

数据库说明文档

该文档为项目中数据库相关说明文档

包含了数据库工具使用说明以及数据库关系表字段说明

文档中所有SQL语句可直接在h2数据库中执行

作者: iamroot

2021年5月12日

版本说明

1. 该工程中所使用的数据库工具为**h2-1.4.200**，可通过[官网](#)或者[GitHub](#)进行下载。
2. 需要注意不同版本之间数据库工具互不兼容，一般不要随意使用其它版本工具打开数据库文件。

连接说明

1. 下载压缩包并解压，双击执行 `./bin/h2w.bat` 脚本，会在浏览器端启动H2控制台；
2. 在弹出的控制台中，选项 `JDBC URL` 一般为 `jdbc:h2:file:[数据库文件存在路径]\[数据库文件名]`，`用户名` 为 `root`，`密码` 为 `SH6AkexU93exhBB`，其它项一般保持不变；
3. 点击 `连接` 即可连接本地数据库，若数据库文件不存在则会自动创建。

关系表说明

根据软件需求分析，该项目中共需要三张关系表，分别为

- `accounts`，存储账户相关信息；
- `labels`，存储账目记录的标签表；
- `ledger`，记录详细流水。

表中字段详细说明如后续所示。

账户表

字段名	数据类型	注释	非空	备注
<code>name</code>	<code>VARCHAR(32)</code>	账户名	是	主键
<code>createtime</code>	<code>DATETIME</code>	创建时间	是	创建更新
<code>balance</code>	<code>DOUBLE</code>	余额		默认为0

建表命令为：

```
DROP TABLE `accounts` IF EXISTS;

CREATE TABLE `accounts` (
  `name` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '账户名',
  `createtime` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  `balance` DOUBLE DEFAULT 0 COMMENT '余额',
  PRIMARY KEY (`name`)
);
```

标签表

字段名	数据类型	注释	非空	备注
label	VARCHAR(32)	标签	是	主键
createtime	DATETIME	创建时间	是	创建更新

建表命令为：

```
DROP TABLE `labels` IF EXISTS;

CREATE TABLE `labels` (
  `label` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '标签',
  `createtime` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  PRIMARY KEY (`label`)
);
-- 默认标签拒绝删除
INSERT INTO `labels` VALUES('转账', DEFAULT);
INSERT INTO `labels` VALUES('退款', DEFAULT);
```

账本

字段名	数据类型	注释	非空	备注
isvalid	varchar(1)	是否计入总收入或支出	是	i 表示有效否则无效
createtime	DATETIME	记账时间	是	主键
name	VARCHAR(32)	相关账户名	是	关联外键
type	ENUM('1', '-1')	收入或支出	是	
amount	DOUBLE	金额	是	
label	VARCHAR(32)	标签	是	关联外键
remark	TEXT	备注	否	

注：所有外键限制删除，级联更新。建表命令为：

```
DROP TABLE `ledger` IF EXISTS;
```

```
CREATE TABLE `ledger` (
  `isValid` VARCHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'i' COMMENT '是否计数',
  `createtime` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '记账时间',
  `name` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '账户名',
  `type` ENUM('1', '-1') NOT NULL COMMENT '收入或支出',
  `amount` DOUBLE NOT NULL COMMENT '金额',
  `label` VARCHAR(32) DEFAULT NULL COMMENT '标签',
  `remark` TEXT DEFAULT NULL COMMENT '备注',
  PRIMARY KEY (`createtime`),
  CONSTRAINT `ledger_ibfk_1` FOREIGN KEY (`name`) REFERENCES `accounts`
  (`name`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `ledger_ibfk_2` FOREIGN KEY (`label`) REFERENCES `labels`
  (`label`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
```

查询说明

一般查询使用 `SELECT` 直接查询即可，标签表查询方面由于需要关联流水表，因此可以建立视图 `view_labels` 以方便查询。视图建立命令为：

```
CREATE
OR REPLACE VIEW `view_labels` AS
SELECT
  `labels`.*,
  sum(`ledger`.`amount`) AS `amount`,
  count(`ledger`.`amount`) AS `count`
FROM
  `labels`
  LEFT JOIN `ledger` ON `labels`.`label` = `ledger`.`label`
GROUP BY
  `labels`.`label`
ORDER BY
  `labels`.`createtime` DESC;
```