



API REFERANS DOKÜMANTASYONU

n11.com API Kurumsal Servisleri, Metotları ve Kullanım Örnekleri

Change Log	
20.05.2013	Doküman ilk versiyon oluşturuldu
24.05.2013	<status> tag içeriği değişti , data şablonlarına yeni tanımlar eklendi , ShipmentService response tarafındaki alan isimleri güncellendi.
07.06.2013	Order detail servisine itemlist>item tagı altına "sellerInvoiceAmount" alanı ve buyer tagı altında taxId,taxOffice ve email alanları eklendi.
26.06.2013	SaveProduct servisine product attributes alanı eklendi.
30.07.2013	ProductSaleStatus durumları revize edildi.
17.12.2013	OrderItemReject, OrderItemAccept, MakeOrderItemShipment servislerinde birden fazla order item için işlem yapabilmek için düzenlendi.
21.05.2014	stockItems.stockItem.optionPrice alanı eklendi.
30.05.2014	Bütün servislerin güncellemeleri yapıldı.
08.08.2014	SaveProduct servisine specialProductInfoList alanı eklendi
22.08.2014	Örnek Java Request Kodları eklendi
10.03.2015	ProductAnswer Servisi Eklendi
30.09.2015	Delivery Fee Type alanı şartlı kargo seçeneği eklendi
30.09.2015	Category Service Authentication eklendi
07.11.2016	GetCategoryAttributesId, GetCategoryAttributeValue metodları için tanımlar ve örnek istekler eklendi.
17.11.2016	Ödeme tiplerine Masterpass eklendi.
26.12.2016	SaveProduct servisine Bundle, Gtin, Mpn alanları eklendi.
03.03.2017	GetNeighborhoods metodu eklendi, DetailedOrderList ve OrderDetail alanlarına neighborhood alanı eklendi. Sipariş servislerinde searchData.status alanına "CLAIMED" eklendi.
04.07.2017	SettlementService metodları eklendi.
20.02.2018	DetailedOrderList ve OrderList ait OrderDataListRequest içerisine SortForUpdate eklendi ve tipi

	Boolean(true/false) olarak belirlendi. Ürün gönderimi ve listeleme işlemlerinde stok bilgisine oem(Parça/Ürün bağlantı numarası) eklendi. Sipariş kalem statüsü bilgisi "11.İade/İptal/Değişim Talep Edildi" olarak güncellendi.
17.12.2019	DetailedOrderList ve OrderList içerisinde geciken kargo statüsüne sahip ürünlerin filtrelenebilmesi
09.04.2019	ProductService e ProductApprovalAllStatusRequest isimli yeni bir endpoint eklendi. Bu endpoint ile ürün-statü sayı bilgisi alınmaktadır.
02.07.2019	SaveProduct servisine domestic alanı eklendi. Bu alan ile eklenen/güncellenen ürünün yerli üretim olup olmadığı işaretlenmektedir.
10.07.2019	GetProductList servisine product'ın yerli üretim olup olmadığını tutan isDomestic alanı eklendi. GetProductByProductId ve GetProductBySellerCode servislerine yine yerli üretim bilgisini dönen domestic alanı eklendi.
17.09.2019	Sipariş bilgilerinin çekildiği orderDetail ve detailedOrderList methodlarında gelen paymentType bilgileri güncellendi.
25.10.2019	TicketService doküman bilgileri eklendi. orderList.order. paymentType,orderList.order.orderItemList.orderItem.status, product.title ve product.subtitle alanları güncellendi.
15.01.2020	Sap Commission E-Invoice Detail Service doküman bilgileri eklendi.
16.01.2020	TicketService yeni eklenen ticketReason ve ticketRead servislerin bilgileri dökümana eklendi.
18.01.2020	Sap Bank Statement E-Invoice Service doküman bilgileri eklendi.
03.02.2020	TicketListingAssignedToSellerSAResponse-> TicketListingAssignedToSellerResponse olarak düzenlendi.
14.02.2020	ClaimCancelService doküman bilgileri eklendi.
24.02.2020	GetProductByProductId, GetProductBySellerCode ve SaveProduct isteklerine ürün gruplama bilgileri eklendi. (groupAttribute, groupItemCode, itemName)
28.02.2020	ReturnService doküman bilgileri eklendi.
11.03.2020	stockItems.stockItem.n11CatalogId alanı eklendi. Ürünlerin N11 kataloğundaki id'sidir. Request'lerde gtin yerine kullanılabilir. Gtin'i olmayan katalog ürünlerinde de bulunur. Selleroffice yeni ürün girişinde katalog kategorisi seçiminden sonra çıkan Barkod / GTIN sekmesinden sorgulanabilir.
11.03.2020	OrderItemAccept servisine numberOfPackages alanı eklendi.
27.03.2020	ClaimExchangeService doküman bilgileri eklendi.

17.12.2018
Doğuş Planet Bilgi Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş

İçindekiler

1. GİRİŞ	6
2. DOĞRULAMA VE GÜVENLİK MEKANİZMASI	7
2.1 Güvenlik Mekanizması	7
3. METOT BİLGİLERİ	8
3.1 Kategori Servisleri (CategoryService)	8
Kategori Özellik ve Değer Gösterme (GetCategoryAttributes)	8
Kategori Özellik Gösterme (GetCategoryAttributesId)	11
Kategori Özellik Gösterme (GetCategoryAttributeValue)	12
Üst Kategori Bilgisini Gösterme (GetParentCategory)	14
Alt Kategori Bilgilerini Listeleme (GetSubCategories)	16
Üst Kategori Bilgileri (GetTopLevelCategories)	17
3.2 Şehir Servisleri (CityService)	19
Şehirleri Listeleme (GetCities)	19
Şehir Bilgisi Gösterme (GetCity)	20
İlçe Bilgilerinin Gösterimi (GetDistrict)	21
Semt/Mahalle Bilgilerinin Gösterimi (GetNeighborhoods)	23
3.3 Ürün Servisleri (ProductService)	25
N11 Ürün ID si ile Ürün Bilgilerini Alma (GetProductByProductId)	25
Mağaza Ürün Kodu ile Ürün Bilgilerini Alma (GetProductBySellerCode)	28
Ürün Listeleme (GetProductList)	32
Ürün Kaydetme (Save Product)	34
Ürün Arama (SearchProducts)	40
N11 Ürün ID'si ile Ürün Silme (DeleteProductById)	42
Mağaza Ürün Kodu ile Ürün Silme (DeleteProductBySellerCode)	44
N11 Ürün ID'si ile İndirim Tutarı Güncelleme (UpdateDiscountValueByProductId)	46
Mağaza Ürün Kodu ile İndirim Tutarı Güncelleme (UpdateDiscountValueBySellerCode)	48
N11 Ürün Kodu ile Ürün Fiyatı Güncelleme (UpdateProductPriceById)	50
Mağaza Ürün Kodu ile Ürün Fiyatı Güncelleme (UpdateProductPriceBySellerCode)	52
Temel Ürün Özellikleri Güncelleme (UpdateProductBasic)	54
Ürün Sorularını Listeleme (GetProductQuestionList)	57
Ürün Sorularını Detaylandırma (GetProductQuestionDetail)	59
Ürün Sorularını Cevaplandırma (SaveProductAnswer)	61
Ürün-Statü Sayısını alma (ProductAllStatusCountsRequest)	62

3.4 Ürün Satış Servisleri (ProductSellingService)	64
N11 Ürün ID'si ile Ürünün Satışını Başlat (StartSellingProductByProductId)	64
Mağaza Ürün Kodu ile Ürünün Satışını Başlat (StartSellingProductBySellerCode)	66
N11 Ürün ID'si ile Ürünün Satışını Durdur (StopSellingProductByProductId)	68
Mağaza Ürün Kodu ile Ürünün Satışını Durdur (StopSellingProductBySellerCode)	69
3.5 Ürün Stok Servisleri (ProductStockService)	70
N11 Ürün ID si ile Stok Bilgisi Listeleme (GetProductStockByProductId)	71
Mağaza Ürün Kodu ile Stok Bilgisi Listeleme (GetProductStockBySellerCode)	72
Stok Özellikleri ile Stok Miktarı Güncelleme (DeleteAndUpdateStockByStockAttributes)	74
N11 Ürün Stok ID ile Stok Güncelleme (UpdateStockByStockId)	76
Mağaza Stok Kodu ile Stok Güncelleme (UpdateStockByStockSellerCode)	79
Stok Özellikleri ile Stok Miktarı Artırma (IncreaseStockByStockAttributes)	81
N11 Ürün Stok ID ile Stok Miktarı Artırma (IncreaseStockByStockId)	83
Mağaza Stok Kodu ile Stok Miktarı Arttırma (IncreaseStockByStockSellerCode)	85
3.6 Sipariş Servisleri (OrderService)	87
Detaylı Sipariş Listeleme (DetailedOrderList)	87
Sipariş Listeleme (OrderList)	91
Sipariş Detayı (OrderDetail)	94
Sipariş Maddesinin Kabul Edilmesi (OrderItemAccept)	98
Sipariş Kaleminin Reddedilmesi (OrderItemReject)	101
Sipariş Kaleminin Kargoya Verilmesi (MakeOrderItemShipment)	104
3.7 Kargo Şirketi Servisi (ShipmentCompanyService)	107
Kargo Şirketlerini Listeleme (GetShipmentCompanies)	107
3.8 Teslimat Şablonu Servisi (ShipmentService)	109
Teslimat Şablonu Listeleme (GetShipmentTemplate)	109
Teslimat Şablonu Oluşturma, Güncelleme (CreateOrUpdateShipmentTemplate)	112
Teslimat Şablonu Listeleme (GetShipmentTemplateList)	117
3.9 Satış/Uzlaşma Servisi (SettlementService)	121
Satış/Uzlaşma Listeleme (GetSettlementList)	121
Satış/Uzlaşma Detaylandırma (GetSettlementDetail)	123
3.10 Mağaza Talep Servisi (TicketService)	126
Mağazaya Atanan Talepleri Listeleme (TicketListingAssignedToSeller)	126
Mağazanın Açtığı talepleri listeleme (TicketListingBelongsToSeller)	131
Mağazanın Taleplere Cevap Vermesi (TicketAnswer)	135
Mağazanın Talep Açması (TicketCreate)	136
Mağaza Talep Sebepleri (TicketReasons)	138
Talep ve Cevap Okuma (TicketRead)	143
3.11 Sap Commission E-Invoice Detail Servisi (SapCommissionEInvoiceDetailService)	144
Fatura Detaylandırma (GetSapCommissionEInvoiceDetail)	144
3.12 Sap Bank Statement E-Invoice Servisi (SapBankStatementEInvoiceService)	146
Hesap Ekstresi (GetSapBankStatementEInvoice)	147
3.13 Sipariş İptal Talepleri Servisi (ClaimCancelService)	149

İptal Talepleri Listeleme (ClaimCancelList)	149
İptal Talebi Reddetme (ClaimCancelDeny)	152
İptal Talebi Ret Sebepleri Listeleme (ClaimCancelDenyReasonType)	153
İptal Talebi Onaylama (ClaimCancelApprove)	155
3.14 Sipariş İade Talepleri Servisi (ReturnService)	156
İade Talepleri Listeleme (ClaimReturnList)	156
İade Talebi Ret Sebepleri Listeleme (ClaimReturnDenyReasonType)	159
İade Talebi Erteleme Sebepleri Listeleme (ClaimReturnPendingReasonType)	160
İade Talebi Onaylama (ClaimReturnApprove)	161
İade Talebi Erteleme (ClaimReturnPending)	162
İade Talebi Reddetme (ClaimReturnDeny)	164
3.15 Sipariş Değişim Talepleri Servisi (ClaimExchangeService)	166
Değişim Talepleri Listeleme (ClaimExchangeList)	166
Değişim Talebi Ret Sebepleri Listeleme (ExchangeDenyReasonType)	169
Değişim Talebi Erteleme Sebepleri Listeleme (ExchangePendingReasonType)	170
Değişim Talebi Erteleme (ClaimExchangePending)	171
Değişim Talebi Ücret İadesi Önerme (ClaimExchangeDenyWithConfirm)	173
Değişim Talebi Reddetme (ClaimExchangeDeny)	174
Değişim Talebini Takip Numarası İle Onaylama (ExchangeApproveByTrackingNumber)	176
Değişim Talebini Kargo Kampanyası İle Onaylama (ExchangeApproveByCargoCampaign)	177
Değişim Talebini Teslim Fiş Numarası İle Onaylama (ExchangeApproveByReceiptNumber)	179
3.16 Genel Olarak Kullanılan Data Şablonları	180
Yetkilendirme (Authentication)	180
Sonuç Durum Bilgisi (Result)	180
Sayfalandırma (Pagination)	180
Ürün Özet Bilgisi (Product Summary Data)	180
Ürün Satış Durumu (Product Sale Status)	181
Ürün Onay Durumu (Product Approval Status)	182
Ürün İndirim Bilgisi (Product Discount Data)	182
Ürün Durumu (Product Condition)	182
Onay Durumu (Approval Status)	182
Ürün Başlığı (Title)	182
Ürün Altbaşlığı (Subtitle)	183
İndirim Tipi (Discount Type)	183
Sipariş Durumu (SearchData)	183
Ödeme Tipi (Payment Type)	183
Kargo Ödeme Yöntemi (Delivery Fee Type)	183
Servis Sipariş Kalemi Tipi (Orderitem Type)	184
Sipariş Durum Bilgisi (Order Status)	184
Sipariş Maddesi Durum Bilgisi (OrderItem Status)	184
Ödeme Tipi (Payment Type)	185
Kargo Çoklu Gönderim Durumu (Shipment Allowed)	185
Sipariş İptal Talebi Durumu (Claim Cancel Status)	185
İşlemi Yapan (Claim Executer Type)	185
İptal Talebi Detayı (Claim Search Type)	186
İptal Talebi Arama Tarih Tipi (Claim Cancel Date Type)	186
Sipariş İade Talebi Durumu (Claim Return Status)	186

1. GİRİŞ

Bu dokümanda, n11 kullanıcılarının site ya da Mağaza Yönetim Merkezi üzerinden yapabildikleri işlemlerin birçoğunu kapsayan API entegrasyonu bilgileri yer almaktadır. Servisler, SOAP tabanlı web servislerdir.

Web servis tanım dosyalarının adresleri aşağıda listelenmiştir.

<https://api.n11.com/ws/CategoryService.wsdl>

<https://api.n11.com/ws/CityService.wsdl>

<https://api.n11.com/ws/ProductService.wsdl>

<https://api.n11.com/ws/ProductSellingService.wsdl>

<https://api.n11.com/ws/ProductStockService.wsdl>

<https://api.n11.com/ws/OrderService.wsdl>

<https://api.n11.com/ws/ShipmentCompanyService.wsdl>

<https://api.n11.com/ws/ShipmentService.wsdl>

<https://api.n11.com/ws/SettlementService.wsdl>

<https://api.n11.com/ws/TicketService.wsdl>

<https://api.n11.com/ws/SapCommissionEInvoiceDetailService.wsdl>

<https://api.n11.com/ws/SapBankStatementEInvoiceService.wsdl>

<https://api.n11.com/ws/ClaimCancelService.wsdl>

<https://api.n11.com/ws/ReturnService.wsdl>

<https://api.n11.com/ws/ClaimExchangeService.wsdl>

2. DOĞRULAMA VE GÜVENLİK MEKANİZMASI

2.1 Güvenlik Mekanizması

Güvenlik mekanizması olarak;

- Kimlik doğrulama: Mağaza Yönetim Merkezi'ne giriş yaptıktan sonra ana menü altındaki Hesabım – API Hesapları bölümünden alınan güvenlik anahtarının (API Key) her istekte gönderilmesi ile sağlanmaktadır. API şifresi, kullanıcının e-posta adresine gönderilir. API Anahtarı ve API Şifresini göndermek zorunludur. Bu iki parametre ile birlikte mağazanın kimliği tespit edilir. Bu sayede mağazanın sadece kendisine ait ürünleri ve diğer bilgileri sorgulaması sağlanır.


1) API anahtarı ve şifresi / Hesabım – API Hesapları menüsü

Hızlı Menü	Ürün Yönetimi	Sipariş Yönetimi	Ödeme Yönetimi	deneme123
Anasayfa				Üyelik Bilgilerimi Güncelle
				Evrak Yönetimi
				Teslimat Bilgileri
				Mağaza Yönetimi
				Mağaza Karnesi
				Soru ve Cevap
				Üyeliliğimi İptal Et
				API Hesapları
				Çıkış
				hesaplanacaktır.

2) API Hesapları altından “Yeni Hesap Oluştur” fonksiyonu ile API hesabı yaratılır. Yaratılan hesabın şifresi e-posta ile gönderilir. İstenildiği takdirde API şifresi yeniden oluşturulabilir ya da API hesabı silinebilir.


API Hesapları

 n11.com üzerinden SOAP tabanlı api servisini kullanmak için gerekli dokümanı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Yeni API hesap bilgileriniz, kayıtlı e-posta adresinize (n11@pismail.com) gönderilmiştir. Yetkisiz kişilerin sizin adınıza işlem yapmasını önlemek için bilgi güvenliğinizi sağlamanızı öneririz.

API Hesaplarınız

API Anahtarb0769303-bc00-4344-943d-ce8f38ff4ef

Yeni API şifreniz, kayıtlı e-posta adresinize (n11@pismail.com) gönderilecektir. Yeni şifre oluşturma işlemini tamamlamak için lütfen Gönder butonuna basın.



3) Elde edilen API Anahtarı ve API şifresi, istenildiğinde gönderilerek yetkili kullanıcının ilgili servisi çağırdığı doğrulanır ve servis çağrıları başarılı bir şekilde sonlanır.

3. METOT BİLGİLERİ

3.1 Kategori Servisleri (CategoryService)

Kategori servisleri için WSDL adresi:

<https://api.n11.com/ws/CategoryService.wsdl>

Kategori Özellik ve Değer Gösterme (GetCategoryAttributes)

İstenilen kategori, üst seviye kategori veya diğer seviye kategorilerden olabilir, bu kategorilere ait olan özelliklerin ve bu özelliklere ait değerlerin listelenmesi için kullanılan metottur.

GetCategoryAttributesRequest

auth	Bkz: Yetkilendirme
categoryId	Özelliklerinin listelenmesi istenen kategori ID
pagingData	Bkz: Sayfalandırma

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

GetCategoryAttributesResponse

result	Bkz: Result
pagingData	Bkz: Sayfalandırma
category.attributeList.attribute.id	Özelliğe sistemimizde verilen id bilgisi
category.attributeList.attribute.mandatory	Her bir özelliğin girilme zorunluluğu bilgisi bu alan aracılığı ile öğrenilir.
category.attributeList.attribute.multipleSelect	Bir özelliğin birden fazla değere sahip olup olamayacağı bilgisi bu alandan öğrenilir.

<i>category.attributeList.attribute.name</i>	Özellik adı bilgisini içerir
<i>category.attributeList.attribute.priority</i>	Kategori Önceliği
<i>category.attributeList.attribute.valueList.value.id</i>	Özelliğe girilecek olan değer kodunu içerir
<i>category.attributeList.attribute.valueList.value.name</i>	Özelliğe girilecek olan isim bilgisini içerir

GetCategoryAttributes Örnek Çağrı

Request

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:GetCategoryAttributesRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <categoryId>1002306</categoryId>
      <pagingData>
        <currentPage>0</currentPage>
        <pageSize>100</pageSize>
      </pagingData>
    </sch:GetCategoryAttributesRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:GetCategoryAttributesResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <category>
        <metadata>
          <currentPage>1</currentPage>
          <pageSize>100</pageSize>
          <totalCount>2695</totalCount>
          <pageCount>27</pageCount>
        </metadata>
        <attributeList>
          <attribute>
            <id>354189900</id>
            <mandatory>true</mandatory>
            <multipleSelect>false</multipleSelect>
            <name>Marka</name>
            <priority>4.0</priority>
            <valueList>
              <value>
                <id>7915478</id>
                <name>Axxess</name>
              </value>
              <value>
                <id>7565492</id>
                <name>Micro Genius</name>
              </value>
              <value>
                <id>7561463</id>
                <name>Microsoft</name>
              </value>
              <value>

```

```

        <id>7561464</id>
        <name>Nintendo</name>
    </value>
    <value>
        <id>7561461</id>
        <name>Sony</name>
    </value>
    <value>
        <id>7561465</id>
        <name>Square Enix</name>
    </value>
    <value>
        <id>7918563</id>
        <name>Thrustmaster</name>
    </value>
</valueList>
</attribute>
</attributeList>
<id>1002306</id>
<name>Video Oyun & Konsol</name>
</category>
</ns3:GetCategoryAttributesResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>

```

GetCategoryAttributes Örnek Çağrı (Java)

```

public static void main(String[] args) {

    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    int currentPageVal = 0;
    int pageSizeVal = 100;
    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    GetCategoryAttributesRequest request = new GetCategoryAttributesRequest();
    request.setAuth(authentication);
    request.setCategoryId(categoryIdValue);
    RequestPagingData pagingData = new RequestPagingData();
    pagingData.setCurrentPage(currentPageVal);
    pagingData.setPageSize(pageSizeVal);
    request.setPagingData(pagingData);

    CategoryServicePort port = new
    CategoryServicePortService().getCategoryServicePortSoap11();
    GetCategoryAttributesResponse response = port.getCategoryAttributes(request);

    CategoryAttributeList categoryAttributes =
    response.getCategory().getAttributeList();

    List<CategoryAttributeData> attributeData = categoryAttributes.getAttribute();

    for (CategoryAttributeData sampleAttributeData : attributeData
        ) {
        List<CategoryAttributeValueData> sampleAttValueDataList =
        sampleAttributeData.getValueList().getValue();
        for (CategoryAttributeValueData sampleAttValueData : sampleAttValueDataList
            ) {
            System.out.println(sampleAttributeData.getId() + " " +
            sampleAttributeData.getName() + " " + sampleAttValueData.getName() + " (" +
            sampleAttValueData.getId() + ", " + sampleAttValueData.getDependedName() + ")");
        }
    }
}

```

}}

Kategori Özellik Gösterme (GetCategoryAttributesId)

İstenilen kategori, üst seviye kategori veya diğer seviye kategorilerden olabilir, bu kategorilere ait olan özelliklerin listelenmesi için kullanılan metoddur.

GetCategoryAttributesIdRequest

auth	Bkz: Yetkilendirme
categoryId	Özelliklerinin listelenmesi istenen kategori ID

*Bold alanlar zorunlu alanlardır.

GetCategoryAttributesIdResponse

result	Bkz: Result
category.attributeList.attribute.id	Özelliğe sistemimizde verilen id bilgisi
category.attributeList.attribute.mandatory	Her bir özelliğin girilme zorunluluğu bilgisi bu alan aracılığı ile öğrenilir.
category.attributeList.attribute.multipleSelect	Bir özelliğin birden fazla değere sahip olup olamayacağı bilgisi bu alandan öğrenilir.
category.attributeList.attribute.name	Özellik adı bilgisini içerir

GetCategoryAttributesId Örnek Çağrı

Request

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:GetCategoryAttributesIdRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <categoryId>1003222</categoryId>
    </sch:GetCategoryAttributesIdRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:GetCategoryAttributesIdResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <categoryProductAttributeList>
        <categoryProductAttribute>
          <id>354080393</id>
        </categoryProductAttribute>
      </categoryProductAttributeList>
    </ns3:GetCategoryAttributesIdResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

```

        <mandatory>true</mandatory>
        <multipleSelect>false</multipleSelect>
        <name>Marka</name>
    </categoryProductAttribute>
    <categoryProductAttribute>
        <id>354205912</id>
        <mandatory>false</mandatory>
        <multipleSelect>false</multipleSelect>
        <name>Gram</name>
    </categoryProductAttribute>
</categoryProductAttributeList>
</ns3:GetCategoryAttributesIdResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>

```

GetCategoryAttributesId Örnek Çağrı (Java)

```

public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    long categoryIdVal = 1003222;
    GetCategoryAttributesIdRequest request = new
    GetCategoryAttributesIdRequest();

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    RequestPagingData pagingData = new RequestPagingData();
    pagingData.setCurrentPage(currentPageVal);
    pagingData.setPageSize(pageSizeVal);
    request.setPagingData(pagingData);

    request.setAuth(authentication);
    request.setCategoryId(categoryIdVal);

    CategoryServicePort port = new
    CategoryServicePortService().getCategoryServicePortSoap11();
    GetCategoryAttributesIdResponse response =
    port.getCategoryAttributesId(request);
    List<CategoryProductAttributeData> valueList =
    response.getCategoryProductAttributeList().getCategoryProductAttribute();

    for (CategoryProductAttributeData sampleValue:valueList
        ) {
        System.out.println("Özellik ID : " + sampleValue.getId() + " Özellik
        Adı: " + sampleValue.getName());}
}

```

Kategori Özellik Gösterme (GetCategoryAttributeValue)

Özelliğe sistemimizde verilen id bilgisini (category.attributeList.attribute.id) girdi vererek, o özelliğe ait değerleri listeler.

GetCategoryAttributeValueRequest

auth	Bkz: Yetkilendirme
categoryProductAttributeId	Ürün özelliğine sistemimizde verilen id bilgisi
pagingData	Bkz: Sayfalandırma

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

GetCategoryAttributeValueResponse

result	Bkz: Result
categoryProductAttributeValueList. categoryProductAttributeValue.id	Bir özelliğe ait değer bilgisine sistemimizde verilen ID değeri
categoryProductAttributeValueList. categoryProductAttributeValue.name	Bir özelliğin değerine ait isim bilgisi
pagingData	Bkz: Sayfalandırma

GetCategoryAttributeValue Örnek Çağrı

Request

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/><soapenv:Body>
    <sch:GetCategoryAttributeValueRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <categoryProductAttributeId>354080997</categoryProductAttributeId>
      <pagingData>
        <currentPage>0</currentPage>
        <pageSize>100</pageSize>
      </pagingData>
    </sch:GetCategoryAttributeValueRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:GetCategoryAttributeValueResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <categoryProductAttributeValueList>
        <categoryProductAttributeValue>
          <id>7110629</id>
          <name>Tek Hoparlör</name>
        </categoryProductAttributeValue>
        <categoryProductAttributeValue>
          <id>7110630</id>
          <name>2 + 1</name>
        </categoryProductAttributeValue>
        <categoryProductAttributeValue>
          <id>7110631</id>
          <name>5 + 1</name>
        </categoryProductAttributeValue>
        <categoryProductAttributeValue>
          <id>7110632</id>
          <name>4 + 1</name>
        </categoryProductAttributeValue>
        <categoryProductAttributeValue>
          <id>7110633</id>
          <name>1 + 1</name>
        </categoryProductAttributeValue>
        <categoryProductAttributeValue>
          <id>7110634</id>
          <name>2 + 0</name>
        </categoryProductAttributeValue>
        <categoryProductAttributeValue>

```

```

        <id>7110635</id>
        <name>7 + 1</name>
    </categoryProductAttributeValue>
</categoryProductAttributeValueList>
<pagingData>
    <currentPage>1</currentPage>
    <pageSize>100</pageSize>
    <totalCount>7</totalCount>
    <pageCount>1</pageCount>
</pagingData>
</ns3:GetCategoryAttributeValueResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>

```

GetCategoryAttributeValue Örnek Çağrı (Java)

```

public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    int currentPageVal = 0;
    int pageSizeVal = 100;
    long catProdAttrIdVal = 354080997;
    GetCategoryAttributeValueRequest request = new
    GetCategoryAttributeValueRequest();

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);
    request.setAuth(authentication);

    RequestPagingData pagingData = new RequestPagingData();
    pagingData.setCurrentPage(currentPageVal);
    pagingData.setPageSize(pageSizeVal);
    request.setPagingData(pagingData);

    request.setCategoryProductAttributeId(catProdAttrIdVal);

    CategoryServicePort port = new
    CategoryServicePortService().getCategoryServicePortSoap11();
    GetCategoryAttributeValueResponse response =
    port.getCategoryAttributeValue(request);
    List<CategoryProductAttributeValueData> valueList =
    response.getCategoryProductAttributeValueList().getCategoryProductAttributeValue();

    for (CategoryProductAttributeValueData sampleValue:valueList
    ) {
        System.out.println("Değer ID : " + sampleValue.getId() + " Değer Adı: "
        + sampleValue.getName());
    } }

```

Üst Kategori Bilgisini Gösterme (GetParentCategory)

Kodu verilen kategorinin birinci seviye üst kategorilerine ulaşmak için bu metot kullanılmalıdır. İkinci seviye üst kategorilere ulaşmak için (Örn. "Deri ayakkabı -> Ayakkabı -> Giysi" kategori ağacında "Giysi " bilgisi) birinci seviye üst kategorinin (Örn. Ayakkabı) kodu verilerek tekrar servis çağırılmalıdır.

Sorgulanan kategori sistemde bulunamazsa 'kategori bulunamadı' hatası alınır. Eğer ilgili kategori herhangi bir üst kategoriye sahip değilse "parentCategory" bilgisi response içerisinde yer almaz.

GetParentCategoryRequest

auth	Bkz: Yetkilendirme
categoryId	Alt kategori id bilgisi

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

GetParentCategoryResponse

result	Bkz: Result
category.id	Alt kategori id bilgisi
category.name	Kategori Adı
category.parentCategoryId	Bir üst kategori id bilgisi
category.parentCategory.name	Bir üst kategori adı

GetParentCategory Örnek Çağrı

Request

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:GetParentCategoryRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <categoryId>1002806</categoryId>
    </sch:GetParentCategoryRequest>
  </soapenv:Body></soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:GetParentCategoryResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <category>
        <id>1002806</id>
        <name>Tektaş Yüzük</name>
        <parentCategory>
          <id>1002799</id>
          <name>Pırlanta Yüzük</name>
        </parentCategory>
      </category>
    </ns3:GetParentCategoryResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

GetParentCategory Örnek Çağrı (Java)

```
public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";
    long categoryIdVal = 1001886;
    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);
}
```

```

GetParentCategoryRequest request = new GetParentCategoryRequest();
request.setAuth(authentication);
request.setCategoryId(categoryIdVal);

CategoryServicePort port = new
CategoryServicePortService().getCategoryServicePortSoap11();
GetParentCategoryResponse parentCategoryResponse =
port.getParentCategory(request);
System.out.println("Parent category of \" +
parentCategoryResponse.getCategory().getName() + "\" is: \" +
parentCategoryResponse.getCategory().getParentCategory().getName() + \"
\" +
parentCategoryResponse.getCategory().getParentCategory().getId());
}

```

Alt Kategori Bilgilerini Listeleme (GetSubCategories)

Kodu verilen kategorinin birinci seviye alt kategorilerine ulaşmak için bu metod kullanılmalıdır. İkinci seviye alt kategorilere ulaşmak için (Örn. "Giysi -> Ayakkabı -> Deri ayakkabı" kategori ağacında "Deri ayakkabı" bilgisi) birinci Seviye alt kategorinin (Örn. Ayakkabı) kodu verilerek tekrar servis çağırılmalıdır.

Sorgulanan kategori sistemde bulunamazsa hata alınır. Eğer ilgili kategori herhangi bir alt kategoriye sahip değilse response bilgisi boş döner.

GetSubCategoriesRequest

auth	Bkz: Yetkilendirme
categoryId	Alt kategori id bilgisi

***Bold alanlar zorunlu alanlardır**

GetParentCategoryResponse

result	Bkz: Result
category.id	Alt kategori id bilgisi
category.name	Kategori Adı
subCategoryList.subCategory.id	Bir alt kategori id bilgisi
subCategoryList.subCategory.name	Bir alt kategori adı

GetSubCategory Örnek Çağrı

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:GetSubCategoriesRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <categoryId>1002720</categoryId>
    </sch:GetSubCategoriesRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:GetSubCategoriesResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <category>
        <id>1002720</id>
        <name>Taşsız Bileklik</name>
      </category>
    </ns3:GetSubCategoriesResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

GetSubCategory Örnek Çağrı (Java)

```
public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";
    long categoryIdValue = 1002720L;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    GetSubCategoriesRequest request = new GetSubCategoriesRequest();
    request.setAuth(authentication);
    request.setCategoryId(categoryIdValue);

    CategoryServicePort port = new
    CategoryServicePortService().getCategoryServicePortSoap11();
    GetSubCategoriesResponse subCategoryResponse = port.getSubCategories(request);
    List<SubCategoryData> subCategoryList = subCategoryResponse.getCategory();
    System.out.println("Names of sub categories are: ");
    for (SubCategoryData sampleData: subCategoryList
        ) {
        System.out.println(sampleData.getId() + " " + sampleData.getName()); } }
```

Üst Kategori Bilgileri (GetTopLevelCategories)

n11 üzerinde tanımlanmış tüm üst seviye kategorileri görmek için bu metot kullanılır. Cevap olarak n11 kategori kodu ve kategori adı döner.

GetTopLevelCategoriesRequest

auth	Bkz: Yetkilendirme
-------------	------------------------------------

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

GetTopLevelCategoriesResponse

<i>categories.category.id</i>	<i>Kategorinin n11 tarafındaki kodu</i>
<i>categories.category.name</i>	<i>Kategori adı</i>
<i>result</i>	Bkz: Result

GetTopLevelCategories Örnek Çağrı

Request

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:GetTopLevelCategoriesRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
    </sch:GetTopLevelCategoriesRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:GetTopLevelCategoriesResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <categories>
        <category>
          <id>1</id>
          <name>Kategori 1</name>
        </category>
        <category>
          <id>2</id>
          <name>Kategori 2</name>
        </category>
        <category>
          <id>3</id>
          <name>Kategori 3</name>
        </category>
        <category>
          <id>4</id>
          <name>Kategori 4</name>
        </category>
      </categories>
    </ns3:GetTopLevelCategoriesResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

GetTopLevelCategories Örnek Çağrı (Java)

```
public static void main (String [] args ) {

    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";
```

```

Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

GetTopLevelCategoriesRequest request = new GetTopLevelCategoriesRequest();
request.setAuth(authentication);

CategoryServicePort port = new
CategoryServicePortService().getCategoryServicePortSoap11();
GetTopLevelCategoriesResponse topTopLevelCategoriesResponse =
port.getTopLevelCategories(request);
List<SubCategory> categoryList =
topTopLevelCategoriesResponse.getCategoryList().getCategory();
}

```

3.2 Şehir Servisleri (CityService)

Şehir servisleri için WSDL adresi: <https://api.n11.com/ws/CityService.wsdl>

Şehirleri Listeleme (GetCities)

Sistemde kayıtlı şehirlerin kodları ve plaka numaraları ile birlikte listelenmesi için bu metod kullanılır. Adres ile ilgili işlem yapmak istendiği zaman bu servis aracılığı ile elde edilen şehir kodları kullanılır.

Genel kullanıma açık bir servis olduğu için servisin kullanımı sırasında herhangi bir güvenlik kontrolü yapılmamaktadır.

GetCitiesResponse

Result	Bkz: Result
cities.city.cityCode	Şehrin plaka kodu
cities.city.cityId	Şehrin n11 tarafındaki kodu
cities.city.cityName	Şehir İsmi

GetCities Örnek Çağrı

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:GetCitiesRequest/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>

```

```
<ns3:GetCitiesResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <result>
    <status>success</status>
  </result>
  <cities>
    <city>
      <cityCode>3</cityCode>
      <cityId>424</cityId>
      <cityName>Afyon</cityName>
    </city>
    <city>
      <cityCode>1</cityCode>
      <cityId>423</cityId>
      <cityName>Adıyaman</cityName>
    </city>
    <city>
      <cityCode>1</cityCode>
      <cityId>422</cityId>
      <cityName>Adana</cityName>
    </city>
    <city>
      <cityCode>4</cityCode>
      <cityId>425</cityId>
      <cityName>Ağrı</cityName>
    </city>
    ...
  </cities>
</ns3:GetCitiesResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

GetCities Örnek Çağrı (Java)

```
public static void main (String [] args) {
    GetCitiesRequest request = new GetCitiesRequest();
    CityServicePort port = new
CityServicePortService().getCityServicePortSoap11();
    GetCitiesResponse getCitiesResponse = port.getCities(request);
    List<CityData> cityList = getCitiesResponse.getCities().getCity();
    System.out.println("Cities are:");
    for (CityData sampleCity:cityList
        ) {
        System.out.println(sampleCity.getCityId() + " " +
sampleCity.getCityName() + " (" + sampleCity.getCityCode() + ")");
    }
}
```

Şehir Bilgisi Gösterme (GetCity)

Şehir plaka numarası verilen şehrin sistemde kayıtlı olan kodunu ve hangi şehir olduğunu öğrenmek için bu metot kullanılmalıdır.

Genel kullanıma açık bir servis olduğu için servisin kullanımı sırasında herhangi bir güvenlik kontrolü yapılmamaktadır.

Sorgulanan şehir sistemde bulunamazsa 'şehir bulunamadı' hatası alınır.

GetCityRequest

cityCode	Şehrin plaka kodu
----------	-------------------

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

GetCityResponse

result	Bkz: Result
city.cityCode	Şehir kodu
city.cityId	Şehre n11 tarafından verilen id
city.cityName	Şehir adı

GetCity Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:GetCityRequest>
      <cityCode>05</cityCode>
    </sch:GetCityRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:GetCityResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <city>
        <cityCode>5</cityCode>
        <cityId>2505</cityId>
        <cityName>Amasya</cityName>
      </city>
    </ns3:GetCityResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

GetCity Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main (String [] args) {
    int cityCodeValue = 26;
    GetCityRequest request = new GetCityRequest();
    request.setCityCode(BigInteger.valueOf(cityCodeValue));
    CityServicePort port = new CityServicePortService().getCityServicePortSoap11();
    GetCityResponse cityResponse = port.getCity(request);
    CityData sampleCity = cityResponse.getCity();
    System.out.println("The city is: " + sampleCity.getCityId() + " " +
sampleCity.getCityName() + " (" + sampleCity.getCityCode() + ")");
}
```

İlçe Bilgilerinin Gösterimi (GetDistrict)

Plaka kodu verilen şehre ait ilçelerinin listelenmesi için bu metod kullanılmalıdır. İlçe kodu adres ekleme/güncelleme işlemlerinde kullanılmaktadır.

Genel kullanıma açık bir servis olduğu için servisin kullanımı sırasında herhangi bir güvenlik kontrolü yapılmamaktadır.

Sorgulanan şehir sistemde bulunamazsa 'şehir bulunamadı' hatası alınır.

GetDistrictRequest

cityCode	Şehrin plaka kodu
----------	-------------------

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

GetDistrictResponse

result	Bkz: Result
districts.district.id	Şehrin plaka kodu
districts.district.name	İlçenin n11 tarafındaki kodu

GetDistrict Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:GetDistrictRequest>
      <cityCode>05</cityCode>
    </sch:GetDistrictRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:GetDistrictResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <districts>
        <district>
          <id>22251</id>
          <name>Gümüşhacıköy</name>
        </district>
        <district>
          <id>22252</id>
          <name>Merzifon</name>
        </district>
        <district>
          <id>22711</id>
          <name>Göynücek</name>
        </district>
        <district>
          <id>22712</id>
          <name>Merkez</name>
        </district>
        <district>
          <id>22713</id>
          <name>Sarıyer</name>
        </district>
      </districts>
    </ns3:GetDistrictResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

```
<id>22713</id>
<name>Suluova</name>
</district>
<district>
  <id>22714</id>
  <name>Taşova</name>
</district>
<district>
  <id>22487</id>
  <name>Hamamözü</name>
</district>
</districts>
</ns3:GetDistrictResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

GetDistrict Örnek Çağrı (Java)

```
public static void main(String[] args) {
    int cityCodeValue = 05;

    GetDistrictRequest request = new GetDistrictRequest();
    request.setCityCode(BigInteger.valueOf(cityCodeValue));

    CityServicePort port = new CityServicePortService().getCityServicePortSoap11();
    GetDistrictResponse getDistrictResponse = port.getDistrict(request);

    List<DistrictData> districtList =
getDistrictResponse.getDistricts().getDistrict();

    for (DistrictData sampleDistrict:districtList
        ) {
        System.out.println(sampleDistrict.getId() + " " +
sampleDistrict.getName());
    }
}
```

Semt/Mahalle Bilgilerinin Gösterimi (GetNeighborhoods)

İlçe kodu verilen semt/mahallelerin listelenmesi için bu metod kullanılmalıdır. Genel kullanıma açık bir servis olduğu için servisin kullanımı sırasında herhangi bir güvenlik kontrolü yapılmamaktadır. Sorgulanan ilçe sistemde bulunamazsa 'ilçe bulunamadı' hatası alınır.

GetNeighborhoodsRequest

districtId	İlçe kodu
-------------------	-----------

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

GetNeighborhoodsResponse

result	Bkz: Result
Neighborhoods.neighborhood.id	Semt/mahalle kodu
Neighborhoods.neighborhood.name	Semt/mahalle'nin n11 tarafındaki kodu

GetNeighborhoods Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:GetNeighborhoodsRequest>
      <districtId>26633</districtId>
    </sch:GetNeighborhoodsRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:GetNeighborhoodsResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <neighborhoods>
        <neighborhood>
          <id>354742</id>
          <name>Ayazağa</name>
        </neighborhood>
        <neighborhood>
          <id>308456</id>
          <name>Bahçeköy Merkez</name>
        </neighborhood>
        <neighborhood>
          <id>326752</id>
          <name>Bahçeköy Yeni</name>
        </neighborhood>
        <neighborhood>
          <id>354743</id>
          <name>Baltalimanı</name>
        </neighborhood>
        ...
        <neighborhood>
          <id>290399</id>
          <name>İstinye</name>
        </neighborhood>
      </neighborhoods>
    </ns3:GetNeighborhoodsResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

GetNeighborhoods Örnek Çağrı (Java)

```
public static void main(String[] args) {
    long neighborhoodCode = 26633;

    GetNeighborhoodsRequest request = new GetNeighborhoodsRequest();
    request.setDistrictId(neighborhoodCode);
}
```

```

CityServicePort port = new
CityServicePortService().getCityServicePortSoap11();
GetNeighborhoodsResponse getNeighborhoodsResponse =
port.getNeighborhoods(request);

List<NeighborhoodData> neighborhoodDataList =
getNeighborhoodsResponse.getNeighborhoods().getNeighborhood();

for (NeighborhoodData sampleNeighborhood : neighborhoodDataList
) {
System.out.println(sampleNeighborhood.getId() + " " +
sampleNeighborhood.getName());
}
}

```

3.3 Ürün Servisleri (ProductService)

Ürün servisleri için WSDL adresi:

<https://api.n11.com/ws/ProductService.wsdl>

N11 Ürün ID si ile Ürün Bilgilerini Alma (GetProductByProductId)

N11 ürün ID sini kullanarak sistemde kayıtlı olan ürünün bilgilerini getirir.

GetProductByIdRequest

auth	Bkz: Yetkilendirme
productId	Ürün N11 ID si

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

GetProductByIdResponse

result	Bkz: Result
product.currencyAmount	Görüntülenen ürün fiyatının para birimi tutarı
product.currencyType	Görüntülenen ürün fiyatının para birimi cinsi (USD/EUR/TL)
product.displayPrice	Görüntülenen ürün fiyatı (Ürünün indirimler sonucu tanımlanan son fiyat hali)
product.id	Ürünün N11 ID si
product.price	Ürünün liste fiyatı
product.productSellerCode	Mağaza ürün kodu
product.saleStatus	Bkz: Ürün Satış Durumu
product.approvalStatus	Bkz: Ürün Onay Durumu
product.subtitle	Ürün alt başlığı
product.title	Ürün başlığı
product.description	Ürün Açıklaması
product.domestic	Ürünün yerli üretim olup olmadığını belirtir. Boolean olarak true/false değeri alır.
product.category.fullName	Ürün kategori bilgisi tüm kategori alt başlıkları ile
product.category.id	Ürün kategori id
product.category.name	Ürün kategori adı

<i>product.images.image.order</i>	<i>Resim öncelik numarası</i>
<i>product.images.image.url</i>	<i>Resim url adresi</i>
<i>product.preparingDay</i>	<i>Ürünün kargoya verilme süresi (gün olarak)</i>
<i>product.productCondition</i>	<i>Bkz: Ürün Durumu</i>
<i>product.saleEndDate</i>	<i>Ürünün son satış tarihi</i>
<i>product.saleStartDate</i>	<i>Ürünün satışa başladığı tarih</i>
<i>product.shipmentTemplate</i>	<i>Ürün için belirlenen teslimat şablonu</i>
<i>product.discount</i>	<i>Bkz: Ürün İndirim Bilgisi</i>
<i>product.stockItems.stockItem.id</i>	<i>Ürün stok N11 ID si</i>
<i>product.stockItems.stockItem.quantity</i>	<i>Ürün stok miktarı</i>
<i>product.stockItems.stockItem.version</i>	<i>Ürün stok versiyon numarası</i>
<i>product.stockItems.stockItem.currencyAmount</i>	<i>Ürün stok biriminin para birimi cinsinden tutarı</i>
<i>product.stockItems.stockItem.displayPrice</i>	<i>Ürün stok biriminin görüntülenen ürün fiyatı (Ürünün satıcı indirimi sonucu tanımlanan son fiyat hali)</i>
<i>product.stockItems.stockItem.optionPrice</i>	<i>Ürün stok biriminin liste fiyatı</i>
<i>product.stockItems.stockItem.sellerStockCode</i>	<i>Ürün stok mağaza kodu</i>
<i>product.stockItems.stockItem.bundle</i>	<i>Birlikte satış yapılan ürünler</i>
<i>product.stockItems.stockItem.mpn</i>	<i>Ürünün üretici parça numarası</i>
<i>product.stockItems.stockItem.gtin</i>	<i>Ürünün global ticari öge numarası</i>
<i>product.stockItems.stockItem.oem</i>	<i>Parça/Ürün bağlantı numarası</i>
<i>product.stockItems.stockItem.n11CatalogId</i>	<i>Ürünün N11 katalog numarası</i>
<i>product.stockItems.stockItem.attributes.attribute.name</i>	<i>Stok tanımının olduğu seçenek adı</i>
<i>product.stockItems.stockItem.attributes.attribute.value</i>	<i>Stok tanımının olduğu seçenek değeri</i>
<i>product.groupAttribute</i>	<i>Ürünün gruplandığı özellik adı</i>
<i>product.groupItemCode</i>	<i>Ürünün gruplandığı özellik grubunun adı (satıcı verir)</i>
<i>product.itemName</i>	<i>Ürünün gruplandığı özellik değeri</i>

GetProductByProductId Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:GetProductByProductIdRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <productId>16685311</productId>
    </sch:GetProductByProductIdRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:GetProductByProductIdResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
```

```
<result>
  <status>success</status>
</result>
<product>
  <currencyAmount>3000.00</currencyAmount>
  <currencyType>1</currencyType>
  <displayPrice>3000.00</displayPrice>
  <id>16685311</id>
  <price>3000.00</price>
  <productSellerCode>Deneme1234567</productSellerCode>
  <approvalStatus>1</approvalStatus>
  <saleStatus>2</saleStatus>
  <stockItems>
    <stockItem>
      <currencyAmount>3000.00</currencyAmount>
      <displayPrice>3000.00</displayPrice>
      <gtin>0190198066474</gtin>
      <oem></oem>
      <n11CatalogId></n11CatalogId>
      <optionPrice>3000.00</optionPrice>
      <sellerStockCode>StokKodu1234567890-2</sellerStockCode>
      <attributes>
        <attribute>
          <id>354091250</id>
          <name>Renk</name>
          <value>Kırmızı</value>
        </attribute>
      </attributes>
      <id>121876345662</id>
      <quantity>5</quantity>
      <version>0</version>
    </stockItem>
    <stockItem>
      <currencyAmount>3000.00</currencyAmount>
      <displayPrice>3000.00</displayPrice>
      <gtin>0190198066473</gtin>
      <oem></oem>
      <n11CatalogId></n11CatalogId>
      <optionPrice>3000.00</optionPrice>
      <sellerStockCode>StokKodu1234567890-1</sellerStockCode>
      <attributes>
        <attribute>
          <id>354091250</id>
          <name>Renk</name>
          <value>Mavi</value>
        </attribute>
      </attributes>
      <id>121876345663</id>
      <quantity>5</quantity>
      <version>0</version>
    </stockItem>
  </stockItems>
  <subtitle>Lorem ipsum dolor sit amet</subtitle>
  <title>Lorem Ipsum</title>
  <attributes>
    <attribute>
      <id>354081904</id>
      <name>Marka</name>
      <value>Apple</value>
    </attribute>
  </attributes>
  <category>
    <fullName>Telefon & Amp; Aksesuarları > Cep Telefonu</fullName>
  </category>
</product>
```

```
<id>1000476</id>
<name>Cep Telefonu</name>
</category>
<description>Hello World!</description>
<domestic>true</domestic>
<images>
  <image>
    <order>1</order>
    <url>http://dev.ic.n11.com/a1/org/elektronik/cep-telefonu/lorem-
ipsum__0163849896557450.jpg</url>
  </image>
</images>
<preparingDay>1</preparingDay>
<productCondition>1</productCondition>
<productionDate>01/12/2016</productionDate>
<saleEndDate>26/12/2017</saleEndDate>
<saleStartDate>26/12/2016</saleStartDate>
<shipmentTemplate>AGT</shipmentTemplate>
<specialProductInfoList/>
<groupAttribute/>
<groupItemCode/>
<itemName/>
</product>
</ns3:GetProductByProductIdResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

GetProductByProductId Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";
    long productIdValue = 125661592L;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    GetProductByProductIdRequest request = new GetProductByProductIdRequest();
    request.setAuth(authentication);
    request.setProductId(productIdValue);

    ProductServicePort port = new
    ProductServicePortService().getProductServicePortSoap11();
    GetProductByProductIdResponse response = port.getProductByProductId(request);

    Product sampleProduct = response.getProduct();
    System.out.println("Name of product is: " + sampleProduct.getTitle());
}
```

Mağaza Ürün Kodu ile Ürün Bilgilerini Alma (GetProductBySellerCode)

Mağaza ürün kodunu kullanarak sistemde kayıtlı olan ürünün bilgilerini getirir.

GetProductBySellerCodeRequest

auth	Bkz: Yetkilendirme
sellerCode	Ürün mağaza kodu

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

GetProductBySellerCodeResponse

result	Bkz: Result
product.currencyAmount	Görüntülenen ürün fiyatının para birimi tutarı
product.currencyType	Görüntülenen ürün fiyatının para birimi cinsi (USD/EUR/TL)
product.displayPrice	Görüntülenen ürün fiyatı (Ürünün indirimler sonucu tanımlanan son fiyat hali)
product.id	Ürünün N11 ID si
product.price	Ürünün Liste fiyatı
product.productSellerCode	Mağaza ürün kodu
product.saleStatus	Bkz: Ürün Satış Durumu
Product.approvalStatus	Bkz: Ürün Onay Durumu
product.subtitle	Ürün alt başlığı
product.title	Ürün başlığı
product.domestic	Ürünün yerli üretim olup olmadığını belirtir. Boolean olarak true/false değeri alır.
product.category.fullName	Ürün kategori bilgisi tüm kategori alt başlıkları ile
product.category.id	Ürün kategori id
product.category.name	Ürün kategori adı
product.images.image.order	Resim öncelik numarası
product.images.image.url	Resim url adresi
product.preparingDay	Ürünün kargoya verilme süresi (gün olarak)
product.productCondition	Bkz: Ürün Durumu
product.saleEndDate	Ürünün son satış tarihi
product.saleStartDate	Ürünün satışa başladığı tarih
product.shipmentTemplate	Ürün için belirlenen teslimat şablonu
product.discount	Bkz: Ürün İndirim Bilgisi
product.stockItems.stockItem.id	Ürün stok N11 ID si
product.stockItems.stockItem.quantity	Ürün stok miktarı
product.stockItems.stockItem.version	Ürün stok versiyon numarası
product.stockItems.stockItem.currencyAmount	Ürün stok biriminin para birimi cinsinden tutarı
product.stockItems.stockItem.displayPrice	Ürün stok biriminin görüntülenen ürün fiyatı (Ürünün satıcı indirim sonucu tanımlanan son fiyat hali)
product.stockItems.stockItem.optionPrice	Ürün stok biriminin liste fiyatı
product.stockItems.stockItem.sellerStockCode	Ürün stok mağaza kodu
product.stockItems.stockItem.bundle	Birlikte satış yapılan ürünler
product.stockItems.stockItem.mpn	Ürünün üretici parça numarası
product.stockItems.stockItem.gtin	Ürünün global ticari öge numarası
product.stockItems.stockItem.oem	Parça/Ürün bağlantı numarası
product.stockItems.stockItem.n11CatalogId	Ürünün N11 katalog numarası
product.stockItems.stockItem.attributes.attribute.name	Stok tanımının olduğu seçenek adı
product.stockItems.stockItem.attributes.attribute.value	Stok tanımının olduğu seçenek değeri
product.groupAttribute	Ürünün gruplandığı özellik adı
product.groupItemCode	Ürünün gruplandığı özellik grubunun adı (satıcı verir)
product.itemName	Ürünün gruplandığı özellik değeri

GetProductBySellerCode Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:GetProductBySellerCodeRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <sellerCode>Deneme1234567</sellerCode>
    </sch:GetProductBySellerCodeRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:GetProductBySellerCodeResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <product>
        <currencyAmount>3000.00</currencyAmount>
        <currencyType>1</currencyType>
        <displayPrice>3000.00</displayPrice>
        <id>16685311</id>
        <price>3000.00</price>
        <productSellerCode>Deneme1234567</productSellerCode>
        <approvalStatus>1</approvalStatus>
        <saleStatus>2</saleStatus>
        <stockItems>
          <stockItem>
            <currencyAmount>3000.00</currencyAmount>
            <displayPrice>3000.00</displayPrice>
            <gtin>0190198066474</gtin>
            <oem></oem>
            <n11CatalogId></n11CatalogId>
            <optionPrice>3000.00</optionPrice>
            <sellerStockCode>StokKodul234567890-2</sellerStockCode>
            <attributes>
              <attribute>
                <id>354091250</id>
                <name>Renk</name>
                <value>Kırmızı</value>
              </attribute>
            </attributes>
            <id>121876345662</id>
            <quantity>5</quantity>
            <version>0</version>
          </stockItem>
          <stockItem>
            <currencyAmount>3000.00</currencyAmount>
            <displayPrice>3000.00</displayPrice>
            <gtin>0190198066473</gtin>
            <oem></oem>
            <n11CatalogId></n11CatalogId>
```

```

        <optionPrice>3000.00</optionPrice>
        <sellerStockCode>StokKodu1234567890-1</sellerStockCode>
        <attributes>
            <attribute>
                <id>354091250</id>
                <name>Renk</name>
                <value>Mavi</value>
            </attribute>
        </attributes>
        <id>121876345663</id>
        <quantity>5</quantity>
        <version>0</version>
    </stockItem>
</stockItems>
<subtitle>Lorem ipsum dolor sit amet</subtitle>
<title>Lorem Ipsum</title>
<attributes>
    <attribute>
        <id>354081904</id>
        <name>Marka</name>
        <value>Apple</value>
    </attribute>
</attributes>
<category>
    <fullName>Telefon & Amp; Aksesuarları > Cep Telefonu</fullName>
    <id>1000476</id>
    <name>Cep Telefonu</name>
</category>
<description>Hello World!</description>
<domestic>true</domestic>
<images>
    <image>
        <order>1</order>
        <url>http://dev.ic.n11.com/al/org/elektronik/cep-telefonu/lorem-
ipsum__0163849896557450.jpg</url>
    </image>
</images>
<preparingDay>1</preparingDay>
<productCondition>1</productCondition>
<productionDate>01/12/2016</productionDate>
<saleEndDate>26/12/2017</saleEndDate>
<saleStartDate>26/12/2016</saleStartDate>
<shipmentTemplate>AGT</shipmentTemplate>
<specialProductInfoList/>
<groupAttribute/>
<groupItemCode/>
<itemName/>
</product>
</ns3:GetProductBySellerCodeResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>

```

GetProductByProductSellerCode Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main(String[] args) {

    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";
    String strSellerCode = "8690536804658";
    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    GetProductBySellerCodeRequest request = new GetProductBySellerCodeRequest();
    request.setAuth(authentication);
}

```

```
request.setSellerCode(strSellerCode);

ProductServicePort port = new
ProductServicePortService().getProductServicePortSoap11();
GetProductBySellerCodeResponse response = port.getProductBySellerCode(request);
}
```

Ürün Listeleme (GetProductList)

Sistemde ürünleri listelemek için kullanılır. Metot ürün ile ilgili özet bilgileri getirmektedir. Bu metottan dönen **"productSellerCode"** bilgisini kullanarak **"GetProductBySellerCode"** metodu veya **"id"** bilgisini kullanarak **"GetProductById"** metodu kullanılarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşılabilir.

Sonuçlar, sayfalama bilgisi ile beraber döner. **"itemsPerPage"** parametresi ile her sayfada listelenecek ürün adedi, **"currentPage"** parametresi ile de listelenmek istenen sayfanın numarası kontrol edilebilir. Herhangi bir değer girilmediği takdirde, her sayfada **100** adet ürün listelenir ve birinci sayfa listelenir.

"pagingData" içinde toplam ürün adedi, sayfa sayısı, mevcut sayfa ve sayfa başına düşen ürün adedi bilgileri kullanıcılara verilir.

GetProductListRequest

auth	Bkz: Yetkilendirme
pagingData	Bkz: Sayfalandırma

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

GetProductListResponse

result	Bkz: Result
products.product	Bkz: Ürün Özet Bilgisi

GetProductList Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:GetProductListRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <pagingData>
        <currentPage>0</currentPage>
        <pageSize>100</pageSize>
      </pagingData>
    </sch:GetProductListRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:GetProductListResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <products>
        <product>
          <currencyAmount>3000.00</currencyAmount>
          <currencyType>1</currencyType>
          <displayPrice>3000.00</displayPrice>
          <isDomestic>true</isDomestic>
          <id>16685311</id>
          <price>3000.00</price>
          <productSellerCode>Deneme1234567</productSellerCode>
          <approvalStatus>1</approvalStatus>
          <saleStatus>2</saleStatus>
          <stockItems>
            <stockItem>
              <currencyAmount>3000.00</currencyAmount>
              <displayPrice>3000.00</displayPrice>
              <gtin>0190198066474</gtin>
              <oem></oem>
              <n11CatalogId></n11CatalogId>
              <optionPrice>3000.00</optionPrice>
              <sellerStockCode>StokKodu1234567890-2</sellerStockCode>
              <attributes>
                <attribute>
                  <id>354091250</id>
                  <name>Renk</name>
                  <value>Kırmızı</value>
                </attribute>
              </attributes>
              <id>121876345662</id>
              <quantity>5</quantity>
              <version>0</version>
            </stockItem>
            <stockItem>
              <currencyAmount>3000.00</currencyAmount>
              <displayPrice>3000.00</displayPrice>
              <gtin>0190198066473</gtin>
              <oem></oem>
              <n11CatalogId></n11CatalogId>
              <optionPrice>3000.00</optionPrice>
              <sellerStockCode>StokKodu1234567890-1</sellerStockCode>
              <attributes>
                <attribute>
                  <id>354091250</id>
                  <name>Renk</name>
                  <value>Mavi</value>
                </attribute>
              </attributes>
              <id>121876345663</id>
              <quantity>5</quantity>
              <version>0</version>
            </stockItem>
          </stockItems>
          <subtitle>Lorem ipsum dolor sit amet</subtitle>
          <title>Lorem Ipsum</title>
        </product>
        ...
      </products>
    <pagingData>
      <currentPage>0</currentPage>
      <pageSize>100</pageSize>
      <totalCount>9</totalCount>
    </pagingData>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

```
<pageCount>1</pageCount>
</pagingData>
</ns3:GetProductListResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

GetProductList Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main (String []args) {

    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";
    int currentPageValue = 0;
    int pageSizeValue = 3;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    RequestPagingData requestPagingData = new RequestPagingData();
    requestPagingData.setCurrentPage(currentPageValue);
    requestPagingData.setPageSize(pageSizeValue);

    GetProductListRequest getProductListRequest = new GetProductListRequest();
    getProductListRequest.setAuth(authentication);
    getProductListRequest.setPagingData(requestPagingData);

    ProductServicePort port = new
    ProductServicePortService().getProductServicePortSoap11();
    GetProductListResponse response = port.getProductList(getProductListRequest);
    List<ProductBasic> productList = response.getProducts().getProduct();

    for (ProductBasic sampleProduct:productList
        ) {
        System.out.println("Title of product is : " + sampleProduct.getTitle());
    }
}
```

Ürün Kaydetme (Save Product)

Yeni ürün oluşturmak veya mevcut ürünü güncellemek için kullanılır. Ürün kodu “**productSellerCode**” adıyla veirlen data bu mağaza için bir kayıtlı bir ürünü gösteriyorsa bu ürün güncellenir, aksi halde yeni bir ürün oluşturulur.

“**stockItems**” içinde hem seçenekleri olan ürünlerin (numara, beden gibi), hem de seçeneği olmayan ürünlerin stok girişi yapılabilir. Seçeneği olmayan ürünler için “**attributes**” alanını boş bırakılabilir.

“**category.id**” içinde ürünün dahil olacağı kategori N11 ID bilgisi yer almalıdır, kategori listesi **CategoryService** **GetParentCategory** ile başlayıp **GetSubCategories** metodları ile alınabilir, ürün dahil olacağı kategori en alt seviyede olmalıdır.

“**templateName**” içinde sistemde bu mağaza için tanımlı olan bir teslimat şablonu kullanılmalıdır. Teslimat şablonları tanımlamak için Satış Ofisi ekranlarından Hesabım > Teslimat Bilgileri menü adımları takip edilerek manuel olarak oluşturulabilir veya **ShipmentService** içinden **createOrUpdateShipmentTemplate** metodu kullanılabilir. Seyahat kategori ürünleri için özel açıklama bölümünün girileceği alan **specialProductInfoList**'dir.

SaveProductRequest

Auth	Bkz: Yetkilendirme
product.productSellerCode	Ürün Mağaza Kodu
product.title	Bkz: title
product.subtitle	Bkz: subtitle
product.description	Ürün açıklama bilgileri (HTML olabilir)
product.attributes.attribute	Ürün özelliklerinin adı ve değeri girilen alan
product.category.id	Ürün kategori numarası
product.price	Ürün baz fiyatı
product.currencyType	Ürün liste fiyatı para birimi
product.images.image.url	Ürün resmi URL adresi
product.images.image.order	Ürün resmi gösterilme sırası
product.saleStartDate	Ürün satış başlangıç tarihi (dd/MM/yyyy), boş gönderilirse ürün aynı gün satışa çıkar
product.saleEndDate	Ürün satış bitiş tarihi (dd/MM/yyyy), boş gönderilirse çok ileri bir tarihe atanır
product.productionDate	Ürün üretim tarihi (dd/MM/yyyy)
product.expirationDate	Ürün son kullanma tarihi (dd/MM/yyyy)
product.productCondition	Bkz: Ürün Durumu
product.preparingDay	Ürün kargoya verilme süresi (gün olarak)
product. domestic	Ürünün yerli üretim olup olmadığını belirtir.Boolean olarak true/false değeri alır.
product.discount	Bkz: Ürün İndirim Bilgisi
product.shipmentTemplate	Teslimat Şablon Adı
product.stockItems.stockItem.quantity	Stok miktarı
product.stockItems.stockItem.sellerStockCode	Mağaza ürün stok kodu
product.stockItems.stockItem.attributes.attribute.name	Eğer ürünün seçenekleri varsa bu bilgiler girilir, isim olarak kendi belirlediğiniz bir değerleri kullanabilirsiniz.
product.stockItems.stockItem.attributes.attribute.value	Eğer ürünün seçenekleri varsa bu bilgiler girilir, değer olarak kendi belirlediğiniz bir değerleri kullanabilirsiniz.
product.stockItems.stockItem.optionPrice	Ürün stok biriminin liste fiyatı
product.stockItems.stockItem.bundle	Birlikte satış yapılan ürünler
product.stockItems.stockItem.mpn	Ürünün üretici parça numarası
product.stockItems.stockItem.gtin	Ürünün global ticari öge numarası
product.stockItems.stockItem.oem	Parça/Ürün bağlantı numarası
product.stockItems.stockItem.n11CatalogId	Ürünün N11 katalog numarası
specialProductInfoList.specialProductInf.key	Seyahat kategori ürün açıklama bilgilerinin girildiği alan. Bu Alana; TurProgramı, IptalladeKosullari,EkHizmetler bilgileri girilerek açıklama oluşturulur
specialProductInfoList.specialProductInf.value	Key'e karşılık gelen html verisi
product.groupAttribute	Ürünün gruplandığı özellik adı
product.groupItemCode	Ürünün gruplandığı özellik grubunun adı (satıcı verir)
product.itemName	Ürünün gruplandığı özellik değeri

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

SaveProductResponse

result	Bkz: Result
product	Bkz: Ürün Özet Bilgisi

SaveProduct Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:SaveProductRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <product>
        <productSellerCode>Deneme1234567</productSellerCode>
        <title>Lorem Ipsum</title>
        <subtitle>Lorem ipsum dolor sit amet</subtitle>
        <description>Hello World!</description>
        <category>
          <id>1000476</id>
        </category>
        <specialProductInfoList/>
        <price>3000</price>
        <domestic>true</domestic>
        <currencyType>1</currencyType>
        <images>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <image>
            <url>https://www.google.com/logos/doodles/2016/bahrain-national-
day-2016-6221988579246080-hp2x.jpg</url>
            <order>1</order>
          </image>
        </images>
        <approvalStatus>1</approvalStatus>
        <attributes>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <attribute>
            <name>Marka</name>
            <value>Apple</value>
          </attribute>
          <attribute>
            <name>Renk</name>
            <value>Mavi</value>
          </attribute>
        </attributes>
        <saleStartDate>26/12/2016</saleStartDate>
        <saleEndDate>26/12/2017</saleEndDate>
        <productionDate>01/12/2016</productionDate>
        <expirationDate/>
        <productCondition>1</productCondition>
        <preparingDay>1</preparingDay>
        <discount>
          <startDate/>
          <endDate/>
          <type/>
        </discount>
      </product>
    </sch:SaveProductRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

        <value/>
    </discount>
    <shipmentTemplate>AGT</shipmentTemplate>
    <stockItems>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <stockItem>
            <bundle/>
            <mpn/>
            <gtin>0190198066473</gtin>
            <oem></oem>
            <n11CatalogId></n11CatalogId>
            <quantity>5</quantity>
            <sellerStockCode>StokKodu1234567890-1</sellerStockCode>
            <attributes>
                <!--1 or more repetitions:-->
                <attribute>
                    <name>Renk</name>
                    <value>Mavi</value>
                </attribute>
            </attributes>
            <optionPrice/>
        </stockItem>
        <stockItem>
            <bundle/>
            <mpn/>
            <gtin>0190198066474</gtin>
            <oem></oem>
            <n11CatalogId></n11CatalogId>
            <quantity>5</quantity>
            <sellerStockCode>StokKodu1234567890-2</sellerStockCode>
            <attributes>
                <!--1 or more repetitions:-->
                <attribute>
                    <name>Renk</name>
                    <value>Kırmızı</value>
                </attribute>
            </attributes>
            <optionPrice/>
        </stockItem>
    </stockItems>
    <groupAttribute></groupAttribute>
    <groupItemCode></groupItemCode>
    <itemName></itemName>
</product>
</sch:SaveProductRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:SaveProductResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
        <errorMessage/>
      </result>
      <product>
        <currencyAmount>3000.00</currencyAmount>
      </product>
    </ns3:SaveProductResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>

```

```

<currencyType>1</currencyType>
<displayPrice>3000.00</displayPrice>
<isDomestic>true</isDomestic>
<id>16685311</id>
<price>3000.00</price>
<productSellerCode>Deneme1234567</productSellerCode>
<approvalStatus>1</approvalStatus>
<saleStatus>2</saleStatus>
<stockItems>
  <stockItem>
    <currencyAmount>3000.00</currencyAmount>
    <displayPrice>3000.00</displayPrice>
    <gtin>0190198066474</gtin>
    <mpn/>
    <oem/>
    <n11CatalogId/>
    <optionPrice>3000.00</optionPrice>
    <sellerStockCode>StokKodu1234567890-2</sellerStockCode>
    <attributes>
      <attribute>
        <id>354091250</id>
        <name>Renk</name>
        <value>Kırmızı</value>
      </attribute>
    </attributes>
    <id>121876345662</id>
    <quantity>5</quantity>
    <version>0</version>
  </stockItem>
  <stockItem>
    <currencyAmount>3000.00</currencyAmount>
    <displayPrice>3000.00</displayPrice>
    <gtin>0190198066473</gtin>
    <mpn/>
    <oem/>
    <n11CatalogId/>
    <optionPrice>3000.00</optionPrice>
    <sellerStockCode>StokKodu1234567890-1</sellerStockCode>
    <attributes>
      <attribute>
        <id>354091250</id>
        <name>Renk</name>
        <value>Mavi</value>
      </attribute>
    </attributes>
    <id>121876345663</id>
    <quantity>5</quantity>
    <version>0</version>
  </stockItem>
</stockItems>
<subtitle>Lorem ipsum dolor sit amet</subtitle>
<title>Lorem Ipsum</title>
</product>
</ns3:SaveProductResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>

```

SaveProduct Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main (String []args) {
    String strAppKey = "64155786-da91-4204-8735-443d17acf808";

```

```

        String strAppSecret = "****";
        String strUrl = "https://www.google.com/logos/doodles/2016/bahrain-national-day-2016-6221988579246080-hp2x.jpg";
        String strSellerStockCode = "MaviKod-APIDeneme432100000000";
        String strSellerStockCode1 = "KırmızıKod-APIDeneme432100000000";
        String strAttributeName = "Marka";
        String strAttributeValue = "Apple";
        String strSkuAttributeKey = "Renk";
        String strSkuAttributeValue = "Mavi";
        String strSkuAttributeValue1 = "Kırmızı";
        String strProductTitle = "Lorem ipsum";
        String strProductSubtitle = "Lorem ipsum dolor sit amet";
        String strProductSellerCode = "APIDeneme432101000000000";
        String strProductCondition = "1";
        String strShipmentTemplate = "AGT";
        String strProductDescription = "Hello World!";
        String strGtin = "0190198066473";
        String strGtin1 = "0190198066474";
        Long nllCatalogId = null;
        Long nllCatalogId1 = null;
        int setOrderValue = 1;
        int quantityValue = 10;
        int quantityValue1 = 20;
        int categoryIdValue = 592;
        int priceValue = 50;
        int currencyTypeValue = 1;
        int approvalStatusValue = 1;
        int preparingDayValue = 3;

        Authentication authentication = new Authentication();
        authentication.setAppKey(strAppKey);
        authentication.setAppSecret(strAppSecret);

        ProductImage productImage = new ProductImage();
        ProductImageList productImageList = new ProductImageList();
        productImage.setUrl(strUrl);
        productImage.setOrder(BigInteger.valueOf(setOrderValue));
        productImageList.getImage().add(productImage);

        ProductAttributeRequestList skuAttributeRequestList = new
        ProductAttributeRequestList();
        ProductAttributeRequest skuAttributeRequest = new
        ProductAttributeRequest();
        skuAttributeRequest.setName(strSkuAttributeKey);
        skuAttributeRequest.setValue(strSkuAttributeValue);
        skuAttributeRequestList.getAttribute().add(skuAttributeRequest);

        ProductAttributeRequestList skuAttributeRequestList1 = new
        ProductAttributeRequestList();
        ProductAttributeRequest skuAttributeRequest1 = new
        ProductAttributeRequest();
        skuAttributeRequest1.setName(strSkuAttributeKey);
        skuAttributeRequest1.setValue(strSkuAttributeValue1);
        skuAttributeRequestList1.getAttribute().add(skuAttributeRequest1);

        ProductSkuRequestList stockItems = new ProductSkuRequestList();

        ProductSkuRequest sku = new ProductSkuRequest();
        sku.setSellerStockCode(strSellerStockCode);
        sku.setAttributes(skuAttributeRequestList);
        sku.setQuantity(BigInteger.valueOf(quantityValue));
        sku.setGtin(strGtin);
        sku.setPimsId(nllCatalogId);

        ProductSkuRequest skul = new ProductSkuRequest();
        skul.setSellerStockCode(strSellerStockCode1);
        skul.setAttributes(skuAttributeRequestList1);
        skul.setQuantity(BigInteger.valueOf(quantityValue1));
        skul.setGtin(strGtin1);
        skul.setPimsId(nllCatalogId);

```

```

stockItems.getStockItem().add(sku);
stockItems.getStockItem().add(skul);

CategoryRequest categoryRequest = new CategoryRequest();
categoryRequest.setId(categoryIdValue);

ProductAttributeRequest productAttribute = new ProductAttributeRequest();
productAttribute.setName(strAttributeName);
productAttribute.setValue(strAttributeValue);
ProductAttributeRequestList productAttributeRequestList = new
ProductAttributeRequestList();
productAttributeRequestList.getAttribute().add(productAttribute);

ProductRequest productRequest = new ProductRequest();
productRequest.setTitle(strProductTitle);
productRequest.setSubtitle(strProductSubtitle);
productRequest.setDescription(strProductDescription);
productRequest.setCategory(categoryRequest);
productRequest.setProductSellerCode(strProductSellerCode);
productRequest.setPrice(BigDecimal.valueOf(priceValue));
productRequest.setCurrencyType(BigInteger.valueOf(currencyTypeValue));
productRequest.setImages(productImageList);
productRequest.setApprovalStatus(BigInteger.valueOf(approvalStatusValue));
productRequest.setPreparingDay(BigInteger.valueOf(preparingDayValue));
productRequest.setStockItems(stockItems);
productRequest.setProductCondition(strProductCondition);
productRequest.setShipmentTemplate(strShipmentTemplate);
productRequest.setAttributes(productAttributeRequestList);

SaveProductRequest saveProductRequest = new SaveProductRequest();
saveProductRequest.setAuth(authentication);
saveProductRequest.setProduct(productRequest);

ProductServicePort port = new
ProductServicePortService().getProductServicePortSoap11();
SaveProductResponse response = port.saveProduct(saveProductRequest);

System.out.println("Saving product " + response.getProduct().getId() + " is
" + response.getResult().getStatus().getValue());
}

```

Ürün Arama (SearchProducts)

Mağaza ürünlerini aramak için kullanılır.

SearchProductsRequest

Auth	Bkz: Yetkilendirme
<i>pagingData.currentPage</i>	Arama sonrasında istenen sayfa
<i>pagingData.pageSize</i>	Bir sayfada gösterilecek madde sayısı
<i>productSearch.name</i>	Arama yapılmak istenen kelime
<i>productSearch.saleDate.startDate</i>	Ürünün satışa başladığı tarih
<i>productSearch.saleDate.endDate</i>	Ürünün satışının bittiği tarih
<i>approvalStatus</i>	Bkz: ApprovalStatus

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

SearchProductsResponse

<i>result</i>	Bkz: Result
---------------	-----------------------------

products.product

[Bkz: Ürün Özet Bilgisi](#)

SearchProducts Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:SearchProductsRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <pagingData>
        <currentPage>0</currentPage>
        <pageSize>2</pageSize>
      </pagingData>
      <productSearch>
        <name>Lorem</name>
        <saleDate>
          <startDate>20.09.2012</startDate>
          <endDate>18.09.2016</endDate>
        </saleDate>
        <approvalStatus>1</approvalStatus>
      </productSearch>
    </sch:SearchProductsRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:SearchProductsResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <products>
        <product>
          <currencyAmount>50.00</currencyAmount>
          <currencyType>1</currencyType>
          <displayPrice>50.00</displayPrice>
          <id>126294855</id>
          <price>50.00</price>
          <productSellerCode>denemekod123</productSellerCode>
          <approvalStatus>1</approvalStatus>
          <saleStatus>2</saleStatus>
          <stockItems>
            <stockItem>
              <currencyAmount>50.00</currencyAmount>
              <displayPrice>50.00</displayPrice>
              <optionPrice>50.00</optionPrice>
              <sellerStockCode>deneme4321</sellerStockCode>
              <attributes/>
              <id>123495502203</id>
              <quantity>10</quantity>
              <version>0</version>
            </stockItem>
          </stockItems>
          <subtitle>Lorem ipsum dolor sit amet</subtitle>
          <title>Lorem ipsum</title>
        </product>
      </products>
    </ns3:SearchProductsResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

```

        </products>
        <pagingData>
            <currentPage>0</currentPage>
            <pageSize>2</pageSize>
            <totalCount>1</totalCount>
            <pageCount>1</pageCount>
        </pagingData>
    </ns3:SearchProductsResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>

```

SearchProducts Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main (String [] args) {
    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    String strStartDate = "20.09.2012";
    String strEndDate = "18.09.2016";
    String strProductName = "Lorem";
    int currentPageValue = 0;
    int pageSizeValue = 2;
    ProductStatus productStatus = ProductStatus.ACTIVE;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    RequestPagingData requestPagingData = new RequestPagingData();
    requestPagingData.setCurrentPage(currentPageValue);
    requestPagingData.setPageSize(pageSizeValue);

    DateRange dateRange = new DateRange();
    dateRange.setStartDate(strStartDate);
    dateRange.setEndDate(strEndDate);

    ProductSearch productSearch = new ProductSearch();
    productSearch.setName(strProductName);
    productSearch.setApprovalStatus(productStatus);
    productSearch.setSaleDate(dateRange);

    SearchProductsRequest searchProductsRequest = new SearchProductsRequest();
    searchProductsRequest.setPagingData(requestPagingData);
    searchProductsRequest.setAuth(authentication);
    searchProductsRequest.setProductSearch(productSearch);

    ProductServicePort port = new
    ProductServicePortService().getProductServicePortSoap11();
    SearchProductsResponse searchProductsResponse =
    port.searchProducts(searchProductsRequest);

    List<ProductBasic> productList =
    searchProductsResponse.getProducts().getProduct();

    System.out.println("Founded product(s):");

    for (ProductBasic sampleProduct:productList
        ) {
        System.out.println(sampleProduct.getId() + " " +
        sampleProduct.getTitle());
    }
}

```

N11 Ürün ID'si ile Ürün Silme (DeleteProductById)

Kayıtlı olan bir ürünü N11 Id si kullanarak silmek için kullanılır.

DeleteProductBuldRequest

auth	Bkz: Yetkilendirme
productId	Ürün N11 ID bilgisi

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

DeleteProductByldResponse

result	Bkz: Result
product	Bkz: Ürün Özet Bilgisi

DeleteProductByld Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch>DeleteProductByIdRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <productId>126473177</productId>
    </sch>DeleteProductByIdRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3>DeleteProductByIdResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <product>
        <currencyAmount>50.00</currencyAmount>
        <currencyType>1</currencyType>
        <displayPrice>50.00</displayPrice>
        <id>126473177</id>
        <price>50.00</price>
        <productSellerCode>itemdenemekod1</productSellerCode>
        <approvalStatus>1</approvalStatus>
        <saleStatus>2</saleStatus>
        <stockItems>
          <stockItem>
            <currencyAmount>60.00</currencyAmount>
            <displayPrice>60.00</displayPrice>
            <optionPrice>60.00</optionPrice>
            <sellerStockCode>itemdenemestokkod1</sellerStockCode>
            <attributes>
              <attribute>
                <id>354079908</id>
```

```
<name>Renk</name>
<value>Sarı</value>
</attribute>
</attributes>
<id>123498755152</id>
<quantity>5</quantity>
<version>0</version>
</stockItem>
</stockItems>
<subtitle>Lorem ipsum dolor sit ametek kod</subtitle>
<title>Lorem ipsumek kod</title>
</product>
</ns3:DeleteProductByIdResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

DeleteProductById Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main (String [] args) {
    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    long productID = 126473178;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);
    DeleteProductByIdRequest deleteProductByIdRequest = new
DeleteProductByIdRequest();
    deleteProductByIdRequest.setAuth(authentication);
    deleteProductByIdRequest.setProductId(productID);
    ProductServicePort port = new
ProductServicePortService().getProductServicePortSoap11();
    DeleteProductByIdResponse deleteProductByIdResponse =
port.deleteProductById(deleteProductByIdRequest); }
```

Mağaza Ürün Kodu ile Ürün Silme (DeleteProductBySellerCode)

Kayıtlı olan bir ürünü mağaza ürün kodu kullanılarak silmek için kullanılır.

DeleteProductBySellerCodeRequest

Auth	Bkz: Yetkilendirme
productSellerCode	Ürünün mağaza tarafındaki Ürün kodu

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

DeleteProductBySellerCodeResponse

result	Bkz: Result
product	Bkz: Ürün Özet Bilgisi

DeleteProductBySellerCode Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:DeleteProductBySellerCodeRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <productSellerCode>itemdenemekod1</productSellerCode>
    </sch:DeleteProductBySellerCodeRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:DeleteProductBySellerCodeResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <product>
        <currencyAmount>50.00</currencyAmount>
        <currencyType>1</currencyType>
        <displayPrice>50.00</displayPrice>
        <id>126473179</id>
        <price>50.00</price>
        <productSellerCode>itemdenemekod1</productSellerCode>
        <approvalStatus>1</approvalStatus>
        <saleStatus>2</saleStatus>
        <stockItems>
          <stockItem>
            <currencyAmount>60.00</currencyAmount>
            <displayPrice>60.00</displayPrice>
            <optionPrice>60.00</optionPrice>
            <sellerStockCode>itemdenemestokkod1</sellerStockCode>
            <attributes>
              <attribute>
                <id>354079908</id>
                <name>Renk</name>
                <value>Sarı</value>
              </attribute>
            </attributes>
            <id>123498755154</id>
            <quantity>5</quantity>
            <version>0</version>
          </stockItem>
        </stockItems>
        <subtitle>Lorem ipsum dolor sit ametekkod</subtitle>
        <title>Lorem ipsumekkod</title>
      </product>
    </ns3:DeleteProductBySellerCodeResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

DeleteProductBySellerCode Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main (String [] args) {
    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    String productSellerCode = "itemdenemekod1";

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    DeleteProductBySellerCodeRequest deleteProductBySellerCodeRequest = new
DeleteProductBySellerCodeRequest();
    deleteProductBySellerCodeRequest.setAuth(authentication);
    deleteProductBySellerCodeRequest.setProductSellerCode(productSellerCode);

    ProductServicePort port = new
ProductServicePortService().getProductServicePortSoap11();
    DeleteProductBySellerCodeResponse deleteProductBySellerCodeResponse
=port.deleteProductBySellerCode(deleteProductBySellerCodeRequest);

    ProductBasic deletedProduct =
deleteProductBySellerCodeResponse.getProduct();
    System.out.println(deletedProduct.getId() + " " + deletedProduct.getTitle()
+ " has been deleted.");
}
```

N11 Ürün ID'si ile İndirim Tutarı Güncelleme (UpdateDiscountValueByProductId)

Bir ürünün N11 ürün ID sini kullanarak indirim bilgilerinin güncellenmesi için kullanılır. Girilen indirim miktarı ürün listeleme fiyatına uygulanır. Liste fiyatı ile ürünün indirimli fiyatı arasındaki fark kadar ürün stok birim fiyatlarına da indirim uygulanır.

UpdateDiscountValueByProductIdRequest

Auth	Bkz: Yetkilendirme
productId	Ürünün N11 ürün kodu
discountType	Bkz: DiscountType
productDiscount.discountValue	İndirim miktarı (indirim tipinde verilen parametreye göre)
productDiscount.discountStartDate	Mağaza indirimi başlama tarihi
productDiscount.discountEndDate	Mağaza indirimi bitiş tarihi

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

UpdateDiscountValueByProductIdResponse

result	Bkz: Result
product	Bkz: Ürün Özet Bilgisi

UpdateDiscountValueByProductId Örnek Çağrı

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:UpdateDiscountValueByProductIdRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <productId>126473181</productId>
      <productDiscount>
        <discountType>2</discountType>
        <discountValue>15</discountValue>
        <discountStartDate>?</discountStartDate>
        <discountEndDate>?</discountEndDate>
      </productDiscount>
    </sch:UpdateDiscountValueByProductIdRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:UpdateDiscountValueByProductIdResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <product>
        <currencyAmount>50.00</currencyAmount>
        <currencyType>1</currencyType>
        <displayPrice>42.50</displayPrice>
        <id>126473181</id>
        <price>50.00</price>
        <productSellerCode>itemdenemekod1</productSellerCode>
        <approvalStatus>1</approvalStatus>
        <saleStatus>2</saleStatus>
        <stockItems>
          <stockItem>
            <currencyAmount>60.00</currencyAmount>
            <displayPrice>51.00</displayPrice>
            <optionPrice>60.00</optionPrice>
            <sellerStockCode>itemdenemestokkod1</sellerStockCode>
            <attributes>
              <attribute>
                <id>354079908</id>
                <name>Renk</name>
                <value>Sarı</value>
              </attribute>
            </attributes>
            <id>123498755156</id>
            <quantity>5</quantity>
            <version>0</version>
          </stockItem>
        </stockItems>
        <subtitle>Lorem ipsum dolor sit ametekod</subtitle>
        <title>Lorem ipsumekod</title>
      </product>
    </ns3:UpdateDiscountValueByProductIdResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>

```

UpdateDiscountValueByProductId Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main (String [] argv ) {
    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    String strDiscStartDate = "06.01.2016";
    String strDiscEndDate = "24.01.2023";
    long discountType = 2;
    double discountValue = 15.00;
    long productID = 126473181;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    SellerProductDiscount sellerProductDiscount = new SellerProductDiscount();
    sellerProductDiscount.setDiscountStartDate(strDiscStartDate);
    sellerProductDiscount.setDiscountEndDate(strDiscEndDate);
    sellerProductDiscount.setDiscountType(BigInteger.valueOf(discountType));
    sellerProductDiscount.setDiscountValue(discountValue);

    UpdateDiscountValueByProductIdRequest updateDiscountValueByProductIdRequest
= new UpdateDiscountValueByProductIdRequest();
    updateDiscountValueByProductIdRequest.setProductId(productID);

    updateDiscountValueByProductIdRequest.setProductDiscount(sellerProductDiscount);
    updateDiscountValueByProductIdRequest.setAuth(authentication);

    ProductServicePort port = new
ProductServicePortService().getProductServicePortSoap11();
    UpdateDiscountValueByProductIdResponse response =
port.updateDiscountValueByProductId(updateDiscountValueByProductIdRequest);
    ProductBasic discountProduct = response.getProduct();
    System.out.println(discountProduct.getId() + " " +
discountProduct.getTitle() + " now has a new discount value. Old price: " +
discountProduct.getPrice() + ", New Price : " + discountProduct.getDisplayPrice());
}

```

Mağaza Ürün Kodu ile İndirim Tutarı Güncelleme (UpdateDiscountValueBySellerCode)

Bir ürünün mağaza ürün kodunu kullanarak indirim bilgilerinin güncellenmesi için kullanılır. Girilen indirim miktarı ürün listeleme fiyatına uygulanır. Liste fiyatı ile ürünün indirimli fiyatı arasındaki fark kadar ürün stok birim fiyatlarına da indirim uygulanır.

UpdateDiscountValueBySellerCodeRequest

Auth	Bkz: Yetkilendirme
productSellerCode	Mağaza ürün kodu
discountType	Bkz: DiscountType
productDiscount.discountValue	İndirim miktarı (indirim tipinde verilen parametreye göre)
productDiscount.discountStartDate	Mağaza indirimi başlama tarihi
productDiscount.discountEndDate	Mağaza indirimi bitiş tarihi

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

UpdateDiscountValueBySellerCode Örnek Çağrı

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:UpdateDiscountValueBySellerCodeRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <productSellerCode>4084500051065_2</productSellerCode>
      <productDiscount>
        <discountType>1</discountType>
        <discountValue>5.00</discountValue>
        <discountStartDate>06.01.2016</discountStartDate>
        <discountEndDate>24.01.2023</discountEndDate>
      </productDiscount>
    </sch:UpdateDiscountValueBySellerCodeRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:UpdateDiscountValueBySellerCodeResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <product>
        <currencyAmount>47.95</currencyAmount>
        <currencyType>1</currencyType>
        <displayPrice>42.95</displayPrice>
        <id>119936770</id>
        <price>47.95</price>
        <productSellerCode>4084500051065_2</productSellerCode>
        <approvalStatus>2</approvalStatus>
        <saleStatus>2</saleStatus>
        <stockItems>
          <stockItem>
            <currencyAmount>47.95</currencyAmount>
            <displayPrice>42.95</displayPrice>
            <optionPrice>47.95</optionPrice>
            <attributes/>
            <id>123338487602</id>
            <quantity>19</quantity>
            <version>2</version>
          </stockItem>
        </stockItems>
        <subtitle>İkili Fırsat Paketi</subtitle>
        <title>Head & Shoulders Şampuan Komple Bakım 600 ml</title>
      </product>
    </ns3:UpdateDiscountValueBySellerCodeResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>

```

UpdateDiscountValueBySellerCode Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main (String [] args) {
  String strAppKey = "****";
  String strAppSecret = "****";
  String strDiscStartDate = "06.01.2016";
  String strDiscEndDate = "24.01.2023";
  String strProductSellerCode = "4084500051065_2";
  long discountTypeValue = 1;
  double discountValue = 6.00;

```

```

Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

SellerProductDiscount sellerProductDiscount = new SellerProductDiscount();
sellerProductDiscount.setDiscountStartDate(strDiscStartDate);
sellerProductDiscount.setDiscountEndDate(strDiscEndDate);

sellerProductDiscount.setDiscountType(BigInteger.valueOf(discountTypeValue));
sellerProductDiscount.setDiscountValue(discountValue);

UpdateDiscountValueBySellerCodeRequest
updateDiscountValueBySellerCodeRequest = new
UpdateDiscountValueBySellerCodeRequest();

updateDiscountValueBySellerCodeRequest.setProductSellerCode(strProductSellerCode);

updateDiscountValueBySellerCodeRequest.setProductDiscount(sellerProductDiscount);
updateDiscountValueBySellerCodeRequest.setAuth(authentication);

ProductServicePort port = new
ProductServicePortService().getProductServicePortSoap11();
UpdateDiscountValueBySellerCodeResponse response =
port.updateDiscountValueBySellerCode(updateDiscountValueBySellerCodeRequest);
ProductBasic sampleProduct = response.getProduct();
System.out.println("Product's price " + sampleProduct.getPrice() + " is
updated as " + sampleProduct.getDisplayPrice());

```

N11 Ürün Kodu ile Ürün Fiyatı Güncelleme (UpdateProductPriceById)

Bir ürünün N11 ürün ID si kullanılarak ürünün sadece baz fiyat bilgilerini, ürün stok birimi fiyat bilgilerini veya her ikisinin güncellenmesi için kullanılır.

UpdateProductPriceByIdRequest

Auth	Bkz: Yetkilendirme
productId	Ürünün N11 ID si
price	Güncellenmek istenen ürün fiyatı
currencyType	Ürün listeleme fiyatı para birimi
product.stockItems.stockItem.sellerStockCode	Mağaza ürün stok kodu
product.stockItems.stockItem.optionPrice	Ürün stok biriminin liste fiyatı

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

UpdateProductPriceByIdResponse

result	Bkz: Result
products.product	Bkz: Ürün Özet Bilgisi

UpdateProductPriceById Örnek Çağrı

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>

```

```

<sch:UpdateProductPriceByIdRequest>
  <auth>
    <appKey>***</appKey>
    <appSecret>***</appSecret>
  </auth>
  <productId>127850915</productId>
  <price>3.00</price>
  <currencyType>TL</currencyType>
  <stockItems>
    <!--1 or more repetitions:-->
    <stockItem>
      <sellerStockCode>stockcode123456</sellerStockCode>
      <optionPrice>3</optionPrice>
    </stockItem>
  </stockItems>
</sch:UpdateProductPriceByIdRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:UpdateProductPriceByIdResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <product>
        <currencyAmount>3.00</currencyAmount>
        <currencyType>1</currencyType>
        <displayPrice>3.00</displayPrice>
        <id>127850915</id>
        <oldPrice>5</oldPrice>
        <price>3.00</price>
        <productSellerCode>12122122223312</productSellerCode>
        <approvalStatus>1</approvalStatus>
        <saleStatus>2</saleStatus>
        <stockItems>
          <stockItem>
            <currencyAmount>3.00</currencyAmount>
            <displayPrice>3.00</displayPrice>
            <oldOptionPrice>5.00</oldOptionPrice>
            <optionPrice>3.00</optionPrice>
            <sellerStockCode>stockcode123456</sellerStockCode>
            <attributes/>
            <id>123524100151</id>
            <quantity>123123</quantity>
            <version>0</version>
          </stockItem>
        </stockItems>
        <subtitle>Deneme</subtitle>
        <title>1Deneme</title>
      </product>
    </ns3:UpdateProductPriceByIdResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>

```

UpdateProductPriceById Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main (String [] args) {
  String strAppKey = "***";
  String strAppSecret = "***";

```

```

String strSellerStockCode = "stockcode123456";
long productIdValue = 127850915;
int currencyTypeValue = 1;
double optionalPriceValue = 5.00;
double priceValue = 5.00;

Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

ProductSkuBasicRequestItemList productSkuBasicRequestItemList = new
ProductSkuBasicRequestItemList();
ProductSkuRequest productSkuRequest = new ProductSkuRequest();
productSkuRequest.setSellerStockCode(strSellerStockCode);
productSkuRequest.setOptionPrice(BigDecimal.valueOf(optionalPriceValue));

UpdateProductPriceByIdRequest updateProductPriceByIdRequest = new
UpdateProductPriceByIdRequest();
updateProductPriceByIdRequest.setAuth(authentication);
updateProductPriceByIdRequest.setProductId(productIdValue);

updateProductPriceByIdRequest.setCurrencyType(BigInteger.valueOf(currencyTypeValue)
);
updateProductPriceByIdRequest.setStockItems(productSkuBasicRequestItemList);
updateProductPriceByIdRequest.setPrice(BigDecimal.valueOf(priceValue));
ProductServicePort port = new
ProductServicePortService().getProductServicePortSoap11();
UpdateProductPriceByIdResponse response =
port.updateProductPriceById(updateProductPriceByIdRequest);
ProductBasic sampleProduct = response.getProduct();

System.out.println("Product's price " + sampleProduct.getPrice() + " is updated
as " + sampleProduct.getDisplayPrice());
}

```

Mağaza Ürün Kodu ile Ürün Fiyatı Güncelleme (UpdateProductPriceBySellerCode)

Bir ürünün mağaza ürün kodu kullanarak fiyat bilgilerinin güncellenmesi için kullanılır.

UpdateProductPriceBySellerCodeRequest

Auth	Bkz: Yetkilendirme
productSellerCode	Ürünün mağaza tarafındaki ürün kodu
price	Güncellenmek istenen ürün baz fiyatı
currencyType	Ürün listeleme fiyatı para birimi
product.stockItems.stockItem.sellerStockCode	Mağaza ürün stok kodu
product.stockItems.stockItem.optionPrice	Ürün stok biriminin liste fiyatı

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

UpdateProductPriceBySellerCodeResponse

result	Bkz: Result
products.product	Bkz: Ürün Özet Bilgisi

UpdateProductPriceBySellerCode Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:UpdateProductPriceBySellerCodeRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <productSellerCode>12122122223312</productSellerCode>
      <price>22.00</price>
      <currencyType>1</currencyType>
      <stockItems>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <stockItem>
          <sellerStockCode>stockcode123456</sellerStockCode>
          <optionPrice>22.00</optionPrice>
        </stockItem>
      </stockItems>
    </sch:UpdateProductPriceBySellerCodeRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:UpdateProductPriceBySellerCodeResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <product>
        <currencyAmount>22.00</currencyAmount>
        <currencyType>1</currencyType>
        <displayPrice>22.00</displayPrice>
        <id>127850915</id>
        <oldPrice>5</oldPrice>
        <price>22.00</price>
        <productSellerCode>12122122223312</productSellerCode>
        <approvalStatus>1</approvalStatus>
        <saleStatus>2</saleStatus>
        <stockItems>
          <stockItem>
            <currencyAmount>22.00</currencyAmount>
            <displayPrice>22.00</displayPrice>
            <oldOptionPrice>5.00</oldOptionPrice>
            <optionPrice>22.00</optionPrice>
            <sellerStockCode>stockcode123456</sellerStockCode>
            <attributes/>
            <id>123524100151</id>
            <quantity>123123</quantity>
            <version>0</version>
          </stockItem>
        </stockItems>
        <subtitle>Deneme</subtitle>
        <title>1Deneme</title>
      </product>
    </ns3:UpdateProductPriceBySellerCodeResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

UpdateProductPriceBySellerCode Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main (String [] args) {
    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";
    String strSellerCode = "12122122223312";
    String strSellerStockCode = "stockcode123456";
    int currencyTypeValue = 1;
    double optionalPriceValue = 5.00;
    double priceValue = 5.00;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    ProductSkuBasicRequestItemList productSkuBasicRequestItemList = new
ProductSkuBasicRequestItemList();
    ProductSkuRequest productSkuRequest = new ProductSkuRequest();
    productSkuRequest.setSellerStockCode(strSellerStockCode);
    productSkuRequest.setOptionPrice(BigDecimal.valueOf(optionalPriceValue));

    UpdateProductPriceBySellerCodeRequest request = new
UpdateProductPriceBySellerCodeRequest();
    request.setAuth(authentication);
    request.setCurrencyType(BigInteger.valueOf(currencyTypeValue));
    request.setStockItems(productSkuBasicRequestItemList);
    request.setPrice(BigDecimal.valueOf(priceValue));
    request.setProductSellerCode(strSellerCode);

    ProductServicePort port = new
ProductServicePortService().getProductServicePortSoap11();
    UpdateProductPriceBySellerCodeResponse response =
port.updateProductPriceBySellerCode(request);
    ProductBasic sampleProduct = response.getProduct();
}
```

Temel Ürün Özellikleri Güncelleme (UpdateProductBasic)

Kayıtlı olan bir ürünün, N11 ürün ID'si ya da mağaza kodu ile ürün fiyatını, ürün üzerindeki indirim ve isteğe bağlı olarak stok ID'si ya da mağaza stok kodu ile belirtilen stoklarının, miktarı ve ilgili stok biriminin liste fiyatının güncellenmesi için kullanılır.

UpdateProductBasicRequest

<i>auth</i>	Bkz: Yetkilendirme
<i>productId</i>	Ürün N11 ID bilgisi
<i>productSellerCode</i>	Ürün mağaza kodu
<i>price</i>	Ürünün baz fiyatı
<i>productDiscount.discountType</i>	Bkz: DiscountType
<i>productDiscount.discountValue</i>	İndirim Miktarı (indirim tipinde verilen parametreye göre)
<i>productDiscount.discountStartDate</i>	Mağaza indirim başlama tarihi
<i>productDiscount.discountEndDate</i>	Mağaza indirim bitiş tarihi
<i>stockItems.stockItem.sellerStockCode</i>	Ürün stok mağaza kodu
<i>stockItems.stockItem.id</i>	Ürün stok N11 ID si
<i>stockItems.stockItem.optionPrice</i>	Ürün stok biriminin liste fiyatı
<i>stockItems.stockItem.quantity</i>	Ürün stok miktarı

<i>description</i>	Ürün Açıklaması
<i>images.image.order</i>	Resim öncelik numarası
<i>images.image.url</i>	Resim url adresi

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

UpdateProductBasicResponse

<i>result</i>	Bkz: Result
<i>product</i>	Bkz: Ürün Özet Bilgisi

UpdateProductBasic Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:UpdateProductBasicRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <productId>258491025</productId>
      <productSellerCode/>
      <price>125</price>
      <productDiscount>
        <discountType>2</discountType>
        <discountValue>25</discountValue>
        <discountStartDate/>
        <discountEndDate/>
      </productDiscount>
      <images>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <image>
          <url>https://www.google.com/logos/doodles/2016/bahrain-national-
day-2016-6221988579246080-hp2x.jpg</url>
          <order>1</order>
        </image>
      </images>
      <stockItems>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <stockItem>
          <sellerStockCode></sellerStockCode>
          <id></id>
          <optionPrice></optionPrice>
          <quantity></quantity>
        </stockItem>
      </stockItems>
    </sch:UpdateProductBasicRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:UpdateProductBasicResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
    </ns3:UpdateProductBasicResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

```

</result>
<product>
  <currencyAmount>125.00</currencyAmount>
  <currencyType>1</currencyType>
  <displayPrice>93.75</displayPrice>
  <id>258491025</id>
  <oldPrice>1232</oldPrice>
  <price>125.00</price>
  <productSellerCode>2</productSellerCode>
  <approvalStatus>1</approvalStatus>
  <saleStatus>2</saleStatus>
  <stockItems>
    <stockItem>
      <bundle>false</bundle>
      <currencyAmount>125.00</currencyAmount>
      <displayPrice>93.75</displayPrice>
      <oldOptionPrice>1232.00</oldOptionPrice>
      <optionPrice>125.00</optionPrice>
      <attributes/>
      <id>122375265401</id>
      <quantity>3</quantity>
      <version>8</version>
    </stockItem>
  </stockItems>
  <subtitle>Bilgisayar</subtitle>
  <title>Dizüstü Bilgisayar</title>
</product>
</ns3:UpdateProductBasicResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>

```

GetProductQuestionList Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    String strProdSellerCode = "";
    String strDiscountStartDate = "";
    String strDiscountEndDate = "";
    String strSellerStockCode = "";
    double priceDec = 125.00;
    long productIdVal = 258491025;
    int discountTypeVal = 2;
    int discountValueVal = 25;
    int stockQuantityVal = 0;
    int stockIdVal = 0;
    double stockOptionPriceVal = 0;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);
    SellerProductDiscount sellerProductDiscount = new SellerProductDiscount();
    sellerProductDiscount.setDiscountType(BigInteger.valueOf(discountTypeVal));
    sellerProductDiscount.setDiscountValue(discountValueVal);
    sellerProductDiscount.setDiscountStartDate(strDiscountStartDate);
    sellerProductDiscount.setDiscountEndDate(strDiscountEndDate);

    ProductUpdateSkuBasicRequest productUpdateSkuBasicRequest = new
    ProductUpdateSkuBasicRequest();
    productUpdateSkuBasicRequest.setSellerStockCode(strSellerStockCode);

    productUpdateSkuBasicRequest.setOptionPrice(BigDecimal.valueOf(stockOptionPriceVal)
    );
    productUpdateSkuBasicRequest.setId(stockIdVal);

    ProductUpdateSkuBasicRequestItemList productUpdateSkuBasicRequestItemList
    = new ProductUpdateSkuBasicRequestItemList();

```

```

productUpdateSkuBasicRequestItemList.getStockItem().add(productUpdateSkuBasicRequest);

UpdateProductBasicRequest request = new UpdateProductBasicRequest();
request.setProductSellerCode(strProdSellerCode);
request.setPrice(BigDecimal.valueOf(priceDec));
request.setAuth(authentication);
request.setProductId(productIdVal);
request.setProductDiscount(sellerProductDiscount);
request.setStockItems(productUpdateSkuBasicRequestItemList);

ProductServicePort port =
    new ProductServicePortService().getProductServicePortSoap11();
UpdateProductBasicResponse response = port.updateProductBasic(request);

System.out.println(response.getProduct().getId() + " Display price:"
    + response.getProduct().getDisplayPrice() + " Price:" +
response.getProduct().getPrice());
}

```

Ürün Sorularını Listeleme (GetProductQuestionList)

Müşterileriniz tarafından mağazanıza sorulan soruları listeler. Sorularınızı listelemek için Appkey ve Appsecret bilgileriniz gerekmektedir.

GetProductQuestionListRequest

auth	Bkz: Yetkilendirme
<i>productQuestionSearch.productId</i>	Ürün N11 ID si
<i>productQuestionSearch.buyerEmail</i>	Müşteri e-posta adresi
<i>productQuestionSearch.subject</i>	Sorunun konusu
<i>productQuestionSearch.status</i>	Gelen soruların durumları
<i>productQuestionSearch.questionDate</i>	Sorunun gelme tarihi
currentPage	Gösterilen sayfa numarası (currentpage 0 ile başlar)
pageSize	Sayfada yer alan madde sayısı

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

GetProductQuestionListResponse

<i>ProductQuestionId</i>	Gelen sorunun N11 tarafındaki soru ID si.
<i>productQuestion.productId</i>	Ürün N11 tarafında sahip olduğu ID
<i>productQuestion.prodTitle</i>	Ürün başlığı
<i>productQuestion.question</i>	Gelen sorunun açıklaması
<i>productQuestion.subject</i>	Sorunun konusu
<i>productQuestion.questionDate</i>	Sorunun gelme tarihi
<i>productQuestion.answer</i>	Cevap İçeriği
currentPage	Gösterilen sayfa numarası (currentpage 0 ile başlar)
pageSize	Sayfada yer alan madde sayısı
Result	Bkz: Result

GetProductQuestionList Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:GetProductQuestionListRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <productQuestionSearch>
        <productId>122879934</productId>
        <buyerEmail></buyerEmail>
        <subject></subject>
        <status></status>
        <questionDate>07/09/2016</questionDate>
      </productQuestionSearch>
      <pagingData>
        <currentPage>0</currentPage>
        <pageSize>100</pageSize>
      </pagingData>
    </sch:GetProductQuestionListRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:GetProductQuestionListResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <productQuestions>
        <productQuestion>
          <answer>ccxccxcxcxcxcxcxcxc</answer>
          <id>358708</id>
          <productId>16527931</productId>
          <productTitle>BundleProduct20 BundleProduct20</productTitle>
          <question>sdagakdgjkdgkjdsagjkdsgakjgsdak</question>
          <questionSubject>testfest</questionSubject>
        </productQuestion>
      </productQuestions>
      <pagingData>
        <currentPage>0</currentPage>
        <pageSize>100</pageSize>
        <totalCount>1</totalCount>
        <pageCount>1</pageCount>
      </pagingData>
    </ns3:GetProductQuestionListResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

GetProductQuestionList Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main (String []args) {
    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";
```

```

String strQuestionDate = "07/09/2016";
long productIdValue = 122879934;
int currentPageValue = 0;
int pageSizeValue = 3;

Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

RequestPagingData requestPagingData = new RequestPagingData();
requestPagingData.setCurrentPage(currentPageValue);
requestPagingData.setPageSize(pageSizeValue);

ProductQuestionSearch productQuestionSearch = new ProductQuestionSearch();
productQuestionSearch.setProductId(productIdValue);
productQuestionSearch.setQuestionDate(strQuestionDate);

GetProductQuestionListRequest request = new GetProductQuestionListRequest();
request.setAuth(authentication);
request.setPagingData(requestPagingData);
request.setProductQuestionSearch(productQuestionSearch);

ProductServicePort port = new
ProductServicePortService().getProductServicePortSoap11();
GetProductQuestionListResponse response = port.getProductQuestionList(request);
List<ProductQuestion> productQuestionList =
response.getProductQuestions().getProductQuestion();

for (ProductQuestion sampleProductQuestion:productQuestionList
) {
    System.out.println("Subject:" + sampleProductQuestion.getQuestionSubject()
+ " Question: " + sampleProductQuestion.getQuestion());
}
}

```

Ürün Sorularını Detaylandırma (GetProductQuestionDetail)

GetProductQuestionList ile sıralanan soruların içeriğini, buradan gelen ID ve getProductQuestionDetail yardımıyla görüntüleyebilirsiniz.

GetProductQuestionDetailRequest

auth	Bkz: Yetkilendirme
productQuestionId	Gelen Sorunun N11 id'si

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

GetProductQuestionDetailResponse

Result	Bkz: Result
productQuesiton.asnwer	Cevap İçeriği
productQuestion.answeredDate	Cevaplanma tarihi
productQuestion.buyerExpose	Gelen sorunun durumu (özel, genel gibi)
productQuestion.Email	Müşteri e-posta adresi

<i>productQuestion.FullName</i>	<i>Müşteri adı</i>
<i>productQuestion.productId</i>	<i>Ürün ID</i>
<i>productQuestion.productStatus</i>	<i>Ürün durumu</i>
<i>productQuestion.productTitle</i>	<i>Ürün başlığı</i>
<i>productQuestion.question</i>	<i>Soru açıklaması</i>
<i>productQuestion.questionDate</i>	<i>Soru tarihi</i>
<i>productQuestion.questionSubject</i>	<i>Sorunun konusu</i>
<i>productQuestion.sellerExpose</i>	<i>Cevaplanan sorunun durumu (özel,genel gibi)</i>
<i>Status</i>	<i>Sorunun durumu</i>

GetProductQuestionDetail Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:GetProductQuestionDetailRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <productQuestionId>13479715</productQuestionId>
    </sch:GetProductQuestionDetailRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:GetProductQuestionDetailResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <productQuestion>
        <answer>Cevap İçeriği</answer>
        <answeredDate>2014-01-09</answeredDate>
        <buyerExpose>YES</buyerExpose>
        <email>seleniummallfront@mailcatch.com</email>
        <fullName>Selenium</fullName>
        <productId>16527931</productId>
        <productStatus>Active</productStatus>
        <productTitle>BundleProduct20 BundleProduct20</productTitle>
        <question>Soru İçeriği</question>
        <questionDate>2014-01-09</questionDate>
        <questionSubject>testfest</questionSubject>
        <sellerExpose>YES</sellerExpose>
        <status>CLOSED</status>
      </productQuestion>
    </ns3:GetProductQuestionDetailResponse>
```

```
</env:Body>
</env:Envelope>
```

GetProductQuestionDetail Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main (String []args) {
    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";
    long productQuestionIdValue = 13479715;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    GetProductQuestionDetailRequest request = new
    GetProductQuestionDetailRequest();
    request.setProductQuestionId(productQuestionIdValue);
    request.setAuth(authentication);

    ProductServicePort port = new
    ProductServicePortService().getProductServicePortSoap11();
    GetProductQuestionDetailResponse response =
    port.getProductQuestionDetail(request);
    ProductQuestionDetail productQuestionDetail = response.getProductQuestion();

    System.out.println(productQuestionDetail.getEmail() + " " +
    productQuestionDetail.getQuestion());
}
```

Ürün Sorularını Cevaplandırma (SaveProductAnswer)

Müşterilerden gelen ürün sorularını cevaplamak için kullanılır. Cevap vermek için **productQuestionId** değeri zorunludur ve *GetProductQuestionList*’ten id edinilebilir.

SaveProductAnswerRequest

auth	Bkz: Yetkilendirme
productQuestionId	Gelen Sorunun N11 ID’si
productAnswer	Sorunun cevabı

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

SaveProductAnswerResponse

result	Bkz: Result
---------------	-----------------------------

SaveProductAnswer Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
```

```

<sch:GetProductQuestionDetailRequest>
  <auth>
    <appKey>***</appKey>
    <appSecret>***</appSecret>
  </auth>
  <productQuestionId>13479715</productQuestionId>
</sch:GetProductQuestionDetailRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:SaveProductAnswerResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
    </ns3:SaveProductAnswerResponse>
  </env:Body> </env:Envelope>

```

SaveProductAnswer Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main (String []args) {
    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";
    long productQuestionIdValue = 13479715;
    String strAnswer = "This is your answering text.";

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    SaveProductAnswerRequest request = new SaveProductAnswerRequest();
    request.setProductQuestionId(productQuestionIdValue);
    request.setAuth(authentication);
    request.setAnswer(strAnswer);

    ProductServicePort port = new
    ProductServicePortService().getProductServicePortSoap11();
    SaveProductAnswerResponse response = port.saveProductAnswer(request);

    System.out.println(response.getResult().getStatus().getValue());
}

```

Ürün-Statü Sayısını alma (ProductAllStatusCountsRequest)

Seller ın sahip olduğu tüm ürünleri, ait olduğu statülere göre sınıflandırıp, statü/ sayı bilgisi döner. Seller a göre cevap döndüğü için istekte sadece authorization olması yeterlidir. Her bir seller maksimum 3 kez istek gönderebilir.

ProductApprovalStatusRequest

auth	Bkz: Yetkilendirme
-------------	------------------------------------

*Bold alanlar zorunlu alanlardır.

ProductApprovalStatusResponse

result	Bkz: Result
approvedCount	ProductApprovalUnionStatus değeri active olan ürünlerin sayısı
unapprovedCount	ProductApprovalStatus değeri unapprovedUpdate olan ürünlerin sayısı
waitingApprovalCount	ProductApprovalStatus değeri wiaitngForApproval ya da RejectedBefore olan ürünlerin sayısı
waitingCount	ProductApprovalUnionStatus değeri Suspended olan ürünlerin sayısı
rejectedCount	ProductApprovalStatus değeri Rejected olan ürünlerin sayısı
totalCount	Tüm ürünlerin sayısı

ProductAllStatusCountsRequest Örnek Çağrı

Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <sch:ProductApprovalStatusRequest>
      <auth>
        <appKey>c20f535e-5bf2-4dle-825b-bfd321038fec</appKey>
        <appSecret>Y1KLs2Utulukaxtu</appSecret>
      </auth>
    </sch:ProductApprovalStatusRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  <SOAP-ENV:Header />
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3:ProductApprovalStatusResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <ProductApprovalStatusResponseResult>
        <approvedCount>22</approvedCount>
        <rejectedCount>3</rejectedCount>
        <totalCount>55</totalCount>
        <unapprovedCount>3</unapprovedCount>
        <waitingApproval>27</waitingApproval>
        <waitingCount>4</waitingCount>
      </ProductApprovalStatusResponseResult>
    </ns3:ProductApprovalStatusResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Response (Limit aşıldığında)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header />
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3:ProductApprovalStatusResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>failure</status>
        <errorCode>SELLER_API.getProductApprovalStatusCountRequest.
          maxCallLimit.reached</errorCode>
        <errorMessage>1 gün içerisinde gönderebileceğiniz istek sayısı en
          fazla 3 tanedir.</errorMessage>
        <errorCategory>SELLER_API</errorCategory>
      </result>
    </ns3:ProductApprovalStatusResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

ProductAllStatusCountsRequest Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main (String []args) {
    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    ProductApprovalStatusRequest request = new ProductApprovalStatusRequest();
    request.setAuth(authentication);

    ProductServicePort port = new
    ProductServicePortService().getProductServicePortSoap11();
    ProductApprovalStatusResponse response =
    port.productAllStatusCountsRequest(request);
    ProductApprovalStatusApiModel model = response.getProductApprovalStatusApiModel();

    System.out.println(model.getApprovedCount() + "," + model.getUnapprovedCount()
    + "," + model.getRejectedCount() + "," + model.getWaitingApprovalCount() + "," +
    model.getWaitingCount() + "," + model.getTotalCount());
}
```

3.4 Ürün Satış Servisleri (ProductSellingService)

Ürün satış servisleri için WSDL adresi:

<https://api.n11.com/ws/ProductSellingService.wsdl>

N11 Ürün ID'si ile Ürünün Satışını Başlat (StartSellingProductByProductId)

Satışta olmayan bir ürünün N11 ürün ID si kullanılarak satışa başlanması için kullanılır.

StartSellingProductByProductIdRequest

auth	Bkz: Yetkilendirme
productId	Ürünün n11 tarafındaki ürün ID'si

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

StartSellingProductByProductIdResponse

<i>result</i>	<i>Bkz: Result</i>
<i>products.product</i>	<i>Bkz: Ürün Özet Bilgisi</i>

StartSellingProductByProductId Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:StartSellingProductByProductIdRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <productId>122879934</productId>
    </sch:StartSellingProductByProductIdRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:StartSellingProductByProductIdResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <product>
        <currencyAmount>69.90</currencyAmount>
        <currencyType>1</currencyType>
        <displayPrice>52.90</displayPrice>
        <id>122879934</id>
        <price>69.90</price>
        <productSellerCode>8681002941960</productSellerCode>
        <approvalStatus>1</approvalStatus>
        <saleStatus>2</saleStatus>
        <stockItems>
          <stockItem>
            <currencyAmount>69.90</currencyAmount>
            <displayPrice>52.90</displayPrice>
            <optionPrice>69.90</optionPrice>
            <attributes/>
            <id>123423877639</id>
            <quantity>130</quantity>
            <version>1411</version>
          </stockItem>
        </stockItems>
        <subtitle>İkili Fırsat Paket ( Ücretsiz Kargo )</subtitle>
        <title>Ariel Dağ Esintisi 9 Kg + Parlak Renkler Çamaşır Deterjanı 7
Kg</title>
      </product>
    </ns3:StartSellingProductByProductIdResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

StartSellingProductByProductId Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";
    long productIdValue = 16589849;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    StartSellingProductByProductIdRequest request = new
    StartSellingProductByProductIdRequest();
    request.setAuth(authentication);
    request.setProductId(productIdValue);
    ProductSellingServicePort port = new
    ProductSellingServicePortService().getProductSellingServicePortSoap11();
    StartSellingProductByProductIdResponse response =
    port.startSellingProductByProductId(request);
    ProductBasic sampleProduct = response.getProduct();

    System.out.println(sampleProduct.getId() + " has been activated.");
}

```

Mağaza Ürün Kodu ile Ürünün Satışını Başlat (StartSellingProductBySellerCode)

Satışta olmayan bir ürünün mağaza ürün kodu kullanılarak satışa başlanması için kullanılır.

StartSellingProductBySellerCodeRequest

auth	Bkz: Yetkilendirme
productSellerCode	Ürünün mağaza tarafındaki ürün kodu

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

StartSellingProductBySellerCodeResponse

result	Bkz: Result
products.product	Bkz: Ürün Özet Bilgisi

StartSellingProductBySellerCode Örnek Çağrı

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:StartSellingProductBySellerCodeRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <productSellerCode>8681002941960</productSellerCode>
    </sch:StartSellingProductBySellerCodeRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:StartSellingProductBySellerCodeResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <product>
        <currencyAmount>69.90</currencyAmount>
        <currencyType>1</currencyType>
        <displayPrice>52.90</displayPrice>
        <id>122879934</id>
        <price>69.90</price>
        <productSellerCode>8681002941960</productSellerCode>
        <approvalStatus>1</approvalStatus>
        <saleStatus>2</saleStatus>
        <stockItems>
          <stockItem>
            <currencyAmount>69.90</currencyAmount>
            <displayPrice>52.90</displayPrice>
            <optionPrice>69.90</optionPrice>
            <attributes/>
            <id>123423877639</id>
            <quantity>130</quantity>
            <version>1411</version>
          </stockItem>
        </stockItems>
        <subtitle>İkili Fırsat Paket ( Ücretsiz Kargo )</subtitle>
        <title>Ariel Dağ Esintisi 9 Kg + Parlak Renkler Çamaşır Deterjanı 7
Kg</title>
      </product>
    </ns3:StartSellingProductBySellerCodeResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

StartSellingProductBySellerCode Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    String strSellerCode = "8681002941960";

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    StartSellingProductBySellerCodeRequest request = new
StartSellingProductBySellerCodeRequest();
    request.setAuth(authentication);
    request.setProductSellerCode(strSellerCode);

    ProductSellingServicePort port = new
ProductSellingServicePortService().getProductSellingServicePortSoap11();
    StartSellingProductBySellerCodeResponse response =
port.startSellingProductBySellerCode(request);
    ProductBasic sampleProduct = response.getProduct();

    System.out.println(sampleProduct.getId() + " has been activated.");
}
```

N11 Ürün ID'si ile Ürünün Satışını Durdur (StopSellingProductByProductId)

Satışta olan ürünün n11 ürün ID si kullanılarak satışa kapatılması için kullanılır.

StopSellingProductByProductIdRequest

<i>auth</i>	Bkz: Yetkilendirme
<i>productId</i>	Ürünün n11 tarafındaki Ürün kodu

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

StopSellingProductByProductIdResponse

<i>result</i>	Bkz: Result
<i>products.product</i>	Bkz: Ürün Özet Bilgisi

StopSellingProductByProductId Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:StopSellingProductByProductIdRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <productId>122879934</productId>
    </sch:StopSellingProductByProductIdRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:StopSellingProductByProductIdResponse
      xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <product>
        <displayPrice>2112.20</displayPrice>
        <id>5179</id>
        <price>2112.20</price>
        <productSellerCode>4022</productSellerCode>
        <approvalStatus>2</approvalStatus>
        <saleStatus>2</saleStatus>
        <subtitle>ürün altbaşlığı</subtitle>
        <title>Ürün başlığı</title>
      </product>
    </ns3:StopSellingProductByProductIdResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

StopSellingProductByProductId Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    long productIdValue = 122879934;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    StopSellingProductByProductIdRequest request = new
    StopSellingProductByProductIdRequest();
    request.setAuth(authentication);
    request.setProductId(productIdValue);

    ProductSellingServicePort port = new
    ProductSellingServicePortService().getProductSellingServicePortSoap11();
    StopSellingProductByProductIdResponse response =
    port.stopSellingProductByProductId(request);
    ProductBasic sampleProduct = response.getProduct();

    System.out.println(sampleProduct.getId() + " has been stopped.");
}
```

Mağaza Ürün Kodu ile Ürünün Satışını Durdur (StopSellingProductBySellerCode)

Satışta olan ürünün mağaza ürün kodu kullanılarak satışının durdurulması için kullanılır.

StopSellingProductBySellerCodeRequest

auth	Bkz: Yetkilendirme
productSellerCode	Ürünün mağaza tarafındaki Ürün kodu

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

StopSellingProductBySellerCodeResponse

result	Bkz: Result
products.product	Bkz: Ürün Özet Bilgisi

StopSellingProductBySellerCode Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:StopSellingProductBySellerCodeRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <productSellerCode>8681002941960</productSellerCode>
    </sch:StopSellingProductBySellerCodeRequest>
  </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
```

Response

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:StopSellingProductBySellerCodeResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <product>
        <currencyAmount>69.90</currencyAmount>
        <currencyType>1</currencyType>
        <displayPrice>52.90</displayPrice>
        <id>122879934</id>
        <price>69.90</price>
        <productSellerCode>8681002941960</productSellerCode>
        <approvalStatus>2</approvalStatus>
        <saleStatus>2</saleStatus>
        <stockItems>
          <stockItem>
            <currencyAmount>69.90</currencyAmount>
            <displayPrice>52.90</displayPrice>
            <optionPrice>69.90</optionPrice>
            <attributes/>
            <id>123423877639</id>
            <quantity>130</quantity>
            <version>1411</version>
          </stockItem>
        </stockItems>
        <subtitle>İkili Fırsat Paket ( Ücretsiz Kargo )</subtitle>
        <title>Ariel Dağ Esintisi 9 Kg + Parlak Renkler Çamaşır Deterjanı 7
Kg</title>
      </product>
    </ns3:StopSellingProductBySellerCodeResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>

```

StopSellingProductBySellerCode Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    String strSellerCode = "8681002941960";

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    StopSellingProductBySellerCodeRequest request = new
StopSellingProductBySellerCodeRequest();
    request.setAuth(authentication);
    request.setProductSellerCode(strSellerCode);

    ProductSellingServicePort port = new
ProductSellingServicePortService().getProductSellingServicePortSoap11();
    StopSellingProductBySellerCodeResponse response =
port.stopSellingProductBySellerCode(request);
    ProductBasic sampleProduct = response.getProduct();

    System.out.println(sampleProduct.getId() + " has been stopped.");
}

```

3.5 Ürün Stok Servisleri (ProductStockService)

Ürün stok servisleri için WSDL adresi:

<https://api.n11.com/ws/ProductStockService.wsdl>

N11 Ürün ID si ile Stok Bilgisi Listeleme_(GetProductStockByProductId)

Sistemde kayıtlı olan ürünün N11 ürün ID si ile ürün stok bilgilerini getiren metottur.

Cevap içinde stok durumunun “**version**” bilgisi de vardır, ürün stoklarında değişme olduysa bu versiyon bilgisi artacaktır, çağrı yapan taraf versiyon bilgisini kontrol ederek N11 e verilen stok bilgilerinde değişim olup olmadığını anlayabilir.

GetProductStockByProductIdRequest

auth	Bkz: Yetkilendirme
product.Id	Ürün ID bilgisi

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

GetProductStockByProductIdResponse

result	Bkz: Result
stockItems.stockItem.attributes.attribute.id	Stok tanımının olduğu seçenek idsi
stockItems.stockItem.attributes.attribute.name	Stok tanımının olduğu seçenek adı
stockItems.stockItem.attributes.attribute.value	Stok tanımının olduğu seçenek değeri
stockItems.stockItem.id	Ürün stok N11 ID si
stockItems.stockItem.sellerCode	Ürün stok mağaza kodu
stockItems.stockItem.quantity	Ürün stok miktarı
stockItems.stockItem.version	Ürün stok versiyon numarası

GetProductStockByProductId Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:GetProductStockByProductIdRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <productId>122879934</productId>
    </sch:GetProductStockByProductIdRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:GetProductStockByProductIdResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <stockItems>
```

```

        <stockItem>
          <currencyAmount>69.90</currencyAmount>
          <displayPrice>52.90</displayPrice>
          <optionPrice>69.90</optionPrice>
          <attributes/>
          <id>123423877639</id>
          <quantity>130</quantity>
          <version>1411</version>
        </stockItem>
      </stockItems>
    </ns3:GetProductStockByProductIdResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>

```

GetProductStockByProductId Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main(String[] args) {

    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    long productIdValue = 122879934;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    GetProductStockByProductIdRequest request = new
    GetProductStockByProductIdRequest();
    request.setAuth(authentication);
    request.setProductId(productIdValue);

    ProductStockServicePort port = new
    ProductStockServicePortService().getProductStockServicePortSoap11();
    GetProductStockByProductIdResponse response =
    port.getProductStockByProductId(request);

    List<ProductSku> stockList = response.getStockItems().getStockItem();

    for (ProductSku sampleStock:stockList) {
        System.out.println(response.getResult().getStatus().getValue() + "
        Quantity:" + sampleStock.getQuantity());
    }

}

```

Mağaza Ürün Kodu ile Stok Bilgisi Listeleme (GetProductStockBySellerCode)

Sistemde kayıtlı olan ürünün mağaza ürün kodu ile ürün stok bilgilerini getiren metottur. Cevap içinde stok durumunun **"version"** bilgisi de vardır, ürün stoklarında değişme olduysa bu versiyon bilgisi artacaktır, çağrı yapan taraf versiyon bilgisini kontrol ederek N11 e verilen stok bilgilerinde değişim olup olmadığını anlayabilir.

GetProductStockBySellerCodeRequest

auth	<u>Bkz: Yetkilendirme</u>
productSellerCode	Mağaza ürün kodu

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

GetProductStockBySellerCodeResponse

result	<u>Bkz: Result</u>
stockItems.stockItem.attributes.attribute.id	Stok tanımının olduğu seçenek idsi

<i>stockItems.stockItem.attributes.attribute.name</i>	<i>Stok tanımının olduğu seçenek adı</i>
<i>stockItems.stockItem.attributes.attribute.value</i>	<i>Stok tanımının olduğu seçenek değeri</i>
<i>stockItems.stockItem.id</i>	<i>Ürün stok N11 ID si</i>
<i>stockItems.stockItem.sellerCode</i>	<i>Ürün stok mağaza kodu</i>
<i>stockItems.stockItem.quantity</i>	<i>Ürün stok miktarı</i>
<i>stockItems.stockItem.version</i>	<i>Ürün stok versiyon numarası</i>

GetProductStockBySellerCode Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:GetProductStockByProductSellerCodeRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <productSellerCode>8681002941960</productSellerCode>
    </sch:GetProductStockByProductSellerCodeRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:GetProductStockByProductSellerCodeResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <stockItems>
        <stockItem>
          <currencyAmount>69.90</currencyAmount>
          <displayPrice>52.90</displayPrice>
          <optionPrice>69.90</optionPrice>
          <attributes/>
          <id>123423877639</id>
          <quantity>130</quantity>
          <version>1411</version>
        </stockItem>
      </stockItems>
    </ns3:GetProductStockByProductSellerCodeResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

GetProductStockBySellerCode Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] args) {

    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    String strSellerCode = "8681002941960";
```

```

Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

GetProductStockByProductSellerCodeRequest request = new
GetProductStockByProductSellerCodeRequest();
request.setAuth(authentication);
request.setProductSellerCode(strSellerCode);

ProductStockServicePort port = new
ProductStockServicePortService().getProductStockServicePortSoap11();
GetProductStockByProductSellerCodeResponse response =
port.getProductStockByProductSellerCode(request);

List<ProductSku> stockList = response.getStockItems().getStockItem();

for (ProductSku sampleStock:stockList) {
    System.out.println(response.getResult().getStatus().getValue() + "
Quantity:" + sampleStock.getQuantity());
}
}

```

Stok Özellikleri ile Stok Miktarı Güncelleme_(DeleteAndUpdateStockByStockAttributes)

Ürün stok seçenek bilgilerini kullanarak kayıtlı ürünün stok bilgilerini güncellemek için kullanılır. Ürün n11 ID si ve stok seçenek bilgileri girilerek güncelleme işlemi yapılır. Bir ürüne ait stok bilgilerine, **ProductStockService** içindeki **GetProductStockById** veya **GetProductStockBySellerCode** metotları ile ulaşılabilir. Bir ürün için tüm stok bilgilerini güncelleme işlemi gerçekleştirilebilir.

N11 tarafında değişen stok miktarlarını ezmemek için, “**version**” bilgisi verilmesi durumunda ilgili ürün stok bilgisinin N11 de versiyonu ile karşılaştırma yapılır, stok versiyon numaraları uyumsuz ise işlem gerçekleştirilmez.

DeleteAndUpdateStockByStockAttributesRequest

Auth	Bkz: Yetkilendirme
product.Id	Ürün ID bilgisi
product.stockItems.stockItem.attributes.attribute.name	Ürün stok özellik adı
product.stockItems.stockItem.attributes.attribute.value	Ürün stok özellik değeri
product.stockItems.stockItem.quantity	Güncellenmek istenen ürün stok miktarı
product.stockItems.stockItem.version	Ürün versiyon numarası

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

DeleteAndUpdateStockByStockAttributesResponse

result	Bkz: Result
stockItems.stockItem.attributes.attribute.name	Stok tanımının olduğu seçenek adı
stockItems.stockItem.attributes.attribute.value	Stok tanımının olduğu seçenek değeri
stockItems.stockItem.id	Ürün stok N11 ID si
stockItems.stockItem.sellerStockCode	Ürün stok mağaza kodu
stockItems.stockItem.stock	Ürün stok miktarı
stockItems.stockItem.version	Ürün stok versiyon numarası

DeleteAndUpdateStockByStockAttributes Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:DeleteAndUpdateStockByStockAttributesRequest>
      <auth>
        <appKey>b65e6cb4-361f-48ad-9490-284efae40ef4</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <product>
        <id>125310829</id>
        <stockItems>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <stockItem>
            <attributes>
              <!--1 or more repetitions:-->
              <attribute>
                <name>Beden</name>
                <value>3</value>
              </attribute>
            </attributes>
            <quantity>10</quantity>
            <version>1</version>
          </stockItem>
        </stockItems>
      </product>
    </sch:DeleteAndUpdateStockByStockAttributesRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:DeleteAndUpdateStockByStockAttributesResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <stockItems>
        <stockItem>
          <attributes>
            <attribute>
              <name>Beden</name>
              <value>3</value>
            </attribute>
          </attributes>
          <id>123568093150</id>
          <sellerStockCode>8697472000427</sellerStockCode>
          <stock>10</stock>
          <version>0</version>
        </stockItem>
      </stockItems>
    </ns3:DeleteAndUpdateStockByStockAttributesResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

DeleteAndUpdateStockByStockAttributes Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main (String [] args) {
    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";
```

```

String strStoAttributeName = "Beden";
String strStoAttributeValue = "25";
long productIdValue = 125310829;
long versionValue = 4;
int quantityValue = 39;

Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

StockAttribute attribute = new StockAttribute();
attribute.setName(strStoAttributeName);
attribute.setValue(strStoAttributeValue);

StockAttributeList attributeList = new StockAttributeList();
attributeList.getAttribute().add(attribute);

StockItemForUpdateStockWithAttributes item = new
StockItemForUpdateStockWithAttributes();
item.setAttributes(attributeList);
item.setQuantity(BigInteger.valueOf(quantityValue));
item.setVersion(versionValue);

StockItemForUpdateStockWithAttributesList
stockItemForUpdateStockWithAttributesList = new
StockItemForUpdateStockWithAttributesList();
List<StockItemForUpdateStockWithAttributes> stockList =
stockItemForUpdateStockWithAttributesList.getStockItem();
stockList.add(item);

stockItemForUpdateStockWithAttributesList.getStockItem().add(stockList.get(0));

ProductWithIdAndStockAttributesForUpdate
productWithIdAndStockAttributesForUpdate = new
ProductWithIdAndStockAttributesForUpdate();
productWithIdAndStockAttributesForUpdate.setId(productIdValue);

productWithIdAndStockAttributesForUpdate.setStockItems(stockItemForUpdateStockWithA
ttributesList);

DeleteAndUpdateStockByStockAttributesRequest request = new
DeleteAndUpdateStockByStockAttributesRequest();
request.setAuth(authentication);
request.setProduct(productWithIdAndStockAttributesForUpdate);

ProductStockServicePort port = new
ProductStockServicePortService().getProductStockServicePortSoap11();
DeleteAndUpdateStockByStockAttributesResponse response =
port.deleteAndUpdateStockByStockAttributes(request);

List<StockItemList> stockItemList = response.getStockItems();

for (StockItemList sampleStockItemList:stockItemList
) {
    sampleStockItemList.getStockItem();
}
}

```

N11 Ürün Stok ID ile Stok Güncelleme (UpdateStockById)

n11 ürün stok ID si kullanarak kayıtlı ürünün stok bilgilerini güncellemek için kullanılır. n11 ürün stok ID si ve miktar bilgileri girilerek güncelleme işlemi yapılır. Bir ürüne ait n11 ürün stok ID sine, **ProductStockService** içindeki **GetProductStockByProductId** veya **GetProductStockBySellerCode** metotları ile ulaşılabilir.

N11 tarafında değişen stok miktarlarını ezmek için, “**version**” bilgisi verilmesi durumunda ilgili ürün stok bilgisinin N11 de versiyonu ile karşılaştırma yapılır, stok versiyon numaraları uyumsuz ise işlem gerçekleştirilmez.

API'de UpdateStockByStockId ve UpdateStockByStockSellerCode metodları ile stok güncelleme işlemi için tek bir istek içerisinde en fazla 100 stok değeri güncelleyebilirsiniz.

Hata almamak için güncellemeleri ürüne göre yapmayı unutmayın.

Örneğin, ilk 100 stok içinde güncellediğiniz ürün, diğer 100 stok içinde de yer alıyorsa, sistem ilk güncellemeyi hala devam ettirdiği için "Ürün, 60 saniye güncellenemez" hatası alırsınız. Bu sebeple, aynı ürünü aynı 100 stok değeri içinde güncellemeniz gerekir.

UpdateStockByStockId Request

auth	Bkz: Yetkilendirme
stockItems.stockItem.id	Ürün stok N11 ID si
stockItems.stockItem.quantity	Yeni ürün stok miktarı
stockItems.stockItem.version	Ürün stok versiyon numarası

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

UpdateStockByStockIdResponse

result	Bkz: Result
stockItems.stockItem.attributes.attribute.name	Stok tanımının olduğu seçenek adı
stockItems.stockItem.attributes.attribute.value	Stok tanımının olduğu seçenek değeri
stockItems.stockItem.id	Ürün stok N11 ID si
stockItems.stockItem.sellerStockCode	Ürün stok mağaza kodu
stockItems.stockItem.stock	Ürün stok miktarı
stockItems.stockItem.version	Ürün stok versiyon numarası

UpdateStockByStockId Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:UpdateStockByStockIdRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <stockItems>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <stockItem>
          <id>122375331751</id>
          <quantity>10</quantity>
          <version>1</version>
          <delist>1</delist>
        </stockItem>
      </stockItems>
    </sch:UpdateStockByStockIdRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:UpdateStockByStockIdResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <stockItems>
        <stockItem>
          <attributes>
            <attribute>
              <name>Renk</name>
              <value>Kırmızı</value>
            </attribute>
          </attributes>
          <id>122375331751</id>
          <sellerStockCode>StokKod1234567</sellerStockCode>
          <stock>10</stock>
          <version>1</version>
        </stockItem>
      </stockItems>
    </ns3:UpdateStockByStockIdResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

UpdateStockByStockId Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main (String [] args) {

    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    long versionValue = 0;
    long stockIdValue = 122375331751L;
    int quantityValue = 10;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    StockItemForUpdateStockWithIdList stockItemList = new
    StockItemForUpdateStockWithIdList();
    StockItemForUpdateStockWithId stockItem = new
    StockItemForUpdateStockWithId();
    stockItem.setVersion(versionValue);
    stockItem.setId(stockIdValue);
    stockItem.setQuantity(BigInteger.valueOf(quantityValue));
    stockItemList.getStockItem().add(stockItem);

    UpdateStockByStockIdRequest updateStockByStockIdRequest = new
    UpdateStockByStockIdRequest();
    updateStockByStockIdRequest.setAuth(authentication);
    updateStockByStockIdRequest.setStockItems(stockItemList);

    ProductStockServicePort port = new
    ProductStockServicePortService().getProductStockServicePortSoap11();
    UpdateStockByStockIdResponse response =
    port.updateStockByStockId(updateStockByStockIdRequest);
```

```
System.out.println("Update status is " +  
response.getResult().getStatus().getValue());  
}
```

Mağaza Stok Kodu ile Stok Güncelleme (UpdateStockByStockSellerCode)

Mağaza ürün stok kodu kullanarak kayıtlı ürünün stok bilgilerini güncellemek için kullanılır. Mağaza ürün stok kodu ve miktar bilgileri girilerek güncelleme işlemi yapılır.

N11 tarafında değişen stok miktarlarını ezmek için, "version" bilgisi verilmesi durumunda ilgili ürün stok bilgisinin N11 de versiyonu ile karşılaştırma yapılır, stok versiyon numaraları uyumsuz ise işlem gerçekleştirilmez.

API'de UpdateStockByStockId ve UpdateStockByStockSellerCode metodları ile stok güncelleme işlemi için tek bir istek içerisinde en fazla 100 stok değeri güncelleyebilirsiniz.

Hata almamak için güncellemeleri ürüne göre yapmayı unutmayın.

Örneğin, ilk 100 stok içinde güncellediğiniz ürün, diğer 100 stok içinde de yer alıyorsa, sistem ilk güncellemeyi hala devam ettirdiği için "Ürün, 60 saniye güncellenemez" hatası alırsınız. Bu sebeple, aynı ürünü aynı 100 stok değeri içinde güncellemeniz gerekir.

UpdateStockByStockSellerCodeRequest

Auth	Bkz: Yetkilendirme
stockItems.stockItem.sellerStockCode	Ürün stok mağaza kodu
stockItems.stockItem.quantity	Yeni ürün stok miktarı
stockItems.stockItem.version	Ürün stok versiyon numarası

*Bold alanlar zorunlu alanlardır.

UpdateStockByStockSellerCodeResponse

result	Bkz: Result
stockItems.stockItem.attributes.attribute.name	Stok tanımının olduğu seçenek adı
stockItems.stockItem.attributes.attribute.value	Stok tanımının olduğu seçenek değeri
stockItems.stockItem.id	Ürün stok N11 ID si
stockItems.stockItem.sellerStockCode	Ürün stok mağaza kodu
stockItems.stockItem.stock	Ürün stok miktarı
stockItems.stockItem.version	Ürün stok versiyon numarası

UpdateStockByStockSellerStockCode Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <sch:UpdateStockByStockSellerCodeRequest>  
      <auth>  
        <appKey>***</appKey>  
        <appSecret>***</appSecret>  
      </auth>  
      <stockItems>  
        <!--1 or more repetitions-->  
        <stockItem>
```

```

                <sellerStockCode>StokKod1234567</sellerStockCode>
                <quantity>20</quantity>
                <version>1</version>
            </stockItem>
        </stockItems>
    </sch:UpdateStockByStockSellerCodeRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:UpdateStockByStockSellerCodeResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <stockItems>
        <stockItem>
          <attributes>
            <attribute>
              <name>Renk</name>
              <value>Kırmızı</value>
            </attribute>
          </attributes>
          <id>122375331751</id>
          <sellerStockCode>StokKod1234567</sellerStockCode>
          <stock>20</stock>
          <version>2</version>
        </stockItem>
      </stockItems>
    </ns3:UpdateStockByStockSellerCodeResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>

```

UpdateStockByStockSellerStockCode Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main (String [] args) {
    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    String strSellerStockCode = "StokKod1234567";
    int quantityValue = 10;
    long versionValue = 0;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);
    StockItemForUpdateStockWithSellerStockCodeList stockItemList = new
StockItemForUpdateStockWithSellerStockCodeList ();
    StockItemForUpdateStockWithSellerStockCode stockItem = new
StockItemForUpdateStockWithSellerStockCode();
    stockItem.setVersion(versionValue);
    stockItem.setSellerStockCode(strSellerStockCode);
    stockItem.setQuantity(BigInteger.valueOf(quantityValue));
    stockItemList.getStockItem().add(stockItem);

    UpdateStockByStockSellerCodeRequest request = new
UpdateStockByStockSellerCodeRequest();
    request.setAuth(authentication);
    request.setStockItems(stockItemList);

    ProductStockServicePort port = new
ProductStockServicePortService().getProductStockServicePortSoap11();

```

```
UpdateStockByStockSellerCodeResponse response =  
port.updateStockByStockSellerCode(request);  
System.out.println("Update status is " +  
response.getResult().getStatus().getValue());
```

Stok Özellikleri ile Stok Miktarı Artırma (IncreaseStockByStockAttributes)

Bir ürünün stok seçenek bilgilerini kullanarak stok miktarını arttırmak için kullanılır.

N11 tarafında değişen stok miktarlarını ezmemek için, "version" bilgisi verilmesi durumunda ilgili ürün stok bilgisinin N11 de versiyonu ile karşılaştırma yapılır, stok versiyon numaraları uyumsuz ise işlem gerçekleştirilmez.

IncreaseStockByStockAttributesRequest

auth	Bkz: Yetkilendirme
product.id	Ürünün n11 ID si
product.stockItems.stockItem.attributes.attribute.name	Stok tanımının olduğu seçenek adı
product.stockItems.stockItem.attributes.attribute.value	Stok tanımının olduğu seçenek değeri
product.stockItems.stockItem.quantityToIncrease	Arttırılacak stok miktarı
product.stockItems.stockItem.version	Ürün stok versiyon numarası

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

IncreaseStockByStockAttributesResponse

result	Bkz: Result
stockItems.stockItem.attributes.attribute.name	Stok tanımının olduğu seçenek adı
stockItems.stockItem.attributes.attribute.value	Stok tanımının olduğu seçenek değeri
stockItems.stockItem.id	Ürün stok N11 ID si
stockItems.stockItem.sellerStockCode	Ürün stok mağaza kodu
stockItems.stockItem.stock	Ürün stok miktarı
stockItems.stockItem.version	Ürün stok versiyon numarası

IncreaseStockByStockAttributes Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <sch:IncreaseStockByStockAttributesRequest>  
      <auth>  
        <appKey>***</appKey>  
        <appSecret>***</appSecret>  
      </auth>  
      <product>  
        <id>258512546</id>  
        <stockItems>  
          <!--1 or more repetitions:-->  
          <stockItem>  
            <attributes>  
              <!--1 or more repetitions:-->  
              <attribute>
```

```

        <name>Renk</name>
        <value>Kırmızı</value>
      </attribute>
    </attributes>
    <quantityToIncrease>15</quantityToIncrease>
    <version>3</version>
  </stockItem>
</stockItems>
</product>
</sch:IncreaseStockByStockAttributesRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:IncreaseStockByStockAttributesResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <stockItems>
        <stockItem>
          <attributes>
            <attribute>
              <name>Renk</name>
              <value>Kırmızı</value>
            </attribute>
          </attributes>
          <id>122375331751</id>
          <sellerStockCode>StokKod1234567</sellerStockCode>
          <stock>25</stock>
          <version>4</version>
        </stockItem>
      </stockItems>
    </ns3:IncreaseStockByStockAttributesResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>

```

IncreaseStockByStockAttributes Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main (String [] args) {
    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    long productIdValue = 258512546L;
    String strStockAttName = "Renk";
    String strStockAttValue = "Kırmızı";
    int quantityIncreaseValue = 10;
    long versionValue = 5;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    StockAttributeList stockAttributeList = new StockAttributeList();
    StockAttribute stockAttribute = new StockAttribute();
    stockAttribute.setName(strStockAttName);
    stockAttribute.setValue(strStockAttValue);
    stockAttributeList.getAttribute().add(stockAttribute);

    StockItemForAddStockWithAttributesList stockItemList = new
    StockItemForAddStockWithAttributesList();
    StockItemForAddStockWithAttributes stockItem = new
    StockItemForAddStockWithAttributes();
    stockItem.setVersion(versionValue);

```

```

        stockItem.setAttributes(stockAttributeList);
        stockItem.setQuantityToIncrease(BigInteger.valueOf(quantityIncreaseValue));
        stockItemList.getStockItem().add(stockItem);

        ProductWithIdAndStockAttributes productWithIdAndStockAttributes = new
        ProductWithIdAndStockAttributes();
        productWithIdAndStockAttributes.setId(productIdValue);
        productWithIdAndStockAttributes.setStockItems(stockItemList);

        IncreaseStockByStockAttributesRequest request = new
        IncreaseStockByStockAttributesRequest();
        request.setAuth(authentication);
        request.setProduct(productWithIdAndStockAttributes);

        ProductStockServicePort port = new
        ProductStockServicePortService().getProductStockServicePortSoap11();
        IncreaseStockByStockAttributesResponse response =
        port.increaseStockByStockAttributes(request);

        System.out.println("Increasing status is " +
        response.getResult().getStatus().getValue());
    }

```

N11 Ürün Stok ID ile Stok Miktarı Artırma (IncreaseStockByStockId)

Bir ürünün n11 ürün stok ID bilgisini kullanarak stok miktarını arttırmak için kullanılır. Bir ürüne ait n11 ürün stok ID sine, **ProductStockService** içindeki **GetProductStockByProductId** veya **GetProductStockBySellerCode** metotları ile ulaşılabilir.

N11 tarafında değişen stok miktarlarını ezmemek için, “**version**” bilgisi verilmesi durumunda ilgili ürün stok bilgisinin N11 de versiyonu ile karşılaştırma yapılır, stok versiyon numaraları uyumsuz ise işlem gerçekleştirilmez.

IncreaseStockByStockIdRequest

auth	Bkz: Yetkilendirme
stockItems.stockItem.id	Ürün stok id bilgisi
stockItems.stockItem.quantityToIncrease	Arttırılacak stok miktarı
product.stockItems.stockItem.version	Ürün versiyon numarası

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

IncreaseStockByStockIdResponse

result	Bkz: Result
stockItems.stockItem.attributes.attribute.name	Stok tanımının olduğu seçenek adı
stockItems.stockItem.attributes.attribute.value	Stok tanımının olduğu seçenek değeri
stockItems.stockItem.id	Ürün stokitem N11 ID si
stockItems.stockItem.sellerCode	Ürün stok mağaza kodu
stockItems.stockItem.quantity	Ürün stok miktarı
stockItems.stockItem.version	Ürün stok versiyon numarası

IncreaseStockByStockId Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:IncreaseStockByStockIdRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <stockItems>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <stockItem>
          <id>122375331751</id>
          <quantityToIncrease>5</quantityToIncrease>
          <version>6</version>
        </stockItem>
      </stockItems>
    </sch:IncreaseStockByStockIdRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:IncreaseStockByStockIdResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <stockItems>
        <stockItem>
          <attributes>
            <attribute>
              <name>Renk</name>
              <value>Kırmızı</value>
            </attribute>
          </attributes>
          <id>122375331751</id>
          <sellerStockCode>StokKod1234567</sellerStockCode>
          <stock>60</stock>
          <version>7</version>
        </stockItem>
      </stockItems>
    </ns3:IncreaseStockByStockIdResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

IncreaseStockByStockId Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main (String [] args) {
  String strAppKey = "***";
  String strAppSecret = "***";
  long stockItemIdValue = 122375331751L;
  int quantityIncreaseValue = 10;
  long versionValue = 7;
```

```

Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

StockItemForAddStockWithIdList stockList = new
StockItemForAddStockWithIdList();
StockItemForAddStockWithId stockItem = new StockItemForAddStockWithId();
stockItem.setQuantityToIncrease(BigInteger.valueOf(quantityIncreaseValue));
stockItem.setId(stockItemIdValue);
stockItem.setVersion(versionValue);
stockList.getStockItem().add(stockItem);

IncreaseStockByStockIdRequest request = new IncreaseStockByStockIdRequest();
request.setAuth(authentication);
request.setStockItems(stockList);

ProductStockServicePort port = new
ProductStockServicePortService().getProductStockServicePortSoap11();
IncreaseStockByStockIdResponse response = port.increaseStockByStockId(request);

System.out.println("Increasing status is " +
response.getResult().getStatus().getValue());
}

```

Mağaza Stok Kodu ile Stok Miktarı Arttırma (IncreaseStockByStockSellerCode)

Bir ürünün mağaza stok kodu kullanarak stok miktarını arttırmak için kullanılır.

N11 tarafında değişen stok miktarlarını ezmemek için, “**version**” bilgisi verilmesi durumunda ilgili ürün stok bilgisinin N11 de versiyonu ile karşılaştırma yapılır, stok versiyon numaraları uyumsuz ise işlem gerçekleştirilmez.

IncreaseStockByStockSellerCodeRequest

Auth	Bkz: Yetkilendirme
stockItems.stockItem.sellerStockCode	Mağaza stok kodu
stockItems.stockItem.quantityToIncrease	Arttırılacak stok miktarı
product.stockItems.stockItem.version	Ürün stok versiyon numarası

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

IncreaseStockByStockSellerCodeResponse

result	Bkz: Result
stockItems.stockItem.attributes.attribute.name	Stok tanımının olduğu seçenek adı
stockItems.stockItem.attributes.attribute.value	Stok tanımının olduğu seçenek değeri
stockItems.stockItem.id	Ürün stok N11 ID si
stockItems.stockItem.sellerStockCode	Ürün stok mağaza kodu
stockItems.stockItem.stock	Ürün stok miktarı
stockItems.stockItem.version	Ürün stok versiyon numarası

IncreaseStockByStockSellerCode Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:IncreaseStockByStockSellerCodeRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <stockItems>
        <!--1 or more repetitions-->
        <stockItem>
          <sellerStockCode>StokKod1234567</sellerStockCode>
          <quantityToIncrease>5</quantityToIncrease>
          <version>8</version>
        </stockItem>
      </stockItems>
    </sch:IncreaseStockByStockSellerCodeRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:IncreaseStockByStockSellerCodeResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <stockItems>
        <stockItem>
          <attributes>
            <attribute>
              <name>Renk</name>
              <value>Kırmızı</value>
            </attribute>
          </attributes>
          <id>122375331751</id>
          <sellerStockCode>StokKod1234567</sellerStockCode>
          <stock>90</stock>
          <version>11</version>
        </stockItem>
      </stockItems>
    </ns3:IncreaseStockByStockSellerCodeResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

IncreaseStockByStockSellerCode Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main (String [] args) {
  String strAppKey = "***";
  String strAppSecret = "***";
  String strSellerStockCode = "StokKod1234567";
  int quantityIncreaseValue = 10;
```

```

long versionValue = 9;

Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

StockItemForAddStockWithSellerStockCodeList stockList = new
StockItemForAddStockWithSellerStockCodeList();
StockItemForAddStockWithSellerStockCode stockItem = new
StockItemForAddStockWithSellerStockCode();
stockItem.setVersion(versionValue);
stockItem.setQuantityToIncrease(BigInteger.valueOf(quantityIncreaseValue));
stockItem.setSellerStockCode(strSellerStockCode);
stockList.getStockItem().add(stockItem);

IncreaseStockByStockSellerCodeRequest request = new
IncreaseStockByStockSellerCodeRequest();
request.setAuth(authentication);
request.setStockItems(stockList);

ProductStockServicePort port = new
ProductStockServicePortService().getProductStockServicePortSoap11();
IncreaseStockByStockSellerCodeResponse response =
port.increaseStockByStockSellerCode(request);

System.out.println("Increasing status is " +
response.getResult().getStatus().getValue());
}

```

3.6 Sipariş Servisleri (OrderService)

Sipariş servisleri için WSDL adresi: <https://api.n11.com/ws/OrderService.wsdl>

Detaylı Sipariş Listeleme (DetailedOrderList)

Verilen arama kriterlerine göre sipariş bilgisi ile beraber sipariş maddelerini de listelemek için kullanılır.

DetailedOrderListRequest

auth	Bkz: Yetkilendirme
<i>searchData.productId</i>	Ürün n11 ID si
<i>searchData.status</i>	Bkz: SearchData
<i>searchData.buyerName</i>	Siparişi veren N11 üye adı
<i>searchData.orderNumber</i>	Sipariş numarası
<i>searchData.productSellerCode</i>	Ürünün mağaza kodu
<i>searchData.recipient</i>	Teslim alacak alıcının adı
<i>searchData.period.startDate</i>	Sipariş oluşturma tarihi başlangıç
<i>searchData.period.endDate</i>	Sipariş oluşturma tarihi bitiş
<i>searchData.sortForUpdateDate</i>	Siparişleri UpdateDate göre listeler Bkz: Listeleme
<i>pagingData</i>	Bkz: Sayfalandırma

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

DetailedOrderListResponse

result	Bkz: Result
pagingData	Bkz: Sayfalandırma
orderList.order.citizenshipId	Alıcı TC kimlik numarası
orderList.order.createDate	Sipariş oluşturma tarihi
orderList.order.id	Sipariş N11 ID si
orderList.order.orderNumber	Sipariş numarası
paymentType	Bkz: Payment Type
orderList.order.totalAmount	Siparişin toplam tutarı
orderList.order.totalDiscountAmount	Siparişin toplam indirim tutarı
orderList.order.orderItemList.orderItem	Sipariş maddeleri listesi
orderList.order.orderItemList.orderItem.commission	Sipariş maddesinin n11 hizmet tutarı
deliveryFeeType	Bkz: Delivery Fee Type
orderList.order.orderItemList.orderItem.dueAmount	Tahsil edilecek tutar
orderList.order.orderItemList.orderItem.id	Sipariş maddesi ID si
orderList.order.orderItemList.orderItem.installmentChargeWithVAT	Vade farkı(kdv dahil)
orderList.order.orderItemList.orderItem.mallDiscount	Ürün ile ilgili n11 indirimi
orderList.order.orderItemList.orderItem.price	Ürünün birim fiyatı (indirimler hariç)
orderList.order.orderItemList.orderItem.productId	Ürün n11 ID si
orderList.order.orderItemList.orderItem.productName	Ürün adı
orderList.order.orderItemList.orderItem.productSellerCode	Ürün mağaza kodu
orderList.order.orderItemList.orderItem.quantity	Sipariş adedi
orderList.order.orderItemList.orderItem.sellerCouponDiscount	Mağaza kupon indirimi
orderList.order.orderItemList.orderItem.sellerDiscount	Mağaza indirimi
orderList.order.orderItemList.orderItem.sellerInvoiceAmount	Mağaza fatura tutarı
orderList.order.orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentCompany.id	Kargo şirket id bilgisi
orderList.order.orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentCompany.name	Kargo şirket adı
orderList.order.orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentMethod	Kargo yöntemi 1 ise kargo 2 ise diğer
orderList.order.orderItemList.orderItem.shipmentDate	Kargo tarihi
orderItem.status	Bkz: OrderItem Status
orderList.order.orderItemList.orderItem.totalMallDiscountPrice	N11 indirimleri toplamı
orderList.order.orderItemList.orderItem.version	Sipariş kaleminin stok takip versiyon numarası
orderList.order.orderNumber	Sipariş numarası
orderList.order.paymentType	Bkz: Ödeme tipi
orderList.order.status	Bkz: Sipariş Durumu
orderList.order.totalAmount	Sipariş tutarı
orderList.order.totalDiscountAmount	Sipariş toplam indirim tutarı (Satıcı+n11)

DetailedOrderList Örnek Çağrı

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:DetailedOrderListRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <searchData>
        <productId></productId>
        <status></status>
        <buyerName></buyerName>
        <orderNumber></orderNumber>
        <productSellerCode></productSellerCode>
        <recipient></recipient>
        <sameDayDelivery></sameDayDelivery>
        <period>
          <startDate>20/02/2018</startDate>
          <endDate>21/02/2018</endDate>
        </period>
        <sortForUpdateDate>true</sortForUpdateDate>
      </searchData>
      <pagingData>
        <currentPage>0</currentPage>
        <pageSize>100</pageSize>
        <totalCount></totalCount>
        <pageCount></pageCount>
      </pagingData>
    </sch:DetailedOrderListRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:DetailedOrderListResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result><status>success</status></result>
      <pagingData>
        <currentPage>0</currentPage>
        <pageSize>99</pageSize>
        <totalCount>1</totalCount>
        <pageCount>1</pageCount>
      </pagingData>
      <orderList>
        <order>
          <citizenshipId>*****</citizenshipId>
          <createDate>15/09/2016 13:29</createDate>
          <id>113975650</id>
          <orderItemList>
            <orderItem>
              <approvedDate/>
              <attributes>
                <attribute>
                  <id>354081125</id>
                  <name>Renk</name>
                  <value>Kırmızı</value>
                </attribute>
              </attributes>
              <commission>8.25</commission>
              <customTextOptionValues/>
              <deliveryFeeType>2</deliveryFeeType>
              <dueAmount>55.00</dueAmount>
              <id>18675500</id>
              <installmentChargeWithVAT>0</installmentChargeWithVAT>
              <mallDiscount>0</mallDiscount>
              <price>55</price>
            </orderItem>
          </orderItemList>
        </order>
      </orderList>
    </ns3:DetailedOrderListResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>

```

```

        <productId>258512546</productId>
        <productName>My Test Product Title</productName>
        <productSellerCode>MySellerCode1234</productSellerCode>
        <quantity>1</quantity>
        <sellerCouponDiscount>0</sellerCouponDiscount>
        <sellerDiscount>0</sellerDiscount>
        <sellerInvoiceAmount>55</sellerInvoiceAmount>
        <sellerStockCode>StokKod1234567</sellerStockCode>
        <shipmentInfo>
            <campaignNumberStatus>2</campaignNumberStatus>
            <shipmentCode>18011950</shipmentCode>
            <shipmentCompany>
                <id>389</id>
                <name>Balnak</name>
                <shortName>BLK</shortName>
            </shipmentCompany>
            <shipmentMethod>1</shipmentMethod>
        </shipmentInfo>
        <shippingDate/>
        <status>2</status>
        <totalMallDiscountPrice>0.00</totalMallDiscountPrice>
        <version>12</version>
    </orderItem>
</orderItemList>
<orderNumber>qa202125281764</orderNumber>
<paymentType>1</paymentType>
<status>2</status>
<totalAmount>55</totalAmount>
<totalDiscountAmount>0</totalDiscountAmount>
</order>
</orderList>
</ns3:DetailedOrderListResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>

```

DetailedOrderList Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main (String [] args ) {
    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    String strStartDate = "15.09.2016";
    String strEndDate = "15.09.2016";
    String strOrderStatus = "1";
    String strRecipient = "";
    String strBuyerName = "";
    String strOrderNumber = "";
    String strProductSellerCode = "";
    long productIdValue = 258512546L;
    long totalCountValue = 10;
    int currentPageValue = 0;
    int pageCountValue = 1;
    int pageSizeValue = 10;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    OrderSearchPeriod orderSearchPeriod = new OrderSearchPeriod();
    orderSearchPeriod.setStartDate(strStartDate);
    orderSearchPeriod.setEndDate(strEndDate);

    OrderDataListRequest orderDataListRequest = new OrderDataListRequest();
    orderDataListRequest.setProductSellerCode(strProductSellerCode);
    orderDataListRequest.setRecipient(strRecipient);
    orderDataListRequest.setPeriod(orderSearchPeriod);
    orderDataListRequest.setBuyerName(strBuyerName);
    orderDataListRequest.setProductId(productIdValue);
}

```

```

orderDataListRequest.setOrderNumber(strOrderNumber);
orderDataListRequest.setStatus(strOrderStatus);

PagingData pagingData = new PagingData();
pagingData.setCurrentPage(currentPageValue);
pagingData.setPageCount(pageCountValue);
pagingData.setPageSize(pageSizeValue);
pagingData.setTotalCount(totalCountValue);

DetailedOrderListRequest request = new DetailedOrderListRequest();
request.setAuth(authentication);
request.setPagingData(pagingData);
request.setSearchData(orderDataListRequest);

OrderServicePort port = new
OrderServicePortService().getOrderServicePortSoap11();
DetailedOrderListResponse response = port.detailedOrderList(request);
List<DetailedOrderData> orderList = response.getOrderList().getOrder();
for (DetailedOrderData sampleOrder:orderList
) {
    System.out.println("Order ID: " + sampleOrder.getId());
}
}

```

Sipariş Listeleme (OrderList)

Bu metod sipariş ile ilgili özet bilgileri listelemek için kullanılır.

OrderListRequest

auth	Bkz: Yetkilendirme
searchData.productId	Ürün n11 ID si
searchData.status	Bkz: SearchData
searchData.buyerName	Siparişi veren N11 üye adı
searchData.orderNumber	Sipariş numarası
searchData.productSellerCode	Ürünün mağaza kodu
searchData.recipient	Teslim alacak alıcının adı
searchData.period.startDate	Sipariş oluşturma tarihi başlangıç
searchData.period.endDate	Sipariş oluşturma tarihi bitiş
searchData.sortForUpdateDate	Güncellenen Siparişleri Listeler Bkz: Listeleme
pagingData	Bkz: Sayfalandırma

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

OrderListResponse

result	Bkz: Result
orderList.order.citizenshipId	TC kimlik numarası
orderList.order.createDate	Sipariş oluşturma tarihi
orderList.order.id	Sipariş n11 ID bilgisi
orderList.order.orderNumber	Sipariş numarası
paymentType	Bkz: Payment Type

orderList.order.status

[Bkz: Sipariş Durumu](#)

OrderList Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:OrderListRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <searchData>
        <productId></productId>
        <status></status>
        <buyerName></buyerName>
        <orderNumber></orderNumber>
        <productSellerCode></productSellerCode>
        <recipient></recipient>
        <sameDayDelivery></sameDayDelivery>
        <period>
          <startDate></startDate>
          <endDate></endDate>
        </period>
        <sortForUpdateDate>false</sortForUpdateDate>
      </searchData>
      <pagingData>
        <currentPage>0</currentPage>
        <pageSize>100</pageSize>
      </pagingData>
    </sch:OrderListRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:OrderListResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <pagingData>
        <currentPage>0</currentPage>
        <pageSize>100</pageSize>
        <totalCount>4</totalCount>
        <pageCount>1</pageCount>
      </pagingData>
      <orderList>
        <order>
          <citizenshipId>*****</citizenshipId>
          <createDate>20/07/2016 17:32</createDate>
          <id>113914001</id>
          <orderNumber>qa206576291768</orderNumber>
          <paymentType>1</paymentType>
          <status>5</status>
        </order>
        <order>
          <citizenshipId>>*****</citizenshipId>
          <createDate>28/07/2016 10:36</createDate>
          <id>113922397</id>
```

```

        <orderNumber>qa202927691760</orderNumber>
        <paymentType>1</paymentType>
        <status>5</status>
    </order>
    <order>
        <citizenshipId>>*****</citizenshipId>
        <createDate>15/09/2016 13:29</createDate>
        <id>113975650</id>
        <orderNumber>qa202125281764</orderNumber>
        <paymentType>1</paymentType>
        <status>2</status>
    </order>
    <order>
        <citizenshipId>>*****</citizenshipId>
        <createDate>15/09/2016 13:49</createDate>
        <id>113975651</id>
        <orderNumber>qa206125281761</orderNumber>
        <paymentType>1</paymentType>
        <status>2</status>
    </order>
</orderList>
</ns3:OrderListResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>

```

OrderList Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main (String [] args ) {
    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    String strStartDate = "15.09.2016";
    String strEndDate = "15.09.2016";
    String strOrderStatus = "1";
    String strRecipient = "";
    String strBuyerName = "";
    String strOrderNumber = "";
    String strProductSellerCode = "";
    long productIdValue = 0;
    int currentPageValue = 0;
    int pageSizeValue = 10;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    OrderSearchPeriod orderSearchPeriod = new OrderSearchPeriod();
    orderSearchPeriod.setStartDate(strStartDate);
    orderSearchPeriod.setEndDate(strEndDate);

    OrderDataListRequest orderDataListRequest = new OrderDataListRequest();
    orderDataListRequest.setProductSellerCode(strProductSellerCode);
    orderDataListRequest.setRecipient(strRecipient);
    orderDataListRequest.setPeriod(orderSearchPeriod);
    orderDataListRequest.setBuyerName(strBuyerName);
    orderDataListRequest.setProductId(productIdValue);
    orderDataListRequest.setOrderNumber(strOrderNumber);
    orderDataListRequest.setStatus(strOrderStatus);

    RequestPagingData pagingData = new RequestPagingData();
    pagingData.setCurrentPage(currentPageValue);
    pagingData.setPageSize(pageSizeValue);

    OrderListRequest request = new OrderListRequest();
    request.setAuth(authentication);
    request.setPagingData(pagingData);
    request.setSearchData(orderDataListRequest);
}

```

```

        OrderServicePort port = new
OrderServicePortService().getOrderServicePortSoap11();
        OrderListResponse response = port.orderList(request);
        List<OrderData> orderList = response.getOrderList().getOrder();
        for (OrderData sampleOrder:orderList
            ) {
                System.out.println("Order ID: " + sampleOrder.getId());
            }
    }
}

```

Sipariş Detayı (OrderDetail)

Sipariş N11 ID bilgisi kullanarak sipariş detaylarını almak için kullanılır, sipariş N11 ID bilgisine OrderService OrderList veya DetailedOrderList metotlarıyla ulaşılabilir.
n11 platform üzerinden kargo ücretinin ödenmesi ve bunun tahsilat bilgileri “serviceItemList” alanından ulaşılabilir.

OrderDetailRequest

Auth	Bkz: Yetkilendirme
orderRequest.id	Sipariş N11 ID si

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

OrderDetailResponse

result	Bkz: Result
orderDetail.citizenshipId	TC kimlik numarası
orderDetail.createDate	Sipariş oluşturma tarihi
orderDetail.id	Sipariş N11 ID si
orderDetail.orderNumber	Sipariş numarası
paymentType	Bkz: Payment Type
orderDetail.billingAddress.address	Fatura adres bilgisi
orderDetail.billingAddress.city	Adres şehri
orderDetail.billingAddress.district	Adres ilçesi
orderDetail.billingAddress.fullName	Adres adı
orderDetail.billingAddress.gsm	Alıcı telefon numarası
orderDetail.billingAddress.neighborhood	Adres semt/mahallesi
orderDetail.billingAddress.postalCode	Adres posta kodu
orderDetail.billingAddress.taxId	Vergi numarası
orderDetail.billingAddress. taxOffice	Vergi dairesi
orderDetail.billingAddress.tcId	TC Id
orderDetail.billingTemplate.dueAmount	Vade farkı
ordelDetail.billingTemplate.installmentChargeWithVa t	Vade farkı kdv dahil
orderDetail.billingTemplate.originalPrice	Sipariş Kaleminin bütün indirimlerden önceki fiyatı
orderDetail.billingTemplate.sellerInvoiceAmount	Komisyon fatura tutarı
orderDetail.billingTemplate.totalMallDiscountPrice	Tüm N11 indirimleri
orderDetail.billingTemplate.totalSellerDiscount	Toplam Satıcı indirimi
orderDetail.billingTemplate.totalServiceItemOriginal Price	Toplam Servis Fiyatı

<i>orderDetail.buyer.fullName</i>	<i>Siparişi veren alıcı adı</i>
<i>orderDetail.buyer.id</i>	<i>Siparişi veren alıcı N11 ID si</i>
<i>orderDetail.buyer.taxId</i>	<i>Vergi numarası</i>
<i>orderDetail.buyer.taxOffice</i>	<i>Vergi dairesi</i>
<i>orderDetail.buyer.tcId</i>	<i>TC Id</i>
<i>orderDetail.buyer.email</i>	<i>Siparişi veren alıcı emaili</i>
<i>orderDetail.invoiceType</i>	<i>Fatura tipi: 1: Bireysel 2: Kurumsal</i>
<i>orderDetail.itemList.item.approveDate</i>	<i>Sipariş kalemi kabul edildiği tarih</i>
<i>orderDetail.itemList.item.attributes.attribute.name</i>	<i>Sipariş kalemi özellik adı</i>
<i>orderDetail.itemList.item.attributes.attribute.value</i>	<i>Sipariş kalemi özellik değeri</i>
<i>orderDetail.itemList.item.commission</i>	<i>Sipariş maddesinin n11 hizmet tutarı</i>
<i>orderDetail.itemList.item.customTextOptionsValues</i>	<i>Müşterinin sipariş kalemi için girdiği ek bilgi</i>
<i>orderDetail.itemList.item.sellerInvoiceAmount</i>	<i>Satıcı fatura tutarı(satıcının bir sipariş için kesmesi gereken fatura tutarı)</i>
<i>orderDetail.itemList.item.deliveryFeeType</i>	<i>Bkz: Delivery Fee Type</i>
<i>orderDetail.itemList.item.dueAmount</i>	<i>Tahsil edilecek tutar</i>
<i>orderDetail.itemList.item.id</i>	<i>Sipariş maddesi n11 ID si</i>
<i>orderDetail.itemList.item.installmentChargeWithVAT</i>	<i>Vade farkı (KDV dahil)</i>
<i>orderDetail.itemList.item.mallDiscount</i>	<i>Ürün ile ilgili n11 indirim</i>
<i>orderDetail.itemList.item.price</i>	<i>Ürünün birim fiyatı (liste fiyatı, indirimler hariç)</i>
<i>orderDetail.itemList.item.productId</i>	<i>Ürün n11 ID si</i>
<i>orderDetail.itemList.item.productName</i>	<i>Ürün adı</i>
<i>orderDetail.itemList.item.productSellerCode</i>	<i>Ürün mağaza kodu</i>
<i>orderDetail.itemList.item.quantity</i>	<i>Sipariş adedi</i>
<i>orderDetail.itemList.item.sellerCouponDiscount</i>	<i>Mağaza kupon indirim</i>
<i>orderDetail.itemList.item.sellerDiscount</i>	<i>Mağaza indirim</i>
<i>orderDetail.itemList.item.shipmentInfo.campaignNumberStatus</i>	<i>Kampanya numarası durumu; 1:USED(Kullanılmış) 2: UNUSED (Kullanılmamış)</i>
<i>orderDetail.itemList.item.shipmentInfo.shipmentCode</i>	<i>Kargo kodu</i>
<i>orderDetail.itemList.item.shipmentInfo.shipmentCompany.id</i>	<i>Kargo şirket id bilgisi</i>
<i>orderDetail.itemList.item.shipmentInfo.shipmentCompany.name</i>	<i>Kargo şirket adı</i>
<i>orderDetail.itemList.item.shipmentInfo.shipmentCompany.shortName</i>	<i>Kargo şirketi kısa adı</i>
<i>orderDetail.itemList.item.shipmentInfo.shipmentMethod</i>	<i>Kargo yöntemi 1: Kargo 2: Diğer</i>
<i>orderDetail.itemList.item.shipmentDate</i>	<i>Kargolama tarihi</i>
<i>orderDetail.itemList.item.status</i>	<i>Bkz: OrderItem Status</i>
<i>orderDetail.itemList.item.totalMallDiscountPrice</i>	<i>n11 indirimleri toplamı</i>
<i>orderDetail.itemList.item.version</i>	<i>İlgili ürünün stok versiyon numarası</i>
<i>orderDetail.serviceItemList.serviceItem.installmentChargeWithVAT</i>	<i>Servis kdv dahil vade farkı</i>
<i>orderDetail.serviceItemList.serviceItem.orderItemList.orderItem</i>	<i>Servis sipariş kalem idsi</i>
<i>orderDetail.serviceItemList.serviceItem.orderItemType</i>	<i>Bkz: Servis sipariş kalem tipi</i>
<i>orderDetail.serviceItemList.serviceItem.price</i>	<i>Servis kalemi fiyatı</i>
<i>orderDetail.serviceItemList.serviceItem.quantity</i>	<i>Servis adedi</i>

<i>orderDetail.serviceItemList.serviceItem.sellerInvoiceAmount</i>	<i>Servis fatura tutarı</i>
<i>orderDetail.serviceItemList.serviceItem.totalDiscount Price</i>	<i>Servis toplam indirim tutarı</i>
<i>orderDetail.shippingAddress.address</i>	<i>Kargo adres bilgisi</i>
<i>orderDetail.shippingAddress.city</i>	<i>Kargo adres şehri</i>
<i>orderDetail.shippingAddress.district</i>	<i>Kargo adres semti</i>
<i>orderDetail.shippingAddress.fullName</i>	<i>Kargo adres adı</i>
<i>orderDetail.shippingAddress.gsm</i>	<i>Kargo adres tel</i>
<i>orderDetail.shippingAddress.neighborhood</i>	<i>Kargo semt/mahallesi</i>
<i>orderDetail.shippingAddress.postalCode</i>	<i>Kargo adres posta kodu</i>

OrderDetail Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:OrderDetailRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <orderRequest>
        <id>113975650</id>
      </orderRequest>
    </sch:OrderDetailRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:OrderDetailResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <orderDetail>
        <citizenshipId>*****</citizenshipId>
        <createDate>15/09/2016 13:29</createDate>
        <id>113975650</id>
        <orderNumber>202125281764</orderNumber>
        <paymentType>1</paymentType>
        <status>2</status>
        <billingAddress>
          <address>Örnek Mahallesi Örnek Sokak No:0</address>
          <city>İstanbul</city>
          <district>Sarıyer</district>
          <fullName>*****</fullName>
          <gsm>53*****</gsm>
          <neighborhood>Sarıyer Mh.</neighborhood>
          <postalCode>*****</postalCode>
          <taxId/>
          <taxOffice/>
          <tcId/>
        </billingAddress>
      </orderDetail>
    </ns3:OrderDetailResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

```

<billingTemplate>
  <dueAmount>55.00</dueAmount>
  <installmentChargeWithVat>0</installmentChargeWithVat>
  <originalPrice>55</originalPrice>
  <sellerInvoiceAmount>55</sellerInvoiceAmount>
  <totalMallDiscountPrice>0.00</totalMallDiscountPrice>
  <totalSellerDiscount>0</totalSellerDiscount>
  <totalServiceItemOriginalPrice>0</totalServiceItemOriginalPrice>
</billingTemplate>
<buyer>
  <email>b*****.a****@n11.com</email>
  <fullName>test user</fullName>
  <id>4625057</id>
  <taxId/>
  <taxOffice/>
  <tcId>*****</tcId>
</buyer>
<invoiceType>1</invoiceType>
<itemList>
  <item>
    <approvedDate/>
    <attributes>
      <attribute>
        <id>354081125</id>
        <name>Renk</name>
        <value>Kırmızı</value>
      </attribute>
    </attributes>
    <commission>8.25</commission>
    <customTextOptionValues/>
    <deliveryFeeType>2</deliveryFeeType>
    <dueAmount>55.00</dueAmount>
    <id>18675500</id>
    <installmentChargeWithVAT>0</installmentChargeWithVAT>
    <mallDiscount>0</mallDiscount>
    <price>55</price>
    <productId>258512546</productId>
    <productName>My Test Product Title</productName>
    <productSellerCode>MySellerCode1234</productSellerCode>
    <quantity>1</quantity>
    <sellerCouponDiscount>0</sellerCouponDiscount>
    <sellerDiscount>0</sellerDiscount>
    <sellerInvoiceAmount>55</sellerInvoiceAmount>
    <sellerStockCode>StokKod1234567</sellerStockCode>
    <shipmentInfo>
      <campaignNumberStatus>2</campaignNumberStatus>
      <shipmentCode>18011950</shipmentCode>
      <shipmentCompany>
        <id>389</id>
        <name>Balnak</name>
        <shortName>BLK</shortName>
      </shipmentCompany>
      <shipmentMethod>1</shipmentMethod>
    </shipmentInfo>
    <shippingDate/>
    <status>2</status>
    <totalMallDiscountPrice>0.00</totalMallDiscountPrice>
    <version>12</version>
  </item>
</itemList>
<serviceItemList/>
<shippingAddress>
  <address>Deneme</address>
  <city>İstanbul</city>
  <district>Sarıyer</district>
  <fullName>B***** A*** A****</fullName>
  <gsm>53*****</gsm>
</shippingAddress>
</orderDetail>
</ns3:OrderDetailResponse>

```

```
</env:Body>
</env:Envelope>
```

OrderDetail Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] argv) {

    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    long orderIdValue = 113975650;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    OrderDataRequest orderDataRequest = new OrderDataRequest();
    orderDataRequest.setId(orderIdValue);

    OrderDetailRequest request = new OrderDetailRequest();
    request.setAuth(authentication);
    request.setOrderRequest(orderDataRequest);

    OrderServicePort port = new
OrderServicePortService().getOrderServicePortSoap11();
    OrderDetailResponse orderDetailResponse = port.orderDetail(request);
    OrderDetailData orderDetail = orderDetailResponse.getOrderDetail();
    System.out.println("Order number: " + orderDetail.getOrderNumber());

    List<OrderSearchData> orderItemList = orderDetail.getItemList().getItem();
    for (OrderSearchData sampleItem:orderItemList
        ) {
        System.out.println("Order item ID(s): " +
sampleItem.getId());
    }
}
```

Sipariş Maddesinin Kabul Edilmesi (OrderItemAccept)

Sistemde mağazadan kaç adet paket geleceğini görmek isteyen kargo firmaları için NumberOfPackage (Paket Sayısı) alanı tanımlanmıştır. NumberOfPackage alanına izin verilen kargo firmaları ile gönderim sağlayan mağazalar, sipariş onaylanırken kaç adet paket çıkışı yapacağına dair adet girmesi gerekmektedir. Mağazanın gireceği adet sayısına göre kargo firması tarafımıza barkod gönderimi sağlayacaktır. Mevcut sistemde NumberOfPackage kullanmayacak kargo firmaları ile sipariş gönderen mağazalar bu alanı boş gönderebileceklerdir.

Sipariş maddesinin n11 ID si kullanılarak kabul edilmesi için kullanılır. Kabul edilen sipariş daha sonra mağaza tarafından reddedilemez. Sipariş n11 ID sine **OrderService** içinden **OrderDetail** veya **DetailedOrderList** metodu kullanılarak erişilir.

OrderItemAcceptRequest

Auth	Bkz: Yetkilendirme
orderItem.id	Sipariş kalemi n11 ID si
numberOfPackages	Paket Sayısı

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

OrderItemAcceptResponse

<i>result</i>	Bkz: Result
<i>orderItemList.orderItem.aprovedDate</i>	Siparişin onaylanma tarihi
<i>orderItemList.orderItem.attributes.attribute.name</i>	Sipariş kalemi özellik adı
<i>orderItemList.orderItem.attributes.attribute.value</i>	Sipariş kalemi özellik değeri
<i>orderItemList.orderItem.commission</i>	Sipariş maddesi ile ilgili n11 hizmet tutarı
<i>orderItemList.orderItem.customTextOptionValues</i>	Sipariş kalemine girilen özellik değeri
<i>orderItemList.orderItem.deliveryFeeType</i>	Bkz: Delivery Fee Type
<i>orderItemList.orderItem.dueAmount</i>	Tahsil edilecek tutar
<i>orderItemList.orderItem.id</i>	Sipariş maddesi n11 ID bilgisi
<i>orderItemList.orderItem.installmentChargeWithVAT</i>	Vade farkı(kdv dahil)
<i>orderItemList.orderItem.mallDiscount</i>	Ürün ile ilgili n11 indirim
<i>orderItemList.orderItem.price</i>	Ürünün birim fiyatı (indirimler hariç)
<i>orderItemList.orderItem.productId</i>	Ürünün n11 ID si
<i>orderItemList.orderItem.productName</i>	Ürün adı
<i>orderItemList.orderItem.productSellerCode</i>	Ürün mağaza kodu
<i>orderItemList.orderItem.quantity</i>	Sipariş adedi
<i>orderItemList.orderItem.sellerCouponDiscount</i>	Mağaza kupon indirim
<i>orderItemList.orderItem.sellerDiscount</i>	Mağaza indirim
<i>orderItemList.orderItem.sellerInvoiceAmount</i>	Mağaza fatura tutarı
<i>orderItemList.orderitem.shipmentInfo.campaignNumber</i>	Kampanya Numarası
<i>orderItemList.orderitem.shipmentInfo.campaignNumberStatus</i>	Kampanya Numara Durumu 1: Used 2:Unused
<i>orderItemList.orderitem.shipmentInfo.shipmentCode</i>	Kargo kodu
<i>orderItemList.orderitem.shipmentInfo.shipmentCompany.id</i>	Kargo şirket id bilgisi
<i>orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentCompany.name</i>	Kargo şirket adı
<i>orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentCompany.shortName</i>	Kargo şirketi kısa adı
<i>orderItem.shipmentInfo.shipmentMethod</i>	Kargo yöntemi 1: Kargo 2: Diğer
<i>orderItem.shipmentDate</i>	Kargolama tarihi
<i>orderItem.status</i>	Bkz: OrderItem Status
<i>orderItem.totalMallDiscountPrice</i>	N11 indirimleri toplamı
<i>orderItem.version</i>	İlgili ürünün stok versiyon numarası

OrderItemAccept Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:OrderItemAcceptRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <orderItemList>
        <orderItem>
```

```

        <id>18675500</id>
      </orderItem>
    </orderItemList>
    <numberOfPackages>1</numberOfPackages>
  </sch:OrderItemAcceptRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:OrderItemAcceptResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <orderItemList>
        <orderItem>
          <approvedDate>15/09/2016</approvedDate>
          <attributes>
            <attribute>
              <id>354081125</id>
              <name>Renk</name>
              <value>Kirmizi</value>
            </attribute>
          </attributes>
          <commission>8.25</commission>
          <customTextOptionValues/>
          <deliveryFeeType>2</deliveryFeeType>
          <dueAmount>55.00</dueAmount>
          <id>18675500</id>
          <installmentChargeWithVAT>0</installmentChargeWithVAT>
          <mallDiscount>0</mallDiscount>
          <price>55</price>
          <productId>258512546</productId>
          <productName>My Test Product Title</productName>
          <productSellerCode>MySellerCode1234</productSellerCode>
          <quantity>1</quantity>
          <sellerCouponDiscount>0</sellerCouponDiscount>
          <sellerDiscount>0</sellerDiscount>
          <sellerInvoiceAmount>55</sellerInvoiceAmount>
          <sellerStockCode>StokKod1234567</sellerStockCode>
          <shipmentInfo>
            <campaignNumberStatus>2</campaignNumberStatus>
            <shipmentCode>18011950</shipmentCode>
            <shipmentCompany>
              <id>389</id>
              <name>Balnak</name>
              <shortName>BLK</shortName>
            </shipmentCompany>
            <shipmentMethod>1</shipmentMethod>
          </shipmentInfo>
          <shippingDate/>
          <status>5</status>
          <totalMallDiscountPrice>0.00</totalMallDiscountPrice>
          <version>12</version>
        </orderItem>
      </orderItemList>
    </ns3:OrderItemAcceptResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>

```

OrderItemAccept Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] argv) {

    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    long orderItemIdVal = 18675501;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);
    OrderItemDataRequest orderItemDataRequest = new OrderItemDataRequest();
    orderItemDataRequest.setId(orderItemIdVal);
    orderItemDataRequest.setNumberOfPackages(1);

    OrderItemDataListRequest orderItemDataListRequest = new
OrderItemDataListRequest();
    orderItemDataListRequest.getOrderItem().add(orderItemDataRequest);

    OrderItemAcceptRequest request = new OrderItemAcceptRequest();
    request.setAuth(authentication);
    request.setOrderItemList(orderItemDataListRequest);

    OrderServicePort port = new
OrderServicePortService().getOrderServicePortSoap11();
    OrderItemAcceptResponse response = port.orderItemAccept(request);

    List<OrderItemData> itemDataList =
response.getOrderItemList().getOrderItem();
}
```

Sipariş Kaleminin Reddedilmesi (OrderItemReject)

Sipariş maddesinin n11 ID si kullanılarak reddedilmesi için kullanılır. Reddedilen sipariş daha sonra mağaza tarafından kabul edilemez. Sipariş n11 ID sine **OrderService** içinden **OrderDetail** veya **DetailedOrderList** metodu kullanılarak erişilir.

OrderItemRejectRequest

Auth	Bkz: Yetkilendirme
orderItemList.orderItem.id	Sipariş maddesi n11 ID bilgisi
rejectReason	Sipariş reddetme sebebi
rejectReasonType	Sipariş reddetme tipi : OUT OF STOCK (Stokta yok), OTHER(Diğer)

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

OrderItemRejectResponse

result	Bkz: Result
orderItemList.orderItem.approvedDate	Siparişin onaylanma tarihi
orderItemList.orderItem.attributes	Sipariş kaleminin özellikleri
orderItemList.orderItem.commission	Sipariş maddesi ile ilgili n11 hizmet tutarı

<i>orderItemList.orderItem.customTextOptionsValues</i>	Müşterinin sipariş kalemi için girdiği ek bilgi
<i>orderItemList.orderItem.deliveryFeeType</i>	Bkz: Delivery Fee Type
<i>orderItemList.orderItem.dueAmount</i>	Tahsil edilecek tutar
<i>orderItemList.orderItem.id</i>	Sipariş maddesi n11 ID bilgisi
<i>orderItemList.orderItem.installmentChargeWithVAT</i>	Vade farkı (kdv dahil)
<i>orderItemList.orderItem.mallDiscount</i>	Ürün ile ilgili n11 indirim
<i>orderItemList.orderItem.price</i>	Ürünün birim fiyatı (indirimler hariç)
<i>orderItemList.orderItem.productId</i>	Ürünün n11 ID si
<i>orderItemList.orderItem.productName</i>	Ürün adı
<i>orderItemList.orderItem.productSellerCode</i>	Ürün mağaza kodu
<i>orderItemList.orderItem.quantity</i>	Sipariş adedi
<i>orderItemList.orderitem.rejectReason</i>	Sipariş reddetme sebebi
<i>orderItemList.orderitem.rejectReasonType</i>	Sipariş reddetme tipi
<i>orderItemList.orderItem.sellerCouponDiscount</i>	Mağaza kupon indirim
<i>orderItemList.orderItem.sellerDiscount</i>	Mağaza indirim
<i>orderItemList.orderItem.sellerInvoiceAmount</i>	Mağaza fatura tutarı
<i>orderItemList.orderItem.shipmentInfo.campaignNumberStatus</i>	Kampanya numarası durumu; 1:USED(Kullanılmış) 2: UnUSED (Kullanılmamış)
<i>orderItemList.orderItemshipmentInfo.shipmentCode</i>	Kargo kodu
<i>orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentCompany.id</i>	Kargo şirket id bilgisi
<i>orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentCompany.name</i>	Kargo şirket adı
<i>orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentCompany.shortName</i>	Kargo şirketi kısa adı
<i>orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentMethod</i>	Kargo yöntemi 1: Kargo 2: Diğer
<i>orderItemList.orderItem.shippingDate</i>	Kargolama tarihi
<i>orderItemList.orderItem.status</i>	Bkz: OrderItem Status
<i>orderItemList.orderItem.totalMallDiscountPrice</i>	N11 indirimleri toplamı
<i>orderItemList.orderItem.version</i>	İlgili ürünün stok versiyon numarası

OrderItemReject Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:OrderItemRejectRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <orderItemList>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <orderItem>
          <id>18675502</id>
        </orderItem>
      </orderItemList>
      <rejectReason>Ürün stoklarımızda bulunmamaktadır.</rejectReason>
      <rejectReasonType>OUT_OF_STOCK</rejectReasonType>
    </sch:OrderItemRejectRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

        </sch:OrderItemRejectRequest>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:OrderItemRejectResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <orderItemList>
        <orderItem>
          <approvedDate/>
          <attributes>
            <attribute>
              <name>Seenek 1</name>
              <value>Deėer 1</value>
            </attribute>
            <attribute>
              <name>Seenek 2</name>
              <value>Deėer 2</value>
            </attribute>
          </attributes>
          <commission>0.00</commission>
          <customTextOptionValues/>
          <deliveryFeeType>2</deliveryFeeType>
          <dueAmount>0.00</dueAmount>
          <id>18675502</id>
          <installmentChargeWithVAT>0.00</installmentChargeWithVAT>
          <mallDiscount>0</mallDiscount>
          <price>30</price>
          <productId>258491034</productId>
          <productName>Ürünün başlıėı</productName>
          <productSellerCode>URUN-1</productSellerCode>
          <quantity>0</quantity>
          <rejectReason>Ürün stoklarımızda bulunmamaktadır.</rejectReason>
          <rejectReasonType>OUT_OF_STOCK</rejectReasonType>
          <sellerCouponDiscount>0.00</sellerCouponDiscount>
          <sellerDiscount>0</sellerDiscount>
          <sellerInvoiceAmount>0.00</sellerInvoiceAmount>
          <shipmentInfo>
            <campaignNumberStatus>2</campaignNumberStatus>
            <shipmentCode>18011952</shipmentCode>
            <shipmentCompany>
              <id>389</id>
              <name>Balnak</name>
              <shortName>BLK</shortName>
            </shipmentCompany>
            <shipmentMethod>1</shipmentMethod>
          </shipmentInfo>
          <shippingDate/>
          <status>8</status>
          <totalMallDiscountPrice>0.00</totalMallDiscountPrice>
          <version>2</version>
        </orderItem>
      </orderItemList>
    </ns3:OrderItemRejectResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>

```

OrderItemReject Örnek Çaėrı (JAVA)

```

String strAppKey = "****";
String strAppSecret = "****";

```

```

String strRejectReason = "Ürün stoklarımızda bulunmamaktadır.";
String strRejReasonType = "OUT_OF_STOCK";
long orderItemIdVal = 18675503;

Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

OrderItemDataRequest orderItemDataRequest = new OrderItemDataRequest();
orderItemDataRequest.setId(orderItemIdVal);

OrderItemDataRequestForRejection orderItemDataRequestForRejection = new
OrderItemDataRequestForRejection();
orderItemDataRequestForRejection.getOrderItem().add(orderItemDataRequest);

OrderItemRejectRequest request = new OrderItemRejectRequest();
request.setAuth(authentication);
request.setOrderItemList(orderItemDataRequestForRejection);
request.setRejectReason(strRejectReason);
request.setRejectReasonType(strRejReasonType);

OrderServicePort port = new
OrderServicePortService().getOrderServicePortSoap11();
OrderItemRejectResponse response = port.orderItemReject(request);

List<OrderItemData> orderItemList =
response.getOrderItemList().getOrderItem();

}

```

Sipariş Kaleminin Kargoya Verilmesi (MakeOrderItemShipment)

Sipariş maddesinin n11 ID si kullanılarak kargoya verilmesi için kullanılır. Sipariş n11 ID sine **OrderService** içinden **OrderDetail** veya **DetailedOrderList** metodu kullanılarak erişilir.

Ön koşul olarak güncelleme yapılmak istenen sipariş maddesinin durumunun (OrderItemStatus) “**Ödendi**” veya “**Kabul edildi**” olması gerekmektedir. Aksi durumda “**ön koşullar sağlanamadı**” cevabı alınır.

Kargo şirketlerinin listesi için **ShipmentCompanyService** den **GetShipmentCompanies** metodu kullanılmalıdır.

MakeOrderItemShipmentRequest

Auth	Bkz: Yetkilendirme
orderItemList.orderItem.id	Ürün n11 ID si
orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentCompany.id	Kargo şirketinin n11 ID si
orderItemList.orderItem.shipmentInfo.campaignNumber	Sipariş kampanya numarası
orderItemList.orderItem.shipmentInfo.trackingNumber	Takip numarası
orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentMethod	Kargo yöntemi 1: Kargo 2: Diğer

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

MakeOrderItemShipmentResponse

result	Bkz: Result
orderItemList.orderItem.approvedDate	Siparişin onaylanma tarihi

<i>orderItemList.orderItem.attributes</i>	<i>Sipariş kalemi özellikleri</i>
<i>orderItemList.orderItem.commission</i>	<i>Sipariş maddesi ile ilgili n11 hizmet tutarı</i>
<i>orderItemList.orderItem.customTextOptionValues</i>	<i>Müşterinin sipariş kalemi için girdiği ek bilgi</i>
<i>orderItemList.orderItem.deliveryFeeType</i>	Bkz: Delivery Fee Type
<i>orderItemList.orderItem.dueAmount</i>	<i>Tahsil edilecek tutar</i>
<i>orderItemList.orderItem.id</i>	<i>Sipariş maddesi n11 ID bilgisi</i>
<i>orderItemList.orderItem.installmentChargeWithVAT</i>	<i>Vade farkı(kdv dahil)</i>
<i>orderItemList.orderItem.mallDiscount</i>	<i>Ürün ile ilgili n11 indirim</i>
<i>orderItemList.orderItem.price</i>	<i>Ürünün birim fiyatı (indirimler hariç)</i>
<i>orderItemList.orderItem.productId</i>	<i>Ürünün n11 ID si</i>
<i>orderItemList.orderItem.productName</i>	<i>Ürün adı</i>
<i>orderItemList.orderItem.productSellerCode</i>	<i>Ürün mağaza kodu</i>
<i>orderItemList.orderItem.quantity</i>	<i>Sipariş adedi</i>
<i>orderItemList.orderItem.sellerCouponDiscount</i>	<i>Mağaza kupon indirim</i>
<i>orderItemList.orderItem.sellerDiscount</i>	<i>Mağaza indirim</i>
<i>orderItemList.orderItem.sellerInvoiceAmount</i>	<i>Mağaza fatura tutarı</i>
<i>orderItemList.orderItem.shipmentInfo.campaignNumberStatus</i>	<i>Kampanya numarası durumu; 1:USED(Kullanılmış) 2: UNUSED (Kullanılmamış)</i>
<i>orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentCode</i>	<i>Kargo kodu</i>
<i>orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentCompany.id</i>	<i>Kargo şirket id bilgisi</i>
<i>orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentCompany.name</i>	<i>Kargo şirket adı</i>
<i>orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentCompany.shortName</i>	<i>Kargo Şirketi kısa adı</i>
<i>orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentMethod</i>	<i>Kargo yöntemi 1: Kargo 2: Diğer</i>
<i>orderItemList.orderItem.shipmentInfo.trackingNumber</i>	<i>Takip numarası</i>
<i>orderItemList.orderItem.shippingDate</i>	<i>Kargolama tarihi</i>
<i>orderItemList.orderItem.status</i>	Bkz: OrderItem Status
<i>orderItemList.orderItem.totalMallDiscountPrice</i>	<i>N11 indirimleri toplamı</i>
<i>orderItemList.orderItem.version</i>	<i>İlgili ürünün stok versiyon numarası</i>

MakeOrderItemShipment Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:MakeOrderItemShipmentRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <orderItemList>
        <!--1 or more repetitions-->
        <orderItem>
          <id>18675500</id>
          <shipmentInfo>
```

```

        <shipmentCompany>
            <id>341</id>
        </shipmentCompany>
        <campaignNumber>466805582805015</campaignNumber>
        <trackingNumber>123</trackingNumber>
        <shipmentMethod>1</shipmentMethod>
    </shipmentInfo>
</orderItem>
</orderItemList>
</sch:MakeOrderItemShipmentRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <env:Header/>
    <env:Body>
        <ns3:MakeOrderItemShipmentResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
            <result>
                <status>success</status>
            </result>
            <orderItemList>
                <orderItem>
                    <approvedDate>15/09/2016</approvedDate>
                    <attributes>
                        <attribute>
                            <id>354081125</id>
                            <name>Renk</name>
                            <value>Kırmızı</value>
                        </attribute>
                    </attributes>
                    <commission>8.25</commission>
                    <customTextOptionValues/>
                    <deliveryFeeType>2</deliveryFeeType>
                    <dueAmount>55.00</dueAmount>
                    <id>18675500</id>
                    <installmentChargeWithVAT>0</installmentChargeWithVAT>
                    <mallDiscount>0</mallDiscount>
                    <price>55</price>
                    <productId>258512546</productId>
                    <productName>My Test Product Title</productName>
                    <productSellerCode>MySellerCode1234</productSellerCode>
                    <quantity>1</quantity>
                    <sellerCouponDiscount>0</sellerCouponDiscount>
                    <sellerDiscount>0</sellerDiscount>
                    <sellerInvoiceAmount>55</sellerInvoiceAmount>
                    <sellerStockCode>StokKod1234567</sellerStockCode>
                    <shipmentInfo>
                        <campaignNumberStatus>2</campaignNumberStatus>
                        <shipmentCode>18011950</shipmentCode>
                        <shipmentCompany>
                            <id>341</id>
                            <name>Sürat</name>
                            <shortName>SRT</shortName>
                        </shipmentCompany>
                        <shipmentMethod>1</shipmentMethod>
                        <trackingNumber>123</trackingNumber>
                    </shipmentInfo>
                    <shippingDate>15/09/2016</shippingDate>
                    <status>6</status>
                    <totalMallDiscountPrice>0.00</totalMallDiscountPrice>
                    <version>12</version>
                </orderItem>
            </orderItemList>
        </ns3:MakeOrderItemShipmentResponse>
    </env:Body>
</env:Envelope>

```

MakeOrderItemShipment Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] argv) {

    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    String strCampaignNumber = "466805582805015";
    String strTrackingNumber = "123";
    long orderItemIdVal = 18675505;
    int shipmentCompanyIdVal = 341;
    int shipmentMethodValue = 1;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    ShipmentCompanyRequest shipmentCompanyRequest = new
    ShipmentCompanyRequest();
    shipmentCompanyRequest.setId(shipmentCompanyIdVal);

    MakeShipmentInfoRequest makeShipmentInfoRequest = new
    MakeShipmentInfoRequest();
    makeShipmentInfoRequest.setCampaignNumber(strCampaignNumber);
    makeShipmentInfoRequest.setTrackingNumber(strTrackingNumber);

    makeShipmentInfoRequest.setShipmentMethod(BigInteger.valueOf(shipmentMethodValue));
    makeShipmentInfoRequest.setShipmentCompany(shipmentCompanyRequest);

    OrderItemShipmentRequest orderItemShipmentRequest = new
    OrderItemShipmentRequest();
    orderItemShipmentRequest.setId(orderItemIdVal);
    orderItemShipmentRequest.setShipmentInfo(makeShipmentInfoRequest);

    OrderItemListShipmentRequest orderItemListShipmentRequest = new
    OrderItemListShipmentRequest();
    orderItemListShipmentRequest.getOrderItem().add(orderItemShipmentRequest);

    MakeOrderItemShipmentRequest makeOrderItemShipmentRequest = new
    MakeOrderItemShipmentRequest();
    makeOrderItemShipmentRequest.setAuth(authentication);

    makeOrderItemShipmentRequest.setOrderItemList(orderItemListShipmentRequest);

    OrderServicePort port = new
    OrderServicePortService().getOrderServicePortSoap11();
    MakeOrderItemShipmentResponse response =
    port.makeOrderItemShipment(makeOrderItemShipmentRequest);

    System.out.println(response.getResult().getStatus().getValue());
}
```

3.7 Kargo Şirketi Servisi (ShipmentCompanyService)

Kargo şirketi servisi için WSDL adresi:

<https://api.n11.com/ws/ShipmentCompanyService.wsdl>

Kargo Şirketlerini Listeleme (GetShipmentCompanies)

Sistemde tanımlı olan tüm kargo şirketlerini listeler.

Genel kullanıma açık bir servis olduğu için servisin kullanımı sırasında herhangi bir güvenlik kontrolü yapılmamaktadır.

GetShipmentCompaniesResponse

<i>result</i>	<i>Bkz: Result</i>
<i>shipmentCompanies.shipmentCompany.id</i>	<i>Kargo şirket id bilgisi</i>
<i>shipmentCompanies.shipmentCompany.name</i>	<i>Kargo şirket adı</i>
<i>shipmentCompanies.shipmentCompany.shortName</i>	<i>Kargo şirket kısa adı</i>

GetShipmentCompanies Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:GetShipmentCompaniesRequest/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:GetShipmentCompaniesResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <shipmentCompanies>
        <shipmentCompany>
          <id>27050</id>
          <name>Aynı Gün Teslimat</name>
          <shortName>AKF</shortName>
        </shipmentCompany>
        <shipmentCompany>
          <id>341</id>
          <name>Sürat</name>
          <shortName>SRT</shortName>
        </shipmentCompany>
        <shipmentCompany>
          <id>344</id>
          <name>Yurtiçi</name>
          <shortName>YK</shortName>
        </shipmentCompany>
        ...
      </shipmentCompanies>
    </ns3:GetShipmentCompaniesResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

GetShipmentCompanies Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] args) {
    GetShipmentCompaniesRequest request = new GetShipmentCompaniesRequest();
    ShipmentCompanyServicePort port = new
    ShipmentCompanyServicePortService().getShipmentCompanyServicePortSoap11();
    GetShipmentCompaniesResponse response = port.getShipmentCompanies(request);
}
```

```

List<ShipmentCompanyData> shipmentCompanyList =
response.getShipmentCompanies().getShipmentCompany();
for (ShipmentCompanyData sampleCompany:shipmentCompanyList
) {
    System.out.println(sampleCompany.getId() + " " +
sampleCompany.getName() + " " + sampleCompany.getShortName());
}
}

```

3.8 Teslimat Şablonu Servisi (ShipmentService)

Teslimat şablonu servisi için WSDL adresi: <https://api.n11.com/ws/ShipmentService.wsdl>

Teslimat Şablonu Listeleme (GetShipmentTemplate)

Teslimat şablon ismi ile aratılan şablonun adres metod gibi özelliklerini gösterme. deliverableCities teslimat yapılacak şehirlerin seçimini yaptığımız alan bu alana değer girilmezse tüm şehirlere gönderim yapılacak anlamındadır.

GetShipmentTemplateRequest

Auth	Bkz: Authentication
name	Kargo şablonu adı

GetShipmentTemplateResponse

result	Bkz: Result
shipmentTemplate.claimShipmentCompany.name	İade/Değişim kargo şirket adı
shipmentTemplate.claimShipmentCompany.shortName	İade/Değişim kargo şirket kısa adı
shipmentTemplate.combinedShipmentAllowed	Bkz: Shipment Allowed
shipmentTemplate.deliverableCities.city.code	Teslimat yapılacak şehir kodu
shipmentTemplate.deliverableCities.city.name	Teslimat yapılacak şehir adı
shipmentTemplate.deliveryFeeType	Kargo ödeme yöntemi 1 ise alıcı öder 2 ise mağaza öder 3 ise şartlı kargo 4 ise N11 öder
shipmentTemplate.exchangeAddress.address	İade adres açıklaması
shipmentTemplate.exchangeAddress.city.code	İade adres şehir kodu
shipmentTemplate.exchangeAddress.city.name	İade adres şehir ismi
shipmentTemplate.exchangeAddress.district.id	İade adres bölge idsi
shipmentTemplate.exchangeAddress.district.name	İade adres bölge adı
shipmentTemplate.exchangeAddress.postalCode	İade adres posta kodu
shipmentTemplate.exchangeAddress.title	İade adres başlık adı
shipmentTemplate.exchangeAddress.feeCondition	Koşullu kargonun koşul tipi : 1:ByPrice 2: ByUnit
shipmentTemplate.exchangeAddress.feeConditionPrice/feeConditionUnit	Koşullu kargonun koşul fiyatı/miktarı
shipmentTemplate.exchangeInfo	Değişim içeriği
shipmentTemplate.shipmentCompanies.shipmentCompany.name	Kargo şirket adı

<i>shipmentTemplate.shipmentCompanies.shipmentCompany.shortName</i>	<i>Kargo şirket kısa adı</i>
<i>shipmentTemplate.shipmentMethod</i>	<i>Ürünün ulaşma şekli 1 ise kargo 2 ise diğer</i>
<i>shipmentTemplate.shippingInfo</i>	<i>Teslimat bilgileri/text bilgisi girilecek</i>
<i>shipmentTemplate.specialDelivery</i>	<i>Özel teslimat true/false</i>
<i>shipmentTemplate.templateName</i>	<i>Kargo şablonu</i>
<i>shipmentTemplate.warehouseAddress.address</i>	<i>Depo adres bilgisi</i>
<i>shipmentTemplate.warehouseAddress.district.name</i>	<i>Depo ilçe adı</i>
<i>shipmentTemplate.warehouseAddress.district.id</i>	<i>Depo adres ilçe idsi</i>
<i>shipmentTemplate.warehouseAddress.feeCondition</i>	<i>Koşullu kargonun koşul tipi : 1:ByPrice 2: ByUnit</i>
<i>shipmentTemplate.warehouseAddress.feeConditionPrice</i>	<i>Koşullu kargonun koşul fiyatı/miktarı</i>
<i>shipmentTemplate.warehouseAddress.city.name</i>	<i>Depo adres şehir adı</i>
<i>shipmentTemplate.warehouseAddress.city.code</i>	<i>Depo adres şehir kodu</i>
<i>shipmentTemplate.warehouseAddress.city.postalCode</i>	<i>Depo adres posta kodu</i>
<i>shipmentTemplate.warehouseAddress.title</i>	<i>Depo adres başlığı</i>

GetShipmentTemplate Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:GetShipmentTemplateRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <name>Şablon</name>
    </sch:GetShipmentTemplateRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:GetShipmentTemplateResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <shipmentTemplate>
        <claimShipmentCompany>
          <name>Sürat</name>
          <shortName>SRT</shortName>
        </claimShipmentCompany>
        <combinedShipmentAllowed>true</combinedShipmentAllowed>
        <deliverableCities>
          <city>
            <code>1</code>
            <name>Adana</name>
          </city>
          <city>
            <code>2</code>
            <name>Adıyaman</name>
          </city>
        </deliverableCities>
      </shipmentTemplate>
    </ns3:GetShipmentTemplateResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

```

</city>
<city>
  <code>3</code>
  <name>Afyon</name>
</city>
  ...
<city>
  <code>77</code>
  <name>Yalova</name>
</city>
<city>
  <code>66</code>
  <name>Yozgat</name>
</city>
<city>
  <code>67</code>
  <name>Zonguldak</name>
</city>
</deliverableCities>
<deliveryFeeType>1</deliveryFeeType>
<exchangeAddress>
  <address>Deneme Sokak No:0</address>
  <city>
    <code>1</code>
    <name>Adana</name>
  </city>
  <district>
    <id>22695</id>
    <name>Ceyhan</name>
  </district>
  <postalCode>01001</postalCode>
  <title>Ev</title>
</exchangeAddress>
<shipmentCompanies>
  <shipmentCompany>
    <name>Balnak</name>
    <shortName>BLK</shortName>
  </shipmentCompany>
  <shipmentCompany>
    <name>Horoz Lojistik</name>
    <shortName>HL</shortName>
  </shipmentCompany>
</shipmentCompanies>
<shipmentMethod>1</shipmentMethod>
<specialDelivery>false</specialDelivery>
<templateName>$ablon</templateName>
<useDmallCargo>false</useDmallCargo>
<warehouseAddress>
  <address>Deneme Bulvarı No:0</address>
  <city>
    <code>1</code>
    <name>Adana</name>
  </city>
  <district>
    <id>22695</id>
    <name>Ceyhan</name>
  </district>
  <postalCode>01001</postalCode>
  <title>Ev</title>
</warehouseAddress>
</shipmentTemplate>
</ns3:GetShipmentTemplateResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>

```

GetShipmentTemplate Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";
    String strShipmentName = "Şablon";

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    GetShipmentTemplateRequest getShipmentTemplateRequest = new
    GetShipmentTemplateRequest();
    getShipmentTemplateRequest.setAuth(authentication);
    getShipmentTemplateRequest.setName(strShipmentName);

    ShipmentServicePort port = new
    ShipmentServicePortService().getShipmentServicePortSoap11();
    GetShipmentTemplateResponse response =
    port.getShipmentTemplate(getShipmentTemplateRequest);

    List<ShipmentCompanyApiModel> shipmentCompanyList =
    response.getShipmentTemplate().getShipmentCompanies().getShipmentCompany();

    for (ShipmentCompanyApiModel sampleShipmentCompany:shipmentCompanyList
    ) {
        System.out.println(sampleShipmentCompany.getName() + " " +
        sampleShipmentCompany.getShortName());}
}

```

Teslimat Şablonu Oluşturma, Güncelleme (CreateOrUpdateShipmentTemplate)

Teslimat şablonu kargonun nasıl gideceğine dair oluşturulan bir şablondur. Siparişlerde kullanılacak olan teslimat şablonu özellikleriyle birlikte bu servis aracılığı ile oluşturulur. claimshipmentCompany <useDmallCargo> alanı kullan yani "1" ise zorunludur.

CreateOrUpdateShipmentTemplateRequest

Auth	Bkz: Authentication
shipment.templateName	Kargo şablonu
shipment.installmentInfo	Kurulum bilgileri/text bilgisi girilecek
shipment.exchangeInfo	Değişim bilgileri/text bilgisi girilecek
shipment.shippingInfo	Teslimat bilgileri/text bilgisi girilecek
shipment.specialDelivery	Özel teslimat true/false
shipment.deliveryFeeType	Kargo ödeme yöntemi 1 ise alıcı öder 2 ise mağaza öder 3 ise şartlı kargo
shipment.combinedShipmentAllowed	Bkz: Shipment Allowed
shipment.shipmentMethod	Ürünün ulaşma şekli 1 ise kargo 2 ise diğer
shipment.warehouseAddress.title	Depo adres başlığı
shipment.warehouseAddress.address	Depo adres bilgisi
shipment.warehouseAddress.district.name	Depo ilçe adı
shipment.warehouseAddress.district.id	Depo adres ilçe idsi
shipment.warehouseAddress.city.name	Depo adres şehir adı

shipment.warehouseAddress.city.code	Depo adres şehir kodu
shipment.warehouseAddress.city.postalCode	Depo adres posta kodu
shipment.exchangeAddress.address	İade adres açıklaması
shipment.exchangeAddress.city.code	İade adres şehir kodu
shipment.exchangeAddress.city.name	İade adres şehir ismi
shipment.exchangeAddress.district.id	İade adres bölge idsi
shipment.exchangeAddress.district.name	İade adres bölge adı
shipment.exchangeAddress.postalCode	İade adres posta kodu
shipment.exchangeAddress.title	İade adres başlık adı
shipment.shipmentCompanies.shipmentCompany.name	Kargo şirket adı
shipment.shipmentCompanies.shipmentCompany.shortName	Kargo şirket kısa adı
shipmentTemplate.deliverableCities.city.code	Teslimat yapılacak şehir kodu
shipmentTemplate.deliverableCities.city.name	Teslimat yapılacak şehir adı
shipmentTemplate.claimShipmentCompany.name	İade/Değişim kargo şirket adı
shipmentTemplate.claimShipmentCompany.shortName	İade/Değişim kargo şirket kısa adı
shipment.cargoAccountNo	Kargo hesap no
shipment.useDmallCargo	n11.com entegrasyonlu kargo firması kullanımı: 1: kullan 0: kullanma

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

CreateOrUpdateShipmentTemplateResponse

result	Bkz: Result
shipmentTemplate.claimShipmentCompany.name	İade/Değişim kargo şirket adı
shipmentTemplate.claimShipmentCompany.shortName	İade/Değişim kargo şirket kısa adı
shipmentTemplate.combinedShipmentAllowed	Bkz: Shipment Allowed
shipmentTemplate.deliverableCities.city.code	Teslimat yapılacak şehir kodu
shipmentTemplate.deliverableCities.city.name	Teslimat yapılacak şehir adı
shipmentTemplate.deliveryFeeType	Bkz: Deliver Fee Type
shipmentTemplate.exchangeAddress.address	İade adres açıklaması
shipmentTemplate.exchangeAddress.city.code	İade adres şehir kodu
shipmentTemplate.exchangeAddress.city.name	İade adres şehir ismi
shipmentTemplate.exchangeAddress.district.id	İade adres bölge idsi
shipmentTemplate.exchangeAddress.district.name	İade adres bölge adı
shipmentTemplate.exchangeAddress.postalCode	İade adres posta kodu
shipmentTemplate.exchangeAddress.title	İade adres başlık adı
shipmentTemplate.exchangeInfo	Değişim bilgileri/text bilgisi girilecek
shipmentTemplate.installmentInfo	Kurulum bilgileri/text bilgisi girilecek
shipmentTemplate.shipmentCompanies.shipmentCompany.name	Kargo şirket adı
shipmentTemplate.shipmentCompanies.shipmentCompany.shortName	Kargo şirket kısa adı
shipmentTemplate.shipmentMethod	Ürünün ulaşma şekli 1 ise kargo 2 ise diğer

<i>shipmentTemplate.shippingInfo</i>	<i>Teslimat bilgileri/text bilgisi girilecek</i>
<i>shipmentTemplate.specialDelivery</i>	<i>Özel teslimat true/false</i>
<i>shipmentTemplate.templateName</i>	<i>Kargo şablonu</i>
<i>shipmentTemplate.useDmallCargo</i>	<i>n11.com entegrasyonlu kargo firması kullanımı ; 1: kullan 0: kullanma</i>
<i>shipmentTemplate.warehouseAddress.title</i>	<i>Depo adres başlığı</i>
<i>shipmentTemplate.warehouseAddress.address</i>	<i>Depo adres bilgisi</i>
<i>shipmentTemplate.warehouseAddress.district.name</i>	<i>Depo ilçe adı</i>
<i>shipmentTemplate.warehouseAddress.district.id</i>	<i>Depo adres ilçe idsi</i>
<i>shipmentTemplate.warehouseAddress.city.name</i>	<i>Depo adres şehir adı</i>
<i>shipmentTemplate.warehouseAddress.city.code</i>	<i>Depo adres şehir kodu</i>
<i>shipmentTemplate.warehouseAddress.city.postalCode</i>	<i>Depo adres posta kodu</i>

CreateOrUpdateShipmentTemplate Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:CreateOrUpdateShipmentTemplateRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <shipment>
        <templateName>Yeni Adres</templateName>
        <installmentInfo>Kurulum</installmentInfo>
        <exchangeInfo>Değişim bilgileri</exchangeInfo>
        <shippingInfo>İyi teslimat iyi kargo</shippingInfo>
        <specialDelivery>true</specialDelivery>
        <deliveryFeeType>1</deliveryFeeType>
        <combinedShipmentAllowed>true</combinedShipmentAllowed>
        <shipmentMethod>1</shipmentMethod>
        <warehouseAddress>
          <title>İş</title>
          <address>Deneme Caddesi Deneme Sokak No:0</address>
          <city>
            <code>4</code>
            <name>Ağrı</name>
          </city>
          <district>
            <id>22249</id>
            <name>Hamur</name>
          </district>
          <postalCode>35474</postalCode>
        </warehouseAddress>
        <exchangeAddress>
          <title>Değişim</title>
          <address>Değiştim Bulvarı No:0</address>
          <city>
            <code>4</code>

```

```

        <name>Ağrı</name>
    </city>
    <district>
        <id>22249</id>
        <name>Hamur</name>
    </district>
    <postalCode>35474</postalCode>
</exchangeAddress>
<shipmentCompanies>
    <!--1 or more repetitions-->
    <shipmentCompany>
        <name>Yurtiçi</name>
        <shortName>YK</shortName>
    </shipmentCompany>
</shipmentCompanies>
<claimShipmentCompany>
    <name>Yurtiçi</name>
    <shortName>YK</shortName>
</claimShipmentCompany>
    <useDmallCargo>1</useDmallCargo>
</shipment>
</sch:CreateOrUpdateShipmentTemplateRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <env:Header/>
    <env:Body>
        <ns3:CreateOrUpdateShipmentTemplateResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
            <result>
                <status>success</status>
            </result>
            <shipmentTemplate>
                <claimShipmentCompany>
                    <name>Yurtiçi</name>
                    <shortName>YK</shortName>
                </claimShipmentCompany>
                <combinedShipmentAllowed>true</combinedShipmentAllowed>
                <deliverableCities/>
                <deliveryFeeType>1</deliveryFeeType>
                <exchangeAddress>
                    <address>Değiştim Bulvarı No:0</address>
                    <city>
                        <code>4</code>
                        <name>Ağrı</name>
                    </city>
                    <district>
                        <id>22249</id>
                        <name>Hamur</name>
                    </district>
                    <postalCode>35474</postalCode>
                    <title>Değişim</title>
                </exchangeAddress>
                <exchangeInfo>Değişim bilgileri</exchangeInfo>
                <installmentInfo>Kurulum</installmentInfo>
                <shipmentCompanies>
                    <shipmentCompany>
                        <name>Yurtiçi</name>
                        <shortName>YK</shortName>
                    </shipmentCompany>

```

```

</shipmentCompanies>
<shipmentMethod>1</shipmentMethod>
<shippingInfo>İyi teslimat iyi kargo</shippingInfo>
<specialDelivery>true</specialDelivery>
<templateName>Yeni Adres</templateName>
<useDmallCargo>false</useDmallCargo>
<warehouseAddress>
  <address>Deneme Caddesi Deneme Sokak No:0</address>
  <city>
    <code>4</code>
    <name>Ağrı</name>
  </city>
  <district>
    <id>22249</id>
    <name>Hamur</name>
  </district>
  <postalCode>35474</postalCode>
  <title>İş</title>
</warehouseAddress>
</shipmentTemplate>
</ns3:CreateOrUpdateShipmentTemplateResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>

```

CreateOrUpdateShipmentTemplate Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    String strShipmentName = "Şablon";
    String strShpShortName = "YK";
    String strDistrictName = "Hamur";
    String strCityName = "İstanbul";
    String strAddress = "Deneme Bulvarı No:0/0";
    String strPostalCode = "34887";
    String strAddressTitle = "DenemeAdresi";
    String strDeliveryFeeType = "1";
    String strExchangeInfo = "1";
    String strInstallmentInfo = "1";
    String strShipmentMethod = "1";
    String strShippingInfo = "14 gün içerisinde ücretsiz kargo ile iade edebilirsiniz.";
    String strShpTemplateName = "DenemeTemplate";
    int districtIdVal = 22249;
    int cityCodeValue = 2;
    boolean isCombinedShipmentAllowed = true;
    boolean isSpecialDelivery = true;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    ShipmentCompanyApiModel shipmentCompanyApiModel = new ShipmentCompanyApiModel();
    shipmentCompanyApiModel.setName(strShipmentName);
    shipmentCompanyApiModel.setShortName(strShpShortName);

    CityApiModelList cityApiModelList = new CityApiModelList();
    cityApiModelList.getCity();

    DistrictApiModel districtApiModel = new DistrictApiModel();
    districtApiModel.setName(strDistrictName);
    districtApiModel.setId(districtIdVal);

    CityApiModel cityApiModel = new CityApiModel();
    cityApiModel.setName(strCityName);

```

```

cityApiModel.setCode(BigInteger.valueOf(cityCodeValue));

ShipmentSaveAddress shipmentSaveAddress = new ShipmentSaveAddress();
shipmentSaveAddress.setAddress(strAddress);
shipmentSaveAddress.setCity(cityApiModel);
shipmentSaveAddress.setDistrict(districtApiModel);
shipmentSaveAddress.setPostalCode(strPostalCode);
shipmentSaveAddress.setTitle(strAddressTitle);

ShipmentCompanyApiModelList shipmentCompanyList = new
ShipmentCompanyApiModelList();
shipmentCompanyList.getShipmentCompany().add(shipmentCompanyApiModel);

ShipmentApiModel shipmentApiModel = new ShipmentApiModel();
shipmentApiModel.setClaimShipmentCompany(shipmentCompanyApiModel);
shipmentApiModel.setCombinedShipmentAllowed(isCombinedShipmentAllowed);
shipmentApiModel.setDeliverableCities(cityApiModelList);
shipmentApiModel.setExchangeAddress(shipmentSaveAddress);
shipmentApiModel.setDeliveryFeeType(strDeliveryFeeType);
shipmentApiModel.setExchangeInfo(strExchangeInfo);
shipmentApiModel.setInstallmentInfo(strInstallmentInfo);
shipmentApiModel.setShipmentMethod(strShipmentMethod);
shipmentApiModel.setSpecialDelivery(isSpecialDelivery);
shipmentApiModel.setWarehouseAddress(shipmentSaveAddress);
shipmentApiModel.setExchangeAddress(shipmentSaveAddress);
shipmentApiModel.setShippingInfo(strShippingInfo);
shipmentApiModel.setTemplateName(strShpTemplateName);
shipmentApiModel.setShipmentCompanies(shipmentCompanyList);

CreateOrUpdateShipmentTemplateRequest createOrUpdateShipmentTemplateRequest =
new CreateOrUpdateShipmentTemplateRequest();
createOrUpdateShipmentTemplateRequest.setAuth(authentication);
createOrUpdateShipmentTemplateRequest.setShipment(shipmentApiModel);

ShipmentServicePort port = new
ShipmentServicePortService().getShipmentServicePortSoap11();
CreateOrUpdateShipmentTemplateResponse response =
port.createOrUpdateShipmentTemplate(createOrUpdateShipmentTemplateRequest);

System.out.println("Procedure status is " +
response.getResult().getStatus().getValue());
}

```

Teslimat Şablonu Listeleme (GetShipmentTemplateList)

Oluşturulan teslimat şablonu bilgilerini listelemek için kullanılan metoddur.

GetShipmentTemplateListRequest

Auth	Bkz: Authentication
-------------	-------------------------------------

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

GetShipmentTemplateListResponse

result	Bkz: Result
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.claimShipmentCompany.name</i>	İade/Değişim kargo şirket adı
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.claimShipmentCompany.shortName</i>	İade/Değişim kargo şirket kısa adı
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.combinedShipmentAllowed</i>	Bkz: Shipment Allowed

<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.deliverableCities.city.code</i>	<i>Teslimat yapılacak şehir kodu</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.deliverableCities.city.name</i>	<i>Teslimat yapılacak şehir adı</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.deliveryFeeType</i>	<u>Bkz: Delivery Fee Type</u>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.exchangeAddress.address</i>	<i>İade adres açıklaması</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.exchangeAddress.city.code</i>	<i>İade adres şehir kodu</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.exchangeAddress.city.name</i>	<i>İade adres şehir ismi</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.exchangeAddress.district.id</i>	<i>İade adres bölge idsi</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.exchangeAddress.district.name</i>	<i>İade adres bölge adı</i>
<i>shipmentTemplates .shipmentTemplate.exchangeAddress.feeCondition</i>	<i>Koşullu kargonun koşul tipi : 1:ByPrice 2:ByUnit</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.exchangeAddress.feeConditionPrice/feeConditionUnit</i>	<i>Koşullu kargonun koşul fiyatı/miktarı</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.exchangeAddress.postalCode</i>	<i>İade adres posta kodu</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.exchangeAddress.title</i>	<i>İade adres başlık adı</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.exchangeInfo</i>	<i>Değişim bilgileri/text bilgisi girilecek</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.shipmentCompanies.shipmentCompany.name</i>	<i>Kargo şirket adı</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.shipmentCompanies.shipmentCompany.shortName</i>	<i>Kargo şirket kısa adı</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.shipmentMethod</i>	<i>Ürünün ulaşma şekli 1 ise kargo 2 ise diğer</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.shippingInfo</i>	<i>Teslimat bilgileri/text bilgisi girilecek</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.specialDelivery</i>	<i>Özel teslimat true/false</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.templateName</i>	<i>Kargo şablonu</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.useDmallCargo</i>	<i>n11.com entegrasyonlu kargo firması kullanımı ; 1: kullan 0: kullanma</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.warehouseAddress.title</i>	<i>Depo adres başlığı</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.warehouseAddress.address</i>	<i>Depo adres bilgisi</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.warehouseAddress.district.name</i>	<i>Depo ilçe adı</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.warehouseAddress.district.id</i>	<i>Depo adres ilçe idsi</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.warehouseAddress.city.name</i>	<i>Depo adres şehir adı</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.warehouseAddress.city.code</i>	<i>Depo adres şehir kodu</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.warehouseAddress.feeCondition</i>	<i>Koşullu kargonun</i>

	<i>koşul tipi : 1:ByPrice 2: ByUnit</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.warehouseAddress.feeConditionPrice/feeConditionUnit</i>	<i>Koşullu kargonun koşul fiyatı/miktarı</i>
<i>shipmentTemplates.shipmentTemplate.warehouseAddress.city.postalCode</i>	<i>Depo adres posta kodu</i>

GetShipmentTemplateList Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:GetShipmentTemplateListRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
    </sch:GetShipmentTemplateListRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:GetShipmentTemplateListResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <shipmentTemplates>
        <shipmentTemplate>
          <claimShipmentCompany>
            <name>Sürat</name>
            <shortName>SRT</shortName>
          </claimShipmentCompany>
          <combinedShipmentAllowed>true</combinedShipmentAllowed>
          <deliverableCities>
            <city>
              <code>1</code>
              <name>Adana</name>
            </city>
            <city>
              <code>2</code>
              <name>Adıyaman</name>
            </city>
            <city>
              <code>3</code>
              <name>Afyon</name>
            </city>
            ...
            <code>77</code>
            <name>Yalova</name>
          </city>
          <city>
            <code>66</code>
            <name>Yozgat</name>
          </city>
          <city>
```

```

        <code>67</code>
        <name>Zonguldak</name>
    </city>
</deliverableCities>
<deliveryFeeType>1</deliveryFeeType>
<exchangeAddress>
    <address>Örnek Adres</address>
    <city>
        <code>1</code>
        <name>Adana</name>
    </city>
    <district>
        <id>22695</id>
        <name>Ceyhan</name>
    </district>
    <postalCode>01001</postalCode>
    <title>Ev</title>
</exchangeAddress>
<shipmentCompanies>
    <shipmentCompany>
        <name>Balnak</name>
        <shortName>BLK</shortName>
    </shipmentCompany>
    <shipmentCompany>
        <name>Horoz Lojistik</name>
        <shortName>HL</shortName>
    </shipmentCompany>
</shipmentCompanies>
<shipmentMethod>1</shipmentMethod>
<specialDelivery>false</specialDelivery>
<templateName>Şablon</templateName>
<useDmallCargo>false</useDmallCargo>
<warehouseAddress>
    <address>Örnek Adres</address>
    <city>
        <code>1</code>
        <name>Adana</name>
    </city>
    <district>
        <id>22695</id>
        <name>Ceyhan</name>
    </district>
    <postalCode>01001</postalCode>
    <title>Ev</title>
</warehouseAddress>
</shipmentTemplate>
</shipmentTemplates>
</ns3:GetShipmentTemplateListResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>

```

GetShipmentTemplateList Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    GetShipmentTemplateListRequest request = new
    GetShipmentTemplateListRequest();
    request.setAuth(authentication);
}

```

```

        ShipmentServicePort port = new
        ShipmentServicePortService().getShipmentServicePortSoap11();
        GetShipmentTemplateListResponse response =
        port.getShipmentTemplateList(request);

        List<ShipmentApiModel> shpTemplateList =
        response.getShipmentTemplates().getShipmentTemplate();
        for (ShipmentApiModel sampleTemplate:shpTemplateList
        ) {
            System.out.println(sampleTemplate.getTemplateName() + " Address:" +
            sampleTemplate.getExchangeAddress().getAddress());
        }
    }
}

```

3.9 Satış/Uzlaşma Servisi (SettlementService)

Satış/Uzlaşma servisi için WSDL adresi: <https://api.n11.com/ws/SettlementService.wsdl>

Satış/Uzlaşma Listeleme (GetSettlementList)

Seçilen tarih aralığına göre ödeme bilgilerini listeleyen servis.

GetSettlementListRequest

Auth	Bkz: Authentication
startDate	Tarih aralığı başlangıcı (YYYY-MM-DD)
endDate	Tarih aralığı bitişi (YYYY-MM-DD)
pagingData	Bkz: Sayfalandırma

GetSettlementListResponse

result	Bkz: Result
settlementListData.metadata	Bkz: Sayfalandırma
settlementList.deductionAmount	Kesinti miktarı
settlementList.paymentAmount	Ödenen miktar
settlementList.remittanceDate	Havale tarihi
settlementList.settlementAmount	Uzlaşma miktarı
settlementList.settlementDate	Uzlaşma tarihi
settlementList.status	Uzlaşma durumu ("Failed" = Hatalı "NotConfirmed" = Onaylanmadı "Confirmed" = Onaylandı "Wait_Remittance" = Havale bekleniyor "Success" = Tamamlandı)

GetSettlementList Örnek Çağrı

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:GetSettlementListRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <startDate>2017-06-01</startDate>
      <endDate>2017-07-03</endDate>
      <pagingData>
        <currentPage>0</currentPage>
        <pageSize>100</pageSize>
      </pagingData>
    </sch:GetSettlementListRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:GetSettlementListResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <settlementListData>
        <metadata>
          <currentPage>0</currentPage>
          <pageSize>100</pageSize>
          <totalCount>32</totalCount>
          <pageCount>1</pageCount>
        </metadata>
        <settlementList>
          <deductionAmount>16060.41</deductionAmount>
          <paymentAmount>16060.41</paymentAmount>
          <remittanceDate>2017-07-04</remittanceDate>
          <settlementAmount>0</settlementAmount>
          <settlementDate>2017-06-01</settlementDate>
          <status>Confirmed</status>
        </settlementList>
        <settlementList>
          <deductionAmount>44363.98</deductionAmount>
          <paymentAmount>106534.16</paymentAmount>
          <remittanceDate>2017-06-02</remittanceDate>
          <settlementAmount>62170.18</settlementAmount>
          <settlementDate>2017-06-01</settlementDate>
          <status>Success</status>
        </settlementList>
        ...
        <settlementList>
          <deductionAmount>32109.62</deductionAmount>
          <paymentAmount>77293.04</paymentAmount>
          <remittanceDate>2017-07-03</remittanceDate>
          <settlementAmount>45183.42</settlementAmount>
          <settlementDate>2017-07-01</settlementDate>
          <status>Wait_Remittance</status>
        </settlementList>
        <settlementList>
          <deductionAmount>9034.75</deductionAmount>
          <paymentAmount>20044.87</paymentAmount>
          <remittanceDate>2017-07-03</remittanceDate>
          <settlementAmount>11010.12</settlementAmount>
          <settlementDate>2017-07-02</settlementDate>
          <status>Wait_Remittance</status>
        </settlementList>
      </settlementListData>
    </ns3:GetSettlementListResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>

```

```
</settlementListData>
</ns3:GetSettlementListResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

GetSettlementList Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    String strStartDate = "2017-06-01";
    String strEndDate = "2017-07-03";
    int currentPage = 0;
    int pageSize = 100;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    RequestPagingData pagingData = new RequestPagingData();
    pagingData.setCurrentPage(currentPage);
    pagingData.setPageSize(pageSize);

    GetSettlementListRequest request = new GetSettlementListRequest();
    request.setAuth(authentication);
    request.setStartDate(strStartDate);
    request.setEndDate(strEndDate);
    request.setPagingData(pagingData);

    SettlementServicePort port = new SettlementServicePortService()
        .getSettlementServicePortSoap11();
    GetSettlementListResponse response = port.getSettlementList(request);
}
```

Satış/Uzlaşma Detaylandırma (GetSettlementDetail)

GetSettlementList metodu ile listelenen ödemelere ait ayrıntıları gösteren metod. Belirli bir gün seçilerek, o güne ait satış/uzlaşma detayları getirilir.

GetSettlementDetailRequest

<i>Auth</i>	<i>Bkz:</i> authentication
<i>date</i>	Uzlaşma tarihi (YYYY-MM-DD)
<i>pagingData</i>	<i>Bkz:</i> Sayfalandırma

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

GetSettlementDetailResponse

<i>result</i>	<i>Bkz:</i> Result
<i>settlementDetail.defermentSettlementUsageDataList.amount</i>	Sipariş tutarı
<i>settlementDetail.defermentSettlementUsageDataList.orderDate</i>	Sipariş tarihi
<i>settlementDetail.defermentSettlementUsageDataList.orderNumber</i>	Sipariş numarası
<i>settlementDetail.defermentSettlementUsageDataList.productId</i>	n11 Ürün ID'si

<i>settlementDetail.defermentSettlementUsageDataList.defermentSettlementUsageList.productTitle</i>	Ürün başlığı
<i>settlementDetail.defermentSettlementUsageDataList.financialTotalDeferment</i>	El koyma mali toplamı
<i>settlementDetail.defermentSettlementUsageDataList.totalReturnDefermentAmount</i>	Toplam iade kesintisi miktarı
<i>settlementDetail.orderItemSettlementDataList.metadata</i>	Bkz: Sayfalandırma
<i>settlementDetail.orderItemSettlementDataList.orderItemSettlementList.adFee</i>	Reklam miktarı
<i>settlementDetail.orderItemSettlementDataList.orderItemSettlementList.adFeeVat</i>	Reklam KDV miktarı
<i>settlementDetail.orderItemSettlementDataList.orderItemSettlementList.buyerEmail</i>	Alıcı e-posta adresi
<i>settlementDetail.orderItemSettlementDataList.orderItemSettlementList.buyerName</i>	Alıcı ad soyad bilgisi
<i>settlementDetail.orderItemSettlementDataList.orderItemSettlementList.commission</i>	Komisyon oranı
<i>settlementDetail.orderItemSettlementDataList.orderItemSettlementList.completedDate</i>	Sipariş tamamlanma tarihi
<i>settlementDetail.orderItemSettlementDataList.orderItemSettlementList.deductionAmount</i>	Kesinti miktarı
<i>settlementDetail.orderItemSettlementDataList.orderItemSettlementList.orderItemId</i>	Sipariş kalemi ID'si
<i>settlementDetail.orderItemSettlementDataList.orderItemSettlementList.orderNumber</i>	Sipariş numarası
<i>settlementDetail.orderItemSettlementDataList.orderItemSettlementList.paymentAmount</i>	Ödeme tutarı
<i>settlementDetail.orderItemSettlementDataList.orderItemSettlementList.productId</i>	n11 Ürün ID'si
<i>settlementDetail.orderItemSettlementDataList.orderItemSettlementList.productName</i>	Ürün başlığı
<i>settlementDetail.orderItemSettlementDataList.orderItemSettlementList.sellerCouponDiscount</i>	Satıcı kupon indirimi
<i>settlementDetail.orderItemSettlementDataList.orderItemSettlementList.sellerDiscount</i>	Satıcı indirimi
<i>settlementDetail.orderItemSettlementDataList.orderItemSettlementList.settlementAmount</i>	Anlaşma tutarı
<i>settlementDetail.orderItemSettlementDataList.orderItemSettlementList.shippingDate</i>	Kargolama tarihi
<i>settlementDetail.orderItemSettlementDataList.orderItemSettlementList.trackingNumber</i>	Kargo takip numarası
<i>settlementDetail.settlement.deductionAmount</i>	Kesinti miktarı
<i>settlementDetail.settlement.defermentOfPayment</i>	Bekleyen ödeme
<i>settlementDetail.settlement.paymentToECash</i>	E-para ödemesi
<i>settlementDetail.settlement.releaseDeferment</i>	Serbest bırakılan ödeme
<i>settlementDetail.settlement.remittance</i>	Havale miktarı
<i>settlementDetail.settlement.salesAmount</i>	Satış miktarı
<i>settlementDetail.settlement.sellerWithdraw</i>	Çekilen satıcı ödemesi

GetSettlementDetail Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
```

```

<sch:GetSettlementDetailRequest>
  <auth>
    <appKey>***</appKey>
    <appSecret>***</appSecret>
  </auth>
  <date>2017-06-01</date>
  <pagingData>
    <currentPage>0</currentPage>
    <pageSize>100</pageSize>
  </pagingData>
</sch:GetSettlementDetailRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:GetSettlementDetailResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <settlementDetail>
        <defermentSettlementUsageDataList>
          <defermentSettlementUsageList>
            <amount>64.07</amount>
            <orderDate>2017-05-18</orderDate>
            <orderNumber>201481964698</orderNumber>
            <productId>21578970</productId>
            <productTitle>Evy Baby Bebek Bezi Kremli Jumbo Paket 42 Adet Maxi
Plus 4'lü SET</productTitle>
          </defermentSettlementUsageList>
          <defermentSettlementUsageList>
            <amount>80.74</amount>
            <orderDate>2017-04-21</orderDate>
            <orderNumber>201369415292</orderNumber>
            <productId>123255558</productId>
            <productTitle>Prima Bebek Bezi Premium Care 4 Beden Maxi Dev Eko
Paket 72 Adet</productTitle>
          </defermentSettlementUsageList>
          ...
          <financialTotalDeferment>9088.41</financialTotalDeferment>
          <totalReturnDefermentAmount>745.96</totalReturnDefermentAmount>
        </defermentSettlementUsageDataList>
        <orderItemSettlementDataList>
          <metadata>
            <currentPage>0</currentPage>
            <pageSize>100</pageSize>
            <totalCount>18</totalCount>
            <pageCount>1</pageCount>
          </metadata>
          <orderItemSettlementList>
            <adFee>0.09</adFee>
            <adFeeVat>0.02</adFeeVat>
            <buyerEmail>*****@h*****.com</buyerEmail>
            <buyerName>E***N Y***N</buyerName>
            <commission>8</commission>
            <completedDate>2017-06-01</completedDate>
            <deductionAmount>12.62</deductionAmount>
            <orderItemId>58061926</orderItemId>
            <orderNumber>202741342695</orderNumber>
          </orderItemSettlementList>
        </orderItemSettlementDataList>
      </settlementDetail>
    </ns3:GetSettlementDetailResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>

```

```

        <paymentAmount>29.9</paymentAmount>
        <paymentDate>2017-05-28</paymentDate>
        <productId>184730259</productId>
        <productName>Colgate Optik Beyaz Ağız Bakım Seti Çanta & Saklama Kabı Hediye</productName>
        <sellerCouponDiscount>0</sellerCouponDiscount>
        <sellerDiscount>11</sellerDiscount>
        <settlementAmount>17.28</settlementAmount>
        <shippingDate>2017-05-29</shippingDate>
        <trackingNumber>100250046277</trackingNumber>
    </orderItemSettlementList>
    ...
</orderItemSettlementDataList>
<settlement>
    <deductionAmount>60424.39</deductionAmount>
    <defermentOfPayment>745.96</defermentOfPayment>
    <paymentToECash>0</paymentToECash>
    <releaseDeferment>0</releaseDeferment>
    <remittance>62170.18</remittance>
    <salesAmount>122594.57</salesAmount>
    <sellerWithdraw>0</sellerWithdraw>
</settlement>
</settlementDetail>
</ns3:GetSettlementDetailResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>

```

GetSettlementDetail Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    String strDate = "2017-06-01";
    int currentPage = 0;
    int pageSize = 100;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    RequestPagingData pagingData = new RequestPagingData();
    pagingData.setCurrentPage(currentPage);
    pagingData.setPageSize(pageSize);

    GetSettlementDetailRequest request = new
    GetSettlementDetailRequest();
    request.setAuth(authentication);
    request.setDate(strDate);
    request.setPagingData(pagingData);

    SettlementServicePort port = new SettlementServicePortService()
        .getSettlementServicePortSoap11();
    GetSettlementDetailResponse response =
    port.getSettlementDetail(request);
}

```

3.10 Mağaza Talep Servisi (TicketService)

Mağaza Talep servisi için WSDL adresi: <https://api.n11.com/ws/TicketService.wsdl>

Mağazaya Atanan Talepleri Listeleme (TicketListingAssignedToSeller)

Mağazaya atanan talepleri liste halinde yollayan servis.

TicketListingAssignedToSellerRequest

<i>Auth</i>	<i>Bkz: Authentication</i>
<i>sellerId</i>	<i>Mağaza İdsi</i>
<i>first</i>	Liste gösterilecek olan ticketların kaçınıcı sıradan başlayacağını gösterir
<i>pageSize</i>	<i>Sayfadaki madde sayısı</i>

TicketListingAssignedToSellerResponse

<i>result</i>	<i>Bkz: Result</i>
<i>totalNumberOfTickets</i>	<i>Mağazaya atanmış toplam talep sayısı</i>
<i>ticketList. ticketId</i>	<i>Talep idsi</i>
<i>ticketList. header</i>	<i>Talep Başlığı</i>
<i>ticketList. content</i>	<i>Talep İçeriği</i>
<i>ticketList. createDate</i>	<i>Talep oluşturulma tarihi</i>
<i>ticketList. ticketStatus</i>	<i>Talep Durumu (OPENED=Açık, CLOSED=KAPALI, WAITING=BEKLEMEDE)</i>
<i>ticketList. ticketPriorStatus</i>	<i>Talep Önem Durumu (HIGH_PRIOR=Çok Önemli, PRIOR=Önemli, STANDART=Standart)</i>
<i>ticketList. isReadBySeller</i>	<i>Talep in okundu yada okunmadı bilgisini tutar. True ya da False olabilir.</i>
<i>ticketList.creator.email</i>	<i>Talebi oluşturanın emaili</i>
<i>ticketList.creator.id</i>	<i>Talebi oluşturanın idsi</i>
<i>ticketList.creator.name</i>	<i>Talebi oluşturanın adı</i>
<i>ticketList.creator.phone</i>	<i>Talebi oluşturanın numarası</i>
<i>ticketList.reason.id</i>	<i>Talep oluşturma sebebinin idsi</i>
<i>ticketList.reason.name</i>	<i>Talep oluşturma sebebi</i>
<i>ticketList.files.file.fileName</i>	<i>Talep e ait dosya ismi</i>
<i>ticketList.files.file.fileUrl</i>	<i>Talep e ait dosyanın indirme url'i</i>
<i>ticketList. answers.answer.id</i>	<i>Talepe verilen cevabın idsi</i>
<i>ticketList.answers.answer.content</i>	<i>Talepe verilen cevabın içeriği</i>
<i>ticketList.answers.answer.createDate</i>	<i>Talepe verilen cevabın tarihi</i>
<i>ticketList.answers.answer.isReadBySeller</i>	<i>Cevap in okundu yada okunmadı bilgisini tutar. True ya da False olabilir.</i>
<i>ticketList.answers.answer.creator.email</i>	<i>Talepe cevap veren kişinin emaili</i>
<i>ticketList.answers.answer.creator.id</i>	<i>Talepe cevap veren kişinin idsi</i>
<i>ticketList.answers.answer.creator.name</i>	<i>Talepe cevap veren kişinin ismi</i>
<i>ticketList.answers.answer.creator.phone</i>	<i>Talepe cevap veren kişinin telefon numarası</i>
<i>ticketList. answers.answer.files.file.fileName</i>	<i>Cevapa ait dosyanın ismi</i>

ticketList.answers.answer.files.file.fileUrl	Cevapa ait dosyanın indirme url'i
ticketList.seller.email	Talep in atandığı sellerin email'i
ticketList.seller.id	Talep in atandığı sellerin id'si
ticketList.seller.name	Talep in atandığı sellerin ismi
ticketList.seller.nickName	Talep in atandığı sellerin takma adı
ticketList.seller.phone	Talep in atandığı sellerin telefonu

TicketListingAssignedToSeller Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <sch:TicketListingAssignedToSellerRequest>
      <auth>
        <appKey>*****</appKey>
        <appSecret>*****</appSecret>
      </auth>
      <sellerId>13050</sellerId>
      <first>0</first>
      <pageSize>2</pageSize>
    </sch:TicketListingAssignedToSellerRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3:TicketListingResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <ticketList>
        <ticket>
          <ticketId>20053</ticketId>
          <header>header</header>
          <content>content</content>
          <createDate>2019-10-22T08:53:53.828+03:00</createDate>
          <ticketStatus>OPENED</ticketStatus>
          <ticketPriorStatus>PRIOR</ticketPriorStatus>
          <isReadBySeller>false</isReadBySeller>
          <creator>
            <email>admin@dmall.com</email>
            <id>21</id>
            <name>admin</name>
            <phone>5327263183</phone>
          </creator>
          <reason>
            <id>2059</id>
            <name>Modify Member Information</name>
          </reason>
          <files>
            <file>
              <fileName>Book1 copy 4.xlsx</fileName>
            </file>
            <file>
              <fileName>Book1 copy 3.xlsx</fileName>
            </file>
          </files>
        </ticket>
      </ticketList>
    </ns3:TicketListingResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

```
<fileUrl>https://so.n11.com/sellerTicket/ticketFile_20053/1571730724873_Book1    copy
3.xlsx</fileUrl>
    </file>
    <file>
        <fileName>Book1 copy 2.xlsx</fileName>

<fileUrl>https://so.n11.com/sellerTicket/ticketFile_20053/1571730723446_Book1    copy
2.xlsx</fileUrl>
    </file>
    <file>
        <fileName>Book1 copy.xlsx</fileName>

<fileUrl>https://so.n11.com/sellerTicket/templateFile_7250/1565547000382_Book1
copy.xlsx</fileUrl>
    </file>
    <file>
        <fileName>Book1 copy 6.xlsx</fileName>

<fileUrl>https://so.n11.com/sellerTicket/templateFile_7250/1565546998857_Book1    copy
6.xlsx</fileUrl>
    </file>
</files>
<answers>
    <answer>
        <id>21050</id>
        <content>content</content>
        <createDate>2019-10-22T10:36:47.207+03:00</createDate>
        <creator>
            <email>admin@dmall.com</email>
            <id>21</id>
            <name>admin</name>
            <phone>****</phone>
        </creator>
        <isReadBySeller>false</isReadBySeller>
        <files>
            <file>
                <fileName>Book1.xlsx</fileName>

<fileUrl>https://so.n11.com/sellerTicket/ticketAnswerFile_21050/1571729822266_Book1
.xlsx</fileUrl>
                </file>
            <file>
                <fileName>Book1 copy 3.xlsx</fileName>

<fileUrl>https://so.n11.com/sellerTicket/ticketAnswerFile_21050/1571729818980_Book1
copy 3.xlsx</fileUrl>
                </file>
            <file>
                <fileName>Book1 copy 5.xlsx</fileName>

<fileUrl>https://so.n11.com/sellerTicket/ticketAnswerFile_21050/1571729820345_Book1
copy 5.xlsx</fileUrl>
                </file>
        </files>
    </answer>
    <answer>
        <id>21100</id>
        <content>content</content>
        <createDate>2019-10-22T10:38:11.666+03:00</createDate>
        <creator>
            <email>email@n11.com</email>
            <id>13050</id>
            <name>seller</name>
            <nickName>sellerRumuz</nickName>
            <phone>4444444444</phone>
        </creator>
        <isReadBySeller>false</isReadBySeller>
```

```

        <files>
          <file>
            <fileName>Book1 copy 4.xlsx</fileName>

<fileUrl>https://so.n11.com/sellerTicket/ticketAnswerFile_21100/1571729925463_Book1
copy 4.xlsx</fileUrl>
          </file>
          <file>
            <fileName>Book1 copy 3.xlsx</fileName>

<fileUrl>https://so.n11.com/sellerTicket/ticketAnswerFile_21100/1571729925454_Book1
copy 3.xlsx</fileUrl>
          </file>
        </files>
      </answer>
    </answers>
  </ticket>
<ticket>
  <ticketId>20052</ticketId>
  <header>header</header>
  <content>content</content>
  <createDate>2019-10-22T08:51:49.996+03:00</createDate>
  <ticketStatus>OPENED</ticketStatus>
  <ticketPriorStatus>STANDART</ticketPriorStatus>
  <isReadBySeller>false</isReadBySeller>
  <creator>
    <email>admin@dmall.com</email>
    <id>21</id>
    <name>admin</name>
    <phone>****</phone>
  </creator>
  <reason>
    <id>2059</id>
    <name>Modify Member Information</name>
  </reason>
  <files>
    <file>
      <fileName>Book1 copy 4.xlsx</fileName>

<fileUrl>https://so.n11.com/sellerTicket/ticketFile_20052/1571723538458_Book1 copy
4.xlsx</fileUrl>
    </file>
    <file>
      <fileName>Book1 copy 5.xlsx</fileName>

<fileUrl>https://so.n11.com/sellerTicket/ticketFile_20052/1571723539426_Book1 copy
5.xlsx</fileUrl>
    </file>
    <file>
      <fileName>Book1 copy 3.xlsx</fileName>

<fileUrl>https://so.n11.com/sellerTicket/ticketFile_20052/1571723536950_Book1 copy
3.xlsx</fileUrl>
    </file>
  </files>
  <answers/>
</ticket>
</ticketList>
<totalNumberOfTickets>16</totalNumberOfTickets>
<seller>
  <email>emails@n11.com</email>
  <id>13050</id>
  <name>seller</name>
  <nickName>sellerRumuz</nickName>
  <phone>4444444444</phone>
</seller>
</ns3:TicketListingResponse>
</SOAP-ENV:Body>

```

</SOAP-ENV:Envelope>

TicketListingAssignedToSeller Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";
    int first=10;
    int pageSize=10;
    String sellerId=123;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    TicketListingAssignedToSellerSAResponse request = new
    TicketListingAssignedToSellerSAResponse();
    request.setAuthentication(authentication);
    request.setFirst(first);
    request.setPageSize(pageSize);
    request.setSellerId(sellerId);

    TicketServicePort port = new TicketServicePortService()
        .getTicketServicePortPortSoap11();
    SellerTicketListingAssignToSAResponse response =
    port.listTicketAssignedToSeller(request);
}
```

Mağazanın Açtığı talepleri listeleme (TicketListingBelongsToSeller)

Mağazanın açtığı talepleri liste halinde yollayan servis.

TicketListingBelongsToSellerRequest

<i>Auth</i>	<i>Bkz: Authentication</i>
<i>sellerId</i>	<i>Mağaza İdsi</i>
<i>first</i>	Liste gösterilecek olan ticketların kaçınıcı sıradan başlayacağını gösterir
<i>pageSize</i>	<i>Sayfadaki madde sayısı</i>

TicketListingBelongsToSellerResponse

<i>result</i>	<i>Bkz: Result</i>
<i>totalNumberOfTickets</i>	<i>Mağazanın açtığı toplam talep sayısı</i>
<i>ticketList. ticketId</i>	<i>Talep idsi</i>
<i>ticketList. header</i>	<i>Talep Başlığı</i>
<i>ticketList. content</i>	<i>Talep İçeriği</i>
<i>ticketList. createDate</i>	<i>Talep oluşturulma tarihi</i>
<i>ticketList. ticketStatus</i>	<i>Talep Durumu</i>

	(OPENED=Açık, CLOSED=KAPALI, WAITING=BEKLEMEDE)
<i>ticketList. ticketPriorStatus</i>	<i>Talep Önem Durumu (HIGH_PRIOR=Çok Önemli, PRIOR=Önemli, STANDART=Standart)</i>
<i>ticketList. isReadBySeller</i>	<i>Talep in okundu yada okunmadı bilgisi True ya da False olabilir.</i>
<i>ticketList.reason.id</i>	<i>Talep oluşturma sebebinin idsi</i>
ticketList.reason.name	<i>Talep oluşturma sebebi</i>
ticketList.files.file.fileName	<i>Talep e ait dosya ismi</i>
ticketList.files.file.fileUrl	<i>Talep e ait dosyanın indirme urli</i>
ticketList. answers.answer.id	Talepe verilen cevabın idsi
ticketList. answers.answer.content	Talepe verilen cevabın içeriği
ticketList. answers.answer.createDate	Talepe verilen cevabın tarihi
ticketList. answers.answer.isReadBySeller	<i>Cevap in okundu yada okunmadı bilgisi True ya da False olabilir.</i>
ticketList. answers.answer.creator.email	Talepe cevap veren kişinin emaili
ticketList. answers.answer.creator.id	Talepe cevap veren kişinin idsi
ticketList. answers.answer.creator.name	Talepe cevap veren kişinin ismi
ticketList. answers.answer.creator.phone	Talepe cevap veren kişinin telefon numarası
ticketList. answers.answer.files.file.fileName	Cevapa ait dosyanın ismi
ticketList. answers.answer.files.file.fileUrl	Cevapa ait dosyanın indirme urli
ticketList.creator.email	Talep i açan mağazanın emaili
ticketList. creator.id	Talep i açan mağazanın idsi
ticketList. creator.name	Talep i açan mağazanın ismi
ticketList. creator.nickName	Talep i açan mağazanın takma adı
ticketList. creator.phone	Talep i açan mağazanın telefonu

TicketListingBelongsToSeller Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sch:TicketListingBelongsToSellerRequest>
<auth>
<appKey>*****</appKey>
<appSecret>*****</appSecret>
</auth>
<sellerId>13050</sellerId>
<first>0</first>
<pageSize>10</pageSize>
</sch:TicketListingBelongsToSellerRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3:TicketListingResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <ticketList>
        <ticket>
          <ticketId>18050</ticketId>
          <header>header</header>
          <content>content</content>
          <createDate>2019-10-21T10:58:43.978+03:00</createDate>
          <ticketStatus>OPENED</ticketStatus>
          <ticketPriorStatus>STANDART</ticketPriorStatus>
          <isReadBySeller>true</isReadBySeller>
          <reason>
            <id>2063</id>
            <name>BKM</name>
          </reason>
          <files>
            <file>
              <fileName>Book1 copy 4.xlsx</fileName>

<fileUrl>https://so.n11.com/sellerTicket/ticketFile_18050/1571999649546_Book1 copy
4.xlsx</fileUrl>
            </file>
            <file>
              <fileName>Book1 copy 3.xlsx</fileName>

<fileUrl>https://so.n11.com/sellerTicket/ticketFile_18050/1571999649544_Book1 copy
3.xlsx</fileUrl>
            </file>
          </files>
          <answers>
            <answer>
              <id>20050</id>
              <content>content</content>
              <createDate>2019-10-21T10:58:58.685+03:00</createDate>
              <creator>
                <email>admin@dmall.com</email>
                <id>21</id>
                <name>admin</name>
                <phone>***</phone>
              </creator>
              <isReadBySeller>false</isReadBySeller>
              <files/>
            </answer>
            <answer>
              <id>20051</id>
              <content>content</content>
              <createDate>2019-10-21T11:02:32.759+03:00</createDate>
              <creator>
                <email>admin@dmall.com</email>
                <id>21</id>
                <name>admin</name>
                <phone>5327263183</phone>
              </creator>
              <isReadBySeller>false</isReadBySeller>
              <files/>
            </answer>
            <answer>
              <id>20052</id>
              <content>content</content>
              <createDate>2019-10-21T13:45:23.316+03:00</createDate>
              <creator>
```

```

        <email>admin@dmall.com</email>
        <id>21</id>
        <name>admin</name>
        <phone>5327263183</phone>
    </creator>
    <isReadBySeller>>false</isReadBySeller>
    <files/>
</answer>
<answer>
    <id>20055</id>
    <content>content</content>
    <createDate>2019-10-21T14:09:48.835+03:00</createDate>
    <creator>
        <email>admin@dmall.com</email>
        <id>21</id>
        <name>admin</name>
        <phone>5327263183</phone>
    </creator>
    <isReadBySeller>>false</isReadBySeller>
    <files/>
</answer>
<answer>
    <id>20056</id>
    <content>content</content>
    <createDate>2019-10-21T14:10:13.683+03:00</createDate>
    <creator>
        <email>admin@dmall.com</email>
        <id>21</id>
        <name>admin</name>
        <phone>5327263183</phone>
    </creator>
    <isReadBySeller>>false</isReadBySeller>
    <files/>
</answer>
<answer>
    <id>20057</id>
    <content>content</content>
    <createDate>2019-10-21T14:10:52.259+03:00</createDate>
    <creator>
        <email>admin@dmall.com</email>
        <id>21</id>
        <name>admin</name>
        <phone>****</phone>
    </creator>
    <isReadBySeller>>false</isReadBySeller>
    <files/>
</answer>
</answers>
</ticket>
</ticketList>
<totalNumberOfTickets>1</totalNumberOfTickets>
<creator>
    <email>tunc.dogan@n11.com</email>
    <id>13050</id>
    <name>seller</name>
    <nickName>sellerRumuz</nickName>
    <phone>4444444444</phone>
</creator>
</ns3:TicketListingResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

TicketListingBelongsToSeller Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] args) {
```

```

String strAppKey = "***";
String strAppSecret = "***";
int first=10;
int pageSize=10;
String sellerId=123;

Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

TicketListingBelongsToSellerSAResponse
    request = new TicketListingBelongsToSellerSAResponse();
request.setAuthentication(authentication);
request.setFirst(first);
request.setPageSize(pageSize);
request.setSellerId(sellerId);

TicketServicePort port = new TicketServicePortService()
    .getTicketServicePortPortSoap11();
SellerTicketListingBelongsToSAResponse
    response = port.listTicketBelongsToSeller(request);
}

```

Mağazanın Taleplere Cevap Vermesi (TicketAnswer)

Mağazanın kendisinin açtığı yada kendine açılan taleplere cevap vermesini sağlayan servis.

TicketAnswerRequest

Auth	Bkz: Authentication
sellerId	Cevap veren mağaza İdsi
ticketId	Cevap verilen talep idsi
content	Cevap İçeriği

TicketAnswerResponse

result	Bkz: Result
---------------	-----------------------------

TicketAnswer Örnek Çağrı

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sch:TicketAnswerRequest>
<auth>
<appKey>***** </appKey>
<appSecret>*****</appSecret>
</auth>
<sellerId>13050</sellerId>
<ticketId>20052</ticketId>
<content>seller api cevap</content>
</sch:TicketAnswerRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3:TicketAnswerResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
    </ns3:TicketAnswerResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

TicketAnswer Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] args) {
String strAppKey = "***";
String strAppSecret = "***";
String content="content";
long sellerId=123;
long ticketId=12345;

Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

SellerTicketAnswerSaRequest request = new SellerTicketAnswerSaRequest();
request.setAuthentication(authentication);
request.setContent(content);
request.setSellerId(sellerId);
request.setTicketId(ticketId);

TicketServicePort port = new TicketServicePortService()
    .getTicketServicePortPortSoap11();
SellerTicketAnswerSAResponse response = port.answerTicket
    (request);
}
```

Mağazanın Talep Açması (TicketCreate)

Mağazanın talep açmasını sağlayan servis.

TicketCreateRequest

<i>Auth</i>	<i>Bkz: Authentication</i>
<i>reasonId</i>	<i>Talep açma sebebini idsi</i>
<i>sellerId</i>	<i>Talepi açan mağazanın idsi</i>
<i>header</i>	<i>Talep Başlığı</i>
<i>content</i>	<i>Talep İçeriği</i>

TicketCreateResponse

<i>result</i>	<i>Bkz: Result</i>
---------------	------------------------------------

TicketCreate Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sch:TicketCreateRequest>
<auth>
<appKey>*****</appKey>
<appSecret>*****</appSecret>
</auth>
<reasonId>2056</reasonId>
<sellerId>13050</sellerId>
<header>header</header>
<content>content</content>
</sch:TicketCreateRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<ns3:TicketCreateResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
<result>
<status>success</status>
</result>
</ns3:TicketCreateResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

TicketCreate Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] args) {
String strAppKey = "***";
String strAppSecret = "***";
String content = "content";
String header = "header";
long reasonId = 12;
long sellerId = 123;
long ticketId = 12345;

Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

SellerTicketCreateSaRequest request = new SellerTicketCreateSaRequest();
request.setAuthentication(authentication);
request.setContent(content);
request.setSellerId(sellerId);
request.setHeader(header);
request.setReasonId(reasonId);

TicketServicePort port = new TicketServicePortService()
    .getTicketServicePortPortSoap11();
SellerTicketCreateSAResponse response = port.createTicket(request);
}
```

Mağaza Talep Sebepleri (TicketReasons)

Mağaza talep açarken girmesi gereken sebeplerinin bilgilerini ileten servis. Yollanan data arasında Root-Parent-Child-Child ilişkisi bulunmaktadır. Mağaza talep açarken yollaması gereken reasonId 3.leveldeki child idsi olmalıdır.

isRequired alanı sadece 4.level reason içinde bulunur.True ya da False olabilir.

TicketReasonsRequest

Auth	Bkz: Authentication
-------------	-------------------------------------

TicketReasonsResponse

result	Bkz: Result
id	Gelen talep açma sebebinin idsi
name	Gelen talep açma sebebinin ismi

TicketReasons Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:TicketReasonsRequest>
      <auth>
        <appKey>*****</appKey>
        <appSecret>*****</appSecret>
      </auth>
    </sch:TicketReasonsRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3:TicketReasonsResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <allTicketReasons>
        <reason>
          <id>9051</id>
          <name>1st</name>
          <children>
            <id>9052</id>
            <name>2nd</name>
          </children>
        </reason>
        <reason>
          <id>11100</id>
```

```
<name>3st</name>
<children>
  <id>11101</id>
  <name>2st</name>
  <children>
    <id>11102</id>
    <name>1st</name>
    <children>
      <id>11103</id>
      <name>0st</name>
      <isRequired>false</isRequired>
    </children>
  </children>
  <children>
    <id>11104</id>
    <name>-1st</name>
    <isRequired>true</isRequired>
  </children>
  <children>
    <id>11105</id>
    <name>-2st</name>
    <isRequired>true</isRequired>
  </children>
  <children>
    <id>11107</id>
    <name>aa</name>
    <isRequired>true</isRequired>
  </children>
  <children>
    <id>12050</id>
    <name>-4</name>
    <isRequired>false</isRequired>
  </children>
</children>
</children>
</reason>
<reason>
  <id>2050</id>
  <name>Buyer child 12</name>
  <children>
    <id>2052</id>
    <name>Member</name>
    <children>
      <id>2057</id>
      <name>Registration</name>
    </children>
  </children>
  <children>
    <id>2058</id>
    <name>Withdraw</name>
  </children>
</children>
```

```
<id>2059</id>
  <name>Modify Member Information</name>
</children>
<children>
  <id>2060</id>
  <name>Login</name>
  <children>
    <id>10050</id>
    <name>loginsub</name>
    <isRequired>true</isRequired>
  </children>
  <children>
    <id>10051</id>
    <name>loginsub2</name>
    <isRequired>true</isRequired>
  </children>
</children>
</children>
<children>
  <id>2053</id>
  <name>Order / Payment</name>
  <children>
    <id>2061</id>
    <name>Order</name>
  </children>
  <children>
    <id>2062</id>
    <name>Card Payment</name>
  </children>
  <children>
    <id>2063</id>
    <name>BKM</name>
    <children>
      <id>10052</id>
      <name>bkm2</name>
      <isRequired>false</isRequired>
    </children>
  </children>
  <children>
    <id>2064</id>
    <name>Bonus Pay</name>
  </children>
</children>
<children>
  <id>2054</id>
  <name>Shipment</name>
  <children>
    <id>2065</id>
    <name>Shipping Fee</name>
  </children>
</children>
```

```
<children>
  <id>2066</id>
  <name>Shipping Tracking</name>
</children>
<children>
  <id>2067</id>
  <name>Order Confirm</name>
  <children>
    <id>11050</id>
    <name>kk</name>
    <isRequired>>false</isRequired>
  </children>
</children>
</children>
<children>
  <id>2055</id>
  <name>etc</name>
  <children>
    <id>2056</id>
    <name>How to use dMall</name>
  </children>
</children>
<children>
  <id>9053</id>
  <name>test 2nd</name>
</children>
<children>
  <id>9054</id>
  <name>2nd v2</name>
</children>
</reason>
<reason>
  <id>5051</id>
  <name>Call Center</name>
  <children>
    <id>5052</id>
    <name>Call Center</name>
  </children>
</reason>
<reason>
  <id>2051</id>
  <name>Seller</name>
  <children>
    <id>2068</id>
    <name>Member</name>
  <children>
    <id>2074</id>
    <name>Registration</name>
  </children>
<children>
```

```

        <id>2075</id>
        <name>Modify Member Information</name>
    </children>
</children>
<children>
    <id>2069</id>
    <name>Product</name>
    <children>
        <id>2076</id>
        <name>Product Registration</name>
    </children>
    <children>
        <id>2077</id>
        <name>Product Info Mgmt</name>
    </children>
</children>
<children>
    <id>2070</id>
    <name>AD</name>
    <children>
        <id>2071</id>
        <name>AD Type</name>
    </children>
    <children>
        <id>2072</id>
        <name>How to apply AD</name>
    </children>
    <children>
        <id>2073</id>
        <name>AD Mgmt</name>
    </children>
</children>
<children>
    <id>8050</id>
    <name>wqe</name>
</children>
</reason>
<reason>
    <id>9050</id>
    <name>dsffdsdfs</name>
</reason>
</allTicketReasons>
</ns3:TicketReasonsResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

TicketReason Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";
}

```

```
Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

SellerTicketReasonsSAResponse request = new SellerTicketReasonsSAResponse();
request.setAuthentication(authentication);

TicketServicePort port = new TicketServicePortService()
    .getTicketServicePortPortSoap11();

SellerTicketReasonsSAResponse ticketReasonsResponse = port.generateReasons
    (request);
```

Talep ve Cevap Okuma (TicketRead)

Okunan talep ve cevapların statülerini okundu olarak güncelleyen servis SellerId ve TicketId ile istek yapıldığında o talep ve ona bağlı bütün cevapları okundu olarak günceller.

TicketListingAssignedToSeller ve TicketListingBelongsToSeller Servislerindeki ticket ve answer a ait olan isReadBySeller alanını kontrol ederek görülebilir.

TicketReadRequest

<i>Auth</i>	Bkz: Authentication
<i>ticketId</i>	Statüsü güncellenek olan talep in idsi.
<i>sellerId</i>	Talep ve cevabı okuyan mağazanın idsi

TicketReasonsResponse

<i>result</i>	Bkz: Result
---------------	-----------------------------

TicketRead Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:TicketReadRequest>
      <auth>
        <appKey>*****</appKey>
        <appSecret>*****</appSecret>
      </auth>
      <ticketId>30100</ticketId>
      <sellerId>522</sellerId>
    </sch:TicketReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  <SOAP-ENV:Header/>
```

```

<SOAP-ENV:Body>
  <ns3:TicketReadResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
    <result>
      <status>success</status>
    </result>
  </ns3:TicketReadResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

TicketRead Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main(String[] args) {
String strAppKey = "***";
String strAppSecret = "***";
long ticketId=123;
long sellerId=1234

Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

SellerTicketReadRequest request = new SellerTicketReadRequest();
request.setAuthentication(authentication);
request.setTicketId(ticketId);
request.setSellerId(sellerId)

TicketServicePort port = new TicketServicePortService()
    .getTicketServicePortPortSoap11();

SellerTicketReadResponse ticketReadSResponse = port.readTicket(request);

```

3.11 Sap Commission E-Invoice Detail Servisi (SapCommissionEInvoiceDetailService)

Sap Commission EInvoice Detail Service WSDL adresi:
<https://api.n11.com/ws/SapCommissionEInvoiceDetailService.wsdl>

Fatura Detaylandırma (GetSapCommissionEInvoiceDetail)

Fatura detayı için günlük sorgulama limiti sayısı 3 olarak set edilmiştir.

GetSapCommissionEInvoiceDetailRequest

Auth	Bkz: authentication
date	Fatura detayı alınacak tarih (YYYY-MM)

GetSapCommissionEInvoiceDetailResponse

result	Bkz: Result
commissionInvoiceDetail. commissionInvoiceDetailDataList. commissionInvoiceItemDetailData. addOrder	Reklam tutarı
commissionInvoiceDetail. commissionInvoiceDetailDataList. commissionInvoiceItemDetailData. belnr	Belge Numarası

<i>commissionInvoiceDetail. commissionInvoiceDetailDataList. commissionInvoiceItemDetailData. malzemeKodu</i>	<i>Malzeme Kodu</i>
<i>commissionInvoiceDetail. commissionInvoiceDetailDataList. commissionInvoiceItemDetailData. miktar</i>	<i>Miktar</i>
<i>commissionInvoiceDetail. commissionInvoiceDetailDataList. commissionInvoiceItemDetailData. orderItemId</i>	<i>Sipariş Kalem Id</i>
<i>commissionInvoiceDetail. commissionInvoiceDetailDataList. commissionInvoiceItemDetailData. orderNumber</i>	<i>Sipariş Numarası</i>
<i>commissionInvoiceDetail. commissionInvoiceDetailDataList. commissionInvoiceItemDetailData. pazarlamaGeliri</i>	<i>Pazarlama Geliri</i>
<i>commissionInvoiceDetail. commissionInvoiceDetailDataList. commissionInvoiceItemDetailData. satıcıId</i>	<i>Satıcı Id</i>
<i>commissionInvoiceDetail. commissionInvoiceDetailDataList. commissionInvoiceItemDetailData. tamamlanmaTarihi</i>	<i>Tamamlanma Tarihi</i>
<i>commissionInvoiceDetail. commissionInvoiceDetailDataList. commissionInvoiceItemDetailData. transactionDDText</i>	<i>Satış Tipi Tanımı</i>
<i>commissionInvoiceDetail. commissionInvoiceDetailDataList. commissionInvoiceItemDetailData. transactionType</i>	<i>Satış Tipi</i>
<i>commissionInvoiceDetail. commissionInvoiceDetailDataList. commissionInvoiceItemDetailData. tutar</i>	<i>Tutar</i>
<i>commissionInvoiceDetail. commissionInvoiceDetailDataList. commissionInvoiceItemDetailData. vadeFarki</i>	<i>Vade Farki</i>

GetSapCommissionEInvoiceDetail Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:GetSapCommissionEInvoiceDetailRequest >
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <date>2017-06</date>
    </sch:GetSapCommissionEInvoiceDetailRequest >
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header />
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3:GetSapCommissionEInvoiceDetailResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <commissionInvoiceDetail>
        <commissionInvoiceDetailDataList>
          <commissionInvoiceItemDetailData>
            <addOrder>0,00</addOrder>
            <belnr>0400160916</belnr>
            <malzemeKodu />
```

```

<miktar>1</miktar>
<orderItemId>37209469</orderItemId>
<orderNumber>207534669362</orderNumber>
<pazarlamaGeliri>0,00</pazarlamaGeliri>
<saticiId />
<tamamlanmaTarihi>03.08.2016</tamamlanmaTarihi>
<transactionDDText>Satış Kargo (POP)</transactionDDText>
<transactionType>SKP</transactionType>
<tutar>4,25</tutar>
<vadeFarki>0,00</vadeFarki>
</commissionInvoiceItemDetailData>
</commissionInvoiceDetailDataList>
</commissionInvoiceDetail>
</ns3:GetSapCommissionEInvoiceDetailResponse> </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

Response errorMessage açıklamaları

errorMessage	Açıklama
USER_NOT_FOUND	İlgili satıcının bulunamadığı durumu belirtir
NO_DATA_FOUND	Girilen tarih için fatura detayının bulunamadığı durumu belirtir
InvalidDate	Geçersiz tarih formatı kullanıldığını belirtir
INVALID_RESPONSE_CODE	Fatura detayı alınmadığını durumu belirtir
dailyEInvoiceSearchLimit	Günlük sorgulama limitinin dolduğunu belirtirir

GetSapCommissionEInvoiceDetail Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    String date = "2019-06";

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    GetSapCommissionEInvoiceDetailRequest request = new
    GetSapCommissionEInvoiceDetailRequest ();
    request.setAuth(authentication);
    request.setDate(date);
    SapCommissionInvoiceDetailServicePort port = new
    SapCommissionInvoiceDetailServicePortService()
        .getSapCommissionInvoiceDetailServicePortSoap11();
    GetSettlementDetailResponse response =
    port.getSapCommissionInvoiceDetail(request);
}

```

3.12 Sap Bank Statement E-Invoice Servisi (SapBankStatementEInvoiceService)

Sap Bank Statement EInvoice Service WSDL adresi:

<https://api.n11.com/ws/SapBankStatementEInvoiceService.wsdl>

Hesap Ekstresi (GetSapBankStatementEInvoice)

Hesap ekstresi için günlük sorgulama limiti sayısı 3 olarak set edilmiştir.

GetSapBankStatementEInvoiceRequest

Auth	Bkz: Authentication
startDate	Tarih aralığı başlangıcı (YYYY-MM-DD)
endDate	Tarih aralığı bitişi (YYYY-MM-DD)

GetSapBankStatementEInvoiceResponse

result	Bkz: Result
bankStatementInvoiceDataList. bankStatementInvoiceItemData.ALACAK	Alacak
bankStatementInvoiceDataList. bankStatementInvoiceItemData.BELNR	Belge Numarası
bankStatementInvoiceDataList. bankStatementInvoiceItemData.BLART	Belge Türü
bankStatementInvoiceDataList. bankStatementInvoiceItemData.BLART LTEXT	Belge Türü Tanımı
bankStatementInvoiceDataList. bankStatementInvoiceItemData.BORC	Borç
bankStatementInvoiceDataList. bankStatementInvoiceItemData.BUDAT	Kayıt Tarihi
bankStatementInvoiceDataList. bankStatementInvoiceItemData.KONTO	Hesap
bankStatementInvoiceDataList. bankStatementInvoiceItemData.NBAKIYE	Net Bakiye
bankStatementInvoiceDataList. bankStatementInvoiceItemData.SGTXT	Metin
bankStatementInvoiceDataList. bankStatementInvoiceItemData.ZUONR	Tayin
bankStatementInvoiceDataList. bankStatementInvoiceItemData.WAERS	Belge Para Birimi

GetSapBankStatementEInvoice Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
  xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <sch:GetSapBankStatementEInvoiceRequest>  
      <auth>  
        <appKey>030c661a-2e92-4084-a94e-b856917c9781</appKey>  
        <appSecret>123qwe</appSecret>  
      </auth>  
      <startDate>2015-01-01</startDate>  
      <endDate>2020-01-01</endDate>  
    </sch:GetSapBankStatementEInvoiceRequest>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3:GetSapBankStatementEInvoiceResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <bankStatementInvoiceDataList>
        <bankStatementInvoiceItemData>
          <ALACAK>25,00</ALACAK>
          <BELNR>0100001790</BELNR>
          <BLART>SA</BLART>
          <BLART_LTEXT>Ana hesap belgesi</BLART_LTEXT>
          <BORC>0,00</BORC>
          <BUDAT>30.03.2018</BUDAT>
          <KONTO>102208</KONTO>
          <NBAKIYE>0,00</NBAKIYE>
          <SGTXT>DENKLEŖTİRME VİRMANI</SGTXT>
          <WAERS>TRY</WAERS>
          <ZUONR>0000102208</ZUONR>
        </bankStatementInvoiceItemData>
        <bankStatementInvoiceItemData>
          <ALACAK>0,00</ALACAK>
          <BELNR>0100005237</BELNR>
          <BLART>AB</BLART>
          <BLART_LTEXT>Muhasebe belgesi</BLART_LTEXT>
          <BORC>0,00</BORC>
          <BUDAT>30.03.2018</BUDAT>
          <KONTO>102208</KONTO>
          <NBAKIYE>0,00</NBAKIYE>
          <SGTXT/>
          <WAERS>TRY</WAERS>
          <ZUONR/>
        </bankStatementInvoiceItemData>
      </bankStatementInvoiceDataList>
    </ns3:GetSapBankStatementEInvoiceResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Response errorMessage açıklamaları

errorMessage	Açıklama
SELLER_NOT_FOUND	İlgili satıcının bulunamadığı durumu belirtir
NO_DATA_FOUND	Girilen tarih için hesap ekstresi bulunamadığı durumu belirtir
InvalidDate	Geçersiz tarih formatı kullanıldığını belirtir
INTERNAL_ERROR	hesap ekstresi alınamadığını durumu belirtir
dailyBankStatementEInvoiceSearchLimit	Günlük sorgulama limitinin dolduğunu belirtir

GetSapBankStatementEInvoice Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    String startDate = "2019-06-01";
    String endDate = "2019-07-01";

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    GetSapBankStatementEInvoiceRequest request = new
GetSapBankStatementEInvoiceRequest ();
    request.setAuth(authentication);
    request.setStartDate(date);
    request.setEndDate(date);
    SapBankStatementInvoiceServicePort port = new
SapBankStatementInvoiceServicePortService ()
        .getSapSapBankStatementInvoiceServicePortSoap11 ();
    GetBankStatementEInvoiceResponse response =
port.getSapBankStatementInvoice(request);}

```

3.13 Sipariş İptal Talepleri Servisi (ClaimCancelService)

Sipariş İptal Talepleri servisi için WSDL adresi:

<https://api.n11.com/ws/ClaimCancelService.wsdl>

İptal Talepleri Listeleme (ClaimCancelList)

Mağazaya gelen sipariş iptal taleplerini liste halinde yollayan servis. Her sayfada 20 iptal bilgisi gelir.

ClaimCancelListRequest

Auth	<u>Bkz: Authentication</u>
searchData.status	<u>Bkz : ClaimCancelStatus</u>
searchData.executer	<u>Bkz : ClaimExecuterType</u>
searchData.searchInfoType	<u>Bkz : ClaimSearchType</u>
searchData.searchQuery	searchData.searchInfoType ' a göre arama yapılmak istenen kelime / kod.
searchData.searchDate.searchDateType	<u>Bkz : ClaimCancelDateType</u>
searchData.searchDate.period.startDate	searchDateType' a göre tarih başlangıç. (dd/mm/yyyy)
searchData.searchDate.period.endDate	searchDateType' a göre tarih bitiş. (dd/mm/yyyy)
currentPage	Gösterilen sayfa numarası (currentpage 0 ile başlar).

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

ClaimCancelListResponse

result	<u>Bkz: Result</u>
claimCancelList.claimCancel.claimCancelId	İptal talep idsi.
claimCancelList.claimCancel.status	İptal durumu.
claimCancelList.claimCancel.executer	İşlemi yapan bilgisi.
claimCancelList.claimCancel.cancelReasonType	İptal nedeni.
claimCancelList.claimCancel.cancelReasonDescription	İptal açıklaması.

<i>claimCancelList.claimCancel.orderNumber</i>	<i>Sipariş kodu.</i>
<i>claimCancelList.claimCancel.shipmentMethod</i>	<i>Teslimat Metodu.</i>
<i>claimCancelList.claimCancel.bundleName</i>	<i>Kampanya Adı (Var ise).</i>
<i>claimCancelList.claimCancel.requestDate</i>	<i>Talep Tarihi.</i>
<i>claimCancelList.claimCancel.deniedDate</i>	<i>Ret Tarihi (İptal durumu 'Denied' ise).</i>
<i>claimCancelList.claimCancel.completedDate</i>	<i>Kabul Tarihi (İptal durumu 'Completed' ise).</i>
<i>claimCancelList.claimCancel.productId</i>	<i>Ürün Kodu.</i>
<i>claimCancelList.claimCancel.productName</i>	<i>Ürün Adı.</i>
<i>claimCancelList.claimCancel.quantity</i>	<i>İptal talebi yapılan ürün adedi.</i>
<i>claimCancelList.claimCancel.unitPrice</i>	<i>Birim Fiyatı.</i>
<i>claimCancelList.claimCancel.finalPrice</i>	<i>Ödenen Tutar.</i>
<i>claimCancelList.claimCancel.denyReasonType</i>	<i>Ret Nedeni (İptal durumu 'Denied' ise).</i>
<i>claimCancelList.claimCancel.denyReasonDescription</i>	<i>Ret Açıklaması (İptal durumu 'Denied' ise).</i>
<i>claimCancelList.claimCancel.shipmentCompany</i>	<i>Kargo Şirketi.</i>
<i>claimCancelList.claimCancel.deliveryFeeType</i>	<i>Kargo Ücretinin kimin tarafından ödendiği bilgisi;</i> <i>'ByBuyer' Alıcı Öder</i> <i>'BySeller' Mağaza Öder</i> <i>'Conditional' Şartlı Kargo</i>
<i>claimCancelList.claimCancel.buyerPhone</i>	<i>Müşterinin Telefon Numarası.</i>
<i>claimCancelList.claimCancel.buyerEmail</i>	<i>Müşterinin Email Adresi.</i>
<i>claimCancelList.claimCancel.buyerName</i>	<i>Müşterinin Adı Soyadı.</i>
<i>claimCancelList.claimCancel.paymentDate</i>	<i>Ödeme Tarihi.</i>
<i>pagingData</i>	<i>Bkz: Sayfalandırma</i>

ClaimCancelList Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:ClaimCancelListRequest>
      <auth>
        <appKey>*****</appKey>
        <appSecret>*****</appSecret>
      </auth>
      <searchData>
        <status>REQUESTED</status>
        <executer>BUYER</executer>
        <searchInfoType>ORDERID</searchInfoType>
        <searchQuery>123456789</searchQuery>
        <searchDate>
          <searchDateType>REQUESTED</searchDateType>
          <period>
            <startDate>01/01/2019</startDate>
            <endDate>30/12/2019</endDate>
          </period>
        </searchDate>
      </searchData>
    </sch:ClaimCancelListRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

        <currentPage>0</currentPage>
    </pagingData>
</sch:ClaimCancelListRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3:ClaimCancelListResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <claimCancelList>
        <claimCancel>
          <buyerEmail>***@gmail.com</buyerEmail>
          <buyerName>ad soyad</buyerName>
          <buyerPhone>****</buyerPhone>
          <cancelReasonDescription>deneme açıklama</cancelReasonDescription>
          <cancelReasonType>Tümünü İptal Et</cancelReasonType>
          <claimCancelId>1234</claimCancelId>
          <deliveryFeeType>ByBuyer</deliveryFeeType>
          <executer>BUYER</executer>
          <finalPrice>543</finalPrice>
          <orderNumber>123456789</orderNumber>
          <paymentDate>18/11/2019</paymentDate>
          <productId>3456</productId>
          <productName>denemeürün3</productName>
          <quantity>1</quantity>
          <requestDate>18/11/2019</requestDate>
          <shipmentCompany>Yurtiçi</shipmentCompany>
          <shipmentMethod>Shipping</shipmentMethod>
          <status>REQUESTED</status>
          <unitPrice>543</unitPrice>
        </claimCancel>
      </claimCancelList>
      <pagingData>
        <currentPage>0</currentPage>
        <pageSize>20</pageSize>
        <totalCount>1</totalCount>
        <pageCount>1</pageCount>
      </pagingData>
    </ns3:ClaimCancelListResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

ClaimCancelList Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";
    String status = "REQUESTED";
    String executer = "BUYER";
    String searchInfoType = "ORDERID";
    String searchQuery = "123456789";
    String searchDateType = "REQUESTED";
    String startDate = "01/01/2019";
    String endDate = "30/12/2019";
    int currentPageValue = 0;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);

```

```

authentication.setAppSecret(strAppSecret);

ClaimCancelListRequest request = new ClaimCancelListRequest();
SearchData searchData = new SearchData();
SearchDate searchDate = new SearchDate();
DateRange dateRange = new DateRange();
RequestPagingData requestPagingData = new RequestPagingData();

requestPagingData.setCurrentPage(currentPageValue);

dateRange.setStartDate(startDate);
dateRange.setEndDate(endDate);

searchDate.setSearchDateType(searchDateType);
searchDate.setPeriod(dateRange);

searchData.setStatus(status);
searchData.setExecuter(executer);
searchData.setSearchInfoType(searchInfoType);
searchData.setSearchQuery(searchQuery);
searchData.setSearchDate(searchDate);

request.setAuthentication(authentication);
request.setSearchDate(searchDate);

ClaimCancelServicePort port = new ClaimCancelServicePortService()
    .getClaimCancelServicePortSoap11();
ClaimCancelListResponse response = port.claimCancelList(request);
}

```

İptal Talebi Reddetme (ClaimCancelDeny)

İptal talebini reddetme servisi.

ClaimCancelDenyRequest

Auth	Bkz: Authentication
claimCancelId	Reddedilecek iptal talebinin idsi.
denyReasonId	Red sebebinin idsi. ClaimCancelDenyReasonType servisinden alınacaktır.
denyReasonNote	Red açıklaması.

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

ClaimCancelDenyResponse

result	Bkz: Result
---------------	-----------------------------

ClaimCancelDeny Örnek Çağrı

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:ClaimCancelDenyRequest>
      <auth>
        <appKey>*****</appKey>
        <appSecret>*****</appSecret>
      </auth>
      <claimCancelId>1234567</claimCancelId>
    </sch:ClaimCancelDenyRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```
        <denyReasonId>2</denyReasonId>
        <denyReasonNote>reddettim</denyReasonNote>
    </sch: ClaimCancelDenyRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3:ClaimCancelDenyResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
    </ns3:ClaimCancelDenyResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

ClaimCancelDeny Örnekleme Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] args) {
String strAppKey = "***";
String strAppSecret = "***";
Long claimCancelId = 1234567L;
Long denyReasonId = 2L;
String denyReasonNote = "reddettim";

Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

ClaimCancelDenyRequest request = new ClaimCancelDenyRequest();
request.setAuthentication(authentication);
request.setClaimCancelId(claimCancelId);
request.setDenyReasonId(denyReasonId);
request.setDenyReasonNote(denyReasonNote);

ClaimCancelServicePort port = new ClaimCancelServicePortService()
    .getClaimCancelServicePortSoap11();
ClaimCancelDenyResponse response = port.claimCancelList(request);
}
```

İptal Talebi Ret Sebepleri Listeleme (ClaimCancelDenyReasonType)

Ret sebeplerini listeleyen servis. İptal talebi ret servisinde ([ClaimCancelDenyRequest](#)) kullanılacaktır.

ClaimCancelDenyReasonTypeRequest

Auth	Bkz: Authentication
-------------	-------------------------------------

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

ClaimCancelDenyReasonTypeResponse

result	Bkz: Result
denyReasonTypeDataList.id	Ret sebebi idsi.
denyReasonTypeDataList.value	Ret sebebi açıklaması.

ClaimCancelDenyReasonType Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:ClaimCancelDenyReasonTypeRequest>
      <auth>
        <appKey>*****</appKey>
        <appSecret>*****</appSecret>
      </auth>
    </sch:ClaimCancelDenyReasonTypeRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3:ClaimCancelDenyReasonTypeResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <denyReasonTypeDataList>
        <id>1</id>
        <value>Stokta Kalmayan Ürün</value>
      </denyReasonTypeDataList>
      <denyReasonTypeDataList>
        <id>2</id>
        <value>Kampanya Sona Erdi</value>
      </denyReasonTypeDataList>
      <denyReasonTypeDataList>
        <id>3</id>
        <value>Ürün Kargoya Sağlam Teslim Edildi</value>
      </denyReasonTypeDataList>
      <denyReasonTypeDataList>
        <id>4</id>
        <value>Ürün Zarar Görmüş</value>
      </denyReasonTypeDataList>
      <denyReasonTypeDataList>
        <id>5</id>
        <value>Mevzuata Göre İadesi Kabul Edilmeyen Ürün</value>
      </denyReasonTypeDataList>
    </ns3:ClaimCancelDenyReasonTypeResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

ClaimCancelDenyReasonType Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] args) {
String strAppKey = "***";
String strAppSecret = "***";

Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

ClaimCancelDenyReasonTypeRequest request = new ClaimCancelDenyReasonTypeRequest();
request.setAuthentication(authentication);

ClaimCancelServicePort port = new ClaimCancelServicePortService()
```

```
.getClaimCancelServicePortSoap11();
ClaimCancelDenyReasonTypeResponse response = port.claimCancelList(request);
}
```

İptal Talebi Onaylama (ClaimCancelApprove)

İptal talebini onaylama servisi.

ClaimCancelApproveRequest

Auth	Bkz: Authentication
claimCancelId	Onaylanacak iptal talebinin idsi.

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

ClaimCancelApproveResponse

result	Bkz: Result
---------------	-----------------------------

ClaimCancelApprove Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:ClaimCancelApproveRequest>
      <auth>
        <appKey>*****</appKey>
        <appSecret>*****</appSecret>
      </auth>
      <claimCancelId>1234567</claimCancelId>
    </sch:ClaimCancelApproveRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3:ClaimCancelApproveResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
    </ns3:ClaimCancelApproveResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

ClaimCancelApprove Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    Long claimCancelId = 1234567L;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);
}
```

```

ClaimCancelDenyRequest request = new ClaimCancelDenyRequest();
request.setAuthentication(authentication);
request.setClaimCancelId(claimCancelId);

ClaimCancelServicePort port = new ClaimCancelServicePortService()
    .getClaimCancelServicePortSoap11();
ClaimCancelApproveResponse response = port.claimCancelList(request);

```

3.14 Sipariş İade Talepleri Servisi (ReturnService)

Sipariş İptal Talepleri servisi için WSDL adresi:

<https://api.n11.com/ws/ReturnService.wsdl>

İade Talepleri Listeleme (ClaimReturnList)

Mağazaya gelen sipariş iade taleplerini liste halinde yollayan servis. Her sayfada 20 iptal bilgisi gelir.

ClaimReturnListRequest

Auth	<u>Bkz: Authentication</u>
searchData.status	<u>Bkz : ClaimReturnStatus</u>
searchData.executer	<u>Bkz : ClaimExecuterType</u>
searchData.searchInfoType	<u>Bkz : ClaimSearchType</u>
searchData.searchQuery	searchData.searchInfoType ' a göre arama yapılmak istenen kelime / kod.
searchData.period.startDate	İade talebi gelme tarihi başlangıç. (dd/mm/yyyy)
searchData.period.endDate	İade talebi gelme tarihi bitiş. (dd/mm/yyyy)
currentPage	Gösterilen sayfa numarası (currentpage 0 ile başlar).

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

ClaimReturnListResponse

result	<u>Bkz: Result</u>
claimReturnList.claimReturn.claimReturnId	İade talep idsi.
claimReturnList.claimReturn.status	İade durumu.
claimReturnList.claimReturn.executer	İşlemi yapan bilgisi.
claimReturnList.claimReturn.returnReasonType	İade nedeni.
claimReturnList.claimReturn.returnReasonDescription	İade açıklaması.
claimReturnList.claimReturn.orderNumber	Sipariş kodu.
claimReturnList.claimReturn.sellerCampaignNumber	Mağaza Gönderi Kampanya No.
claimReturnList.claimReturn.shipmentMethod	Teslimat Metodu.
claimReturnList.claimReturn.bundleName	Kampanya Adı (Var ise)
claimReturnList.claimReturn.requestDate	Talep Tarihi.
claimReturnList.claimReturn.pendingRequestDate	Erteleme Talep Tarihi.
claimReturnList.claimReturn.pendedDate	Erteleme Tarihi.
claimReturnList.claimReturn.cancelledDate	İptal Tarihi.
claimReturnList.claimReturn.deniedDate	Ret Tarihi.
claimReturnList.claimReturn.approvedDate	Onay Tarihi.

<i>claimReturnList.claimReturn.sellerShipmentCompany</i>	<i>Mağaza Gönderi Kargo Şirketi.</i>
<i>claimReturnList.claimReturn.sellerTrackingNumber</i>	<i>Mağaza Gönderi Takip No.</i>
<i>claimReturnList.claimReturn.productId</i>	<i>Ürün Kodu.</i>
<i>claimReturnList.claimReturn.productName</i>	<i>Ürün Adı.</i>
<i>claimReturnList.claimReturn.attributesNames</i>	<i>Ürün Özelliği.</i>
<i>claimReturnList.claimReturn.quantity</i>	<i>İade talebi yapılan ürün adedi.</i>
<i>claimReturnList.claimReturn.unitPrice</i>	<i>Birim Fiyatı.</i>
<i>claimReturnList.claimReturn.finalPrice</i>	<i>Ödenen Tutar.</i>
<i>claimReturnList.claimReturn.shipmentCompany</i>	<i>Kargo Şirketi.</i>
<i>claimReturnList.claimReturn.trackingNumber</i>	<i>Kargo Takip No.</i>
<i>claimReturnList.claimReturn.campaignNumber</i>	<i>Kampanya No.</i>
<i>claimReturnList.claimReturn.deliveryFeeType</i>	<i>Kargo Ücretinin kimin tarafından ödendiği bilgisi;</i> <i>‘ByBuyer’ Alıcı Öder</i> <i>‘BySeller’ Mağaza Öder</i> <i>‘Conditional’ Şartlı Kargo</i>
<i>claimReturnList.claimReturn.buyerPhone</i>	<i>Müşterinin Telefon Numarası</i>
<i>claimReturnList.claimReturn.buyerEmail</i>	<i>Müşterinin Email Adresi</i>
<i>claimReturnList.claimReturn.buyerName</i>	<i>Müşterinin Adı Soyadı</i>
<i>claimReturnList.claimReturn.paymentDate</i>	<i>Ödeme Tarihi</i>
<i>pagingData</i>	<i>Bkz: Sayfalandırma</i>

ClaimReturnList Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:ClaimReturnListRequest>
      <auth>
        <appKey>*****</appKey>
        <appSecret>****</appSecret>
      </auth>
      <searchData>
        <status>ALL</status>
        <executer></executer>
        <searchInfoType>ORDERID</searchInfoType>
        <searchQuery>123456789</searchQuery>
        <period>
          <startDate></startDate>
          <endDate></endDate>
        </period>
      </searchData>
      <pagingData>
        <currentPage></currentPage>
      </pagingData>
    </sch:ClaimReturnListRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3:ClaimReturnListResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
```

```

        <status>success</status>
    </result>
    <claimReturnList>
        <claimReturn>
            <attributesNames/>
            <buyerEmail>****@gmail.com</buyerEmail>
            <buyerName>ad soyad</buyerName>
            <buyerPhone>55****</buyerPhone>
            <claimReturnId>12345</claimReturnId>
            <deliveryFeeType>BySeller</deliveryFeeType>
            <finalPrice>100</finalPrice>
            <orderNumber>123456789</orderNumber>
            <paymentDate>12/09/2019</paymentDate>
            <productId>1234</productId>
            <productName>Sürat Poplu Ürün</productName>
            <quantity>1</quantity>
            <requestDate>16/09/2019</requestDate>
            <returnReasonDescription>deneme</returnReasonDescription>
            <returnReasonType>Farklı ürün ulaştı</returnReasonType>
            <sellerTrackingNumber/>
            <shipmentCompany>Sürat</shipmentCompany>
            <shipmentMethod>Shipping</shipmentMethod>
            <status>REQUESTED</status>
            <trackingNumber>4134</trackingNumber>
            <unitPrice>100</unitPrice>
        </claimReturn>
    <pagingData>
        <currentPage>0</currentPage>
        <pageSize>20</pageSize>
        <totalCount>1</totalCount>
        <pageCount>1</pageCount>
    </pagingData>
</ns3:ClaimReturnListResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

ClaimReturnList Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    String status = "ALL";
    String searchInfoType = "ORDERID";
    String searchQuery = "123456789";
    int currentPageValue = 0;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    ClaimReturnListRequest request = new ClaimReturnListRequest();
    SearchData searchData = new SearchData();
    DateRange dateRange = new DateRange();
    RequestPagingData requestPagingData = new RequestPagingData();

    requestPagingData.setCurrentPage(currentPageValue);

    dateRange.setStartDate(startDate);
    dateRange.setEndDate(endDate);

    searchData.setStatus(status);
    searchData.setSearchInfoType(searchInfoType);
    searchData.setSearchQuery(searchQuery);
    searchData.setPeriod(dateRange);

    request.setAuthentication(authentication);
    request.setSearchData(searchData);
}

```

```
ReturnServicePort port = new ReturnServicePortService()
    .getReturnServicePortSoap11();
ClaimReturnListResponse response = port.claimReturnList(request);
}
```

İade Talebi Ret Sebepleri Listeleme (ClaimReturnDenyReasonType)

Ret sebeplerini listeleyen servis. İade talebi ret servisinde (ClaimReturnDenyRequest) kullanılacaktır.

ClaimReturnDenyReasonTypeRequest

Auth	Bkz: Authentication
-------------	-------------------------------------

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

ClaimReturnDenyReasonTypeResponse

result	Bkz: Result
denyReasonTypeDataList.id	Ret sebebi idsi.
denyReasonTypeDataList.value	Ret sebebi açıklaması.

ClaimReturnDenyReasonType Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:ClaimReturnDenyReasonTypesRequest>
      <auth>
        <appKey>*****</appKey>
        <appSecret>*****</appSecret>
      </auth>
    </sch:ClaimReturnDenyReasonTypesRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3:ClaimReturnDenyReasonTypesResponse
      xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <denyReasonTypeDataList>
        <id>21</id>
        <value>Özel Promosyonlu Ürün</value>
      </denyReasonTypeDataList>
      <denyReasonTypeDataList>
        <id>1</id>
        <value>Ürün kargoya sağlam teslim edildi</value>
      </denyReasonTypeDataList>
      <denyReasonTypeDataList>
        <id>2</id>
        <value>Ürün zarar görmüş</value>
      </denyReasonTypeDataList>
      <denyReasonTypeDataList>
        <id>22</id>
        <value>İptal ve İadesi kabul edilmeyen Ürün</value>
      </denyReasonTypeDataList>
    </ns3:ClaimReturnDenyReasonTypesResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

```

        <id>23</id>
        <value>Turun kalkış gününe son 24 saat kalması</value>
    </denyReasonTypeDataList>
    <denyReasonTypeDataList>
        <id>3</id>
        <value>Mevzuata Göre İadesi Kabul Edilmeyen Ürün</value>
    </denyReasonTypeDataList>
    <denyReasonTypeDataList>
        <id>24</id>
        <value>Turun kalkış gününe son 48 saat kalması</value>
    </denyReasonTypeDataList>
    <denyReasonTypeDataList>
        <id>25</id>
        <value>Turun kalkış gününe son 72 saat kalması</value>
    </denyReasonTypeDataList>
    <denyReasonTypeDataList>
        <id>41</id>
        <value>İade Ürün Mağazaya Ulaşmadı</value>
    </denyReasonTypeDataList>
</ns3:ClaimReturnDenyReasonTypesResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

ClaimReturnDenyReasonType Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    ClaimReturnDenyReasonTypeRequest request = new ClaimReturnDenyReasonTypeRequest();
    request.setAuthentication(authentication);

    ReturnServicePort port = new ReturnServicePortService()
        .getReturnServicePortSoap11();
    ClaimReturnDenyReasonTypeResponse response = port.claimReturnList(request);
}

```

İade Talebi Erteleme Sebepleri Listeleme (ClaimReturnPendingReasonType)

Erteleme sebeplerini listeleyen servis. İade talebi erteleme servisinde ([ClaimReturnPending](#)) kullanılacaktır.

ClaimReturnPendingReasonTypeRequest

Auth	Bkz: Authentication
-------------	-------------------------------------

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

ClaimReturnPendingReasonTypeResponse

result	Bkz: Result
<i>pendingReasonTypeDataList.id</i>	Erteleme sebebi idsi.
<i>pendingReasonTypeDataList.value</i>	Erteleme sebebi açıklaması.

ClaimReturnPendingReasonType Örnek Çağrı

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:ClaimReturnPendingReasonTypesRequest>
      <auth>
        <appKey>*****</appKey>
        <appSecret>*****</appSecret>
      </auth>
    </sch:ClaimReturnPendingReasonTypesRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3:ClaimReturnPendingReasonTypesResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <pendingReasonTypeDataList>
        <id>1</id>
        <value>Ürün servis tarafından incelenecek</value>
      </pendingReasonTypeDataList>
      <pendingReasonTypeDataList>
        <id>21</id>
        <value>Ürün acente tarafından incelenecek</value>
      </pendingReasonTypeDataList>
      <pendingReasonTypeDataList>
        <id>2</id>
        <value>Ürün fabrika tarafından incelenecek</value>
      </pendingReasonTypeDataList>
      <pendingReasonTypeDataList>
        <id>3</id>
        <value>Gerekli kontroller yapılacak</value>
      </pendingReasonTypeDataList>
    </ns3:ClaimReturnPendingReasonTypesResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

ClaimReturnPendingReasonType Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main(String[] args) {
String strAppKey = "***";
String strAppSecret = "***";

Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

ClaimReturnPendingReasonTypeRequest request = new
ClaimReturnPendingReasonTypeRequest();
request.setAuthentication(authentication);

ReturnServicePort port = new ReturnServicePortService()
.getReturnServicePortSoap11();
ClaimReturnPendingReasonTypeResponse response = port.claimReturnList(request);
}

```

İade Talebi Onaylama (ClaimReturnApprove)

İade talebini onaylama servisi.

ClaimReturnApproveRequest

Auth	Bkz: Authentication
claimReturnId	Onaylanacak iade talebinin idsi.

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

ClaimReturnApproveResponse

result	Bkz: Result
---------------	-----------------------------

ClaimReturnApprove Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:ClaimReturnApproveRequest >
      <auth>
        <appKey>*****</appKey>
        <appSecret>*****</appSecret>
      </auth>
      <claimCancelId>1234567</claimCancelId>
    </sch:ClaimReturnApproveRequest >
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3:ClaimReturnApproveResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
    </ns3:ClaimReturnApproveResponse >
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

ClaimReturnApprove Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";
    Long claimReturnId = 1234567L;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    ClaimReturnApproveRequest request = new ClaimReturnApproveRequest();
    request.setAuthentication(authentication);
    request.setClaimReturnId(claimReturnId);

    ReturnServicePort port = new ReturnServicePortService()
        .getReturnServicePortSoap11();
    ClaimReturnApproveResponse response = port.claimReturnList(request);}
```

İade Talebi Erteleme (ClaimReturnPending)

İade talebini ertleme servisi.

ClaimReturnPendingRequest

Auth	Bkz: Authentication
claimReturnId	Ertelenecek iade talebinin idsi.
pendingReasonId	Ertleme sebebinin idsi. ClaimReturnPendingReasonType servisinden alınacaktır.
pendingDayCount	Ertleme Gün Sayısı.
pendingReasonNote	Ertleme Açıklaması.

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

ClaimReturnPendingResponse

result	Bkz: Result
---------------	-----------------------------

ClaimReturnPending Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:ClaimReturnPendingRequest>
      <auth>
        <appKey>*****</appKey>
        <appSecret>*****</appSecret>
      </auth>
      <claimReturnId>123456789</claimReturnId>
      <pendingReasonId>123</pendingReasonId>
      <pendingDayCount>1</pendingDayCount>
      <pendingReasonNote>açıklama</pendingReasonNote>
    </sch:ClaimReturnPendingRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3:ClaimReturnPendingResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
    </ns3:ClaimReturnPendingResponse >
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

ClaimReturnPending Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] args) {
String strAppKey = "****";
String strAppSecret = "****";
Long claimReturnId = 123456789L;
Long pendingReasonId= 123L;
Integer pendingDayCount = 1;
String pendingReasonNote = "açıklama";

Authentication authentication = new Authentication();
```

```
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

ClaimReturnPendingRequest request = new ClaimReturnPendingRequest();
request.setAuthentication(authentication);
request.setClaimReturnId(claimReturnId);
request.setPendingReasonId(pendingReasonId);
request.setPendingDayCount(pendingDayCount);
request.setPendingReasonNote(pendingReasonNote);

ReturnServicePort port = new ReturnServicePortService()
.getReturnServicePortSoap11();
ClaimReturnPendingResponse response = port.claimReturnList(request);}
```

İade Talebi Reddetme (ClaimReturnDeny)

İade talebini reddetme servisi.

ClaimReturnDenyRequest

Auth	Bkz: Authentication
claimReturnId	Reddelilecek iade talebinin idsi.
denyReasonId	Reddelilecek sebebinin idsi. ClaimReturnDenyReasonType servisinden alınacaktır.
denyReasonNote	Red Açıklaması.
returnShipmentType	Gönderim Tipi. "CUSTOM" = Takip Numarası İle "CAMPAIGN" = Kargo Kampanyası İle - Aynı Gün Teslimat, Özel Teslimat ve Bilet siparişlerinin iade taleplerinin reddinde; Bu alan boş bırakılmalıdır. - Red sebebi "Ürün Mağazaya Ulaşmadı" seçildi ise; Bu alan boş bırakılmalıdır. Alıcının talep için girmiş olduğu takip numarası otomatik olarak gönderilecektir. - Diğer red sebepleri için; "CUSTOM" seçilirse; ürünü kargoya verdiyseniz lütfen takip numarasını ilgili alana girin. "CAMPAIGN" seçilirse; shipmentCompanyId , trackingNumber , deliveryReceiptNumber alanları boş bırakılmalıdır. Ürünü iade için henüz kargoya vermediyseniz kampanya kodu kullanarak belirtilen kargo şirketi ile gönderdiğinizde, takip kodu sisteme otomatik olarak tanımlanır, ve iade talebiniz otomatik olarak onaylanmış olur. Onayladığınız takdirde ürünler için üretilecek olan kargo kampanya kodlarına tablodaki "Mağaza Gönderi Kampanya No" kolonundan ulaşabilirsiniz.

<i>shipmentCompanyId</i>	Kargo şirketi Idsi. ShipmentCompanyService servisinden alınacaktır. <i>returnShipmentType</i> “CUSTOM” ise ve Red sebebi “Ürün Mağazaya Ulaşmadı” değil ise; Bu alan zorunludur. Diğer durumlar için; Bu alan boş bırakılmalıdır.
<i>trackingNumber</i>	Takip Numarası. <i>returnShipmentType</i> “CUSTOM” ise ve Red sebebi “Ürün Mağazaya Ulaşmadı” değil ise; Bu alan zorunludur. Diğer durumlar için; Bu alan boş bırakılmalıdır.
<i>deliveryReceiptNumber</i>	Teslim Fiş No. Aynı Gün Teslimat, Özel Teslimat ve Bilet siparişlerinin iade taleplerinin reddinde; Bu alan zorunludur. Diğer durumlar için; Bu alan boş bırakılmalıdır.

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

ClaimReturnDenyResponse

<i>result</i>	Bkz: Result
---------------	-----------------------------

ClaimReturnDeny Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:ClaimReturnDenyRequest>
      <auth>
        <appKey>*****</appKey>
        <appSecret>*****</appSecret>
      </auth>
      <claimReturnId>123456789</claimReturnId>
      <denyReasonId>123</denyReasonId>
      <denyReasonNote>aynı gün teslimat iade talebi red</denyReasonNote>
      <returnShipmentType></returnShipmentType>
      <shipmentCompanyId></shipmentCompanyId>
      <trackingNumber></trackingNumber>
      <deliveryReceiptNumber>123456</deliveryReceiptNumber>
    </sch:ClaimReturnDenyRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3:ClaimReturnDenyResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
    </ns3:ClaimReturnDenyResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

ClaimReturnDeny Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main(String[] args) {
String strAppKey = "****";
String strAppSecret = "****";
Long claimReturnId = 123456789L;
Long denyReasonId= 123L;
String denyReasonNote = "aynı gün teslimat iade talebi red";
String deliveryReceiptNumber = "123456"

Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

ClaimReturnDenyRequest request = new ClaimReturnDenyRequest();
request.setAuthentication(authentication);
request.setClaimReturnId(claimReturnId);
request.setDenyReasonId(denyReasonId);
request.setDenyReasonNote(denyReasonNote);
request.setDeliveryReceiptNumber(deliveryReceiptNumber);

ReturnServicePort port = new ReturnServicePortService()
.getReturnServicePortSoap11();
ClaimReturnDenyResponse response = port.claimReturnList(request);}

```

3.15 Sipariş Değişim Talepleri Servisi (ClaimExchangeService)

Sipariş Değişim Talepleri servisi için WSDL adresi:

<https://api.n11.com/ws/ClaimExchangeService.wsdl>

Değişim Talepleri Listeleme (ClaimExchangeList)

Mağazaya gelen sipariş değişim taleplerini liste halinde yollayan servis. Her sayfada 20 iptal bilgisi gelir.

ClaimExchangeListRequest

Auth	<u>Bkz: Authentication</u>
searchData.status	<u>Bkz : ClaimExchangeStatus</u>
searchData.executer	<u>Bkz : ClaimExecuterType</u>
searchData.searchInfoType	<u>Bkz : ClaimSearchType</u>
searchData.searchQuery	searchData.searchInfoType ' a göre arama yapılmak istenen kelime / kod.
searchData.period.startDate	Değişim talebi gelme tarihi başlangıç. (dd/mm/yyyy)
searchData.period.endDate	Değişim talebi gelme tarihi bitiş. (dd/mm/yyyy)
currentPage	Gösterilen sayfa numarası (currentpage 0 ile başlar).

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

ClaimExchangeListResponse

result	<u>Bkz: Result</u>
claimExchangeList.claimExchange.claimExchangeId	Değişim talep idsi.
claimExchangeList.claimExchange.status	Değişim durumu.
claimExchangeList.claimExchange.executer	İşlemi yapan bilgisi.
claimExchangeList.claimExchange.exchangeReasonType	Değişim nedeni.
claimExchangeList.claimExchange.exchangeReasonDescription	Değişim açıklaması.

<i>claimExchangeList.claimExchange.orderNumber</i>	<i>Sipariş kodu.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.shipmentMethod</i>	<i>Teslimat Metodu.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.preRequestDate</i>	<i>Ön Talep Tarihi.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.requestDate</i>	<i>Talep Tarihi.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.sellerCampaignNumber</i>	<i>Mağaza Gönderi Kampanya No.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.cancelledDate</i>	<i>İptal Tarihi.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.pendingRequestDate</i>	<i>Erteleme Talep Tarihi.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.pendedDate</i>	<i>Erteleme Tarihi.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.completedDate</i>	<i>Tamamlanma Tarihi</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.convertedToReturnDate</i>	<i>İadeye Çevrilme Tarihi.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.sellerShipmentCompany</i>	<i>Mağaza Gönderi Kargo Şirketi.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.sellerTrackingNumber</i>	<i>Mağaza Gönderi Takip No.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.recipient</i>	<i>Teslim Alan.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.phone</i>	<i>Telefon No.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.address</i>	<i>Adres.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.productId</i>	<i>Ürün Kodu.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.productName</i>	<i>Ürün Adı.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.attributesNames</i>	<i>Ürün Özelliği.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.quantity</i>	<i>Değişim talebi yapılan ürün adedi.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.unitPrice</i>	<i>Birim Fiyatı.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.finalPrice</i>	<i>Ödenen Tutar.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.shipmentCompany</i>	<i>Kargo Şirketi.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.trackingNumber</i>	<i>Kargo Takip No.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.campaignNumber</i>	<i>Kampanya No.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.deliveryFeeType</i>	<i>Kargo Ücretinin kimin tarafından ödendiği bilgisi;</i> <i>'ByBuyer' Alıcı Öder</i> <i>'BySeller' Mağaza Öder</i> <i>'Conditional' Şartlı Kargo</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.buyerPhone</i>	<i>Müşterinin Telefon Numarası.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.buyerEmail</i>	<i>Müşterinin Email Adresi.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.buyerName</i>	<i>Müşterinin Adı Soyadı.</i>
<i>claimExchangeList.claimExchange.paymentDate</i>	<i>Ödeme Tarihi.</i>
<i>pagingData</i>	<i>Bkz: Sayfalandırma</i>

ClaimExchangeList Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:ClaimExchangeListRequest>
      <auth>
        <appKey>*****</appKey>
        <appSecret>****</appSecret>
      </auth>
      <searchData>
        <status>ALL</status>
        <executer></executer>
      </searchData>
    </sch:ClaimExchangeListRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

        <searchInfoType>ORDERID</searchInfoType>
        <searchQuery>123456789</searchQuery>
        <period>
            <startDate></startDate>
            <endDate></endDate>
        </period>
    </searchData>
    <pagingData>
        <currentPage></currentPage>
    </pagingData>
</sch:ClaimExchangeListRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:ClaimExchangeListResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <claimExchangeList>
        <claimExchange>
          <address>KARTAL ORHANTEPE MH. Kartal İstanbul</address>
          <attributesNames/>
          <buyerEmail>*****@gmail.com</buyerEmail>
          <buyerName>Ad Soyad</buyerName>
          <buyerPhone>555*****</buyerPhone>
          <claimExchangeId>1234567</claimExchangeId>
          <deliveryFeeType>ByBuyer</deliveryFeeType>
          <exchangeReasonDescription>deneme</exchangeReasonDescription>
          <exchangeReasonType>Farklı Renk</exchangeReasonType>
          <executer>BUYER</executer>
          <finalPrice>44.00</finalPrice>
          <orderNumber>123456789</orderNumber>
          <paymentDate>16/10/2019</paymentDate>
          <productId>12345</productId>
          <productName>ürün deneme 2</productName>
          <quantity>1</quantity>
          <recipient>ad soyad</recipient>
          <requestDate>17/10/2019</requestDate>
          <sellerCampaignNumber>920110051762502</sellerCampaignNumber>
          <shipmentCompany>Yurtiçi</shipmentCompany>
          <shipmentMethod>Shipping</shipmentMethod>
          <status>REQUESTED</status>
          <trackingNumber>123456789</trackingNumber>
          <unitPrice>44</unitPrice>
        </claimExchange>
      </claimExchangeList>
      <pagingData>
        <currentPage>0</currentPage>
        <pageSize>20</pageSize>
        <totalCount>1</totalCount>
        <pageCount>1</pageCount>
      </pagingData>
    </ns3:ClaimExchangeListResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>

```

ClaimExchangeList Örnek Çağrı (JAVA)

```

public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";
    String status = "ALL";
    String searchInfoType = "ORDERID";
    String searchQuery = "123456789";
}

```

```

int currentPageValue = 0;

Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

ClaimExchangeListRequest request = new ClaimExchangeListRequest();
SearchData searchData = new SearchData();
DateRange dateRange = new DateRange();
RequestPagingData requestPagingData = new RequestPagingData();

requestPagingData.setCurrentPage(currentPageValue);

dateRange.setStartDate(startDate);
dateRange.setEndDate(endDate);

searchData.setStatus(status);
searchData.setSearchInfoType(searchInfoType);
searchData.setSearchQuery(searchQuery);
searchData.setPeriod(dateRange);

request.setAuthentication(authentication);
request.setSearchData(searchData);

ClaimExchangeServicePort port = new ClaimExchangeServicePortService()
    .getClaimExchangeServicePortSoap11();
ClaimExchangeListResponse response = port.claimExchangeList(request);
}

```

Değişim Talebi Ret Sebepleri Listeleme (ExchangeDenyReasonType)

Ret sebeplerini listeleyen servis. Değişim talebi ret servisinde (ExchangeDenyReasonTypesRequest) kullanılacaktır.

ExchangeDenyReasonTypesRequest

Auth	<u>Bkz: Authentication</u>
-------------	-----------------------------------

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

ExchangeDenyReasonTypesResponse

result	<u>Bkz: Result</u>
<i>exchangeReasonTypeDataList.id</i>	Ret sebebi idsi.
<i>exchangeReasonTypeDataList.value</i>	Ret sebebi açıklaması.

ExchangeDenyReasonType Örnek Çağrı

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:ExchangeDenyReasonTypesRequest>
      <auth>
        <appKey>?</appKey>
        <appSecret>?</appSecret>
      </auth>
    </sch:ExchangeDenyReasonTypesRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<ns3:ExchangeDenyResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
<result>
<status>success</status>
</result>
<exchangeReasonTypeDataList>
<id>21</id>
<value>Ürün zarar görmüş</value>
</exchangeReasonTypeDataList>
</ns3:ExchangeDenyResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

ExchangeDenyReasonType Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] args) {
String strAppKey = "***";
String strAppSecret = "***";

Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

ExchangeDenyReasonTypesRequest request = new ExchangeDenyReasonTypesRequest ();
request.setAuthentication(authentication);

ClaimExchangeServicePort port = new ClaimExchangeServicePortService()
.getClaimExchangeServicePort PortSoap11();
ExchangeDenyReasonTypesResponse response = port.claimExchangeList(request) }
```

Değişim Talebi Erteleme Sebepleri Listeleme (ExchangePendingReasonType)

Erteleme sebeplerini listeleyen servis.Değişim talebi erteleme servisinde (ExchangePendingReasonTypesRequest) kullanılacaktır.

ExchangePendingReasonTypesRequest

Auth	Bkz: Authentication
-------------	-------------------------------------

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

ExchangePendingReasonTypesResponse

result	Bkz: Result
exchangeReasonTypeDataList.id	Erteleme sebebi idsi.
exchangeReasonTypeDataList.value	Erteleme sebebi açıklaması.

ExchangePendingReasonType Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sch:ExchangePendingReasonTypesRequest>
<auth>
<appKey>?</appKey>
<appSecret>?</appSecret>
```

```
</auth>
</sch:ExchangePendingReasonTypesRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<ns3:ExchangePendingResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
<result>
<status>success</status>
</result>
<exchangeReasonTypeDataList>
<id>1</id>
<value>İnceleme</value>
</exchangeReasonTypeDataList>
</ns3:ExchangePendingResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

ExchangePendingReasonType Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] args) {
String strAppKey = "***";
String strAppSecret = "***";

Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

ExchangePendingReasonTypesRequest request = new ExchangePendingReasonTypesRequest
();
request.setAuthentication(authentication);

ClaimExchangeServicePort port = new ClaimExchangeServicePortService()
.getClaimExchangeServicePort PortSoap11();
ExchangePendingReasonTypesResponseresponse = port.claimExchangeList(request);
}
```

Değişim Talebi Erteleme (ClaimExchangePending)

Değişim talebini ertleme servisi.

ClaimExchangePendingRequest

Auth	Bkz: Authentication
claimExchangeId	Ertelenecek değişim talebinin idsi.
pendingReasonId	Ertleme sebebinin idsi. ClaimExchangePendingReasonType servisinden alınacaktır.
pendingDayCount	Ertleme Gün Sayısı. (1-30 gün arası değer girilmelidir.)
pendingReasonNote	Ertleme Açıklaması.

*Bold alanlar zorunlu alanlardır.

ClaimExchangePendingResponse

result	Bkz: Result
---------------	-----------------------------

ClaimExchangePending Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:ClaimExchangePendingRequest>
      <auth>
        <appKey>*****</appKey>
        <appSecret>*****</appSecret>
      </auth>
      <claimExchangeId>123456789</claimReturnId>
      <pendingReasonId>123</pendingReasonId>
      <pendingDayCount>1</pendingDayCount>
      <pendingReasonNote>açıklama</pendingReasonNote>
    </sch:ClaimExchangePendingRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3:ClaimExchangePendingResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
    </ns3:ClaimExchangePendingResponse >
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

ClaimExchangePending Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "****";
    String strAppSecret = "****";
    Long claimExchangeId = 123456789L;
    Long pendingReasonId= 123L;
    Integer pendingDayCount = 1;
    String pendingReasonNote = "açıklama";

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    ClaimExchangePendingRequest request = new ClaimExchangePendingRequest();
    request.setAuthentication(authentication);
    request.setClaimExchangeId(claimReturnId);
    request.setPendingReasonId(pendingReasonId);
    request.setPendingDayCount(pendingDayCount);
    request.setPendingReasonNote(pendingReasonNote);

    ClaimExchangeServicePort port = new ClaimExchangeServicePortService()
        .getClaimExchangeServicePortSoap11();
    ClaimExchangePendingResponse response = port.claimExchangeList(request);}
```

Değişim Talebi Ücret İadesi Önerme (ClaimExchangeDenyWithConfirm)

Değişim talebini ücret iadesi önererek reddetme.

Bu işlemin sonucunda alıcıya ürün iadesi ve para iadesi seçenekleri sunulacak, alıcı para iadesini talep ettiğinde değişim talebi iadeye çevrilip otomatik olarak onaylanacak, alıcıya ürünün parası iade edilecek, size bu ürün için yapılan bir ödeme var ise ödeme tutarı kadar kesinti uygulanacaktır.

ClaimExchangeDenyWithConfirmRequest

Auth	<u>Bkz: Authentication</u>
claimExchangeId	Ertelenecek değişim talebinin idsi.
denyReasonId	Reddelilecek sebebinin idsi. <u>ClaimExchangeDenyReasonType</u> servisinden alınacaktır.

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

ClaimExchangeDenyWithConfirmResponse

result	<u>Bkz: Result</u>
---------------	---------------------------

ClaimExchangeDenyWithConfirm Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:ClaimExchangeDenyWithConfirmRequest>
      <auth>
        <appKey>*****</appKey>
        <appSecret>*****</appSecret>
      </auth>
      <claimExchangeId>123456789</claimReturnId>
      <denyReasonId>123</pendingReasonId>
    </sch:ClaimExchangeDenyWithConfirmRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:ClaimExchangeDenyWithConfirmResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
    </ns3:ClaimExchangeDenyWithConfirmResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

ClaimExchangeDenyWithConfirm Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] args) {
String strAppKey = "***";
String strAppSecret = "***";
Long claimExchangeId = 123456789L;
Long denyReasonId= 123L;
```

```
Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

ClaimExchangeDenyWithConfirmRequest request = new
ClaimExchangeDenyWithConfirmRequest();
request.setAuthentication(authentication);
request.setClaimExchangeId(claimReturnId);
request.setDenyReasonId(pendingReasonId);

ClaimExchangeServicePort port = new ClaimExchangeServicePortService()
.getClaimExchangeServicePortSoap11();
ClaimExchangeDenyWithConfirmResponse response = port.claimExchangeList(request);
```

Değişim Talebi Reddetme (ClaimExchangeDeny)

Değişim talebini reddetme servisi.

ClaimExchangeDenyRequest

Auth	Bkz: Authentication
claimeExchangeId	Reddelilecek değişim talebinin idsi.
denyReasonId	Reddelilecek sebebinin idsi. ClaimExchangeDenyReasonType servisinden alınacaktır.
denyReasonNote	Red Açıklaması.
returnShipmentType	Gönderim Tipi. "CUSTOM" = Takip Numarası İle "CAMPAIGN" = Kargo Kampanyası İle - Aynı Gün Teslimat ve Özel Teslimat siparişlerin değişim taleplerinin reddinde; Bu alan boş bırakılmalıdır. - Red sebebi "Ürün Mağazaya Ulaşmadı" seçildi ise; Bu alan boş bırakılmalıdır. Alıcının talep için girmiş olduğu takip numarası otomatik olarak gönderilecektir. - Diğer red sebepleri için; "CUSTOM" seçilirse; Ürünü kargoya verdiyseniz lütfen takip numarasını ilgili alana girin. Değişim talebi, takip numarasının sisteme girilmesiyle reddedilecektir. "CAMPAIGN" seçilirse; shipmentCompanyId , trackingNumber , deliveryReceiptNumber alanları boş bırakılmalıdır. Ürünü değişim için henüz kargoya vermediyseniz kampanya kodu kullanarak belirtilen kargo şirketi ile gönderdiğinizde, takip kodu sisteme otomatik olarak tanımlanır, ve değişim talebiniz otomatik olarak onaylanmış olur. Değişim süreci gereği ürünü, size tanımlanan süre

	dahilinde kargolamanız gerekmektedir, aksi takdirde değişim talebi iadeye çevrilip otomatik olarak onaylanacak, alıcıya ürünün parası iade edilecek, size bu ürün için yapılan bir ödeme var ise ödeme tutarı kadar kesinti uygulanacaktır. Onayladığınız takdirde ürünler için üretilecek olan kargo kampanya kodlarına tablodaki "Mağaza Gönderi Kampanya No" kolonundan ulaşabilirsiniz.
shipmentCompanyId	Kargo şirketi Idsi. ShipmentCompanyService servisinden alınacaktır. returnShipmentType "CUSTOM" ise ve Red sebebi "Ürün Mağazaya Ulaşmadı" değil ise; Bu alan zorunludur. Diğer durumlar için; Bu alan boş bırakılmalıdır.
trackingNumber	Takip Numarası. returnShipmentType "CUSTOM" ise ve Red sebebi "Ürün Mağazaya Ulaşmadı" değil ise; Bu alan zorunludur. Diğer durumlar için; Bu alan boş bırakılmalıdır.
deliveryReceiptNumber	Teslim Fiş No. Aynı Gün Teslimat ve Özel Teslimat siparişlerinin değişim taleplerinin reddinde; Bu alan zorunludur. Diğer durumlar için; Bu alan boş bırakılmalıdır.

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

ClaimExchangeDenyResponse

result	Bkz: Result
--------	-----------------------------

ClaimExchangeDeny Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:ClaimExchangeDenyRequest>
      <auth>
        <appKey>*****</appKey>
        <appSecret>*****</appSecret>
      </auth>
      <claimExchangeId>123456789</claimReturnId>
      <denyReasonId>123</denyReasonId>
      <denyReasonNote>aynı gün teslimat iade talebi red</denyReasonNote>
      <returnShipmentType></returnShipmentType>
      <shipmentCompanyId></shipmentCompanyId>
      <trackingNumber></trackingNumber>
      <deliveryReceiptNumber>123456</deliveryReceiptNumber>
    </sch:ClaimExchangeDenyRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3:ClaimExchangeDenyResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
```

```
<result>
  <status>success</status>
</result>
</ns3:ClaimExchangeDenyResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

ClaimExchangeDeny Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] args) {
String strAppKey = "***";
String strAppSecret = "***";
Long claimExchangeId = 123456789L;
Long denyReasonId= 123L;
String denyReasonNote = "aynı gün teslimat değişim talebi red";
String deliveryReceiptNumber = "123456"

Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

ClaimExchangeDenyRequest request = new ClaimExchangeDenyRequest();
request.setAuthentication(authentication);
request.setClaimReturnId(claimReturnId);
request.setDenyReasonId(denyReasonId);
request.setDenyReasonNote(denyReasonNote);
request.setDeliveryReceiptNumber(deliveryReceiptNumber);

ClaimExchangeServicePort port = new ClaimExchangeServicePortService()
.getClaimExchangeServicePortSoap11();
ClaimExchangeDenyResponse response = port.claimExchangeList(request);}
```

Değişim Talebini Takip Numarası İle Onaylama (ExchangeApproveByTrackingNumber)

Değişim talebini takip numarası ile onaylama servisi.

Ürünü değişim için kargoya verdiyseniz lütfen takip numarasını ilgili alana girin. Değişim talebi, takip numarasının sisteme girilmesiyle onaylanacaktır.

ExchangeApproveByTrackingNumberRequest

Auth	Bkz: Authentication
claimExchangeId	Onaylanacak değişim talebinin idsi.
shipmentCompanyId	Kargo şirketi Idsi. ShipmentCompanyService servisinden alınacaktır.
trackingNumber	Takip Numarası.

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

ExchangeApproveByTrackingNumberResponse

result	Bkz: Result
---------------	-----------------------------

ExchangeApproveByTrackingNumber Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
  <sch: ExchangeApproveByTrackingNumberRequest >
    <auth>
      <appKey>*****</appKey>
      <appSecret>*****</appSecret>
    </auth>
    <claimExchangeId>1234567</claimExchangeId>
    <shipmentCompany>1234</shipmentCompany>
    <trackingNumber>12345</trackingNumber>
  </sch:
ExchangeApproveByTrackingNumberRequest >
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3:
ExchangeApproveByTrackingNumberResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
    </ns3: ExchangeApproveByTrackingNumberResponse >
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

ExchangeApproveByTrackingNumber Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] args) {
String strAppKey = "***";
String strAppSecret = "***";
Long claimExchangeId = 1234567L;
String shipmentCompany = "1234";
String trackingNumber = "12345";

Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

ExchangeApproveByTrackingNumberRequest request = new
ExchangeApproveByTrackingNumberRequest();
request.setAuthentication(authentication);
request.setClaimExchangeId(claimExchangeId);
request.setShipmentCompany(shipmentCompany);
request.setTrackingNumber(trackingNumber);

ClaimExchangeServicePort port = new ClaimExchangeServicePortService()
.getClaimExchangeServicePortSoap11();
ExchangeApproveByTrackingNumberResponse response =
port.claimExchangeList(request);}
```

Değişim Talebini Kargo Kampanyası İle Onaylama (ExchangeApproveByCargoCampaign)

Değişim talebini kargo kampanyası ile onaylama servisi.

Ürünü değişim için henüz kargoya vermediyseniz kampanya kodu kullanarak belirtilen kargo şirketi ile gönderdiğinizde, takip kodu sisteme otomatik olarak tanımlanır, ve değişim talebiniz otomatik olarak onaylanmış olur. Değişim süreci gereği ürünü, size tanımlanan süre dahilinde kargolamanız gerekmektedir, aksi takdirde değişim talebi iadeye çevrilip otomatik olarak

onaylanacak, alıcıya ürünün parası iade edilecek, size bu ürün için yapılan bir ödeme var ise ödeme tutarı kadar kesinti uygulanacaktır.
Onayladığınız takdirde ürünler için üretilecek olan kargo kampanya kodlarına tablodaki "Mağaza Gönderi Kampanya No" kolonundan ulaşabilirsiniz

ExchangeApproveByCargoCampaignRequest

Auth	Bkz: Authentication
claimExchangeId	Onaylanacak değişim talebinin idsi.

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

ExchangeApproveByCargoCampaignResponse

result	Bkz: Result
---------------	-----------------------------

ExchangeApproveByCargoCampaign Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch: ExchangeApproveByCargoCampaignRequest >
      <auth>
        <appKey>*****</appKey>
        <appSecret>*****</appSecret>
      </auth>
      <claimExchangeId>1234567</claimExchangeId>
    </sch: ExchangeApproveByCargoCampaignRequest >
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3: ExchangeApproveByCargoCampaignResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
    </ns3: ExchangeApproveByCargoCampaignResponse >
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

ExchangeApproveByCargoCampaign Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] args) {
String strAppKey = "***";
String strAppSecret = "***";
Long claimReturnId = 1234567L;

Authentication authentication = new Authentication();
authentication.setAppKey(strAppKey);
authentication.setAppSecret(strAppSecret);

ExchangeApproveByCargoCampaignRequest request = new
ExchangeApproveByCargoCampaignRequest();
request.setAuthentication(authentication);
```

```
request.setClaimExchangeId(claimReturnId);

ClaimExchangeServicePort port = new ClaimExchangeServicePortService()
    .getClaimExchangeServicePortSoap11();
ExchangeApproveByTrackingNumberResponse response =
    port.claimExchangeList(request);}
```

Değişim Talebini Teslim Fiş Numarası İle Onaylama (ExchangeApproveByReceiptNumber)

Değişim talebini teslim fiş numarası ile onaylama servisi.

Kendi aracınızla teslim ettiğiniz siparişin değişimi için teslim fiş numarasını ilgili alana girin.

ExchangeApproveByReceiptNumberRequest

Auth	Bkz: Authentication
claimExchangeId	Onaylanacak değişim talebinin idsi.
deliveryReceiptNumber	Teslim Fiş Numarası.

***Bold alanlar zorunlu alanlardır.**

ExchangeApproveByReceiptNumberResponse

result	Bkz: Result
---------------	--------------------

ExchangeApproveByReceiptNumber Örnek Çağrı

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:ExchangeApproveByReceiptNumberRequest >
      <auth>
        <appKey>*****</appKey>
        <appSecret>*****</appSecret>
      </auth>
      <claimExchangeId>1234567</claimExchangeId>
      <deliveryReceiptNumber>1234</deliveryReceiptNumber>
    </sch:ExchangeApproveByReceiptNumberRequest >
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3:ExchangeApproveByReceiptNumberResponse
xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
    </ns3:ExchangeApproveByReceiptNumberResponse >
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

ExchangeApproveByTrackingNumber Örnek Çağrı (JAVA)

```
public static void main(String[] args) {
    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";
    Long claimExchangeId = 12345671;
    String deliveryReceiptNumber = "1234";

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    ExchangeApproveByTrackingNumberRequest request = new
    ExchangeApproveByTrackingNumberRequest();
    request.setAuthentication(authentication);
    request.setClaimExchangeId(claimExchangeId);
    request.setDeliveryReceiptNumber(deliveryReceiptNumber);

    ClaimExchangeServicePort port = new ClaimExchangeServicePortService()
    .getClaimExchangeServicePortSoap11();
    ExchangeApproveByTrackingNumberResponse response =
    port.claimExchangeList(request);}
```

3.16 Genel Olarak Kullanılan Data Şablonları

Yetkilendirme (Authentication)

<i>auth.appKey</i>	<i>Servislere erişim için kullanılacak uygulama anahtarı</i>
<i>auth.appSecret</i>	<i>Servislere erişim için kullanılacak uygulama şifresi</i>

Sonuç Durum Bilgisi (Result)

<i>result.status</i>	<i>İşlem sonucu durum bilgisini gösterir. "success" ve "failure" durum bilgilerini döner.</i>
----------------------	---

Sayfalandırma (Pagination)

<i>pagingData.currentPage</i>	<i>Gösterilen sayfa numarası (currentpage 0 ile başlar)</i>
<i>pagingData.pageSize</i>	<i>Sayfadaki madde sayısı</i>
<i>pagingData.totalCount*</i>	<i>Toplam madde sayısı</i>
<i>pagingData.pageCount*</i>	<i>Toplam sayfa sayısı</i>

*Request yaparken kullanılmaz, çağrı yapan tarafa response içinde döner.

Ürün Özet Bilgisi (Product Summary Data)

<i>product.currencyAmount</i>	Görüntülenen ürün fiyatının para birimi tutarı
<i>product.currencyType</i>	Görüntülenen ürün fiyatının para birimi cinsi 1: TL 2: USD 3: EUR
<i>product.displayPrice</i>	Görüntülenen ürün fiyatı (Ürünün indirimler sonucu tanımlanan son fiyat hali)
<i>product.id</i>	Ürünün N11 ID si
<i>product.productSellerCode</i>	Mağaza ürün kodu
<i>product.title</i>	Ürün başlığı
<i>product.subtitle</i>	Ürün alt başlığı
<i>product.oldPrice</i>	Ürüne ait eski baz fiyatı (Güncelleme yapan metodlar sonrasında döner)
<i>product.price</i>	Ürünün baz fiyatı
<i>product.displayPrice</i>	Görüntülenen ürün fiyatı (Ürünün indirimler sonucu tanımlanan son fiyat hali)
<i>product.saleStatus</i>	1: Satış Öncesi(Before_Sale) 2: Satışta(On_Sale) 3: Stok yok (Out of_Stock) 4: Satışa kapalı (Sale_Closed)
<i>product.approvalStatus</i>	Ürün onay durumu: 1: Aktif (Satışta) 2: Beklemede 3: Yasaklı
<i>product.stockItems.stockItem.id</i>	Ürün stok N11 ID si
<i>product.stockItems.stockItem.quantity</i>	Ürün stok miktarı
<i>product.stockItems.stockItem.version</i>	Ürün stok versiyon numarası
<i>product.stockItems.stockItem.currencyAmount</i>	Ürün stok biriminin para birimi cinsinden tutarı
<i>product.stockItems.stockItem.displayPrice</i>	Ürün stok biriminin görüntülenen ürün fiyatı (Ürünün satıcı indirimi sonucu tanımlanan son fiyat hali)
<i>product.stockItems.stockItem.bundle</i>	Birlikte satış yapılan ürünler
<i>product.stockItems.stockItem.mpn</i>	Ürünün üretici parça numarası
<i>product.stockItems.stockItem.gtin</i>	Ürünün global ticari öge numarası
<i>product.stockItems.stockItem.oem</i>	Parça/Ürün bağlantı numarası
<i>product.stockItems.stockItem.n11CatalogId</i>	Ürünün N11 katalog numarası
<i>product.stockItems.stockItem.sellerStockCode</i>	Ürün stok mağaza kodu
<i>product.stockItems.stockItem.oldOptionPrice</i>	Ürün stok biriminin önceki liste fiyatı (Güncelleme yapan metodlar sonrasında döner)
<i>product.stockItems.stockItem.optionPrice</i>	Ürün stok biriminin liste fiyatı
<i>product.stockItems.stockItem.attributes.attribute.name</i>	Stok tanımının olduğu seçenek adı
<i>product.stockItems.stockItem.attributes.attribute.value</i>	Stok tanımının olduğu seçenek değeri

Ürün Satış Durumu (Product Sale Status)

<i>product.saleStatus</i>	1: Satış Öncesi (Before_Sale) 2: Satışta (On_Sale) 3: Stok yok (Out of_Stock) 4: Satışa kapalı (Sale_Closed)
---------------------------	---

Ürün Onay Durumu (Product Approval Status)

<i>product.approvalStatus</i>	Ürün onay durumu: 1: Aktif (Satışta) 2: Beklemede 3: Yasaklı 4: Liste Dışı 5: Onay bekleyen 6: Reddedilen
-------------------------------	---

Ürün İndirim Bilgisi (Product Discount Data)

<i>discount.discountType</i>	Mağaza İndirim Tipi: 1: İndirim Tutarı Cinsinden 2: İndirim Oranı Cinsinden 3: İndirimli Fiyat Cinsinden
<i>discount.discountValue</i>	İndirim Miktarı (indirim tipinde verilen parametreye göre)
<i>discount.discountStartDate</i>	Mağaza indirimi başlama tarihi
<i>discount.discountEndDate</i>	Mağaza indirimi bitiş tarihi

Ürün Durumu (Product Condition)

<i>product.productCondition</i>	Ürün durumu: 1: Yeni 2: 2. el
---------------------------------	-------------------------------------

Onay Durumu (Approval Status)

<i>productSearch.approvalStatus</i>	Ürünün onay durumu "Active": Satışta olan ürünler "Suspended": Beklemede olan ürünler "Prohibited": Yasaklı olan ürünler "Unlisted": Liste dışı ürünler "WaitingForApproval": Onay bekleyen ürünler "Rejected": Reddedilen ürünler "UnapprovedUpdate": Güncelleme onayı bekleyen ürünler
-------------------------------------	---

Ürün Başlığı (Title)

<i>product.title</i>	Ürün sayfasında görünecek başlık, en fazla 65 karakter olmalıdır.
----------------------	---

Ürün Altbaşlığı (Subtitle)

product.subtitle	Ürün sayfasında görünecek altbaşlık, en fazla 65 karakter olmalıdır.
-------------------------	--

İndirim Tipi (Discount Type)

productDiscount.discountType	Mağaza İndirim Tipi: 1: İndirim Tutarı Cinsinden 2: İndirim Oranı Cinsinden 3: İndirimli Fiyat Cinsinden
-------------------------------------	---

Sipariş Durumu (SearchData)

searchData.status	Sipariş durumu: “New”: Yeni siparişler “Approved”: Onaylanmış Siparişler “Rejected”: İptal Edilmiş Siparişler “Shipped”: Kargolanmış Siparişler “Delivered”: Teslim Edilen Siparişler “Completed”: Tamamlanmış Siparişler “Claimed”: İptal/İade/Değişim Durumundaki Siparişler “LATE_SHIPMENT” Kargolanması Geciken Siparişler
--------------------------	--

Ödeme Tipi (Payment Type)

orderList.order.paymentType	Ödeme tipi : 1: Kredi Kartı 2: BKMEXPRESS 3: AKBANKDIREKT 4: PAYPAL 5: MallPoint 6: GARANTIPAY 7: GarantiLoan 8: MasterPass 9: ISBANKPAY 10: PAYCELL 11: COMPAY 12: YKBPAY 13: FIBABANK 14: Other
------------------------------------	---

Kargo Ödeme Yöntemi (Delivery Fee Type)

<i>orderList.order.orderItemList.orderItem.deliveryFeeType</i>	Kargo ödeme yöntemi: 1: N11 Öder 2: Alıcı Öder 3: Mağaza Öder 4: Şartlı Kargo (Alıcı Öder) 5: Şartlı Kargo Ücretsiz (Satıcı Öder)
--	--

Servis Sipariş Kalemi Tipi (Orderitem Type)

<i>orderDetail.serviceItemList.serviceItem.orderItemType</i>	Sipariş Kalemi Tipi: 1: Ürün Sipariş Kalemi 2: Servis Sipariş Kalemi 3: Gsm Sipariş Kalemi 4: Gezi Sipariş Kalemi
--	---

Sipariş Durum Bilgisi (Order Status)

<i>orderList.order.status</i>	Sipariş durum bilgisi: 1:İşlem Bekliyor 2:İşlemde 3:İptal Edilmiş 4:Geçersiz 5:Tamamlandı
-------------------------------	--

Sipariş Maddesi Durum Bilgisi (OrderItem Status)

<i>orderList.order.orderItemList.orderItem.status</i>	Sipariş maddesi durum bilgisi: 1:İşlem Bekliyor 2:Ödendi 3:Geçersiz 4:İptal Edilmiş 5:Kabul Edilmiş 6:Kargoda 7:Teslim Edilmiş 8:Reddedilmiş 9:İade Edildi 10:Tamamlandı 11: İade İptal Değişim Talep Edildi 12: İade İptal Değişim Tamamlandı 13:Kargoda İade 14:Kargo Yapılması Gecikmiş, 15:Kabul Edilmiş Ama Zamanında Kargoya Verilmemiş 16:Teslim Edilmiş İade, 17:Tamamlandıktan Sonra İade
---	---

Ödeme Tipi (Payment Type)

orderDetail.paymentType	Ödeme tipi : 1: Kredi Kartı 2: BKMEXPRESS 3: AKBANKDIREKT 4: PAYPAL 5: MallPoint 6: GARANTIPAY 7: GarantiLoan 8: MasterPass 9: ISBANKPAY 10: PAYCELL 11: COMPAY 12: YKBPAY 13: Other
-------------------------	---

SortForUpdate

searchData.sortForUpdateDate	1.true (Daha önce yaratılmış ancak belirtilen tarihte güncellenmiş siparişleri listeler) 2.false (Belirtilen tarihte yaratılan siparişleri listeler)
------------------------------	---

Kargo Çoklu Gönderim Durumu (Shipment Allowed)

shipmentApiModel.combinedShipmentAllowed	1'den fazla ürün gönderim durumu true ise 1'den fazla ürün var demek ; false ise tek ürün olduğunu belirtir.
--	--

Sipariş İptal Talebi Durumu (Claim Cancel Status)

searchData.status	Sipariş iptal talebi durumu. Boş gönderilir ya da aşağıdaki tipler haricinde bir değer gönderilir ise "REQUESTED" durumundaki siparişler görüntülenir. "REQUESTED": İptal Talebi Geldi "RETRACTED": İptal Geri Çekildi "COMPLETED": İptal Edildi "DENIED": İptal Talebi Reddedildi "REJECT": Reddedildi "MANUAL_REFUND" : Manuel Para İadesi Tamamlandı "ALL": Bütün iptal durumları
-------------------	--

İşlemi Yapan (Claim Executer Type)

searchData.executer	İşlemi yapan bilgisi. Aşağıdaki tipler haricinde bir değer gönderilir ise boş kabul edilir. "BUYER": Alıcı "SELLER": Satıcı "OPERATOR": Operatör "SYSTEM": Sistem "SHIPMENT": Kargo Şirketi
---------------------	---

İptal Talebi Detayı (Claim Search Type)

searchData.searchInfoType	İptal talebi detayı aramada searchData.searchQuery ile arama yapılacaksa gönderilmelidir. Arama detayı tipini belirtir. Aşağıdaki tipler haricinde bir değer gönderilir ise boş kabul edilir. "BUYEREMAIL": Alıcı Mail Adresi "RECIPIENTS": Teslim Alan "BUYERNAME": Alıcı Adı Soyadı "ORDERID": Sipariş Kodu "PRODUCTID": Ürün Kodu
---------------------------	--

İptal Talebi Arama Tarih Tipi (Claim Cancel Date Type)

searchData.searchDate.searchDateType	İptal talebi aramada girilen searchData.searchDate.period alanının tipini belirtir. Boş gönderilir ya da aşağıdaki tipler haricinde bir değer gönderilir ise "REQUESTED" olarak kabul edilir. "REQUESTED": Talep Tarihi "ACCEPTED": Kabul Tarihi "DENIED": Reddedilme Tarihi
--------------------------------------	--

Sipariş İade Talebi Durumu (Claim Return Status)

searchData.status	Sipariş iade talebi durumu. Boş gönderilir ya da aşağıdaki tipler haricinde bir değer gönderilir ise "REQUESTED" durumundaki siparişler görüntülenir. "REQUESTED": İade Talebi Geldi "CANCELLED": İptal Edildi "DENIED": Reddedildi "PENDING": Erteleme Talep Edildi
-------------------	---

	"PENDED": Değerlendirme Ertelendi "APPROVED": İade Onaylandı "MANUAL_REFUND" : Manuel Para İadesi Tamamlandı "ALL": Bütün iade durumları
--	--

Sipariş Değişim Talebi Durumu (Claim Exchange Status)

searchData.status	Sipariş değişim talebi durumu. Boş gönderilir ya da aşağıdaki tipler haricinde bir değer gönderilir ise "REQUESTED" durumundaki siparişler görüntülenir. "REQUESTED": Değişim Talebi Geldi "CANCELLED": Değişim İptal Edildi "COMPLETED": Değişim Onaylandı "RETURN": Değişim İadeye Çevrildi "DENIED": Değişim Reddedildi "PENDING": Değişim Erteleme Talebi "PENDED": Değişim Ertelendi "REFUND": Değişim Ücret İadesi Öneri Talebi "SEND_BACK": Değişim Geri Alma Talebi "ALL": Bütün değişim durumları
-------------------	---