Guia do Desenvolvedor — ERP Cortexis Tech · Controlo de Stock

1. Objetivo e visão de conjunto

Aplicação desktop offline-first para controlo de stock. O processo Electron contém as regras críticas, a base SQLite cifrada e as integrações com o sistema operativo; o processo React apenas apresenta a interface. Não há acesso direto do browser à base de dados.

Fluxo principal: **React (renderer) → `window.estoqueApi` (preload) → IPC validado → `electron/main.ts` → `electron/db.ts` (fachada) → repositórios/serviços → SQLite cifrada**.

`db.ts` é uma fachada pública durante a migração para módulos menores. Não introduzir novas regras volumosas nesse ficheiro: criar um repositório ou serviço em `electron/database/` e expor apenas a função necessária na fachada.

2. Arranque local

Pré-requisitos: Node 20+, npm 10+ e macOS/Windows/Linux suportado pelo Electron.

```bash
npm install
env -u ELECTRON_RUN_AS_NODE npm run dev   # necessário neste ambiente macOS quando a variável existir
```

Para interface sem Electron, execute `npm run dev:web`; neste modo os dados ficam em memória, backups, atualização e segurança do cofre não representam produção. Credenciais iniciais: `admin` / `admin123`; a troca da palavra-passe é obrigatória.

Verificações antes de entregar alterações:

```bash
npm run typecheck
npm test
npm run build
npm run smoke
npm run test:e2e
```

3. Pastas e ficheiros da raiz

Caminho	Responsabilidade
`src/`	Interface React, páginas, componentes e API de fallback para modo web.
`electron/`	Processo principal, IPC, base de dados, licença, atualização e telemetria.
`shared/`	Tipos, contratos IPC, rótulos e utilitários partilhados entre renderer e main.
`public/`	Favicon, ícones web e inicialização do tema antes do React.
`build/`	Ícones de empacotamento e entitlements macOS.
`scripts/`	Automação de ícones, manual, chaves, licenças, smoke e assinatura.
`license-generator/`	Aplicação Electron separada para emissão de licenças assinadas.
`docs/`	Documentação de produto, operação, segurança e engenharia.
`e2e/`	Cenários Playwright da interface.
`.github/workflows/`	CI e criação de releases.
`dist/`, `dist-electron/`	Saídas regeneráveis de `npm run build`; não editar.
`release/`	DMG/ZIP/instaladores e metadados de atualização; não é código-fonte.
`package.json`	Scripts e dependências do aplicativo principal.
`vite.config.ts`	Vite, React e compilação do Electron/preload.
`electron-builder.config.cjs`	ID da aplicação, conteúdos do pacote, targets e assinatura.
`playwright.config.ts`	Configuração E2E.
`tsconfig*.json`	Regras TypeScript para renderer e ferramentas Node.
`.env.example`	Variáveis opcionais, como Sentry. Nunca guardar segredos em `.env` versionado.

4. Renderer React (`src/`)

Caminho	O que faz
`main.tsx`	Monta React e os estilos globais.

`App.tsx`	Rotas, inicialização, estado de licença/autenticação e bloqueios de acesso.
`pages/`	Ecrãs: painel, produtos, categorias, fornecedores, clientes, compras, vendas, receitas, fabrico, movimentos, inventário, relatórios e configurações.
`components/AppLayout.tsx`	Menu, título, sessão e permissões de navegação.
`components/ModalForm.tsx`	Diálogo reutilizável e acessível para formulários.
`components/CollectionPage.tsx`	Estrutura de listas/cadastros.
`components/StatusBadge.tsx`	Estados visuais consistentes.
`lib/api.ts`	Acesso tipado a `window.estoqueApi`; fornece implementação em memória no modo web/teste.
`lib/auth.test.ts`, `stock.test.ts`, `backup-update.test.ts`	Testes do contrato de interface/API em memória.
`lib/format.ts`, `units.ts`, `branding.ts`, `theme.tsx`, `toast.tsx`	Formatação, unidades, marca, tema e notificações.
`styles.css`	Estilos globais e componentes.

Regra: uma página nunca chama Electron, `fs` ou SQLite. Toda mutação deve chamar o contrato em `shared/api-contract.ts`, tratar o resultado com `unwrap` e atualizar o estado após sucesso.

5. Processo principal (`electron/`)

Ficheiro	O que faz
`main.ts`	Cria janela segura, regista handlers IPC, aplica autorização admin/operador, inicia base, backup automático e atualizador.
`preload.ts`	Expõe apenas a API allowlisted via `contextBridge`; é a fronteira de segurança renderer/main.
`db.ts`	Fachada de operações de domínio e compatibilidade; delega para repositórios/serviços.
`license.ts`	Identidade da instalação, validação Ed25519, cifragem local da chave e ativação.
`updater.ts`	Verificação e instalação de atualizações nos builds empacotados.
`telemetry.ts`	Sentry opcional e captura segura de erros.
`db.test.ts`, `license.test.ts`	Integração SQLite e regras de licença.

IPC e segurança

1. O renderer chama uma função declarada em `shared/api-contract.ts`.
2. `preload.ts` traduz para um canal IPC fixo.
3. `main.ts` valida o utilizador atual e exige administrador quando aplicável.
4. O handler chama a fachada da base e devolve `{ ok, data }` ou `{ ok: false, error }`.

Nunca exponha `ipcRenderer`, `require`, caminhos arbitrários ou métodos genéricos ao renderer. Para novo canal, atualizar contrato, preload, handler, fallback web e testes.

6. Base de dados (`electron/database/`)

Área	Responsabilidade
`connection.ts`	Caminho da base, chave AES-256 no cofre do SO, SQLCipher, WAL, migração de base plana e `integrity_check`.
`types.ts`	Tipo interno da ligação SQLite.
`audit.ts`	Contexto da operação e registo de auditoria.
`migrations/001…008`	Evolução ordenada do esquema: base inicial, compras/fabrico, vendas, snapshots de custo, passwords, governação, inventário, unidades/lotes.
`migrations/index.ts`	Executa migrations transacionalmente e preserva backup para rollback.
`repositories/`	Leitura e mapeamento de produtos, compras, vendas, fabrico e utilizadores.
`services/stock-service.ts`	Único ponto de atualização de saldo e criação de movimento.
`services/costing-service.ts`	Custo médio ponderado e custo do produto acabado.
`services/reversal-service.ts`	Estorno com motivo, validação de saldo e movimento inverso.
`services/inventory-service.ts`	Sessão de contagem, referência congelada, submissão e aprovação.
`services/unit-service.ts`	Conversão para unidade de stock com precisão controlada.
`services/lot-service.ts`	Receção, rastreabilidade e seleção FIFO/FEFO.
`services/backup-service.ts`	Backup WAL-aware, validação e retenção automática.
`services/password-service.ts`	scrypt, salt, política de palavra-passe e histórico.
`services/diagnostics-service.ts`	Diagnóstico redigido para suporte; não inclui dados empresariais.
`services/movement-query-service.ts`	Consulta filtrada do histórico de movimentos.

Regras invioláveis

- Saldo não pode ficar negativo.
- Movimento confirmado não é apagado; correção é estorno/ajuste auditável.

- Compras só recebem insumos; vendas só baixam produtos acabados.
- Fabrico consome receita e credita produto final na mesma transação.
- Uma migration nova deve ser aditiva, numerada e testada contra base anterior.
- Toda escrita crítica deve estar numa transação SQLite.

7. Fluxos funcionais

Entrada e custo

Fatura de compra → valida fornecedor/insumo → `stock-service` cria entrada → atualiza saldo → `costing-service` recalcula custo médio → auditoria.

Fabrico

Ordem confirmada → valida receita e disponibilidade → baixa cada insumo → calcula snapshots de custo → credita acabado → grava itens consumidos e auditoria numa transação.

Venda e estorno

Venda → valida produto acabado e stock → grava preço/custo snapshot → baixa stock. Estorno → exige motivo com pelo menos cinco caracteres → confirma que é reversível → cria entrada inversa e altera estado para `estornado`; o documento original permanece.

Inventário físico

Abrir sessão → congelar saldo de referência → registar contagens → submeter → administrador aprova → diferenças viram ajustes com origem `inventario_fisico`.

8. Licenças e chaves

O produto incorpora somente `shared/license-public-key.ts`. A chave privada Ed25519 não pertence ao projeto, ao DMG ou ao Git. Armazene-a fora do repositório, por exemplo em:

```text
/Users/clemiltonsilva/.cortexis-license-vault/license-private-key.pem
```

Para CLI, defina `CORTEXIS_LICENSE_PRIVATE_KEY` com esse caminho. O `license-generator/` solicita o PEM manualmente e confirma que a chave deriva a pública esperada antes de assinar. Licenças são vinculadas à identificação local da instalação e protegidas com `safeStorage`.

Existe um serviço complementar de revogação remota (`license-server/`, publicado no Railway) que permite bloquear uma licença já ativada sem nova build. A chave privada de assinatura nunca sai da máquina/cofre local — o serviço remoto só guarda metadados (`licenseId`, cliente, edição, validade e status de revogação). Detalhes completos em [Guia de Licenciamento por Chave](./GUIA-DE-LICENCIAMENTO-POR-CHAVE.md).

9. Build, pacote e release

- `npm run build`: TypeScript e bundles em `dist/` e `dist-electron/`.
- `npm run electron:build`: diretório de aplicação para inspeção.
- `npx electron-builder --config electron-builder.config.cjs --mac dmg zip`: DMG e ZIP macOS.
- `scripts/after-pack-macos.cjs`: verifica o pacote macOS.
- `scripts/ci-prepare-signing.mjs`: prepara segredos de assinatura no CI.
- `.github/workflows/ci.yml`: testes, smoke, build e pacote de validação.
- `.github/workflows/release.yml`: releases por tag `vX.Y.Z`.

Build não assinado serve apenas para QA. Distribuição comercial exige assinatura/notarização macOS e assinatura Windows conforme `GUIA-DE-ASSINATURA-E-NOTARIZACAO.md`.

10. Diagnóstico, backup e incidentes

Configurações (admin) mostra versão, esquema da base, integridade, última cópia, disco livre e erros redigidos. O pacote de suporte é JSON técnico, sem base de dados, chaves, palavras-passe, clientes ou valores.

Para incidente: não alterar a `.db` diretamente; exportar cópia, gerar pacote de suporte, preservar os ficheiros e seguir `GUIA-DE-OPERACAO-E-

RECUPERACAO.md`.

11. Como alterar com segurança

1. Atualize tipos em `shared/types.ts` e o contrato IPC se a UI precisar da operação.
2. Coloque SQL de consulta em repositório e regra mutável em serviço.
3. Adicione auditoria e transação a mutações relevantes.
4. Acrescente migration apenas para mudança de esquema.
5. Atualize API web de fallback para que testes e preview continuem úteis.
6. Crie/ajuste teste unitário, integração SQLite e E2E conforme o risco.
7. Execute typecheck, testes e build antes de entregar.

12. Ficheiros que não devem ser editados manualmente

- `dist/`, `dist-electron/` e `release/`: gerados.
- `package-lock.json`: atualizado pelo npm, não manualmente.
- `build/icon.*` e `public/favicon*`: regenerar com `npm run icons`.
- `shared/license-public-key.ts`: mudar apenas quando se cria um novo par de chaves, o que invalida o modelo de licenças anterior.

13. Escopo atual

O módulo de vendas controla saída, recibo, preço e margem interna. Não é, por enquanto, um módulo fiscal português certificado. Não adicionar SAF-T, ATCUD, QR Code, comunicação AT ou alegações de conformidade fiscal sem decisão jurídica e produto específica.