

UPT	UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACULTAD DE INGENIERÍA Escuela de Ingeniería de Sistemas <u>EXAMEN DE I UNIDAD – TEÓRICO</u> <u>PROGRAMACIÓN WEB II</u>	SEMESTRE 2026-I NOTA:
-----	---	--

APELLIDOS Y NOMBRE: **VARGAS GUTIERREZ, Angel José**

FECHA: HORA:

INDICACIONES:	• Realizar el examen sin copias ni apuntes • Apagar el celular • No se aceptan borrones y/o correcciones (puntos en contra). • Prohibido conversar
----------------------	---

[EXAMEN RESUELTO — RESPUESTAS EN AZUL]

I. Colocar verdadero (V) o falso (F). (0.5 pts cada una)

- (**V**) Es Windows Azure una solución de infraestructura y plataforma como servicio.
- (**V**) Un commit en Git almacena los cambios en el repositorio local.
- (**V**) La función de "Model" en ASP.NET MVC, es representar la estructura de datos y la lógica de negocio.
- (**F**) Un proyecto de ASP.NET MVC, contiene 2 archivos web.config
(Un proyecto ASP.NET MVC tiene típicamente 1 archivo web.config raíz y puede tener uno en Views/)
- (**V**) Una solución puede tener varios proyectos escritos en diferentes lenguajes de programación.

II. Marcar con una "X" o encerrar en un círculo la respuesta correcta (0.5 pto cada una).

1. ¿Cuál es la función principal de IIS?

- Servir archivos de texto solamente
- Alojar aplicaciones de escritorio
- Servir contenido web ✓**
- Administrar bases de datos
- Ejecutar scripts de shell

2. ¿Qué archivo se utiliza comúnmente como documento predeterminado en un sitio IIS?

- index.php
- default.html
- index.html
- home.aspx
- Todas las anteriores ✓**

3. ¿Qué archivo se utiliza para definir las vistas en ASP.NET MVC?

- aspx
- .html
- .cshtml ✓**
- .mvc
- .cs

4. ¿Qué es Razor en el contexto de ASP.NET?

- Un tipo de base de datos
- Un motor de plantillas para generar HTML ✓**
- Un lenguaje de programación
- Un sistema de control de versiones
- Un framework para aplicaciones móviles

5. ¿Qué método se utiliza para generar un formulario en Razor?

- @Html.Form()
- @Html.BeginForm() ✓**
- @Html.CreateForm()
- @Html.PostForm()
- @Html.ActionForm()

6. ¿Qué servicio de Azure se utiliza para alojar aplicaciones web?

- Azure Virtual Machines

- b) **Azure App Service** ✓
- c) Azure Web Site
- d) Azure Storage
- e) Azure SQL Database

7. ¿Qué método se utiliza para devolver una vista desde un controlador?

- a) **ViewResult()** ✓
- b) RedirectResult()
- c) JsonResult()
- d) ContentResult()
- e) ActionResult()

III. Completar (1 pto cada una).

- a. Característica de ASP.NET MVC, que hace que cuando una vista esté ejecutándose, mantiene la información al refrescar la vista: **TempData**.
- b. Comando de git que se usa para combinar cambios de una rama en otra: **git merge**.
- c. El comando **git status**.
(muestra el estado del repositorio y los cambios no confirmados.)
- d. Indique el puerto sobre el cual corre IIS Express de Visual Studio: **puerto 44300 / 44xxx (HTTPS) o puerto 5000/5001 (.NET)**.
- e. ¿Qué extensión de archivo es comúnmente utilizada por las aplicaciones ASP.NET? **.cshtml / .aspx**.
- f. Mencione los métodos de autenticación de IIS: **Windows Authentication, Basic Authentication, Anonymous Authentication**.
- g. Método que se utiliza para devolver una vista desde un controlador: **return View()**.
- h. Una vez creado el sitio web en Azure, para publicar desde Visual Studio deberá descargar el archivo: **Publish Profile (.publishsettings)**.
- i. Archivo que define la estructura común de las vistas: **Layout.cshtml**.
- j. Archivo y extensión donde modificar la vista que cargará por defecto al iniciar el proyecto web en ASP.NET MVC: **RouteConfig.cs (o en el HomeController, acción Index → Index.cshtml)**.

IV. Responda a las siguientes preguntas.

- a. Indique 4 maneras de verificar si el servidor IIS está corriendo. (1 pto).
 - 1) **Abrir el navegador y acceder a http://localhost — si carga la página de bienvenida de IIS, está corriendo.**
 - 2) **Abrir el Administrador de IIS (inetmgr) desde Herramientas Administrativas y verificar que el sitio esté en estado 'Started'.**
 - 3) **Usar el Administrador de tareas (Task Manager) y buscar el proceso w3wp.exe (IIS Worker Process).**
 - 4) **Ejecutar en CMD: netstat -an | findstr :80 — si el puerto 80 está en estado LISTENING, IIS está activo.**

(Otras formas válidas: services.msc → World Wide Web Publishing Service en estado Running; o Get-Service W3SVC en PowerShell)

- b. Se tiene en models la clase clsEstudiante con sus propiedades y métodos y en controllers el controlador EstudianteController, el cual contiene la Acción Listar, dentro de ella instanciar el modelo, indicar 2 formas de poder realizarlo. (3 ptos).

Forma 1 — Instanciación directa (con new):

```
public ActionResult Listar()
{
    clsEstudiante objEstudiante = new clsEstudiante();
    // Se utiliza el objeto para obtener la lista
    var lista = objEstudiante.Listar();
    return View(lista);
}
```

Forma 2 — Uso de var (inferencia de tipo con new implícito):

```
public ActionResult Listar()
{
    var objEstudiante = new clsEstudiante();
    // var infiere el tipo automáticamente en tiempo de compilación
    var lista = objEstudiante.Listar();
    return View(lista);
}
```

```
}
```

Nota: Ambas formas crean una instancia de `clsEstudiante` en memoria. La diferencia es que `'var'` infiere el tipo y `'clsEstudiante'` lo declara explícitamente. También es válido usar inyección de dependencias si la clase lo permite.