

UPT	UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACULTAD DE INGENIERÍA Escuela de Ingeniería de Sistemas EXAMEN DE I UNIDAD – TEÓRICO PROGRAMACIÓN WEB II	SEMESTRE 2026-I NOTA:
-----	---	---

APELLIDOS Y NOMBRE: **QUISPE CONDORI, Luis Alberto**

FECHA: HORA:

INDICACIONES:	• Realizar el examen sin copias ni apuntes • Apagar el celular • No se aceptan borrones y/o correcciones (puntos en contra). • Prohibido conversar
---------------	---

[EXAMEN RESUELTO — RESPUESTAS EN AZUL]

I. Colocar verdadero (V) o falso (F). (0.5 pts cada una)

- a) (**V**) Es Windows Azure una solución de infraestructura y plataforma como servicio.
- b) (**F**) Un commit en Git almacena los cambios en el repositorio local.
(Un commit en Git almacena los cambios *SOLO* en el repositorio local, no en el remoto.)
- c) (**V**) La función de "Model" en ASP.NET MVC, es representar la estructura de datos y la lógica de negocio.
- d) (**V**) Un proyecto de ASP.NET MVC, contiene 2 archivos web.config
- e) (**V**) Una solución puede tener varios proyectos escritos en diferentes lenguajes de programación.

II. Marcar con una "X" o encerrar en un círculo la respuesta correcta (0.5 pto cada una).

1. ¿Cuál es la función principal de IIS?

- a) Servir archivos de texto solamente
- b) Alojarse aplicaciones de escritorio
- c) Servir contenido web ✓**
- d) Administrar bases de datos
- e) Ejecutar scripts de shell

2. ¿Qué archivo se utiliza comúnmente como documento predeterminado en un sitio IIS?

- a) index.php
- b) default.html
- c) index.html
- d) home.aspx
- e) Todas las anteriores ✓**

3. ¿Qué archivo se utiliza para definir las vistas en ASP.NET MVC?

- a) aspx
- b) .html
- c) .cshtml ✓**
- d) .mvc
- e) .cs

4. ¿Qué es Razor en el contexto de ASP.NET?

- a) Un tipo de base de datos
- b) Un motor de plantillas para generar HTML ✓**
- c) Un lenguaje de programación
- d) Un sistema de control de versiones
- e) Un framework para aplicaciones móviles

5. ¿Qué método se utiliza para generar un formulario en Razor?

- a) @Html.Form()
- b) @Html.BeginForm() ✓**
- c) @Html.CreateForm()
- d) @Html.PostForm()
- e) @Html.ActionForm()

6. ¿Qué servicio de Azure se utiliza para alojar aplicaciones web?

- a) Azure Virtual Machines

b) Azure App Service ✓

- c) Azure Web Site
- d) Azure Storage
- e) Azure SQL Database

7. ¿Qué método se utiliza para devolver una vista desde un controlador?

- a) ViewResult() ✓**
- b) RedirectResult()
- c) JsonResult()
- d) ContentResult()
- e) ActionResult()

III. Completar (1 pto cada una).

- a. Característica de ASP.NET MVC, que hace que cuando una vista esté ejecutándose, mantiene la información al refrescar la vista: **TempData**.
- b. Comando de git que se usa para combinar cambios de una rama en otra: **git merge**.
- c. El comando git status. **muestra el estado actual del repositorio (archivos modificados, staged, etc.)**.
(muestra el estado actual del repositorio (archivos modificados, staged, etc.).)
- d. Indique el puerto sobre el cual corre IIS Express de Visual Studio: **puerto 44300 / 44xxx (HTTPS) o 5000/5001 (.NET)**.
- e. ¿Qué extensión de archivo es comúnmente utilizada por las aplicaciones ASP.NET? **.cshtml / .aspx**.
- f. Mencione los métodos de autenticación de IIS: **Windows Authentication, Basic Authentication, Anonymous Authentication**.
- g. Método que se utiliza para devolver una vista desde un controlador: **return View()**.
- h. Una vez creado el sitio web en Azure, para publicar desde Visual Studio deberá descargar el archivo: **Publish Profile (.publishsettings)**.
- i. Archivo que define la estructura común de las vistas: **_Layout.cshtml**.
- j. Archivo y extensión donde modificar la vista que cargará por defecto al iniciar el proyecto web en ASP.NET MVC: **RouteConfig.cs (o HomeController, acción Index → Index.cshtml)**.

IV. Responda a las siguientes preguntas.

a. Indique 4 maneras de verificar si el servidor IIS está corriendo. (1 pto).

- 1) Abrir el navegador e ingresar http://localhost — si aparece la página de bienvenida de IIS, está activo.**
- 2) Ir a services.msc y verificar que el servicio 'World Wide Web Publishing Service' esté en Running.**
- 3) Usar el Task Manager y buscar el proceso w3wp.exe en la lista de procesos.**
- 4) En PowerShell ejecutar: Get-Service W3SVC — si el estado es 'Running', IIS está activo.**

b. Se tiene en models la clase clsEstudiante con sus propiedades y métodos y en controllers el controlador EstudianteController, el cual contiene la Acción Listar, dentro de ella instanciar el modelo, indicar 2 formas de poder realizarlo. (3 ptos).

Forma 1 — Declaración explícita del tipo:

```
public ActionResult Listar()
{
    clsEstudiante objEstudiante = new clsEstudiante();
    // Se usa el objeto para llamar al método Listar
    var lista = objEstudiante.Listar();
    return View(lista);
}
```

Forma 2 — Uso de inferencia con var:

```
public ActionResult Listar()
{
    var objEstudiante = new clsEstudiante();
    // var infiere el tipo en compilación
    var lista = objEstudiante.Listar();
    return View(lista);
}
```

Nota: En la Forma 1, el tipo se declara explícitamente. En la Forma 2, 'var' infiere el tipo automáticamente. El resultado en tiempo de ejecución es idéntico.