REFERENZ

Testübersicht

Alle Tests mit Inhalt, Geräte- und Vergleichsdateien und zugehörigem ASM-Quelltext

Quelle	`test_tabelle.md`	0.95-002
Stand	21.10.2026	
Umfang	21 Seiten, A4 hoch	
Erzeugt mit	`erzeuge_testuebersicht_pdf.py`	

> Maßgeblich bleibt die Quelldatei. Dieses PDF wird nicht automatisch nachgeführt: Es ist aktuell, solange die Version oben mit der Versionszeile der Quelldatei übereinstimmt.

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Übersicht aller Testdateien in `Tests/`, erzeugt von `test_tabelle.py`. Die Spalte „Inhalt des Tests“ nennt die erste `#DOK`-Zeile der Testdatei (höchstens 140 Zeichen; haben mehrere Tests denselben Text, sind weitere `#DOK`-Zeilen angehängt); fehlt sie, steht die Tastenfolge in eckigen Klammern oder ein Hinweis in runden Klammern.

Die Spalte „ASM-Zuordnung“ ist leer, wenn die ASM-Datei denselben Namen wie die Testdatei hat; sonst nennt sie die Art der Zuordnung (über Trommelinhalt, über Namen oder Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel).

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
0001-210_211_020.txt	Test Ladebefehl und Addition		Claude_bsp_reassemblierung/0001-210_211_020/0001-210_211_020.asm	
0002-210_440_020.txt	Test Ladebefehl und Wiederholungs-Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0002-210_440_020/0002-210_440_020.asm	
0003-210_540_020.txt	Test Ladebefehl und X-Wiederholungs-Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0003-210_540_020/0003-210_540_020.asm	
0004-210_544_020.txt	Test Ladebefehl und X-Wiederholung-Speicherbefehl und Linksverschiebung So ein Befehl bringt eigentlich nichts, besser alle 32 Zellen ...		Claude_bsp_reassemblierung/0004-210_544_020/0004-210_544_020.asm	
0005-210_640_020.txt	Test Ladebefehl und Gruppen-Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0005-210_640_020/0005-210_640_020.asm	
0006-210_744_020.txt	Test Ladebefehl und X-Gruppen-Speicherbefehl und Linksverschiebung		Claude_bsp_reassemblierung/0006-210_744_020/0006-210_744_020.asm	
0007-210_544_020.txt	Test Ladebefehl und X-Wiederhol-Speicherbefehl und Linksverschiebung		Claude_bsp_reassemblierung/0007-210_544_020/0007-210_544_020.asm	
0010-210_211_240_020.txt	Test Unbedingter Sprung, Ladebefehl und Addition und Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0010-210_211_240_020/0010-210_211_240_020.asm	
0011-000_210_211_220_240_241_020.txt	Test Unbedingter Sprung, Ladebefehl und Addition Subtraktion und Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0011-000_210_211_220_240_241_020/0011-000_210_211_220_240_241_020.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
0012-000_211_050_001_240_020.txt	Test Unbedingter Sprung, Ladebefehl und Addition Positiv-Sprung und Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0012-000_211_050_001_240_020/0012-000_211_050_001_240_020.asm	
0013-000_211_041_240_020.txt	Test Unbedingter Sprung, Ladebefehl und Addition Positiv-Sprung mit Löschen und Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0013-000_211_041_240_020/0013-000_211_041_240_020.asm	
0014-000_211_330_150_240_020-2.txt	Test Unbedingter Sprung, Ladebefehl und Vergleicher setzen und Vergleichersprung und Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0014-000_211_330_150_240_020-2/0014-000_211_330_150_240_020-2.asm	
0014-000_211_330_150_240_020-3.txt	Test Unbedingter Sprung, Ladebefehl und Vergleicher setzen und Vergleichersprung und Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0014-000_211_330_150_240_020-3/0014-000_211_330_150_240_020-3.asm	
0014-000_211_330_150_240_020.txt	Test Unbedingter Sprung, Ladebefehl und Vergleicher setzen und Vergleichersprung und Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0014-000_211_330_150_240_020/0014-000_211_330_150_240_020.asm	
0015-030.txt	Test Ausgabebefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0015-030/0015-030.asm	
0016-210_240_211.txt	Test Ladebefehl und Addition		Claude_bsp_reassemblierung/0016-210_240_211/0016-210_240_211.asm	
0017-251_240.txt	Test R-fehl und Speichern		Claude_bsp_reassemblierung/0017-251_240/0017-251_240.asm	
0020_umspeichern.txt	Test Umspeichern		Claude_bsp_reassemblierung/0020_umspeichern/0020_umspeichern.asm	
0021-544.txt	Test Ladebefehl und X-Wiederholung-Speicherbefehl und Linksverschiebung		Claude_bsp_reassemblierung/0021-544/0021-544.asm	
0022_umspeichern_251.txt	Test Umspeichern mit R-Befehl		Claude_bsp_reassemblierung/0022_umspeichern_251/0022_umspeichern_251.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
0023-Ueberlaufsprung.txt	Test Ueberlaufsprung 070 bei vorhandenem Ueberlauf: Sprung nach 0010 und Ueberlauf wird geloescht		Claude_bsp_reassemblierung/0023-Ueberlaufsprung/0023-Ueberlaufsprung.asm	
0024-Ueberlauf_Halt.txt	Test Halt wegen Ueberlauf: nach einem Ueberlauf folgt kein Ueberlaufsprung, nur FUE ist gesetzt (weder US noch BS)		Claude_bsp_reassemblierung/0024-Ueberlauf_Halt/0024-Ueberlauf_Halt.asm	
ac-001_AC_vorbelegt.txt	#AC=00000000100: der AC wird vor der Tastenfolge mit 100 (oktal) belegt; BZ bleibt 0 (kein #BZ).			
acbz-001_AC_und_BZ_vorbelegt.txt	#AC und #BZ zusammen: AC = 00000000200, BZ = 0100. G setzt BZ := 0, der AC bleibt: Start in Zelle 0000.			
acbz-002_BZ_vorbelegt_M_E.txt	#BZ=0010 und eine Tastenfolge ohne G: der Anfangs-BZ bleibt erhalten, das E unter gehaltenem M zählt BZ := 0011, AR := 0011, AC := 0012 im …			
acbz-003_AC_Ue_E_Transport.txt	Originaldokumentation 4.2: H G Ü E transportiert den AC nach 7777. #AC=00000000123 gibt den Anfangs-AC vor, G lässt ihn unverändert.			
asm_0001_bsp_5_16.txt	Test eines mit Assembler assemblierten Programmes		Claude_bsp_reassemblierung/asm_0001_bsp_5_16/asm_0001_bsp_5_16.asm	
asm_0007_bedsprung_sp1.txt	Test 065 (bedingter Sprung mit Rückkehrabsicht), SP gesetzt: Unterprogramm läuft, erg=1		Claude_bsp_reassemblierung/asm_0007_bedsprung_sp1/asm_0007_bedsprung_sp1.asm	
asm_0008_bedsprung_sp0.txt	Test 065 (bedingter Sprung mit Rückkehrabsicht), SP nicht gesetzt: kein Sprung, AC=0, erg=0		Claude_bsp_reassemblierung/asm_0008_bedsprung_sp0/asm_0008_bedsprung_sp0.asm	
asm_0009_sortierung.txt	Test Programmbeispiel 8: Sortierung von 4 Namen (Unterprogramm SORT + Hauptprogramm)		Claude_bsp_reassemblierung/asm_0009_sortierung/asm_0009_sortierung.asm	
asm_druck_bz_ac.txt	Druck von BZ und AC (Zelle 0001) mit Treiber: AC = Rueckkehrbefehl 0000 3007 000 (b = 3004), 7777 = 70123456701. Erwartet: BZ 00003004000 …	virtuelle_Geraete/SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/asm_druck_bz_ac_erwartet.txt		

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
asm_druck_ tastenfolge.txt	Druck von BZ und AC (Bedienpult 4.2, 4.3): Ein bei 5000 laufendes Programm wird unterbrochen (BZ = 5000, AC = 10101010101).	virtuelle_Geraete/ SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/ asm_druck_ tastenfolge_ erwartet.txt		
asm_okt_ triadendruck.txt	Triadendruck (Zelle 0276) mit GX-Befehl als Ziffernwaehler (Programmieranleitung 5.17): R1 = 70123456701 wird als 11 Oktalziffern gedruckt.	virtuelle_Geraete/ SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/ okt_erwartet.txt		
bdpt1.test	TROMMEL=LEER [Tastenfolge: H G R]		Projekt_1/bedienpult_ tasten/bdpt1.asm	
betrag.test	Test betrag: z = -|a+b| + |-b+c| + |-c+d| mit a=5 b=3 c=7 d=2, erwartet z=1		Claude/betrag.asm	
bs-001_bedingter_ Stopp_nur_mit_ Schalter_BS.txt	Flag/Lampe BS und Schalter BS sind getrennt: BS+ stellt nur den Schalter ein (Flag BS bleibt 0); erst der bedingte Stopp 060 bei ...			
bs-002_BS_Schalter_ ohne_Stopp.txt	BS+ allein setzt das Flag BS nicht, und ST ist ohne Stopp (US = 0, Flag BS = 0) elektronisch verriegelt: keine Wirkung.			
bsp_5_10_ohne_ ueberlauf.txt	Addition mit Zahlenbereichsueberschreitung (Programmieranleitung 5.10), a=1 b=2 c=3, Summe 6 ohne Ueberlauf		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_10_ohne_ueberlauf/ bsp_5_10_ohne_ ueberlauf.asm	
bsp_5_10_ueberlauf_ ab.txt	Addition mit Zahlenbereichsueberschreitung (Programmieranleitung 5.10), a=37777777777 (groesste positive Zahl) b=1, Ueberlauf bei a+b		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_10_ueberlauf_ab/ bsp_5_10_ueberlauf_ ab.asm	
bsp_5_10_ueberlauf_ c.txt	Addition mit Zahlenbereichsueberschreitung (Programmieranleitung 5.10), a=20000000000 b=17777777777 c=1, Ueberlauf erst bei a+b+c		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_10_ueberlauf_c/bsp_ 5_10_ueberlauf_c.asm	
bsp_5_11_neg.txt	Angabe des Vorzeichens einer Zahl (Programmieranleitung 5.11), x = -5	virtuelle_Geraete/ SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/ bsp_5_11_neg-sw-ausgabe.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_11_neg/bsp_5_11_ neg.asm	
bsp_5_11_pos.txt	Angabe des Vorzeichens einer Zahl (Programmieranleitung 5.11), x = +5	virtuelle_Geraete/ SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/ bsp_5_11_pos-sw-ausgabe.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_11_pos/bsp_5_11_ pos.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
bsp_5_12_ adresseneingabe.txt	Adresseneingabe (Programmieranleitung 5.12), Eingabe der Adresse 1234 mit Schlusszeichen Punkt	virtuelle_Geraete/ Leser1/bsp_5_12_ lochstreifen.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_12_ adresseneingabe/bsp_ 5_12_ adresseneingabe.asm	
bsp_5_12_ adresseneingabe_ korrektur.txt	Adresseneingabe (Programmieranleitung 5.12) mit Korrektur: 1 2 ZWR 5 6 7 Punkt, weniger als vier Ziffern, fuehrende Nullen	virtuelle_Geraete/ Leser1/bsp_5_12_ lochstreifen_ korrektur.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_12_ adresseneingabe_ korrektur/bsp_5_12_ adresseneingabe_ korrektur.asm	
bsp_5_13_ dezimaleingabe.txt	Dezimaleingabe (Programmieranleitung 5.13), Eingabe der Dezimalzahl 12 mit Schlusszeichen Punkt	virtuelle_Geraete/ Leser1/bsp_5_13_ lochstreifen.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_13_dezimaleingabe/ bsp_5_13_ dezimaleingabe.asm	
bsp_5_13_ dezimaleingabe_ korrektur.txt	Dezimaleingabe (Programmieranleitung 5.13) mit Korrektur: 3 ZWR 8 0 9 7 Punkt, Dezimalzahl 8097 = 17641 oktal, Ziffern 8 und 9 und die Null	virtuelle_Geraete/ Leser1/bsp_5_13_ lochstreifen_ korrektur.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_13_dezimaleingabe_ korrektur/bsp_5_13_ dezimaleingabe_ korrektur.asm	
bsp_5_15_lochband_ druck.txt	Abdruck numerischer Texte vom Lochband im R 300-Code (Programmieranleitung 5.15), Leser 2 -> Schreibwerk	virtuelle_Geraete/ SW-Ausgabe virtuelle_Geraete/ Leser2/bsp_5_15_ lochstreifen.txt Test-Ergebnisvergleiche/ bsp_5_15_ lochband_druck-sw-ausgabe.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_15_lochband_druck/ bsp_5_15_lochband_ druck.asm	
bsp_5_15_lochband_ druck_alle_zeichen.txt	Abdruck aller Zeichen des R 300-Codes (Streifen r300_ alle_zeichen.txt, "/" am Ende) mit dem Eingabeprogramm 5.15, Leser 2 -> Schreibwerk	virtuelle_Geraete/ SW-Ausgabe virtuelle_Geraete/ Leser2/r300_alle_ zeichen.txt Test-Ergebnisvergleiche/ bsp_5_15_ lochband_druck_ alle_zeichen-sw-ausgabe.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_15_lochband_druck_ alle_zeichen/bsp_5_ 15_lochband_druck_ alle_zeichen.asm	
bsp_5_15_lochband_ druck_alle_zeichen_ sprung_ umstellung.txt	Prüfung der Sprung-Umstellung aller Zeichen des R 300-Codes (Streifen r300_ alle_zeichen.txt, "/" am Ende), Leser 2	virtuelle_Geraete/ Leser2/r300_alle_ zeichen.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_15_lochband_druck_ alle_zeichen_sprung_ umstellung/bsp_5_15_ lochband_druck_alle_ zeichen_sprung_ umstellung.asm	
bsp_5_16_ umspeichern_ vektor.txt	Umspeichern eines Vektors (Programmieranleitung 5.16), Programm wie im Buch ab Zelle 3000, Parameter a°=4034, n°=6 Komponenten, b°=4106		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_16_umspeichern_ vektor/bsp_5_16_ umspeichern_ vektor.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
bsp_5_17_ oktaldruck.txt	Oktaldruck (Programmieranleitung 5.17, Abb. 26): Inhalt der Zelle 7777 in Triadenschreibweise drucken, <7777> = 70123456701	virtuelle_Geraete/ SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/ bsp_5_17_ oktaldruck-sw-ausgabe.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_17_oktaldruck/bsp_ 5_17_oktaldruck.asm	
bsp_5_18_kep.txt	Kleines Eingabeprogramm KEP (Programmieranleitung 5.18, Abb. 27), Eingabe im R 300-Code ueber K0	virtuelle_Geraete/T-SW-Eingabe/kep_ eingabe.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_18_kep/bsp_5_18_ kep.asm	
bsp_5_19_1_ algebraischer_ ausdruck.txt	Zeitoptimale Programmierung, algebraischer Ausdruck (Programmieranleitung 5.19.1, Aufgabe wie 5.5): a=5, b=3, c=2, positives Ergebnis		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_19_1_algebraischer_ ausdruck/bsp_5_19_1_ algebraischer_ ausdruck.asm	
bsp_5_19_1_ algebraischer_ ausdruck_negativ.txt	Zeitoptimale Programmierung, algebraischer Ausdruck (Programmieranleitung 5.19.1, Aufgabe wie 5.5): a=3, b=7, c=5, negatives Ergebnis x=-25 ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_19_1_algebraischer_ ausdruck_negativ/bsp_ 5_19_1_algebraischer_ ausdruck_negativ.asm	
bsp_5_19_2_ teilwoerter.txt	Zeitoptimale Programmierung, Trennung des Maschinenwortes in Teilwoerter (Programmieranleitung 5.19.2, Aufgabe wie 5.7)		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_19_2_teilwoerter/ bsp_5_19_2_ teilwoerter.asm	
bsp_5_3_ ausblendung_ adressstellen.txt	Ausblendung der Adressstellen (Programmieranleitung 5.3): Adressteil a des Befehls in Zelle 3000 nach Zelle 3002		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_3_ausblendung_ adressstellen/bsp_5_3_ ausblendung_ adressstellen.asm	
bsp_5_4_ multiplikation_mit_ 10.txt	Multiplikation mit 10 (Programmieranleitung 5.4), a=7 (dezimal), erwartet AC=70 dezimal = 106 oktal		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_4_multiplikation_ mit_10/bsp_5_4_ multiplikation_mit_ 10.asm	
bsp_5_4_ multiplikation_mit_ 10_negativ.txt	Multiplikation mit 10 (Programmieranleitung 5.4), a=-3 (dezimal, Zweierkomplement), erwartet AC=-30 dezimal		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_4_multiplikation_ mit_10_negativ/bsp_5_ 4_multiplikation_mit_ 10_negativ.asm	
bsp_5_6_vordere_ bits_als_adresse.txt	Vordere Bits als Adresse (Programmieranleitung 5.6): <3000> = a1a2a3a4 xxxx xxx, a1a2a3a4 = 4000 als Adresse interpretiert		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_6_vordere_bits_als_ adresse/bsp_5_6_ vordere_bits_als_ adresse.asm	
bsp_5_7_ teilwoerter.txt	Trennung des Maschinenwortes in Teilwoerter (Programmieranleitung 5.7)		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_7_teilwoerter/bsp_5_ 7_teilwoerter.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
bsp_6_1_1_ multiplikation_ festkomma.txt	Zahlwort Festkomma vorn: Multiplikation positiver Zahlen (Programmieranleitung 6.1.1), Zahlenbeispiel des Buches a=0,110101 b=0,111001 ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_1_1_multiplikation_ festkomma/bsp_6_1_ 1_multiplikation_ festkomma.asm	
bsp_6_1_1_ multiplikation_ festkomma_dicht.txt	Zahlwort Festkomma vorn: Multiplikation positiver Zahlen (Programmieranleitung 6.1.1), a und b mit voller Stellenzahl		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_1_1_multiplikation_ festkomma_dicht/bsp_ 6_1_1_multiplikation_ festkomma_dicht.asm	
bsp_6_1_2_ verkuerzte_ multiplikation.txt	Zahlwort Festkomma vorn: verkuerzte Multiplikation positiver Zahlen (Programmieranleitung 6.1.2), Zahlenbeispiel des Buches a=0,110101 ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_1_2_verkuerzte_ multiplikation/bsp_6_ 1_2_verkuerzte_ multiplikation.asm	
bsp_6_1_2_ verkuerzte_ multiplikation_ dicht.txt	Zahlwort Festkomma vorn: verkuerzte Multiplikation positiver Zahlen (Programmieranleitung 6.1.2), x und a mit voller Stellenzahl		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_1_2_verkuerzte_ multiplikation_dicht/ bsp_6_1_2_verkuerzte_ multiplikation_ dicht.asm	
bsp_6_1_3_ quadrierung.txt	Zahlwort Festkomma vorn: Quadrierung einer positiven Zahl (Programmieranleitung 6.1.3), Zahlenbeispiel x=0,110101 (dual, auf 33 Bit ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_1_3_quadrierung/ bsp_6_1_3_ quadrierung.asm	
bsp_6_1_3_ quadrierung_dicht.txt	Zahlwort Festkomma vorn: Quadrierung einer positiven Zahl (Programmieranleitung 6.1.3), x mit voller Stellenzahl; das Ergebnis weicht durch ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_1_3_quadrierung_ dicht/bsp_6_1_3_ quadrierung_dicht.asm	
bsp_6_1_4_division.txt	Zahlwort Festkomma vorn: Division positiver Zahlen (Programmieranleitung 6.1.4), Zahlenbeispiel des Buches a=0,010000 b=0,100000 (dual, auf ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_1_4_division/bsp_6_ 1_4_division.asm	
bsp_6_1_4_division_ dicht.txt	Zahlwort Festkomma vorn: Division positiver Zahlen (Programmieranleitung 6.1.4), a und b mit voller Stellenzahl		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_1_4_division_dicht/ bsp_6_1_4_division_ dicht.asm	
bsp_6_2_1_ganze_ zahlen_ multiplikation.txt	Ganze Festkommazahlen: Multiplikation positiver ganzer Zahlen (Programmieranleitung 6.2.1), Zahlenbeispiel des Buches b=101, a=1011 (dual) ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_2_1_ganze_zahlen_ multiplikation/bsp_6_ 2_1_ganze_zahlen_ multiplikation.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
bsp_6_2_1_ganze_zahlen_multiplikation_dicht.txt	Ganze Festkommazahlen: Multiplikation positiver ganzer Zahlen (Programmieranleitung 6.2.1), a und b mit vielen gesetzten Bits, Produkt ...		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_6_2_1_ganze_zahlen_multiplikation_dicht/bsp_6_2_1_ganze_zahlen_multiplikation_dicht.asm	
bsp_6_3_1_betragsbildung.txt	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Betragsbildung (6.3.1), Beispiel des Buches z=-16 = -0,5*2^5 (1 100101 100...0)		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_6_3_1_betragsbildung/bsp_6_3_1_betragsbildung.asm	
bsp_6_3_1_betragsbildung_dicht.txt	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Betragsbildung (6.3.1), negative Zahl mit voller Mantissenlaenge		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_6_3_1_betragsbildung_dicht/bsp_6_3_1_betragsbildung_dicht.asm	
bsp_6_3_1_betragsbildung_positiv.txt	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Betragsbildung (6.3.1), positive Zahl, bleibt unveraendert		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_6_3_1_betragsbildung_positiv/bsp_6_3_1_betragsbildung_positiv.asm	
bsp_6_3_2_vorzeichenumkehr.txt	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Vorzeichenumkehr (6.3.2), x=-16 (Ueberlauf bei der Addition wird durch den Ueberlaufsprung ...		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_6_3_2_vorzeichenumkehr/bsp_6_3_2_vorzeichenumkehr.asm	
bsp_6_3_2_vorzeichenumkehr_null.txt	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Vorzeichenumkehr (6.3.2), x=0: Vergleicher 3, Sprung zum Stopp, Null bleibt eindeutig +0		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_6_3_2_vorzeichenumkehr_null/bsp_6_3_2_vorzeichenumkehr_null.asm	
bsp_6_3_2_vorzeichenumkehr_positiv.txt	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Vorzeichenumkehr (6.3.2), x>0 mit voller Mantissenlaenge, kein Ueberlauf		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_6_3_2_vorzeichenumkehr_positiv/bsp_6_3_2_vorzeichenumkehr_positiv.asm	
bsp_6_3_3_ordnen_dicht.txt	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Ordnen eines Zahlenpaares nach dem Betrag (6.3.3), |a|=(1-2^-26)*2^4 knapp kleiner als ...		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_6_3_3_ordnen_dicht/bsp_6_3_3_ordnen_dicht.asm	
bsp_6_3_3_ordnen_gleich.txt	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Ordnen eines Zahlenpaares nach dem Betrag (6.3.3), |a|=|b|, Vergleicher 3, kein Tausch		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_6_3_3_ordnen_gleich/bsp_6_3_3_ordnen_gleich.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
bsp_6_3_3_ordnen_ohne_tausch.txt	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Ordnen eines Zahlenpaares nach dem Betrag (6.3.3), |b|<|a|, kein Tausch		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_6_3_3_ordnen_ohne_tausch/bsp_6_3_3_ordnen_ohne_tausch.asm	
bsp_6_3_3_ordnen_tausch.txt	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Ordnen eines Zahlenpaares nach dem Betrag (6.3.3), |b|>|a|, Tausch		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_6_3_3_ordnen_tausch/bsp_6_3_3_ordnen_tausch.asm	
bsp_seite_39.test	Summieren eines Vektors		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_seite_39/bsp_seite_39.asm	
bsp_seite_40.test	Summieren eines Vektors Beispiel 2 von Seite 40		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_seite_40/bsp_seite_40.asm	
bsp_seite_42_025-sw-ausgabe.test	Unterprogrammtechnik, Sprung mit Rückkehrabsicht, 025	virtuelle_Geraete/SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/bsp_seite_42_025_stanzer-sw-ausgabe.txt	Claude_bsp_reassemblierung/bsp_seite_42_025-sw-ausgabe/bsp_seite_42_025-sw-ausgabe.asm	
bsp_seite_42_025.test	Unterprogrammtechnik, Sprung mit Rückkehrabsicht, 025		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_seite_42_025/bsp_seite_42_025.asm	
bsp_seite_42_025_stanzer.test	Unterprogrammtechnik, Sprung mit Rückkehrabsicht, 025	Test-Ergebnisvergleiche/bsp_seite_42_025_stanzer-stanzer-ausgabe.txt	Claude_bsp_reassemblierung/bsp_seite_42_025_stanzer/bsp_seite_42_025_stanzer.asm	
bz-001_BZ_vorbelegt_G.txt	#BZ=0100 setzt den Anfangs-BZ vor der ersten Taste. Die danach abgearbeitete Taste G wirkt wie bisher: BZ := 0.			
int-001_weiter.txt	[Tastenfolge: H G R]			
int-002_Ende_ohne_R.txt	[Tastenfolge: H G R]			
int-003_Ue_E.txt	[Tastenfolge: H G R]			
int-004_G_ST.txt	[Tastenfolge: H G R]			
int-005_Sprung_uebersprungen.txt	[Tastenfolge: H G R]			
int-006_mehrere_Zeilen.txt	[Tastenfolge: H G R]			
k1_leser_stanzer.test	[Tastenfolge: H G R]	virtuelle_Geraete/Leser1_02/lb_kopie_quelle.txt Test-Ergebnisvergleiche/k1_leser_stanzer-stanzer-ausgabe.txt	Projekt_1/sw_eingabe/k1_leser_stanzer.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
lb-001_Irrung_ Zeichen_ uebersprungen.txt	Lochbandeingabe: Anwahl K1, ein Eingabe-Halt, unbedingter Stopp	virtuelle_Geraete/ Leser1/lb-001_ irrung_zeichen_ dann_1.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/lb-001_Irrung_Zeichen_ uebersprungen/lb-001_Irrung_Zeichen_ uebersprungen.asm	
lb-002_ohne_Irrung_ Zeichen.txt	Lochbandeingabe: Anwahl K1, ein Eingabe-Halt, unbedingter Stopp	virtuelle_Geraete/ Leser1/lb-002_ ohne_Irrung_ Zeichen.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/lb-002_ohne_Irrung_ Zeichen/lb-002_ohne_ Irrung_Zeichen.asm	
lb-003_ Paritaetsfehler.txt	Lochbandeingabe: Anwahl K1, ein Eingabe-Halt, unbedingter Stopp	virtuelle_Geraete/ Leser1/lb-003_ paritaetsfehler.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/lb-003_Paritaetsfehler/lb-003_ Paritaetsfehler.asm	
pj2-bis_ adressendruck.txt	BIS-Test Adressendruck (Ansprung 0100); Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel (c8205_bis_test.sh)	virtuelle_Geraete/ SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/ pj2-bis_ adressendruck_ erwartet.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_ adresseneingabe_ 4stellig.txt	BIS-Test Adresseneingabe (Ansprung 0316); Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel (c8205_bis_test.sh); Eingabe 1234.	virtuelle_Geraete/ Leser1/pj2-bis_ adresseneingabe_ 4stellig.txt virtuelle_Geraete/ SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/ pj2-bis_ adresseneingabe_ 4stellig_erwartet.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_ adresseneingabe_ 8stellig.txt	BIS-Test Adresseneingabe (Ansprung 0316); Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel (c8205_bis_test.sh); Eingabe 12345670.	virtuelle_Geraete/ Leser1/pj2-bis_ adresseneingabe_ 8stellig.txt virtuelle_Geraete/ SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/ pj2-bis_ adresseneingabe_ 8stellig_erwartet.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_ adresseneingabe_bm_ anfang.txt	BIS-Test Adresseneingabe (Ansprung 0316), Eingabe BM 0 0 5 .: BM hat Sprung-Umstellung, die Tabellenzelle ae_tab+072 ist null: Sprung nach ...	virtuelle_Geraete/ Leser1/pj2-bis_ adresseneingabe_ bm_anfang.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_ adresseneingabe_ buchstabe_wie_ null.txt	BIS-Test Adresseneingabe (Ansprung 0316), Eingabe 1 a .: Ist-Verhalten, nicht aus der BIS-Spezifikation: ein Zeichen ohne Sprung-Umstellung ...	virtuelle_Geraete/ Leser1/pj2-bis_ adresseneingabe_ buchstabe_wie_ null.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
pj2-bis_ adresseneingabe_gb_ in_ziffern.txt	BIS-Test Adresseneingabe (Ansprung 0316), Eingabe 1 GB 0 0 5 .: GB mitten in der Adresse: Sprung nach 0000, das Hauptprogramm liest 0 0 5 …	virtuelle_Geraete/ Leser1/pj2-bis_ adresseneingabe_ gb_in_ziffern.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_ adresseneingabe_ null.txt	BIS-Test Adresseneingabe (Ansprung 0316); Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel (c8205_bis_test.sh); Eingabe . (die Konstante Null …	virtuelle_Geraete/ Leser1/pj2-bis_ adresseneingabe_ null.txt virtuelle_Geraete/ SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/ pj2-bis_ adresseneingabe_ null_erwartet.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_ adresseneingabe_ ueberzaehlig.txt	BIS-Test Adresseneingabe (Ansprung 0316); Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel (c8205_bis_test.sh); Eingabe 1234567091.: ab der …	virtuelle_Geraete/ Leser1/pj2-bis_ adresseneingabe_ ueberzaehlig.txt virtuelle_Geraete/ SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/ pj2-bis_ adresseneingabe_ ueberzaehlig_ erwartet.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_ adresseneingabe_wr_ anfang.txt	BIS-Test Adresseneingabe (Ansprung 0316), Eingabe WR 0 0 5 .: WR hat in der Adresseneingabe Sprung-Umstellung, die Tabellenzelle ist null …	virtuelle_Geraete/ Leser1/pj2-bis_ adresseneingabe_ wr_anfang.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_ adresseneingabe_ ziffer8_halt.txt	BIS-Test Adresseneingabe (Ansprung 0316); Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel (c8205_bis_test.sh); Eingabe 128.: die 8 ist keine …	virtuelle_Geraete/ Leser1/pj2-bis_ adresseneingabe_ ziffer8_halt.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_ adresseneingabe_ ziffer9_erste.txt	BIS-Test Adresseneingabe (Ansprung 0316); Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel (c8205_bis_test.sh); Eingabe 9: auch als erstes …	virtuelle_Geraete/ Leser1/pj2-bis_ adresseneingabe_ ziffer9_erste.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_ adresseneingabe_ zr.txt	BIS-Test Adresseneingabe (Ansprung 0316); Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel (c8205_bis_test.sh); Eingabe 1 ZR 0 0 5 .: ZR …	virtuelle_Geraete/ Leser1/pj2-bis_ adresseneingabe_ zr.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
pj2-bis_ adresseneingabe_zv_ wie_null.txt	BIS-Test Adresseneingabe (Ansprung 0316), Eingabe 1 ZV .: ZV hat keine Sprung-Umstellung und liest die Nullzelle ae_tab+072, zaehlt also ...	virtuelle_Geraete/ Leser1/pj2-bis_ adresseneingabe_ zv_wie_null.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_ befehlsdruck.txt	BIS-Test Befehlsdruck (Ansprung 0053); Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel (c8205_bis_test.sh)	virtuelle_Geraete/ SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/ pj2-bis_ befehlsdruck_ erwartet.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_druck_bz_ ac.txt	BIS-Test Druck von BZ und AC (Ansprung 0001); Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel (c8205_bis_test.sh)	virtuelle_Geraete/ SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/ pj2-bis_druck_bz_ ac_erwartet.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_kz_bm_vor_ k1.txt	BIS-Test Eingabe BM 0 0 5 .: BM (Eingabeadresse 072, Sprung-Umstellung ja, Lochbild 11101010) fuehrt als K1 die Nullzelle aus: Sprung nach ...	virtuelle_Geraete/ Leser1/pj2-bis_kz_ bm_vor_k1.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_kz_ doppelpunkt_im_ wort.txt	BIS-Test Eingabe 0 0 1 : 0 0 5 .: Doppelpunkt ist ausserhalb der Programmstueck-Eingabe unzulaessig (F2), Sprung nach 0000; Voraussetzung ...	virtuelle_Geraete/ Leser1/pj2-bis_kz_ doppelpunkt_im_ wort.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_kz_gb_im_ wort.txt	BIS-Test Eingabe 0 0 1 GB 0 0 5 .: GB im Wort loescht das Wort (Sprung nach 0000), neue Eingabe mit K1; Voraussetzung: Minimalprogramm auf ...	virtuelle_Geraete/ Leser1/pj2-bis_kz_ gb_im_wort.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_kz_gb_vor_ k1.txt	BIS-Test Eingabe GB 0 0 5 .: GB als K1 ist unzulaessig (F2), Sprung nach 0000 und Neustart ueber das Hauptprogramm; das Wort 5 kommt dort ...	virtuelle_Geraete/ Leser1/pj2-bis_kz_ gb_vor_k1.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_kz_irrung_ zeichen_im_wort.txt	BIS-Test Eingabe 0 0 1 IZ 2 .: Irrung Zeichen wird vom Leser uebersprungen, die davor gelesene 1 wird nicht zurueckgenommen: Wort 12 ...	virtuelle_Geraete/ Leser1/pj2-bis_kz_ irrung_zeichen_im_ wort.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_kz_irrung_ zeichen_vor_k1.txt	BIS-Test Eingabe IZ 0 0 5 .: Irrung Zeichen (Lochbild 11111111) wird vom Leser uebersprungen, die Eingabe laeuft ungestoert weiter ...	virtuelle_Geraete/ Leser1/pj2-bis_kz_ irrung_zeichen_vor_ k1.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
pj2-bis_kz_is_im_wort.txt	BIS-Test Eingabe 0 0 1 IS 0 0 5 .: IS im Wort loescht das Wort (Sprung nach 0000), neue Eingabe mit K1; Voraussetzung: Minimalprogramm auf ...	virtuelle_Geraete/Leser1/pj2-bis_kz_is_im_wort.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_kz_is_vor_k1.txt	BIS-Test Eingabe IS 0 0 5 .: IS als K1 ist unzulaessig (F2), Sprung nach 0000 und Neustart ueber das Hauptprogramm; das Wort 5 kommt dort ...	virtuelle_Geraete/Leser1/pj2-bis_kz_is_vor_k1.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_kz_k1_1_punkt.txt	BIS-Test Eingabe 1 . 0 0 5 .: K1 = 1 mit sofortiger Wortmarke ist unzulaessig (Sprung nach 0000), das Hauptprogramm liest 0 0 5	virtuelle_Geraete/Leser1/pj2-bis_kz_k1_1_punkt.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_kz_k1_2_punkt.txt	BIS-Test Eingabe 2 . 0 0 5 .: K1 = 2 mit sofortiger Wortmarke ist unzulaessig (Sprung nach 0000), das Hauptprogramm liest 0 0 5	virtuelle_Geraete/Leser1/pj2-bis_kz_k1_2_punkt.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_kz_kb_im_wort.txt	BIS-Test Eingabe 0 0 1 KB 0 0 5 .: KB im Wort loescht das Wort (Sprung nach 0000), neue Eingabe mit K1; Voraussetzung: Minimalprogramm auf ...	virtuelle_Geraete/Leser1/pj2-bis_kz_kb_im_wort.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_kz_kb_vor_k1.txt	BIS-Test Eingabe KB 0 0 5 .: KB als K1 ist unzulaessig (F2), Sprung nach 0000 und Neustart ueber das Hauptprogramm; das Wort 5 kommt dort ...	virtuelle_Geraete/Leser1/pj2-bis_kz_kb_vor_k1.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_kz_null_punkt.txt	BIS-Test Eingabe 0 . (BIS-2.2.3): K1 = 0 und sofort die Wortmarke: das Wort 0000 0000 000, die folgenden 10 Oktalziffern sind null; K2 und ...	virtuelle_Geraete/Leser1/pj2-bis_kz_null_punkt.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_kz_wort_basis.txt	BIS-Test Eingabe 0 0 5 .: Wort 5 mit K1 = 0, K2 = 0 kehrt zum Aufrufer zurueck; Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel ...	virtuelle_Geraete/Leser1/pj2-bis_kz_wort_basis.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_kz_wr_im_wort.txt	BIS-Test Eingabe 0 0 1 WR 0 0 5 .: WR im Wort loescht das Wort (Sprung nach 0000), neue Eingabe mit K1; Voraussetzung: Minimalprogramm auf ...	virtuelle_Geraete/Leser1/pj2-bis_kz_wr_im_wort.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
pj2-bis_kz_wr_vor_k1.txt	BIS-Test Eingabe WR 0 0 5 .: WR als K1 ist unzulaessig (F2), Sprung nach 0000 und Neustart ueber das Hauptprogramm; das Wort 5 kommt dort ...	virtuelle_Geraete/Leser1/pj2-bis_kz_wr_vor_k1.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_kz_wr_zwischen_k1_k2.txt	BIS-Test Eingabe 0 WR 0 0 5 .: WR zwischen K1 und K2 loescht das Wort, neue Eingabe mit K1; Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel ...	virtuelle_Geraete/Leser1/pj2-bis_kz_wr_zwischen_k1_k2.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_kz_zr_im_wort.txt	BIS-Test Eingabe 0 0 1 2 ZR 0 0 5 .: ZR loescht das Wort (Sprung nach 0000), das Wort wird mit K1 neu eingegeben; Voraussetzung ...	virtuelle_Geraete/Leser1/pj2-bis_kz_zr_im_wort.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_kz_zr_vor_k1.txt	BIS-Test Eingabe ZR 0 0 5 .: ZR als K1 ist unzulaessig (F2), Sprung nach 0000 und Neustart ueber das Hauptprogramm; das Wort 5 kommt dort ...	virtuelle_Geraete/Leser1/pj2-bis_kz_zr_vor_k1.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_kz_zv_vor_k1.txt	BIS-Test Eingabe ZV 0 0 5 .: ZV (Eingabeadresse 072, ohne Sprung-Umstellung, Lochbild 01111010) liest als K1 eine 0 (Fehlerpruefung, Sprung ...	virtuelle_Geraete/Leser1/pj2-bis_kz_zv_vor_k1.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_minimalprogramm.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	
pj2-bis_minimalprogramm_adressdruck.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm_adressdruck.asm	
pj2-bis_minimalprogramm_adresseneingabe.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm_adresseneingabe.asm	
pj2-bis_minimalprogramm_v2.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	über Namen
pj2-bis_minimalprogramm_v3.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm_v3.asm	
pj2-bis_minimalprogramm_wort_mit_kz.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm_wort_mit_kz.asm	
pj2-bis_ps_adressaenderung_k2.txt	BIS-Test Programmstueck-Eingabe; Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel; die 2. Leitadresse (2 2 100 .) hat keinen Einfluss auf die ...	virtuelle_Geraete/Leser1/pj2-bis_ps_adressaenderung_k2.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
pj2-bis_ps_hla_auf_band.txt	BIS-Test Programmstueck-Eingabe (Ansprung 0263); Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel; Hauptleitadresse auf dem Lochband: 2 1 3 0 ...	virtuelle_Geraete/Leser1/pj2-bis_ps_hla_auf_band.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_ps_hla_neu_mitten.txt	BIS-Test Programmstueck-Eingabe; Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel; neue Hauptleitadresse und Relativadresse mitten im ...	virtuelle_Geraete/Leser1/pj2-bis_ps_hla_neu_mitten.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_ps_hla_vorbesetzt.txt	BIS-Test Programmstueck-Eingabe (Ansprung 0263); Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel (c8205_bis_test.sh); Hauptleitadresse 2000 ...	virtuelle_Geraete/Leser1/pj2-bis_ps_hla_vorbesetzt.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_ps_null_punkt.txt	BIS-Test Programmstueck-Eingabe (Ansprung 0263); 0 . gibt das Wort 0 (BIS-2.2.3): 3000: 5; 3001: 0 (vorher 7); 3002: 6; Voraussetzung ...	virtuelle_Geraete/Leser1/pj2-bis_ps_null_punkt.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_ps_relativadresse.txt	BIS-Test Programmstueck-Eingabe; Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel; Hauptleitadresse 2000 vorbesetzt, Relativadresse 2 0 1 0	virtuelle_Geraete/Leser1/pj2-bis_ps_relativadresse.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_ps_schlusszeichen_bm.txt	BIS-Test Programmstueck-Eingabe (Ansprung 0263); BM (Blockmarke, Eingabeadresse 072) ist wie der Doppelpunkt Schlusszeichen: Rueckkehr zum ...	virtuelle_Geraete/Leser1/pj2-bis_ps_schlusszeichen_bm.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_ps_schlusszeichen_sofort.txt	BIS-Test Programmstueck-Eingabe; Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel; Schlusszeichen : gleich nach der Hauptleitadresse: nichts ...	virtuelle_Geraete/Leser1/pj2-bis_ps_schlusszeichen_sofort.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_ps_sofortbefehl_sprung.txt	BIS-Test Programmstueck-Eingabe; Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel; Sofortbefehl als Schlusszeichen (BIS-2.2.9): 1 0 1 0 5 0 0 ...	virtuelle_Geraete/Leser1/pj2-bis_ps_sofortbefehl_sprung.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_ps_sofortbefehl_start.txt	BIS-Test Programmstueck-Eingabe; Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel; Starttaste nach dem Sofortbefehl (BIS-2.2.4): Der Lauf ...		Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_ps_sofortbefehl_us.txt	BIS-Test Programmstueck-Eingabe; Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel; Sofortbefehl 211 3000 (kein Sprungbefehl): AC := 5, danach ...	virtuelle_Geraete/Leser1/pj2-bis_ps_sofortbefehl_us.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
pj2-bis_ps_ unzulaessiges_ zeichen.txt	BIS-Test Programmstueck-Eingabe; Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel; ein unzulaessiges Zeichen (Buchstabe a als K1) fuehrt wie ...	virtuelle_Geraete/ Leser1/pj2-bis_ps_ unzulaessiges_ zeichen.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_ps_wr_im_ wort.txt	BIS-Test Programmstueck-Eingabe; Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel; WR im Wort loescht das Wort: 0 0 1 WR 0 0 7 . speichert ...	virtuelle_Geraete/ Leser1/pj2-bis_ps_ wr_im_wort.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_ps_zeichen_ zwischen_ woertern.txt	BIS-Test Programmstueck-Eingabe; Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel; WR, GB, KB und ZR zwischen zwei Woertern haben keine ...	virtuelle_Geraete/ Leser1/pj2-bis_ps_ zeichen_zwischen_ woertern.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bis_ps_zv_ fehler.txt	BIS-Test Programmstueck-Eingabe (Ansprung 0263); ZV (ohne Sprung-Umstellung) ist kein Schlusszeichen: Die Tabellenzelle 7672 wird als Datum ...	virtuelle_Geraete/ Leser1/pj2-bis_ps_ zv_fehler.txt	Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm. asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
pj2-bsp_ggt_euklid.txt	Bestimmung des groessten gemeinsamen Teilers nach Euklid (pj2), a=060 (48), b=044 (36), erwartet ggT=014 (12); durchläuft a>b, a<b und a=b		Projekt_2/pj2_ggt_ euklid.asm	über Trommelinhalt
pj2-bsp_maximum_3_ zahlen_a_max.txt	Ermittlung des Maximums von drei Zahlen (Programmobjektdatei, vom Lader relokiert) Programmladeadresse (Kennzeichen 01) = 3000 ...		Projekt_2/pj2_ maximum_3_ zahlen.asm	über Namen
pj2-bsp_maximum_3_ zahlen_b_max.txt	Ermittlung des Maximums von drei Zahlen (Programmobjektdatei, vom Lader relokiert) Programmladeadresse (Kennzeichen 01) = 3000 ...		Projekt_2/pj2_ maximum_3_ zahlen.asm	über Namen
pj2-bsp_maximum_3_ zahlen_c_max.txt	Ermittlung des Maximums von drei Zahlen (Programmobjektdatei, vom Lader relokiert) Programmladeadresse (Kennzeichen 01) = 3000 ...		Projekt_2/pj2_ maximum_3_ zahlen.asm	über Namen
pj2-bsp_maximum_3_ zahlen_gleich.txt	Ermittlung des Maximums von drei Zahlen (Programmobjektdatei, vom Lader relokiert) Programmladeadresse (Kennzeichen 01) = 3000 ...		Projekt_2/pj2_ maximum_3_ zahlen.asm	über Namen
pj2-bsp_ vertauschung_ zahlenfelder.txt	Vertauschung zweier Zahlenfelder a (3100-3104) und b (3200-3204), Unterprogramm ab 3000		Projekt_2/pj2_ vertauschung_ zahlenfelder.asm	über Trommelinhalt

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
r300_eingabe.test	R300-Eingabe: alle Zeichen mit Computertaste ueber SW einlesen und als Echo ausgeben (RE-001)	virtuelle_Geraete/SW-Ausgabe/r300_eingabe.txt virtuelle_Geraete/T-SW-Eingabe/r300_eingabe.txt Test-Ergebnisvergleiche/r300_eingabe-sw-ausgabe.txt	Projekt_1/r300_eingabe/r300_eingabe.asm	
s1-R1.txt	Test verkuerzter Gruppen-Transport mit Rechtsverschiebung (R=1, Code 542), AC startet mit 6			
s2-R2.txt	Test Linksverschiebung (R=2, Code 544), AC startet mit 3: z0 entscheidet, alle 32 Zellen werden geschrieben			
s3-neg.txt	Test Sonderfall: AC ist bereits vor der ersten Zelle negativ (R=2): die erste Zelle wird noch geschrieben, dann Abbruch			
s4-spur.txt	Test Ausgabe einer ganzen Spur in physischer Zugriffsreihenfolge			
sp-025_024_Sprung.txt	[Tastenfolge: H G R]		Claude_bsp_reassemblierung/sp-025_024_Sprung/sp-025_024_Sprung.asm	
sp-026_Sprung_zyklisch.txt	[Tastenfolge: H G R]		Claude_bsp_reassemblierung/sp-026_Sprung_zyklisch/sp-026_Sprung_zyklisch.asm	
sp-027_bedingter_Sprung.txt	Bedingter Sprung mit Rueckkehrabsicht, SP=1, ungerader BZ, R=2 und R=3		Claude_bsp_reassemblierung/sp-027_bedingter_Sprung/sp-027_bedingter_Sprung.asm	
sp-028_bedingter_Sprung_SP0.txt	Bedingter Sprung mit Rueckkehrabsicht bei SP=0 (nicht genommen): keine Verschiebung, Loeschung nach L		Claude_bsp_reassemblierung/sp-028_bedingter_Sprung_SP0/sp-028_bedingter_Sprung_SP0.asm	
sp-029_Sprung_B1.txt	Sprung mit Rueckkehrabsicht 2. Art (B=1: 125, 124, 126), ungerader BZ, R=2 und R=3		Claude_bsp_reassemblierung/sp-029_Sprung_B1/sp-029_Sprung_B1.asm	
sp-064_SP0.txt	[Tastenfolge: H G R]		Claude_bsp_reassemblierung/sp-064_SP0/sp-064_SP0.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
sp-064_SP1.txt	[Tastenfolge: SP=1 H G R]		Claude_bsp_reassemblierung/sp-064_SP1/sp-064_SP1.asm	
sp-065_SP0.txt	[Tastenfolge: H G R]		Claude_bsp_reassemblierung/sp-065_SP0/sp-065_SP0.asm	
sp-065_SP1.txt	[Tastenfolge: SP=1 H G R]		Claude_bsp_reassemblierung/sp-065_SP1/sp-065_SP1.asm	
st-001_STARTE_4.txt	Ansprung des Speicherplatzes 4 mit dem Makro #STARTE (= H G M+ E E E E M- R)			
st-002_STARTE_4_ausgeschrieben.txt	Gegenprobe zu st-001: Tastenfolge ausgeschrieben			
st-003_STARTE_oktal_12.txt	#STARTE 12 (oktal) = 10 mal E: Ansprung des Speicherplatzes 12 (oktal)			
st-004_STARTE_1000_druck_interrupt.txt	Programm ab 1000: Schreibwerk-Ausgabe "XY", dann INTERRUPT (Sprung nach Zelle 0001 = Minimalprogramm, Druck von BZ und AC), dann "xy" und ...		Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
st-004_STARTE_1000_druck_interrupt_neu.txt	Programmunterbrechung und Druck von BZ und AC ueber das Minimalprogramm (BIS-2.2.12.1). Voraussetzung: Die Trommel enthaelt das ...	virtuelle_Geraete/SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/st-004_STARTE_1000_druck_interrupt_neu_erwartet.txt	Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
st-005_STARTE_1000_druck_mit_druckroutine.txt	Programm ab 1000: Schreibwerk-Ausgabe "XY", dann INTERRUPT mit Druck von BZ und AC durch die Druckroutine (Zelle 0001), dann "xy" und Stopp		Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm.asm	Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel
sw_eingabe.test	[Tastenfolge: H SW=1 G R]			
sw_eingabe_k2.test	[Tastenfolge: H SW=1 G R]			
sw_eingabe_lage.test	[Tastenfolge: H SW=1 G R]		Projekt_1/sw_eingabe/sw_eingabe_lage.asm	
sw_zwei_ziffern.test	Zwei Ziffern ueber SW einlesen, zwischen den Eingaben Anwahlbefehl K2 (Ausgabe); Eingabe: 2, 3	virtuelle_Geraete/SW-Ausgabe/sw_zwei_ziffern.txt virtuelle_Geraete/T-SW-Eingabe/sw_zwei_ziffern.txt Test-Ergebnisvergleiche/sw_zwei_ziffern-sw-ausgabe.txt	Projekt_1/sw_zwei_ziffern/sw_zwei_ziffern.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
tk-001_US_H_M_R.txt	Tastenfolge H G M R: nach G steht BR = 0000 000, M ergibt BR = 0000 025 (Sprung mit Rückkehrabsicht), R führt aus.		Claude_bsp_ reassemblierung/tk-001_US_H_M_R/tk-001_US_H_M_R.asm	
tk-002_US_M_nach_E_AC_ Linksverschiebung.txt	Tastenfolge H G M+ E M- M R: Nach G und einem E unter M gilt BZ = 1, AR = 1 und AC = 00000002000 (BZ+1 im Adreßfeld).		Claude_bsp_ reassemblierung/tk-002_US_M_nach_E_AC_ Linksverschiebung/tk-002_US_M_nach_E_AC_ Linksverschiebung. asm	
tk-003_US_Ue_R.txt	Tastenfolge H G Ü R: BR = 7777 240 (Transport ⟨7777⟩ := AC), R führt aus (Start bei Knoten 19).		Claude_bsp_ reassemblierung/tk-003_US_Ue_R/tk-003_ US_Ue_R.asm	
tk-004_US_Ue_ Transport_AC.txt	Tastenfolge H G M+ E M- Ü R: Nach dem E unter M gilt BZ = 1, AR = 1, AC = 00000002000. Ü stellt AR = 7777 und OR = 240 ein.		Claude_bsp_ reassemblierung/tk-004_US_Ue_Transport_ AC/tk-004_US_Ue_ Transport_AC.asm	
tk-005_US_ST_ Transport_AC.txt	Tastenfolge H G M+ E M- ST R: US ist durch G gesetzt, daher wirkt ST (OR := 240, AR bleibt 0001, US := 0). BZ = 1, AC = 00000002000.		Claude_bsp_ reassemblierung/tk-005_US_ST_Transport_ AC/tk-005_US_ST_ Transport_AC.asm	
tk-006_ST_ohne_ Stopp_wirkungslos.txt	Tastenfolge ST R ohne vorheriges G: Der Rechner steht nicht im Stopp (US = 0, BS = 0), ST ist elektronisch verriegelt und ohne Wirkung.		Claude_bsp_ reassemblierung/tk-006_ST_ohne_Stopp_ wirkungslos/tk-006_ ST_ohne_Stopp_ wirkungslos.asm	
tk-007_Ue_ohne_H_ wirkungslos.txt	Tastenfolge Ü R ohne Schalter H: Ü wirkt nur bei gesetztem H und ist hier ohne Wirkung.		Claude_bsp_ reassemblierung/tk-007_Ue_ohne_H_ wirkungslos/tk-007_ Ue_ohne_H_ wirkungslos.asm	
tk-008_US_Ue_E_ Einzelschritt.txt	Tastenfolge H G Ü E: BR = 7777 240. E (ohne M) führt Phase IV (⟨7777⟩ := AC = 0), Phase I, Phase II (Zelle 0000) und Phase III aus und hält …		Claude_bsp_ reassemblierung/tk-008_US_Ue_E_ Einzelschritt/tk-008_ US_Ue_E_ Einzelschritt.asm	
trommel-001_leer.txt	#TROMMEL=LEER: Die Trommel wird vor dem Test geleert; danach gelten nur die Zeilen dieses Abschnitts.			
wr-001_Leser_WR.txt	Lochbandeingabe von WR (Wagenrücklauf ohne Zeilenschaltung): Eingabeadresse 0052, Lochbild 01001010, keine Sprung-Umstellung	virtuelle_Geraete/ Leser1/wr-001_ wr.txt		

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
wr-002_Schreibwerk_WR.txt	Ausgabe von WR (Ausgabe-Adresse 112) auf dem Schreibwerk: Der Interpreter schreibt <WR>	virtuelle_Geraete/SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/wr-002_Schreibwerk_WR-sw-ausgabe.txt		
ziffern_0.test	Ziffer 0-3 einlesen und auswerten, Eingabe: 0	virtuelle_Geraete/SW-Ausgabe/ziffern_0.txt virtuelle_Geraete/T-SW-Eingabe/ziffern_0.txt Test-Ergebnisvergleiche/ziffern_0-sw-ausgabe.txt	Projekt_1/ziffern/ziffern.asm	über Trommelinhalt
ziffern_1.test	Ziffer 0-3 einlesen und auswerten, Eingabe: 1	virtuelle_Geraete/SW-Ausgabe/ziffern_1.txt virtuelle_Geraete/T-SW-Eingabe/ziffern_1.txt Test-Ergebnisvergleiche/ziffern_1-sw-ausgabe.txt	Projekt_1/ziffern/ziffern.asm	über Trommelinhalt
ziffern_2.test	Ziffer 0-3 einlesen und auswerten, Eingabe: 2	virtuelle_Geraete/SW-Ausgabe/ziffern_2.txt virtuelle_Geraete/T-SW-Eingabe/ziffern_2.txt Test-Ergebnisvergleiche/ziffern_2-sw-ausgabe.txt	Projekt_1/ziffern/ziffern.asm	über Trommelinhalt
ziffern_3.test	Ziffer 0-3 einlesen und auswerten, Eingabe: 3	virtuelle_Geraete/SW-Ausgabe/ziffern_3.txt virtuelle_Geraete/T-SW-Eingabe/ziffern_3.txt Test-Ergebnisvergleiche/ziffern_3-sw-ausgabe.txt	Projekt_1/ziffern/ziffern.asm	über Trommelinhalt
ziffern_uebergehen.test	Ziffer 0-3 einlesen und auswerten, Eingabe: 4 5 6 7 8 9 2	virtuelle_Geraete/SW-Ausgabe/ziffern_uebergehen.txt virtuelle_Geraete/T-SW-Eingabe/ziffern_uebergehen.txt Test-Ergebnisvergleiche/ziffern_uebergehen-sw-ausgabe.txt	Projekt_1/ziffern/ziffern.asm	über Namen