REFERENZ

Testübersicht

Alle Tests mit Inhalt, Geräte- und Vergleichsdateien und zugehörigem ASM-Quelltext

Quelle	`test_tabelle.md`	0.95-005
Stand	25.10.2026	
Umfang	34 Seiten, A4 hoch	
Erzeugt mit	`erzeuge_testuebersicht_pdf.py`	

> Maßgeblich bleibt die Quelldatei. Dieses PDF wird nicht automatisch nachgeführt: Es ist aktuell, solange die Version oben mit der Versionszeile der Quelldatei übereinstimmt.

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Übersicht aller Testdateien in `Tests/`, erzeugt von `test_tabelle.py`. Die Spalte „Inhalt des Tests“ nennt die erste `#DOK`-Zeile der Testdatei (höchstens 140 Zeichen; haben mehrere Tests denselben Text, sind weitere `#DOK`-Zeilen angehängt); fehlt sie, steht die Tastenfolge in eckigen Klammern oder ein Hinweis in runden Klammern.

Die Spalte „ASM-Zuordnung“ ist leer, wenn die ASM-Datei denselben Namen wie die Testdatei hat; sonst nennt sie die Art der Zuordnung (über Trommelinhalt, über Namen oder Voraussetzung: Minimalprogramm auf der Trommel).

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
0001-210_211_020.test	Test Ladebefehl und Addition		Claude_bsp_reassemblierung/0001-210_211_020/0001-210_211_020.asm	
0001-210_211_020.txt	Test Ladebefehl und Addition		Claude_bsp_reassemblierung/0001-210_211_020/0001-210_211_020.asm	
0002-210_440_020.test	Test Ladebefehl und Wiederholungs-Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0002-210_440_020/0002-210_440_020.asm	
0002-210_440_020.txt	Test Ladebefehl und Wiederholungs-Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0002-210_440_020/0002-210_440_020.asm	
0003-210_540_020.test	Test Ladebefehl und X-Wiederholungs-Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0003-210_540_020/0003-210_540_020.asm	
0003-210_540_020.txt	Test Ladebefehl und X-Wiederholungs-Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0003-210_540_020/0003-210_540_020.asm	
0004-210_544_020.test	Test Ladebefehl und X-Wiederholung-Speicherbefehl und Linksverschiebung So ein Befehl bringt eigentlich nichts, besser alle 32 Zellen …		Claude_bsp_reassemblierung/0004-210_544_020/0004-210_544_020.asm	
0004-210_544_020.txt	Test Ladebefehl und X-Wiederholung-Speicherbefehl und Linksverschiebung So ein Befehl bringt eigentlich nichts, besser alle 32 Zellen …		Claude_bsp_reassemblierung/0004-210_544_020/0004-210_544_020.asm	
0005-210_640_020.test	Test Ladebefehl und Gruppen-Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0005-210_640_020/0005-210_640_020.asm	
0005-210_640_020.txt	Test Ladebefehl und Gruppen-Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0005-210_640_020/0005-210_640_020.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
0006-210_744_020.test	Test Ladebefehl und X-Gruppen-Speicherbefehl und Linksverschiebung So ein Befehl bringt eigentlich nichts, besser alle 32 Zellen ...		Claude_bsp_reassemblierung/0006-210_744_020/0006-210_744_020.asm	
0006-210_744_020.txt	Test Ladebefehl und X-Gruppen-Speicherbefehl und Linksverschiebung So ein Befehl bringt eigentlich nichts, besser alle 32 Zellen ...		Claude_bsp_reassemblierung/0006-210_744_020/0006-210_744_020.asm	
0007-210_544_020.test	Test Ladebefehl und X-Wiederhol-Speicherbefehl und Linksverschiebung So ein Befehl bringt eigentlich nichts, besser alle 32 Zellen ...		Claude_bsp_reassemblierung/0007-210_544_020/0007-210_544_020.asm	
0007-210_544_020.txt	Test Ladebefehl und X-Wiederhol-Speicherbefehl und Linksverschiebung So ein Befehl bringt eigentlich nichts, besser alle 32 Zellen ...		Claude_bsp_reassemblierung/0007-210_544_020/0007-210_544_020.asm	
0010-210_211_240_020.test	Test Unbedingter Sprung, Ladebefehl und Addition und Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0010-210_211_240_020/0010-210_211_240_020.asm	
0010-210_211_240_020.txt	Test Unbedingter Sprung, Ladebefehl und Addition und Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0010-210_211_240_020/0010-210_211_240_020.asm	
0011-000_210_211_220_240_241_020.test	Test Unbedingter Sprung, Ladebefehl und Addition Subtraktion und Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0011-000_210_211_220_240_241_020/0011-000_210_211_220_240_241_020.asm	
0011-000_210_211_220_240_241_020.txt	Test Unbedingter Sprung, Ladebefehl und Addition Subtraktion und Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0011-000_210_211_220_240_241_020/0011-000_210_211_220_240_241_020.asm	
0012-000_211_050_001_240_020.test	Test Unbedingter Sprung, Ladebefehl und Addition Positiv-Sprung und Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0012-000_211_050_001_240_020/0012-000_211_050_001_240_020.asm	
0012-000_211_050_001_240_020.txt	Test Unbedingter Sprung, Ladebefehl und Addition Positiv-Sprung und Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0012-000_211_050_001_240_020/0012-000_211_050_001_240_020.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
0013-000_211_041_240_020.test	Test Unbedingter Sprung, Ladebefehl und Addition Positiv-Sprung mit Löschen und Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0013-000_211_041_240_020/0013-000_211_041_240_020.asm	
0013-000_211_041_240_020.txt	Test Unbedingter Sprung, Ladebefehl und Addition Positiv-Sprung mit Löschen und Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0013-000_211_041_240_020/0013-000_211_041_240_020.asm	
0014-000_211_330_150_240_020-2.test	Test Unbedingter Sprung, Ladebefehl und Vergleicher setzen und Vergleichersprung und Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0014-000_211_330_150_240_020-2/0014-000_211_330_150_240_020-2.asm	
0014-000_211_330_150_240_020-2.txt	Test Unbedingter Sprung, Ladebefehl und Vergleicher setzen und Vergleichersprung und Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0014-000_211_330_150_240_020-2/0014-000_211_330_150_240_020-2.asm	
0014-000_211_330_150_240_020-3.test	Test Unbedingter Sprung, Ladebefehl und Vergleicher setzen und Vergleichersprung und Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0014-000_211_330_150_240_020-3/0014-000_211_330_150_240_020-3.asm	
0014-000_211_330_150_240_020-3.txt	Test Unbedingter Sprung, Ladebefehl und Vergleicher setzen und Vergleichersprung und Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0014-000_211_330_150_240_020-3/0014-000_211_330_150_240_020-3.asm	
0014-000_211_330_150_240_020.test	Test Unbedingter Sprung, Ladebefehl und Vergleicher setzen und Vergleichersprung und Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0014-000_211_330_150_240_020/0014-000_211_330_150_240_020.asm	
0014-000_211_330_150_240_020.txt	Test Unbedingter Sprung, Ladebefehl und Vergleicher setzen und Vergleichersprung und Speicherbefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0014-000_211_330_150_240_020/0014-000_211_330_150_240_020.asm	
0015-030.test	Test Ausgabebefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0015-030/0015-030.asm	
0015-030.txt	Test Ausgabebefehl		Claude_bsp_reassemblierung/0015-030/0015-030.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
0016-210_240_211.test	Test Ladebefehl und Addition		Claude_bsp_reassemblierung/0016-210_240_211/0016-210_240_211.asm	
0016-210_240_211.txt	Test Ladebefehl und Addition		Claude_bsp_reassemblierung/0016-210_240_211/0016-210_240_211.asm	
0017-251_240.test	Test R-fehl und Speichern		Claude_bsp_reassemblierung/0017-251_240/0017-251_240.asm	
0017-251_240.txt	Test R-fehl und Speichern		Claude_bsp_reassemblierung/0017-251_240/0017-251_240.asm	
0020_umspeichern.test	Test Umspeichern		Claude_bsp_reassemblierung/0020_umspeichern/0020_umspeichern.asm	
0020_umspeichern.txt	Test Umspeichern		Claude_bsp_reassemblierung/0020_umspeichern/0020_umspeichern.asm	
0021-544.test	Test Ladebefehl und X-Wiederholung-Speicherbefehl und Linksverschiebung		Claude_bsp_reassemblierung/0021-544/0021-544.asm	
0021-544.txt	Test Ladebefehl und X-Wiederholung-Speicherbefehl und Linksverschiebung		Claude_bsp_reassemblierung/0021-544/0021-544.asm	
0022_umspeichern_251.test	Test Umspeichern mit R-Befehl		Claude_bsp_reassemblierung/0022_umspeichern_251/0022_umspeichern_251.asm	
0022_umspeichern_251.txt	Test Umspeichern mit R-Befehl		Claude_bsp_reassemblierung/0022_umspeichern_251/0022_umspeichern_251.asm	
0023-Ueberlaufsprung.test	Test Ueberlaufsprung 070 bei vorhandenem Ueberlauf: Sprung nach 0010 und Ueberlauf wird geloescht		Claude_bsp_reassemblierung/0023-Ueberlaufsprung/0023-Ueberlaufsprung.asm	
0023-Ueberlaufsprung.txt	Test Ueberlaufsprung 070 bei vorhandenem Ueberlauf: Sprung nach 0010 und Ueberlauf wird geloescht		Claude_bsp_reassemblierung/0023-Ueberlaufsprung/0023-Ueberlaufsprung.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
0024-Ueberlauf_ Halt.test	Test Halt wegen Ueberlauf: nach einem Ueberlauf folgt kein Ueberlaufsprung, nur FUE ist gesetzt (weder US noch BS)		Claude_bsp_ reassemblierung/ 0024-Ueberlauf_Halt/ 0024-Ueberlauf_ Halt.asm	
0024-Ueberlauf_ Halt.txt	Test Halt wegen Ueberlauf: nach einem Ueberlauf folgt kein Ueberlaufsprung, nur FUE ist gesetzt (weder US noch BS)		Claude_bsp_ reassemblierung/ 0024-Ueberlauf_Halt/ 0024-Ueberlauf_ Halt.asm	
ac-001_AC_ vorbelegt.txt	#AC=00000000100: der AC wird vor der Tastenfolge mit 100 (oktal) belegt; BZ bleibt 0 (kein #BZ).			
acbz-001_AC_und_ BZ_vorbelegt.txt	#AC und #BZ zusammen: AC = 00000000200, BZ = 0100. G setzt BZ := 0, der AC bleibt: Start in Zelle 0000.			
acbz-002_BZ_ vorbelegt_M_E.txt	#BZ=0010 und eine Tastenfolge ohne G: der Anfangs-BZ bleibt erhalten, das E unter gehaltenem M zählt BZ := 0011, AR := 0011, AC := 0012 im …			
acbz-003_AC_Ue_E_ Transport.txt	Originaldokumentation 4.2: H G Ü E transportiert den AC nach 7777. #AC=00000000123 gibt den Anfangs-AC vor, G lässt ihn unverändert.			
asm_0001_bsp_5_ 16.test	Test eines mit Assembler assemblierten Programmes		Claude_bsp_ reassemblierung/asm_ 0001_bsp_5_16/asm_ 0001_bsp_5_16.asm	
asm_0001_bsp_5_ 16.txt	Test eines mit Assembler assemblierten Programmes		Claude_bsp_ reassemblierung/asm_ 0001_bsp_5_16/asm_ 0001_bsp_5_16.asm	
asm_0007_ bedsprung_sp1.test	Test 065 (bedingter Sprung mit Rückkehrabsicht), SP gesetzt: Unterprogramm läuft, erg=1		Claude_bsp_ reassemblierung/asm_ 0007_bedsprung_sp1/ asm_0007_bedsprung_ sp1.asm	
asm_0007_ bedsprung_sp1.txt	Test 065 (bedingter Sprung mit Rückkehrabsicht), SP gesetzt: Unterprogramm läuft, erg=1		Claude_bsp_ reassemblierung/asm_ 0007_bedsprung_sp1/ asm_0007_bedsprung_ sp1.asm	
asm_0008_ bedsprung_sp0.test	Test 065 (bedingter Sprung mit Rückkehrabsicht), SP nicht gesetzt: kein Sprung, AC=0, erg=0		Claude_bsp_ reassemblierung/asm_ 0008_bedsprung_sp0/ asm_0008_bedsprung_ sp0.asm	
asm_0008_ bedsprung_sp0.txt	Test 065 (bedingter Sprung mit Rückkehrabsicht), SP nicht gesetzt: kein Sprung, AC=0, erg=0		Claude_bsp_ reassemblierung/asm_ 0008_bedsprung_sp0/ asm_0008_bedsprung_ sp0.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
asm_0009_ sortierung.test	Test Programmbeispiel 8: Sortierung von 4 Namen (Unterprogramm SORT + Hauptprogramm)		Claude_bsp_ reassemblierung/asm_ 0009_sortierung/asm_ 0009_sortierung.asm	
asm_0009_ sortierung.txt	Test Programmbeispiel 8: Sortierung von 4 Namen (Unterprogramm SORT + Hauptprogramm)		Claude_bsp_ reassemblierung/asm_ 0009_sortierung/asm_ 0009_sortierung.asm	
asm_druck_bz_ac.txt	Druck von BZ und AC (Zelle 0001) mit Treiber: AC = Rueckkehrbefehl 0000 3007 000 (b = 3004), 7777 = 70123456701. Erwartet: BZ 00003004000 ...	Test-virtuelleGeraete/ SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/ asm_druck_bz_ac_ erwartet.txt		
asm_druck_ tastenfolge.txt	Druck von BZ und AC (Bedienpult 4.2, 4.3): Ein bei 5000 laufendes Programm wird unterbrochen (BZ = 5000, AC = 10101010101). H G Ue E rettet ...	Test-virtuelleGeraete/ SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/ asm_druck_ tastenfolge_ erwartet.txt		
asm_okt_ triadendruck.txt	Triadendruck (Zelle 0276) mit GX-Befehl als Ziffernwaehler (Programmieranleitung 5.17): R1 = 70123456701 wird als 11 Oktalziffern gedruckt.	Test-virtuelleGeraete/ SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/ okt_erwartet.txt		
bdpt1.test	TROMMEL=LEER [Tastenfolge: H G R]		Projekt_1/bedienpult_ tasten/bdpt1.asm	
bedsprung.test	[Tastenfolge: H G R]		Claude/bedsprung.asm	
betrag-2.test	Test betrag: z = -|a+b| + |-b+c| + |-c+d| mit a=5 b=3 c=7 d=2, erwartet z=1		Claude/betrag-2.asm	
betrag.test	Test betrag: z = -|a+b| + |-b+c| + |-c+d| mit a=5 b=3 c=7 d=2, erwartet z=1		Claude_bsp_ reassemblierung/ betrag/betrag.asm	
betrag_betrag.test	Test betrag: z = -|a+b| + |-b+c| + |-c+d| mit a=5 b=3 c=7 d=2, erwartet z=1		Claude_bsp_ reassemblierung/ betrag/betrag.asm	über Namen
bs-001_bedingter_ Stopp_nur_mit_ Schalter_BS.txt	Flag/Lampe BS und Schalter BS sind getrennt: BS+ stellt nur den Schalter ein (Flag BS bleibt 0); erst der bedingte Stopp 060 bei ...			
bs-002_BS_Schalter_ ohne_Stopp.txt	BS+ allein setzt das Flag BS nicht, und ST ist ohne Stopp (US = 0, Flag BS = 0) elektronisch verriegelt: keine Wirkung.			
bsp_5_10_ohne_ ueberlauf.test	Addition mit Zahlenbereichsueberschreitung (Programmieranleitung 5.10), a=1 b=2 c=3, Summe 6 ohne Ueberlauf		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_10_ohne_ueberlauf/ bsp_5_10_ohne_ ueberlauf.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
bsp_5_10_ohne_ueberlauf.txt	Addition mit Zahlenbereichsueberschreitung (Programmieranleitung 5.10), a=1 b=2 c=3, Summe 6 ohne Ueberlauf		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_10_ohne_ueberlauf/bsp_5_10_ohne_ueberlauf.asm	
bsp_5_10_ueberlauf_ab.test	Addition mit Zahlenbereichsueberschreitung (Programmieranleitung 5.10), a=37777777777 (groesste positive Zahl) b=1, Ueberlauf bei a+b		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_10_ueberlauf_ab/bsp_5_10_ueberlauf_ab.asm	
bsp_5_10_ueberlauf_ab.txt	Addition mit Zahlenbereichsueberschreitung (Programmieranleitung 5.10), a=37777777777 (groesste positive Zahl) b=1, Ueberlauf bei a+b		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_10_ueberlauf_ab/bsp_5_10_ueberlauf_ab.asm	
bsp_5_10_ueberlauf_c.test	Addition mit Zahlenbereichsueberschreitung (Programmieranleitung 5.10), a=20000000000 b=17777777777 c=1, Ueberlauf erst bei a+b+c		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_10_ueberlauf_c/bsp_5_10_ueberlauf_c.asm	
bsp_5_10_ueberlauf_c.txt	Addition mit Zahlenbereichsueberschreitung (Programmieranleitung 5.10), a=20000000000 b=17777777777 c=1, Ueberlauf erst bei a+b+c		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_10_ueberlauf_c/bsp_5_10_ueberlauf_c.asm	
bsp_5_11_neg.test	Angabe des Vorzeichens einer Zahl (Programmieranleitung 5.11), x = -5	Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe bsp_5_11_neg-sw-ausgabe.txt	Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_11_neg/bsp_5_11_neg.asm	
bsp_5_11_neg.txt	Angabe des Vorzeichens einer Zahl (Programmieranleitung 5.11), x = -5	Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/bsp_5_11_neg-sw-ausgabe.txt	Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_11_neg/bsp_5_11_neg.asm	
bsp_5_11_pos.test	Angabe des Vorzeichens einer Zahl (Programmieranleitung 5.11), x = +5	Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe bsp_5_11_pos-sw-ausgabe.txt	Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_11_pos/bsp_5_11_pos.asm	
bsp_5_11_pos.txt	Angabe des Vorzeichens einer Zahl (Programmieranleitung 5.11), x = +5	Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/bsp_5_11_pos-sw-ausgabe.txt	Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_11_pos/bsp_5_11_pos.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
bsp_5_12_ adresseneingabe.test	Adresseneingabe (Programmieranleitung 5.12), Eingabe der Adresse 1234 mit Schlusszeichen Punkt Eingabe im R 300-Code ueber Leser 1 (K1) ...	Test-virtuelleGeraete/ Leser1/bsp_5_12_ lochstreifen.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_12_ adresseneingabe/bsp_ 5_12_ adresseneingabe.asm	
bsp_5_12_ adresseneingabe.txt	Adresseneingabe (Programmieranleitung 5.12), Eingabe der Adresse 1234 mit Schlusszeichen Punkt Eingabe im R 300-Code ueber Leser 1 (K1) ...	Test-virtuelleGeraete/ Leser1/bsp_5_12_ lochstreifen.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_12_ adresseneingabe/bsp_ 5_12_ adresseneingabe.asm	
bsp_5_12_ adresseneingabe_ korrektur.test	Adresseneingabe (Programmieranleitung 5.12) mit Korrektur: 1 2 ZWR 5 6 7 Punkt, weniger als vier Ziffern, fuehrende Nullen Eingabe im R ...	Test-virtuelleGeraete/ Leser1/bsp_5_12_ lochstreifen_ korrektur.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_12_ adresseneingabe_ korrektur/bsp_5_12_ adresseneingabe_ korrektur.asm	
bsp_5_12_ adresseneingabe_ korrektur.txt	Adresseneingabe (Programmieranleitung 5.12) mit Korrektur: 1 2 ZWR 5 6 7 Punkt, weniger als vier Ziffern, fuehrende Nullen Eingabe im R ...	Test-virtuelleGeraete/ Leser1/bsp_5_12_ lochstreifen_ korrektur.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_12_ adresseneingabe_ korrektur/bsp_5_12_ adresseneingabe_ korrektur.asm	
bsp_5_13_ dezimaleingabe.test	Dezimaleingabe (Programmieranleitung 5.13), Eingabe der Dezimalzahl 12 mit Schlusszeichen Punkt Eingabe im R 300-Code ueber Leser 1 (K1) ...	Test-virtuelleGeraete/ Leser1/bsp_5_13_ lochstreifen.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_13_dezimaleingabe/ bsp_5_13_ dezimaleingabe.asm	
bsp_5_13_ dezimaleingabe.txt	Dezimaleingabe (Programmieranleitung 5.13), Eingabe der Dezimalzahl 12 mit Schlusszeichen Punkt Eingabe im R 300-Code ueber Leser 1 (K1) ...	Test-virtuelleGeraete/ Leser1/bsp_5_13_ lochstreifen.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_13_dezimaleingabe/ bsp_5_13_ dezimaleingabe.asm	
bsp_5_13_ dezimaleingabe_ korrektur.test	Dezimaleingabe (Programmieranleitung 5.13) mit Korrektur: 3 ZWR 8 0 9 7 Punkt, Dezimalzahl 8097 = 17641 oktal, Ziffern 8 und 9 und die Null ...	Test-virtuelleGeraete/ Leser1/bsp_5_13_ lochstreifen_ korrektur.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_13_dezimaleingabe_ korrektur/bsp_5_13_ dezimaleingabe_ korrektur.asm	
bsp_5_13_ dezimaleingabe_ korrektur.txt	Dezimaleingabe (Programmieranleitung 5.13) mit Korrektur: 3 ZWR 8 0 9 7 Punkt, Dezimalzahl 8097 = 17641 oktal, Ziffern 8 und 9 und die Null ...	Test-virtuelleGeraete/ Leser1/bsp_5_13_ lochstreifen_ korrektur.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_13_dezimaleingabe_ korrektur/bsp_5_13_ dezimaleingabe_ korrektur.asm	
bsp_5_15.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_1/bsp_5.15/ bsp_5_15.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
bsp_5_15_lochband_druck.test	Abdruck numerischer Texte vom Lochband im R 300-Code (Programmieranleitung 5.15), Leser 2 -> Schreibwerk	Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe Test-virtuelleGeraete/Leser2/bsp_5_15_lochstreifen.txt bsp_5_15_lochband_druck-sw-ausgabe.txt	Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_15_lochband_druck/bsp_5_15_lochband_druck.asm	
bsp_5_15_lochband_druck.txt	Abdruck numerischer Texte vom Lochband im R 300-Code (Programmieranleitung 5.15), Leser 2 -> Schreibwerk	Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe Test-virtuelleGeraete/Leser2/bsp_5_15_lochstreifen.txt Test-Ergebnisvergleiche/bsp_5_15_lochband_druck-sw-ausgabe.txt	Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_15_lochband_druck/bsp_5_15_lochband_druck.asm	
bsp_5_15_lochband_druck_alle_zeichen.test	Abdruck aller Zeichen des R 300-Codes (Streifen r300_alle_zeichen.txt, "/" am Ende) mit dem Eingabeprogramm 5.15, Leser 2 -> Schreibwerk	Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe Test-virtuelleGeraete/Leser2/r300_alle_zeichen.txt bsp_5_15_lochband_druck_alle_zeichen-sw-ausgabe.txt	Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_15_lochband_druck_alle_zeichen/bsp_5_15_lochband_druck_alle_zeichen.asm	
bsp_5_15_lochband_druck_alle_zeichen.txt	Abdruck aller Zeichen des R 300-Codes (Streifen r300_alle_zeichen.txt, "/" am Ende) mit dem Eingabeprogramm 5.15, Leser 2 -> Schreibwerk	Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe Test-virtuelleGeraete/Leser2/r300_alle_zeichen.txt Test-Ergebnisvergleiche/bsp_5_15_lochband_druck_alle_zeichen-sw-ausgabe.txt	Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_15_lochband_druck_alle_zeichen/bsp_5_15_lochband_druck_alle_zeichen.asm	
bsp_5_15_lochband_druck_alle_zeichen_sprung_umstellung.test	Prüfung der Sprung-Umstellung aller Zeichen des R 300-Codes (Streifen r300_alle_zeichen.txt, "/" am Ende), Leser 2	Test-virtuelleGeraete/Leser2/r300_alle_zeichen.txt	Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_15_lochband_druck_alle_zeichen_sprung_umstellung/bsp_5_15_lochband_druck_alle_zeichen_sprung_umstellung.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
bsp_5_15_lochband_druck_alle_zeichen_sprung_umstellung.txt	Prüfung der Sprung-Umstellung aller Zeichen des R 300-Codes (Streifen r300_alle_zeichen.txt, "/" am Ende), Leser 2	Test-virtuelleGeraete/Leser2/r300_alle_zeichen.txt	Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_15_lochband_druck_alle_zeichen_sprung_umstellung/bsp_5_15_lochband_druck_alle_zeichen_sprung_umstellung.asm	
bsp_5_15_ls_erzeugen.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_1/bsp_5.15/bsp_5_15_ls_erzeugen.asm	
bsp_5_16.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_1/bsp_5.16/bsp_5_16.asm	
bsp_5_16_umspeichern_vektor.test	Umspeichern eines Vektors (Programmieranleitung 5.16), Programm wie im Buch ab Zelle 3000, Parameter a°=4034, n°=6 Komponenten, b°=4106 ...		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_16_umspeichern_vektor/bsp_5_16_umspeichern_vektor.asm	
bsp_5_16_umspeichern_vektor.txt	Umspeichern eines Vektors (Programmieranleitung 5.16), Programm wie im Buch ab Zelle 3000, Parameter a°=4034, n°=6 Komponenten, b°=4106 ...		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_16_umspeichern_vektor/bsp_5_16_umspeichern_vektor.asm	
bsp_5_17_oktaldruck.test	Oktaldruck (Programmieranleitung 5.17, Abb. 26): Inhalt der Zelle 7777 in Triadenschreibweise drucken, <7777> = 70123456701	Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe bsp_5_17_oktaldruck-sw-ausgabe.txt	Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_17_oktaldruck/bsp_5_17_oktaldruck.asm	
bsp_5_17_oktaldruck.txt	Oktaldruck (Programmieranleitung 5.17, Abb. 26): Inhalt der Zelle 7777 in Triadenschreibweise drucken, <7777> = 70123456701	Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/bsp_5_17_oktaldruck-sw-ausgabe.txt	Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_17_oktaldruck/bsp_5_17_oktaldruck.asm	
bsp_5_18_kep.test	Kleines Eingabeprogramm KEP (Programmieranleitung 5.18, Abb. 27), Eingabe im R 300-Code ueber K0	Test-virtuelleGeraete/T-SW-Eingabe/kep_eingabe.txt	Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_18_kep/bsp_5_18_kep.asm	
bsp_5_18_kep.txt	Kleines Eingabeprogramm KEP (Programmieranleitung 5.18, Abb. 27), Eingabe im R 300-Code ueber K0	Test-virtuelleGeraete/T-SW-Eingabe/kep_eingabe.txt	Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_18_kep/bsp_5_18_kep.asm	
bsp_5_18_kep_wrzl.test	Kleines Eingabeprogramm KEP (Programmieranleitung 5.18, Abb. 27): derselbe Streifen wie bsp_5_18_kep, mit WRZL (SatzMarke) nach jedem ":" ...	Test-virtuelleGeraete/T-SW-Eingabe/kep_eingabe_wrzl.txt	Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_18_kep/bsp_5_18_kep.asm	über Namen

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
bsp_5_19_1_ algebraischer_ ausdruck.test	Zeitoptimale Programmierung, algebraischer Ausdruck (Programmieranleitung 5.19.1, Aufgabe wie 5.5): a=5, b=3, c=2, positives Ergebnis ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_19_1_algebraischer_ ausdruck/bsp_5_19_1_ algebraischer_ ausdruck.asm	
bsp_5_19_1_ algebraischer_ ausdruck.txt	Zeitoptimale Programmierung, algebraischer Ausdruck (Programmieranleitung 5.19.1, Aufgabe wie 5.5): a=5, b=3, c=2, positives Ergebnis ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_19_1_algebraischer_ ausdruck/bsp_5_19_1_ algebraischer_ ausdruck.asm	
bsp_5_19_1_ algebraischer_ ausdruck_negativ.test	Zeitoptimale Programmierung, algebraischer Ausdruck (Programmieranleitung 5.19.1, Aufgabe wie 5.5): a=3, b=7, c=5, negatives Ergebnis x=-25 ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_19_1_algebraischer_ ausdruck_negativ/bsp_ 5_19_1_algebraischer_ ausdruck_negativ.asm	
bsp_5_19_1_ algebraischer_ ausdruck_negativ.txt	Zeitoptimale Programmierung, algebraischer Ausdruck (Programmieranleitung 5.19.1, Aufgabe wie 5.5): a=3, b=7, c=5, negatives Ergebnis x=-25 ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_19_1_algebraischer_ ausdruck_negativ/bsp_ 5_19_1_algebraischer_ ausdruck_negativ.asm	
bsp_5_19_2_ teilwoerter.test	Zeitoptimale Programmierung, Trennung des Maschinenwortes in Teilwoerter (Programmieranleitung 5.19.2, Aufgabe wie 5.7) (A;B;C) mit A=2525 ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_19_2_teilwoerter/ bsp_5_19_2_ teilwoerter.asm	
bsp_5_19_2_ teilwoerter.txt	Zeitoptimale Programmierung, Trennung des Maschinenwortes in Teilwoerter (Programmieranleitung 5.19.2, Aufgabe wie 5.7) (A;B;C) mit A=2525 ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_19_2_teilwoerter/ bsp_5_19_2_ teilwoerter.asm	
bsp_5_19_2_ teilwoerter2.test	Zeitoptimale Programmierung, Trennung des Maschinenwortes in Teilwoerter (Programmieranleitung 5.19.2, Aufgabe wie 5.7) (A;B;C) mit A=2525 ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_19_2_teilwoerter/ bsp_5_19_2_ teilwoerter2.asm	
bsp_5_3_ ausblendung_ adressstellen.test	Ausblendung der Adressstellen (Programmieranleitung 5.3): Adressteil a des Befehls in Zelle 3000 nach Zelle 3002 Befehl in 3000: beliebige ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 5_3_ausblendung_ adressstellen/bsp_5_3_ ausblendung_ adressstellen.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
bsp_5_3_ausblendung_adressstellen.txt	Ausblendung der Adressstellen (Programmieranleitung 5.3): Adressteil a des Befehls in Zelle 3000 nach Zelle 3002 Befehl in 3000: beliebige ...		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_3_ausblendung_adressstellen/bsp_5_3_ausblendung_adressstellen.asm	
bsp_5_4_multiplikation_mit_10.test	Multiplikation mit 10 (Programmieranleitung 5.4), a=7 (dezimal), erwartet AC=70 dezimal = 106 oktal 3006 644: <AC>:=2^2*a=4a, <3006>:=a ...		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_4_multiplikation_mit_10/bsp_5_4_multiplikation_mit_10.asm	
bsp_5_4_multiplikation_mit_10.txt	Multiplikation mit 10 (Programmieranleitung 5.4), a=7 (dezimal), erwartet AC=70 dezimal = 106 oktal 3006 644: <AC>:=2^2*a=4a, <3006>:=a ...		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_4_multiplikation_mit_10/bsp_5_4_multiplikation_mit_10.asm	
bsp_5_4_multiplikation_mit_10_negativ.test	Multiplikation mit 10 (Programmieranleitung 5.4), a=-3 (dezimal, Zweierkomplement), erwartet AC=-30 dezimal 3006 644: <AC>:=4a=-12 ...		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_4_multiplikation_mit_10_negativ/bsp_5_4_multiplikation_mit_10_negativ.asm	
bsp_5_4_multiplikation_mit_10_negativ.txt	Multiplikation mit 10 (Programmieranleitung 5.4), a=-3 (dezimal, Zweierkomplement), erwartet AC=-30 dezimal 3006 644: <AC>:=4a=-12 ...		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_4_multiplikation_mit_10_negativ/bsp_5_4_multiplikation_mit_10_negativ.asm	
bsp_5_6_vordere_bits_als_adresse.test	Vordere Bits als Adresse (Programmieranleitung 5.6): <3000> = a1a2a3a4 xxxx xxx, a1a2a3a4 = 4000 als Adresse interpretiert 2001 3000 211 ...		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_6_vordere_bits_als_adresse/bsp_5_6_vordere_bits_als_adresse.asm	
bsp_5_6_vordere_bits_als_adresse.txt	Vordere Bits als Adresse (Programmieranleitung 5.6): <3000> = a1a2a3a4 xxxx xxx, a1a2a3a4 = 4000 als Adresse interpretiert 2001 3000 211 ...		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_6_vordere_bits_als_adresse/bsp_5_6_vordere_bits_als_adresse.asm	
bsp_5_7_teilwoerter.test	Trennung des Maschinenwortes in Teilwoerter (Programmieranleitung 5.7)		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_7_teilwoerter/bsp_5_7_teilwoerter.asm	
bsp_5_7_teilwoerter.txt	Trennung des Maschinenwortes in Teilwoerter (Programmieranleitung 5.7)		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_5_7_teilwoerter/bsp_5_7_teilwoerter.asm	
bsp_6_1_1_multiplikation_festkomma.test	Zahlwort Festkomma vorn: Multiplikation positiver Zahlen (Programmieranleitung 6.1.1), Zahlenbeispiel des Buches a=0,110101 b=0,111001 ...		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_6_1_1_multiplikation_festkomma/bsp_6_1_1_multiplikation_festkomma.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
bsp_6_1_1_ multiplikation_ festkomma.txt	Zahlwort Festkomma vorn: Multiplikation positiver Zahlen (Programmieranleitung 6.1.1), Zahlenbeispiel des Buches a=0,110101 b=0,111001 ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_1_1_multiplikation_ festkomma/bsp_6_1_ 1_multiplikation_ festkomma.asm	
bsp_6_1_1_ multiplikation_ festkomma_dicht.test	Zahlwort Festkomma vorn: Multiplikation positiver Zahlen (Programmieranleitung 6.1.1), a und b mit voller Stellenzahl Programm wie im Buch ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_1_1_multiplikation_ festkomma_dicht/bsp_ 6_1_1_multiplikation_ festkomma_dicht.asm	
bsp_6_1_1_ multiplikation_ festkomma_dicht.txt	Zahlwort Festkomma vorn: Multiplikation positiver Zahlen (Programmieranleitung 6.1.1), a und b mit voller Stellenzahl Programm wie im Buch ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_1_1_multiplikation_ festkomma_dicht/bsp_ 6_1_1_multiplikation_ festkomma_dicht.asm	
bsp_6_1_2_ verkuerzte_ multiplikation.test	Zahlwort Festkomma vorn: verkuerzte Multiplikation positiver Zahlen (Programmieranleitung 6.1.2), Zahlenbeispiel des Buches a=0,110101 ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_1_2_verkuerzte_ multiplikation/bsp_6_ 1_2_verkuerzte_ multiplikation.asm	
bsp_6_1_2_ verkuerzte_ multiplikation.txt	Zahlwort Festkomma vorn: verkuerzte Multiplikation positiver Zahlen (Programmieranleitung 6.1.2), Zahlenbeispiel des Buches a=0,110101 ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_1_2_verkuerzte_ multiplikation/bsp_6_ 1_2_verkuerzte_ multiplikation.asm	
bsp_6_1_2_ verkuerzte_ multiplikation_ dicht.test	Zahlwort Festkomma vorn: verkuerzte Multiplikation positiver Zahlen (Programmieranleitung 6.1.2), x und a mit voller Stellenzahl Programm ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_1_2_verkuerzte_ multiplikation_dicht/ bsp_6_1_2_verkuerzte_ multiplikation_ dicht.asm	
bsp_6_1_2_ verkuerzte_ multiplikation_ dicht.txt	Zahlwort Festkomma vorn: verkuerzte Multiplikation positiver Zahlen (Programmieranleitung 6.1.2), x und a mit voller Stellenzahl Programm ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_1_2_verkuerzte_ multiplikation_dicht/ bsp_6_1_2_verkuerzte_ multiplikation_ dicht.asm	
bsp_6_1_3_ quadrierung.test	Zahlwort Festkomma vorn: Quadrierung einer positiven Zahl (Programmieranleitung 6.1.3), Zahlenbeispiel x=0,110101 (dual, auf 33 Bit ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_1_3_quadrierung/ bsp_6_1_3_ quadrierung.asm	
bsp_6_1_3_ quadrierung.txt	Zahlwort Festkomma vorn: Quadrierung einer positiven Zahl (Programmieranleitung 6.1.3), Zahlenbeispiel x=0,110101 (dual, auf 33 Bit ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_1_3_quadrierung/ bsp_6_1_3_ quadrierung.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
bsp_6_1_3_ quadrierung_ dicht.test	Zahlwort Festkomma vorn: Quadrierung einer positiven Zahl (Programmieranleitung 6.1.3), x mit voller Stellenzahl; das Ergebnis weicht durch ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_1_3_quadrierung_ dicht/bsp_6_1_3_ quadrierung_dicht.asm	
bsp_6_1_3_ quadrierung_dicht.txt	Zahlwort Festkomma vorn: Quadrierung einer positiven Zahl (Programmieranleitung 6.1.3), x mit voller Stellenzahl; das Ergebnis weicht durch ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_1_3_quadrierung_ dicht/bsp_6_1_3_ quadrierung_dicht.asm	
bsp_6_1_4_ division.test	Zahlwort Festkomma vorn: Division positiver Zahlen (Programmieranleitung 6.1.4), Zahlenbeispiel des Buches a=0,010000 b=0,100000 (dual, auf ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_1_4_division/bsp_6_ 1_4_division.asm	
bsp_6_1_4_division.txt	Zahlwort Festkomma vorn: Division positiver Zahlen (Programmieranleitung 6.1.4), Zahlenbeispiel des Buches a=0,010000 b=0,100000 (dual, auf ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_1_4_division/bsp_6_ 1_4_division.asm	
bsp_6_1_4_division_ dicht.test	Zahlwort Festkomma vorn: Division positiver Zahlen (Programmieranleitung 6.1.4), a und b mit voller Stellenzahl Programm wie im Buch ab ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_1_4_division_dicht/ bsp_6_1_4_division_ dicht.asm	
bsp_6_1_4_division_ dicht.txt	Zahlwort Festkomma vorn: Division positiver Zahlen (Programmieranleitung 6.1.4), a und b mit voller Stellenzahl Programm wie im Buch ab ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_1_4_division_dicht/ bsp_6_1_4_division_ dicht.asm	
bsp_6_2_1_ganze_ zahlen_ multiplikation.test	Ganze Festkommazahlen: Multiplikation positiver ganzer Zahlen (Programmieranleitung 6.2.1), Zahlenbeispiel des Buches b=101, a=1011 (dual) ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_2_1_ganze_zahlen_ multiplikation/bsp_6_ 2_1_ganze_zahlen_ multiplikation.asm	
bsp_6_2_1_ganze_ zahlen_ multiplikation.txt	Ganze Festkommazahlen: Multiplikation positiver ganzer Zahlen (Programmieranleitung 6.2.1), Zahlenbeispiel des Buches b=101, a=1011 (dual) ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_2_1_ganze_zahlen_ multiplikation/bsp_6_ 2_1_ganze_zahlen_ multiplikation.asm	
bsp_6_2_1_ganze_ zahlen_multiplikation_ dicht.test	Ganze Festkommazahlen: Multiplikation positiver ganzer Zahlen (Programmieranleitung 6.2.1), a und b mit vielen gesetzten Bits, Produkt ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_2_1_ganze_zahlen_ multiplikation_dicht/ bsp_6_2_1_ganze_ zahlen_multiplikation_ dicht.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
bsp_6_2_1_ganze_ zahlen_multiplikation_ dicht.txt	Ganze Festkommazahlen: Multiplikation positiver ganzer Zahlen (Programmieranleitung 6.2.1), a und b mit vielen gesetzten Bits, Produkt ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_2_1_ganze_zahlen_ multiplikation_dicht/ bsp_6_2_1_ganze_ zahlen_multiplikation_ dicht.asm	
bsp_6_3_1_ betragsbildung.test	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Betragsbildung (6.3.1), Beispiel des Buches z=-16 = -0,5*2^5 (1 100101 100...0) Format: z0 = ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_3_1_betragsbildung/ bsp_6_3_1_ betragsbildung.asm	
bsp_6_3_1_ betragsbildung.txt	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Betragsbildung (6.3.1), Beispiel des Buches z=-16 = -0,5*2^5 (1 100101 100...0) Format: z0 = ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_3_1_betragsbildung/ bsp_6_3_1_ betragsbildung.asm	
bsp_6_3_1_ betragsbildung_ dicht.test	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Betragsbildung (6.3.1), negative Zahl mit voller Mantissenlaenge Format: z0 = Vorzeichen der ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_3_1_betragsbildung_ dicht/bsp_6_3_1_ betragsbildung_ dicht.asm	
bsp_6_3_1_ betragsbildung_ dicht.txt	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Betragsbildung (6.3.1), negative Zahl mit voller Mantissenlaenge Format: z0 = Vorzeichen der ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_3_1_betragsbildung_ dicht/bsp_6_3_1_ betragsbildung_ dicht.asm	
bsp_6_3_1_ betragsbildung_ positiv.test	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Betragsbildung (6.3.1), positive Zahl, bleibt unveraendert Format: z0 = Vorzeichen der ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_3_1_betragsbildung_ positiv/bsp_6_3_1_ betragsbildung_ positiv.asm	
bsp_6_3_1_ betragsbildung_ positiv.txt	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Betragsbildung (6.3.1), positive Zahl, bleibt unveraendert Format: z0 = Vorzeichen der ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_3_1_betragsbildung_ positiv/bsp_6_3_1_ betragsbildung_ positiv.asm	
bsp_6_3_2_ vorzeichenumkehr. test	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Vorzeichenumkehr (6.3.2), x=-16 (Ueberlauf bei der Addition wird durch den Ueberlaufsprung ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_3_2_ vorzeichenumkehr/ bsp_6_3_2_ vorzeichenumkehr. asm	
bsp_6_3_2_ vorzeichenumkehr.txt	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Vorzeichenumkehr (6.3.2), x=-16 (Ueberlauf bei der Addition wird durch den Ueberlaufsprung ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_3_2_ vorzeichenumkehr/ bsp_6_3_2_ vorzeichenumkehr. asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
bsp_6_3_2_ vorzeichenumkehr_ null.test	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Vorzeichenumkehr (6.3.2), x=0: Vergleicher 3, Sprung zum Stopp, Null bleibt eindeutig +0 ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_3_2_ vorzeichenumkehr_ null/bsp_6_3_2_ vorzeichenumkehr_ null.asm	
bsp_6_3_2_ vorzeichenumkehr_ null.txt	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Vorzeichenumkehr (6.3.2), x=0: Vergleicher 3, Sprung zum Stopp, Null bleibt eindeutig +0 ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_3_2_ vorzeichenumkehr_ null/bsp_6_3_2_ vorzeichenumkehr_ null.asm	
bsp_6_3_2_ vorzeichenumkehr_ positiv.test	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Vorzeichenumkehr (6.3.2), x>0 mit voller Mantissenlaenge, kein Ueberlauf Format: z0 = ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_3_2_ vorzeichenumkehr_ positiv/bsp_6_3_2_ vorzeichenumkehr_ positiv.asm	
bsp_6_3_2_ vorzeichenumkehr_ positiv.txt	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Vorzeichenumkehr (6.3.2), x>0 mit voller Mantissenlaenge, kein Ueberlauf Format: z0 = ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_3_2_ vorzeichenumkehr_ positiv/bsp_6_3_2_ vorzeichenumkehr_ positiv.asm	
bsp_6_3_3_ordnen_ dicht.test	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Ordnen eines Zahlenpaares nach dem Betrag (6.3.3), |a|=(1-2^-26)*2^4 knapp kleiner als ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_3_3_ordnen_dicht/ bsp_6_3_3_ordnen_ dicht.asm	
bsp_6_3_3_ordnen_ dicht.txt	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Ordnen eines Zahlenpaares nach dem Betrag (6.3.3), |a|=(1-2^-26)*2^4 knapp kleiner als ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_3_3_ordnen_dicht/ bsp_6_3_3_ordnen_ dicht.asm	
bsp_6_3_3_ordnen_ gleich.test	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Ordnen eines Zahlenpaares nach dem Betrag (6.3.3), |a|=|b|, Vergleicher 3, kein Tausch Format ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_3_3_ordnen_gleich/ bsp_6_3_3_ordnen_ gleich.asm	
bsp_6_3_3_ordnen_ gleich.txt	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Ordnen eines Zahlenpaares nach dem Betrag (6.3.3), |a|=|b|, Vergleicher 3, kein Tausch Format ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_3_3_ordnen_gleich/ bsp_6_3_3_ordnen_ gleich.asm	
bsp_6_3_3_ordnen_ ohne_tausch.test	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Ordnen eines Zahlenpaares nach dem Betrag (6.3.3), |b|<|a|, kein Tausch Format: z0 = ...		Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ 6_3_3_ordnen_ohne_ tausch/bsp_6_3_3_ ordnen_ohne_ tausch.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
bsp_6_3_3_ordnen_ohne_tausch.txt	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Ordnen eines Zahlenpaares nach dem Betrag (6.3.3), |b|<|a|, kein Tausch Format: z0 = …		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_6_3_3_ordnen_ohne_tausch/bsp_6_3_3_ordnen_ohne_tausch.asm	
bsp_6_3_3_ordnen_tausch.test	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Ordnen eines Zahlenpaares nach dem Betrag (6.3.3), |b|>|a|, Tausch Format: z0 = Vorzeichen der …		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_6_3_3_ordnen_tausch/bsp_6_3_3_ordnen_tausch.asm	
bsp_6_3_3_ordnen_tausch.txt	Gleitkommazahlen (Programmieranleitung 6.3): Ordnen eines Zahlenpaares nach dem Betrag (6.3.3), |b|>|a|, Tausch Format: z0 = Vorzeichen der …		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_6_3_3_ordnen_tausch/bsp_6_3_3_ordnen_tausch.asm	
bsp_seite_39-2.test	Summieren eines Vektors		Projekt_1/bsp_seite_39/bsp_seite_39-2.asm	
bsp_seite_39.test	Summieren eines Vektors		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_seite_39/bsp_seite_39.asm	
bsp_seite_39_bsp_seite_39.test	Summieren eines Vektors		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_seite_39/bsp_seite_39.asm	über Namen
bsp_seite_40-2.test	Summieren eines Vektors Beispiel 2 von Seite 40		Projekt_1/bsp_seite_40/bsp_seite_40-2.asm	
bsp_seite_40.test	Summieren eines Vektors Beispiel 2 von Seite 40		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_seite_40/bsp_seite_40.asm	
bsp_seite_40_bsp_seite_40.test	Summieren eines Vektors Beispiel 2 von Seite 40		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_seite_40/bsp_seite_40.asm	über Namen
bsp_seite_42_025-2.test	Unterprogrammtechnik, Sprung mit Rückkehrabsicht, 025		Projekt_1/bsp_seite_42/bsp_seite_42_025-2.asm	
bsp_seite_42_025-sw-ausgabe.test	Unterprogrammtechnik, Sprung mit Rückkehrabsicht, 025	Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe bsp_seite_42_025_stanzer-sw-ausgabe.txt	Claude_bsp_reassemblierung/bsp_seite_42_025-sw-ausgabe/bsp_seite_42_025-sw-ausgabe.asm	
bsp_seite_42_025.test	Unterprogrammtechnik, Sprung mit Rückkehrabsicht, 025		Claude_bsp_reassemblierung/bsp_seite_42_025/bsp_seite_42_025.asm	
bsp_seite_42_025_stanzer-2.test	Unterprogrammtechnik, Sprung mit Rückkehrabsicht, 025		Projekt_1/bsp_seite_42/bsp_seite_42_025_stanzer-2.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
bsp_seite_42_025_ stanzer.test	Unterprogrammtechnik, Sprung mit Rückkehrabsicht, 025	bsp_seite_42_025_ stanzer-stanzer-ausgabe.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/bsp_ seite_42_025_stanzer/ bsp_seite_42_025_ stanzer.asm	
bsp_seite_42_bsp_ seite_42_025.test	Unterprogrammtechnik, Sprung mit Rückkehrabsicht, 025			
bsp_seite_42_bsp_ seite_42_025_ stanzer.test	Unterprogrammtechnik, Sprung mit Rückkehrabsicht, 025			
bz-001_BZ_vorbelegt_ G.txt	#BZ=0100 setzt den Anfangs-BZ vor der ersten Taste. Die danach abgearbeitete Taste G wirkt wie bisher: BZ := 0.			
code.test	[Tastenfolge: H G R]		Proj_FeldSortieren/ code.asm	
code_wdhl_bef.test	[Tastenfolge: H G R]		Proj_FeldSortieren/ code_wdhl_bef.asm	
deepseek_asm_ 20261007_2.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_1/deepseek-test/deepseek_asm_ 20261007_2.asm	
deepseek_asm_ 20261007_3.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_1/deepseek-test/deepseek_asm_ 20261007_3.asm	
deepseek_asm_ 20261007_4a.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_1/deepseek-test/deepseek_asm_ 20261007_4a.asm	
deepseek_asm_ 20261007_4b.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_1/deepseek-test/deepseek_asm_ 20261007_4b.asm	
dt_test.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_1/dt_test/dt_ test.asm	
int-001_weiter.txt	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich [Tastenfolge: H G R]			
int-002_Ende_ohne_ R.txt	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich [Tastenfolge: H G R]			
int-003_Ue_E.txt	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich [Tastenfolge: H G R]			
int-004_G_ST.txt	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich [Tastenfolge: H G R]			

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
int-005_Sprung_ uebersprungen.txt	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich [Tastenfolge: H G R]			
int-006_mehrere_ Zeilen.txt	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich [Tastenfolge: H G R]			
k1_leser_stanzer.test	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich [Tastenfolge: H G R]	Test-virtuelleGeraete/ Leser1_02/lb_kopie_ quelle.txt	Projekt_1/sw_eingabe/ k1_leser_stanzer.asm	
knotenlimit_ ausgabeschleife.txt	Knotenlimit bei Dauerausgabe: Endlosschleife mit Ausgabebefehl auf SW; Lauf endet am Knotenlimit, gilt aber nicht als Fehler (Ausgabe-Halt ...	Test-virtuelleGeraete/ SW-Ausgabe/ knotenlimit_ ausgabeschleife		
lb-001_Irrung_ Zeichen_ uebersprungen.test	Lochbandeingabe: Anwahl K1, ein Eingabe-Halt, unbedingter Stopp	Test-virtuelleGeraete/ Leser1/lb-001_ irrung_zeichen_ dann_1.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/lb-001_Irrung_Zeichen_ uebersprungen/lb-001_Irrung_Zeichen_ uebersprungen.asm	
lb-001_Irrung_ Zeichen_ uebersprungen.txt	Lochbandeingabe: Anwahl K1, ein Eingabe-Halt, unbedingter Stopp	Test-virtuelleGeraete/ Leser1/lb-001_ irrung_zeichen_ dann_1.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/lb-001_Irrung_Zeichen_ uebersprungen/lb-001_Irrung_Zeichen_ uebersprungen.asm	
lb-002_ohne_Irrung_ Zeichen.test	Lochbandeingabe: Anwahl K1, ein Eingabe-Halt, unbedingter Stopp	Test-virtuelleGeraete/ Leser1/lb-002_ ohne_Irrung_ Zeichen.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/lb-002_ohne_Irrung_ Zeichen/lb-002_ohne_ Irrung_Zeichen.asm	
lb-002_ohne_Irrung_ Zeichen.txt	Lochbandeingabe: Anwahl K1, ein Eingabe-Halt, unbedingter Stopp	Test-virtuelleGeraete/ Leser1/lb-002_ ohne_Irrung_ Zeichen.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/lb-002_ohne_Irrung_ Zeichen/lb-002_ohne_ Irrung_Zeichen.asm	
lb-003_ Paritaetsfehler.test	Lochbandeingabe: Anwahl K1, ein Eingabe-Halt, unbedingter Stopp	Test-virtuelleGeraete/ Leser1/lb-003_ paritaetsfehler.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/lb-003_Paritaetsfehler/lb-003_ Paritaetsfehler.asm	
lb-003_ Paritaetsfehler.txt	Lochbandeingabe: Anwahl K1, ein Eingabe-Halt, unbedingter Stopp	Test-virtuelleGeraete/ Leser1/lb-003_ paritaetsfehler.txt	Claude_bsp_ reassemblierung/lb-003_Paritaetsfehler/lb-003_ Paritaetsfehler.asm	
marke_allein.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_1/marke-allein/ marke_allein.asm	
mini.test	[Tastenfolge: H G R]		Claude/mini/mini.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
namen_raten.test	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich [Tastenfolge: H G R]		Projekt_1/namen_raten/namen_raten.asm	
pj2-BIS-alle-druck-up-BIS.test	BIS v6: Hauptprogramm alle-druck-up Adressdruck, Befehlsdruck und Triadendruck nacheinander, Start mit Sofortbefehl 000 2000 von K0 ...	Test-virtuelleGeraete/T-SW-Eingabe/pj2-bis-minimalprogramm-alle-druck-up.txt Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe/pj2-bis-minimalprogramm-alle-druck-up	Projekt_2/pj2-BIS-alle-druck-up-BIS.asm	
pj2-BIS-alle-druck-up-KEP.test	BIS v6: Hauptprogramm alle-druck-up Adressdruck, Befehlsdruck und Triadendruck nacheinander, Start mit Sofortbefehl 000 2000 von K0 ...	Test-virtuelleGeraete/T-SW-Eingabe/pj2-bis-minimalprogramm-alle-druck-up.txt Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe/pj2-bis-minimalprogramm-alle-druck-up	Projekt_2/pj2-BIS-alle-druck-up-KEP.asm	
pj2-bis-minimalprogramm-alle-druck-up.test	BIS v6: Hauptprogramm alle-druck-up Adressdruck, Befehlsdruck und Triadendruck nacheinander, Start mit Sofortbefehl 000 2000 von K0 ...	Test-virtuelleGeraete/T-SW-Eingabe/pj2-bis-minimalprogramm-alle-druck-up.txt Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe/pj2-bis-minimalprogramm-alle-druck-up Test-Ergebnisvergleiche/pj2-bis-minimalprogramm-alle-druck-up-sw-ausgabe.txt	Projekt_2/pj2-bis-minimalprogramm-alle-druck-up.asm	
pj2-bis_minimalprogramm_v6.test	TROMMEL=KEEP [Tastenfolge: H G R]		Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm_v6.asm	
pj2-bis_minimalprogramm_v6_test_adresse.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm_v6_test_adresse.asm	
pj2-bis_minimalprogramm_v6_test_druck.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm_v6_test_druck.asm	
pj2-bis_minimalprogramm_v6_test_progst.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm_v6_test_progst.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
pj2-bis_ minimalprogramm_ v6_test_wort.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_2/pj2-bis_ minimalprogramm_v6_ test_wort.asm	
pj2-bis_v6_ae_ 4stellig.test	BIS v6 ae_4stellig: Eingabe 1 2 3 4 . : Adresse in t3 ... t10, Adressdruck zeigt 1234	Test-virtuelleGeraete/ Leser1/pj2-bis_v6_ ae_4stellig.txt Test-virtuelleGeraete/ SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/ pj2-bis_v6_ae_ 4stellig_erwartet.txt		
pj2-bis_v6_ae_ 8stellig.test	BIS v6 ae_8stellig: Eingabe 1 2 3 4 5 6 7 0 . : acht Ziffern, Adressdruck zeigt 5670	Test-virtuelleGeraete/ Leser1/pj2-bis_v6_ ae_8stellig.txt Test-virtuelleGeraete/ SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/ pj2-bis_v6_ae_ 8stellig_erwartet.txt		
pj2-bis_v6_ae_ null.test	BIS v6 ae_null: Eingabe . : die Konstante Null braucht nur den Punkt	Test-virtuelleGeraete/ Leser1/pj2-bis_v6_ ae_null.txt Test-virtuelleGeraete/ SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/ pj2-bis_v6_ae_null_ erwartet.txt		
pj2-bis_v6_ae_plus_ wie_null.test	BIS v6 ae_plus_wie_null: Eingabe 1 + . : + ist nicht definiert und wirkt wie die Ziffer 0 (Ergebnis 10 oktal)	Test-virtuelleGeraete/ Leser1/pj2-bis_v6_ ae_plus_wie_null.txt Test-virtuelleGeraete/ SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/ pj2-bis_v6_ae_plus_ wie_null_ erwartet.txt		

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
pj2-bis_v6_ae_ueberzaehlig.test	BIS v6 ae_ueberzaehlig: Eingabe 1 2 3 4 5 6 7 0 9 1 . : ab der neunten Ziffer wird alles ueberlesen (auch die 9)	Test-virtuelleGeraete/Leser1/pj2-bis_v6_ae_ueberzaehlig.txt Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/pj2-bis_v6_ae_ueberzaehlig_erwartet.txt		
pj2-bis_v6_ae_zr.test	BIS v6 ae_zr: 2 1 1 ZR 0 0 7 . : ZR bricht die Adresseneingabe ab (K1 = 2, K2 = 1), die Hauptleitadresse bleibt 3000, danach neues K1: Wort ...	Test-virtuelleGeraete/Leser1/pj2-bis_v6_ae_zr.txt		
pj2-bis_v6_druck_adressdruck.test	BIS v6 druck_adressdruck: Adressdruck (0220): von 0123 4567 012 werden die mittleren vier Ziffern 4567 gedruckt, das Wort bleibt	Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/pj2-bis_v6_druck_adressdruck_erwartet.txt		
pj2-bis_v6_druck_befehlsdruck.test	BIS v6 druck_befehlsdruck: Befehlsdruck (0240): vom Befehl 211 1000 (Wort 0000 1000 211) werden die unteren sieben Ziffern gedruckt: 1000 ...	Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/pj2-bis_v6_druck_befehlsdruck_erwartet.txt		
pj2-bis_v6_druck_bz_ac.test	BIS v6 druck_bz_ac: Druck von BZ und AC (Ansprung 0001); AC 01234567012, BZ 1005 des unterbrochenen Programms; Stopp-Befehl in 1005 wird ...	Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/pj2-bis_v6_druck_bz_ac_erwartet.txt		
pj2-bis_v6_druck_interrupt.test	BIS v6 druck_interrupt: Programm ab 1000: Schreibwerk-Ausgabe XY, dann INTERRUPT (Sprung nach Zelle 0001, Druck von BZ und AC), dann xy und ...	Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/pj2-bis_v6_druck_interrupt_erwartet.txt		
pj2-bis_v6_druck_interrupt_neu.test	BIS v6 druck_interrupt_neu: Programmunterbrechung nach dem Befehl in 1003 (BZ=1003, AC=00000012345 per Testmarke) und Druck von BZ und AC ...	Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/pj2-bis_v6_druck_interrupt_neu_erwartet.txt		

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
pj2-bis_v6_kz_2_punkt.test	BIS v6 kz_2_punkt: 2 . (Punkt statt K2) ist 20 00000000000, Adresse 0 mit K2 = 0, also RA := 0: nach 0 0 5 . (RA 01000) setzt 2 . die ...	Test-virtuelleGeraete/Leser1/pj2-bis_v6_kz_2_punkt.txt		
pj2-bis_v6_kz_bm_vor_k1.test	BIS v6 kz_bm_vor_k1: BM als K1 ist Schlusszeichen wie : (Rueckkehr zum Aufrufer), nichts wird gespeichert	Test-virtuelleGeraete/Leser1/pj2-bis_v6_kz_bm_vor_k1.txt		
pj2-bis_v6_kz_doppelpunkt_im_wort.test	BIS v6 kz_doppelpunkt_im_wort: 0 0 1 : 0 0 5 . : beendet auch mitten im Wort, das Wort wird nicht gespeichert	Test-virtuelleGeraete/Leser1/pj2-bis_v6_kz_doppelpunkt_im_wort.txt		
pj2-bis_v6_kz_irrung_zeichen_im_wort.test	BIS v6 kz_irrung_zeichen_im_wort: 0 0 1 IZ 2 . : IZ uebergeht der Leser, die davor gelesene 1 bleibt: Wort 12	Test-virtuelleGeraete/Leser1/pj2-bis_v6_kz_irrung_zeichen_im_wort.txt		
pj2-bis_v6_kz_irrung_zeichen_vor_k1.test	BIS v6 kz_irrung_zeichen_vor_k1: IZ 0 0 5 . : Irrung Zeichen (Lochbild 11111111) uebergeht der Leser	Test-virtuelleGeraete/Leser1/pj2-bis_v6_kz_irrung_zeichen_vor_k1.txt		
pj2-bis_v6_kz_k1_1_punkt.test	BIS v6 kz_k1_1_punkt: K1 = 1 mit sofortigem Punkt ist der Befehl 0 (Sprung nach 0000); im Test steht in Zelle 0000 ein Stopp; 2 1 2000 . 0 ...	Test-virtuelleGeraete/T-SW-Eingabe/pj2-bis_v6_kz_k1_1_punkt.txt		
pj2-bis_v6_kz_null_punkt.test	BIS v6 kz_null_punkt: 0 . ist das Wort 0: K2 (kz_k2s) und Wortsumme (kz_a) werden zurueckgesetzt (vorbesetzt 7)	Test-virtuelleGeraete/Leser1/pj2-bis_v6_kz_null_punkt.txt		
pj2-bis_v6_kz_wort_basis.test	BIS v6 kz_wort_basis: 0 0 5 . : speichert 5 nach 3000, das Schlusszeichen : kehrt zum Aufrufer zurueck	Test-virtuelleGeraete/Leser1/pj2-bis_v6_kz_wort_basis.txt		
pj2-bis_v6_kz_zr_im_wort.test	BIS v6 kz_zr_im_wort: 0 0 1 2 ZR 0 0 5 . : ZR verwirft das Wort, das neu eingegebene Wort 5 wird gespeichert	Test-virtuelleGeraete/Leser1/pj2-bis_v6_kz_zr_im_wort.txt		
pj2-bis_v6_kz_zr_vor_k1.test	BIS v6 kz_zr_vor_k1: ZR 0 0 5 . : ZR als K1 gibt ein neues K1 frei, das Wort 5 wird gespeichert	Test-virtuelleGeraete/Leser1/pj2-bis_v6_kz_zr_vor_k1.txt		
pj2-bis_v6_obj_laden.test	BIS v6 obj_laden: Lochstreifen = .obj des Assemblers (binaer, ohne Zeilenende), geladen ueber K1; davor 2 1 3000 . (Hauptleitadresse) ...	Test-virtuelleGeraete/Leser1/pj2-bis_v6_obj_laden.txt		
pj2-bis_v6_ps_adressaenderung_k2.test	BIS v6 Programmstueck-Eingabe: adressaenderung_k2	Test-virtuelleGeraete/Leser1/pj2-bis_v6_ps_adressaenderung_k2.txt		

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
pj2-bis_v6_ps_hla_2000.test	BIS v6 Programmstueck-Eingabe: hla_2000 (Hauptleitadresse 2 1 2000 . vom Band)	Test-virtuelleGeraete/Leser1/pj2-bis_v6_ps_hla_2000.txt		
pj2-bis_v6_ps_hla_auf_band.test	BIS v6 Programmstueck-Eingabe: hla_auf_band	Test-virtuelleGeraete/Leser1/pj2-bis_v6_ps_hla_auf_band.txt		
pj2-bis_v6_ps_hla_neu_mitten.test	BIS v6 Programmstueck-Eingabe: hla_neu_mitten	Test-virtuelleGeraete/Leser1/pj2-bis_v6_ps_hla_neu_mitten.txt		
pj2-bis_v6_ps_hla_vorbesetzt.test	BIS v6 ps_hla_vorbesetzt: Programmstueck-Aufruf mit gesetzter Hauptleitadresse 2000 (7611): 0 0 5 . 0 0 6 . : speichert 5 nach 2000 und 6 …	Test-virtuelleGeraete/Leser1/pj2-bis_v6_ps_hla_vorbesetzt.txt		
pj2-bis_v6_ps_null_punkt.test	BIS v6 Programmstueck: 0 . speichert das Wort 0 (3001 vorher 7)	Test-virtuelleGeraete/Leser1/pj2-bis_v6_ps_null_punkt.txt		
pj2-bis_v6_ps_relativadresse.test	BIS v6 Programmstueck-Eingabe: relativadresse (Hauptleitadresse 2 1 2000 . vom Band)	Test-virtuelleGeraete/Leser1/pj2-bis_v6_ps_relativadresse.txt		
pj2-bis_v6_ps_schlusszeichen_bm.test	BIS v6 Programmstueck-Eingabe: schlusszeichen_bm	Test-virtuelleGeraete/Leser1/pj2-bis_v6_ps_schlusszeichen_bm.txt		
pj2-bis_v6_ps_schlusszeichen_sofort.test	BIS v6 Programmstueck-Eingabe: schlusszeichen_sofort	Test-virtuelleGeraete/Leser1/pj2-bis_v6_ps_schlusszeichen_sofort.txt		
pj2-bis_v6_ps_sofortbefehl_sprung.test	BIS v6 Programmstueck-Eingabe: sofortbefehl_sprung	Test-virtuelleGeraete/Leser1/pj2-bis_v6_ps_sofortbefehl_sprung.txt		
pj2-bis_v6_ps_sofortbefehl_start.test	BIS v6 ps_sofortbefehl_start: R nach dem Stopp des Sofortbefehls (BZ = 7604, XW2 = 000 kz_neu): Kanal K0 wird per Taste angewaehlt (im …	Test-virtuelleGeraete/T-SW-Eingabe/pj2-bis_v6_ps_sofortbefehl_start.txt		
pj2-bis_v6_ps_sofortbefehl_us.test	BIS v6 ps_sofortbefehl_us: Sofortbefehl 211 3000 (kein Sprung) als K1 = 1: AC := 5, danach Stopp hinter dem Befehl (XW1, BZ = 7604)	Test-virtuelleGeraete/Leser1/pj2-bis_v6_ps_sofortbefehl_us.txt		

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
pj2-bis_v6_ps_zr_ zwischen_ woertern.test	BIS v6 ps_zr_zwischen_ woertern: ZR zwischen zwei Woertern und vor dem Schlusszeichen hat keine Wirkung (WR, GB, KB gibt es am Pult nicht)	Test-virtuelleGeraete/ Leser1/pj2-bis_v6_ ps_zr_zwischen_ woertern.txt		
pj2-bsp_ggt_euklid.txt	Bestimmung des groessten gemeinsamen Teilers nach Euklid (pj2), a=060 (48), b=044 (36), erwartet ggT=014 (12); durchläuft a>b, a<b und a=b			
pj2-bsp_maximum_3_ zahlen_a_max.txt	Ermittlung des Maximums von drei Zahlen (Programmobjektdatei, vom Lader relokiert) Programmladeadresse (Kennzeichen 01) = 3000 ...		Projekt_2/pj2_ maximum_3_ zahlen.asm	über Namen
pj2-bsp_maximum_3_ zahlen_b_max.txt	Ermittlung des Maximums von drei Zahlen (Programmobjektdatei, vom Lader relokiert) Programmladeadresse (Kennzeichen 01) = 3000 ...		Projekt_2/pj2_ maximum_3_ zahlen.asm	über Namen
pj2-bsp_maximum_3_ zahlen_c_max.txt	Ermittlung des Maximums von drei Zahlen (Programmobjektdatei, vom Lader relokiert) Programmladeadresse (Kennzeichen 01) = 3000 ...		Projekt_2/pj2_ maximum_3_ zahlen.asm	über Namen
pj2-bsp_maximum_3_ zahlen_gleich.txt	Ermittlung des Maximums von drei Zahlen (Programmobjektdatei, vom Lader relokiert) Programmladeadresse (Kennzeichen 01) = 3000 ...		Projekt_2/pj2_ maximum_3_ zahlen.asm	über Namen
pj2-bsp_ vertauschung_ zahlenfelder.txt	Vertauschung zweier Zahlenfelder a (3100-3104) und b (3200-3204), Unterprogramm ab 3000			
pj2-erstellen_ lochstreifen_zur_ programmeingabe-1.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_2/pj2-erstellen_lochstreifen_ zur_ programmeingabe-1.asm	
pj2_ggt_euklid.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_2/pj2_ggt_ euklid.asm	
pj2_maximum_3_ zahlen.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_2/pj2_ maximum_3_ zahlen.asm	
pj2_vertauschung_ zahlenfelder.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_2/pj2_ vertauschung_ zahlenfelder.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
r300_eingabe.test	R300-Eingabe: alle Zeichen mit Computertaste ueber SW einlesen und als Echo ausgeben (RE-001)	Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe/r300_eingabe.txt Test-virtuelleGeraete/T-SW-Eingabe/r300_eingabe.txt	Projekt_1/r300_eingabe/r300_eingabe.asm	
s1-R1.txt	Test verkuerzter Gruppen-Transport mit Rechtsverschiebung (R=1, Code 542), AC startet mit 6			
s2-R2.txt	Test Linksverschiebung (R=2, Code 544), AC startet mit 3: z0 entscheidet, alle 32 Zellen werden geschrieben			
s3-neg.txt	Test Sonderfall: AC ist bereits vor der ersten Zelle negativ (R=2): die erste Zelle wird noch geschrieben, dann Abbruch			
s4-spur.txt	Test Ausgabe einer ganzen Spur in physischer Zugriffsreihenfolge			
sortierung.test	[Tastenfolge: H G R]		Claude/sortierung.asm	
sp-025_024_Sprung.test	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich [Tastenfolge: H G R]		Claude_bsp_reassemblierung/sp-025_024_Sprung/sp-025_024_Sprung.asm	
sp-025_024_Sprung.txt	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich [Tastenfolge: H G R]		Claude_bsp_reassemblierung/sp-025_024_Sprung/sp-025_024_Sprung.asm	
sp-026_Sprung_zyklisch.test	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich [Tastenfolge: H G R]		Claude_bsp_reassemblierung/sp-026_Sprung_zyklisch/sp-026_Sprung_zyklisch.asm	
sp-026_Sprung_zyklisch.txt	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich [Tastenfolge: H G R]		Claude_bsp_reassemblierung/sp-026_Sprung_zyklisch/sp-026_Sprung_zyklisch.asm	
sp-027_bedingter_Sprung.test	Bedingter Sprung mit Rueckkehrabsicht, SP=1, ungerader BZ, R=2 und R=3		Claude_bsp_reassemblierung/sp-027_bedingter_Sprung/sp-027_bedingter_Sprung.asm	
sp-027_bedingter_Sprung.txt	Bedingter Sprung mit Rueckkehrabsicht, SP=1, ungerader BZ, R=2 und R=3		Claude_bsp_reassemblierung/sp-027_bedingter_Sprung/sp-027_bedingter_Sprung.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
sp-028_bedingter_ Sprung_SP0.test	Bedingter Sprung mit Rueckkehrabsicht bei SP=0 (nicht genommen): keine Verschiebung, Loeschung nach L		Claude_bsp_ reassemblierung/sp-028_bedingter_ Sprung_SP0/sp-028_ bedingter_Sprung_ SP0.asm	
sp-028_bedingter_ Sprung_SP0.txt	Bedingter Sprung mit Rueckkehrabsicht bei SP=0 (nicht genommen): keine Verschiebung, Loeschung nach L		Claude_bsp_ reassemblierung/sp-028_bedingter_ Sprung_SP0/sp-028_ bedingter_Sprung_ SP0.asm	
sp-029_Sprung_ B1.test	Sprung mit Rueckkehrabsicht 2. Art (B=1: 125, 124, 126), ungerader BZ, R=2 und R=3		Claude_bsp_ reassemblierung/sp-029_Sprung_B1/sp-029_Sprung_B1.asm	
sp-029_Sprung_B1.txt	Sprung mit Rueckkehrabsicht 2. Art (B=1: 125, 124, 126), ungerader BZ, R=2 und R=3		Claude_bsp_ reassemblierung/sp-029_Sprung_B1/sp-029_Sprung_B1.asm	
sp-064_SP0.test	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich [Tastenfolge: H G R]		Claude_bsp_ reassemblierung/sp-064_SP0/sp-064_ SP0.asm	
sp-064_SP0.txt	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich [Tastenfolge: H G R]		Claude_bsp_ reassemblierung/sp-064_SP0/sp-064_ SP0.asm	
sp-064_SP1.test	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich [Tastenfolge: H G R]		Claude_bsp_ reassemblierung/sp-064_SP1/sp-064_ SP1.asm	
sp-064_SP1.txt	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich [Tastenfolge: SP=1 H G R]		Claude_bsp_ reassemblierung/sp-064_SP1/sp-064_ SP1.asm	
sp-065_SP0.test	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich [Tastenfolge: H G R]		Claude_bsp_ reassemblierung/sp-065_SP0/sp-065_ SP0.asm	
sp-065_SP0.txt	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich [Tastenfolge: H G R]		Claude_bsp_ reassemblierung/sp-065_SP0/sp-065_ SP0.asm	
sp-065_SP1.test	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich [Tastenfolge: H G R]		Claude_bsp_ reassemblierung/sp-065_SP1/sp-065_ SP1.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
sp-065_SP1.txt	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich [Tastenfolge: SP=1 H G R]		Claude_bsp_ reassemblierung/sp-065_SP1/sp-065_ SP1.asm	
st-001_STARTE_4.txt	Ansprung des Speicherplatzes 4 mit dem Makro #STARTE (= H G M+ E E E E M- R)			
st-002_STARTE_4_ ausgeschrieben.txt	Gegenprobe zu st-001: Tastenfolge ausgeschrieben			
st-003_STARTE_oktal_ 12.txt	#STARTE 12 (oktal) = 10 mal E: Ansprung des Speicherplatzes 12 (oktal)			
st-005_STARTE_1000_ druck_mit_ druckroutine.txt	Programm ab 1000: Schreibwerk-Ausgabe "XY", dann INTERRUPT mit Druck von BZ und AC durch die Druckroutine (Zelle 0001), dann "xy" und Stopp			
sw_eingabe.test	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich [Tastenfolge: H SW=1 G R]			
sw_eingabe_k2.test	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich [Tastenfolge: H SW=1 G R]			
sw_eingabe_lage.test	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich [Tastenfolge: H G R]		Projekt_1/sw_eingabe/ sw_eingabe_lage.asm	
sw_zwei_ziffern.test	Zwei Ziffern ueber SW einlesen, zwischen den Eingaben Anwahlbefehl K2 (Ausgabe); Eingabe: 2, 3	Test-virtuelleGeraete/ SW-Ausgabe/sw_ zwei_ziffern.txt Test-virtuelleGeraete/T-SW-Eingabe/sw_ zwei_ziffern.txt	Projekt_1/sw_zwei_ ziffern/sw_zwei_ ziffern.asm	
test_vorspann.test	Druck von BZ und AC (Bedienpult 4.2, 4.3): Ein bei 5000 laufendes Programm wird unterbrochen (BZ = 5000, AC = 10101010101). H G Ue E rettet ...	virtuelle_Geraete/ SW-Ausgabe test_vorspann-sw-ausgabe.txt	Projekt_1/test-vorspann/test_ vorspann.asm	
test_vorspann_ standard.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_1/test-vorspann-standard/ test_vorspann_ standard.asm	
test_vorspann_ starte.test	Start ab Speicherplatz 0000 mit #STARTE		Projekt_1/test-vorspann-starte/test_ vorspann_starte.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
tk-001_US_H_M_R.test	Tastenfolge H G M R: nach G steht BR = 0000 000, M ergibt BR = 0000 025 (Sprung mit Rückkehrabsicht), R führt aus. Phase III gilt als ...		Claude_bsp_ reassemblierung/tk-001_US_H_M_R/tk-001_US_H_M_R.asm	
tk-001_US_H_M_R.txt	Tastenfolge H G M R: nach G steht BR = 0000 000, M ergibt BR = 0000 025 (Sprung mit Rückkehrabsicht), R führt aus. Phase III gilt als ...		Claude_bsp_ reassemblierung/tk-001_US_H_M_R/tk-001_US_H_M_R.asm	
tk-002_US_M_nach_E_ AC_ Linksverschiebung. test	Tastenfolge H G M+ E M- M R: Nach G und einem E unter M gilt BZ = 1, AR = 1 und AC = 00000002000 (BZ+1 im Adreßfeld). Das M-Antippen stellt ...		Claude_bsp_ reassemblierung/tk-002_US_M_nach_E_AC_ Linksverschiebung/tk-002_US_M_nach_E_AC_ Linksverschiebung. asm	
tk-002_US_M_nach_E_ AC_ Linksverschiebung.txt	Tastenfolge H G M+ E M- M R: Nach G und einem E unter M gilt BZ = 1, AR = 1 und AC = 00000002000 (BZ+1 im Adreßfeld). Das M-Antippen stellt ...		Claude_bsp_ reassemblierung/tk-002_US_M_nach_E_AC_ Linksverschiebung/tk-002_US_M_nach_E_AC_ Linksverschiebung. asm	
tk-003_US_Ue_R.test	Tastenfolge H G Ü R: BR = 7777 240 (Transport ⟨7777⟩ := AC), R führt aus (Start bei Knoten 19). AC = 0 wird nach 7777 übertragen ...		Claude_bsp_ reassemblierung/tk-003_US_Ue_R/tk-003_ US_Ue_R.asm	
tk-003_US_Ue_R.txt	Tastenfolge H G Ü R: BR = 7777 240 (Transport ⟨7777⟩ := AC), R führt aus (Start bei Knoten 19). AC = 0 wird nach 7777 übertragen ...		Claude_bsp_ reassemblierung/tk-003_US_Ue_R/tk-003_ US_Ue_R.asm	
tk-004_US_Ue_ Transport_AC.test	Tastenfolge H G M+ E M- Ü R: Nach dem E unter M gilt BZ = 1, AR = 1, AC = 00000002000. Ü stellt AR = 7777 und OR = 240 ein. Ausgeführt wird ...		Claude_bsp_ reassemblierung/tk-004_US_Ue_Transport_ AC/tk-004_US_Ue_ Transport_AC.asm	
tk-004_US_Ue_ Transport_AC.txt	Tastenfolge H G M+ E M- Ü R: Nach dem E unter M gilt BZ = 1, AR = 1, AC = 00000002000. Ü stellt AR = 7777 und OR = 240 ein. Ausgeführt wird ...		Claude_bsp_ reassemblierung/tk-004_US_Ue_Transport_ AC/tk-004_US_Ue_ Transport_AC.asm	
tk-005_US_ST_ Transport_AC.test	Tastenfolge H G M+ E M- ST R: US ist durch G gesetzt, daher wirkt ST (OR := 240, AR bleibt 0001, US := 0). BZ = 1, AC = 00000002000. ...		Claude_bsp_ reassemblierung/tk-005_US_ST_Transport_ AC/tk-005_US_ST_ Transport_AC.asm	
tk-005_US_ST_ Transport_AC.txt	Tastenfolge H G M+ E M- ST R: US ist durch G gesetzt, daher wirkt ST (OR := 240, AR bleibt 0001, US := 0). BZ = 1, AC = 00000002000. ...		Claude_bsp_ reassemblierung/tk-005_US_ST_Transport_ AC/tk-005_US_ST_ Transport_AC.asm	

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
tk-006_ST_ohne_ Stopp_ wirkungslos.test	Tastenfolge ST R ohne vorheriges G: Der Rechner steht nicht im Stopp (US = 0, BS = 0), ST ist elektronisch verriegelt und ohne Wirkung. Der …		Claude_bsp_ reassemblierung/tk-006_ST_ohne_Stopp_ wirkungslos/tk-006_ ST_ohne_Stopp_ wirkungslos.asm	
tk-006_ST_ohne_ Stopp_wirkungslos.txt	Tastenfolge ST R ohne vorheriges G: Der Rechner steht nicht im Stopp (US = 0, BS = 0), ST ist elektronisch verriegelt und ohne Wirkung. Der …		Claude_bsp_ reassemblierung/tk-006_ST_ohne_Stopp_ wirkungslos/tk-006_ ST_ohne_Stopp_ wirkungslos.asm	
tk-007_Ue_ohne_H_ wirkungslos.test	Tastenfolge Ü R ohne Schalter H: Ü wirkt nur bei gesetztem H und ist hier ohne Wirkung. Der Ablauf beginnt bei Konnektor B mit BZ = 0 …		Claude_bsp_ reassemblierung/tk-007_Ue_ohne_H_ wirkungslos/tk-007_ Ue_ohne_H_ wirkungslos.asm	
tk-007_Ue_ohne_H_ wirkungslos.txt	Tastenfolge Ü R ohne Schalter H: Ü wirkt nur bei gesetztem H und ist hier ohne Wirkung. Der Ablauf beginnt bei Konnektor B mit BZ = 0 …		Claude_bsp_ reassemblierung/tk-007_Ue_ohne_H_ wirkungslos/tk-007_ Ue_ohne_H_ wirkungslos.asm	
tk-008_US_Ue_E_ Einzelschritt.test	Tastenfolge H G Ü E: BR = 7777 240. E (ohne M) führt Phase IV (⟨7777⟩ := AC = 0), Phase I, Phase II (Zelle 0000) und Phase III aus und hält …		Claude_bsp_ reassemblierung/tk-008_US_Ue_E_ Einzelschritt/tk-008_ US_Ue_E_ Einzelschritt.asm	
tk-008_US_Ue_E_ Einzelschritt.txt	Tastenfolge H G Ü E: BR = 7777 240. E (ohne M) führt Phase IV (⟨7777⟩ := AC = 0), Phase I, Phase II (Zelle 0000) und Phase III aus und hält …		Claude_bsp_ reassemblierung/tk-008_US_Ue_E_ Einzelschritt/tk-008_ US_Ue_E_ Einzelschritt.asm	
trommel-001_leer.txt	#TROMMEL=LEER: Die Trommel wird vor dem Test geleert; danach gelten nur die Zeilen dieses Abschnitts.			
trommel-keep.txt	Testmarke #TROMMEL=KEEP: die Trommel bleibt unveraendert (Zelle 3000 nennt der Test selbst)			
v6_leitadressen.txt	Leitadresseneingabe 1..9	Test-virtuelleGeraete/T-SW-Eingabe/ leitadressen.txt		
v6_ programmstueck.txt	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich	Test-virtuelleGeraete/T-SW-Eingabe/ progst.txt		

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
v6_test_adresse.txt	BIS v6: Pruefprogramm adresse (Quelltext pj2-bis_ minimalprogramm_v6_test_ adresse.asm), Eingabe von K0, Ausgabe auf SW	Test-virtuelleGeraete/T-SW-Eingabe/v6_ test_adresse.txt Test-virtuelleGeraete/ SW-Ausgabe/v6_ test_adresse Test-Ergebnisvergleiche/ v6_test_adresse-sw-ausgabe.txt		
v6_test_druck.txt	BIS v6: Pruefprogramm druck (Quelltext pj2-bis_ minimalprogramm_v6_test_ druck.asm), Eingabe von K0, Ausgabe auf SW	Test-virtuelleGeraete/T-SW-Eingabe/test_ druck.txt Test-virtuelleGeraete/ SW-Ausgabe/v6_ test_druck Test-Ergebnisvergleiche/ v6_test_druck-sw-ausgabe.txt		
v6_test_progst.txt	BIS v6: Pruefprogramm progst (Quelltext pj2-bis_ minimalprogramm_v6_test_ progst.asm), Eingabe von K0, Ausgabe auf SW	Test-virtuelleGeraete/T-SW-Eingabe/test_ progst.txt Test-virtuelleGeraete/ SW-Ausgabe/v6_ test_progst Test-Ergebnisvergleiche/ v6_test_progst-sw-ausgabe.txt		
v6_test_wort.txt	BIS v6: Pruefprogramm wort (Quelltext pj2-bis_ minimalprogramm_v6_test_ wort.asm), Eingabe von K0, Ausgabe auf SW	Test-virtuelleGeraete/T-SW-Eingabe/test_ wort.txt Test-virtuelleGeraete/ SW-Ausgabe/v6_ test_wort Test-Ergebnisvergleiche/ v6_test_wort-sw-ausgabe.txt		
v6_worte.txt	TROMMEL=KEEP # Trommel unveraendert (Stand des vorigen Laufs), ausdruecklich [Tastenfolge: H SW=1 G R]	Test-virtuelleGeraete/T-SW-Eingabe/ worte.txt		
wr-001_Leser_WR.txt	Lochbandeingabe von WR (Wagenrücklauf ohne Zeilenschaltung): Eingabeadresse 0052, Lochbild 01001010, keine Sprung-Umstellung	Test-virtuelleGeraete/ Leser1/wr-001_ wr.txt		

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
wr-002_Schreibwerk_WR.txt	Ausgabe von WR (Ausgabe-Adresse 112) auf dem Schreibwerk: Der Interpreter schreibt <WR>	Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe Test-Ergebnisvergleiche/wr-002_Schreibwerk_WR-sw-ausgabe.txt		
ziffern.test	[Tastenfolge: H G R]		Projekt_1/ziffern/ziffern.asm	
ziffern_0.test	Ziffer 0-3 einlesen und auswerten, Eingabe: 0	Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe/ziffern_0.txt Test-virtuelleGeraete/T-SW-Eingabe/ziffern_0.txt Test-Ergebnisvergleiche/ziffern_0-sw-ausgabe.txt	Projekt_1/ziffern/ziffern.asm	über Namen
ziffern_1.test	Ziffer 0-3 einlesen und auswerten, Eingabe: 1	Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe/ziffern_1.txt Test-virtuelleGeraete/T-SW-Eingabe/ziffern_1.txt Test-Ergebnisvergleiche/ziffern_1-sw-ausgabe.txt	Projekt_1/ziffern/ziffern.asm	über Namen
ziffern_2.test	Ziffer 0-3 einlesen und auswerten, Eingabe: 2	Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe/ziffern_2.txt Test-virtuelleGeraete/T-SW-Eingabe/ziffern_2.txt Test-Ergebnisvergleiche/ziffern_2-sw-ausgabe.txt	Projekt_1/ziffern/ziffern.asm	über Namen

C 8205 – Testübersicht

Quelle: test_tabelle.md · im Wortlaut der Quelle

Testdatei	Inhalt des Tests	Dateien virtueller Geräte / Vergleichsdatei	ASM-Quelltext	ASM-Zuordnung
ziffern_3.test	Ziffer 0-3 einlesen und auswerten, Eingabe: 3	Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe/ziffern_3.txt Test-virtuelleGeraete/T-SW-Eingabe/ziffern_3.txt Test-Ergebnisvergleiche/ziffern_3-sw-ausgabe.txt	Projekt_1/ziffern/ziffern.asm	über Namen
ziffern_uebergehen.test	Ziffer 0-3 einlesen und auswerten, Eingabe: 4 5 6 7 8 9 2	Test-virtuelleGeraete/SW-Ausgabe/ziffern_uebergehen.txt Test-virtuelleGeraete/T-SW-Eingabe/ziffern_uebergehen.txt Test-Ergebnisvergleiche/ziffern_uebergehen-sw-ausgabe.txt	Projekt_1/ziffern/ziffern.asm	über Namen