

微信小程序开发

路由

路由操作概述

- 路由在前后端中都会涉及到，在小程序中，根据不同的功能，提供了不同接口进行操作。

wx.switchTab

- 跳转到 tabBar 页面，并关闭其他所有非 tabBar 页面。
- 需要在app.json的tabBar字段定义页面。
- 示例：

```
wx.switchTab({  
  url: '/pages/index/index'  
});
```

wx.reLaunch

- 关闭所有页面，打开到应用内的某个页面。
- 示例：

```
wx.reLaunch({  
  url: '/pages/index/index'  
});
```

wx.redirectTo

- 关闭当前页面，跳转到应用内的某个页面。但是不允许跳转到 tabbar 页面。
- 示例：

```
wx.redirectTo({  
  url: '/pages/index/index'  
});
```

wx.navigateTo

- 保留当前页面，跳转到应用内的某个页面。但是不能跳到 tabbar 页面。
- 使用 **wx.navigateBack** 可以返回到原页面。小程序中页面栈最多十层。

wx.navigateTo

- 保留当前页面，跳转到应用内的某个页面。但是不能跳到 tabbar 页面。
- 使用 **wx.navigateBack** 可以返回到原页面。小程序中页面栈最多十层。
- 示例：

```
wx.navigateTo({  
  url: '/pages/index/index'  
});
```