

Esercizi di Elementi di Programmazione

Leggere da un file di testo “input.txt” una prima linea di testo costituita da caratteri delimitatori e una sequenza di linee di testo da dividere in token.

Per ogni linea di testo si produca una struct definita come segue

```
#define N_MAX 100
struct Mystruct
{
    char line[N_MAX];
    int n;
    int tokens[N_MAX][2];
    char dels[N_MAX];
};
```

Dove:

line è la linea di testo da dividere

n rappresenta il numero di token trovati

token, per ogni token trovato, in ogni riga, contiene l'indice della prima lettera del token e l'indice dell'ultima lettera nel token nella stringa

dels contiene i soli delimitatori trovati nella stringa, presi una sola volta

Salvare i soli elementi inizializzati in un file binario “output.bin” ordinati per ordine alfabetico di linea.

Esempio:

“ ,:;()-

Andare a casa

Prova, Provola, Provoletta

Indirizzo: via Roma, 29, 81034 – “Caserta” (Italia)

Risultato:

[“Nella Torre il silenzio era già alto”, 0, 1]

[“Sussurravano i pioppi del Rio Salto”, 1, 1]

[“Avendo il coraggio di fare il salto”, 2, 1]

[“I cavalli normanni alle lor poste”, 3, 0]

[“frangean la biada con rumor di croste”, 4, 0]

[“Venere, e fea quelle isole feconde”, 5, 1]

[“Col suo primo sorriso, onde non tacque”, 6, 1]

[“Le tue limpide nubi e le tue fronde”, 7, 1]

[“L'inclito verso di colui che l'acque”, 8, 1]