UCR-02 Fallakte lesen (Designklassen)

Spieler
:CaseFileComponent
:WorkspaceComponent
:MissionApiService
:MissionController
:MissionService
:MissionRepository
:EvidenceRepository

1 getCaseFile(missionNumber)

2 GET /api/missions/:number/case-file

alt [Fallakte ladbar]

3 getCaseFile(missionNumber)

4 findByNumber(missionNumber)

5 Mission

6 CaseFile

7 200 OK (JSON)

8 CaseFile

9 Fallakte anzeigen

[1a: Backend antwortet nicht]

10 Fehler

11 errorMessage mit „Erneut versuchen“

12 startMission()

13 Navigation /missions/:number/workspace

14 getWorkspace(missionNumber)

15 GET /api/missions/:number/workspace

alt [Mission ladbar]

16 getWorkspace(missionNumber)

17 findByNumber(missionNumber)

18 Mission

19 findByMission(missionId)

20 EvidenceFile[]

21 WorkspaceData

22 200 OK (JSON)

23 WorkspaceData

24 Arbeitsansicht anzeigen

[3a: Backend antwortet nicht]

25 Fehler

26 Fehlermeldung, Navigation zur Missionsübersicht (UC-01)

Spieler
:CaseFileComponent
:WorkspaceComponent
:MissionApiService
:MissionController
:MissionService
:MissionRepository
:EvidenceRepository