Лабораторная работа №3.

Задача: написать на ассемблере аналоги функций языка C из библиотеки string.h, содержащей функции для работы со строками.

Указания:

1) Ввод строк производить с клавиатуры с использованием 21-го прерывания, код в ah – 0Ah. Адрес строки должен находиться в DS:DX, причем она должна быть заранее заготовлена таким образом, что первый её байт – её максимальная длина; второй байт после ввода будет содержать фактическую длину (кол-во введённых символов). Пример см. в прикрепленном файле input.asm.
   Замечание: ассемблер не подставляет символ конца строки $ самостоятельно, поэтому его необходимо вводить вручную: либо в консоль (hello$), либо программно в самом коде добавлять в конец строки символ (mov [si], '$').
2) Каждую функцию реализовывать так, чтобы она соответствовала своему прототипу на C. Т.е., она должна принимать ровно тот же список аргументов и возвращать ровно то же значение, как и её аналог в C. Например,

```
char * strcpy ( char * destination, const char * source );
```

   Аргументы и возвращаемое значение должны передаваться через стек. Пример передачи аргументов через стек и возврата значения из подпрограммы см. в прикрепленном файле proc.asm.

Варианты заданий:

1. strcpy
2. strncpy
3. strcmp
4. strncmp
5. strchr
6. strcspn
7. strpbrk
8. strrchr
9. strspn
10. strstr
11. strlen (использовать операторы length и size ассемблера запрещено)
12. strcat
13. strncat