

Sample buffer 2X (LSB)

所需试剂：

β -巯基乙醇（ β -ME，sigma M3148）溶液、溴酚蓝、SDS粉末、Tris粉末、盐酸、甘油、双蒸水

实验仪器：

天平、加热锅、电磁炉、冰盒、移液器、枪头、称量纸、烧杯、量筒等。

实验步骤：

试剂配置

1. 0.1%溴酚蓝溶液（进门4度冰箱上层架子上，有配好现成的）

称量0.05 g溴酚蓝加入到50 mL ddH₂O中。

2. 10% SDS

称取10g SDS粉末溶于100mL ddH₂O中，可50℃水浴下溶解，室温保存。如在长期保存中出现沉淀，水浴溶化后，仍可使用。

3. 1.0 mol/L Tris-HCl缓冲液

称取12.114 g Tris粉末，加入60mL ddH₂O中，加盐酸调节pH至6.8，定容至100 mL。4℃保存。

10% SDS和1.0 mol/L Tris-HCl可用WB配胶试剂。

LSB配置

1M Tris-HCl (pH6.8)	1.5 mL
10% SDS	3 mL
0.1% 溴酚蓝	0.6 mL
β -ME	1.5 mL
甘油	3 mL
ddH ₂ O	5.1 mL

甘油体积较易损失，导致最终体积不准，用量筒量取，多次润洗量筒，收集液体。

注意：润洗需考虑总体积不能超的问题。