계 측 하 기
진행 방법·기본 도구 : 전작 제1장·제 3장
이 책의 계측 수단 : 「먼저 계측부터」
앱 용량이 크다
메모리 초과·크래시
프레임 저하·스파이크
용량
에셋이 계속 늘어난다
3-1 AssetBundle의 라이프타임 관리
3-2 에셋 비대화 조사
코드가 크다
3-4 Code Stripping을 통한 코드 축소
3-5 LTO를 통한 코드 최적화
메모리
상한에서 종료된다
3-6 iOS의 메모리 상한
해제되지 않는다
2-5 UniTask의 라이프타임 관리
3-1 AssetBundle의 라이프타임 관리
렌더링 메모리
1-1 Render Graph 타일 메모리 최적화
1-5 RSUV를 통한 렌더링 최적화
2-3 VAT를 통한 본 애니메이션 경량화
CPU
캐릭터가 많다
2-1 캐릭터 애니메이션 튜닝
2-2 Animator 풀링의 초기화
2-3 VAT를 통한 본 애니메이션 경량화
단발성 스파이크
2-4 ParticleSystem Simulate의 스파이크
렌더링 등록· UI
1-2 UnsafePass를 통한 렌더링 등록 경량화
2-6 UI 시스템의 구분 사용
C# 코드 전체
3-5 LTO를 통한 코드 최적화
GPU
메모리 대역폭
1-1 Render Graph 타일 메모리 최적화
1-3 FinalBlitPass 생략
셰이더 연산
1-4 셰이더 초월 함수의 경량화
첫 렌더링 시 끊김
1-6 셰이더 워밍업
대량 렌더링·기기 차이
1-5 RSUV를 통한 렌더링 최적화
3-3 기기별 렌더링 설정