

## 5.创建Hadoop用户xshell连接

### 创建Hadoop用户xshell连接

1.创建用户Hadoop并设置密码为123456，**一定要用键盘上面的数字键**，因为输入密码是不显示的，小键盘会存在输入不上的问题。

```
[root@hadoop007 ~]# adduser hadoop
[root@hadoop007 ~]# passwd hadoop
Changing password for user hadoop.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@hadoop007 ~]# _
```

### 2.添加用户组

命令：`usermod -a -G hadoop hadoop`

添加完成后，可以使用 `cat /etc/group` 命令查看

### 3.赋予root权限：修改 `/etc/sudoers` 文件中相关配置

在root后面再添加一行图片内容，**记得退出保存要用wq!**

```
## Allow root to run any commands anywhere
root    ALL=(ALL)    ALL
hadoop  ALL=(ALL)    ALL
```

### 4.关闭防火墙，关闭防火墙开机启动。

命令：`systemctl stop firewalld`

命令：`systemctl disable firewalld.service`

### 5.卸载自带的Java，如果是**最小安装模式**的则不需要此项。

查询命令：`rpm -qa | grep -i java`

卸载命令：`rpm -qa | grep -i java | xargs -nl rpm -e --nodeps`