INVESTIGACIÓN

GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE LAS INSTANCIAS

Curso:

Seguridad de TI II

Estudiante:

Laura Montero

Esteban Amores

Profesor:

Roberto Gustavo Escobar Agero

Índice

Índice....1
SERVIDOR BOTNET.... 2
ESPECIFICACIONES DEL SERVIDOR....2
COMANDOS.... 2
1. Actualización del sistema....2
2. Configuración básica.... 2
3. Instalación de Python y herramientas de desarrollo....2
4. Entorno virtual de Python....2
5. Librerías.... 3
6. Creación y organización del proyecto....3
SERVIDOR VÍCTIMA.... 4
ESPECIFICACIONES DEL SERVIDOR....4
COMANDOS.... 4
1. Actualización del sistema....4
2. Configuración básica.... 4
3. Instalación Apache....4
4. Ubicación y creación del index de prueba....4
5. Permisos correctos del archivo.... 5
6. Verificar que el sitio responde.... 5
7. Instalación de Netdata (monitoreo en tiempo real).... 5

SERVIDOR BOTNET

ESPECIFICACIONES DEL SERVIDOR

Se está utilizando como sistema operativo Ubuntu Server 20.04 LTS, un tipo de instancia llamada t.2 medium cuenta con dos núcleos de vCPU y con 4 GiB de memoria 4, de almacenamiento se estará utilizando 32 GiB.

COMANDOS

1. Actualización del sistema

```
# Actualizar índices de paquetes y el sistema completo
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
# Reiniciar si el kernel fue actualizado
sudo reboot
```

2. Configuración básica

```
# Configurar zona horaria
sudo timedatectl set-timezone America/Costa_Rica
# Verificar hora
date
```

3. Instalación de Python y herramientas de desarrollo

```
# Verificar versión de Python preinstalada
python3 --version
# Instalar pip, venv y herramientas de compilación
sudo apt install python3-pip python3-venv python3-dev build-essential -y
# Herramientas útiles adicionales
sudo apt install git curl wget net-tools htop -y
```

4. Entorno virtual de Python

```
# Crear carpeta del proyecto
mkdir servidor-botnet && cd servidor-botnet
# Crear entorno virtual
```

```
python3 -m venv venv
# Activar entorno virtual
source venv/bin/activate
# Actualizar pip dentro del entorno
pip install --upgrade pip
```

5. Librerías
6. Creación y organización del proyecto

```
# Creación de los subdirectorios
mkdir -p ~/servidor-botnet/logs
mkdir -p ~/servidor-botnet/metrics
mkdir -p ~/servidor-botnet/config
# Creación de los archivos
cd ~/servidor-botnet
touch requirements.txt
touch main.py
touch config/.env
```

```
servidor-botnet/
├── logs/
├── metrics/
├── config/
│   └── .env
├── requirements.txt
└── main.py
```

SERVIDOR VÍCTIMA

ESPECIFICACIONES DEL SERVIDOR

Se está utilizando como sistema operativo Ubuntu Server 20.04 LTS, un tipo de instancia llamada t.2 small cuenta con 1 núcleo de vCPU y con 2 GiB de memoria 4, de almacenamiento se estará utilizando 16 GiB.

COMANDOS

1. Actualización del sistema

```
# Actualizar índices de paquetes y el sistema completo
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
# Reiniciar si el kernel fue actualizado
sudo reboot
```

2. Configuración básica

```
# Configurar zona horaria
sudo timedatectl set-timezone America/Costa_Rica
# Verificar hora
date
```

3. Instalación Apache

```
sudo apt install apache2 -y
# Verificar que el servicio esté activo
sudo systemctl status apache2
sudo systemctl enable apache2
# Herramientas útiles adicionales
sudo apt install git curl wget net-tools htop -y
```

4. Ubicación y creación del index de prueba

```
# Ver el archivo actual
cat /var/www/html/index.html
# Hacer respaldo del original antes de modificar
sudo cp /var/www/html/index.html /var/www/html/index.html.bak
# Acceder al archivo index y modificarlo el contenido con el index de prueba
sudo nano /var/www/html/index.html
# Pega tu código, guarda con Ctrl+O, Enter, y sal con Ctrl+X
```

5. Permisos correctos del archivo

```
sudo chown www-data:www-data /var/www/html/index.html
sudo chmod 644 /var/www/html/index.html
# Reiniciar Apache para asegurar que tome los cambios
sudo systemctl restart apache2
```

6. Verificar que el sitio responde

```
# Desde el propio servidor
curl http://localhost
# Desde tu navegador
http://<IP-PUBLICA>
```

7. Instalación de Netdata (monitoreo en tiempo real)

```
# Script oficial de instalación
wget -O /tmp/netdata-kickstart.sh https://my-netdata.io/kickstart.sh
sudo sh /tmp/netdata-kickstart.sh --stable-channel --disable-telemetry
# Verificar que está corriendo
sudo systemctl status netdata
sudo systemctl enable netdata
# Desde tu navegador
http://<IP-PUBLICA>:19999
```