

人工智能的知识表述

甄景贤


August 12, 2018

Abstract


目前（2018 年 8 月）强人工智能的发展，问题已经不再是「能不能做到」，而是到了「哪个方案比较好」的地步。本文介绍知识表述的理论，顺带提出两个方案：A）使用基因算法，上层经典逻辑 + 底层视觉神经网络；B）整个系统用神经网络作用在 graph 记忆体上。

1 什么是 model theory?


举例来说，hyperbolic geometry（双曲几何）可以「实现」为某些模型：



pseudo-sphere



Poincaré disc




Poincaré half-plane


模型不是唯一的，可以有很多种。

在数理逻辑中，模型论 研究的是 syntax / theory 和 model 之间的对偶。


First-order logic 的模型可以用一些集合及其元素组成。例如， $\text{John} \in \text{Male}$, $\text{John}, \text{Mary} \in \text{Mathematician}$:



而 first-order objects (个体) 之间的关系是 domain D 的 Cartesian product $D \times D$ 内的一些子集，例如：



对计算系的人来说，更熟识的 model 是以下这种 relation graph 或 **knowledge graph**:



这是一个 **directed multi-graph**，或者叫 **quiver**。Quivers 是代数表示论 (representation theory) 中的重要结构。Quivers 的范畴 \mathcal{Q} 是一个 **topos** (这在会 §6 介绍)，基本意思是 它有条件做 first-order logic 的模型范畴。¹

¹严格来说，hyper-graph 不是 topos，multi-graph 也不是 topos，但当它们变成 directed 则可以。

以上的 knowledge graph 可以简单地转换成 **逻辑式子** 的集合:

$$\begin{aligned} & \text{Loves}(\text{John}, \text{Mary}) \\ & \text{Loves}(\text{Pete}, \text{Mary}) \\ & \text{Loves}(\text{Mary}, \text{Pete}) \\ & \text{Hates}(\text{John}, \text{Pete}) \\ & \text{Unhappy}(\text{John}) \end{aligned} \tag{4}$$

所以说, 逻辑与 graph 基本上是等价的。

如果 graph 的每条边可以包含任意个顶点, 则有 **hyper-graph**。换句话说, hypergraph 的每条边 $\in \mathcal{P}(V)$, V 是顶点集。也可以说, hypergraph 就是 V 的 **子集系统** (set system)。对逻辑来说, 这好处是: 关系之上可以有关系。

Hypergraph 可以一一对应于拓扑学上的 **simplicial complex**, 可以研究它的 homology 和 cohomology。Simplicial complex 也可以和 **square-free monomial ideals** 一一对应。Square-free 的意思是 x_i 的指数只可以是 0 或 1。后者是 **组合交换代数** (combinatorial commutative algebra) 的研究范围。暂时我不知道这些关联有没有用, 详细可参看 [Brown 2013], [Miller and Sturmfels 2005]。

逻辑的 syntactic **theory** 方面, 例如可以有以下这个式子 (“失恋则不开心”):

$$\forall x, y. \text{Loves}(x, y) \wedge \neg \text{Loves}(y, x) \rightarrow \text{Unhappy}(x) \tag{5}$$

这个式子含有 universal quantification, 所以不是 model 的一部分。逻辑上来说, 只有 **ground sentences** (没有变量的式子) 的集合才可以组成 model, 例如 (4)。

所以, logic **theory** 中的一个式子 可以导致 model 中出现很多 **新的** 顶点和连接。这是 model theory 研究的问题。

例如, 每一个自然数 $n \in \mathbb{N}$ 都有 它的 successor $S(n)$ 。这个函数的存在, 导致 model 空间里有一系列 **无穷** 的顶点:

$$\bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad \dots \tag{6}$$

如果加入这条 法则:

$$\forall n \in \mathbb{N}. \quad S(n) \geq n \tag{7}$$

则立即产生无穷多个关系：

$$\bullet \xrightarrow{\geq} \bullet \xrightarrow{\geq} \bullet \xrightarrow{\geq} \bullet \xrightarrow{\geq} \bullet \xrightarrow{\geq} \bullet \xrightarrow{\geq} \bullet \xrightarrow{\geq} \bullet \dots \quad (8)$$

虽然，在 **日常智能** (common-sense intelligence) 中，似乎比较少出现这种无穷的结构，而更多是 “shallow” 的结构。

值得注意的是，经典逻辑人工智能 (classical logic-based AI) 的知识表述是分拆成 **rules** 和 **facts** 两部分。前者是带有 \forall 变量的式子，后者是 ground sentences。Rules 储存在 **KB** 内，facts 储存在 **working memory** 内。前者是一个 **theory**，后者可以看成是一些 “**partial**” **models**。说 partial 的原因是因为它不代表整个 model。事实上 model 是非常庞大的东西，不可能储存在物理系统中。人工智能或大脑只能储存某些 theories 和部分的 models。人工智能的关键问题是如何找一种良好的 syntax 结构，令 theory 的学习更快、更有效率。

2 Distributive representations

Distributive representation 当然是针对神经网络而言的，因为神经网络是现时最强的机器学习方法（除了我最近开始提倡使用的 **基因算法**）。


Distributive 的意思是：假设有一个 vector 表示神经网络的输出端有 $n = 10$ 粒神经元：

$$\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_{10}) \quad (9)$$

用 2 进制，每个 $x_i \in \{0, 1\}$ ，则 \vec{x} 可以分别表示 10 个 “**one-hot**” 的概念。但如果用 distributive representation，这 10 个 bits 最多可以表达 $2^n = 1024$ 个不同的状态 / 概念。所以 distributiveness 可以非常有效地善用神经元。

举例来说，「遇见美女过马路」。这个图像经过譬如 CNN 的处理后，可以得

到一个 分布式知识表述:



注意那些红点不一定是最后那层的输出。这是我心目中的图像,比较 general, 不是指某个特定的 implementation。重点是:「美女过马路」是一个 “neat” 命题,但在感知过程中,我们会认得很多细节,例如「裙子、高跟鞋、金发、斑马线、路灯」等。这些特徵 (features) 构成整个 representation, 至少我是这样理解 分布式表述 的。

经典逻辑表述是由 命题 构成的, 其实 features 也可以看成是命题, 例如「高跟鞋」可以看成是「有一只高跟鞋在这位置」的命题。逻辑上来说:

$$\boxed{\text{neat proposition}} \quad p \Leftrightarrow \bigwedge q_i \quad \boxed{\text{distributive features}} \quad (11)$$

有时 (例如纯文字输入时), 知道的只是一个 neat 命题, 例如「美女过马路」, 并不知道其他细节 (例如「金发」), 这时仍然可以有分布式表述, 但那些特徵会是比较抽象的。

考虑「白猫追黑猫」这个图像:



「猫」的概念需要出现 两次, 但神经网络内对应於「猫」的特徵只有一组 (除非有两个重复的可以表示任何概念的 modules, 但很浪费)。换句话说, 现时的 CNN 没有「巡回 (traverse)」视野域的能力; 它不能辨别和描述物体之间的关系。我很难想像一个 “monolithic” neural module 怎样可以做到这功能。似乎必须将命题表述成一连串 概念 的 时间序列 (time sequence), 某种 短期记忆 (short-term memory)。

3 为什么 神经网络 做不到 substitutions?

考虑上节讲过的 逻辑 rule (“失恋则不开心”):

$$\forall x, y. x \heartsuit y \wedge \neg y \heartsuit x \rightarrow \ominus x \quad (13)$$

这个 rule 的 **前件** (antecedent) 要成立, 必须 两次出现的 a 相等、两次出现的 b 相等:

$$a \heartsuit b \wedge \neg b \heartsuit a \quad (14)$$


而且, 要产生正确的 **后件** (consequent), 需要从前件中将 a **copy** 过来:

$$a \heartsuit b \wedge \neg b \heartsuit a \rightarrow \ominus a \quad (15)$$

这两个动作 (**compare** 和 **copy**) 都是用神经网络很难做到的。但它们是 variable substitution 的本质, 也是 谓词逻辑 麻烦之处。换句话说, 很难用一个 monolithic 的 end-to-end 神经网络 一口气完成这两个动作:

$$a \heartsuit b \wedge \neg b \heartsuit a \xrightarrow{\text{neural network}} \ominus a \quad (16)$$

基於集合论的几何图像是这样的:





∈ 很容易用神经网络解决, 例如可以定义 ♥ 为一个神经网络:

$$\heartsuit(\vec{x}) = \begin{cases} 0 & \vec{x} \notin \text{region} \\ 1 & \vec{x} \in \text{region} \end{cases} \quad (18)$$

但即使这样，仍然余下一个 pattern matching 问题：

$$\begin{aligned} \vec{p}_1 &= (\vec{a}, \vec{b}) \in \heartsuit \\ &\quad \text{X} \\ \vec{p}_2 &= (\vec{b}, \vec{a}) \in \neg\heartsuit \end{aligned} \tag{19}$$

事实上，要做到以上功能，似乎必需有一个 **动态的记忆体**，它接收新来的元素时，会对记忆体中其他元素逐一 **比较**，而且具备 **复制** 功能。例如我考虑过一个像「迴转木马」的时间序列机制（每个  代表一支 distributive vector）：



但仍未解决 compare 和 copy 的问题。总之，明显地很麻烦。

4 Genetic algorithm

这是 plan **A**。

Substitution 的麻烦令我想到 放弃用 neural network 直接处理逻辑，而是用 hybrid 的神经 / 逻辑混合：视觉神经用 deep neural network，到高层次转用符号逻辑表述，后者用 genetic algorithm 做学习。

首先需要 **一个 logic-based rule engine**，它负责 forward-chaining（正向逻辑推导），这完全是经典 AI 的范围。例如经典的 Soar architecture [Carnegie-Mellon 大学] 就是一个 rule-base 引擎。还有我这一代的 OpenCog, OpenNARS, 和我写的 Genifer²，或许还有更新一代的 AGI 系统（？）

经典逻辑 AI 的樽颈问题是 rules 的学习算法太慢，

²Genifer 仍未到达 production stage.

- plan A: 继续用经典逻辑引擎，用 genetic algorithm 做学习算法
- plan B: 将逻辑记忆映射到向量空间，再用神经网络学习逻辑 rules

基因算法的 population 是由个别的 rules 组成，但 winner 并不是单一条 rule，而是一整套 rules（最高分的 N 个）。这叫 **cooperative co-evolution** (COCO)。

输入和输出是 logic formulas，其实更易处理。

整个系统仍然是基於 reinforcement learning 的，但不需要直接做 RL，因为那些 rules 其实就是 **actions**，每条 rule 的 probabilistic strength 就像 Q -learning 中 Q 值的作用。

5 Graph neural networks

这是 plan **B**。

6 Categorical semantics

Categorical semantics 是用 category theory 表达的 model theory。以下内容主要来自 [Caramello 2018] 这本新书的第一章。更经典的参考书是 [Goldblatt 1984, 2006]。

不同的 logics 可以透过 **proof theory**（它研究的是 *syntactic* rules of de-

duction) 定义:

algebraic logic	no additional rules	(21)
Horn logic	finite \wedge	
regular logic	finite \wedge, \exists , Frobenius axiom	
coherent logic	finite \wedge and \vee, \exists , distributive axiom, Frobenius axiom	
geometric logic	finite \wedge , infinitary \vee, \exists , infinitary distribution axiom, Frobenius axiom	
first-order intuitionistic logic	all finitary rules except law of excluded middle	
first-order classical logic	all finitary rules	

举例来说, **algebraic theory** 的意思是: 它只有一个 relation $=$, 而所有 axioms 都是 $s = t$ 这种形式。

还有这些 deduction rules 的例子:

$$\boxed{\wedge \text{ rule}} \quad \frac{\Phi \vdash \Psi, \Phi \vdash \chi}{\Phi \vdash (\Psi \wedge \chi)} \quad (22)$$

$$\boxed{\exists \text{ double rule}} \quad \frac{\Phi \vdash_{\vec{x}, y} \Psi}{\exists y \Phi \vdash_{\vec{x}} \Psi} \quad (23)$$

$$\boxed{\text{Frobenius axiom}} \quad \Phi \wedge \exists y \Psi \vdash_{\vec{x}} \exists y (\Phi \wedge \Psi) \quad (24)$$

Tarski 的模型论 将 first-order syntax 「对应」到 集合论 的 **结构** (structures) 上。由此推广, 不同的 逻辑 syntax 对应於不同的 结构范畴:

categories with finite products	algebraic logic	(25)
Cartesian categories	Cartesian logic	
regular categories	regular logic	
coherent categories	coherent logic	
geometric categories	geometric logic	
Heyting categories	first-order intuitionistic logic	
Boolean coherent categories	first-order classical logic	


“Geometric” logic 的意思来自 **geometric morphisms**，它可以粗略地理解为两个 topoi 之间的映射，类似於 **continuous maps** between topological spaces。在 1963 年左右，topos 的概念独立地来自几个不同的发源地：Alexander Grothendieck 在代数几何方面发展的 sheaf theory，和 F William Lawvere 用范畴论重新表述集合论，还有 Paul Cohen 的 forcing 理论（后者用来解决 **连续统假设**）。Sheaf 的意思是：在一些 open sets V_i 上定义的物体，它们在 overlap $V_i \cap V_j$ 上是吻合的，即可以 “collate”。二战后，Leray，接著 Cartan，用 open sets 的方法定义了 sheaf。其后 Lazard 用 étale 定义 sheaf（基本上是一个 **functor**），后者是 topos 理论的主要动机。Grothendieck 将 sheaf 应用在 topology (cohomology) 上，而后 Jean-Pierre Serre 发现它也可以用在代数几何上，他们和其他合作者写了 1623 页的巨著《SGA IV》，重大影响了代数几何的发展，导致 1974 年 Deligne 解决了 Weyl 猜想。但我暂时不熟悉代数几何，所以不太清楚 Grothendieck 他们做了什么.... 详细可参看 [MacLane and Moerdijk 1992] 一书。

在拓模空间上，一个 open set U 的 complement 是 closed 而且未必 open，所以如果局限在 open sets 之内，则 U 的 “negation” 应该定义为 “the interior of its complement”。这导致 U 的「双重否定」不一定等於 U ，换句话说，the algebra of open sets follows intuitionistic logic, such an algebra is called a **Heyting algebra**. （参考书同上）

Topoi 之间有两种 morphisms: **geometric morphisms** 和 **logical functors**. 前者保持「几何结构」，后者保持逻辑中的 元素 (elementary) 和 type theory，所以有 **elementary topos** 的定义。后者的特点是它有 **sub-object classifier** Ω 。 Ω 是一个特殊的 object，例如 $\{\top, \perp\}$ ，代表 **真假** 二值。用 Ω 可以定义 sub-objects 亦即集合论中的 **子集** 概念。举例来说，“Love” 是一个在 $D \times D$ 内的 **关系**， D 是所有「人」的集合。可以将 $D \times D$ 看成是 full relation，则 $\text{Love} \subset D \times D$ 是它的 **子集**。换句话说，这是 elementary topos 可以用来做 relation algebra 或 first-order logic 的 **模型** 的原因。（参见 [Goldblatt 1984, 2006]）

以下是根据 [Caramello 2018] Ch.1 整理出来的一张关系图，但我暂时还不

太熟悉范畴论的概念，所以也不完全理解：



7 Domain theory

λ -calculus 和 combinatory logic 都是可以表达任意 函数 的形式。如果全体函数的 domain 是 D ，而由 $D \rightarrow D$ 的函数的个数是 $|D^D|$ ，则根据集合论的 Cantor's theorem， $|D^D|$ 必定大於 $|D|$ ，即使 D 是无穷依然成立。换句话说， λ -calculus 和 combinatory logic 不可能有 models。这结论是非常令人不安的。但在 1971 年，这个问题被 Dana Scott 和 C Strachey 解决了，开创了 **domain theory**。

以下内容主要来自 [Vickers 1989]，是一本很易懂的书，还有更新和更详尽的 [Goubault-Larrecq 2013]。

8 Group theory

References

- Brown (2013). *Discrete structures and their interactions*. CRC Press.
- Caramello (2018). *Theories, sites, toposes — relating and studying mathematical theories through topos-theoretic ‘bridges’*.
- Goldblatt (1984, 2006). *Topoi — the categorical analysis of logic*.
- Goubault-Larrecq (2013). *Non-Hausdorff topology and domain theory — selected topics in point-set topology*. Cambridge new mathematical monographs 22.
- MacLane, Saunders and Ieke Moerdijk (1992). *Sheaves in geometry and logic — a first introduction to topos theory*. Springer.
- Miller and Sturmfels (2005). *Combinatorial commutative algebra*. GTM 227.
- Vickers (1989). *Topology via logic*.