RAPPORT – TP 3.4 : MAINTIEN D'ACCÈS & ÉLÉVATION DE PRIVILÈGES

1. Objectif du TP

L'objectif de ce TP est de comprendre, en environnement contrôlé, les étapes suivantes :

- Maintien d'accès sur Windows et Linux après une compromission initiale.
- Élévation de privilèges (Linux avec sudo -l, SUID ; Windows avec getsystem).
- Création de comptes persistants et activation de services d'accès distant (RDP).
- Nettoyage et discrétion.
- Proposition de mesures de défense et d'analyse des risques

Partie 1 --- Maintient d'accès sur linux

- Création d'un compte utilisateur

```
┌──(merdouce㉿kali)-[~]
└─$ ssh student@192.168.56.10
student@192.168.56.10's password:
Welcome to Ubuntu 25.04 (GNU/Linux 6.14.0-15-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release. Check your Internet connection or pr
oxy settings

Last login: Thu Apr 30 10:57:05 2026 from 192.168.56.30
student@virtualBox:~$
```

Lors de cette étape il était question de créer un compte utilisateur ayant de privilèges élevés pour exécuter des commandes administrateur. Pour cela, nous avons ouvert une session SSH avec les identifiants obtenus précédemment

- **Mise en place d'un accès persistant via ssh**

Ssh-keygen est Une commende pour créer une paire de clé ssh : elle sert a s'authentifier auprès d'un serveur sans mot de passe.

```
|          E . . |
+----[SHA256]-----+

┌──(merdouce㉿kali)-[~]
└─$ ssh-keygen
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/merdouce/.ssh/id_ed25519): 123456
Enter passphrase for "123456" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in 123456
Your public key has been saved in 123456.pub
The key fingerprint is:
SHA256:abrAzxXnoMyqlzHcXreuG2Tn8fHh9No3ZmN3L0ugUrM merdouce@kali
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|                 |
|                 |
|                 |
|         .       |
|   . .  S * o o  |
|   .+o.*.O.* * o |
|    o==.+.E.. + .|
|    o=.o o.  ..O+|
|  .o. + o+.   *oX|
```

- **Copie de la clé publique**

Cette commande copie automatiquement la clé publique sur le serveur distant 192.168.56.20 pour l'utilisateur backupadmin

- Test de connection

Partie 2 --- Observations et privilèges sur linux

```
┌──(merdouce㉿kali)-[~]
└─$ ssh-copy-id  backupadmin@192.168.56.10
usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: ssh-add -L
usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are
usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to
```

Après s’être connecter automatiquement, nous avons observé les privilèges du compte pour voir la liste des commandes pouvant être effectues sans mot de passe et la liste des fichiers sensibles