

Page de garde

RAPPORT DE DÉPLOIEMENT TECHNIQUE MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION DE GESTION DE PARC ET HELPDESK (GLPI)

Dans le cadre de l'épreuve E5 – Conception et développement d'applications (Option SISR)

Contexte : Stage de 2ème année – Administration Systèmes et Réseaux

Auteur : Marcus Phipps

Date : 2025

Version : 1.0

Contexte et Environnement LAMP

1. Contexte et Objectifs du Projet

Lors de mon second stage, l'entreprise ne disposait d'aucun outil centralisé pour inventorier son parc informatique (géré manuellement via des fichiers tableurs obsolètes) ni pour suivre les incidents techniques (demandes formulées par messagerie ou par téléphone sans traçabilité).

La mission consistait à déployer la solution Open Source **GLPI** (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) afin de :

- Automatiser la remontée de l'inventaire matériel et logiciel.
- Centraliser et structurer la gestion des tickets d'assistance (Helpdesk).

2. Prérequis et Environnement de Déploiement (Stack LAMP)

Pour des raisons de performance, de sécurité et de coût, la solution a été installée sur un serveur dédié virtuel sous **Ubuntu Server 24.04 LTS**. GLPI nécessitant un serveur web, une base de données et le langage PHP, j'ai procédé à l'installation d'une architecture **LAMP** via le terminal de commandes :

- **L (Linux)** : Système d'exploitation de base.
- **A (Apache 2)** : Serveur Web pour héberger l'application.
 - *Commande* : `sudo apt install apache2`
- **M (MariaDB / MySQL)** : Système de gestion de base de données.
 - *Commande* : `sudo apt install mariadb-server`
- **P (PHP 8.x)** : Langage d'exécution de GLPI avec ses modules obligatoires (php-mysql, php-gd, php-xml, etc.).

Installation de GLPI et Configuration du Helpdesk

3. Initialisation de la Base de Données

Avant d'exécuter l'assistant d'installation graphique de GLPI, une base de données sécurisée a été créée sur MariaDB :

SQL

```
CREATE DATABASE glpi_db;  
CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseSecurise123!';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi_db.* TO 'glpi_user'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

4. Installation de l'Application

1. Téléchargement de l'archive officielle de GLPI et extraction dans le répertoire `/var/www/html/glpi/`.
2. Attribution des droits d'accès au serveur web Apache sur les dossiers (`chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/`).
3. Finalisation de la configuration via l'interface web (liaison à la base de données `glpi_db` et suppression du fichier d'installation par mesure de sécurité).

5. Configuration de l'Espace Assistance (Helpdesk)

Pour structurer le support technique, les éléments suivants ont été configurés dans GLPI :

- **Création de Profils** : *Technicien* (gestion et résolution des tickets) et *Demandeur* (interface simplifiée pour l'utilisateur).
- **Catégorisation** : Création de catégories de tickets (Matériel, Réseau, Logiciel, Accès) pour trier les demandes.
- **Notifications Email** : Liaison de GLPI au serveur SMTP de l'entreprise pour alerter automatiquement le technicien à l'ouverture d'un ticket, et l'utilisateur lors de sa résolution.

Inventaire Automatisé et Validation

6. Automatisation de l'Inventaire (GLPI Agent)

L'inventaire manuel étant source d'erreurs, l'inventaire natif de GLPI a été activé.

Pour remonter les informations des ordinateurs de l'entreprise sans intervention manuelle, l'**Agent GLPI** a été déployé. Dans un environnement de production (Active Directory), ce déploiement a été automatisé via une **GPO (Stratégie de groupe)** exécutant un script au démarrage des machines, configuré ainsi :

- *URL du serveur cible :*
`http://[IP_DU_SERVEUR]/glpi/front/inventory.php`

Chaque jour, l'agent installé sur les postes clients envoie silencieusement au serveur GLPI un rapport complet (processeur, RAM, logiciels installés, numéros de série, état des disques).

7. Recette et Validation du Projet

- **Test d'inventaire :** Après déploiement de l'agent sur un poste de test, la machine apparaît instantanément dans l'onglet *Parc > Ordinateurs* avec l'intégralité de ses composants matériels ➡ **Validé.**
- **Test de Helpdesk :** Un utilisateur fictif crée un ticket pour un "problème d'impression". Le technicien reçoit l'alerte, prend en charge le ticket, le résout, et l'utilisateur reçoit une notification de fermeture ➡ **Validé.**

8. Conclusion

Ce projet de deuxième année a permis d'automatiser une tâche à faible valeur ajoutée (l'inventaire manuel) tout en apportant une structure rigoureuse au support informatique de l'entreprise. C'est un socle solide pour la gouvernance du Système d'Information (gestion du cycle de vie du matériel et respect des indicateurs de qualité de service).