Cazuri de utilizare

Nume	Autentificare coechipier
Actor	Coechipier
Precondiții	
Postcondiții	- Coechipierul este autentificat în aplicație.
Scenariu normal	1. Utilizatorul își întroduce numele și parola, și apasă butonul de autentificare. 2. Sistemul afișează pagina corespunzătoare unui coechipier autentificat (conține: lista membrilor eliminați, și butonul "investighează corp")
Scenarii alternative	scenariu alternativ 1 (de excepție): Numele utilizatorului este nevalid. 2a. Sistemul afișează un mesaj de eroare, și solicită reintroducerea datelor. 2a. 1. Utilizatorul reintroduce datele corecte. Se revine la punctul 2. scenariu alternativ 2 (de excepție): Parola utilizatorului este nevalidă. 2b. Sistemul afișează un mesaj de eroare, și solicită reintroducerea datelor. 2b. 1. Utilizatorul reintroduce datele corecte. Se revine la punctul 2.

Nume	Autentificare impostor
Actor	Impostor
Precondiții	
Postcondiții	- Impostorul este autentificat în aplicație.
Scenariu normal	1. Utilizatorul își întroduce numele și parola, și apasă butonul de autentificare. 2. Sistemul afișează pagina corespunzătoare unui impostor autentificat (conține: lista membrilor eliminați, butonul "investighează corp", lista membrilor vii, și butonul "elimină membru")
Scenarii alternative	scenariu alternativ 1 (de excepție): Numele utilizatorului este nevalid. 2a. Sistemul afișează un mesaj de eroare, și solicită reintroducerea datelor. 2a. 1. Utilizatorul reintroduce datele corecte. Se revine la punctul 2. scenariu alternativ 2 (de excepție): Parola utilizatorului este nevalidă. 2b. Sistemul afișează un mesaj de eroare, și solicită reintroducerea datelor. 2b. 1. Utilizatorul reintroduce datele corecte. Se revine la punctul 2.

Nume	Deautentificare coechipier
Actor	Coechipier
Precondiții	

Cazuri de utilizare 1

Postcondiții	- Coechipierul este autentificat în aplicație.
Scenariu normal	Utilizatorul apasă butonul de deautentificare. 2. Sistemul inchide fereastra aplicației.
Scenarii alternative	

Nume	Creștere număr de sarcini completate de către coechipier cu 1
Actor	Coechipier
Precondiții	- Coechipierul este autentificat în aplicație.
Postcondiții	- Numărul de sarcini completate de către coechiper este mai mare cu 1.
Scenariu normal	Utilizatorul apasă butonul pentru creșterea numărului de sarcini completate. 2. Sistemul actualizează numărul de sarcini completate pentru utilizator.
Scenarii alternative	

Nume	Investigare corp de către coechipier
Actor	Coechipier
Precondiții	- Coechipierul este autentificat în aplicație.
Postcondiții	- Statusul unui membru al echipajului este schimbat din "Eliminat" în "Investigat".
Scenariu normal	1. Utilizatorul alege un membru al echipajului din lista membrilor eliminați, și optează pentru investigarea lui. 2. Sistemul actualizează status-ul membrului, și actualizează lista membrilor eliminați.
Scenarii alternative	

Nume	Eliminare membru de către impostor
Actor	Impostor
Precondiții	- Impostorul este autentificat în aplicație.
Postcondiții	- Statusul unui membru al echipajului este schimbat din "Viu" în "Eliminat".
Scenariu normal	1. Utilizatorul alege un membru al echipajului din lista membrilor vii, și optează pentru eliminarea lui. 2. Sistemul actualizează status-ul membrului, și actualizează lista membrilor vii, și lista membrilor eliminați.
Scenarii alternative	scenariu alternativ 1 (de excepție): Membrul ales este și el un impostor. 2a. Sistemul afișează un mesaj de eroare, și solicită

Cazuri de utilizare 2

alegerea unui alt membru al echipajului. 2a. 1. Utilizatorul alege un alt membru al echipei. Se revine la punctul 1.

Cazuri de utilizare 3