

Onduleur SunWays NT 12000



L'onduleur solaire Sunways NT 10000 éprouvé est revu intégralement et complété des deux classes de puissances NT 11000 et NT 12000. Grâce à la topologie HERIC® et l'alimentation réseau triphasée, la nouvelle série NT triphasée d'un rendement maximal de 97,6% définit de nouveaux critères.

Une technologie de pointe

Un seul appareil réunit le multitracking MPP précis avec trois entrées CC séparées et le montage HERIC® breveté. Les onduleurs solaires de la série NT sont maintenant également équipés de la régulation MPP rapide et précise déjà mise en œuvre dans les onduleurs solaires de la série AT. L'avantage du montage HERIC® exclusif est son rendement énergétique de pointe de jusqu'à 97,6%.

Nouvelles caractéristiques

La plage de tensions d'entrée s'étend de 340 à 900 V et offre ainsi encore plus de possibilités de connexion via trois entrées configurables individuellement. Les onduleurs de la nouvelle série NT peuvent être installés dans toute l'Europe : le réglage du pays se fait sur site par simple pression sur un bouton.

Tout en un

- » Sectionneur CC intégré
- » Grand enregistreur de données interne de 128 Mo
- » Connexion à Internet via le bus CAN
- » Interface Ethernet pour la connexion à des réseaux
- » Interface pour la connexion directe à un modem
- » Transmission active d'alarmes par e-mail en cas de défaut de l'installation
- » Impulsion de sortie SO pour la commande de l'écran Sunways
- » Navigateur Sunways intégré pour l'évaluation des données et la configuration via un navigateur Web

Données techniques	NT 12000
Entrée DC	
Puissance nominale DC	12600 W
Courant DC maximum	12,8 A par entrée MPP
Plage de tension MPP	340 V ... 750 V
Tension DC maximum	900 V
Nombre de raccordement DC par tracker MPP	1 x Tyco Solarlok
Nombre de tracker MPP	3
Sortie AC	
Puissance de sortie nominale AC	12000 W
Puissance AC maximum	12000 W
Courant nominal AC	17,4 A
Courant AC maximum	19,0 A
Fréquence nominale	50 Hz
Fréquence plage de tolérance	47,5 Hz ... 51,0 Hz
Tension de réseau	400 V
Plage de tension AC	-20% ... +15% (selon DIN VDE 0126-1-1)
Facteur de distorsion harmonique	< 2%
Facteur de puissance (cos phi)	1 ou ajustable entre -0,9 et +0,9
Surveillance de tension réseau	Triphasé (selon DIN VDE 0126-1-1)
Surveillance de mise à la terre	RCD
Surveillance d'isolation, de fréquence et de courant continu	Intégré selon DIN VDE 0126-1-1
Phases nécessaires raccordement réseau	3 (L1, L2, L3, N, PE)
Nombre de phases d'alimentation (230V monophasé)	3
Performance	
Consommation en stand-by	9,0 W
Consommation nocturne	~ 0 W
Rendement maximum	97,6 %
Rendement euro maxi	97,1 %
Rendement MPP (statique)	> 99 %
Concept de commutation	HERIC®, sans transformateur
Divers	
Commutateur DC	Externe (Type DCL 10)
Raccordement secteur conception de sécurité	3 * 25 A
Interfaces de données	RS232 externe, RS485, relais de signalisation sans potentiel
Interfaces de capteurs	Rayonnement, température
Affichage	Ecran LCD 2 * 16 caractères
Surveillance d'installation	NT Monitor, Sunways Communicator, Sunways Portal
Degré de protection IP selon IEC 60529	IP54
Humidité relative de l'air maxi	95 %
Refroidissement	Ventilateur via panneau arrière, système à 2 chambres
Température ambiante	-25°C ... 40°C (en pleine charge)
Comportement de surcharge	Décalage de point de travail
Dimensions (H x L x P)	84 * 53 * 21 cm
Poids	31 Kg
Type d'installation	Montage mural
Garantie standard (option)	5 ans (10 ans)
Certificats	CE, DIN VDE 0126-1-1

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?

Contactez-nous dès maintenant !

Internet : <http://www.elysun.fr>

E-mail : contact@elysun.fr

Tél : 0970 447 464