

TR485-102D Temperatuur/Relatieve Vochtigheid sensor (RS485)



Voorzien van LCD-scherm
Geschikt voor buiten en binnen gebruik
Uitgangssignaal RS485
Advantech ADAM en Modbus compatibel

LEVERTIJD
Bel ATAL 0299-630610

PRIJS
€ 345,00

Algemeen

Temperatuur/Relatieve Vochtigheidssensor (IP65) voor buiten en binnen gebruik. De sensor is voorzien van een LCD-scherm. De kunststof probe is voorzien van een speciaal filter. De sensor heeft een uitgangssignaal en is tevens Modbus en Advantech ADAM compatibel.

Specificaties

Uitgang	RS485
Meetwaarde	Temperatuur + Relatieve vocht
Constructie Type	Omgevings lucht
Ontwerp	Industrieel
Temperatuur Meet Bereik	-30 tot 80 °C
Relais Uitgang	No
Lcd Display	Ja
PoE	No
Relatieve vocht bereik	0 tot 100%
Nauwkeurigheid Relatieve vocht meting	±2.5% relatieve vocht van 5 tot 95% bij 23°C
Nauwkeurigheid temperatuur	±0,4°C
Beschikbare temperatuur grootheden	graden Celsius, Fahrenheit
Nauwkeurigheid en bereik van de dauwpunt temperatuur uitgang	±1,5°C bij omgevings temperatuur T < 25°C en RV > 30% bereik -60 tot +80 °C
Nauwkeurigheid en bereik van de absolute vochtigheid uitgang	±1,5g/m3 bij omgevings temperatuur T < 25°C bereik 0 tot 40 g/m3
Nauwkeurigheid en bereik van de specifieke vocht uitgang	±2g/kg bij omgevings temperatuur T < 35°C bereik 0 to 550 g/kg
Nauwkeurigheid en bereik van de mengverhouding uitgang	±2g/kg bij omgevings temperatuur T < 35°C bereik 0 to 995 g/kg
Nauwkeurigheid en bereik van de enthalpy uitgang	±3kJ/kg bij omgevings temperatuur T < 25°C bereik : 0 to 995 kJ/kg
Temperatuur werkbereik	-30 tot +80 °C
Temperatuur meetbereik van LCD Display	leesbaar tot +70°C, het wordt aangeraden het Display uit te schakelen boven +70°C
Temperatuur compensatie van de RV sensor	gehele temperatuur bereik
Communicatie protocol	ModBus RTU en Advantech ADAM compatible protocol
Communicatie snelheid	110 tot 115200 Bd
Filter vermogen van sensor kap	0.025mm - filter van roestvrij staal gaas
Beschermingsklasse	IP65 electronica , IP40 sensoren
Voeding	9-30Vdc, stroom verbruik +/- 0,5W
Afmetingen	88.5 x 170 x 39.5 mm (B x H x D) , probe lengte 75 mm
Gewicht	ongeveer 150g

Accessoires

ATS-AC10 - MONTAGE ACCESSOIRE



Accessoire voor montage van gecombineerde temperatuur/relatieve vochtigheidssensoren in luchtkanalen

Prijs € 6,00

In winkelwagen

ATS-AC11 - MONTAGE ACCESSOIRE



Accessoire voor montage van gecombineerde temperatuur/relatieve vochtigheidssensoren tegen de wand.

Prijs € 7,00

In winkelwagen

ATS-AC12B - BESCHERMKAPJE ZWART

Zwart beschermingskapje voorzien van RVS filter (0,025mm)

Prijs € 17,00


In winkelwagen

ATS-AC12G - BESCHERMKAPJE GRIJS

Grijs beschermingskapje voorzien van RVS filter (0,025mm)

Prijs € 17,00

In winkelwagen

ATS-AC13 - BESCHERMKAPJE

Koperen beschermkapje (0,025mm)

Prijs € 17,00

In winkelwagen

ATS-AC16 - R.V. KALIBRATIE SET

Complete R.V. kalibratie set

Prijs € 199,00

In winkelwagen

ATS-AC17 - USB COMMUNICATIEKABEL

USB communicatie kabel t.b.v. Temperatuur/Relatieve Vochtigheid/Atmosferische druk sensoren.

Prijs € 42,00

In winkelwagen

ATS-AC18 - GRATIS UTILITY SOFTWARE

Gratis utility software voor configuratie en kalibratie van de Temperatuur/Relatieve Vochtigheid/Atmosferische druk sensoren.

OFFERTE AANVRAGEN

Toepassingen

COOLING - Koeltechniek



Voor een goede en efficiënte werking van de koelinstallatie is registratie noodzakelijk. Controle van in- en uitschakeltijden en regelgedrag kunnen middels registratie worden vastgelegd.

Productie en distributie van levensmiddelen (HACCP)



HACCP is een hygiëne code voor de voedingsmiddelen industrie en staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. De grootste faktor die invloed heeft op het verspreiden van levensmiddelen is de temperatuur en daarmee de groei van micro-organismen.

HORTI - Agri & Horticultuur



Temperatuur- en vochtverschillen in de kas zorgen in de glastuinbouw voor productieverlies en een hoog energiegebruik. Vocht- en temperatuursensoren met een nauwkeurigheid en stabiliteit zijn daarom een belangrijk element in het zorgen voor de juiste condities in de kas.

HVAC - Installatietechniek en Gebouwbeheer



HVAC staat voor "heating, ventilating and air conditioning", oftewel "verwarming, ventilatie en luchtbehandeling". Het wordt vaak ook wel klimaatbeheersing genoemd. Het is belangrijk in omgevingen waarin lucht, temperatuur, vocht en CO₂ nauwkeurig moeten worden gereguleerd om veilige en gezonde condities in het gebouw te waarborgen. De drie HVAC-functies zijn nauw verbonden. Allemaal moeten ze ervoor zorgen dat het comfort en de luchtkwaliteit optimaal is tegen redelijke installatie-, operationele en onderhoudskosten. HVAC-systemen kunnen voor ventilatie zorgen, infiltratie verminderen en drukrelaties onderhouden tussen verschillende ruimtes.

IAQ - Arbo, Scholen en Kinderdagverblijven



Uit onderzoek is gebleken dat de luchtkwaliteit in scholen en kinderdagverblijven ver beneden de maat is. Door metingen kan de luchtkwaliteit worden verbeterd.

ICT - Datacenters, Telecommunicatie & Cleanrooms



Data en telecom ruimtes hebben steeds meer moeite de koeling van de opgestelde ICT apparatuur te beheersen. Doordat steeds meer stroomverbruikende comput één systeemkast of 19" rack kan worden geplaatst, neemt de specifieke warmtelast per m2 computerzaal verder toe. Door tijdig in te grijpen bij warmte problemen downtime worden voorkomen.

LAB - Laboratoria (GMP / GLP)



Binnen een laboratorium dienen de ruimte condities waarin wetenschappelijk onderzoek en experimenten worden uitgevoerd binnen bepaalde grenzen te vallen. In condities wordt o.a. de temperatuur geregistreerd en bewaakt van koel- en vrieskasten, CO2 stoven, sterilisatie apparatuur, des-infectie apparatuur etc.

Downloads

Datasheets

[Datasheet Temp./RV/Atm.Druk Sensoren \(4-20mA/0-10V/RS232-485\)](#)

Manuals

[Gebruikershandleiding TR485-102D](#)

Software

U dient in te loggen om software te kunnen downloaden

[Inloggen](#) | [Registreren](#)

Reviews

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een review plaatsen. U kunt, [inloggen](#) of [registreren](#)