

# Onduleur SunWays AT 3000



Grâce à la topologie HERIC® avec une nouvelle commutation FP les nouveaux AT Solar Inverter de Sunways atteignent un rendement constant même lors de variations du rayonnement et de la température. Et voire même au-delà des limites technologiques.

Planification flexible d'installation – technologie couche mince et silicium Grâce à leur plage de tension à l'entrée étendue de 150 à 680 V les Solar Inverter de la série AT offrent une flexibilité optimale pour la planification d'installations solaires. La technologie innovatrice des AT Solar Inverter – sans transformateur – leur permet d'atteindre des rendements constants et uniformes même lors de la variation de tensions continues (DC) et une offre de performance différente. Les tensions négatives qui sont en particulier indésirables en combinaison avec les modules à couche mince, sont de principe exclues grâce à la topo-logie HERIC® avec commutation FP.

## «Tout en un» – équipement de série

- » Disjoncteur de charge DC intégré
- » Écran graphique illuminé et clavier
- » Vaste datalogger de 128 Mo interne
- » Connexion réseau de l'Inverter par le biais du bus CAN
- » Interface Ethernet pour la connexion dans des réseaux
- » Interface pour un raccordement direct à un modem
- » Alarme par e-mail en cas de panne de l'installation (en préparation)
- » Relais de signalisation sans potentiel pour le raccordement
- » d'équipements d'alarmes externes
- » Sortie d'impulsions SO pour la commande de l'écran Sunways
- » Serveur Web intégré pour l'affichage et la configuration par le biais d'un navigateur Web

| Données techniques                                           | AT 3000                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrée DC</b>                                             |                                                                                      |
| Puissance nominale DC                                        | 3150 W                                                                               |
| Courant DC maximum                                           | 15,5 A                                                                               |
| Tension nominale DC                                          | 350 V                                                                                |
| Plage de tension MPP                                         | 203 V ... 600 V                                                                      |
| Tension DC maximum                                           | 680 V                                                                                |
| Nombre de raccordement DC par tracker MPP                    | 2 x Tyco Solarlok                                                                    |
| Nombre de tracker MPP                                        | 1                                                                                    |
| <b>Sortie AC</b>                                             |                                                                                      |
| Puissance de sortie nominale AC                              | 3000 W                                                                               |
| Puissance AC maximum                                         | 3000 W                                                                               |
| Courant nominal AC                                           | 13,0 A                                                                               |
| Courant AC maximum                                           | 14,0 A                                                                               |
| Fréquence nominale                                           | 50 Hz                                                                                |
| Fréquence plage de tolérance                                 | 47,5 Hz ... 51,0 Hz                                                                  |
| Tension de réseau                                            | 230 V                                                                                |
| Plage de tension AC                                          | -20% ... +15% (selon DIN VDE 0126-1-1)                                               |
| Facteur de distorsion harmonique                             | < 4%                                                                                 |
| Facteur de puissance (cos phi)                               | Environ 1                                                                            |
| Surveillance de tension réseau                               | Triphasé (selon DIN VDE 0126-1-1)                                                    |
| Surveillance de mise à la terre                              | RCD                                                                                  |
| Surveillance d'isolation, de fréquence et de courant continu | Intégré selon DIN VDE 0126-1-1                                                       |
| Phases nécessaires raccordement réseau                       | 3 (L1, L2, L3, N, PE)                                                                |
| Nombre de phases d'alimentation (230V monophasé)             | 1                                                                                    |
| <b>Performance</b>                                           |                                                                                      |
| Consommation en stand-by                                     | 6,5 W                                                                                |
| Consommation nocturne                                        | < 0,06 W                                                                             |
| Rendement maximum                                            | 95,5 %                                                                               |
| Rendement euro maxi                                          | 94,8 %                                                                               |
| Rendement MPP (statique)                                     | 99,99 %                                                                              |
| Concept de commutation                                       | HERIC © / FP, sans transformateur                                                    |
| <b>Divers</b>                                                |                                                                                      |
| Commutateur DC                                               | Interne, mécanique                                                                   |
| Raccordement secteur conception de sécurité                  | 16 A                                                                                 |
| Interfaces de données                                        | Ethernet, CAN, RS485, relais de sign. sans potentiel, SO, modem                      |
| Interfaces de capteurs                                       | Rayonnement, température                                                             |
| Affichage                                                    | LCD matriciel à points, à rétro éclairage, 128 * 64 points                           |
| Surveillance d'installation                                  | Alarme active par e-mail, serveur Web intégré, Sunways communicator, Portail Sunways |
| Degré de protection IP selon IEC 60529                       | IP54                                                                                 |
| Humidité relative de l'air maxi                              | 95 %                                                                                 |
| Refroidissement                                              | Convection libre                                                                     |
| Température ambiante                                         | -25°C ... 40°C (en pleine charge)                                                    |
| Comportement de surcharge                                    | Décalage de point de travail                                                         |
| Dimensions (H x L x P)                                       | 59 * 35 * 21 cm                                                                      |
| Poids                                                        | 29 Kg                                                                                |
| Type d'installation                                          | Montage mural                                                                        |
| Niveau de bruit                                              | < 35 dB (A)                                                                          |
| Garantie standard (option)                                   | 5 ans (10/15/20/25 ans)                                                              |
| Certificats                                                  | CE, DIN VDE 0126-1-1                                                                 |

## BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?

Contactez-nous dès maintenant !

Internet : <http://www.elysun.fr>

E-mail : [contact@elysun.fr](mailto:contact@elysun.fr)

Tél : 0970 447 464