

EMIT FIANARANTSOA

RAHAJANIRINA

Stéphanie Marie Cynthia

N°MATRICULE : 118125

PARCOURS : DA2I L2

TP My SQL de GESTION_PROJET

La représentation textuelle simplifiée suivante :

- Developpeur (NumDev, NomDev, AdrDev, EmailDev, TelDev)
- Projet (NumProj, TitreProj, DateDeb, DateFin)
- Logiciel (CodeLog, NomLog, Prixlog, #NumProj)
- Realisation (#NumProj, #NumDev)

CREATION DE DATABASE ET DES TABLES :

```
MariaDB [(none)]> use gestion_projet;
Database changed
MariaDB [gestion_projet]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| air_maroc |
| bdw_tp1 |
| gestion_film |
| gestion_location_vaisselle |
| gestion_note |
| gestion_projet |
| information_schema |
| location_vaisselle |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| test |
| user |
+-----+
13 rows in set (0.017 sec)

MariaDB [gestion_projet]> show tables;
+-----+
| Tables_in_gestion_projet |
+-----+
| developpeur |
| logiciel |
| projet |
+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [gestion_projet]> desc developpeur;
+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
| NumDev | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| NomDev | varchar(30) | NO | | NULL | |
| AdrDev | varchar(20) | NO | | NULL | |
| EmailDev | varchar(30) | NO | | NULL | |
| TelDev | int(10) | NO | | NULL | |
+-----+
5 rows in set (0.022 sec)

MariaDB [gestion_projet]> desc logiciel;
+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
| CodeLog | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| NomLog | varchar(15) | NO | | NULL | |
| PrixLog | decimal(9,2) | NO | | NULL | |
| NumProj | int(11) | NO | MUL | NULL | |
+-----+
4 rows in set (0.019 sec)

MariaDB [gestion_projet]> desc projet;
+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
| NumProj | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| TitreProj | varchar(20) | NO | | NULL | |
| DateDeb | date | NO | | NULL | |
| DateFin | date | NO | | NULL | |
+-----+
4 rows in set (0.018 sec)
```

```

MariaDB [gestion_projet]> create table Realisation(NumProj int, NumDev int, primary key (NumProj, NumDev), foreign key (NumProj) references Projet(NumProj), foreign key (NumDev) references Developpeur (NumDev));
Query OK, 0 rows affected (0.066 sec)

MariaDB [gestion_projet]> desc Realisation;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NumProj | int(11) | NO | PRI | NULL | |
| NumDev | int(11) | NO | PRI | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.013 sec)

MariaDB [gestion_projet]>

```

REPONSES :

- 1) On affiche les noms et les prix des logiciels appartenant au projet ayant comme titre « gestion de stock », triés dans l'ordre décroissant des prix :

```

SELECT l.CodeLog, l.PrixLog
FROM Logiciel l
JOIN Projet p ON l.NumProj = p.NumProj
WHERE p.TitreProj = 'gestion de stock'
ORDER BY l.PrixLog DESC ;

```

```

MariaDB [gestion_projet]> select l.CodeLog, l.PrixLog from Logiciel l join Projet p
on l.NumProj = p.NumProj where p.TitreProj = 'gestion de stock' order by l.PrixLog
desc;
Empty set (0.001 sec)

```

- 2) On affiche le total des prix des logiciels du projet numéro 10. Lors de l'affichage, le titre de la colonne sera « cours total du projet » :

```

SELECT SUM(PrixLog)
AS « cours total du projet »
FROM Logiciel l
WHERE NumProj = 10 ;

```

```

MariaDB [gestion_projet]> select sum(PrixLog) as "cours total du projet" from Logiciel where NumProj = 10;
+-----+
| cours total du projet |
+-----+
| NULL |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)

```

- 3) On affiche le nombre de développeurs qui ont participé au projet intitulé « gestion de stock » :

```

SELECT COUNT (DISTINCT r.NumDev)
AS nbr_developpeurs
FROM Realisation r
JOIN Projet p ON r.NumProj = p.NumProj
WHERE p.TitreProj = 'gestion de stock' ;

```

```
MariaDB [gestion_projet]> select count(distinct r.NumDev) as nbr_developpeurs from
Realisation r join Projet p on r.NumProj = p.NumProj where p.TitreProj = 'gestion d
e stock';
+-----+
| nbr_developpeurs |
+-----+
| 0 |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

- 4) On affiche les projets qui ont plus que 5 logiciels :

```
SELECT NumProj, COUNT (CodeLog)
FROM Logiciel
GROUP BY NumProj
HAVING COUNT (CodeLog) > 5 ;
```

```
MariaDB [gestion_projet]> select NumProj, count(CodeLog) from Logiciel group by Num
Proj having count(CodeLog) > 5;
Empty set (0.001 sec)
```

- 5) On affiche les numéros et noms des développeurs qui ont participés dans tous les projets :

```
SELECT d.NumDev, d.NomDev
FROM Developpeur d
WHERE NOT EXISTS (
    SEELCT * FROM Projet p
    WHERE NOT EXISTS (
        SEELCT * FROM Realisation r
        WHERE r.NumDev = d.NumDev
        AND r.NumProj = p.NumProj
    )
);
```

```
MariaDB [gestion_projet]> select d.NumDev, d.NomDev from Developpeur d where not e
xists(select * from Projet p where not exists(select * from Realisation r where r.
NumDev = d.NumDev and r.NumProj = p.NumProj));
Empty set (0.001 sec)
```

- 6) On affiche les numéros de projets dans lesquelles tous les développeurs y participent dans sa réalisation :

```
SELECT p.NumProj
FROM Projet p
WHERE NOT EXISTS (
    SEELCT * FROM Developpeur d
    WHERE NOT EXISTS (
        SEELCT * FROM Realisation r
        WHERE r.Numproj = p.NumProj
        AND r.NumDev = d.NumDev
    )
);
```

```
MariaDB [gestion_projet]> select p.NumProj from Projet p where not exists (select *
from Developpeur d where not exists(select * from Realisation r where r.NumProj =
p.NumProj and r.NumDev = d.NumDev));
Empty set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [gestion_projet]> _
```