

[Wikidot.com](http://Wikidot.com)

.wikidot.com

Share on      

[Edit](#) [History](#) [Tags](#) [Source](#)

[Explore »](#)

# Ruby Tutorial

## ...o como pasar un buen rato programando

- [admin](#)
  - [site manager](#)

[Create account](#) or [Sign in](#)



## Lección 1

- [Introducción](#)
- [Instalación](#)
- [El Primer Programa](#)
- [Números en Ruby](#)
- [Strings y diversión](#)
- [Variables](#)
- [Alcance de las variables](#)

## Lección 2

- [Introduciendo Datos](#)
- [Normas en los nombres](#)

- [Los métodos](#)
- [Los métodos: argumentos](#)
- [Rangos](#)
- [Arrays](#)

## Lección 3

- [Bloques](#)
- [Más malabares con strings](#)
- [Expresiones Regulares](#)
- [Condicionales](#)
- [Bucles](#)
- [Números Aleatorios](#)

## Lección 4

- [Clases y Objetos](#)
- [Accesores](#)
- [Ficheros: lectura/escritura](#)
- [Cargando librerías](#)
- [Herencia de clases](#)
- [Modificando clases](#)
- [Congelando objetos](#)
- [Serializando objetos](#)

## Lección 5

- [Control de acceso](#)
- [Excepciones](#)
- [Módulos](#)
- [Constantes](#)
- [Hashes y Símbolos](#)
- [La clase Time](#)

## Lección 6

- [self](#)
- [Duck Typing](#)
- [Azúcar Sintáctico](#)
- [Test de unidades](#)

## contacto

[e-mail](#)



## La clase Time

La clase **Time** en Ruby tiene un extraordinario método para formatear su resultado, que es de gran utilidad a la hora de representar la hora de distintas formas. La clase Time de Ruby contiene un interface para manejar directamente las librerías escritas C sobre las horas.

El cero de los tiempos para Ruby, es el primer segundo GMT del 1 de Enero de 1970. Esto puede traer problemas a la hora de representar instantes anteriores a ese cero. La clase **DateTime** es superior a Time para aplicaciones astronómicas o históricas; sin embargo, para las aplicaciones normales, con usar Time es suficiente.

```
t = Time.now
```

```
puts t.strftime("%d/%m/%Y %H:%M:%S")
# strftime - formatear tiempo (stringfy time)
# %d - día (day)
```

```
# %m - mes (month)
# %Y - año (year)
# %H - hora en formato 24 horas (hour)
# %M - minuto
# %S - segundo (second)
```

```
puts t.strftime("%A")
puts t.strftime("%B")
# %A - día de la semana
# %B - mes del año
```

```
puts t.strftime("son las %H:%M %Z")
# %Z - zona horaria
```

page\_revision: 2, last\_edited: 24 Jul 2010, 14:32 GMT-05 (128 days ago)

[EditTags](#) [History](#) [Files](#) [Print](#) [Site tools+ Options](#)

[Help](#) | [Terms of Service](#) | [Privacy](#) | [Report a bug](#) | [Flag as objectionable](#)

Powered by [Wikidot.com](#)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under [Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License](#)

## Other interesting sites



## Dinámica en Formación Empresarial



## Εργαστριο Φυσικων Επιστηων

στο 9ο Δηοτικ• Σχολεο Ρεθ••νου



## Red Box Vancouver

We play old school D&D



## Lord-Lieutenant of Ross and Cromarty