

获取 access_token

【注意】正常情况下 access_token 有效期为 7200 秒，有效期内重复获取返回相同结果，并自动续期。

请求方式：GET（HTTPS）

请求地址：`https://oapi.dingtalk.com/gettoken?appkey=key&appsecret=secret`

参数说明：

参数	参数类型	必须	说明
appkey	String	是	应用的唯一标识 key
appsecret	String	是	应用的密钥

SDK 请求示例（JAVA）：

```
DefaultDingTalkClient client = new DefaultDingTalkClient("https://oapi.dingtalk.com/gettoken");
OapiGettokenRequest request = new OapiGettokenRequest();
request.setAppkey("appkey");
request.setAppsecret("appsecret");
request.setHttpMethod("GET");
OapiGettokenResponse response = client.execute(request);
```

返回说明：

```
{
  "errcode": 0,
  "errmsg": "ok",
  "access_token": "fw8ef8we8f76e6f7s8df8s"
}
```

删除微应用

仅限企业调用该接口，ISV 无法调用。企业只能删除自建微应用

请求说明

Https 请求方式: POST

https://oapi.dingtalk.com/microapp/delete?access_token=ACCESS_TOKEN

请求包结构体

1	{
2	"agentId": 2
3	}

参数说明

参数	参数类型	必须	说明
access_token	String	是	调用接口凭证
agentId	int	是	微应用实例化 id，企业只能删除自建微应用

返回结果

1	{
2	"errcode": 0,
3	"errmsg": "ok"
4	}
参数	说明
errcode	返回码
errmsg	对返回码的文本描述内容