

# GUIA DE SOBREVIVÊNCIA DO GNU EMACS

| Comando         | Como executar os comandos do Emacs          |
|-----------------|---|
| <b>C-x</b>      | Antecede todos os comandos abaixo           |
| <b>Arquivos</b> | Onde e com que nome os trabalhos são salvos |
| <b>C-f</b>      | Abrir ou criar arquivos.                    |
| <b>C-s</b>      | Salvar arquivo.                             |
| <b>C-w</b>      | Salvar arquivo com outro nome.              |
| <b>Buffers</b>  | O conteúdo que está sendo trabalhado        |
| <b>C-b</b>      | Janela do menu de seleção de buffers.       |
| <b>b</b>        | Alternar buffer ou criar novo buffer.       |
| <b>←</b>        | Circular pelos buffers anteriores.          |
| <b>→</b>        | Circular pelos buffers seguintes.           |
| <b>h</b>        | Selecionar tudo no buffer.                  |
| <b>i</b>        | Inserir o conteúdo de um arquivo no buffer. |
| <b>C-v</b>      | Trocar conteúdo do buffer por um arquivo.   |
| <b>k</b>        | Fechar arquivo e/ou matar o buffer.         |
| <b>Janelas</b>  | Divisões do frame que exibem buffers        |
| <b>o</b>        | Circular pelas janelas.                     |
| <b>0</b>        | Fechar janela em foco.                      |
| <b>1</b>        | Fechar todas as outras janelas.             |
| <b>2</b>        | Nova janela abaixo.                         |
| <b>3</b>        | Nova janela à direita.                      |
| <b>Frames</b>   | Instâncias de uma sessão do Emacs           |
| <b>5 o</b>      | Circular pelos frames.                      |
| <b>5 0</b>      | Fechar frame em foco.                       |
| <b>5 1</b>      | Fechar todos os outros frames.              |
| <b>5 2</b>      | Criar novo frame.                           |
| <b>C-c</b>      | Fechar instância do Emacs (sair)            |

| EDIÇÃO DE TEXTOS                                     |                        |
|--|------------------------|
| NAVEGAÇÃO  |                        |
| Caractere anterior.                                  | <b>← (C-b)</b>         |
| Caractere seguinte.                                  | <b>→ (C-f)</b>         |
| Linha anterior.                                      | <b>↑ (C-p)</b>         |
| Linha seguinte.                                      | <b>↓ (C-n)</b>         |
| Início da linha.                                     | <b>HOME (C-a)</b>      |
| Fim da linha.  | <b>END (C-e)</b>       |
| Palavra anterior                                     | <b>C-← (M-b)</b>       |
| Palavra seguinte                                     | <b>C-→ (M-f)</b>       |
| Início do buffer                                     | <b>C-HOME (M-&lt;)</b> |
| Fim do buffer  | <b>C-END (M-&gt;)</b>  |
| DESFAZER / REFAZER                                   |                        |
| Desfazer.  | <b>C-/ (C-x u)</b>     |
| Refazer (imediatamente após desfazer).               | <b>C-g C-/</b>         |
| SELECIONAR   |                        |
| Teclas e atalhos de navegação com SHIFT pressionado. |                        |
| Iniciar e terminar a seleção com o atalho C-SPC.     |                        |
| Selecionar tudo com C-x h (desmarca com C-g)         |                        |
| COPIAR / COLAR                                       |                        |
| Copiar seleção.                                      | <b>M-w</b>             |
| Recortar seleção.                                    | <b>C-w</b>             |
| Recortar linha.                                      | <b>C-a C-k</b>         |
| Recortar do cursor ao fim da linha.                  | <b>C-k</b>             |
| Colar.   | <b>C-y</b>             |

C = Ctrl M = Alt

Todos os comandos podem ser cancelados com C-g

Copyright©2022, Blau Araujo <blau@debxp.org>  
Publicado sob os termos da licença copyleft CC-BY-SA 4.0