

Documentation API Seen

Toutes les requêtes doivent être effectuées en GET.

Tous les fichiers du serveur sont accessibles au chemin : <http://perso.imerir.com/cpy/Seen/>

Fichier	Attribut requête	Retour	Commentaire
connexion.php	pseudo : string mdp : string	0 : Connexion refusée 1 : Connexion autorisée	Sert pour la connexion d'un utilisateur. Si la connexion est autorisée, deux variables de session sont créées : <ul style="list-style-type: none">- Id : identifiant du membre- Pseudo : pseudo du membre Ces variables de session sont utilisées pour gérer la session d'un utilisateur, ainsi que pour renseigner l'id lorsqu'il faut associer un film ou une série à un membre.
insertion.php	Quoi : m Nom : string Prenom : string Mail : string Pseudo : string Mdp : string	{ "code": "1" } : insertion effectuée { "code": "0" } : insertion non effectuée	Sert pour ajouter un nouveau membre dans la base de données
	Quoi : f Id_bs : int Titre_f : string Titre_original : string Synopsis : string Realisateur : string Date_sortie : date Duree : int Langue : string		Sert pour ajouter un film associé à un membre dans la base de données. Le film est associé au membre grâce à la variable de session créée lors de la connexion
	Quoi : s Id_bs : int Titre_s : string Nb_saison : int Nb_episode : int Date_debut : date Langue : string Statut : string Synopsis : string		Sert pour ajouter une série associée à un membre dans la base de données. La série est associée au membre grâce à la variable de session créée lors de la connexion

Fichier	Attribut requête	Retour	Commentaire
recherche.php	Quoi : f Titre : string	<pre>{ "film": [{ "id_bs_f": "0123", "titre_f": string, "titre_original_f": string, "date_sortie_f": "aaaa-mm-jj", "duree_f": "3600", "synopsis_f": string, "langue_f": string, "realisateur_f": string }, {...}] }</pre>	<p>Sert pour effectuer une recherche de film. La recherche est effectuée sur l'API du site BetaSeries.</p> <p>L'API Seen renvoie une liste de films au format JSON.</p> <p>Id_bs_f : correspond à l'identifiant du film dans la base de données de BetaSeries.</p> <p>Duree_f : exprimée en secondes, correspond à la durée du film</p>
	Quoi : s Titre : string	<pre>{ "serie": [{ "id_bs_s": "0123", "titre_s": string, "synopsis_s": string, "nb_saison_s": "2", "nb_episode_s": "24", "date_debut_s": "aaaa", "langue_s": string, "statut_s": string }, {...}] }</pre>	<p>Sert pour effectuer une recherche de série. La recherche est effectuée sur l'API du site BetaSeries.</p> <p>L'API Seen renvoie une liste de séries au format JSON.</p> <p>Id_bs_s : correspond à l'identifiant de la série dans la base de données de BetaSeries.</p> <p>Duree_f : exprimée en secondes, correspond à la durée de la série</p> <p>Nb_saison_s : nombre de saisons que comporte la série</p> <p>Nb_episode_s : nombre d'épisodes total que comporte la série</p> <p>Statut_s : statut de la série, terminée ou en cours.</p>
	Quoi : m Pseudo : string	<pre>{ "membre": [{ "id_mbr": "0123", "pseudo_mbr": string }, {...}] }</pre>	<p>Permet d'effectuer une recherche de membre, dans le but de créer un lien entre les membres. (pas encore implémenté)</p>

Fichier	Attribut requête	Retour	Commentaire
listeVu.php	Quoi : f Nb : int	<pre>{ "film": [{ "titre_f": string, "date_sortie_f": "aaaa-mm-jj", "duree_f": "3600", "synopsis_f": string, "langue_f": string, "realisateur_f": string, "note_fm": "0-10", "date_fm": "aaaa-mm-jj" }, {...}] }</pre>	Permet de récupérer la liste des nb derniers films ajoutés par le membre connecté.
	Quoi : s Nb : int	<pre>{ "serie": [{ "titre_s": string, "synopsis": string, "date_debut": "aaaa", "nb_saison": "3", "nb_episode": "55", "langue": string, "statut": string }, {...}] }</pre>	Permet de récupérer la liste des nb dernières séries ajoutées par le membre connecté.
Session.php	Action : c	string	Permet de vérifier si une session est ouverte, si oui, le pseudo est retourné, 0 sinon.
	Action : d		Détruit la session en cours, aucune réponse.