

第三章 办公自动化

Excel 部分



这题我会

1. Excel 工作界面中，“编辑”栏包括（ ）。

- A. 名称框 B. 编辑框 C. 状态栏 D. 名称框和编辑框

【答案】D

【解析】A：名称框只是编辑栏一部分；

B：编辑框只是编辑栏一部分；

C：状态栏独立存在，不属于编辑栏；

D：编辑栏包含名称框和编辑框，正确。

2. 在某个单元格的数值为 1.234E+05，它与（ ）相等。

- A. 23405 B. 2345 C. 6.234 D. 123400

【答案】D

【解析】科学计数法 $1.234E+05=1.234 \times 10^5=123400$ ；A、B、C 数值均不匹配。

3. 如果某单元格显示为#VALUE!或#DIV/0!，表示（ ）。

- A. 公式错误 B. 格式错误 C. 行高不够 D. 列宽不够

【答案】A

【解析】A：#VALUE! 是参数类型错误，#DIV/0! 是除数为 0，都属于公式运算错误，正确；

B：格式错误不会产生这类报错；

C、D：行高 / 列宽不足只会出现 #####，和题干报错无关。

4. 如果某单元格显示为若干个“#”号（如#####），表示（ ）。

- A. 公式错误 B. 数据错误 C. 行高不够 D. 列宽不够

【答案】D

【解析】A、B：公式、数据错误会出现 #开头的错误代码；

C：行高不足只会遮挡内容，不会显示 #；

D：单元格列宽不足，无法完整展示数值时，显示一串 #，正确。

5. 如果某单元格输入="电子表格"&"Excel", 结果为 ()。

- A. 电子表格&Excel B. “电子表格”&“Excel”
C. 电子表格 Excel D. 以上都不对

【答案】C

【解析】& 是文本连接运算符，直接拼接两段文本；

A: 运算后不会保留运算符 &:

B: 不会保留公式里的英文引号:

C: 文本拼接结果为电子表格 Excel, 正确;

D: 错误。

6. 关于“合并单元格”的叙述,下列错误的是()。

- A. 仅能向右合并 B. 也能向左合并 C. 左右都能合并 D. 上下也能合并

【答案】A

【解析】题目选出错误描述:

A: 单元格合并不局限向右, 可以向左、上下合并, 说法错误;

B、C、D: 单元格支持向左、左右、上下合并, 描述正确。

7. 关于跨列居中的叙述, 下列正确的是 ()。

- A. 仅能向右扩展跨列居中
- B. 也能向左跨列居中
- C. 跨列居中与合并及居中一样，是将几个单元格合并成一个单元格并居中
- D. 执行了跨列居中后的数据显示且存储在所选区域的中间

【答案】A

【解析】A：跨列居中只能向右扩展生效，正确；

B: 不支持向左跨列居中;

C: 跨列居中不会合并单元格, 和合并居中本质不同;

D: 数据仍然保存在原始单元格, 不是存储在区域中间单元格。

8. 要在当前工作表（Sheet1）的 A2 单元格中引用另一个工作表（如 Sheet2）中 A2 到 A7 单元格的和，则在当前工作表的 A2 单元格输入的表达式应为（ ）。

- A. =SUM(Sheet2!A2+A7) B. =SUM(Sheet2! A2:Sheet2! A7)

C. =SUM((Sheet2)A2:A7)

D. =SUM((Sheet2)A2:(Shet2)A7)

【答案】B

【解析】跨工作表区域标准格式：工作表名！单元格区域 A：Sheet2!A2+A7 只是两个单元格相加，不是区域求和；

B：正确引用 Sheet2 中 A2:A7 整片区域；

C、D：工作表引用书写格式非法。

9. 关于筛选的记录的叙述，下面（ ）是错误的。

A. 不打印

B. 不显示

C. 永远丢失了

D. 可以恢复

【答案】C

【解析】筛选只是临时隐藏不符合条件的数据；

A：被隐藏的记录默认不打印；

B：不满足条件记录界面不显示；

C：数据只是隐藏，没有永久删除，说法错误；

D：取消筛选即可恢复显示。

10. 当对建立的图表进行修改，下列叙述正确的是（ ）。

A. 先修改工作表的数据，再对图表进行相应的修改

B. 先修改图表中的数据点，再对工作表中相关数据进行修改

C. 工作表的数据和相应的图表是关联的，用户只要对工作表的数据修改，图表就会自动相应更改

D. 当在图表中删除了某个数据点，则工作表中相关数据也被删除

【答案】C

【解析】A：无需手动修改图表，二者自动联动；

B：修改图表上的数据点，不会反向修改原始表格；

C：源数据表和图表联动，修改表格数据，图表自动更新，正确；

D：图表删除数据点，不会影响工作表原始数据。

11. 在 Excel 中，若选中了要修改的图表，这时增加了活动选项卡（ ）。

A. 数据

B. 图表工具

C. 数据透视表

D. 以上叙述均不正确

【答案】B

【解析】A：数据是常规选项卡，选中图表不会新增；

B: 选中图表, 功能区自动弹出【图表工具】上下文选项卡, 正确;

C: 选中数据透视表才会出现该选项卡;

D: 错误。

12. Excel 工作表中, () 是单元格的混合引用。

A. B10

B. \$B\$10

C. B\$10

D. 以上都不是

【答案】C

【解析】A 是相对引用; B 是绝对引用; C 是混合引用; D 错误

13. 为了输入一批有规律的递减数据, 在使用填充柄实现时, 应先选中 ()。

A. 有关系的相邻区域

B. 任意有值的一个单元格

C. 不相邻的区域

D. 不要选择任意区域

【答案】A

【解析】A: 选中相邻两个有数值单元格, Excel 识别递减步长, 拖动填充柄生成序列, 正确;

B: 只选单个单元格, 默认复制内容, 无法生成递减序列;

C: 不相邻区域不能生成连续序列;

D: 必须预先选择单元格。

14. 若某单元格中的公式为“=IF(" 教授 " > " 助教 ", TRUE, FALSE) ”, 其计算结果为 ()。

A. TRUE

B. FALSE

C. 教授

D. 助教

【答案】B

【解析】中文文本按拼音比较, “教授(jiào)” 拼音顺序在 “助教(zhù)” 前面, “教授” > “助教” 逻辑结果为假; IF 条件不成立, 因此返回 FALSE。

15. 当前工作表上有一个学生情况数据列表 (包含学号、姓名、专业、三门主课成绩等字段), 如要显示按专业的每门课的平均成绩, 以下最合适的方法是 ()。

A. 数据透视表

B. 筛选

C. 排序

D. 建立图表

【答案】A

【解析】A: 数据透视表适合按专业分组, 批量统计各科平均分, 正确;

B: 筛选只能查看数据, 不能自动汇总计算;

C: 排序仅调整记录顺序, 无法计算平均值;

D: 图表仅用于可视化展示, 不能完成分组统计。

16. 为了取消分类汇总的操作，必须（ ）。

- A. 执行“编辑” | “删除”命令
- B. 按 Delete 键
- C. 在分类汇总对话框中单击“全部删除”按钮
- D. 以上都不可以

【答案】C

【解析】A：删除命令会直接删除单元格数据，不是清除汇总；

B：Delete 键仅清除单元格内容；

C：打开分类汇总对话框，点击【全部删除】清除分类汇总结构，正确；

D：错误。

17. 在 Excel 中，对排序叙述不正确的是（ ）。

- A. 只能对数据列表中按列排序，不能按行排序
- B. 如果只有一个排序关键字，可以直接使用工具栏的“↓”或“↓”按钮
- C. 当使用“↓”或“↓”按钮排序，只改变排序列的次序，其他列的数据不同步改变
- D. 当要对多个关键字排序，只能使用“数据” | “排序”命令

【答案】C

【解析】A：快捷升降序按钮默认按列排序；Excel 支持按行排序，但需要在排序对话框设置；

B：单一关键字排序，可直接使用工具栏升降序按钮；

C：使用升降序按钮排序时，同行所有关联数据会同步移动，该描述错误；

D：多条件关键字排序，需要打开排序对话框设置。

18. 某个单元格输入公式后，（ ）叙述是正确的。

- A. 单元格内显示公式，编辑栏显示计算结果
- B. 单元格内显示结果，编辑栏显示公式
- C. 单元格和编辑栏都显示公式
- D. 单元格和编辑栏都显示计算的结果

【答案】B

【解析】在 Excel 默认状态下：单元格展示运算结果，上方编辑栏显示完整公式。

19. 对 Excel 中的数据表，要显示出满足给定条件的数据，（ ）方法最合适。

- A. 排序 B. 筛选 C. 分类汇总 D. 有效数据

【答案】B

【解析】A. 排序：仅调整数据的先后顺序，不能按条件筛选展示数据；

B. 筛选：可以只显示满足条件的数据，隐藏不符合条件的数据，符合题意；

C. 分类汇总：用于分组数据统计计算，不是筛选显示记录；

D. 有效数据（数据验证）：用来限制单元格录入内容，无法展示指定条件数据。

20. 对数据表单击“筛选”按钮后，数据表的每个字段名旁对应有一个（ ），表示处于筛选状态。

- A. 下拉按钮 B. 对话框 C. 窗口 D. 没有变化

【答案】A

【解析】在 Excel 中，开启筛选后，每列表头右侧出现筛选下拉按钮，可设置对应的筛选规则。

21. 在 Excel2010 中，默认情况下建立的 Excel 工作簿有_____张工作表。

【答案】3

【解析】Excel2010 新建空白文件，默认自带 Sheet1、Sheet2、Sheet3 三张工作表。

22. 要输入计算的公式，则必须输入_____符号开头。

【答案】=

【解析】Excel 所有公式强制以等号开头，否则不会当作一个计算，只会当作一个普通文本。

23. 在单元格输入数据时，默认情况下，数值数据_____对齐存放，字符数据_____对齐存放；当输入内容超过列宽，而右边列有内容时，数值数据以_____显示，字符数据以_____形式显示。

【答案】右；左；科学计数法；截断

【解析】数值默认右对齐，文本默认左对齐；列宽不足且右侧有内容，数值显示#，长文本被截断。

24. 要选中不连续的多个区域，按住_____键配合鼠标操作。

【答案】Ctrl

【解析】Ctrl + 鼠标单击选取不连续区域；Shift 用于选取连续区域。

25. 要快速定位到某单元格，例如 X999 单元格，最快捷的方法是_____。

【答案】在名称框输入 X999

【解析】名称框定位单元格是 Excel 最快定位方式。

26. 为了有效地对数据进行分类汇总，在执行“分类汇总”前，必须要对分类的字段进行_____操作。

【答案】排序

【解析】分类汇总要求同类数据连续排列，所以必须先对分类字段排序。

27. 已知固定利率及等额分期付款方式，要获得返回贷款的每期付款额的函数是_____。

【答案】PMT

【解析】PMT 函数用于计算等额分期还款每期金额。

28. 要对数据输入进行合法性检验，则通过 Excel 的_____进行有关的设置来实现。

【答案】数据有效性

【解析】通过数据有效性设置录入规则，限制非法内容输入。

29. 函数 AVERAGE(A1:A3) 等价于用户输入公式=_____。

【答案】=(A1+A2+A3)/3

【解析】平均值 = 区域所有数值之和 ÷ 数值个数。

30. 利用函数或公式对某些单元格内容（简称数据源）进行统计后，若改变数据源的某些值后，系统将_____修改统计结果。

【答案】自动

【解析】Excel 具备自动重算功能，数据源变动，公式结果自动更新。

31. 用分类汇总功能，只能对一个字段进行分类统计，若要对多个字段进行分类统计，则只能通过_____功能来实现。

【答案】数据透视表

【解析】基础分类汇总仅支持单字段分组；多字段多维分组统计使用数据透视表。



轻松拿捏

32. 如图所示，从该图中可以发现（ ）字段设置了筛选条件。



A. 姓名

B. 性别

C. 班级

D. 年龄

【答案】D

【解析】A. 姓名：仅普通筛选箭头，无筛选条件；

B. 性别：仅普通筛选箭头，无筛选条件；

C. 班级：仅普通筛选箭头，无筛选条件；

D. 年龄：下拉按钮带有漏斗标记，已设置筛选条件；

33. 在 Excel 中，A1 单元格中已有数字 1，欲在 A2 到 A10 单元格中填入 2 到 10，不正确的方式是（ ）。

- A. 选定 A1，按下 Ctrl 同时拖动填充柄到 A10
- B. 在 A2 中填入 2，选定 A1 和 A2，拖动填充柄到 A10
- C. 选定 A1，拖动填充柄到 A10
- D. 使用“编辑”→“填充”→“序列

【答案】C

【解析】A. Ctrl + 拖动填充柄，自动生成递增序列，可以实现；

B. 选中 1、2 两个参考单元格，Excel 识别步长 1，拖动可生成 2~10；

C. 只选中 A1 直接拖动填充柄，默认复制内容，所有单元格都是 1，无法得到递增序列，方法错误；

D. 序列对话框设置等差序列，步长 1，可完成。

34. 在 Excel 主界面窗口中编辑栏上的“fx”按钮用来向单元格插入（ ）。

- A. 文字
- B. 数字
- C. 公式
- D. 函数

【答案】D

【解析】A、B：文字、数字直接手动输入；

C：公式手动输入等号开头；

D. fx 为【插入函数】按钮，打开函数选择窗口。

35. 在 Excel 工作表中使用公式“=(\$B\$5+75)*2”，说明单元格的引用方式为（ ）。

- A. 间接引用
- B. 混合引用
- C. 绝对引用
- D. 相对引用

【答案】C

【解析】\$B\$5 行列均带有\$符号，属于绝对引用；

A. Excel 无“间接引用”这种基础引用分类；

B. 混合引用仅行或列其中一侧带；

D. 相对引用不加。

36. 若要对 Excel 工作表中的某列数据执行“分类汇总”操作，则必须先对分类字段执行（ ）。

- A. 筛选
- B. 排序
- C. 导入
- D. 条件格式

【答案】B

【解析】A. 筛选不需要提前执行；

B. 分类汇总要求同类数据连续排列，必须先对分类字段排序，正确；

C. 导入是外部数据操作；

D. 条件格式用于美化标记单元格。

37. 在 Excel 中，公式 “=AVERAGE(A1:B2)” 等价于下面哪个公式 ()。

A. =(A1+B2)/2

B. =AVERAGE(A1+A2+B1+B2)

C. =A1+A2+B1+B2/4

D. =(A1+A2+B1+B2)/4

【答案】D

【解析】AVERAGE (A1:B2) 计算 A1,A2,B1,B2 共 4 个单元格平均值；平均值 = 总和 ÷ 数量；

A: 只取 2 个单元格，错误；

B: 括号内先求和，AVERAGE 只得到 1 个数字，运算失效；

C: 运算优先级错误，等价于 A1+A2+B1+(B2/4)；

D: 四个单元格相加除以 4，等价求平均。

38. 假定一个单元格所存入的公式为=13*2+7，则当该单元格处于非编辑状态时显示的内容为 ()。

A. 13*2+7

B. =13*2+7

C. 33

D. =33

【答案】C

【解析】Excel 非编辑状态单元格显示计算结果，编辑栏显示公式；

13*2+7=33，单元格显示 33。

39. Word 中的多段文字粘贴到 Excel 中，这些段落将保存在 ()。

A. 一个单元格中

B. 同一行的多个单元格中

C. 同一列的多个单元格中

D. 多个工作表中

【答案】C

【解析】Word 内每一个换行段落，粘贴进 Excel 会自动分到同列连续单元格。

40. 处理工作表数据时，减少单元格中数值的小数位数，应该单击工具栏上“数字”组的 () 按钮。

A. 

B. 

C. 

D. 

【答案】D

【解析】A、B: 缩进按钮，用于调整单元格文本左右缩进，和小数位数无关；

C: 该按钮功能为增加小数位数;

D: 该按钮功能为减少小数位数, 符合题干要求。

41. 在 Excel 工作表中统计符合某种条件的单元格个数, 应使用的函数为 ()。

A. Count()

B. Counta()

C. Countif()

D. Countblank()

【答案】C

【解析】A. COUNT: 统计数字单元格数量;

B. COUNTA: 统计非空单元格;

C. COUNTIF: 单条件计数, 符合题意;

D. COUNTBLANK: 统计空白单元格。

42. 在 Excel 工作表中, 单元格的内容如下图所示, 将 C3 单元格中的公式复制到 D4 单元格中, D4 单元格中的数值为 ()。

C3		fx		=A2+B3	
	A	B	C	D	
1	1	2	3		
2	4	5	6		
3	7	8	12		
4	10	11	12		
5					

A. 14

B. 16

C. 19

D. 20

【答案】D

【解析】公式从 C3 复制到 D4: 向右移动 1 列、向下移动 1 行, 所有单元格地址同步偏移

A2 → B3

B3 → C4

新公式: =B3+C4

查表取值: B3=8, C4=12

计算: 8+12=20

43. 根据下图所示 Excel 工作表提供的的数据, 在 B11 中输入函数表达式, 能够正确统计出男生人数的是 ()。

	A	B	C	D	E	F	G
1		A	B	C	D	E	F
2	1	姓名	性别	籍贯	生日	民族	计算机
3	2	马大伟	男	贵州	1993/10/9	纳西族	92
4	3	黄勇	女	重庆	1992/11/1	苗族	118
5	4	陶玲	男	云南	1983/10/10	汉族	110
6	5	陈阳	女	四川	1990/8/5	藏族	106
7	6	刘小宝	男	广安	1996/6/8	彝族	96
8	7	曾不凡	女	达州	2000/1/1	汉族	110
9	8	王刚	男	泸州	2010/2/2	佤族	97
10	9	魏璐	女	西安	2012/1/10	汉族	113

A. =Countif(C1:C10,"男")

B. =Countif(C1:C8,B1)

C. =Countif(B1:B8,B3)

D. =Countif(B1:B8,男)

【答案】A

【解析】COUNTIF 语法：=COUNTIF(统计区域,条件)

表格中性别数据存放在 C 列 (C3:C10)，要统计内容为“男”的单元格数量。

A. =Countif(C1:C10,"男")

区域覆盖性别列，条件文本“男”添加英文双引号，写法正确。

B. =Countif(C1:C8,B1)

条件引用 B1 单元格，B1 内容是“姓名”，无法统计男生，错误。

C. =Countif(B1:B8,B3)

B 列是姓名列，不是性别列，统计区域选错，错误。

D. =Countif(B1:B8,男)

两处错误：①统计区域是姓名列；②文本条件男缺少英文双引号，语法报错。

44. 在 Excel 工作簿中，有 Sheet1、Sheet2、Sheet3 三个工作表，连续选定该三个工作表，在 Sheet1 工作表的 A1 单元格中输入数值“9”，则 Sheet2 工作表和 Sheet3 工作表中 A1 单元格内（ ）。

A. 内容均为数值“0”

B. 内容均为数值“9”

C. 内容均为数值“10”

D. 无数据

【答案】B

【解析】工作组模式下，在当前表单元格输入内容，所有选中工作表对应位置同步写入相同内容。

45. 在 Excel 中有如下表格，在 N3 单元格中输入公式=Rank(M3,\$M\$3:\$M\$122)，最终在 N3 单元格中显示的结果为（ ）。

	A	B	C	H	I	J	K	M	N	O	P
1	成绩统计表										
2	序号	姓名	学号	语文	英语	数学	计算机	总分	排名		
3	1	刘倩	20182115	87	92	68	79		=RANK(M3,\$M\$3:\$M\$122)		
4	2	张涛	20183122	50	99	93	82		RANK(number, ref, [order])		
5	3	程玉珍	20182125	66	61	69	74				
6	4	代小红	20181226	65	91	61	70				
7	5	杨大超	20181208	67	43	91	41				
8	6	赵远航	20183110	85	63	72	73				
9	7	陈福林	20182223	67	79	72	40				
10	8	陈正美	20181101	52	45	80	42				
11	9	邓晶丹	20182219	45	68	66	81				

- A. ##### B. DIV/0! C. #N/A D. #NULL

【答案】C

【解析】RANK 函数作用：在指定区域内，返回某个数字的排名。要求第一参数（number）必须是数值，并且该数值要存在于第二参数（ref）区域中。

当前表格：M3 单元格（总分）还没有填入数值，相当于空白。RANK 无法在区域\$M\$3:\$M\$122 中找到 M3 对应的有效数字，触发错误值 #N/A（函数中缺少参数）。

46. 在 Excel 中，公式=IF(AND("12"<True,12<False),"真","假")的值为（ ）。

- A. 假 B. 真 C. 真假 D. 以上都不正确

【答案】B

【解析】Excel 中不同数据类型的比较排序规则是：数字 < 文本 < 逻辑值（FALSE < TRUE）所以 AND 两个条件同时成立，返回“真”。

47. （ ）在 Excel 中，公式“=Sum(B2:C3)”的含义是=B2+C3。

【答案】×

【解析】SUM(B2:C3) 区域包含 B2、B3、C2、C3 四个单元格，求和 =B2+B3+C2+C3。

48. （ ）在 Excel 中，合并的单元格可以再拆分，拆分的单元格不可以再合并。

【答案】×

【解析】拆分后的单元格，依旧可以重新选中执行合并单元格。

49. （ ）在 Excel 中，若某工作簿中仅有一张工作表，则不允许删除该工作表。

【答案】√

【解析】Excel 工作簿至少保留 1 张工作表，仅剩最后一张时无法删除。

50. （ ）在 Excel 中，填充柄位于单元格右下角，填充方向只能向下填充。

【答案】×

【解析】填充柄除向下，还可以向上、向左、向右拖动填充。

51. () Excel 是微软的 Office 组件之一，不能够打开 WPS 电子表格中的数据。

【答案】×

【解析】Excel 可以直接打开 WPS 保存的.xlsx、.xls 表格文件，能够读取数据。

52. () 在 Excel 中按 Ctrl+Enter 组合键能在所选的多个单元格中输入相同的数据。

【答案】√

【解析】选中多个单元格，输入内容后按 Ctrl+Enter，所有选中单元格填入相同内容。

53. () 数据排序过程中，主关键字只有 1 个，而次要关键字最多有 63 个。

【答案】√

【解析】Excel 排序对话框，1 个主要关键字，最多可添加 63 个次要关键字。

54. 已知工作表中 A1 单元格中有公式“=SC\$1+B2”，在原 C 列前插入一列，则插入列后原公式变为_____。

【答案】=SD\$1+B2

【解析】地址变动规则：插入列右侧的所有单元格列号自动右移，插入列左侧单元格地址保持不变。

拆分公式分析：

SC\$1：指向原来 C 列第 1 行单元格。C 列在插入位置右侧，整体右移一列，原 C1 变为 D1，绝对引用跟随目标单元格移动，更新为SD\$1；

B2：指向 B 列第 2 行单元格。B 列在插入位置左侧，列位置不受插入操作影响，依旧为 B2。

组合得到新公式：=SD\$1+B2

55. 在 Excel 工作表中，公式 “=Countif(A1:A100, ">1000")” 的值为 26，其含义是_____。

【答案】A1:A100 区域内数值大于 1000 的单元格一共有 26 个

【解析】COUNTIF 为单条件计数函数，统计区域内满足条件单元格数量。

56. 在 Excel 中，使用高级筛选时，多个条件在同一行表示条件之间是_____关系，多个条件不在同一行表示条件之间是_____关系。

【答案】与（AND）；或（OR）

【解析】同行条件同时成立；不同行条件任意一条成立即可。

57. 在编辑公式时，可以使用_____键在相对引用、绝对引用和混合引用之间循环切换。

【答案】F4

【解析】选中公式内单元格地址，反复按 F4 切换引用方式。

58. 在单元格中输入函数=SUM(10,MIN(15,MAX(2,1),3))后回车，该单元格的显示结果为_____。

【答案】

【解析】Excel 函数遵循由内向外逐层计算的规则：

先计算最内层 MAX(2,1)：最大值为 2

代入后计算 MIN(15,2,3)：最小值为 2

最后计算 SUM(10,2)：10+2=12

59. 在 A1 单元格内输入 1，A2 单元格内输入 3，选中 A1:A2 单元格区域，拖动右下角填充柄至 A5，则 A5 中显示的值为_____。

【答案】9

【解析】序列步长 = 2，序列：1,3,5,7,9，A1=1、A2=3、A3=5、A4=7、A5=9。

60. 在 Excel 中，如需进行分类汇总，则必须在此之前对数据表中的某个字段进行_____。

【答案】排序

【解析】分类汇总要求同类数据连续排列，必须先对分类字段排序。

61. 在 Excel 中，分类汇总的默认汇总方式是_____。

【答案】求和

【解析】打开【分类汇总】对话框时，汇总方式下拉框初始默认选中求和；可以手动切换为平均值、计数、最大值、最小值等其他统计方式。

62. 在 Excel 工作表中，每个单元格都有唯一的编号叫地址，地址的使用方法是_____+列标。

【答案】行号

【解析】单元格地址格式：列标 + 行号（例 A2），题干语序：行号 + 列标。

63. 在 Excel 中，如果使用某个条件对数据清单进行高级筛选，那么不符合条件的数据将被_____。

【答案】隐藏

【解析】高级筛选可以选择在原有区域显示，不满足条件记录被隐藏；不会直接删除。

64. 已知蓝色森林理科 1 班的考试成绩表如下图所示，按要求回答下列问题：

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	学号	姓名	性别	数学	英语	计算机	总分	排名
2	1001	李明	男	98	80	87		
3	1002	刘雨	女	68	97	69		
4	1003	张宇	男	90	46	95		
5	1004	赵双双	女	92	39	98		
6	1005	刘淑芳	女	53	88	64		
7	1006	王波	男	98	90	93		
8	1007	刘伟	男	81	92	58		
9	1008	吴娜	女	83	69	79		
10	1009	李芳	女	65	78	65		
11	1010	刘建国	男	61	83	76		
12								

- (1) 若需计算李明的总分，则应在 G2 单元格输入的公式是：=SUM(_____);
- (2) 为求出所有同学的排名，应在 H2 单元格输入的公式是：_____，随后使用_____功能拖至 H11 单元格即可。
- (3) 要将总成绩前三名的学生信息标注为红色字体，应使用_____功能，并选择“前 10 项”中的“前 3 项”。

【答案】D2:F2 ； =RANK (G2,\$G\$2:\$G\$11)； 填充柄； 条件格式

【解析】(1) SUM 函数用来连续单元格求和，D2:F2 包含三门成绩单元格。

(2) RANK 语法：RANK(待排名数值，排名区域)；

G2 代表当前学生总分；\$G\$2:\$G\$11 使用绝对引用，下拉公式时排名区间不会偏移；写完公式鼠标拖动单元格右下角填充柄批量向下填充。

(3) 条件格式可以根据单元格数值大小自动设置字体、底色样式，内置“前 10 项”规则，可修改为前 3 项，实现自动标记前三名。

65. 阅读下列 Excel 表格，请补全下列问题。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	召唤师	性别	段位	数学	英语	计算机					
2	小可爱	女	最强王者	34	23	56					
3	小改改	女	璀璨钻石	87	66	31					
4	拉克丝	女	超凡大师	25	23	41					
5	璐璐	女	华贵铂金	63	46	32					
6	小鲜肉	男	坚韧黑铁	100	95	45					
7	老腊肉	男	超凡大师	98	69	96					
8	伊泽瑞尔	男	璀璨钻石	56	16	12					
9	喜洋洋	男	超凡大师	78	89	78					
10	小弟弟	男	最强王者	92	56	42					
11											
12										数学	英语
13										>90	>90
14											
15	召唤师	性别	段位	数学	英语	计算机					
16	小鲜肉	男	坚韧黑铁	100	95	45					
17											

(1) 在 J12 和 K12 单元格中分别输入“数学>90”和“英语>90”，并在下方显示符合条件的记录，这使用了_____功能；

(2) 要实现上述筛选效果，首先应选中数据区域 A1:F10，然后点击“_____”选项卡中的“_____”按钮；

(3) 该功能将数学和英语的条件设置在同一行，则表示两个条件是逻辑关系_____。

【答案】高级筛选；数据；高级；与（AND）

【解析】(1) 高级筛选支持单独设置条件区域，条件写在表格之外，能够实现多条件组合筛选。

(2) 高级筛选功能按钮位于顶部【数据】选项卡内。

(3) 高级筛选规则：

条件写在同一行 → 多个条件同时成立（与关系）；

条件写在不同行 → 条件满足任意一条即可（或关系）。

本题数学 > 90、英语 > 90 写在同一行，代表需要同时满足两个条件