
2026年春季




大学物理BI


教材：大学物理学（上册）
徐行可、吴平主编
高等教育出版社

杜华荣
办公室：X2510
电话：13342289939
邮箱：hrdu@swjtu.edu.cn

大学物理


科普
名家
经典
物理才是
最好的人生指南
让宇宙定律为你效劳
（美）克里斯汀·麦金莱（Christine McKinley）/ 著
崔宏立 / 译
物理定律带给我们的21堂人生课
Physics for Rock Stars: Making the Laws of the Universe Work for You
不只是写给理科生看的书
在这个不确定的年代，靠山山倒，靠人人跑，还是靠物理最好！
物理不只是冰冷的定律和公式，还是开启美好人生的法则。能量守恒定律告诫我们人生不要虚度，原子的吸引与键结帮助你找到定位，浮力启示我们的人生不沉没，相对性教你尊重其他观点，热力学第二定律告诉你人生的混乱在所难免，四种基本作用力让你享受人生的漫漫旅程……物理不只是知识，还是科学的人生模型。
海南出版社


宏观
场
低速
少量
物质
大量
高速
实物
微观


伽利略…
（1564-1642）
牛顿…
（1642-1722）
麦克斯韦…
（1831-1879）
爱因斯坦…
（1879-1955）
物理学关键概念的发展
力学
热力学
电磁学
相对论
量子力学
1600
1700
1800
1900
2000

课程安排

- 半期考试范围：第3-8章 10%
- 期末考试范围：第3-11章 60%

题型：选择、判断、填空、计算。

第二篇 实物的运动规律

- 第3章 运动的描述 (2周)
- 第4章 动量 动量守恒定律 (1周)
- 第5章 角动量 角动量守恒定律 (2周)
- 第6章 机械能 机械能守恒定律 (1周)
- 第7章 对称性与守恒定律*
- 第8章 狭义相对论基础 (2周)

第三篇 电磁相互作用和电磁场

- 第9章 电相互作用和静电场 (3周)
- 第10章 运动电荷间的相互作用和恒定磁场 (2周)
- 第11章 变化中的磁场和电场 (2周)

课程安排

- 半期考试范围：第12-14章
- 期末考试范围：第12-19章

第四篇
振动与波动

- 第12章 振动 (2周)
- 第13章 波动 (2周)
- 第14章 波动光学 (4周)

第五篇
量子现象和量子规律

- 第15章 光的量子性 (1周)
- 第16章 量子力学基本原理 (1周)
- 第17章 量子力学应用 (2周)

第六篇
多粒子体系的热运动

- 第18章 平衡态的气体动理论 (1周)
- 第19章 热力学第一定律和第二定律 (3周)

学习安排




课堂考勤 超星学习通

每讲课

作业 超星学习通

统一大作业

周一23:00之前上传


课程门户
链接
大学物理BI_2026年春季
AI工作台
任务引擎
班级活动
课件
教案
章节
资料
通知
讨论
作业
+ 新建作业
作业库
全部班级
状态
全部
未开始
进行中
已结束
作业 No.01 运动的描述
周二，周四
作答时间：03-02 19:52至 03-16 23:00
ch03 相对运动 测试题
周二，周四
作答时间：03-02 19:51至 03-16 23:00
ch03 运动的描述 测试题
周二，周四
作答时间：03-02 19:50至 03-09 23:00

成绩评定

口考试：

--- 70%（半期10%+期末60%）

口平时成绩：

--- 15% 统一作业（10次）

--- 5%　课堂签到、课堂表现

--- 10% 个性化作业（线上学习、小论文、PBL作业等）

- 作业按要求、按时完成
- 两份作业完全相同，同时记0分

成绩评定


中国大学MOOC
课程
数字教材
学校
学校云
升学考研
27考研规划
Hi，小慕
首页 > 理学
播放
大学物理的数学基础
第2次开课
开课时间： 2026年03月09日 ~ 2026年0
学时安排： 每周4学时
距离开课还有 7 天
立即参加

西南交通大学本科成绩管理办法

第十七条 学生因病因事不能参与教学活动需事先向任课教师书面请假。有下列情况之一者，由任课教师认定，不得参加该课程期末考核，期末考核成绩和课程成绩记为零分，并在其成绩单上注明“取消”字样：

（一）学生缺课时数累计超过该课程教学时数 1/3 以上者；

（二）无故旷课达 6 学时（迟到两次折合 1 学时）以上者；

（三）缺交作业（含实验报告）达 1/3 以上者；

（四）未完成教师要求的报告、实验者。


- 质点、质点系和刚体 参考系和坐标系
- 位置矢量、位移、速度、加速度
- 角量与线量的关系
- 运动学的两类基本问题
- 伽利略变换、相对运动

□ 质点、质点系、刚体 理想模型

■ **质点：** 当物体的线度和形状在所研究的问题中的作用可以忽略不计时，将物体抽象为一个具有质量，但无形状、大小、内部结构的“点”。


思考： 质点是否一定是宏观尺度很小的物体？


物体能否视为质点是有条件的、相对的。



■ **质点系：** 质点的集合。

$$m=\sum_{i=1}^{n} m_i$$










质量连续分布物体：



$$m=\int \mathrm{d}m \qquad \mathrm{d}m=\begin{cases}\rho \mathrm{d}V\\ \sigma \mathrm{d}S\\ \lambda \mathrm{d}l\end{cases}$$

■ **刚体：** 在外力作用下形状和大小都保持不变的物体。

即任意两质点间距离保持不变的质点系。

相互关系：质点 $\xrightarrow{\text{集合}}$ 质点系 $\xrightarrow{\text{特例}}$ 刚体

口 参考系和坐标系

- **参考系：** 为了描述一个物体的运动而选定的另一个作为参考的物体。

  *任何实物物体均可被选作参考系；场不能作为参考系。

- **惯性系：** 惯性定律在其中成立的参考系，即其中不受外力作用的物体（自由粒子）永远保持静止或匀速直线运动的状态。

- **非惯性系：** 牛顿第一定律在其中不成立的参考系。

- **坐标系：** 为了定量描述物体的运动而在选定的参考系上建立的带有标尺的数学坐标。

  *坐标系是固结于参考系上的一个数学抽象。


运动描述的相对性

思考：为什么要选取参考系和建立坐标系？


要解决任何具体力学问题，首先应选取一个适当的参考系，并建立适当的坐标系，否则就无从定量讨论物体的运动。

□ 坐标系


直角坐标系(x,y,z)，极坐标系(ρ,θ)，自然坐标系(s)
柱坐标系(ρ,φ,z)
球坐标系(r,θ,φ)



直角坐标系



极坐标系



自然坐标系

注意：直角坐标系多用于物体的直线运动、抛体运动；
极坐标系用于物体的圆周运动；
自然坐标系用于物体的曲线运动（包括圆周运动）。

质点运动学的基本问题之一，是确定质点运动学方程。为正确写出质点运动学方程，先要选定参考系、坐标系，明确起始条件等，找出质点坐标随时间变化的函数关系。

口 位置矢量（位矢）


从参考点O指向空间P点的有向线段，简称位矢或矢径。

表示为：$\vec{r}_p = \overrightarrow{OP}$

描述质点在空间的位置。

记法: 黑体（印刷体）

字母上面添加箭头 （手写体）



直角坐标中，设$\vec{r}$的坐标为x、y、z，与三个坐标轴的夹角分别为α、β、γ，则位矢的表达式：$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$


位矢$\vec{r}$的大小：$r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

位矢$\vec{r}$的方向余弦（方向）：

$$\cos\alpha = \frac{x}{r},\ \cos\beta = \frac{y}{r},\ \cos\gamma = \frac{z}{r}$$

其中 $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$

……α、β、γ中只有两个独立



□ 质点的运动方程、参数方程和轨迹方程

$$\vec{r} = \vec{r}(t)$$

直角坐标系中 $\vec{r} = x(t)\,\vec{i} + y(t)\,\vec{j} + z(t)\,\vec{k}$ } 质点的运动方程

由上式得:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$ } 参数方程 $\xrightarrow{\text{消去参数}t}$ 轨迹方程

三个方程的区别（数学）：

质点的运动方程包括空间坐标和时间坐标t;

每个参数方程包含一个空间坐标和时间坐标t;

轨迹方程由参数方程导出，只包含空间坐标，不包含时间坐标t。

□ 位移矢量（位移）

位移矢量：描述质点位置变动的大小和方向

t时刻：A，$\vec{r}_A$

$t+\Delta t$时刻：B，$\vec{r}_B$

Δt时间内位置变化的净效果：

位移矢量（位移）：

$$\Delta\vec{r}=\vec{r}(t+\Delta t)-\vec{r}(t)$$


↓ 位移矢量　↓ 末位矢　↓ 初位矢


位矢增量（即位移）大小：

$$|\Delta\vec{r}|=|\vec{r}_B-\vec{r}_A|$$

位矢大小的增量：

$$\Delta r=|\vec{r}_B|-|\vec{r}_A|=r_B-r_A$$





$|\vec{r}|=r$

$|\Delta\vec{r}|\neq\Delta r$


$|\mathrm{d}\vec{r}|\neq\mathrm{d}r$

口 路程

质点在其轨道上通过的实际路径的长度

$|\Delta\vec{r}| \leq \Delta s$


t时刻：A，$\vec{r}_A$
$t+\Delta t$时刻：B，$\vec{r}_B$
路程：Δs




$$\begin{cases} \text{直线直进运动；} \\ \text{曲线运动，且}\Delta t \to 0 \end{cases}$$


位移：矢量、过程量、相对量，表示质点位置变化的净效果，与质点运动轨迹无关，只与始末点有关。

路程：标量、过程量、相对量，表示质点在其轨道上通过的实际路径的长度，与质点运动轨迹有关。






t时刻：A，$\vec{r}_A$
$t+\Delta t$时刻：B，$\vec{r}_B$




$$\int_A^B \mathrm{d}|\vec{r}| = |\vec{r}_B| - |\vec{r}_A| = r_B - r_A$$

$$\int_A^B |\mathrm{d}\vec{r}| = \int \mathrm{d}s = s_{AB}$$

$$\left|\int_A^B \mathrm{d}\vec{r}\right| = |\vec{r}_B - \vec{r}_A| = |\vec{r}_{AB}|$$





初位矢： $\vec{r}_A = x_A\vec{i} + y_A\vec{j}$

末位矢： $\vec{r}_B = x_B\vec{i} + y_B\vec{j}$

位移矢量： $\Delta\vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j}$

$$= \Delta x\,\vec{i} + \Delta y\,\vec{j}$$

大小： $|\Delta\vec{r}| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$

方向： $\theta = \arctan\frac{\Delta y}{\Delta x}$ (θ为位移与x轴的夹角)

□ 速度

描述质点运动的快慢和方向　□ 速度的大小等于速率


平均速度

$$\vec{\overline{v}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(t+\Delta t)-\vec{r}(t)}{\Delta t}$$

t时刻：A，$\vec{r}_A$

$t+\Delta t$时刻：B，$\vec{r}_B$

位移：$\Delta\vec{r}$



瞬时速度（速度）


$$\vec{v} = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$$

方向：沿轨道上质点所在处的切线方向，指向质点前进的一方

平均速率 $\overline{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$

瞬时速率（速率）　$v = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$

$$v = |\vec{v}| = \left|\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right| = \left|\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right| \neq \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$$



口 速度

在直角坐标系中：$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\vec{j} + \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\vec{k}$$

$$= v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$$

- 速度大小 $v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right)^2}$
- 方向：方向用方向余弦表示为

  $\cos\alpha = \frac{v_x}{|\vec{v}|}$，$\cos\beta = \frac{v_y}{|\vec{v}|}$，$\cos\gamma = \frac{v_z}{|\vec{v}|}$
- 速度具有矢量性、瞬时性、相对性
- 精确地描述质点运动的快慢。

$$\begin{cases} v_x = \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \\ v_y = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \\ v_z = \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

$|\vec{v}| = v$，即 $\lim\limits_{\Delta t\to 0}\left|\dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}\right| = \lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta s}{\Delta t}$

$\because \lim\limits_{\Delta t\to 0}|\Delta\vec{r}| = \lim\limits_{\Delta t\to 0}\Delta s$，$\therefore |\vec{v}| = v$

速度的大小等于速率。

$\left|\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right| \neq \dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$，即 $\lim\limits_{\Delta t\to 0}\left|\dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}\right| \neq \lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta r}{\Delta t}$

$\because |\Delta\vec{r}| \neq \Delta r$　$\therefore \lim\limits_{\Delta t\to 0}|\Delta\vec{r}| \neq \lim\limits_{\Delta t\to 0}\Delta r$


$\therefore |\vec{v}| = \left|\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right| \neq \dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$

速度的大小不等于位矢大小的变化率。

$|\overline{\vec{v}}| \neq \overline{v}$，即 $\left|\dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}\right| \neq \dfrac{\Delta s}{\Delta t}$

$\because |\Delta\vec{r}| \neq \Delta s$，$\therefore |\overline{\vec{v}}| \neq \overline{v}$

一般情况下，平均速度的大小不等于平均速率。



口 加速度

反映速度变化快慢的物理量


质点在A、B两点的速度分别是$\vec{v}_A$、$\vec{v}_B$，
在Δt时间内从A运动到B速度改变为：$\Delta\vec{v}=\vec{v}_B-\vec{v}_A$

平均加速度

$$\vec{a}=\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$$


瞬时加速度（加速度）

$$\vec{a}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right)=\frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2}$$



- 加速度等于速度对时间的一阶导数，或位矢对时间的二阶导数。
- 加速度的**方向**总是指向轨迹曲线凹的一面。
- 一般情况下，$|\Delta\vec{v}|\neq\Delta v$，$\left|\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}\right|\neq\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

  加速度的大小**不等于**速度大小的变化率（速率的变化率）



口 加速度

在直角坐标系中：

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

$$\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\vec{j} + \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\vec{k}$$

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2} = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\vec{i} + \frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\vec{j} + \frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}\vec{k}$$

$$= \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}\vec{i} + \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\vec{j} + \frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2}\vec{k}$$

$$= a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$$

- 加速度的大小

$$|\vec{a}| = \sqrt{{a_x}^2 + {a_y}^2 + {a_z}^2} = \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}\right)^2}$$

- 方向用方向余弦表示为

$$\cos\alpha = \frac{a_x}{|\vec{a}|},\ \cos\beta = \frac{a_y}{|\vec{a}|},\ \cos\gamma = \frac{a_z}{|\vec{a}|}$$

描述质点运动的四个物理量

物理量	单位	直角坐标系表示	性质	物理意义
位矢	(m)	$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$	□ 矢量性、相对性、瞬时性（与时刻相对应） □ 与系内参考点的选择有关	描述质点某时刻的空间位置，质点的运动方程 $\vec{r} = \vec{r}(t)$
位移	(m)	$\Delta\vec{r} = \vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)$ $= \Delta x\,\vec{i} + \Delta y\,\vec{j} + \Delta z\vec{k}$	□ 矢量性、相对性、过程量（与时间间隔相对应） □ 与系内参考点的选择无关 □ 一般，位移大小 $\lvert\Delta\vec{r}\rvert \neq \Delta r$ 位矢大小的增量	描述质点位置变化的净效果
速度	(m/s)	$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$ $= \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\vec{j} + \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\vec{k}$ $= v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$	□ 矢量性、相对性、瞬时性 □ 速度的大小等于速率 □ 方向：沿轨道上质点所在处的切线方向，指向质点前进的一方 □一般，平均速度的大小 $\lvert\bar{\vec{v}}\rvert \neq \bar{v}$平均速率	描述质点位置变化的快慢和方向
加速度	(m/s²)	$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$ $= \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\vec{i} + \frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\vec{j} + \frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}\vec{k}$ $= \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}\vec{i} + \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\vec{j} + \frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2}\vec{k}$ $= a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$	□ 矢量性、相对性、瞬时性 □ 方向总是指向轨迹曲线凹的一面。	描述质点速度变化的快慢和方向

一物体悬挂在弹簧上作竖直振动，其加速度为$a=-ky$，式中k为常数，y是以平衡位置为原点所测得的坐标，假定振动的物体在坐标y_0处的速度为v_0，试求：速度v与坐标y的函数关系式。

解：加速度 $a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=v\cdot\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}=-ky$，

分离变量积分得 $\int_{v_0}^{v}v\,\mathrm{d}v=\int_{y_0}^{y}-ky\mathrm{d}y$

$$\frac{1}{2}\left(v^2-{v_0}^2\right)=\frac{1}{2}k{y_0}^2-\frac{1}{2}ky^2$$

所以速度v与坐标y的函数关系式为

$$v^2={v_0}^2+k\left({y_0}^2-y^2\right)$$

一质点沿x轴运动，其加速度为$a = 4t$(SI)，已知$t = 0$时，质点位于$x_0 = 10\text{m}$处，初速度$v_0 = 0$。
试求其位置和时间的关系式。

解：根据加速度的定义式 $a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ 得

$$\mathrm{d}v = a\mathrm{d}t = 4t\mathrm{d}t$$

积分得

$$\int_{v_0}^{v} \mathrm{d}v = \int_{0}^{t} 4t\mathrm{d}t$$

即 $v = 2t^2$

根据速度的定义式 $v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$，得 $\mathrm{d}x = v\mathrm{d}t$

积分得 $x - x_0 = \frac{2}{3}t^3$

即 $x = x_0 + \frac{2}{3}t^3$

将$x_0 = 10\text{m}$代入，得$x = 10 + \frac{2}{3}t^3\ (\text{m})$

$$|\vec{r}| = r$$

$$|\Delta\vec{r}| = \Delta r$$

$$|\overline{\vec{v}}| = \overline{v}$$

$$|\vec{v}| = v$$

$$\left|\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right| = \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$$

$$\left|\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}\right| = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

3

一质点在作曲线运动，$\bar{r}$表示该质点的位置矢量，$\bar{v}$表示该质点的速度，$\bar{a}$表示该质点的加速度，s表示该质点的路程，a_t表示该质点的切向加速度，则可写出如下表达式：

(1) $\mathrm{d}\bar{r}/\mathrm{d}t = v$，(2) $\mathrm{d}s/\mathrm{d}t = v$，(3) $|\mathrm{d}\bar{v}/\mathrm{d}t| = a_t$，(4) $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = a$。

A、 上面4个表达式中，（1）和（2）是正确的；

B、 上面4个表达式中，只有（2）是正确的；

C、 上面4个表达式中，（3）和（4）是正确的；

D、 上面4个表达式中，只有（4）是正确的；

$$v = \left|\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right| = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} \neq \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$$

$$a = \left|\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}\right| \neq \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

$$a_\tau = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

※ 自然坐标系下的速度和加速度

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\vec{e}_\tau$$

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_\tau + \frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$$

7

一质点在某瞬时位于 $\vec{r}(x,y)$，其速度大小为：

A、 $\frac{dr}{dt}$

B、 $\frac{d\vec{r}}{dt}$

C、 $\frac{d|\vec{r}|}{dt}$

D、 $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$

质点运动速度的径向分量 $\vec{r}=x\vec{i}+y\vec{j}$

质点运动速度的大小和方向 $\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=\frac{dx}{dt}\vec{i}+\frac{dy}{dt}\vec{j}$

$$v=|\vec{v}|=\left|\frac{d\vec{r}}{dt}\right|=\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$$

※ 自然坐标系下的速度和加速度

$$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=\frac{ds}{dt}\vec{e}_\tau$$

$$\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=\frac{dv}{dt}\vec{e}_\tau+\frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$$

※ 极坐标系下的速度

$$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=\frac{dr}{dt}\vec{i}+r\frac{d\theta}{dt}\vec{j}$$

径向速度:由位矢的量值改变引起
横向速度：沿由位矢方向的改变引起

对于作曲线运动的物体，以下几种说法中哪一种是正确的：

A. 切向加速度必不为零

B. 法向加速度必不为零（拐点处除外）

C. 由于速度沿切线方向，法向分速度必为零，因此法向加速度必为零

D. 若物体作匀速率运动，其总加速度必为零


E. 若物体的加速度为恒矢量，它一定作匀变速率运动

已知：$\vec{r}=5t\vec{i}+(15t-5t^2)\vec{j}$ (SI)

1. 质点做什么运动？

2. 求抛射角、轨道方程、射程、射高。

平面曲线运动



解：$\vec{v}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=5\vec{i}+(15-10t)\vec{j}$

$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2}=-10\vec{j}$

初始时刻（$t=0$）：$\vec{r}_0=0$，$\vec{v}_0=5\vec{i}+15\vec{j}$

质点从原点出发，初速度为$\vec{v}_0$。

t时刻：x方向 $v_x=5$，$a_x=0$

质点做匀速直线运动

y方向 $v_y=15-10t$，$a_y=-10\approx-g$

质点做竖直上抛运动

合运动：斜抛运动

已知：$\vec{r}=5t\vec{i}+(15t-5t^2)\vec{j}$ (SI)

1. 质点做什么运动?

2. 求抛射角、轨道方程、射程、射高。

解：$\vec{v}_0=5\vec{i}+15\vec{j}$

抛射角 $\alpha=\arctan\frac{v_{0y}}{v_{0x}}$

$=\arctan 3=72^\circ$

根据 $x=5t$

$y=15t-5t^2$

得轨道方程 $y=3x-\frac{x^2}{5}$

射程：$y=0,\ X=15(\mathrm{m})$

射高：$x=7.5(\mathrm{m}),\ Y=11.25\ (\mathrm{m})$

口 运动的叠加原理

复杂运动可以按一定方式分解为彼此独立的简单运动，
也可以由这些彼此独立的分运动合成而来。

在直角坐标系中：

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\vec{j} + \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\vec{k}$$

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2} = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}\vec{i} + \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\vec{j} + \frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2}\vec{k}$$

◆ 用运动叠加原理可以简便地将质点的
一般曲线运动归结为直线运动来处理。

匀变速直线运动		变速直线运动
$v = v_0 + at$ $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ $v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$	$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ □ $a = a(t)$ □ $a = a(x)$ $a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} \cdot \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v \cdot \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$	$v = v_0 + \int_{t_0}^{t} a\mathrm{d}t$ $x = x_0 + \int_{t_0}^{t} v\mathrm{d}t$ $v^2 - v_0^2 = 2\int_{x_0}^{x} a\mathrm{d}x$
匀变速圆周运动		**变速圆周直线运动**
$\omega = \omega_0 + \beta t$ $\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2$ $\omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta(\theta - \theta_0)$	$\beta = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$ □ $\beta = \beta(t)$ □ $\beta = \beta(\theta)$ $\beta = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta} \cdot \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \omega \cdot \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta}$	$\omega = \omega_0 + \int_{t_0}^{t} \beta\mathrm{d}t$ $\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \int_{t_0}^{t} \omega\mathrm{d}t$ $\omega^2 - \omega_0^2 = 2\int_{\theta_0}^{\theta} \beta\mathrm{d}\theta$

抛体运动

$$a_x = 0 \qquad a_y = -g$$


$$v_x = v_0\cos\theta \qquad v_y = v_0\sin\theta - gt$$

$$x = v_0\cos\theta \cdot t \qquad y = v_0\sin\theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$$


轨道方程 $y = x\tan\theta - \dfrac{gx^2}{2v_0^2\cos^2\theta}$

射高 $Y = \dfrac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}$


射程 $X = \dfrac{v_0^2\sin 2\theta}{g}$



	直角	线量	角量
	一般运动	圆周运动	圆周运动
基底			
位置	$x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$	s	θ
位移	$\Delta x\vec{i}+\Delta y\vec{j}+\Delta z\vec{k}$	Δs	$\Delta\theta$
速度			
加速度			
积分解题			
微分解题			


$\vec{v}(t+\Delta t)$
$\vec{v}(t)$
B
A
O


$\vec{v}(t)$
$\Delta\vec{v}$


$\vec{e}_t$
B
$\vec{e}_t$
A
$\vec{e}_n$
$\vec{e}_n$
O