5.7 鼠标事件处理

```
void OnLButtonDown(HWND hWnd, LPARAM lParam) {
    int x = LOWORD(lParam);
    int y = HIWORD(lParam);
    D2D1_POINT_2F point = D2D1::Point2F((float)x, (float)y);

    // 处理种子填充模式
    if (g_fillMode == FillMode::SEED) {
        ID2D1Bitmap* pFilledBitmap = SeedFillD2D::Fill(
            g_pRenderTarget, x, y, g_fillColor, g_shapes);
        if (pFilledBitmap) {
            g_pRenderTarget->BeginDraw();
            g_pRenderTarget->DrawBitmap(pFilledBitmap);
            g_pRenderTarget->EndDraw();
            pFilledBitmap->Release();
        }
        g_fillMode = FillMode::NONE;
        InvalidateRect(hWnd, nullptr, FALSE);
        return;
    }

    // 处理图形绘制
    g_isDrawing = true;
    g_startPoint = point;

    switch (g_currentTool) {
    case ShapeType::LINE:
        g_currentShape = std::make_shared<Line>();
        g_currentShape->points.push_back(point);
        break;
    case ShapeType::CIRCLE:
        g_currentShape = std::make_shared<Circle>();
        g_currentShape->points.push_back(point);
        break;
    case ShapeType::BEZIER:
        if (!g_currentShape) {
            g_currentShape = std::make_shared<BezierCurve>();
        }
        g_currentShape->points.push_back(point);
```