3.3.2 填充算法模块

种子填充算法（**SeedFillD2D** 类）
算法原理：扫描线种子填充法（Scanline Seed Fill）
核心思想：

- 从种子点开始，沿扫描线向左右扩展直到遇到边界
- 检查相邻扫描线上的可填充区域
- 使用队列存储待处理的扫描线段
- 重复处理直到队列为空

实现细节：

- 像素访问：使用 WIC 位图（Windows Imaging Component）访问像素数据
- 内存渲染：在内存位图上重绘所有图形，获取纯净的像素数据
- 颜色匹配：容差设为 5，处理 Direct2D 抗锯齿边界
- 数据结构：使用队列（std::queue）存储待填充的扫描线段
- **Span** 结构：`{x1, x2, y, dy}`，表示扫描线段及扫描方向

扫描线填充算法（**ScanlineFillD2D** 类）
算法原理：基于 Direct2D PathGeometry 的多边形填充
核心功能：

1. `FillPolygon()`：填充多边形区域
   - 创建 PathGeometry 和 GeometrySink
   - 添加多边形顶点
   - 使用 FillGeometry 填充
2. `DrawThickLine()`：绘制粗线（转为矩形填充）
   - 计算线段的垂直方向向量
   - 构造矩形的 4 个顶点
   - 使用多边形填充绘制矩形
3. `DrawThickCircle()`：绘制粗圆（绘制环形）