

<u>DI</u>

DEVELOPPEUR INFORMATIQUE

Modèle Relationnel des données

Dossier de travaux pratiques


<u>Module</u>	1
---------------	---

<u>Séquence</u> 4

Capacité 6


Pour chacun des énoncés proposés, il est demandé de présenter le modèle des données relationnel

Enoncé 1




Personne(<u>id_personne</u>, nom,prenom, Num_rue, rue, cp, ville)
Vehicule(<u>immatriculation</u>, marque, kilometrage, date_mise_en_service, #id_personne)

Enoncé 2



Etudiant(<u>id_etudiant</u>, nom, prenom, date_entree)
Matiere(<u>id_matiere</u>, lib_matiere, coefficient)
Resultats(#id_etudiant, #id_matiere, moyenne)

Enoncé 3




Etudiant(<u>id_etudiant</u>, nom, prenom, date_entree)
Matiere(<u>id_matiere</u>, lib_matiere, coefficient)
Resultats(#id_etudiant,#id_matiere, date, moyenne)

Enoncé 4



Exemplaire(<u>num_Exempl</u>, #isbn, etat), livre(<u>isbn</u>, titre)


Enoncé 5




Article(<u>CodeA</u>, NomA, type),
Magasin(<u>CodeM</u>, NomM),
Rayon(<u>NomR</u>)
Transactions(<u>#NomR</u>, <u>#CodeM</u>, <u>#codeA</u>, quantite)

Enoncé 6

Employe(<u>codeE</u>, nom,salaire,#codeEM, #NomR)
Rayon(<u>NomR</u>,etage)
Article(<u>CodeA</u>, nomA, type, #nomR),
Fournisseur(<u>Codef</u>, adresse, nomF),
livraison(#<u>CodeF</u>,# <u>CodeA</u>, quantite)





Buveur(<u>num_buveur</u>, nom_Buv, prenom_buv, ville_buv)

Commande(<u>num_com</u>, Date, #num_buv)

Vin(<u>num_vin</u>, cru, Millesine, #num_vig)

Ligne_commande(<u>#num_vin</u>, #num_com, quantite)

Ressenti(<u>#num_vign_ressent</u>, #num_vign_ressenti, critere)

Vigneron(<u>Num_vigneron</u>, nom_vig, prenom_vig, ville_vig)