

Cryptographie et Sécurité - TD2

guillaume.postic@universite-paris-saclay.fr

Exercice 1 : sécurité sémantique

Soit (E, D) un chiffrement sémantiquement sécurisé où l'espace des messages clairs et l'espace des chiffré est $\{0, 1\}^n$. Quels sont les chiffrements sémantiquement sécurisés parmi les suivants ?

Pour un chiffrement non sécurisé, détailler l'échange des messages entre l'adversaire et le *challenger*, puis calculer l'avantage de l'adversaire sur le protocole.

1. $E'((k, k'), m) = E(k, m) \| E(k', m)$
2. $E'(k, m) = 0 \| E(k, m)$
3. $E'(k, m) = E(k, m) \| \text{MSB}(m)$
4. $E'(k, m) = E(0^n, m)$

Exercice 2 : réseau de Feistel

En utilisant un réseau de Feistel à deux rondes, chiffrer le texte clair suivant :

01100010 01100101

avec les clés de ronde


k_1 : **10101011**

k_2 : **11001101**

et la fonction de ronde

$f(k, R) = k \oplus [\text{décalage circulaire à gauche sur 4 bits de } R]$

Illustration d'un décalage circulaire à gauche sur 1 bit :



Exercice 3 : Mode d'opération

Soit un chiffrement par bloc de 3 bits défini dans la table ci-dessous et soit un message clair $m = 011011011$

1. Produire le chiffré de m en utilisant le chiffrement par bloc avec le mode ECB.
2. Supposons que Trudy intercepte le chiffré. Supposons aussi qu'elle sache que le texte a été chiffré avec un chiffrement par bloc de 3 bits en mode ECB, mais sans connaître le chiffrement spécifique. Que peut-elle trouver à propos du message clair ?
3. Produire le chiffré de m en utilisant le chiffrement par bloc avec le mode CBC, en utilisant le vecteur d'initialisation 010 .

Entrée	Sortie	Entrée	Sortie
000	001	100	010
001	100	101	110
010	111	110	011
011	000	111	101

Exercice 4 : réseau S-P

Calculer une ronde du réseau S-P suivant.

La taille de bloc est de 1 octet, avec une S-box de 4 bits pour chaque moitié du bloc. La P-box est décrite par une permutation sous la forme (a, b, c, \dots, p) , où le bit a de l'entrée devient le bit b de la sortie, le bit b en entrée devient le bit c en sortie et ainsi de suite, jusqu'à ce que le bit p en entrée devienne le bit a en sortie.

S-Box :

in	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
out	9	3	7	E	C	A	1	8	4	0	F	6	B	2	D	5

P-Box : (0, 3, 1, 6, 2, 4, 5, 7)

Quelle est la valeur de l'octet de sortie après une seule ronde ?