

四川领飞高分子材料有限公司

物 质 安 全 资 料 表

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

一、 化学名称和制造商信息 Chemical product & Company Information :

物品名称：无卤无红磷环保热缩套管 Article: Halogen Free and phosphorus Free Flame ~retardant Heat Shrinkable Tube
规格型号：全系列规格 Spec: All Spec.
制造商或供货商名称：四川领飞高分子材料有限公司
地址及电话：广东省东莞市厚街镇溪宝路2号1号楼102室 TEL:0769-85032098

二、 化学组成信息 Composition/Information on Ingredients :

原料名称 Raw Material Name			使用目的 Using aim	含量 Content	供应商 Manufacturer	CAS.NO.
中文	英文 English Name	分子式				
乙烯-醋酸乙烯共聚物	Ethylene-vinyl acetate copolymer	$(CH_2-CH_2)m-(CH_2-CHCOOCH_3)_n$	主剂 Main Material	50%	北京有机 China Sinopec	24937-78-8
氢氧化镁	Magnesium Hydroxide	$Mg(OH)_2$	阻燃剂 Flame-Retardant Material	40%	进口	1309-42-8
氮系阻燃剂	Nitrogen flame retardant	N	阻燃剂 Flame-Retardant Material	6%	进口	37640-57-6
色母粒	Pigment	色母+填充剂	着色剂	4%	华万彩 HuaWangcai Co.,Ltd	C28H17N5Na4O14S4
油墨	Printing Ink		印字 Printint ink		耀兴 Printint ink	

四川领飞高分子材料有限公司

三、危害信息 Hazards Identification :

最重要的危害项目 KEY HAZARD ITEM	健康危害效应：点燃后在短时间内会熄灭，有少量烟雾产生，对人体呼吸道产生轻微伤害。HealthHazard note: Be fired for a moment and will be flameout, it will produce a little smoke the smoke will hazard breath a little.
	环境影响：危害空气。 Environment hazard note: If be fired and pollute the air.
	物理性及化学性危害：常态是管状，在 70-125℃预热收缩。 Physics and chemistry characteristic: it normal is pipe and will shrink at 70-125℃,thatperhapps is harmful.
	特殊危害：如果火烤、烟熏，烟雾会冲击眼睛、呼吸系统，对人体产生伤害。 Specific hazard: if be fired or sootiness, it will produce smoke and hurtbb eyes breath.
主要症状：眼睛流泪，喷嚏，咳嗽，在呼吸新鲜空气会减轻相应症状。 Mostly symptom: lachrymation , sneeze , cough. Lt will be good after breathing fresh air.	
物品燃烧危险：点燃时短时间会燃烧。 Fireprcofing characteristic: It flames out a moment after leaving fire.	

四、急救措施 First Aid Measures:

不同暴露途径之急救方法：First-aid measures: 吸入：在正常操作下没有吸入的危险。 Normal it is not harmful for breath. 皮肤接触：正常接触时对皮肤无损伤。由于此管易划伤，建议操作时戴手套。 Skin touch：Normal it is not harmful for skin 途径接触：无影响 Normal it is not harmful for eyes. 食入：不能食用。 It can' t be eated..
最重要及危害效应：吸入燃烧烟雾，冲击呼吸系统。 Key symptom: Be fired ,the smoke choke the breath.
对急救人员之防护：配戴呼吸防护装置。 First aid defend: Get on gas mask
对医师之提示：对呼吸系统重症者，应不断吸入新鲜空气来减轻症状。 Doctor suggest: If breath a lot of smoke, must breath more fresh air , it can help you to reduce thesymptom.

五、消费措施 Fire Fighting Measures:

适用灭火剂：不能长时间燃烧，使用粉末灭火器。 Fire-fighting material medical: Dust farina powder .
灭火时可能遭遇之特殊危害：燃烧可产生少量烟雾，冲击人体呼吸系统。 During fire-fighting , special hazard: Be fired , produce a little smoke ,and it can choke the breath.
特殊灭火程序：无。 Special fire-fighting program: No special program.
消防人员之特殊防护设备：正常消防设备。 Fire-fighter special dependence: Normal fire-fighting device.

六、泄露应急处理 Accidental Release Measures:

个人应注意事项：无 Person notice: No
环境注意事项：无 Environment notice: No

四川领飞高分子材料有限公司

清理方法: 无 Cleaning method: No special mehod

七、操作和储存 Handling and Storage:

操作: 用烘箱和热风枪加热即可收缩。

Handling: Using oven or heating gun and it will shrink.

储存: 常温下用纸箱包装好放置在阴凉处。

Deposit: At normal temperature paper box package ,no sun straight shine.

八、接触控制和个人防护措施 Exposure Controls/Protection:

接触控制: 无危害 Exposure Controls: No danger.

个人防护措施: 无 Dependence: No

九、理化特性 Physical and Chemical properties:

性能 Itme testing		测试方法 Mdthod	性能指标 Requriment
物理性能 Physical property	拉伸强度/MPa	GB/T1040	≥ 10.4
	断裂伸长率/%	GB/T1040	≥ 200
	热老化后拉伸强度 /MPa	UL224;158°C× 168hr	≥ 7.3
	热老化后断裂伸长率 /%	UL224;158°C× 168hr	≥ 100
	耐热冲击	UL224;250°C×4hr	不龟裂 No cracking
	抗冷弯曲	UL224;-30°C×1hr	不龟裂 No cracking
	耐电压 Dielectric withstand	UL224	2500V 不击穿 No breakdown
	击穿强度/KV/mm	GB/T1408	≥ 15
	体积电阻率/ $\Omega \cdot \text{cm}$	GB/T1410	$\geq 1 \times 10^{14}$
化学性能 Chemical property	抗腐蚀性	UL224;158°C× 168hr	PASS
	铜安定性	UL224;158°C× 168hr	PASS
	阻燃性	UL224	VW-1

注: ☆表示黄色和白色阻燃性能要特别注明, 其他颜色阻燃性能能够达到要求。

Note: yellow and white flame retardant performance needs to be improved, the other can reach the required color flame retardant properties

十、稳定性和反应活动性 Stability and Reactivity :

稳定性: 不能分解。Stability: No decmpose

特殊状况下可能之危害反应: 有火的话, 此种产品会短时间燃烧, 产生烟雾。

Special condition, perhaps hazard: If has fire, the production can be fired for a moment and Produce a little smoke.

应避免之状况: 高温放置会收缩。

四川领飞高分子材料有限公司

Please avoid the condition: At heat temperature condition the production will shrink.

应避免之物质: 火种 Please avoid the condition: Fire.

危害分解物: 烟雾。 Hazard decompose material: Smoke.

十一 毒理学信息 Toxicological Information:

急毒性: 无 Rapid virulence: No

局部效应: 无 Part effect: No

致敏感性: 无 Cause hypersusceptibility : No

慢毒性或长期毒性: 无 Slowly or long-term virulence: No

特殊效应: 无 Special effect : No

十二、生态学信息 Ecological Information:

可能之环境影响/环境流: 该产品不会在自然界分解, 对动植物及水生物不会产生危害。 Perhaps environmenteffect: The production can't decompose at nature condition,so it can't hazard the animal and plant.

十三、废弃物质 Disposal Considerations:

废弃处置方法: 这些物品将统一收集给废品收购站, 作相应环保处理。

Trash disposal: Collect and treat for the environment.

十四、运输信息 Transport Information:

国际运送规定: 无 World wild transportaion rule: No

联合国编号: 无 U.N. code: No

国内运送规定: 无 Transportation in china rule: No

特殊运送方法及注意事项: 避免挤压变形, 利器损伤。

Special transportation method and notice: Avoid extrusion distortion edge tool gurt.

十五、法规信息 Regulatory Information:

适用法规: UL224 Comply rule or: UL224

十六、其他信息 Other Information:

参考文献: CTI/ITS/SGS 检测报告 Reference: CTI/ITS/SGS Test Report

制表单位名称: 东莞市领飞五金塑胶制品有限公司

地址: 广东省东莞市厚街镇溪宝路2号1号楼102室

制表人: 陆贤广

制表日期: 2023 年 10 月 25 日

备注:

(以上内容如有歧义以中文为准 If the Chinese and English content, the Chinese content is right)