



清远市金印铜业有限公司
物质安全资料表 (MSDS)

业务专用章 应商资料	清远市金印铜业有限公司			
	产品名称: 铜线	部门: 品检部	联系人: 李伟雄	
	地址: 清远市龙塘镇陂坑华电工区 Tel: 0763-3698106			
(二) 材质证明	Assay Certificate	CAS NO	Unit	Result
	Cu	7440-50-8	%	98.985
	Sn	7440-31-5	%	1.0004
	Bi	7440-69-9	%	0.000501
	Fe	7439-89-6	%	0.00233
	Ni	14332-32-2	%	0.002
	Pb	7439-92-1	%	0.002
	S	68515-96-8	%	0.00236
	Zn	7440-66-6	%	0.00188
	Sb	7440-36-0	%	0.00142
	As	7440-38-2	%	0.00121
	P	7723-14-0	%	0.00089
	Al	7429-90-5	%	0.000008
	Ag	7440-22-4	%	0.000001
	(三) 物理及化学性质	沸点: 未测定		比重: 8.8725
熔点: 231℃至1082℃		汽化速率: 未测定		
外观物质状态: 固体线状		气味及颜色: 无气味, 银白色		
蒸汽压力: 未测定		整齐密度: 未测定		
气化速率: 未测定		水中溶解度: 不溶		
是否与水反应: 反应缓慢		爆炸界限: 无		
自然温度: 未测定		是否溶于有机溶剂: 不溶		
(四) 危害辨识资料	最重要危害效应: 无			
	健康危害效应: 本产品 in 固体时不具健康危害			
	环境影响: 本产品 in 固体时对环境不具影响			
	物理性及化学与危害: 固体/无味/铜色			
	特殊危害: 固体时无特殊危害			
	重要症状: 皮肤轻度发痒			
	物品危害分类: 第三级			
(五) 急救措施	不同暴露途径及急救方法:			
	1. 吞入: 进行催吐, 将患者及时送医处理。			
	2. 接触皮肤过敏就及时去医就诊。			
	对急救人员防护: 无			
	对医师之提示: 无			



清远市金印铜业有限公司

物质安全资料表 (MSDS)

物质安全资料表 (MSDS)		
六) 灭火措施	使用灭火器：二氧化碳、泡沫、干粉化学灭火器、水雾等。	
	灭火时可能遭遇特殊危害：会引起火灾。	
	特殊灭火程序：移除可燃物、其他无特殊要求。	
	使用灭火器：二氧化碳、泡沫、干粉化学灭火器、水雾等。	
	消防人员之特殊防护设备：使用徒气式吸防护具。	
七) 泄漏处	个人应注意事项：注意机台、地面清洁、作业后及时清洗手。	
	环境注意事项：将泄漏之物料用容器盛装以便回收或废弃之。	
	清理方法：工作机台，地面每天作业前后擦拭打扫干净。	
八) 处置存	安全处置与储存方法	
	1. 处置：废弃物可送至政府许可的废弃物回收公司进行处理。	
	2. 存储：安全存放于干燥、无化学污染的物料仓库，应避免一切有损于物料的情况发生。	
九) 暴露预防促使	工程控制：无	
	参数控制：无	
	个人防护设备：无	
	呼吸防护：口罩，一般无此要求，可以建议采用。	眼睛防护：无
	手部防护：手套。	皮肤及身体防护：穿工作服，经常清洗
	卫生措施：建议饭前应洗手及脸部，平时多运动，保持健康体力。	
十) 安定性	安全性：正常状态下安定。	
	特殊状态下可能危害反应：无	
	应避免状况：避免接触火源和太阳光直接照射。	
	应避免之物质：火和酸碱性物质	
	危害分解物：二氧化碳及微量不完全的碳化物。	
十一) 毒性	急毒：正常情况下无毒性，避免在持续高温下加热。	
	致敏感性：无 局部效应：无 特殊效应：无	
	慢毒性或长期毒性：无	
十二) 生态资料	可能环境影响，环境流失：无	
	废 弃 处 置 方 法	
十三) 废弃物质处置方法	根据当地法规合理处置。	
	国际运送规定：并无危险分类 联合国编号：无	
十四) 国内运送规定	并无危险分类	
	特殊运送方法及注意事项：防止产品倒塌造成碰伤。	
	法规资料：适用法规：国家标准GB4910-2009.	
十五) 其他资料	参考文献：SGS测试报告 (中英文)	