

Revisar SecurityConfig e identificar endpoints públicos y protegidos

La configuración actual es :

```
@Bean
public SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
    http
        .csrf(csrf -> csrf.disable())
        .authorizeHttpRequests(auth -> auth
            .requestMatchers(...patterns: "/actuator/health", "/auth/login").permitAll()
            .requestMatchers(...patterns: "/v3/api-docs/**", "/swagger-ui/**", "/swagger-ui.html").permitAll()
            .requestMatchers(...patterns: "/api/**").hasAnyAuthority(...authorities: "SCOPE_blueprints.read", "
            .anyRequest().authenticated()
        )
        .oauth2ResourceServer(oauth2 -> oauth2.jwt(Customizer.withDefaults()));
    return http.build();
}
```

La aplicación implementa seguridad utilizando Spring Security con soporte para OAuth2 Resource Server y validación de tokens JWT firmados con algoritmo RSA (RS256).

Actualmente, la configuración establece que los endpoints sean públicos mediante la `permitAll()`, por lo que no requieren token de autenticación. Dichos endpoints son los siguientes:

- `/actuator/health`
- `/auth/login`
- `/v3/api-docs/**`
- `/swagger-ui/**`
- `/swagger-ui.html`

En los endpoints protegidos por Scope se establece que todos aquellos cuya ruta comienza con `/api/**` (por ejemplo, `/api/v1/blueprints`) están protegidos. Esto implica que no solo requieren autenticación, sino también autorización basada en scopes.

Los scopes son atributos incluidos dentro del token JWT que definen qué acciones puede realizar un usuario o aplicación sobre un recurso.

Por ejemplo:

- `blueprints.read` → Permite consultar información.
- `blueprints.write` → Permite crear o modificar recursos.

En Spring Security, estos scopes se transforman automáticamente en authorities con el prefijo SCOPE_, por ejemplo:

- SCOPE_blueprints.read
- SCOPE_blueprints.write

Reglas de acceso a /api/**

- El cliente debe enviar un token JWT válido y correctamente firmado (RS256).
- El token debe contener alguno de los siguientes scopes
 - Blueprints.read
 - Blueprints.write

Si el token no contiene alguno de los scopes requeridos, el acceso será denegado con un error 403 o 401.

En el caso de endpoints no definidos se indica que cualquier petición que no haya sido configurada explícitamente en reglas anteriores debe estar autenticada.

Es decir:

- Si la URL **no coincide** con un requestMatchers(...) previo
- Entonces **requiere que el usuario esté autenticado**
- Pero **no exige un scope específico**, solo autenticación válida

Actualmente la aplicación actúa como:

- **Servidor de autenticación (Authentication Endpoint)** mediante /auth/login, donde se generan tokens JWT.
- **Servidor de recursos (Resource Server)** para proteger los endpoints /api/**.

El flujo general de seguridad es:

1. El usuario envía credenciales a /auth/login.
2. Si son válidas, se genera un JWT firmado con RSA.
3. El cliente incluye el token en el encabezado: <token>
4. Spring Security valida la firma, expiración y scopes antes de permitir acceso a los recursos protegidos.

