Probleme de sincronizare a threadurilor: cond, rwlock, sem

1. Contents

- 1. 1
- 2. 1
- 3. 3
- 4. 6
- 5. 11

2. Principalele tipuri de date și funcții de lucru cu threaduri (reluare)

Prezentăm din nou tabelul din seminarul precedent care prezintă principalele fișiere header, tipuri de date și funcții care lucrează cu threaduri:

Elemente		Instrumente de sincronizare	
fundamentale pthreads		și coordonare	
Fişere header	<pre><pthread.h> <stdlib.h> <semaphore.h></semaphore.h></stdlib.h></pthread.h></pre>	Variabile mutex	pthread_mutex_init pthread_mutex_lock pthread_mutex_unlock pthread_mutex_destroy
Specificare biblioteci	-pthread	Variabile condiționale	pthread_cond_init pthread_cond_wait pthread_cond_signal pthread_cond_destroy
Tipuri de date	<pre>pthread_t pthread_mutex_t pthread_cond_t pthread_rwlock_t sem t</pre>	Variabile reader/writer	pthread_rwlock_init pthread_rwlock_wrlock pthread_rwlock_rdlock pthread_rwlock_unlock
Funcții de creare thread și așteptare terminare	pthread_create pthread_join	Semafoare	sem_init sem_wait sem_post sem_destroy
Funcția de descriere a acțiunii threadului		void* worker(void* a)	

3. Intre două gări A și B, m trenuri trec simultan pe n linii, cu m > n

In gara A intră simultan maximum **m** trenuri care vor să ajungă în gara B. Intre A şi B există simultan **n** linii, **m** > **n**, dar în gară se pot afla simultan doar **n** trenuri. Fiecare tren intră în A la un interval aleator. Dacă are linie liberă între A şi B, o ocupă şi pleacă către B, durata de timp a trecerii este una aleatoare. Să se simuleze aceste treceri. Soluiile, una folosind variabile condiționale, cealaltă folosind semafoare, sunt prezentate în tabelul următor.

trenuriMutCond.c	trenuriSem.c	
<pre>#include <stdlib.h></stdlib.h></pre>	<pre>#include <semaphore.h></semaphore.h></pre>	

```
#include <pthread.h>
                                              #include <pthread.h>
#include <stdio.h>
                                              #include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
                                              #include <stdio.h>
#include <time.h>
                                              #include <unistd.h>
#define N 5
                                              #include <time.h>
#define M 13
                                              #define N 5
#define SLEEP 4
                                              #define M 13
pthread mutex t mutcond;
                                              #define SLEEP 4
                                              sem t sem, mut;
pthread cond t cond;
                                              int linie[N], tren[M];
int linie[N], tren[M];
pthread t tid[M];
                                              pthread t tid[M];
int liniilibere;
                                              time_t start;
time t start;
                                              //rutina unui thread
//rutina unui thread
                                              void* trece(void* tren) {
void* trece(void* tren) {
                                                  int t, 1;
                                                  t = *(int*)tren;
    int t, 1;
    t = *(int*)tren;
                                                  slep(1 + rand()%SLEEP); // Inainte de
    sleep(1 + rand()%SLEEP); // Inainte de
                                              ==> A
==> A
                                                  sem wait(&mut);
    pthread mutex lock(&mutcond);
                                                  printf("Moment %lu tren %d: ==> A\n",
    printf("Moment %lu tren %d: ==> A\n",
                                              time (NULL) -start, t);
time(NULL)-start, t);
                                                  sem post(&mut);
    for ( ; liniilibere == 0; )
pthread_cond_wait(&cond, &mutcond);
                                                  sem wait(&sem); // In A ocupa linia
    for (1 = 0; 1 < N; 1++) if (linie[1]
== -1) break;
                                                  sem wait(&mut);
    linie[l] = t; // In A ocupa linia
                                                  for (1 = 0; 1 < N; 1++) if (linie[1]
    liniilibere--;
                                              == -1) break;
    printf("\tMoment %lu tren %d: A ==> B
                                                  linie[1] = t;
linia %d\n",time(NULL)-start, t, 1);
                                                  printf("\tMoment %lu tren %d: A ==> B
    pthread mutex unlock(&mutcond);
                                              linia %d\n",time(NULL)-start, t, 1);
                                                  sem post(&mut);
    sleep(1 + rand()%SLEEP); // Trece
trenul A ==> B
                                                  sleep(1 + rand()%SLEEP); // Trece
                                              trenul A ==> B
    pthread mutex lock(&mutcond);
    printf("\t \tMoment %lu tren %d: B
                                                  sem wait(&mut);
==>, liber linia %d\n", time(NULL)-start,
                                                 printf("\t \tMoment %lu tren %d: B
t, 1);
                                              ==>, liber linia %d\n", time(NULL)-start,
    linie[1] = -1;
                                              t, 1);
    liniilibere++;
                                                  linie[1] = -1;
    pthread cond signal(&cond); // In B
                                                  sem post(&mut);
elibereaza linia
                                                 sem post(&sem); // In B elibereaza
    pthread_mutex_unlock(&mutcond);
}
                                              linia
                                              }
                                              int main(int argc, char* argv[]) {
//main
int main(int argc, char* argv[]) {
                                                  int i;
                                                  sem init(&sem, 0, N);
    pthread mutex init(&mutcond, NULL);
                                                  sem init(&mut, 0, 1);
    pthread cond init(&cond, NULL);
                                                  for (i = 0; i < N; linie[i] = -1,
    liniilibere = N;
                                              i++);
    for (i = 0; i < N; linie[i] = -1,
                                                  for (i=0; i < M; tren[i] = i, i++);
i++);
                                                  start = time(NULL);
    for (i=0; i < M; tren[i] = i, i++);
                                                  // ce credeti despre ultimul parametru
    start = time(NULL);
    // ce credeti despre ultimul parametru
                                              &i in loc de &tren[i]?
&i?
                                                  for (i=0; i < M; i++)
    for (i=0; i < M; i++)
                                              pthread create(&tid[i], NULL, trece,
pthread_create(&tid[i], NULL, trece,
                                              &tren[i]);
```

```
&tren[i]);
    for (i=0; i < M; i++)
    pthread_join(tid[i], NULL);

    pthread_mutex_destroy(&mutcond);
    pthread_cond_destroy(&cond);
}
</pre>

    for (i=0; i < M; i++)
    pthread_join(tid[i], NULL);

    sem_destroy(&sem);
    sem_destroy(&mut);
}
</pre>
```

In varianta cu variabile condiționale, toate acțiunile critice de gestiune a liniilor și tipăriri se execută sub protecția variabilei mutcond. In varianta cu semafoare, pentru protecție se folosește semaforul binar mut; nu este necesară întretinerea unei variabile liniilibere, sarcina aceasta fiind preluata de semaforul sem.

4. Problema producătorilor și a consumatorilor

Se dă un *recipient* care poate să memoreze un număr limitat de **n** obiecte în el. Se presupune că sunt active două categorii de procese care accesează acest recipient: *producători* și *consumatori*. Producătorii introduc obiecte în recipient iar consumatorii extrag obiecte din recipient.

Pentru ca acest mecanism să funcționeze corect, producătorii și consumatorii trebuie să aibă acces exclusiv la recipient. In plus, dacă un producător încearcă să acceseze un recipient plin, el trebuie să aștepte consumarea cel puțin a unui obiect. Pe de altă parte, dacă un consumator încearcă să acceseze un recipient gol, el trebuie să aștepte până când un producător introduce obiecte în el.

Pentru implementari, vom crea un **Recipient** având o capacitate limitată MAX. Există un număr oarecare de procese numite **Producător**, care depun, în ordine și ritm aleator, numere întregi consecutive în acest recipient. Mai există un număr oarecare de procese **Consumator**, care extrag pe rând câte un număr dintre cele existente în recipient.

In textele sursă, tablourile \mathbf{p} , \mathbf{v} și metoda / funcția **scrie**, sunt folosite pentru afișarea stării recipientului la fiecare solicitare a uneia dintre get sau put. Numărul de producători și de consumatori sunt fixați cu ajutorul constantelor \mathbf{P} și \mathbf{C} .

In sursa unui thread **producător**, variabila **art** dă numărul elementului produs, iar **i** este numărul threadului. După efectuarea unei operații **put**, threadul face **sleep** un interval aleator de timp.

In sursa unui thread **consumator**, după o operație **get**, acesta intră în **sleep** un interval aleator de timp.

```
prodConsMutexCond.c
                                           prodConsSem.c
#include <pthread.h>
                                           #include <semaphore.h>
#include <stdlib.h>
                                           #include <pthread.h>
#include <unistd.h>
                                           #include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
                                           #include <unistd.h>
#define N 10
                                           #include <stdio.h>
#define P 12
                                           #define N 10
#define C 1
                                           #define P 12
#define PSLEEP 5
                                           #define C 1
#define CSLEEP 4
                                           #define PSLEEP 5
int buf[N], p[P], c[C], nt[P + C];
                                           #define CSLEEP 4
pthread t tid[P + C];
                                           int buf[N], p[P], c[C], nt[P + C];
int indPut, indGet, val, bufgol;
                                           pthread t tid[P + C];
pthread_mutex_t exclusbuf, exclusval,
                                           int indPut, indGet, val;
mutgol, mutplin;
                                           sem t exclusbuf, exclusval, gol, plin;
pthread cond t gol, plin;
                                           //afiseaza starea curenta a producatorilor si
 //afiseaza starea curenta a
```

```
producatorilor si a consumatorilor
                                           a consumatorilor
void afiseaza() {
                                           void afiseaza() {
                                               int i;
    int i;
    for (i=0; i < P; i++)
                                               for (i=0; i < P; i++) printf("P%d %d\t",
printf("P%d %d\t", i, p[i]);
                                           i, p[i]);
    for (i=0; i < C; i++)
                                               for (i=0; i < C; i++) printf("C%d %d\t",
printf("C%d %d\t", i, c[i]);
                                           i, c[i]);
                                               printf("B: ");
    printf("B: ");
                                               for (i=0; i < N; i++) if (buf[i] != 0)
    for (i=0; i < N; i++) if (buf[i] !=
0) printf("%d ", buf[i]);
                                           printf("%d ", buf[i]);
                                               printf("\n");
    printf("\n");
    fflush (stdout);
                                               fflush (stdout);
}
//rutina unui thread producator
                                           //rutina unui thread producator
void* producator(void* nrp) {
                                           void* producator(void* nrp) {
    int indp = *(int*)nrp;
                                               int indp = *(int*)nrp;
    for (;;) {
                                               for (;;) {
        pthread mutex lock(&exclusval);
                                                   sem wait(&exclusval);
                                                   val++;
        p[indp] = -val; // Asteapta sa
                                                   p[indp] = -val; // Asteapta sa depuna
depuna val in buf
                                           val in buf
                                                   sem post(&exclusval);
pthread mutex unlock(&exclusval);
                                                   sem wait(&gol);
        pthread mutex lock(&mutgol);
        for (; bufgol == 0; ) {
                                                   sem wait(&exclusbuf);
            pthread cond wait(&gol,
                                                   buf[indPut] = -p[indp]; // A depus
&mutgol);
                                           val in buf
                                                   p[indp] = -p[indp];
        pthread mutex unlock(&mutgol);
                                                   afiseaza();
                                                   p[indp] = 0; // Elibereaza buf si
        pthread mutex lock(&exclusbuf);
                                           doarme
        buf[indPut] = -p[indp];
                                                   indPut = (indPut + 1) % N;
        bufgol--;
                                                   sem post(&exclusbuf);
        p[indp] = -p[indp]; // A depus
val in buf
                                                   sem post(&plin);
        afiseaza();
        p[indp] = 0; // Elibereaza buf
                                                   sleep(1 + rand() % PSLEEP);
si doarme
        indPut = (indPut + 1) % N;
pthread mutex_unlock(&exclusbuf);
        pthread mutex lock(&mutplin);
        pthread cond signal (&plin);
        pthread mutex unlock(&mutplin);
        sleep(1 + rand() % PSLEEP);
    }
}
//rutina unui thread consumator
                                           //rutina unui thread consumator
void* consumator(void* nrc) {
                                           void* consumator(void* nrc) {
    int indc = *(int*)nrc;
                                               int indc = *(int*)nrc;
    for (;;) {
                                               for (;;) {
        c[indc] = -1; // Asteapta sa
                                                   c[indc] = -1; // Asteapta sa scoata
scoata din buf
                                           din buf
        pthread mutex lock(&mutplin);
                                                   sem wait(&plin);
        for ( ; bufgol == N; ) {
            pthread cond wait(&plin,
                                                   sem wait(&exclusbuf);
                                                   c[indc] = buf[indGet]; // Scoate o
&mutplin);
                                           valoare din buf
        pthread mutex unlock(&mutplin);
                                                   buf[indGet] = 0; // Elibereaza locul
```

```
din buf
        pthread mutex lock(&exclusbuf);
                                                    afiseaza();
        c[indc] = buf[indGet]; // Scoate
                                                    c[indc] = 0; // Elibereaza buf si
o valoare din buf
                                           doarme
        buf[indGet] = 0; // Elibereaza
                                                    indGet = (indGet + 1) % N;
                                                    sem post(&exclusbuf);
locul din buf
        bufqol++;
        afiseaza();
                                                    sem post(&gol);
        c[indc] = 0; // Elibereaza buf
                                                    sleep(1 + rand() % CSLEEP);
si doarme
        indGet = (indGet + 1) % N;
                                           }
pthread mutex unlock(&exclusbuf);
        pthread mutex lock(&mutgol);
        pthread cond signal(&gol);
        pthread mutex unlock(&mutgol);
        sleep(1 + rand() % CSLEEP);
    }
//functia principala
                                           //functia principala
int main() {
                                           int main() {
    pthread mutex init(&exclusbuf,
                                               sem init(&exclusbuf, 0, 1);
                                               sem init(&exclusval, 0, 1);
NULL);
    pthread mutex init(&exclusval,
                                               sem init(&gol, 0, N);
NULL);
                                               sem init(&plin, 0, 0);
    pthread mutex init(&mutgol, NULL);
                                               int i;
    pthread mutex init(&mutplin, NULL);
                                               val = 0;
    pthread cond init(&gol, NULL);
                                               indPut = 0;
    pthread cond init(&plin, NULL);
                                               indGet = 0;
                                               for (i = 0; i < N; buf[i] = 0, i++);
    int i;
    val = 0;
                                               for (i = 0; i < P; p[i] = 0, nt[i] = i,
    indPut = 0;
                                           i++);
                                               for (i=0; i < C; c[i] = 0, nt[i + P] = i,
    indGet = 0;
    bufgol = N;
                                           i++);
    for (i=0; i < N; buf[i] = 0, i++);
    for (i=0; i < P; p[i] = 0, nt[i] =
                                               for (i = 0; i < P; i++)
i, i++);
                                           pthread create (&tid[i], NULL, producator,
    for (i=0; i < C; c[i] = 0, nt[i + P]
                                           &nt[i]);
                                                for (i = P; i < P + C; i++)
= i, i++);
                                           pthread create(&tid[i], NULL, consumator,
    for (i = 0; i < P; i++)
pthread create(&tid[i], NULL,
producator, &nt[i]);
                                               for (i = 0; i < P + C; i++)
    for (i = P; i < P + C; i++)
                                           pthread join(tid[i], NULL);
pthread create(&tid[i], NULL,
                                               sem destroy(&exclusbuf);
consumator, &nt[i]);
                                               sem destroy(&exclusval);
    for (i = 0; i < P + C; i++)
                                                sem destroy(&gol);
pthread join(tid[i], NULL);
                                               sem destroy(&plin);
    pthread mutex destroy(&exclusbuf);
    pthread mutex destroy(&exclusval);
    pthread_mutex destroy(&mutgol);
    pthread mutex destroy(&mutplin);
    pthread cond destroy(&gol);
    pthread cond destroy(&plin);
```

Situația la un moment dat este dată prin stările producătorilor, stările consumatorilor și conținutul bufferului după efectuarea operației.

Stările fiecărui producător (P) sunt afișate prin câte un întreg:

- <0 indică așteptare la tampon plin pentru depunerea elementului pozitiv corespunzător,
- >0 dă valoarea elementului depus,
- 0 indică producător inactiv pe moment.

Stările fiecărui consumator(C) sunt afișate prin câte un întreg:

- 1 indică așteptare la tampon gol,
- >0 dă valoarea elementului consumat,
- 0 indică consumator inactiv pe moment.

5. Problema cititorilor și a scriitorilor

Se dă o *resursă* la care au acces două categorii de procese: *cititori* și *scriitori*. Regulile de acces sunt: la un moment dat resursa poate fi accesată simultan de **oricâți scriitori** sau **exact de un singur scriitor**.

Problema este inspirată din accesul la baze de date (resursa). Procesele cititori accesează resursa numai în citire, iar scriitorii numai în scriere. Se permite ca mai mulți cititori să citească simultan baza de date. In schimb fiecare proces scriitor trebuie să acceseze exclusiv la baza de date.

Simularea noastră se face astfel.

Pentru implementari, consideram un obiect pe care Il vom numi "bază de date" (**Bd**), . Există un număr oarecare de procese numite **Scriitor**, care efectuează, în ordine și ritm aleator, scrieri în bază. Mai există un număr oarecare de procese **Cititor**, care efectuează citiri din **Bd**.

O operație de scriere este efectuată asupra **Bd** în mod individual, fără ca alți scriitori sau cititori să acceseze **Bd** în acest timp. Dacă **Bd** este utilizată de către alte procese, scriitorul așteaptă până când se eliberează, după care execută scrierea. In schimb, citirea poate fi efectuată simultan de către oricâți cititori, dacă nu se execută nici o scriere în acel timp. In cazul că asupra **Bd** se execută o scriere, cititorii așteaptă până când se eliberează **Bd**.

Variabila **cititori** reține de fiecare dată câți cititori sunt activi la un moment dat. După cum se poate observa, instanța curentă a lui **Bd** este blocată (pusă în regim de monitor) pe parcursul acțiunilor asupra variabilei **cititori**. Aceste acțiuni sunt efectuate numai în interiorul metodelor **scrie** și **citeste**.

Metoda **citeste** incrementează (în regim monitor) numărul de cititori. Apoi, posibil concurent cu alți cititori, își efectuează activitatea, care aici constă doar în afișarea stării curente. La terminarea acestei activități, în regim monitor decrementează și anunță thread-urile de așteptare. Acestea din urmă sunt cu siguranță numai scriitori. Metoda **scrie** este atomică (regim monitor), deoarece întreaga ei activitate se desfășoară fără ca celelalte procese să acționeze asupra **Bd**.

Metoda **afisare** are rolul de a afișa pe ieșirea standard starea de fapt la un moment dat. Situația la un moment dat este dată prin stările cititorilor și ale scriitorilor. Stările fiecărui scriitor (S) sunt afișate prin câte un întreg: -3 indica scriitor nepornit, -2 indica faptul ca scriitorul a scris si urmeaza sa doarma, -1 indică așteptare ca cititorii să-și termine operațiile, 0 indică scriere efectivă. In mod analog, stările fiecărui cititor (C) sunt afișate prin câte un întreg: -3 cititor nepornit, -2 a citit si urmeaza sa doarma, -1 indică așteptarea terminării scrierilor, 0 indică citire efectivă.

Vom prezenta trei implementări:

- citScrMutexCond.c care folosesc variabile mutex și variabile condiționale.
- **citScrSem.c** care folosesc semafoare.

• **cirScrRWlock.v** care folosesc in instrument de sincronizare specific: blocare reader / writer.

Sursele acestor implementări sunt:

citScrMutexCond.c

```
#include <pthread.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#define S 5
#define C 5
#define CSLEEP 2
#define SSLEEP 3
pthread t tid[C + S];
int c[C], s[S], nt[C + S];
pthread mutex_t mutcond, exclusafis;
pthread cond t cond;
int cititori;
//afiseaza starea curenta a cititorilor si scriitorilor
void afiseaza() {
   int i;
    pthread mutex lock(&exclusafis);
    for (i = 0; i < C; i++) printf("C%d_%d\t",i, c[i]);
    for (i = 0; i < S; i++) printf("S%d %d\t",i, s[i]);
    printf("\n");
   fflush(stdout);
    pthread mutex unlock(&exclusafis);
}
//rutina thread cititor
void* cititor(void* nrc) {
   int indc = *(int*)nrc;
    for (;;) {
        c[indc] = -1; // Asteapta sa citeasca
        pthread mutex lock(&mutcond);
        cititori++;
        c[indc] = 0; // Citeste
        afiseaza();
        pthread mutex unlock(&mutcond);
        sleep(1 + rand() % CSLEEP);
        c[indc] = -2; // A citit si doarme
        pthread_mutex_lock(&mutcond);
        cititori--;
        pthread cond signal (&cond);
        pthread mutex unlock(&mutcond);
        sleep(1 + rand() % CSLEEP);
    }
void* scriitor (void* nrs) {
    int inds = *(int*)nrs;
    for (;;) {
        s[inds] = -1; // Asteapta sa scrie
        pthread mutex lock(&mutcond);
        for (; cititori > 0; ) {
            pthread cond wait(&cond, &mutcond);
        s[inds] = 0; // Scrie
```

```
afiseaza();
        sleep(1 + rand() % SSLEEP);
        s[inds] = -2; // A scris si doarme
        pthread mutex unlock(&mutcond);
        sleep(1 + rand() % SSLEEP);
    }
}
//functia principala "main"
int main() {
    pthread mutex init(&exclusafis, NULL);
    pthread mutex init(&mutcond, NULL);
    pthread cond init(&cond, NULL);
    int i;
    for (i = 0; i < C; c[i] = -3, nt[i] = i, i++); // -3 : Nu a pornit
    for (i = 0; i < S; s[i] = -3, nt[i + C] = i, i++);
    for (i = 0; i < C; i++) pthread create(&tid[i], NULL, cititor, &nt[i]);</pre>
    for (i = C; i < C + S; i++) pthread create(&tid[i], NULL, scriitor, &nt[i]);</pre>
    for (i = 0; i < C + S; i++) pthread join(tid[i], NULL);
    pthread cond destroy(&cond);
   pthread mutex destroy(&mutcond);
    pthread mutex destroy(&exclusafis);
}
```

citScrSem.c

```
#include <semaphore.h>
#include <pthread.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#define C 2
#define S 5
#define CSLEEP 3
#define SSLEEP 1
pthread t tid[C + S];
int c[C], s[S], nt[C + S];
sem_t semcititor, exclusscriitor, exclusafis;
int cititori;
//afiseaza starea curenta a cititorilor si scriitorilor
void afiseaza() {
    int i;
    sem wait(&exclusafis);
    for (i = 0; i < C; i++) printf("C%d %d\t",i, c[i]);
    for (i = 0; i < S; i++) printf("S%d %d\t",i, s[i]);
   printf("\n");
    fflush(stdout);
    sem post(&exclusafis);
}
//rutina thread cititor
void* cititor(void* nrc) {
    int indc = *(int*)nrc;
    for (;;) {
        c[indc] = -1; // Asteapta sa citeasca
        sem wait(&semcititor);
        cititori++;
```

```
if (cititori == 1) sem_wait(&exclusscriitor);
        sem post(&semcititor);
        c[indc] = 0; // Citeste
        afiseaza();
        sleep(1 + rand() % CSLEEP);
        c[indc] = -2; // A citit si doarme
        sem wait(&semcititor);
        cititori--;
        if (cititori == 0) sem post(&exclusscriitor);
        sem post(&semcititor);
        sleep(1 + rand() % CSLEEP);
}
//rutina thread scriitor
void* scriitor (void* nrs) {
    int inds = *(int*)nrs;
    for (;;) {
        s[inds] = -1; // Asteapta sa scrie
        sem wait(&exclusscriitor);
        s[inds] = 0; // Scrie
        afiseaza();
        sleep(1 + rand() % SSLEEP);
        s[inds] = -2; // A scris si doarme
        sem post(&exclusscriitor);
        sleep(1 + rand() % SSLEEP);
    }
}
//functia principala "main"
int main() {
    sem init(&semcititor, 0, 1);
    sem init(&exclusscriitor, 0, 1);
    sem init(&exclusafis, 0, 1);
    int i;
    for (i = 0; i < C; c[i] = -3, nt[i] = i, i++); // -3 : Nu a pornit
    for (i = 0; i < S; s[i] = -3, nt[i + C] = i, i++);
    for (i = 0; i < C; i++) pthread create(&tid[i], NULL, cititor, &nt[i]);</pre>
    for (i = C; i < C + S; i++) pthread create(&tid[i], NULL, scriitor, &nt[i]);</pre>
    for (i = 0; i < C + S; i++) pthread join(tid[i], NULL);
    sem destroy(&semcititor);
    sem destroy(&exclusscriitor);
    sem destroy(&exclusafis);
}
```

citScrRWlock.c

```
#include <pthread.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#define C 7
#define S 5
#define CSLEEP 2
#define SSLEEP 3

pthread_t tid[C + S];
int c[C], s[S], nt[C + S];
```

```
pthread_rwlock_t rwlock;
pthread mutex t exclusafis;
//afiseaza starea curenta a cititorilor si scriitorilor
void afiseaza() {
    int i;
    pthread_mutex_lock(&exclusafis);
    for (i = 0; i < C; i++) printf("C%d %d\t",i, c[i]);
    for (i = 0; i < S; i++) printf("S%d %d\t",i, s[i]);
   printf("\n");
   fflush(stdout);
    pthread mutex unlock(&exclusafis);
//rutina thread cititor
void* cititor(void* nrc) {
    int indc = *(int*)nrc;
    for ( ; ; ) {
        c[indc] = -1; // Asteapta sa citeasca
        pthread rwlock rdlock(&rwlock);
        c[indc] = 0; // Citeste
        afiseaza();
        sleep(1 + rand() % CSLEEP);
        c[indc] = -2; // A citit si doarme
        pthread rwlock unlock(&rwlock);
        sleep(1 + rand() % CSLEEP);
    }
}
//rutina thread scriitor
void* scriitor (void* nrs) {
    int inds = *(int*)nrs;
    for (;;) {
        s[inds] = -1; // Asteapta sa scrie
        pthread rwlock wrlock (&rwlock);
        s[inds] = 0; // Scrie
        afiseaza();
        sleep(1 + rand() % SSLEEP);
        s[inds] = -2; // A scris si doarme
        pthread rwlock unlock (&rwlock);
        sleep(1 + rand() % SSLEEP);
    }
//functia principala "main"
int main() {
    pthread rwlock init(&rwlock, NULL);
   pthread mutex init(&exclusafis, NULL);
    int i;
    for (i = 0; i < C; c[i] = -3, nt[i] = i, i++); // -3 : Nu a pornit
    for (i = 0; i < S; s[i] = -3, nt[i + C] = i, i++);
    for (i = 0; i < C; i++) pthread create(&tid[i], NULL, cititor, &nt[i]);
    for (i = C; i < C + S; i++) pthread create(&tid[i], NULL, scriitor, &nt[i]);</pre>
    for (i = 0; i < C + S; i++) pthread join(tid[i], NULL);
    pthread rwlock destroy(&rwlock);
    pthread mutex destroy(&exclusafis);
}
```

6. Probleme propuse

- 1. Sa se scrie un program care va inmulti doua matrici de dimensiuni mari folosind un numar de n threaduri, n fiind dat ca parametru. Fiecare element al matricei rezultat va fi calculat de un anumit thread. Spre exemplu, daca matricea rezultat are 3 linii si 5 coloane iar n=4, elementul (1,1) al matricei rezultat va fi calculat de threadul 1, (1,2) de threadul 2, (1,3) de threadul 3, (1,4) de threadul 4, (1,5) de threadul 1, (2,1) de threadul 2, (2, 2) de threadul 3 etc. Programul va afisa timpul in care se calculeaza matricea rezultat. Se vor compara rezultatele obtinute ruland programul utilizand un numar diferite de threaduri (1, 2, 4, 8). Problema se va rula pentru matricii de dimensiuni mari (spre exemplu de 1000x1000) cu elemente generate aleator.
- 2. Sa se imlementeze problema filosofilor folosind threaduri. Fiecare filosof va fi modelat cu ajutorul unui thread. Un numar de n (cel putin 2) filosofi stau la o masa circulara. Acestia fie mananca, fie gandesc. Intre orice doi filosofi exista un singur betigas (pe masa exista n betigase). Pentru a manca un filosof trebuie sa foloseasca cele doua betigase aflate unul in stanga si unul in dreapta lui. Programul va afisa cand un filosof vrea sa manance, daca poate sau nu, cand inceteaza sa manance etc. Perioadele in care un filosof manca sau gandeste vor fi de ordinul secundelor. Numarul de filosofi va fi variabil fiind dat ca parametru. Se vor folosi daca e cazul variabile mutex si / sau variabile conditionale.
- 3. Sa se scrie un program care numara, folosind threaduri, numarul de cuvinte 'the' din mai multe fisiere date ca parametri. Programul va afisa la final timpul total de executie, timpul de executie per fisier si topul celor mai harnice trei threaduri (timp de executie / dimensiune fisier analizat). Problema va fi implementata si fara threaduri, afisandu-se de asemenea timpul de executie.
- Observatii: Fisierele text date ca parametrii trebuie sa aiba o dimensiune relativ mare. Pentru o rezolvare 'cat mai placuta' a problemei se recomanda utilizarea ca versiunilor text in limba engleza a diferitor romane clasice din literatura universala disponibile la adresa: www.gutenberg.org.
- 4. Sa se scrie un program care sorteaza un sir folosind threaduri. Programul principal creeaza un thread T1 a carui sarcina este sortarea intregului sir. Acest thread, creaza la randul sau doua threaduri T2 si T3 a caror sarcina este sortarea celor doua jumatati ale sirului. Dupa ce threadurile T2 si T3 termina de sortat cele doua jumatati, threadul T1 interclaseaza jumatatile sirului pentru a obtine varianta sortata. Pentru sortarea celor doua jumatati ale sirului threadurile T2 si T3 vor aplica un mecanism similar. Programul va fi rulat pentru un sir cu cateva zeci de mii de elemente. La sfarsit va fi afisat timpul in care a fost sortat intregul sir. Se vor folosi, daca este cazul, variabile mutex si / sau variabile conditionale.
- 5. Sa se scrie un program care genereaza un labirint sub forma unei matrici de mari dimensiuni ce contine numai 0 si 1 (0 liber, 1 zid). Folosind threaduri sa se incerce rezolvarea labirintului. Pornind din centrul labirintului, un numar de unul, doua, trei sau patru threaduri (dupa caz) vor porni in fiecare directie incercand sa iasa din labirint. Cand ajunge la o intersectie, threadul curent va crea alte threaduri care vor porni pe caile accesibile din intersectie, threadul curent poate continua si el pe o cale accesibila. Se va tipari frecvent matricea labirintului, fiecare thread lasand "o urma" pe unde a trecut (spre exemplu id-ul sau). Se vor folosi, daca este cazul, variabile mutex si / sau variabile conditionale.
- 6. Sa se scrie un program care cauta, folosind n threaduri, fisierele cu o anumita extensie dintr-un anumit director si din toate subdirectoarele sale. Programul primeste ca parametru numarul n de threaduri, directorul si extensia. Primul thread "cauta" doar la primul nivel in directorul respectiv, afiseaza eventualele fisiere gasite cu extensia respectiva si pune intr-o lista FIFO toate subdirectoarele intalnite. Celelalte threaduri (ca si primul thread dupa ce termina cu directorul dat ca parametru) extrag pe rand cat un subdirector din lista si il proceseaza mai departe in aceeasi maniera. Programul se termina cand lista de directoare este vida. Se vor folosi, daca este cazul, variabile mutex si / sau variabile conditionale.
- 7. Sa se scrie un program care folosind threaduri simuleaza decolarea si aterizarea avioanelor pe un aeroport. "Din senin" apar threaduri (avioane) create de un thread daemon, avioane care trebuie sa aterizeze pe o pista

unica. La crearea fiecarui thread care reprezinta un avion, se stabilieste aleator pentru acesta o cantitate de combustibil ramasa si o ora la care trebuie sa decoleze. Un thread daemon va coordona aterizarile si decolarile pe pista unica, astfel incat nici un avion aflat in aer sa nu ramana fara combustibil, iar intarzierea decolarii avioanelor de la sol sa fie minima. Se vor folosi, daca este cazul, variabile mutex si / sau variabile conditionale.

8. Sa se scrie un program care simuleaza o agentie de pariuri. Programul va opera cu trei tipuri de threaduri. Primul tip reprezinta thredul deamon ce reprezinta agentia de pariuri. Al doilea tip reprezinta threadurile care reprezinta meciurile dintre doua echipe pe care le ofera spre pariere agentia. Toate threadurile de al doilea tip vor rula aceeasi perioada de timp, spre exemplu 90 de secunde). Ultimul tip o reprezinta pariorii, care vor paria "live" pe rezultatele finale ale meciurilor. Threadul daemon va oferi pariorilor cote "live" de castig. Spre exemplu, daca in secunda 80 scorul este 3-0 pentru prima echipa, agentia va oferi o cota de 1.05 pentru acest rezultat final. Pariorii pot paria oricand pe acest rezultat final, insa nu isi pot modifca pariul. Rezultatele meciurilor se modifica aleator pana la final, pariorul putand castiga de 1.05 ori suma pariata sau pierde toata suma daca rezultatul se schimba, de exemplu devine 3-4. Threadurile ce reprezinta pariorii pleaca initial cu o suma pe care o detin, fiind scoase din joc daca raman fara bani. Dupa mai multe etape, se va fisa topul pariorilor in functie de castig. Se vor folosi, daca este cazul, variabile mutex si / sau variabile conditionale.