邦布出击

拿到apk和enflag.db之后发现enflag是加密之后的sqlite，用jadx反编译找到`com.example.mobile01.dH`的37-39行，组合成密文丢到cyberchef就出来sqlite的加密密钥了（下面两个base一个是假的flag一个是提示需要三段解密）



使用sqlcipher

```
sqlcipher-shell32.exe  encrypt.db
PRAGMA key = '替换成自己解密之后的密钥';
ATTACH DATABASE 'plaintext9.db' AS plaintext KEY '';
SELECT sqlcipher_export('plaintext');
```

解密之后会有一个plaintext9.db这个sqlite，用navicat打开之后找到flag表拿到key

id	name	value
1	flag!	102;108;97;103;123;121;111;117;
2	key?	WxYzAbCdEfGhIjKl

写frida动调脚本

```
function hook() {
    Java.perform(function () {

        //Dohapztlhuaiftpyhjsl
        let b = Java.use("com.example.mobile01.b");
        b["c"].implementation = function () {

            return "WxYzAbCdEfGhIjKl";
        };

        let DESHelper = Java.use("com.example.mobile01.DESHelper");
        DESHelper["encrypt"].implementation = function (str, str2, str3) {
            console.log(`DESHelper.encrypt is called: str=${str}, str2=${str2},
str3=${str3}`);
            let result = this["encrypt"](str, str2, str3);
            console.log(`DESHelper.encrypt result=${result}`);
```

```
            return result;
        };


    });
}

setImmediate(hook);
function hook() {
    Java.perform(function () {

        //Dohapztlhuaiftpyhjsl
        let b = Java.use("com.example.mobile01.b");
        b["c"].implementation = function () {

            return "WxYzAbCdEfGhIjKl";
        };

        let DESHelper = Java.use("com.example.mobile01.DESHelper");
        DESHelper["encrypt"].implementation = function (str, str2, str3) {
            console.log(`DESHelper.encrypt is called: str=${str}, str2=${str2},
str3=${str3}`);
            let result = this["encrypt"](str, str2, str3);
            console.log(`DESHelper.encrypt result=${result}`);
            return result;
        };


    });
}

setImmediate(hook);
```

然后在模拟器里面打开应用输入ISCC{191323223}之后看运行输出即可拿到flag





ISCC{pAK51YtjzLPtTlO2WF16SLnw63oJpCHn}