



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO.



- **Alumno:**

Rodriguez Rosales Diego Guillermo.

- **Num. Control:**

#222310306.

- **Docente:**

Jesus Salas Marin.

- **Materia:**

Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles.

- **Clave:**

4Y8A.

- **Actividad:**

Pra 2.4.2 Practicando Condicionales en Dart.

16-Marzo-2026.





Paso 1. Exploración Inicial en DartPad.

1. Abre DartPad en el navegador: <https://dartpad.dev/>
 - En la sección de código, borra el contenido predeterminado.
 - Escribe y ejecuta el siguiente código para verificar que Dart está funcionando:

```
1 void main() {  
2   print("¡Hola, Dart!");  
3 }
```

¡Hola, Dart!

Paso 2: Realiza los siguientes ejercicios.

- ☐ Condicional if - else (Edad y Permiso de Conducir).
1. Escribe un programa que dada una edad se determine si puede conducir un automóvil.
 2. Si la edad es 18 o más, imprimir: "Puedes conducir".
 3. Si la edad es menor de 18, imprimir: "No puedes conducir aún".

```
1 void main() {  
2   int edad = 16; //Cambia este valor para probar diferentes edades  
3  
4   if (edad >= 18){  
5     print("Puedes conducir");  
6   } else {  
7     print("No puedes conducir aún");  
8   }  
9 }
```

No puedes conducir aún

```
1 void main() {  
2   int edad = 18; //Cambia este valor para probar diferentes edades  
3  
4   if (edad >= 18){  
5     print("Puedes conducir");  
6   } else {  
7     print("No puedes conducir aún");  
8   }  
9 }
```

Puedes conducir

- Modifica el valor de edad varias veces y observa cómo cambia la salida.



☐ Condicional if - else if - else (Clasificación de Notas).

1. Escribe un programa que determine la calificación de un estudiante según su nota:

- 90 o más → "Excelente".
- 80 - 89 → "Muy bien".
- 70 - 79 → "Aprobado".
- Menos de 70 → "Reprobado".

```
1 void main() {  
2   int nota = 60; //Cambia este valor para probar diferentes edades  
3  
4   if (nota >= 90){  
5     print("Excelente");  
6   } else if (nota >= 80) {  
7     print("Muy bien");  
8   } else if (nota >= 70) {  
9     print("Aprobado");  
10  } else {  
11    print("Reprobado");  
12  }  
13 }
```

Reprobado

```
1 void main() {  
2   int nota = 70; //Cambia este valor para probar diferentes edades  
3  
4   if (nota >= 90){  
5     print("Excelente");  
6   } else if (nota >= 80) {  
7     print("Muy bien");  
8   } else if (nota >= 70) {  
9     print("Aprobado");  
10  } else {  
11    print("Reprobado");  
12  }  
13 }
```

Aprobado

```
1 void main() {  
2   int nota = 85; //Cambia este valor para probar diferentes edades  
3  
4   if (nota >= 90){  
5     print("Excelente");  
6   } else if (nota >= 80) {  
7     print("Muy bien");  
8   } else if (nota >= 70) {  
9     print("Aprobado");  
10  } else {  
11    print("Reprobado");  
12  }  
13 }
```

Muy bien

```
1 void main() {  
2   int nota = 100; //Cambia este valor para probar diferentes edades  
3  
4   if (nota >= 90){  
5     print("Excelente");  
6   } else if (nota >= 80) {  
7     print("Muy bien");  
8   } else if (nota >= 70) {  
9     print("Aprobado");  
10  } else {  
11    print("Reprobado");  
12  }  
13 }
```

Excelente



□ Condicional switch - case (Menú de Opciones).

2. Escribe un programa que simule un menú de opciones:

- "1" → "Ver perfil".
- "2" → "Configuración".
- "3" → "Salir".
- Opción no válida → "Opción incorrecta".

```
1 void main() {
2   int opcion = 1; //Cambia este valor para probar diferentes opciones
3
4   switch (opcion){
5     case 1:
6       print("Ver perfil");
7       break;
8     case 2:
9       print("Configuración");
10      break;
11    case 3:
12      print("Salir");
13      break;
14    default:
15      print("Opción incorrecta");
16  }
17 }
```

Ver perfil

```
1 void main() {
2   int opcion = 2; //Cambia este valor para probar diferentes opciones
3
4   switch (opcion){
5     case 1:
6       print("Ver perfil");
7       break;
8     case 2:
9       print("Configuración");
10      break;
11    case 3:
12      print("Salir");
13      break;
14    default:
15      print("Opción incorrecta");
16  }
17 }
```

Configuración

```
1 void main() {
2   int opcion = 3; //Cambia este valor para probar diferentes opciones
3
4   switch (opcion){
5     case 1:
6       print("Ver perfil");
7       break;
8     case 2:
9       print("Configuración");
10      break;
11    case 3:
12      print("Salir");
13      break;
14    default:
15      print("Opción incorrecta");
16  }
17 }
```

Salir

```
1 void main() {
2   int opcion = 4; //Cambia este valor para probar diferentes opciones
3
4   switch (opcion){
5     case 1:
6       print("Ver perfil");
7       break;
8     case 2:
9       print("Configuración");
10      break;
11    case 3:
12      print("Salir");
13      break;
14    default:
15      print("Opción incorrecta");
16  }
17 }
```

Opción incorrecta



□ Ejercicio Final: Calculadora de Descuentos.

3. Escribe un programa que calcule el precio final de un producto después de aplicar un descuento:

- Si el precio es mayor a \$1000, aplica un 20% de descuento.
- Si el precio está entre \$500 y \$1000, aplica un 10% de descuento.
- Si el precio es menor a \$500, no hay descuento.

```
1 void main() {
2   double precio = 1200; //Modificamos el valor
   aprobar
3
4   if (precio > 1000) {
5     precio = precio * 0.8; //Aplica 20% de descuento
6   } else if (precio >= 500){
7     precio = precio * 0.9; //Aplica 10% de descuento
8   }
9   print("Precio final :
  \${precio.toStringAsFixed(2)}");
10 }
```

Precio final : \$960.00

```
1 void main() {
2   double precio = 800; //Modificamos el valor
   aprobar
3
4   if (precio > 1000) {
5     precio = precio * 0.8; //Aplica 20% de descuento
6   } else if (precio >= 500){
7     precio = precio * 0.9; //Aplica 10% de descuento
8   }
9   print("Precio final :
  \${precio.toStringAsFixed(2)}");
10 }
```

Precio final : \$720.00

```
1 void main() {
2   double precio = 400; //Modificamos el valor
   aprobar
3
4   if (precio > 1000) {
5     precio = precio * 0.8; //Aplica 20% de descuento
6   } else if (precio >= 500){
7     precio = precio * 0.9; //Aplica 10% de descuento
8   }
9   print("Precio final :
  \${precio.toStringAsFixed(2)}");
10 }
```

Precio final : \$400.00



Conclusión.

En esta actividad aprendí a trabajar con variables en Dart, realizar conversiones entre tipos de datos y aplicar operaciones matemáticas básicas. También comprendí cómo usar estructuras condicionales (if-else) para tomar decisiones en un programa, como clasificar el IMC o aplicar descuentos según el precio.