



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO.



- **Alumno:**

Rodriguez Rosales Diego Guillermo.

- **Num. Control:**

#222310306.

- **Docente:**

Jesus Salas Marin.

- **Materia:**

Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles.

- **Clave:**

4Y8A.

- **Actividad:**

Pra 2.4.6 Explorando Funciones Anónimas en Dart.

20-Marzo-2026.



Paso 1. Declarar una Función Anónima en una Variable.

1. Declara una variable mensaje que almacene una función anónima.
2. La función debe imprimir "¡Hola desde una función anónima!".
3. Llama a la función desde "main()".

```
1 void main() {  
2   var mensaje = () {  
3     print("¡Hola desde una función anónima!");  
4   };  
5   mensaje(); // Llamada a la función anónima  
6 }
```

- Modifica el mensaje y prueba llamando la función varias veces.

```
1 void main() {  
2   var mensaje = () {  
3     print("¡Buenas noches seforitas, soy un usuario anonimo!");  
4   };  
5   mensaje(); // Llamada a la función anónima  
6 }
```

```
PS C:\Users\dgrr2\Downloads> dart run P2.4.6.dart  
¡Buenas noches seforitas, soy un usuario anonimo!
```

Paso 2. Función Anónima con Parámetros.

1. Crea una variable multiplicar que almacene una función anónima.
2. La función debe recibir dos números y retornar su producto.
3. Llama a la función y muestra el resultado en "main()".



```
1 void main() {
2   var multiplicar = (int a, int b) {
3     return a * b;
4   };
5   print("El resultado de la multiplicación es: ${multiplicar(4, 5)}");
6 }
```

- Prueba con diferentes valores de “a” y “b”.

```
1 void main() {
2   var multiplicar = (int a, int b) {
3     return a * b;
4   };
5   print("El resultado de la multiplicación es: ${multiplicar(2, 2)}");
6 }
```

```
PS C:\Users\dgrr2\Downloads> dart run P2.4.6.dart
El resultado de la multiplicación es: 4
```

Paso 3. Pasar una Función Anónima como Parámetro.

1. Crea una función “ejecutarOperacion()” que reciba una función anónima y dos números.
2. Llama a “ejecutarOperacion()” con una función anónima que sume los números.

```
1 void ejecutarOperacion(int Function(int, int) operacion, int x, int y) {
2   print("El resultado es: ${operacion(x, y)}");
3 }
4 void main() {
5   ejecutarOperacion((int a, int b) { return a + b; }, 8, 3);
6 }
```

- Modifica la función anónima para restar o multiplicar los números.



```
1 void ejecutarOperacion(int Function(int, int) operacion, int x, int y) {
2   print("El resultado es: ${operacion(x, y)}");
3 }
4
5 void main() {
6   ejecutarOperacion((int a, int b) {
7     return a - b;
8   }, 8, 3);
9 }
```

```
PS C:\Users\dgrr2\Downloads> dart run P2.4.6.dart
El resultado es: 5
```

Paso 4. Función Anónima dentro de una Lista.

1. Crea una lista de números y usa “.forEach()” con una función anónima para imprimir cada número multiplicado por 2.

```
1 void main() {
2   List<int> numeros = [1, 2, 3, 4, 5];
3   numeros.forEach((num) {
4     print("Doble de $num: ${num * 2}");
5   });
6 }
```

- Modifica la función anónima para imprimir el triple de cada número.

```
1 void main() {
2   List<int> numeros = [1, 2, 3, 4, 5];
3
4   numeros.forEach((num) {
5     print("Triple de $num: ${num * 3}");
6   });
7 }
```

```
PS C:\Users\dgrr2\Downloads> dart run P2.4.6.dart
Triple de 1: 3
Triple de 2: 6
Triple de 3: 9
Triple de 4: 12
Triple de 5: 15
```



Ejercicio Final: Filtrar Números Pares con una Función Anónima.

1. Crea una lista de números.
2. Usa “.where()” con una función anónima para filtrar los números pares.
3. Imprime la lista resultante.

```
1 void main() {  
2   List<int> numeros = [10, 15, 20, 25, 30, 35, 40];  
3   var pares = numeros.where((num) => num % 2 == 0);  
4   print("Números pares: $pares");  
5 }
```

- Modifica la función anónima para filtrar números mayores a 20.

```
1 void main() {  
2   List<int> numeros = [10, 15, 20, 25, 30, 35, 40];  
3  
4   var mayoresA20 = numeros.where((num) => num > 20);  
5  
6   print("Números mayores a 20: $mayoresA20");  
7 }
```

```
PS C:\Users\dgrr2\Downloads> dart run P2.4.6.dart  
Números mayores a 20: (25, 30, 35, 40)
```



Conclusión.

En esta parte aprendí a usar funciones anónimas para modificar el comportamiento de métodos como “forEach()” y “where()”. Comprendí que no siempre es necesario declarar una función aparte, ya que podemos escribirla directamente dentro del método. También entendí cómo filtrar datos usando condiciones específicas, como obtener números mayores a 20. Esto me ayuda a hacer el código más práctico, limpio y dinámico al trabajar con listas.