

Breve introducción a Docker

Material en GitHub

Nahuel Defossé

Resumen

- ▶ Qué es Docker
- ▶ Qué diferencia existe con una máquina virtual.
- ▶ Cómo crear contenedores
- ▶ Cómo comunicar contenedores con el **sistema de archivos** y con la **red** del SO anfitrión.
- ▶ Cómo crear imágenes de nuestro propio software.
- ▶ Cómo utilizar más de un contenedor de manera organizada
- ▶ Como hacer un deployment *básico*

Docker

- ▶ Docker es una plataforma para desarrollar, probar y distribuir aplicaciones.
- ▶ Basada en features de linux: LXC ¹
 - ▶ Una híbrido entre `fork()`, chroot y gestion de bridges.
- ▶ Compuesta de herramientas de líneas de comandos y un servicio.
- ▶ Con una plataforma online para distribución de **imágenes** que se puede ejecutar en entornos privados.
- ▶ Base para otras herramientas como **Mesos** o **Kubernetes**.

¹también existe para procesos Windows

Docker vs Máquinas Virtuales

Los contenedores permiten a las aplicaciones:

Métrica	Docker	VMs
Aislamiento	Bajo	Alto
Arranque	Segundos	Minutos
SO	Linux ²	Linux, Windows, OSX
Tamaño	100M+	1G+
Construcción de Imágenes	Corto (minutos)	Largo (Horas)
Cantidad Máxima	>50	<10
Hosting	Docker Hub, Gitlab	ISOs, Vagrant Cloud

²Se puede utilizar a través de VirtualBox, xhyve (MacOS) o HyperV (Windows)

Máquinas virtuales. . .



Figura1: Aplicaciones en ejecución con VM

... y contenedores



Figura2: Aplicaciones en ejecución en Docker

Instalación

Linux

- ▶ Disponible en el sistema de paquetes
- ▶ Guía de Instalación en Ubuntu
- ▶ Importante agregarse al grupo docker `sudo gpasswd -a $(whoami) docker` y volver a iniciar sesión.

Instalación Windows/Mac

Docker Toolbox

- ▶ Paquete basado en VM (docker-machine + Virtualbox + Kitematic)

Docker for Mac/Windows

- ▶ Beta con emulación nativa de OS (actualmente 1.12.1)

Docker Machine

Ya sea que estemos utilizando **Docker Toolbox** o cuando necesitemos utilizar un servicio Docker remoto, la gestión de estas máquinas la haremos con docker-machine.

Creación de una máquina virtual con docker-machine

- ▶ `docker-machine create --driver virtualbox vm`
- ▶ `eval $(docker-machine env vm)`

Existen otros comandos como `start`, `stop`, `restart`, `ssh`, etc.

Primer contacto con Docker

Ejecución bash ³ en una imagen **debian**

```
$ docker run -ti debian bash
Unable to find image debian:latest locally
latest: Pulling from library/debian

43c265008fae: Pull complete
Digest: sha256:c1af755d300d0c65bb1194d24bc
Status: Downloaded newer image for debian:latest
root@f601df7b7dd9:/# ps
  PID TTY          TIME CMD
    1 ?            00:00:00 bash
    8 ?            00:00:00 ps
```

³-ti en run indican uso de una tty y modo interactivo en vez de background.

¿Qué ocurrió?

- ▶ Docker bajó la imagen de **dockerhub.io**
- ▶ Como no le dijimos que versión, bajó latest (es lo mismo que haberle puesto `docker run -ti debian:latest bash` ⁴).
- ▶ Se creó un *contenedor* a partir de la imagen de *debian*.
- ▶ Si iniciamos `docker ps` en otro terminal, veremos detalles sobre el contenedor.

⁴Otra versión podría ser *jessie*, *stable*, *oldstable*.

Imágenes

- Las imágenes nos permiten iniciar contenedores. Los tamaños suelen ser mucho más pequeños que la máquina virtual equivalente.

```
$ docker images
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID
CREATED	SIZE	
debian	latest	7b0a06c805e8
2 days ago	123 MB	

Imágenes (cont).

- ▶ Las imágenes pueden descargarse con `docker pull` además de ser automáticamente descargados por `docker run`.
- ▶ Se pueden borrar con `docker rmi <NOMBRE>` o `docker rmi <IMAGE ID>`.
- ▶ Existen imágenes de diferentes linux como **debian**, **centos**, **ubuntu** pero también de productos específicos como **mysql**, **httpd** (apache), **postgres** entre otros ⁵.
- ▶ Las imágenes de productos ya conocen el binario que deben ejecutar

⁵Estas imágenes nos serán de utilidad cuando aprendamos a usar Dockerfiles



Juan Pedro Fisanotti
@fisadev



Siguiendo

Qué lindo correr mysql aislado en un container (docker), en lugar de tener que instalarlo en mi máquina.

ME GUSTA

5



19:35 - 11 jul. 2016



5



Figura3: Fisa approves

Contenedores

- A diferencia de las VMs, iniciar múltiples contenedores no es mayor problema.



```
~ » docker run -ti debian /bin/bash
root@2033b27bcede:/#

~ » docker run -ti debian /bin/bash
root@8da0ccc66fc9:/#

~ » docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
8da0ccc66fc9	debian	"/bin/bash"	27 seconds ago	Up 26 seconds		gloomy_gates
2033b27bcede	debian	"/bin/bash"	29 seconds ago	Up 27 seconds		mad_hamilton

Figura4: Dos contenedores basados en la imagen de **debian**

Contenedores

- ▶ Cada vez que hacemos `docker run` se crea un nuevo contenedor.
- ▶ ... a menos que pongamos un `-rm`
- ▶ Los nombres de los contenedores son aleatorios, a menos que utilicemos `--name`

```
docker run --name apache httpd
```

- ▶ Una vez conocido el nombre, podemos usar `docker start` y `docker stop`

Sistema de archivos

- ▶ El sistema de archivos de cada contenedor está basado en su imagen, **pero no se comparte**, por lo tanto cada contenedor tiene su sistema de archivos independiente.
- ▶ Dos `run` consecutivos a pesar de estar basados en la misma imagen no compartirán archivos.

Sistema de archivos

```
$ docker run -ti debian bash
root@9b6cecd04132:/# echo "Prueba" > prueba
root@9b6cecd04132:/# cat prueba
Prueba
root@9b6cecd04132:/# exit
$ docker run -ti debian bash
root@31d4e1b3638a:/# cat prueba
cat: prueba: No such file or directory
root@31d4e1b3638a:/#
```

Volúmenes

Características

- ▶ Los **volúmenes** permiten **compartir sistema de archivos**, ésto es útil para:
 - ▶ Permiten persistir datos (si estamos corriendo un software de DB)
 - ▶ Permiten compartir código fuente u otros archivos con el anfitrión que deban ser gestionados (repositorios).
 - ▶ Permiten compartir datos entre contenedores
- ▶ El argumento de **run** es **-v rutaHost:rutaContenedor**, dónde ambas deben ser absolutas, pero podemos ayudarnos con **\$(pwd)** para no *sepultar* rutas.

Volúmenes

Ejemplo

```
$ mkdir vol      # Carpeta a compartir
$ docker run -ti -v "$(pwd)/vol:/vol" debian bash
root@962570a041ad:/# echo "prueba" > /vol/prueba
root@962570a041ad:/# exit
$ docker run -ti -v "$(pwd)/vol:/vol" debian bash
root@d32929d3813d:/# cat /vol/prueba
prueba
root@d32929d3813d:/# exit
$ cat vol/prueba
prueba
```

Puertos

Docker permite exponer puertos que se comparten de manera automática con el host.

- ▶ `-P` Publicar todos los puertos definidos en el `Dockerfile` en todas las interfaces del host.
- ▶ `-p` Publicar un puerto o rango al host:
 - ▶ `ip:hostPort:containerPort` Ej: `-p 127.0.0.1:8000:80`
 - ▶ `ip::containerPort`
 - ▶ `hostPort:containerPort`
 - ▶ `containerPort`
- ▶ Para probar apache publicandolo en el puerto 8000: `docker run -p 8001:80 -ti httpd6`

⁶Cuando veamos `Dockerfile` veremos por que no es necesario especificar el binario a ejecutar.

Puertos (cont.)




Figura5: Apache ejecutandose en modo interactivo

Gestión de Contenedores

- ▶ Los contenedores **no se pierden** cuando **termina su ejecución**, podemos ver una lista de lo que hemos ejecutado con `docker ps -a`.
- ▶ Si queremos un contenedor transitorio, que limpie sus rastros tras terminar agregamos a `run` el argumento `--rm`.
- ▶ Para borrar contenedores viejos, `docker rm <NOMBRE>` o `docker rm <CONTAINER ID>`.
- ▶ Podemos re-lanzar contenedores viejos utilizando `docker start <NOMBRE>` o `docker start <CONTAINER ID>`.
- ▶ Al momento del `run` podemos dar un nombre a un contenedor con `--name` ⁷

⁷Así evitando la generación uno aleatorio (Ej: `crazy_einstein`)

Gestión de Contenedores (cont)

Interactivo y Desacoplado

- ▶ Si reemplazamos `-ti` por `-d` en `run`, el contenedor se ejecuta en segundo plano. `docker run -d httpd --name apache`. Solo imprimirá el ID.
- ▶ Podemos reclamar la terminal, utilizando `docker attach`.

Ejecución dentro de contenedores

- ▶ `docker exec <NOMBRE> <COMANDO>` nos permite conectarnos a un contenedor en ejecución.
- ▶ Si el contenedor no está en ejecución, podemos iniciarlo con `docker start <NOMBRE>`.
- ▶ Sirve para explorar el filesystem y realizar pruebas.
- ▶ Ej: `docker exec apache bash`

Gestión de Contenedores (cont)

Política de inicio

- ▶ Al momento de **run** o **start** podemos dar una política de inicio para nuestro contenedor con **--restart**:
 - ▶ **--restart no** No reiniciar el contenedor automáticamente cuando termina. Es el default.
 - ▶ **--restart on-failure** Reinicia solo si el contenedor termina con una estado distinto de 0.
 - ▶ **--restart on-failure:3** Idem anterior, con máximo de 3 reinicios.
 - ▶ **--restart always** Siempre reinicia el contenedor independientemente del estado de salida. Se iniciará automáticamente **cuando el servicio docker se arranque**.
 - ▶ **--restart unless-stopped** Siempre se reinicia hasta que se para (**stop**). Al inicio del servicio docker, tomará el estado anterior.

Ejemplo

Creando un contenedor con httpd (apache)

1. Creamos el contenedor desacoplado `docker run -d --name apache httpd`
2. Nos conectamos y buscamos la carpeta `htdocs`:

```
$ docker exec apache bash  
root@a31d58f35fea:/# find / -name htdocs  
/usr/local/apache2/htdocs
```
3. Vamos a recrear el contenedor, primero lo borramos: `docker rm apache`.
4. Creamos una carpeta con contenido: `mkdir htdocs && echo "Hola mundo" > htdocs/index.html`
5. `docker run --name apache \`
 `-v "$(pwd)/htdocs:/usr/local/apache2/htdocs" \`
 `-p 8001:80 \`
 `httpd`

Creando Imágenes (a.k.a. Dockerfiles)

- ▶ Un Dockerfile es un archivo que define como crear una nueva imagen.
- ▶ Dentro de un Dockerfile se definen un conjunto de líneas de la forma `<COMANDO> <ARGUMENTOS>...`, algunos comandos son:
 - ▶ `FROM` imagen base, se suele acompañar de `MAINTAINER`
 - ▶ `ADD` y `COPY` descargar y agregar un archivo a la imagen
 - ▶ `RUN` ejecutar un comando
 - ▶ `EXPOSE` exponer un puerto
 - ▶ `CMD` y `ENTRYPOINT` comando por defecto
 - ▶ `USER` y `WORKDIR` definen el usuario y directorio de trabajo por defecto.
 - ▶ `VOLUME` para definir directorios persistentes

Ejemplo básico

```
FROM debian:latest
MAINTAINER <someone@somewhere.net>

RUN apt-get update -qq
RUN apt-get install -qq -y build-essential
RUN adduser user
USER user
WORKDIR /home/user
ADD ./src src
RUN gcc src/mi_programa.c -o mi_programa
CMD ["/home/user/mi_programa"]
```

- Una vez conformado el Dockerfile se ejecuta build dándole un nombre a la imagen producida ⁸

```
docker build -t mi_c .
```

⁸El . define el directorio actual dónde se buscará el Dockerfile

Ejemplo básico (cont)

- ▶ Ahora podemos ejecutar nuestra imagen con `docker run -ti mi_c`.
- ▶ Si le damos un nombre, también nos podemos “*attachar*” y lanzar más comandos.
- ▶ Este contenedor crea un usuario `user`, por lo que no corre con el UID 0 (o sea no es `root`).
- ▶ Una vez que definimos `WORKDIR`:
 - ▶ Todas las rutas son relativas a esta ubicación
 - ▶ `run` y `start` arrancan en esa ubicación

Ejemplo de extensión de Dockerfile

```
FROM httpd
MAINTAINER <someone@somewhere.net>
ADD ./htdocs /usr/local/apache2/htdocs
```

- ▶ Como no definimos RUN lo heredamos de la imagen httpd, simplemente ejecutamos `docker build -t mi_apache ..`

Ejemplo:

```
FROM ubuntu:16.04
RUN apt-get install python2
RUN useradd foo
COPY miscript.py /home/foo/miscript.py
RUN chown /home/foo/miscript.py
RUN chmod +x /home/foo/miscript.py
CMD ["python2", "/tmp/miscript.py"]
```

Docker Compose

docker-compose permite definir en un archivo JSON, YAML o INI una configuración de uno o mas contenedores.

```
version: '2'
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - "5000:5000"
    volumes:
      - ./code
    links:
      - redis
  redis:
    image: redis
```

Docker Compose

- ▶ `docker-compose build` construye las imágenes
- ▶ `docker-compose up` lanza los contenedores
- ▶ o simplemente `docker-compose up --build`
- ▶ Muchas veces se recurre a Makefiles, Gruntfiles, fabfiles.py para no utilizar los parametros, pero es importante sabes que sucede.

Docker Compose

Ejercicio Propuesto para el Hogar

Crear una configuración de docker compose con los siguientes servicios.

- ▶ nginx servidor frontera
- ▶ django/wsgi aplicacion web
- ▶ postgres base de datos
- ▶ celery con rabbitmq
- ▶ jupyter con acceso a los modelos

Docker Machine

- ▶ Crea y gestiona máquinas que corren docker
- ▶ Tiene varios drivers para gestionar estas máquinas:
 - ▶ ssh
 - ▶ AWS
 - ▶ Digital Ocean
 - ▶ Rackspace
 - ▶ Azure

Ejemplo

```
docker-machine create --driver digitalocean \  
--digitalocean-access-token=fafafa do-docker eval \  
$(docker-machine env do-docker) docker run -d --name \  
apache --restart always \   -p 80:80 httpd open \  
http://$(docker-machine ip do-docker) 9
```

⁹xdg-open en Linux